



```
#Cargar empleados desde el CSV
def cargar_empleados():
    empleados = []
    #Lista para almacenar los empleados
    with open("empleados.csv", "r", encoding=...
```

PASTED

Te parece que el código sigue bien al BPMN que hice?

Sí, el código sigue muy bien el diagrama. Te hago un repaso rápido de cada punto:

Lo que coincide perfectamente:

- **Inicio** → cargar empleados → solicitar legajo ✓ — `ejecutar_bot()` arranca cargando el CSV y luego llama a `solicitar_legajo()`
- **Gateway "¿Legajo existe?"** ✓ — `buscar_empleado()` devuelve `None` si no lo encuentra, y el `if empleado is None` maneja el camino de error
- **Muestra días disponibles** ✓ — imprime el nombre y los días antes de pedir la solicitud
- **Solicitar días** ✓ — `solicitar_dias()` con validación de entrada inválida (`except ValueError + if dias <= 0`)
- **Gateway "¿Días suficientes?"** ✓ — el `if dias_solicitados <= empleado["dias_disponibles"]` separa el camino feliz del rechazado
- **Aprueba / actualiza saldo** ✓ — `actualizar_saldo()` descuenta los días y muestra el nuevo saldo
- **Rechaza / informa saldo** ✓ — el `else` informa cuántos días tiene disponibles

Una sola diferencia menor a considerar:



En el BPMN, el gateway de días inválidos dice "**No int**" (entrada inválida) como una salida

Claude Fable 5 is currently unavailable.

[Learn more](#)

Write a message...



Sonnet 4.6 Low ▾



Una sola diferencia menor a considerar:

En el BPMN, el gateway de días inválidos dice "**No int**" (entrada inválida) como una salida separada del "**No**" (días insuficientes). En el código eso está manejado dentro del bucle de `solicitar_dias()` — es decir, si el usuario ingresa texto o un número negativo, el bot pide de nuevo en lugar de terminar el proceso. Es una decisión válida y práctica, solo que en el diagrama esa rama lleva a un bloque de error sin retorno, mientras que en el código es un bucle que reintenta. No está mal, pero si el docente revisa ese detalle, podrías mencionarlo como una decisión de diseño consciente.

En resumen: **el código es fiel al BPMN**. Bien hecho.

pide de nuevo, pero informando el error

Tenés razón, sí lo hace — en `solicitar_dias()`:

```
python
except ValueError:
    print(" El valor ingresado no es válido. Por favor, ingrese solo números.")
```

Informa el error y luego el `while True` vuelve a pedir. Así que **sí coincide con el BPMN** también en ese punto — informa el error y reintenta, que es exactamente lo que muestra el diagrama con esa rama "No int".

Lo que dije antes fue un error mío. El código está completo y correcto.



Claude Fable 5 is currently unavailable.

[Learn more](#)

Write a message...



Sonnet 4.6 Low ▾

