

Banco de Dados – C07

Felipe Tagawa Reis



Exercícios - Structures

Exercício

```
DROP DATABASE IF EXISTS empresa_funcionarios;  
CREATE DATABASE empresa_funcionarios;  
USE empresa_funcionarios;
```

```
CREATE TABLE Funcionario (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50),  
    idade INT,  
    departamento VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

id	nome	idade	departamento
1	Carlos	30	rh
2	Lucia	27	ti
3	Bruno	35	adm

- ☐ Crie uma Function criaEmailFuncionario para criar um email para cada funcionário no estilo: 'nome@departamento.empresa.com';
- ☐ Crie uma Procedure insereFuncionario para fazer as inserções dos funcionários;
- ☐ Use a função CONCAT() para gerar o email, colocando os atributos entre vírgulas.

Exercício

```
DROP DATABASE IF EXISTS loja;
CREATE DATABASE loja;
USE loja;

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1; -- Para
permitir a criação de triggers

CREATE TABLE compra(
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    preco FLOAT,
    pagamento FLOAT,
    troco FLOAT
);

INSERT INTO compra(preco, pagamento) VALUES(9.5, 10.25);
INSERT INTO compra(preco, pagamento) VALUES(25.0, 25.0);
INSERT INTO compra(preco, pagamento) VALUES(5.99, 5.99);
INSERT INTO compra(preco, pagamento) VALUES(10.99, 10.99);
INSERT INTO compra(preco, pagamento) VALUES(15.99, 15.99);
```

- Crie um Trigger que seja executado antes do INSERT , que calcule e atribua o valor do troco (valor pago - preço);
- Crie uma View que busca a quantidade de compras, usando COUNT(), cujo preço é maior ou igual a 10.

AULA
CONCLUÍDA!