海尔商品开发查询接口文档 20250627

版本	内容	日期	Author
V1.0.0	可采商品、价格查询方案	2025-06-27	孙亚志
v1.0.1	库存查询方案	2025-06-27	王斌
v1.0.2	新增余额查询接口	2025-07-03	魏本栋
v1.0.3	可采商品，价格查询出入参修改	2025-07-08	孙亚志
v1.0.4	付款方余额查询接口修改 请求方式改成 post，入参增加客户密码字段	2025-07-11	魏本栋
v1.0.5	外网访问方式	2025-07-11	房鑫
v1.0.6	RX 库存三方直连库存查询接口修改商品编码描述	2025-07-15	房鑫
v1.0.7	一期订单创建等接口增加	2025-07-15	付永彬
v1.0.8	订单接入鉴权接口更新	2025-12-24	付永彬
v1.0.9	水联网回调接口返回值类型更新	2026-01-06	王超
v1.0.10	水联网取消订单回调接口更新	2026-01-15	付永彬

1.缩略语、范围

1.1 缩略语

名词	说明

1.2 范围

本接口规范定义了巨商汇订单中心与各业务方进行交易的接口、交易处理流程和安全机制，作为各个业务方作为业务接口对接的接口设计、开发的参考。

2.接口定义

外网访问方式

OAuth 认证信息

OAuth client_id : 7RKuo0yBew5yRAq9oSwZw8PseXkNHpLb

OAuth client_secret : y8Dt0YYDoQSY3DphKa79XkfpWoDqPnGp

获取外网 Token

请求示例

```
curl --location --request POST 'https://openplat.haier.net/gateway-test/oauth2/token' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
    "client_id": "${client_id}",
    "client_secret": "${client_secret}",
    "grant_type":"client_credentials"
}'
```

响应示例

```
{
    "expires_at": 1680927411,
    "expires_in": 3600,
    "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJrZXkiOiJianFpU1NuVjBvliwiZXh0ZW5kljp7fSwiZXhwljoxNjgwOTI3NDExfQ.0gciult3rxj-AKWP5R838EY7IJifeFOq9HLrU4-7bExro-_DDCmntue1AaFTAtTfZR6XnhqTaQpUKaaMgF90uw"
}
```

调用外网 API 地址

```
curl --location --request GET 'https://openplat.haier.net/op/gateway-test/v3' \
--header 'Authorization: eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJrZXkiOiJianFpU1NuVjBvliwiZXh0ZW5kljp7fSwiZXhwljoxNjgwOTI1NTAwfQ.NRaztddzuRtcTHJDIx8GMT6q9zwY3EjtVJtIxSzn4VTfewy2dY0v_dY5efSTJ0SmCOIUkwghtQQ1yX1yKpisKg'
```

说明 ：

统一请求头信息

序号	名称	类型	是否必须	默认值	备注

1. 可采商品接口

访问地址：

环境	访问域名
测试地址	外网： https://openplat-test.haier.net/yilihuo/jsh-service-goods-mall-search/api/product-info/procurable-products-out/check-procurable-products OAuth2.0 认证地址：https://openplat-test.haier.net/oauth2/auth
预生产地址	外网： https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/yilihuo/jsh-service-goods-mall-search/api/product-info/procurable-products-out/check-procurable-products OAuth2.0 认证地址：https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/oauth2/auth
生产地址	外网： https://openplat-bj-aliyun.haier.net/yilihuo/jsh-service-goods-mall-search/api/product-info/procurable-products-out/check-procurable-products OAuth2.0 认证地址：https://openplat-bj-aliyun.haier.net/oauth2/auth

接口概述

接口功能概述	批量查询可采商品
接口调用地址	
涉及系统	

备注	
请求方式	post
Context-type	application/json

请求报文

序号	参数名称	中文名称	类型	必填	默认值	备注	示例
1	customerCode	售达方编码	String	是	无	单个客户编码入参	客户在海尔建户的售达方编码，如 8800633175
2	sendToCode	送达方编码	String	否	无	单个送达方编码入参	客户在海尔建的送达方编码，如 8800633175； 如果供货方为海尔智家 1001，则此字段必填；
3	productCodes	产品编码 List	List<String>	是	无	一次最多 20 个产品编码	产品编码为海尔内部产品编码,如 GA0SZC00U
4	supplierCode	供货方编码	String	是	无	不能为空	海尔智家默认 1001；服务商传服务商 8 码
5	searchType	查询类型	String	是	PTJSH	不能为空	PTJSH 约定为只能查询供货方为海尔智家的商品范围，不含样机/工程对应的型号（这些型号不校验投放）
6	passWord	约定密码	String	是			每个账号对应一个密码

请求示例

返回参数

List<ProductOutInfoDto>　返回产品信息集合

序号	参数名称	中文名称	类型	备注
1	productCode	产品编码	String	1. 产品编码为海尔内部产品编码,如 GA0SZC00U 2. 如果未指定产品编码，则返回所有可采明细型号列表
2	productModel	型号	String	产品编码为海尔内部产品型号,如 EC6001-HT3

3	productGroupNamd	产品组	String	海尔产品组名字，如电热水器
4	productBrandName	品牌	String	海尔品牌名字，如海尔
5	productImageUrl	主图	String	产品主图 url 地址
6	productLageUrls	拉页	List<String>	产品拉页 url 地址 list
7	isSales	是否可采	String	是否可采（1 可采，0 不可采）
8	noSalesReason	提示信息	String	如果指定查询的产品编码不可查，则返回相应提示信息，比如产品未投放对应提示语

返回示例

2.2 可采商品价格接口

访问地址：

环境	访问域名
测试地址	外网： https://openplat-test.haier.net/yilihuo/jsh-service-goods-price/api/goods-price/price-daily-sales/price-query/pt-out-list-price OAuth2.0 认证地址：https://openplat-test.haier.net/oauth2/auth
预生产地址	外网： https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/yilihuo/jsh-service-goods-price/api/goods-price/price-daily-sales/price-query/pt-out-list-price OAuth2.0 认证地址：https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/oauth2/auth
生产地址	外网： https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/yilihuo/jsh-service-goods-price/api/goods-price/price-daily-sales/price-query/pt-out-list-price OAuth2.0 认证地址：https://openplat-bj-aliyun.haier.net/oauth2/auth

接口概述

接口功能概述	查询商品价格
接口调用地址	
涉及系统	
备注	
请求方式	post
Context-type	application/json

请求报文

序号	参数名称	中文名称	类型	必填	默认值	备注	示例
1	customerCode	售达方编码	String	是	无	单个客户编码入参	客户在海尔建户的售达方编码，如 8800633175
2	sendToCode	送达方编码	String	是	无	单个送达方编码入参	客户在海尔建的送达方编码，如 8800633175
3	productCodes	产品编码	List<String>	是	无	一次最多 20 个产品编码	产品编码为海尔内部产品编码,如 GA0SZC00U，或者产品编码列表
4	priceType	价格业务类型	String	是	PT	默认值	该价格场景对应的大 B 价格业务类型为 PT，该场景不支持溢价/特价/工程/样机/活动，且不受活动影响
5	passWord	约定密码	String	是			每个账号对应一个密码

请求示例

返回参数

List<PriceSupplyVo>　产品价格信息集合

序号	参数名称	中文名称	类型	备注

1	productCode	产品编码	String	1. 产品编码为海尔内部产品编码,如 GA0SZC00U 2. 查询价格前需先完成可采产品校验，如果未通过，则返回**提示信息** 1 。
2	supplyPrice	普通供价	BigDecimal	如果查不到供价，则返回提示”价格未生效“
3	invoicePrice	开票价	BigDecimal	开票价=普投供价*（1-直扣）-台返
4	rebateRate	直扣	BigDecimal	如果查询不到直扣，则显示 0
5	rebateMoney	台返	BigDecimal	如果查询不到台返，则显示 0
6	stockRebatePolicy	返利类型	Integer	执行供价返利类型 COM/FHQ/BF/DTDBF */** ** 返利政策.* ** 0 - 正常 - COM* ** 1 - 不返 - BF* ** 2 - 防火墙 - FHQ* ** 5 - 365 平台定价* **/*
7	reason	提示信息	String	1. 如果指定查询的产品编码不可查，则返回提示“商品暂不可采” 2. 如果普通供价缺失，则返回提示“价格未生效”
8	isSales	是否可采	String	是否可采（1 可采，0 不可采）

返回示例

2.3 RX 库存三方直连库存查询接口

接口概述

接口功能概述	RX 库存三方直连库存查询接口
涉及系统	
备注	
请求方式	post

Context-type	application/json

请求地址

环境	地址
测试	OAuth2.0 认证地址：https://openplat-test.haier.net/oauth2/auth 调用地址： https://openplat-test.haier.net/yilihuo/jsh-service-stock-mall/api/page/stock/get-available-stock-open
预生产	OAuth2.0 认证地址：https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/oauth2/auth 调用地址： https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/yilihuo/jsh-service-stock-mall/api/page/stock/get-available-stock-open
生产	OAuth2.0 认证地址：https://openplat-bj-aliyun.haier.net/oauth2/auth 调用地址： https://openplat-bj-aliyun.haier.net/yilihuo/jsh-service-stock-mall/api/page/stock/get-available-stock-open

请求报文

序号	参数名称	中文名称	类型	必填	默认值	备注	示例
1	salesCode	售达方编码	String	是	无	单个客户编码入参	客户在海尔建户的售达方编码，如 8800633175
2	senderCode	送达方编码	String	是	无	单个送达方编码入参	客户在海尔建的送达方编码，如 8800633175
3	productCode	商品编码	String	是	无	商品编码	产品编码为海尔内部产品编码,如 GA0SZC00U，或者产品编码列表
4	countyCode	区域编码	String	是	无	三级地址国标码	6 位国标码
5	source	供货方标识	String	是	JSH-B	默认传：JSH-B	

6	sellerPassword	客户密码	String	是	无		

请求示例

返回参数

序号	参数名称	中文名称	类型	备注
1	secCode	库位编码	string	库位编码
2	timelinessData	时效信息	Object	时效信息
3	stock	库存数量	string	库存数量
4	warehouseGrade	0:本级仓/1:上级仓	string	0:本级仓/1:上级仓
timelinessData 时效信息：				
1	cutTime	截单时间	string	
2	achieveUserOrderCut	预计送达用户时间	date	
3	hour	配送用户时效	string	
4	isTranfer	是否转运：0 否 1 是	string	

返回示例

2.4 物流信息查询

接口概述

接口功能概述	零售查询物流信息
接口调用地址	/api/page/stock/logistics/sass/get-thirdparty-logistics-info-by-order-code-auth
涉及系统	

备注	
请求方式	post
Context-type	application/json

请求地址

环境	地址
测试	OAuth2.0 认证地址：https://openplat-test.haier.net/oauth2/auth 调用地址： https://openplat-test.haier.net/yilihuo/ylh-cloud-service-stock/api/page/stock/logistics/sass/get-thirdparty-logistics-info-by-order-code-auth
预生产	OAuth2.0 认证地址：https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/oauth2/auth 调用地址： https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/yilihuo/ylh-cloud-service-stock/api/page/stock/logistics/sass/get-thirdparty-logistics-info-by-order-code-auth
生产	OAuth2.0 认证地址：https://openplat-bj-aliyun.haier.net/oauth2/auth 调用地址： https://openplat-bj-aliyun.haier.net/yilihuo/ylh-cloud-service-stock/api/page/stock/logistics/sass/get-thirdparty-logistics-info-by-order-code-auth

请求报文

序号	参数名称	中文名称	类型	必填	默认值	备注	示例
1	orderCode	订单编码	String	是	无		SO.20190106.000003
2	deliveryRecordCode	发货单号	String	否	无		SO.20190106.000003.F1
3	memberId	会员 id	Integer	否	无		零售的客户 id
4	sellerCode	客户 8 码	String	是	无		零售客户 8 码
5	sellerPassword	客户密码	String	是	无		

请求示例

返回参数

序号	参数名称	中文名称	类型	备注
1	**getAllLogisticsInfoByOrderCode**	统仓云仓物流信息	List<Object>	统仓云仓物流信息
2	**getStockDeliveryLogisticsRecord**	智汇宝物流信息	List<Object>	智汇宝物流信息
3	**getStockDeliveryLogisticsRecordThirdparty**	智汇宝第三方快递信息	List<Object>	智汇宝第三方快递信息
1、getAllLogisticsInfoByOrderCode 统仓云仓物流信息：				
1	deliveryRecordCode	发货单号	string	
2	deliveryCreateTime	发货单发货时间	string	
3	deliveryModel	云仓发货模式	string	（云仓必填，业务场景：B-B2B、C-B2C、M-共享模式、Q-七仓发全国、S-样品机、ZLB-智链宝)
4	isTranfer	是否转运：0 否 1 是	string	
5	**getStoreOutboundLogisticsInfoResultDto**	统仓物流明细	List<Object>	
6	**deliveryRecordDetailDtoList**	发货单商品集合	List<Object>	
getStoreOutboundLogisticsInfoResultDto 统仓物流明细：				
1	id	Integer	id	1
2	logisticsCompanyName	String	物流公司名称	顺丰
3	expNo	String	物流单号	00000000
4	expNoList	List<String>	物流单号集合	00000000
5	deliveryContact	String	送货联系人	张三

6	deliveryPhone	String	联系人电话	1300000000
7	vehicleInformation	String	车辆信息	1300000000
8	recordCode	String	出库单号	-
9	orderStatus	String	出库单状态	-
10	orderStatusName	String	出库单状态名称	-
11	orderCode	String	订单号	-
12	**deliveryLogisticsDtos**	List<Object>	物流信息	-
13	logisticsUrl	String	物流轨迹访问地址	-
14	barcodes	List<String>	条码	-
15	sendDate	Date	物流发货时间	-
deliveryLogisticsDtos 物流信息：				
1	stateCode	String	物流状态编码	"DELIVERED"
2	stateTime	Date	物流状态时间	2025-07-01
3	stateDescription	String	物流状态描述	"已签收"
deliveryRecordDetailDtoList 发货单商品集合：				
1	itemName	String	商品名	
2	itemModel	String	商品型号	
3	itemUnit	String	商品单位	
4	shippingQty	Integer	发货数量	
5	itemPictureUrl	String	商品主图 URL	
2、**getStockDeliveryLogisticsRecord** 智汇宝物流信息：				
1	logisticsCode	String	物流单号	
2	deliveryRecordCode	String	发货单号	

3	**logisticsInfo**	List<Object>	发货单物流动态	
4	**deliveryRecordDetailDtoList**	List<Object>	发货单商品集合	
5	itemPictureUrl	String	商品主图 URL	
logisticsInfo 发货单物流动态：				
1	vehicleInformation	String	车牌号	鲁 B000001
2	deliveryContact	String	司机	张三
3	deliveryPhone	String	司机手机	1300000000
4	statusCode	String	物流节点编码	LF
5	stateTime	Date	物流节点时间（时间戳）	2020-05-12 14:00:00
6	stateDescription	String	物流节点描述	订单已出库
7	stateName	String	物流节点名称	100d
8	createTime	Date	创建时间（用于排序）	2020-05-12 14:00:00
deliveryRecordDetailDtoList 发货单商品集合：				
1	itemName	String	商品名	冰箱
2	itemModel	String	商品型号	BCD-405WDGQU1
3	itemUnit	String	商品单位	个
4	shippingQty	Integer	发货数量	1
5	itemPictureUrl	String	商品主图 URL	http://example.com
3、**getStockDeliveryLogisticsRecordThirdparty** 智汇宝第三方快递信息：				
2	deliveryRecordCode	String	发货单号	
3	**logisticsNoList**	List<Object>	快递单号集合	
4	**deliveryRecordDetailDtoList**	List<Object>	发货单商品集合	

logisticsNoList 快递单号集合:				
1	logisticsNo	String	快递单号	100000
2	logisticsName	String	快递公司名称	顺丰速运
3	logisticsInfo	List<Object>	快递信息集合	[{"state":"已揽收",...}]
logisticsInfo 快递信息集合:				
1	nodeName	String	快递节点名称	100000
2	context	String	节点描述	包裹已揽收
3	stateTime	Date	节点描述时间	2023-01-01 10:00:00
deliveryRecordDetailDtoList 发货单商品集合:				
1	itemName	String	商品名	冰箱
2	itemModel	String	商品型号	BCD-405WDGQU1
3	itemUnit	String	商品单位	个
4	shippingQty	Integer	发货数量	1
5	itemPictureUrl	String	商品主图 URL	http://example.com

返回示例

2.5 付款方余额查询接口

接口概述

接口功能概述	B 端付款方余额查询
接口调用地址	
涉及系统	
备注	
请求方式	post
Context-type	application/json

body 参数

序号	参数名称	中文名称	类型	必填	默认值	备注	示例
1	customerCode	售达方编码	String	是	无	单个客户编码入参	客户在海尔建户的售达方编码，如8800633175
2	customerPassword	客户密码					

请求示例

测试

https://openplat-test.haier.net/yilihuo/jsh-service-finance-mall/api/page/account/account-balance-manager/get-payer-account-balance-by-customer-code

预生产

https://openplat-bj-aliyun-stage.haier.net/yilihuo/jsh-service-finance-mall/api/page/account/account-balance-manager/get-payer-account-balance-by-customer-code

生产

https://openplat-bj-aliyun.haier.net/yilihuo/jsh-service-finance-mall/api/page/account/account-balance-manager/get-payer-account-balance-by-customer-code

返回参数

序号	参数名称	中文名称	类型	备注
1	saleGroupCode	销售组织编码	String	销售组织编码
2	saleGroupName	销售组织名称	String	销售组织名称
3	payerAccountCode	付款方编码	String	付款方编码
4	payerAccountName	付款方名称	String	付款方名称

5	payerAccountBalance	付款方余额	BigDecimal	付款方余额

返回示例

success 为 true 代表请求成功

success 为 false 代表请求失败 errorMsg 看失败信息

```
{
    "success": true,
    "code": 0,
    "errCode": null,
    "infoMsgs": [],
    "warningMsgs": [],
    "errorMsg": null,
    "data": [
        {
            "saleGroupCode": "",
            "saleGroupName": ""
            "payerAccountCode": "N",
            "payerAccountName": "",
            "payerAccountBalance": 22.89
        }
    ],
    "error": null
}
```

3 鉴权

接口概述

接口功能概述	获取 token
接口调用地址	开发环境: http://dev.ylhtest.com/ylh-cloud-mgt-auth-dev/oauth/token 预生产环境：http://pre.yilihuo.com/ylh-cloud-mgt-auth-pre/oauth/token 生产环境：http://www.yilihuo.com/ylh-cloud-mgt-auth/oauth/token
备注	创建订单后，接单的结果通过异步回调接口进行回调，回调接口格式参考接口“2、确认订单回调-接口标准定义” **注意：商品 价格 不在推送接口校验。 推送接口只校验重复推单、必填参数。 商品、客户合**

	法性通过接单回调接口通知。 回调节点： 接单失败 - 接单过程中出现异常回调 接单成功 - 接单成功，转易理货 SO 单成功
请求方式	post
Context-type	application/json

body 参数

Headers：

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是		
system-name	ylh-open-api	是		
Authorization		是	例如 Basic b3BlbI9hcGlfZXJwOjEyMzQ1Njc4	需要将下面的clientId与clientPassword通过:拼接进行 base64 加密，可以参考下面的 java 实现

Authorization 获取方式：

```
String Authorization =
        Base64Utils.encodeToString(
            (CLIENT_ID + ":" + CLIENT_PASSWORD).getBytes(Charset.forName("UTF-8")));
```

参数名称	参数类型	值	备注
CLIENT_ID	文本	open_api_erp	生产环境需要单独技术对接获取
CLIENT_PASSWORD	文本	12345678	生产环境需要单独技术对接获取

Body:

参数名称	参数类型	是否必须	值	备注

grant_type	T文本	是	password	固定值 password
username	T文本	是	erp	生产环境需要单独技术对接获取
password	T文本	是	123qwe	生产环境需要单独技术对接获取

请求示例：

```
curl --request POST \
  --url 'https://dev.ylhtest.com/ylh-cloud-mgt-auth-dev/oauth/token?username=erp&password=123qwe&grant_type=password' \
  --header 'application: x-www-form-urlencoded' \
  --header 'authorization: Basic b3Blbl9hcGlfZXJwOjEyMzQ1Njc4' \
  --header 'system-name: ylh-open-api'
```

3.1 订单创建

接口概述

接口功能概述	接收水联网订单
接口调用地址	开发环境:http://dev.ylhtest.com/ylh-cloud-service-jst-order-dev/api/page/hmm/retailorder/receive-hmm-retail-order 预生产环境：http://pre.yilihuo.com/ylh-cloud-service-jst-order-pre/api/page/hmm/retailorder/receive-hmm-retail-order 生产环境：http://www.yilihuo.com/ylh-cloud-service-jst-order/api/page/hmm/retailorder/receive-hmm-retail-order
备注	创建订单后，接单的结果通过异步回调接口进行回调，回调接口格式参考接口“2、确认订单回调-接口标准定义” **注意：商品 价格 不在推送接口校验。 推送接口只校验重复推单、必填参数。 商品、客户合法性通过接单回调接口通知。** 回调节点：

	接单失败 - 接单过程中出现异常回调 接单成功 - 接单成功，转易理货 SO 单成功
请求方式	post
Context-type	application/json
Authorization	bearer {{access_token}}

body 参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
sourceSystem	string	必须		订单来源，跟 3、订单同步到水联网接口-订单来源保持一致	
shopName	string	必须		店铺名称，例如"XX 旗舰店"	
sellerCode	string	必须		客户八码，测试环境使用"8800539012"	
consigneeName	string	必须		姓名，例如"李四"	
consigneeMobile	string	必须		手机号，例如"13900139000"	
onlineNo	string	必须		平台订单号，例如"HMM202300001"	
sold	string	必须		子订单号，需要唯一，例如"SUB202300001"，会校验子单号是否重复推送	
remark	string	非必须		备注，例如"周末配送"	
totalQty	integer	必须		订单总数量，例如 1	
totalAmt	number	必须		订单总金额，例如 1999.98	
createTime	integer	必须		订单创建时间戳，毫秒时间戳，例如 1748931496	
province	string	必须		省，例如"江苏省"	
city	string	必须		市，例如"南京市"	
area	string	必须		区，例如"鼓楼区"	
town	string	非必须		县，例如"中央门街道"	

detailAddress	string	必须		详细地址，例如"中山北路 100 号"	
distributionTime	number	非必须		Date 类型，配送时间，（时间戳）	
installTime	number	非必须		Date 类型，安装时间，（时间戳）	
governmentOrder	boolean	非必须		是否国补订单，例如 true	
deliveryInstall	string	必须		是否送装一体，例如 true，如果配送时间安装时间传值并且值相同，就传 true. 如果配送时间安装时间都不传值，或者传的值不一样就传 false	
itemList	object []	必须		订单明细集合	**item 类型:** object
productCode	string	必须		商品编码，例如"BS01U000N"	
itemQty	integer	必须		商品数量 例：3	取消一单一台限制
retailPrice	number	必须		零售价，例如 1299.99	
discountAmount	number	必须		单件商品折扣金额(如果没有就传 0),例如 100.00	
actualPrice	number	必须		实际成交价，例如 1199.99	
isGift	boolean	非必须		是否赠品，例如 false	

返回参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
success	boolean	非必须		是否成功, true	
code	number	非必须		0	
errCode	null	非必须			
infoMsgs	string []	非必须			**item 类型:** string
		非必须			**备注:**
warningMsgs	string []	非必须			**item 类型:** string

		非必须			**备注:**
errorMsg	null	非必须			
data	boolean	非必须		true 或者 false	

3.2 订单取消

接口概述

接口功能概述	取消订单
接口调用地址	开发环境： http://dev.ylhtest.com/ylh-cloud-service-jst-order-dev/api/page/hmm/retailorder/cancel-hmm-retail-order 预生产环境： http://pre.yilihuo.com/ylh-cloud-service-jst-order-pre/api/page/hmm/retailorder/cancel-hmm-retail-order 生产环境： http://www.yilihuo.com/ylh-cloud-service-jst-order/api/page/hmm/retailorder/cancel-hmm-retail-order
备注	接口调用时 header 中需要传 Authorization：token_type access_token 创建订单后，接单的结果通过异步回调接口进行回调，回调接口格式参考接口“3、取消订单回调-接口标准定义” 回调节点： 取消失败 - 订单签收超七天 取消失败 - 订单处于补货中 取消成功 - 订单补货失败 取消成功 - 订单补货成功未出库 取消失败 - 订单已出库拦截失败 取消成功 - 订单已出库拦截成功 取消成功 - 订单签收未超七天，退货鉴定成功

	取消失败 - 订单签收未超七天，退回鉴定失败
请求方式	post
Context-type	application/json
Authorization	bearer {{access_token}}

body 参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
sold	string	必须		需要取消的子订单号，对应创建订单的 sold	
cancelTime	string	必须		毫秒时间戳，取消/退货时间，1791990000	
cancelReason	string	必须		订单取消原因，例如"客户要求取消"	
sourceSystem	string	必须		订单来源系统	

返回参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
success	boolean	非必须		成功 true，失败 false	
code	number	非必须		成功 0，失败 1	
errCode	string	非必须			
infoMsgs	string []	非必须			**item 类型:** string
		非必须			**备注:**
warningMsgs	string []	非必须			**item 类型:** string
		非必须			**备注:**
errorMsg	string	非必须			

data	boolean	非必须		true 或者 false	

3.3 订单改约

接口概述

接口功能概述	订单改约
接口调用地址	开发环境:http://dev.ylhtest.com/ylh-cloud-service-order-dev/api/page/retailorder/hmm/update-distribution-time 预生产环境： http://pre.yilihuo.com/ylh-cloud-service-order-pre/api/page/retailorder/hmm/update-distribution-time 生产环境： http://www.yilihuo.com/ylh-cloud-service-order/api/page/retailorder/hmm/update-distribution-time
备注	1、接口调用时 header 中需要传 Authorization：token_type access_token 2、接口描述 订单接单成功后，如果需要更新订单的配送、安装时间则调用改约接口。 注：如果时间未变化，则传入原值。
请求方式	post
Context-type	application/json
Authorization	bearer {{access_token}}

body 参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
retailOrderNo	string	非必须		巨商汇订单号	
distributionTime	number	非必须		配送时间（时间戳）时分秒必	

				须为 23:59:59	
installTime	number	非必须		安装时间（时间戳）时分秒必须为 23:59:59	

返回参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
success	boolean	非必须			
code	number	非必须			
errCode	null	非必须			
warningMsgs	string []	非必须			**item 类型:** string
		非必须			**备注:**
errorMsg	null	非必须			
data	boolean	非必须			

3.4 获取配送安装照片

接口概述

接口功能概述	获取配送安装照片
接口调用地址	开发环境:http://dev.ylhtest.com/ylh-cloud-service-order-dev/api/page/retailorder/search/get-retail-order-delivery-img 预生产环境：http://pre.yilihuo.com/ylh-cloud-service-order-pre/api/page/retailorder/search/get-retail-order-delivery-img 生产环境：http://www.yilihuo.com/ylh-cloud-service-order/api/page/retailorder/search/get-retail-order-delivery-img

备注	1、接口调用时 header 中需要传 Authorization：token_type access_token
请求方式	post
Context-type	application/json
Authorization	bearer {{access_token}}

body 参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
orderNo	string	必须		订单中台订单号，例如 "SO.20250430.000001"	

返回参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
success	boolean	非必须		成功 true，失败 false	
code	number	非必须		成功 0，失败 1	
errCode	string	非必须			
infoMsgs	string []	非必须			**item 类型:** string
		非必须			**备注:**
warningMsgs	string []	非必须			**item 类型:** string
		非必须			**备注:**
errorMsg	string	非必须			
data	object []	非必须		返回数据	**item 类型:** object
orderNo	string	非必须		订单号，例如 "SO.20250430.000001"	
orderCode	string	非必须		发货单号	
ylhOrderCode	string	非必须		易理货发货单号，例如 "SO.20250430.000001.F	

				1"	
snNo	string	非必须		SN 码	
photosDelivery List	object []	非必须			**item 类型:** object
imgDesc	string	非必须		图片描述	
imgUrl	string	非必须		图片地址	
rowId	string	非必须		图片 ROWID	
scene	number	非必须		场景（1.配送 2.安装）	

3.5 通过 SO 单号查询物流单号、物流公司、SN 码

接口概述

接口功能概述	通过 SO 单号查询物流单号、物流公司、SN 码
接口调用地址	开发环境： https://dev.ylhtest.com/ylh-cloud-service-stock-dev/api/composite/stock/logistics/get-store-logistics-by-order-code 预生产环境： https://pre.yilihuo.com/ylh-cloud-service-stock-pre/api/composite/stock/logistics/get-store-logistics-by-order-code 生产环境： https://www.yilihuo.com/ylh-cloud-service-stock/api/composite/stock/logistics/get-store-logistics-by-order-code
备注	1. 接口调用时 header 中需要传 Authorization：token_type access_token 2、单次最大查询 so 订单量为 100 3、一个 so 单号可能会有多个物流信息。
请求方式	post
Context-type	application/json

Authorization	bearer {{access_token}}

body 参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
	string []	非必须		请求信息	**item 类型:** string
		非必须		so 单号，例如 SO.20250514.014572	**备注:** so 单号，例如 SO.20250514.014572

返回参数

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
success	boolean	非必须			
code	number	非必须			
errCode	string	非必须			
infoMsgs	string []	非必须			**item 类型:** string
warningMsgs	string []	非必须			**item 类型:** string
errorMsg	string	非必须			
data	object []	非必须			**item 类型:** object
orderCode	string	非必须		订单号	
deliveryRecordCode	string	非必须		发货单号	
logisticsList	object []	非必须		物流信息数组	**item 类型:** object
logisticsCode	string	非必须		物流公司编码	
logisticsName	string	非必须		物流公司名称	
expNo	string	非必须		物流单号	
barCodes	string []	非必须		SN 条码集合	**item 类型:** string
		非必须			**备注:**

4 回调接口说明

简介

回调接口是平台调用客户的接口回传结果，为了统一开发格式及接口安全性，客户需按照回调接口标准来开发接口，双方接口通讯采用签名的方式，平台调用客户接口时增加签名，客户接口收到回调信息需验证签名，以确保调用方的可靠性。

接口约定：

1、客户需向平台提供如下信息，双方按照以下约定的方式加签和验证签名：

1.1 测试、正式环境回调地址 ：对接方提供

1.2 AppKey、secret 密钥值： 对接方提供

2、数据统一使用 utf-8 编码；

3、POST 内容；

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded；

例如：AppKey=客户提供的 AppKey&Data={“ExtOrderNo”:”外部单号”,”PlatformOrderNo”:”客户单号”}&Method=hmm.scm_heorder.confirm&Sign=7D4EA63E69B225C20B150D8F65938218TimeStamp=20230912113528

4、签名；

第一步，将除 sign 除外的所有“参数+参数值”进行字典**排序**生成字符串：AppKey 客户提供的 AppKeyData{“ExtOrderNo”:”外部单号”,”PlatformOrderNo”:”客户单号”}Methodhmm.scm_heorder.confirmTimeStamp20230912113528

第二步，将 secret 加到该字符串的**首尾**并转小写,进行 MD5 加密，加密后再转**大写**：**客户提供的密钥** appkey 客户提供的 AppKeydata{“extorderno”:”外部单号”,”platformorderno”:”客户单号”}methodhmm.scm_heorder.confirmtimestamp20230912113528 **客户提供的密钥**

签名结果：7D4EA63E69B225C20B150D8F65938218

5、获取签名示例代码：

```
/**
 * 获取签名
 * @param params 参数
 * @param secret 密钥
 * @return
 */
private String genSign(Map<String, Object> params, String secret){
    //第一步，将除 sign 除外的所有“参数+参数值”进行字典排序生成字符串
    Set<String> keySet = params.keySet();
    String[] keyArray = keySet.toArray(new String[keySet.size()]);
    Arrays.sort(keyArray);
    //第二步，将 secret 加到该字符串的首尾
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.append(secret);
    for (String k : keyArray) {
        if (StringUtil.isEmpty(params.get(k).toString())|| "Sign".equals(k)) {
            // 参数值为空或者为 sign，则不参与签名
            continue;
        }
        if (!params.get(k).toString().trim().isEmpty()) {
            sb.append(k).append(params.get(k));
        }
    }
    sb.append(secret);
    //转小写,进行 MD5 加密
    return SecureUtil.md5(sb.toString().toLowerCase()).toUpperCase();
}
```

4.1 确认订单回调 - 需要对接方实现

1、Data 请求参数：

参数名	是否必须	类型	描述
ExtOrderNo	非必须	string	海尔订单号，成功时，必须
PlatformOrderNo	必须	string	客户平台订单号
State	必须	int	状态：1、成功；0、失败

FailMsg	非必须	string(100)	失败原因

2、post 请求示例

```
AppKey=hmma904eb75643b4eaa&Data={"ExtOrderNo":"海尔订单号
","PlatformOrderNo":"客户平台订单号
"}&Method=hmm.scm_heorder.confirm&Sign=7D4EA63E69B225C20B150D8F65938218
TimeStamp=20230912113528
```

3、返回结果示例

```
{
  "success": true,
  "code": "success",
  "description": "成功",
  "timeStamp": "20250625133956",
  "data": {
    "statusCode": 200,
    "message": "成功",
    "platformOrderNo": "PO20240826369763"
  }
}
```

请求参数

Headers：

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是	application/x-www-form-urlencoded	

Body:

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
AppKey	*T*文本	是		string 类型，应用 ID
TimeStamp	*T*文本	是		string 类型，时间戳，格式：20201123162059
Sign	*T*文本	是		string 类型，签名
Method	*T*文本	是		固定值“hmm.scm_heorder.confirm”

Data	*T*文本	否		请求参数体，参数内容见备注 1 、Data 请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
data	object	必须		业务数据	**备注:** 业务数据
code	string	必须		业务成功或错误编码,success:表示成功	
description	string	必须		业务成功或错误说明	
timeStamp	string	必须		时间戳，格式：20201123162059	
success	boolean	必须		是否成功	

4.2 取消订单/拦截/拒收回调 - 需要对接方实现

> **因为正向流程支持接收一型号多台订单。所以发起退货的时候可能会存在部分鉴定成功（退货成功），部分鉴定失败（退货失败）的情况，以及客户可能存在部分拒收的情况。**
>
> **基于这种情况，对 4.2 回调通知接口做此调整，回调通知时带入商品数量明细（签收、拒收、退货），由客户团队基于明细数量进行逻辑判断。**
>
> **特别注意：拒收通知是在客户团队没有发起取消请求时触发的，即海尔主动触发通知，需要客户团队支持这种情况。**

1 、Data 请求参数：

参数名	是否必须	类型	描述
ExtOrderNo	非必须	string	海尔订单号，成功时，必须
PlatformOrderNo	必须	string	客户平台订单号
State	必须	int	状态：1 、成功；0 、失败; 2:部分成功
FailMsg	非必须	string(100)	失败原因
itemList	必须	Array	商品明细列表

productCode	必须	string	商品编码，例如"BS01U000N"
totalQty	必须	int	商品总数量 （当订单完成时 商品总数量 = 签收数量+ 拒收数量）
receiveQty	必须	int	商品签收数量
returnQty	必须	int	商品退货数量 （退货数量<= 签收数量）
rejectQty	必须	int	商品拒收/拦截数量

2、post 请求示例

```
AppKey=hmma904eb75643b4eaa&Data={"ExtOrderNo":"海尔订单号","PlatformOrderNo":"客户平台订单号"}&Method=hmm.scm_heorder.cancel&Sign=7D4EA63E69B225C20B150D8F65938218TimeStamp=20230912113528
```

3、返回结果示例

```
{
  "success": true,
  "code": "success",
  "description": "成功",
  "timeStamp": "20250625133956",
  "data": {
    "statusCode": 200,
    "message": "成功",
    "platformOrderNo": "PO20240826369763"
  }
}
```

请求参数

Headers：

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是	application/x-www-form-urlencoded	

Body:

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
AppKey	T文本	是		string 类型，应用 ID
TimeStamp	T文本	是		string 类型，时间戳，格式：20201123162059
Sign	T文本	是		string 类型，签名
Method	T文本	是		固定值“hmm.scm_heorder.cancel”
Data	T文本	否		请求参数体，参数内容见备注 1 、Data 请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
data	object	必须		业务数据	**备注：** 业务数据
code	string	必须		业务成功或错误编码,success 表示成功	
description	string	必须		业务成功或错误说明	
timeStamp	string	必须		时间戳，格式：20201123162059	
success	boolean	必须		是否成功	

4.3 订单缺货回调 - 需要对接方实现

1 、Data 请求参数：

参数名	是否必须	类型	描述
ExtOrderNo	非必须	string	海尔订单号，成功时，必须
PlatformOrderNo	必须	string	客户平台订单号
State	必须	int	状态：1 、成功；0、失败
FailMsg	非必须	string(100)	失败原因

2、post 请求示例

```
AppKey=hmma904eb75643b4eaa&Data={"ExtOrderNo":"海尔订单号
","PlatformOrderNo":"客户平台订单号","failMsg":"库存不足
```

```
"}&Method=hmm.scm_heorder.oostock&Sign=7D4EA63E69B225C20B150D8F65938218
TimeStamp=20230912113528
```

3、返回结果示例

```
{
  "success": true,
  "code": "success",
  "description": "成功",
  "timeStamp": "20250625133956",
  "data": {
    "statusCode": 200,
    "message": "成功",
    "platformOrderNo": "PO20240826369763"
  }
}
```

请求参数

Headers：

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	是	application/x-www-form-urlencoded	

Body:

参数名称	参数类型	是否必须	示例	备注
AppKey	*T*文本	是		string 类型，应用 ID
TimeStamp	*T*文本	是		string 类型，时间戳，格式：20201123162059
Sign	*T*文本	是		string 类型，签名
Method	*T*文本	是		固定值“hmm.scm_heorder.oostock”
Data	*T*文本	否		请求参数体，参数内容见备注 1 、Data 请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息

data	object	必须		业务数据	**备注:** 业务数据
code	string	必须		业务成功或错误编码,success 表示成功	
description	string	必须		业务成功或错误说明	
timeStamp	string	必须		时间戳，格式：20201123162059	
success	boolean	必须		是否成功	