

Observe o código a seguir.

```
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>

int main() {
int main() {

    int numero;
    int numero;

    printf("Digite um numero: ");
    printf("Digite um numero: ");

    scanf("%d", &numero);
    scanf("%d", &numero);

    if(numero > 0){
        if(numero > 0){

            printf("Número positivo.\n");
            printf("Número positivo.\n");
        }
    }

    else if(numero == 0){
        else if(numero == 0){

            printf("Número igual a zero.\n");
            printf("Número igual a zero.\n");
        }
    }

    else{
        else{

            printf("Número negativo.\n");
            printf("Número negativo.\n");
        }
    }

    return 0;
    return 0;
```

```
}  
}
```

Qual é o objetivo desse programa em linguagem C? Assinale a alternativa correta.

- | | |
|-------------------------|--|
| ☐ A | Verificar se o número digitado é ímpar ou par e imprimir o resultado. |
| ☐ B | Somar 1 ao número digitado e imprimir o novo valor. |
| ☐ C | Verificar se o número digitado é positivo, negativo ou zero, e imprimir a mensagem correspondente. |
| ☐ D | Identificar se o número digitado é múltiplo de 3. |
| ☐ E | Executar uma repetição que imprime o número várias vezes. |