

Considere o trecho de código abaixo, escrito na linguagem C:

```
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>

int main(){
int main(){

    int m[2][2] = {{9, 2}, {5, 6}};
    int m[2][2] = {{9, 2}, {5, 6}};

    int maior = m[0][0];
    int maior = m[0][0];

    for(int i = 0; i < 2; i++){
        for(int i = 0; i < 2; i++){
            for(int j = 0; j < 2; j++){
                for(int j = 0; j < 2; j++){
                    if(m[i][j] > maior)
                        if(m[i][j] > maior)
                            maior = m[i][j];
                            maior = m[i][j];
                }
            }
        }
    }

    printf("Maior valor: %d\n", maior);
    printf("Maior valor: %d\n", maior);

    return 0;
    return 0;

}
}
```

Analise as seguintes afirmações sobre o código:

- I. A matriz m possui 2 linhas e 2 colunas, totalizando 4 elementos.
- II. A variável maior foi corretamente inicializada com o primeiro elemento da matriz.

III. O maior valor da matriz é 6 e está na posição $m[1][1]$.

Está correto o que se afirma em:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ☐ A | I e II, apenas. |
| ☐ B | I e III, apenas. |
| ☐ C | II e III, apenas. |
| ☐ D | I, II e III. |
| ☐ E | Nenhuma das alternativas anteriores. |