**Lista de exercícios 01 – 21 de agosto de 2026**

Na lista, você deverá trabalhar com: variáveis, comparações lógicas, arrays (push, slice), funções, objetos, alert/prompt, e manipulação de strings.

---

**1. Saudação personalizada**
Capture o nome do usuário com prompt(). Exiba uma saudação com alert(), usando template literal, e mostre também o número de caracteres do nome digitado.

**2. Fatiando o nome**
A partir do nome capturado no exercício 1, use slice() para extrair e exibir (via console.log) apenas as três primeiras letras e, separadamente, as duas últimas.

**3. Transformando o nome**
Ainda com o mesmo nome, exiba: a versão toda em maiúsculas, a versão toda em minúsculas, e uma versão com a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo (dica: combine slice() com toUpperCase()/toLowerCase() e concatenação ou template literal).

**4. Substituindo parte de uma string**
Capture uma frase qualquer com prompt(). Use .replace() para trocar uma palavra específica por outra (defina você mesmo qual palavra substituir) e exiba o resultado com alert().

**5. Comparações simples**
Peça dois números ao usuário com prompt() (lembre-se de converter com Number()). Exiba, cada um em um console.log() separado, o resultado de: ===, !==, >, <.

**6. Comparações combinadas**
Usando os mesmos dois números do exercício 5, exiba o resultado de uma expressão que combine && (ex: "os dois números são positivos") e uma que combine || (ex: "pelo menos um dos números é maior que 10").

**7. Coerção de tipo em comparações**
Compare o número 10 com a string '10' usando == e depois usando ===. Exiba os dois resultados e, em um comentário, explique por que são diferentes.

**8. Lista de compras (push)**
Crie um array vazio chamado compras. Use push() para adicionar pelo menos 4 itens, um de cada vez (não em uma única chamada). Exiba o array completo e o total de itens (.length).

**9. Lista de compras (slice)**
A partir do array do exercício 8, use slice() para criar um novo array contendo apenas os dois primeiros itens, e outro contendo apenas o último item. Confirme, com console.log, que o array original não foi alterado por nenhuma das duas operações.

**10. Função simples**
Escreva uma função dobro(n) que recebe um número e retorna o dobro dele. Chame a função com três valores diferentes e exiba os resultados.

**11. Função com múltiplos parâmetros**
Escreva uma função mediaDeDois(a, b) que retorna a média entre dois números. Use prompt() para capturar os dois valores, passe-os para a função, e exiba o resultado com alert().

**12. Função retornando objeto**
Escreva uma função criarProduto(nome, preco) que retorna um objeto com essas duas propriedades. Crie dois produtos diferentes chamando a função duas vezes, e exiba o nome e o preço de cada um.

**13. Função com array e objeto juntos**
Escreva uma função adicionarProduto(lista, produto) que recebe um array e um objeto, adiciona o objeto ao array com push(), e retorna o array atualizado. Use a função criarProduto do exercício 12 para gerar os objetos.

**14. Integrador — mini cadastro**
Usando prompt(), capture nome e idade de duas pessoas diferentes (quatro prompt() no total). Para cada pessoa, crie um objeto com nome e idade (idade convertida com Number()). Guarde os dois objetos em um array usando push(). Ao final, exiba com alert(): o nome da primeira pessoa em maiúsculas, e o resultado da comparação === entre as idades das duas pessoas.

**TRAVOU? Exemplos de resolução:**

Segue um exemplo breve para cada exercício (mostrando a técnica central, não a solução completa, é claro. Tente fazer antes de copiar a resposta. Isso aqui não vale nota...):

**1. Saudação personalizada (no navegador ou no VSCode???)**

```
const nome = prompt("Qual é o seu nome?");
alert(`Olá, ${nome}! Seu nome tem ${nome.length} letras.`);
```

**2. Fatiando o nome**

```
console.log(nome.slice(0, 3));   // três primeiras letras
console.log(nome.slice(-2));     // duas últimas letras
```

**3. Transformando o nome**

```
console.log(nome.toUpperCase());
console.log(nome.toLowerCase());
console.log(nome.slice(0, 1).toUpperCase() +
nome.slice(1).toLowerCase());
```

**4. Substituindo parte de uma string**

```
const frase = prompt("Digite uma frase:");
alert(frase.replace("hoje", "amanhã"));
```

**5. Comparações simples**

```
const a = Number(prompt("Primeiro número:"));
const b = Number(prompt("Segundo número:"));
console.log(a === b);
console.log(a > b);
```

**6. Comparações combinadas**

```
console.log(a > 0 && b > 0);
console.log(a > 10 || b > 10);
```

**7. Coerção de tipo em comparações**

```
console.log(10 == '10');   // true
console.log(10 === '10');  // false
```

**8. Lista de compras (push)**

```
const compras = [];
compras.push("Arroz");
compras.push("Feijão");
console.log(compras, compras.length);
```

**9. Lista de compras (slice)**

```
const primeiros = compras.slice(0, 2);
console.log(compras); // original intacto
```

**10. Função simples**

```
function dobro(n) {
    return n * 2;
}
console.log(dobro(5));
```

**11. Função com múltiplos parâmetros**

```
function mediaDeDois(a, b) {
    return (a + b) / 2;
}
alert(mediaDeDois(7, 9));
```

**12. Função retornando objeto**

```
function criarProduto(nome, preco) {
    return { nome, preco };
}
const produto1 = criarProduto("Caderno", 15.9);
console.log(produto1.nome, produto1.preco);
```

**13. Função com array e objeto juntos**

```
function adicionarProduto(lista, produto) {
    lista.push(produto);
    return lista;
}
const estoque = [];
adicionarProduto(estoque, criarProduto("Caneta", 3.5));
```

**14. Integrador — mini cadastro**

```
const pessoas = [];
const nome1 = prompt("Nome da pessoa 1:");
const idade1 = Number(prompt("Idade da pessoa 1:"));
pessoas.push({ nome: nome1, idade: idade1 });
```