Lista de exercícios 03 – 11 de setembro de 2026

Nesta lista, você vai reforçar os conteúdos mais recentes (laços while, for-in, for-of, break/continue e introdução ao DOM), combinando com o que já foi visto nas listas 1 e 2. Recomendo revisar o material das aulas no Teams antes de começar.

---

1. **While básico**
   Usando while, some os números de 1 a 10 em uma variável acumuladora, exibindo o valor a cada passo do laço.

2. **Do-while**
   Escreva um while e um do-while com a mesma condição de parada, usando um valor inicial que já não satisfaz a condição. Compare o número de vezes que cada bloco executa.

3. **For-in em objeto**
   A partir de um objeto com pelo menos 3 propriedades, use for-in para exibir, em um único laço, tanto a chave quanto o valor de cada propriedade.

4. **For-of em array**
   A partir de um array de strings, use for-of para exibir cada valor diretamente (sem usar índice).

5. **Break e continue**
   A partir de um array de números de 1 a 10, use continue para pular a exibição de um número específico e break para interromper o laço ao encontrar outro número específico.

6. **Array de objetos + for-of + desestruturação (revisão)**
   Percorra um array de objetos "produto" (nome e preco) usando for-of, desestruturando cada objeto dentro do laço, e exiba apenas os produtos com preço acima de um valor definido por você.

7. **DOM: selecionando e alterando um elemento**
   Supondo um HTML com um elemento <h1 id="titulo">, use document.querySelector() para selecioná-lo e .textContent para alterar seu conteúdo.

8. **DOM: criando um elemento novo**
   Use document.createElement() para criar um parágrafo, document.createTextNode() (ou .textContent) para definir seu texto, e appendChild() para inseri-lo dentro de um container já existente no HTML.

9. **Integrador — lista de elementos a partir de um array (DESAFIO!!1!)**
   Combine os exercícios 7 e 9: percorra um array de objetos com for-of, desestruturando cada um, e crie um elemento HTML novo para cada objeto do array, inserindo todos dentro do mesmo container.

TRAVOU? Exemplos de resolução:

Questão 1.

```
let i = 1;
let soma = 0;
while (i <= 10) {
    soma += i;
    console.log(soma);
    i++;
}
```

Questão 2.

```
let valor = 10;
while (valor !== 10) {
    console.log('while executou');
}
do {
    console.log('do-while executou pelo menos uma vez');
} while (valor !== 10);
```

Questão 3.

```
const pessoa = { nome: 'Ana', idade: 25, cidade: 'SP' };
for (let chave in pessoa) {
    console.log(chave, pessoa[chave]);
}
```

Questão 4.

```
const cores = ['vermelho', 'verde', 'azul'];
for (let cor of cores) {
    console.log(cor);
}
```

Questão 5.

```
const numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
for (let n of numeros) {
    if (n === 2) continue;
    if (n === 4) break;
    console.log(n);
}
```

Questão 6.

```
const produtos = [{ nome: 'Mouse', preco: 80 }, { nome: 'Monitor',
preco: 900 }];
for (const produto of produtos) {
    const { nome, preco } = produto;
    if (preco > 100) console.log(nome);
}
```

Questão 7.

```
const titulo = document.querySelector('#titulo');
titulo.textContent = 'Novo título';
```

Questão 8.

```
const container = document.querySelector('.container');
const paragrafo = document.createElement('p');
paragrafo.textContent = 'Texto novo';
container.appendChild(paragrafo);
```

Questão 9.

```
const itens = [{ tag: 'p', texto: 'Item 1' }, { tag: 'p', texto:
'Item 2' }];

for (const item of itens) {

    const { tag, texto } = item;

    const elemento = document.createElement(tag);

    elemento.textContent = texto;

    container.appendChild(elemento);

}
```