

Vimos que muitos elementos HTML são claramente compreendidos quando você olha (ou lê) apenas a fonte HTML. Elementos como título, cabeçalhos, listas, imagens e tabelas têm significados implícitos no contexto de uma página, mas elementos genéricos como **div** e **span** não têm a semântica necessária para serem interpretados por um dispositivo assistivo.

Então, quanto utilizamos elementos genéricos, podemos melhorar a acessibilidade do documento com ARIA (Aplicações de Internet Ricas e Acessíveis), um conjunto padronizado de atributos para tornar as páginas mais fáceis de navegar e os recursos interativos mais fáceis de usar.

ARIA define:

- **Papéis:** descreve a função ou propósito de um elemento no contexto do documento. Algumas funções incluem **alerta**, **botão**, **diálogo**, **controle deslizante** e **barra de menu**, por exemplo. **Role** (papel, em inglês) define que a lista se refere a uma **toolbar** (barra de ferramentas):

```
<ul id="tabs" role="toolbar">
  <li>A-G</li>
  <li>H-O</li>
  <li>P-T</li>
  <li>U-Z</li>
</ul>
```

Agora, **role** tem como papel mostrar que o divisor genérico **div** contém um status de alerta (**alert**):

```
<div id="status" role="alert">You are no longer connected to the
server.</div>
```

Outros exemplos:

```
<nav role="navigation">
<header role="banner">
<main role="main">
<aside role="complementary">
<footer role="contentinfo">
```

- **Estados e propriedades:** ARIA também define uma longa lista de estados e propriedades que se aplicam a elementos interativos, como *widgets* de formulário e conteúdo dinâmico. Estados e propriedades são indicados com atributos prefixados com **aria-**, como **aria-disabled**, **aria-describedby** e muitos outros.

A diferença entre um estado e uma propriedade é sutil. Para propriedades, o valor do atributo tem mais probabilidade de ser estável, como **aria-labelledby**, que associa

rótulos com seus respectivos controles de formulário, ou **aria-haspopup**, que indica que o elemento tem um menu pop-up relacionado. Estados têm valores que têm mais probabilidade de serem alterados conforme o usuário interage com o elemento, como **aria-selected**.

Não nos aprofundaremos neste tópico no momento, mas, se necessário, há mais informação disponível em diversos sites, como:

- www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/
- www.w3.org/TR/html-aria/
- www.html5accessibility.com

Adicionando Links

Para transformar uma seleção de texto em um link, basta envolvê-lo em tags de abertura e fechamento **<a>...** (âncora) e usar o atributo **href** para fornecer a URL da página de destino. O conteúdo do elemento âncora se torna o link de hipertexto. Aqui está um exemplo que cria um link para o site da Unip:

```
<a href="https://www.unip.br/">Visite o site da Unip</a>
```

Para tornar uma imagem um link clicável, simplesmente adicione o elemento de imagem (**img**) dentro do elemento âncora:

```
<a href="https://www.unip.br/"></a>
```

Existem duas maneiras de especificar uma URL:

- URLs absolutas: necessárias para apontar para um documento na web (fora do seu próprio servidor). Deve incluir o protocolo, o domínio e o diretório (quando necessário). Exemplo:

```
href="https://www.unip.br/
```

- URLs relacionadas: utilizadas para apontar para um arquivo relacionado ao documento atual, como um outro documento dentro do próprio site (no mesmo servidor). Neste caso, o protocolo e o domínio não são necessários. Exemplo:

```
href=" cursos/graduação.index.html"
```

Para fazer com que textos apareçam como links clicáveis, então, basta adicionar a URL seguida do texto relacionado:

```
<a href="https://www.unip.br/">Acesse o site da Unip!</a>
```

Linkando para pontos específicos em uma página

Isso é útil para fornecer atalhos para informações na parte inferior de uma página longa e “rolável” ou para voltar ao topo de uma página com apenas um clique ou toque.

Este processo também pode ser chamado de linkar para um “fragmento” do documento.

Índice: ▲ · A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

- **Administrador** (ou *sysop*, de "operador do sistema"). Um usuário que, após decisão da comunidade, possui acesso a ferramentas especiais do *software* **MediaWiki** com as quais as tarefas rotineiras de manutenção do sítio da Wikipédia em português tornam-se mais fáceis. Nomeadamente, um administrador pode eliminar e/ou bloquear páginas, bloquear usuários e reverter edições de forma mais rápida e ágil, segundo as políticas aprovadas pela comunidade. Apesar do nome, este tipo de usuário não possui qualquer poder ou direito adicional em relação aos demais usuários no contexto editorial.
- **Afluentes**. Ver definição de **Páginas afluentes** neste glossário.
- **Arquivo** ou **arquivo de discussões** consiste numa ou mais páginas onde ficam armazenadas discussões antigas de forma a libertar espaço nas páginas de discussão. Normalmente arquivam-se páginas de discussão de artigos, páginas de discussão de usuários (pelo próprio usuário) e páginas de discussão da comunidade, como a **Esplanada e os Cafés**. Notar que, por vezes, em alguns contextos da Wikipédia, *arquivo* ou *ficheiro* pode-se referir a imagens, som ou vídeo.

Fonte: wikipedia glossário (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Gloss%C3%A1rio#A>)

Clicando na letra “D” no “Índice”, vamos direto para os itens iniciados com a letra “D”:

D

- **Desenvolvedor** ou **developer**. Uma forma de se referir aos responsáveis pela programação, manutenção e desenvolvimento do *software* da Wikipédia, o **MediaWiki**.
- **Desambiguação** ou **desambiguação**. Uma página especial que lista vários artigos, de temas diferentes, reunidos sob um mesmo nome comum. Existe também o neologismo "desambiguar".
- **Desambiguador**, **tag de desambiguação**. O texto extra adicionado a um **nome de base** ambíguo para forma um título de artigo não-ambíguo.

Fonte: wikipedia glossário (<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Gloss%C3%A1rio#D>)

O primeiro passo é identificar o destino. Para isso, utilizaremos o atributo “id” para dar um nome único ao elemento de destino. Um exemplo que nos levaria diretamente para a sessão “H” de um glossário seria, por exemplo:

<h2 id="startH">H</h2>

Feito isso, podemos linkar para o elemento “H” utilizando o elemento **<a>** e o atributo **href**. Para indicar que estamos linkando a um fragmento, utilizamos o símbolo #. Exemplo:

<p>... F | G | H | I | J ...</p>