

1. ¿Cuántos subinformes tiene (sin contar el principal)?

Ocho

2. ¿Cómo se llama el informe principal?

report_saleorder

3. Copia la estructura del código QWeb del principal e indica

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<t t-name="sale.report_saleorder">
```

```
  <t t-call="web.html_container">
```

```
    <t t-foreach="docs" t-as="doc">
```

```
      <t t-call="sale.report_saleorder_document" t-lang="doc.partner_id.lang"/>
```

```
    </t>
```

```
  </t>
```

```
</t>
```

1. Qué significa la etiqueta f-foreach

Crea una iteración con docs

2. Qué significa la etiqueta t-call

La etiqueta t-call llama a otra plantilla.

3. Explica qué crees que hace esta parte del código

```
<t t-foreach="docs" t-as="doc">
  <t t-call="sale.report_saleorder_document" t-lang="doc.partner_id.lang"/>
</t>
```

El t-foreach coge la colección docs y llama a cada uno "doc" con t-as.

Luego con t-call usa la plantilla sale.report_document. Y t-lang establece el idioma.

4. Modifica la parte del informe donde pone el nombre del comercial y sustitúyelo por texto puro (es decir, que no lo busque en ningún campo y siempre aparezca

lo mismo). Tendrás que poner tu nombre y primer apellido. Captura la parte del código donde has realizado el cambio.

```
<div t-if="doc.user_id.name" class="col-auto col-3 mw-100 mb-2">
  <strong>Salesperson:</strong>
  <p class="m-0" t-field="doc.user_id"/>
</div>
```

(Código sin el cambio)

5. Haz captura de la parte del código del informe con el cambio realizado

```
</div>
<div t-if="doc.user_id.name" class="col-auto col-3 mw-100 mb-2">
  <strong>Salesperson:</strong>
  <p>Ma Carmen González Ruiz</p>
</div>
```

(Código con el cambio)

6. Imprime el nuevo informe y adjúntalo a la tarea

En otro pdf.