

2018

HERRAMIENTAS ELECTRICAS

BULONERIA LONG



TALADRO ATORNILLADOR RECARGABLE

EZTEB – 012V



DATOS TECNICOS		CARACTERISTICAS
Velocidad	Alta: n0 = 1300/min Baja: n0 = 400/min	Cargador extra rapido: 30 minutos Carga el 25% en solo 3 minutos
Capacidad máx.	10 mm	18 posiciones de torque
Torque máx..	18N/m	Luz LED ilumina el area de trabajo
Peso	1 Kg	Velocidad variable y reversible
Transformador de entrada	220V	Bateria de Litio-Ion de ultima tecnologia
Aislación	Tipo II	Mandril autoajustable industrial
Batería	12V – 1,3Ah	Funcion de freno electrico
Tipo de batería	Ion de Litio	2 velocidades mecanicas: Baja-Fuerza y Alta-Velocidad
		Bateria con LED indicador de carga
		<ul style="list-style-type: none"> • Incluye Maletin Alto Impacto



AMOLADORA ANGULAR 4 ½

EZAAE-0450

DATOS TECNICOS			
Voltaje	220V	Discos	115 mm – 4 ½
Potencia	900W	Tipo de aislación	Clase II
Veloc. en vacio	n0 = 11.000/min	Peso	2,3 Kg
CARACTERISTICAS			
Potente ventilador expulsa polvo		Giro rápido de cubredisco. Traba fácil	
3 posiciones de la empuñadura delantera cada 90°			

ROTOMARTILLO EZRME 1100 k



DATOS TECNICOS

Voltaje	220V	Encastre	SDS Plus
Potencia	1.100W	Peso	6,25 Kg
Veloc. en vacio	n0 = 0 – 930/min		Hormigon = 26 mm
Energia impacto	3 Joules	Capacidad	Acero = 13 mm
Tipo de Aislacion	Clase II		Madera = 30 mm

CARACTERISTICAS

Gatillo regulador de velocidad
Empuñadura flexible Soft-Grip

LED testido de conexcion a red electrica
4 funciones: Martillo / Rotomartillo /
Selector de posicion / Martillo

Incluye:

- 1 mandril de 13 mm
- 1 adaptador SDS Plus
- 1 llave de mandril
- 1 mango lateral
- 1 tope de profundidad
- 1 broca SDS Plus 12 x 160 mm
- 1 broca SDS Plus 16 x 210 mm
- 1 broca SDS Plus 18 x 210 mm
- 1 cincel 14 x 250 mm
- 1 punta 250mm
- 1 maletin plastico



TALADRO ATORNILLADOR

F12-01

DATOS TECNICOS		CARACTERISTICAS
Potencia	12V	Mandril Autoajustable
Torque	Hasta 30 N.M.	Batería Ion de Litio
Velocidad 1	0 – 400 RPM	Ajuste de Torque en 21 Posiciones
Velocidad 2	0 – 1500 RPM	Gatillo de Velocidad Variable
Mandril	10 mm (3/8)	Luz LED para Área de Trabajo
		Empuñadura Soft Grip

- Incluye cargador y batería

TALADRO PERCUTOR

F18-02



DATOS TECNICOS		CARACTERISTICAS
Potencia	18V	Mandril Metálico Autoajustable
Torque	Hasta 50 N.M.	Batería Ion de Litio
Velocidad 1	0 – 400 RPM	Ajuste de Torque en 21 Posiciones
Velocidad 2	0 – 1700 RPM	Taladro + Percutor
Impacto	0-7200/0-27200 IPM	Luz LED / Empuñadura Soft Grip
Mandril	13 mm (1/2)	Gatillo de Velocidad Variable

- Incluye cargador rápido y batería



TALADRO PERCUTOR

FX1-10NC

DATOS TECNICOS

Potencia	710W
Velocidad	0 – 2900 RPM
Impactos	53.000 PPM
Mandril	13 mm
Cable	3 mts
Uso Profesional	

CARACTERISTICAS

Velocidad Variable Reversible	
Medidor de Profundidad	
Botón Función Continua	
	Acero = 13 mm
Capacidad	Madera = 25 mm
	Concreto = 16 mm



AMOLADORA 4 ½

FX1-20



AMOLADORA 7"

FX1-22A

DATOS TECNICOS

Potencia	900W
Velocidad	12.000 RPM
Diam. Disco	4 ½ (115 mm)
Eje	5/8 – 11/M14
Cable	3 mts

Potencia	2500W
Velocidad	8.000 RPM
Diam. Disco	7" (180 mm)
Eje	5/8 – 11/M14
Cable	3 mts

CARACTERISTICAS

Botón de Bloqueo de Eje	
Empuñadura Soft Grip	
Empuñadura Auxiliar	Empuñadura Giratoria
Protector de Metal	
Sistema de Sujeción Rápida	
Ranuras de Ventilación	Arranque Suave
Uso Profesional	
	• Incluye maletín

SIERRA CALADORA

FX1-30



DATOS TECNICOS		CARACTERISTICAS
Potencia	650W	Sistema Encastre Rápido de Sierra
Velocidad	800 – 3.000 CPM	4 Regulaciones de Corte Pendular
Corte Bisel 0-45°	SI	Base de Acero
Soplado/Aspirado	SI	Empuñadura Soft Grip
Cable	3 mts	Capacidad Acero = 8 mm
Uso Profesional		Madera = 65 mm

- Incluye 3 Sierras



SIERRA CIRCULAR C/ GUIA LASER 7 1/4

FX1-70

DATOS TECNICOS		CARACTERISTICAS
Potencia	1500W	Guía Laser / Guía Lateral
Velocidad	5.500 RPM	Empuñadura Soft Grip
Tamaño Disco	7 1/4	Base de Aluminio
Capacidad Max.	64 mm	Regulación de Angulo
Cable	3 mts	Botón de Bloqueo de Eje
Uso Profesional		Capac. Corte 90° 64 mm
		Capac. Corte 45° 40 mm

LIJADORA ORBITAL DE PALMA

FX1-1078



DATOS TECNICOS		CARACTERISTICAS
Potencia	220W	Base de Aluminio
Velocidad	13.000 OPM	Tamaño de Base de 104 x 112 mm
Tamaño Hoja	1/4	Empuñadura Soft Grip
Recolección Polvo	SI	Uso Profesional
Cable	3 mts	• Incluye 1 hoja de lija



LUSTRALIJADORA 7"

FX1-1080

DATOS TECNICOS		CARACTERISTICAS
Potencia	1200W	Velocidad Variable
Velocidad	1.000–3.000 RPM	Empuñadura Soft Grip
Diam. Disco	7" (180 mm)	Opción de Mango Lateral
Respaldo Goma	SI	Botón de Bloqueo de Eje
Cable	3 mts	Sistema de Sujeción Rápida

Uso Profesional

- Incluye 1 disco plástico y 1 bonete de lana

PISTOLA DE CALOR

FX1-100



DATOS TECNICOS		CARACTERISTICAS
Potencia	2000W	Temperatura Ajustable
Temperatura	60° - 600°	Control de Calor Constante
Flujo de Aire	350-550L/MIN	Protección Térmica
Control Variable	SI	Zona de Agarre Frio
Cable	3 mts	Empuñadura Soft Grip

Uso Profesional



AMOLADORA DE BANCO 6"

BG-375

DATOS TECNICOS		CARACTERISTICAS
Alimentacion	220V / 50HZ	Swicht Anti-Polvo
Potencia	½ HP	Protector Ocular
Velocidad	29.500 RPM	Deflector de Chispas
Diametro Piedra	6" (150 mm)	Base de Acero
Incluye Piedras	SI	Uso Profesional
Peso	10 kg	• Incluye 2 piedras