深圳市华宇特科技有限公司

SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY CO., LTD.

P15 （12V）

1.产品特点

★2MP 像素，图像比较清晰
★支持云存与本地 TF 卡录像存储，保证录像资料安全存储
★区域移动侦测，推送报警信息
★云台支持移动跟踪、预置位功能
★支持手机，随时随地查看现场实况
★APP 可提供 SDK 对接开发
★主控内置带蓝牙配网的 WIFI 芯片
★支持 ONVIF 协议
★板载天线装配更便捷
★模组支持有线和无线两种 IRCUT

2.产品参数

型号、名称	型号	**P15**
	名称	V300L 枪球 WIFI 小黄人一体板
系统结构	AliOS 操作系统	
传感器尺寸	1/4.6 英寸" Progressive Scan CMOS	
照度	彩色：0.1Lux@(F2.0,AGC ON),0 Lux with Light	
推荐镜头	4.0mm_F2.0 + 4.0mm_F2.0	
快门	1/3s ~ 1/100,000s	
日夜转换模式	IR-CUT 红外滤片式 支持红外/全彩/智能三种	
宽动态	支持数字宽动态	
像素	2MP+2MP	
分辨率	主码流：1920×2160；子码流：640×720	

帧率	15fps
图像翻转	支持水平，垂直翻转
云台控制	支持上下 85 度；左右云台控制 355 度
图像增强	3D 数字降噪、强光抑制、数字宽动态
视频压缩格式	H.265_AVI
视频压缩码率	32kbps~1.5Mbps 码率自适应
音频格式	AAC
有线网络	支持 1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应
音频压缩码率	8kbps
通讯接口	Wi-Fi 无线传输（支持 IEEE802.11b/g/n 无线协议），支持 2.4GHz
音频接口	内置 1 路麦克风、1 路喇叭
通用功能	NTP 校时、时间水印、支持 Micro SD 卡（128G)本地存储
异常侦测	移动侦测
恢复出厂设置	模组复位键恢复或者设备机身恢复
其他功能	移动侦测；报警信息推送；支持手机远程监控；支持 ONVIF 协议
电源供应	DC 12V/1A（max）（默认球机电源）
功耗	MAX≤12W
防水防尘	IP66 等级
工作环境适应性	工作温度：-10℃～+50℃；工作湿度：相对湿度小于等于 75%
夜视距离	红外补光 10m～15m（视具体环境而定）
板型尺寸	小黄人板（摇头机模组）+32*32 板（枪机模组）