APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E321

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71164450 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-4450	**7157-3055-50**	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*







Anvil		
7116-4450ZZXAD		(A)
CW (c) 2,62	*CW (i)* 4,10	





Wire Crimper	
7116-4450ZZXW	(N)
CW 2,60	

Insulation Crimper	
7116-4450ZZXID	(A)
CW 4,10	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable


	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O


	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,47	1,47	5,05
	+/-0,05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,75	1,75	4,91
	+/-0,05		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 1.50mm²~2.50mm²
Wire 1.50mm² C/W(I)-4.11mm
Wire 2.50mm² C/W(I)-4.15mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
		
Date: 2018-abr-16	Date: 2018-abr-13	Date: 2018-abr-12

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E321

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,47	4,05	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,477	4,056
2	1,472	4,051
3	1,475	4,054
4	1,475	4,060
5	1,473	4,054
6	1,472	4,052
7	1,479	4,047
8	1,481	4,051
9	1,477	4,056
10	1,476	4,057
11	1,474	4,053
12	1,473	4,048
13	1,477	4,049
14	1,478	4,055
15	1,477	4,059
16	1,473	4,060
17	1,472	4,051
18	1,473	4,059
19	1,475	4,060
20	1,479	4,053
21	1,478	4,050
22	1,474	4,049
23	1,474	4,048
24	1,476	4,054
25	1,479	4,056
26	1,481	4,058
27	1,477	4,054
28	1,475	4,050
29	1,473	4,049
30	1,471	4,053
31	1,470	4,056
32	1,475	4,058
33	1,475	4,054
34	1,473	4,048
35	1,471	4,052
36	1,476	4,055
37	1,480	4,056
38	1,478	4,055
39	1,470	4,049
40	1,470	4,057
41	1,474	4,059
42	1,477	4,057
43	1,474	4,053
44	1,474	4,060
45	1,470	4,061
46	1,470	4,056
47	1,476	4,052
48	1,474	4,050
49	1,470	4,055
50	1,474	4,047
Average	1,47	4,05
Cmk	5,05	8,18

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 2,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,75	4,1	mm
+/-	0,05	0,1	mm


Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,755	4,105
2	1,752	4,100
3	1,754	4,107
4	1,760	4,111
5	1,757	4,105
6	1,754	4,101
7	1,751	4,104
8	1,751	4,109
9	1,757	4,112
10	1,759	4,104
11	1,755	4,100
12	1,752	4,098
13	1,750	4,096
14	1,759	4,104
15	1,760	4,106
16	1,757	4,100
17	1,753	4,098
18	1,751	4,103
19	1,751	4,107
20	1,754	4,107
21	1,757	4,103
22	1,757	4,100
23	1,753	4,099
24	1,750	4,104
25	1,752	4,107
26	1,756	4,108
27	1,759	4,104
28	1,759	4,104
29	1,753	4,112
30	1,751	4,107
31	1,750	4,105
32	1,757	4,110
33	1,758	4,110
34	1,759	4,107
35	1,754	4,102
36	1,750	4,102
37	1,755	4,106
38	1,756	4,107
39	1,756	4,104
40	1,753	4,103
41	1,751	4,105
42	1,749	4,109
43	1,752	4,110
44	1,756	4,106
45	1,757	4,104
46	1,751	4,107
47	1,754	4,104
48	1,756	4,103
49	1,757	4,101
50	1,754	4,104
Average	1,75	4,10
Cmk	4,91	8,59

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	ZZ	TERMINAL No. 端子品番	7116-4450 DD
共通品番	– / –	– / –	– / –



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-4450ZZXW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-4450ZZXID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-4450ZZXAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-4450XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-4450XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-4450XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-4450XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-4450XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	001	SHEARBLADE シャープレード	27	~~7116-4450XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	002	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	012	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	030	BUSH ブッシュ	14	48A47042	002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTL		
					DESIGNED DATE 設計日		
					04-05-2016		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
					S.Junior	C.F.Almeida	
					04-05-2016	04-05-2016	