Product name	87 APPLICATOR（縦連鎖） 87 APPLICATOR（End feed）	端子品番 Terminal No.	7116-2139YDS
製品番号 Product No.	C0333S-0564		

共通品番 Common No.			
	–	–	–
	–	–	①Standard equipment：EASY ①標準搭載：EASY
	–	–	–

No.	部品番号 Part No.	Drawing No.	部品名称 Part name	数量 QTY	材料 Material	備考 Notes	
＜縦・横共通使用部品＞ ＜Common parts of side feed and end feed＞							
1	C0333L-0001-01A		シャンク SHANK	1	SK2	48A1901A	
2	C0333L-0001-002		シャンク調整ナット SHANK ADJUSTING NUT	1	SK2	48A19002	
3	C0333L-0001-003		シャンク調整ネジ SHANK ADJUSTING SCREW	1	SK2	48A49003	
4	C0333L-0001-004		シャンク調整ネジスペーサー SHANK ADJUSTING SCREW SPACER	1	SK2	48A19004	
5	C0333L-0001-005		インシュレーションクリンパーダイス INSULATION CRIMPER DICE	1	SKS3	48A19005	
6	C0333L-0001-006		シャンク調整ネジ部スプリング SHANK ADJUSTING SCREW SP.	1	SWP	48A19006	
7	C0333L-0001-007	-018	インシュレーション調整コマ INSULATION ADJUSTING PIECE	1	SK3	48A19007	-018
8	C0333L-0001-008		インシュレーション調整コマスペーサー INSULATION ADJUSTING PIECE SPACER	1	SK2	48A19008	
9	C0333L-0001-009		ラムガイド板(A) RAM GUIDE PLATE (A)	1	SK2	48A19009	
10	C0333L-0001-010		送り調整ネジ FEED ADJUSTING SCREW	1	SK2	48A19010	
11	C0333L-0001-011		ピボットピン PIVOT PIN	1	SK2	48A19011	
12	C0333L-0001-012		ピボットブッシュ PIVOT BUSH	1	SK2	48A19012	
13	C0333L-0001-013		調整板 ADJUSTING PLATE	1	S45C	48A19013	
14	C0333L-0001-014		送りレバー(A) FEEDING LEVER (A)	1	SK2	48A19014	
15	C0333L-0001-015		送り用ローラー FEEDING ROLLER	1	SCM3	48A19015	
16	C0333L-0001-016		送り用ローラー軸 FEEDING ROLLER SHAFT	1	SK2	48A19016	
17	C0333L-0001-017		送り爪スプリング FEEDING CLAW SPRING	1	SWP	48A19017	
18	C0333L-0001-018		戻しスプリング RETURN SPRING	1	SWP	48A19018	
19	C0333L-0001-019	-040	ブッシュ BUSH	1	SK2	48A19019	-040
20	C0333L-0001-020		取り付け板位置決めブロック INSTALLATION PLATE POSITIONING BLOCK	1	SK2	48A19020	

符号 Let	年月日 Date	記事 Revision recode	No.	点検 Revised	申請部署 Requested	
					YDS	
					作成日 Designed date	
					2003/1/14	
①	2018/3/5	EASY：Optional parts→Standard EASY：オプションパーツ→標準	17L-013	Y.FUKUDA	承認 Approved	作成 Designed
–	2018/3/5	RENEW	Z40	Y.FUKUDA	TAKESHITA	YAGI
					'03/1/14	'03/1/14

ISSUE
2021/01/18
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

発行
Issued mark

Product name	87 APPLICATOR（縦連鎖） 87 APPLICATOR（End feed）	端子品番 Terminal No.	7116-2139YDS
製品番号 Product No.	C0333S-0564		

No.	部品番号 Part No.	Drawing No.	部品名称 Part name	数量 QTY	材料 Material	備考 Notes	
21	C0333L-0001-058		取り付け板用ﾒｸﾗ板 INSTALLATION PLATE BLIND PLATE	1	SK2	48A19058	
22	C0333L-0001-021	-002	電線押さえ WIRE HOLDER	1	SK2	48A19021	-002
23	C0333L-0001-022	-003	切断ﾎﾟﾝﾁ兼電線押さえﾎﾙﾀﾞｰ CUTTING PUNCH/WIRE HOLDER	1	SKS3	48A19022	-003
24	C0333L-0001-023		電線押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ WIRE HOLDER SPRING	2	SWP	48A19023	
※切断ﾎﾟﾝﾁ受け(C0333L-0001-059)は、ｸﾘﾝﾊﾟｰ厚さ合計が9.1以上の時使用する。 ※Cutting punch carrier（C0333L-0001-059） must be used if the total thick size of crimpers over 9.1.							
25	C0333L-0001-059		切断ﾎﾟﾝﾁ受け CUTTING PUNCH CRRIER	1	SK2	48A19059	
※C0333L-0001-055,-056は、卓上機の時使用する ※C0333L-0001-055,-056 must be used if applicator is applicable foe manual crimping machine.							
26	C0333L-0001-054		安全ｶﾊﾞｰ SAFETY COVER	1	ｱｸﾘﾙ	48A19054	
27	C0333L-0001-056		安全ｶﾊﾞｰ固定ﾈｼﾞ SAFETY COVER FIXING SCREW	1	S45C	48A19056	
※端子掻き落とし(C0333L-0001-047-001)は、自動機の時使用する。 ※TERMINAL SCRAPER（C0333L-0001-047）must be used if applicator is applicable automatic crimping machine(APS).							
28	C0333L-0001-047	-001	端子掻き落とし TERMINAL SCRAPER	1	SPC-C	48A19047	-001
＜縦専用部品＞ ＜Parts used end feed applicater＞							
29	C0333S-0001-001		ﾌﾚｰﾑ FRAME	1	FC25	48A20001	
30	C0333S-0001-002		ﾗﾑ RAM	1	SKS3	48A20002	
31	C0333S-0001-003		取り付け板 INSTALLATION PLATE	1	SK2	48A20003	
32	C0333S-0001-035		ﾗﾑｶﾞｲﾄﾞ板(B) RAM GUIDE PLATE (B)	1	SK2	48A20035	
33	C0333S-0001-004		ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾌﾞﾛｯｸ PIVOT BLOCK	1	SK2	48A20004	
34	C0333S-0001-005		送り用ﾛｯﾄ FEEDING ROD	1	SK2	48A20005	
35	C0333S-0001-006		FEEDING ROD GUIDE PLATE	1	SK2	48A20006	
36	C0333S-0001-007		送り用ｶﾑ FEEDING CAM	1	SKS3	48A20007	
37	C0333S-0001-011		送りﾚﾊﾞｰ(B) FEEDING LEVER (B)	1	SK2	48A20011	
38	C0333S-0001-012	-005	送り爪 FEEDING CLAW	1	SK2	7116-2139	PYF
39	C0333S-0001-013	-004 ①	ﾍﾞｰｽ BASE	1	SK2	48A20013	-004 ①
40	C0333S-0001-014	-006 ①	ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ TERMINAL GUIDE PLATE	1	SK2	7116-2139	PYG

符号 Let	年月日 Date	記事 Revision recode	No.	点検 Revised
①	2016/2/1	001→004,002→006	16B-017	Y.YAGI

申請部署 Requested	
YDS	
作成日 Designed date	
2003/1/14	
承認 Approved	作成 Designed
TAKESHITA	YAGI
'03/1/14	'03/1/14

ISSUE
2021/01/18
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

発行
Issued mark

Product name	87 APPLICATOR（縦連鎖） 87 APPLICATOR（End feed）	端子品番 Terminal No.	7116-2139YDS
製品番号 Product No.	C0333S-0564		

No.	部品番号 Part No.	Drawing No.	部品名称 Part name	数量 QTY	材料 Material	備考 Notes	
41	C0333S-0001-015	-006 ①	ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ B TERMINAL GUIDE PLATE B	1	SK2	7116-2139	PYH
42	C0333S-0001-016	-002 ①	ｱｼﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ ADJUSTING BLOCK	1	S45C	48A20016	-002 ①
43	C0333S-0001-017	-001	ﾀｰﾐﾅﾙ押さえ TERMINAL HOLDER	1	SK2	48A20017	-001
44	C0333S-0001-018	-001	ﾀｰﾐﾅﾙ押さえｾｯﾄ部品 TERMINAL HOLDER SET PARTS	1	SK2	48A20018	-001
45	C0333S-0001-019		ﾀｰﾐﾅﾙ押さえｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝ TERMINAL HOLDER GUIDE PIN	4	SK2	48A20019	
46	C0333S-0001-008	-001	ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ SUPPORTING STOPPER	1	SK2	48A20008	-001
47	C0333S-0001-009		ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞ SUPPORTING STOPPER GUIDE	1	SK2	48A20009	
48	C0333S-0001-010		ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ SUPPORTING STOPPER SP.	1	SWP	48A20010	
※C0333S-0001-021,-022,-023,-024,-038は、卓上機の時使用する。 ※C0333S-0001-021,-022,-023,-024,-038 must be used if applicator is applicable foe manual crimping machine.							
49	C0333S-0001-021	-001	電線ストッパー WIRE STOPPER	1	SK2	48A20021	-001
50	C0333S-0001-022		電線ｽﾄｯﾊﾟｰ軸 WIRE STOPPER SHAFT	1	SK2	48A20022	
51	C0333S-0001-023		電線ｽﾄｯﾊﾟｰ調整板 WIRE STOPPER ADJUSTING PLATE	1	S45C	48A20023	
52	C0333S-0001-024		電線ｽﾄｯﾊﾟｰ調整ｺﾏ WIRE STOPPER ADJUSTING PIECE	1	S45C	48A20024	
53	C0333S-0001-038		電線ｽﾄｯﾊﾟｰ用ｽﾍﾟｰｻｰ Spacer of wire stopper		Hardened steel	48A20038	As the case may be use
54	C0333S-0001-025	-035	ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞｽﾍﾟｰｻｰ SHEAR BLADE SPACER	1	SK2	48A20025	-035
55	C0333S-0001-026		ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ調整ｽﾍﾟｰｻｰ SHEAR BLADE ADJUSTING SPACER	2	SK2	48A20026	
56	C0333S-0001-027	-006	ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ SHEAR BLADE	1	SKS3	-006	PS
57	C0333S-0001-028	-004	ﾌﾛﾝﾄｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ FRONT SHEAR BLADE	1	SKS3	7116-2139	PF
58	C0333S-0001-029	-016 ①	ﾘﾔｰｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ REAR SHEAR BLADE	1	SKS3	-016 ①	PR
59	C0333S-0001-030	7116-2139YDS	ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟｰ WIRE CRIMPER	1	S7	7116-2139	PW
60	C0333S-0001-031	7116-2139YDS	ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟｰ INSULATION CRIMPER	1	SUP9	7116-2139	PI
61	C0333S-0001-032	7116-2139YDS	ｱﾝﾋﾞﾙ ANVIL	1	S7	7116-2139	PA
62	C0333S-0001-033	-002	ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ押さえ板 SHEAR BLADE HOLDER PLATE	1	SK2	7116-2139	PZA
63	~~C0333S-0001-034~~		~~端子浮き上がり防止板~~ ~~TERMINAL UPPER PREVENTION PLATE~~	~~1~~	~~SK2~~	~~48A20034~~	

符号 Let	年月日 Date	記事 Revision recode	No.	点検 Revised	申請部署 Requested	作成 Designed	発行 Issued mark
					YDS		ISSUE 2021/01/18 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.
					作成日 Designed date		
					2003/1/14		
					承認 Approved	作成 Designed	
①	2016/2/1	002→006,001→002 006→016	16B-017	Y.YAGI	TAKESHITA	YAGI	
					'03/1/14	'03/1/14	

Product name	87 APPLICATOR（縦連鎖） 87 APPLICATOR（End feed）	端子品番 Terminal No.	7116-2139YDS
製品番号 Product No.	C0333S-0564		

No.	部品番号 Part No.	Drawing No.	部品名称 Part name	数量 QTY	材料 Material	備考 Notes
			＜購入部品＞ ＜Purchasing parts＞			
64	C0333L-0001-064		φ5鋼球 Φ5 STEEL BALL	1		48A19064
65	C0333L-0001-065		ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾌﾞｯｼｭ用ﾅｯﾄ NUT of PIVOT BUSH	1	M12	Type 2 （48A19065）
66	C0333L-0001-066		ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾌﾞｯｼｭ用ﾜｯｼｬ WASSHER of PIVOT BUSH	1	M12	Type 2 （48A19066）
67	C0333L-0001-067		ｽﾄﾛｰｸ調整六角ﾎﾞﾙﾄ STROKE ADJUSTING HEX BOLT	1	M4×L35	48A19067
68	C0333L-0001-068		ﾌﾗﾝｼﾞ付き六角ﾅｯﾄ HEX.NUTS WITH FLANGE	5	M4	48A19068
69	C0333L-0001-069		送り爪ﾋﾟﾝ FEEDING CLAW PIN	1	DOWEL PIN	Φ5,m6,L20 （48A19069）
70	C0333L-0001-070		送りﾚﾊﾞｰﾋﾟﾝ FEEDING LEVER PIN	1	DOWEL PIN	Φ5,m6,L15 （48A19070）
71	C0333L-0001-071		送りﾚﾊﾞｰ軸 FEEDING LEVER SHAFT	1	DOWEL PIN	Φ5,m6,L20 （48A19071）
72	C0333L-0001-072		ﾌﾚｰﾑ位置決めﾋﾟﾝ PIN of INSUTALLATING FRAME	2	SPRING PIN	Φ5×L20 （48A19072）
73	C0333S-0001-036		TERMINAL HOLDER SPRING	4	SANESUBANE	A08-05 （48A20036）
74	C0333S-0001-037		ﾌﾚｰﾑ位置出しﾋﾟﾝ PIN of INSUTALLATING FRAME	1	SPRING PIN	Φ5×L15 （48A20037）
75	C0333L-0001-075		ﾏｸﾞﾈｯﾄﾜｯｼｬ MAGNET WASHER	(1)	775631	SMD No. （48A19075）
			※48A20400 is used when it is a tabletop machine. 48A20400は、卓上機の時に使用する。			
81	48A20400	①	ｲｰｼﾞｰ EASY	1set		87 APPLICATOR（縦連鎖）標準 87 APPLICATOR（End feed）Standard
			＜ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ＞ ＜Optional parts＞			
76	C0432-2851		ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰ用ｶｳﾝﾀｰ COUNTER FOR APPLICATOR	1set	48ZZ300B	87縦APLL用 For 87AP End feed
77	48A19201		ﾒｸﾗ板 BLIND PLATE	1		ｸﾘﾝﾌﾟﾓﾆﾀｰ用 For crimp monitor
78	48A19202001		ﾌﾞﾛｯｸ BLOCK	1	For Φ44	ｸﾘﾝﾌﾟﾓﾆﾀｰ用 For crimp monitor
79	48A19202002		ﾌﾞﾛｯｸ BLOCK	1	For Φ46	ｸﾘﾝﾌﾟﾓﾆﾀｰ用 For crimp monitor
80	48A19203		ﾄﾞｸﾞ DOG	1		ｸﾘﾝﾌﾟﾓﾆﾀｰ用 For crimp monitor
~~81~~	~~48A20400~~	①	~~Easy~~ ~~(端子口開き対策ユニット)~~	~~1~~		~~87 APPLICATOR（縦連鎖）~~ ~~87 APPLICATOR（End feed）~~

符号 Let	年月日 Date	記事 Revision recode	No.	点検 Revised	申請部署 Requested	作成 Designed
					YDS	
					作成日 Designed date	
					2003/1/14	
					承認 Approved	
①	2018/3/5	EASY：Optional parts→Standard EASY：ｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂ→標準	17L-013	Y.FUKUDA	TAKESHITA	YAGI
					'03/1/14	'03/1/14

ISSUE
2021/01/18
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

発行
Issued mark