PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E312

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71169974 SEQUENCE Nº 3

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-9974-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG/2017**	*







Anvil		
7116-9974XA		(1)
CW (c) 2,52	*CW (i)* 3,20	







Wire Crimper	
7116-9974XW	(1)
CW 2,50	

Insulation Crimper	
7116-9974XI	(1)
CW 3,20	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable


	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O


	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.3	1.30	2.86
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.35	1.35	2.94
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.50mm²~1,00mm²
The wire size 0.50mm² is not recommended due to crimping microcut conditions.
Wire 0.75mm² C/W(I)-3.24mm Wire 1.00mm² C/W(I)-3.26mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 8124	PREPARED (Operator) nº 18597
Date: 2017-mai-05	Date: 2017-mai-05	Date: 2017-mai-05

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E312

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0.75 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.3	2.65	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.301	2.651
2	1.298	2.651
3	1.304	2.661
4	1.297	2.669
5	1.307	2.649
6	1.307	2.668
7	1.302	2.649
8	1.298	2.649
9	1.301	2.662
10	1.304	2.657
11	1.300	2.657
12	1.298	2.654
13	1.303	2.652
14	1.306	2.652
15	1.307	2.651
16	1.296	2.651
17	1.294	2.657
18	1.294	2.650
19	1.301	2.650
20	1.301	2.652
21	1.298	2.654
22	1.294	2.652
23	1.299	2.650
24	1.299	2.651
25	1.303	2.652
26	1.297	2.650
27	1.305	2.650
28	1.299	2.648
29	1.308	2.649
30	1.291	2.653
31	1.301	2.653
32	1.304	2.651
33	1.311	2.653
34	1.308	2.650
35	1.289	2.649
36	1.302	2.652
37	1.303	2.652
38	1.291	2.652
39	1.280	2.652
40	1.303	2.649
41	1.287	2.651
42	1.298	2.652
43	1.300	2.652
44	1.300	2.652
45	1.304	2.650
46	1.303	2.650
47	1.303	2.651
48	1.304	2.653
49	1.304	2.654
50	1.304	2.654
Average	1.30	2.65
Cmk	2.86	7.53

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.35	2.65	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.351	2.654
2	1.349	2.648
3	1.356	2.654
4	1.358	2.652
5	1.358	2.646
6	1.346	2.647
7	1.345	2.648
8	1.345	2.653
9	1.349	2.654
10	1.349	2.644
11	1.346	2.647
12	1.347	2.646
13	1.349	2.648
14	1.349	2.656
15	1.349	2.656
16	1.347	2.658
17	1.354	2.656
18	1.354	2.652
19	1.358	2.650
20	1.357	2.649
21	1.348	2.653
22	1.349	2.651
23	1.352	2.652
24	1.346	2.648
25	1.357	2.653
26	1.357	2.648
27	1.351	2.651
28	1.355	2.651
29	1.356	2.649
30	1.350	2.655
31	1.358	2.652
32	1.348	2.654
33	1.357	2.649
34	1.348	2.649
35	1.369	2.654
36	1.364	2.651
37	1.359	2.651
38	1.361	2.656
39	1.355	2.648
40	1.360	2.651
41	1.356	2.644
42	1.360	2.639
43	1.357	2.639
44	1.356	2.636
45	1.356	2.647
46	1.353	2.647
47	1.351	2.648
48	1.353	2.648
49	1.351	2.648
50	1.350	2.642
Average	1.35	2.65
Cmk	2.94	7.22


Acceptance criteria: Cmk>= 2

Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1703	TERMINAL No. 端子品番	7116-9974
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-9974XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-9974XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-9974XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-9974XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-9973XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-9974XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-9974XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	001	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A05	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-9974XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	026 ①②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	016	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001 ①	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
					APPRICATION POST 申請部署	
					HIB	
					DESIGNED DATE 設計日	
					2007/6/22	
②	2008/3/31	023→026	QX7	C,Sato		
①	2007/7/24	020→023, 002→001	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					2007/6/22	2007/6/22

ISSUED
'13.11.13
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行