APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1709E104

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71161909 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-1909-06	**7157-3962-90**	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*







Anvil		
7116-1909ZZXAD		(N)
CW (c) 2,05	*CW (i)* 4,06	




Wire Crimper	
7116-1909ZZXW	(N)
CW 2,03	

Insulation Crimper	
7116-1909ZZXID	(N)
CW 4,06	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable


	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O


	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,15	1,15	4,73
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,2	1,20	3,01
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.50mm²~1.00mm².
Wire 0.50mm² C/W(I)-4.09mm
Wire 1.00mm² C/W(I)-4.13mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 5061
		
Date: 2018-mar-29	Date: 2018-mar-28	Date: 2018-mar-27

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1709E104

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,15	4,06	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,154	4,065
2	1,151	4,063
3	1,151	4,061
4	1,155	4,060
5	1,153	4,064
6	1,153	4,067
7	1,150	4,076
8	1,152	4,076
9	1,149	4,079
10	1,150	4,073
11	1,151	4,063
12	1,146	4,072
13	1,149	4,072
14	1,154	4,073
15	1,154	4,075
16	1,155	4,072
17	1,155	4,073
18	1,156	4,067
19	1,159	4,072
20	1,155	4,067
21	1,155	4,061
22	1,159	4,069
23	1,154	4,063
24	1,158	4,064
25	1,157	4,068
26	1,155	4,066
27	1,159	4,063
28	1,160	4,066
29	1,155	4,065
30	1,155	4,073
31	1,157	4,068
32	1,153	4,073
33	1,154	4,063
34	1,149	4,065
35	1,154	4,063
36	1,148	4,069
37	1,153	4,067
38	1,149	4,065
39	1,154	4,074
40	1,147	4,067
41	1,153	4,073
42	1,151	4,073
43	1,149	4,064
44	1,150	4,062
45	1,153	4,062
46	1,157	4,066
47	1,151	4,064
48	1,153	4,067
49	1,149	4,059
50	1,155	4,067
Average	1,15	4,07
Cmk	4,73	6,36

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,2	4,2	mm
+/-	0,05	0,1	mm


Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,201	4,208
2	1,203	4,206
3	1,204	4,207
4	1,199	4,210
5	1,209	4,197
6	1,211	4,206
7	1,210	4,214
8	1,213	4,211
9	1,202	4,210
10	1,208	4,212
11	1,200	4,210
12	1,205	4,204
13	1,197	4,204
14	1,205	4,213
15	1,198	4,205
16	1,198	4,210
17	1,204	4,205
18	1,211	4,212
19	1,202	4,209
20	1,199	4,205
21	1,197	4,206
22	1,205	4,210
23	1,209	4,213
24	1,199	4,202
25	1,200	4,207
26	1,201	4,213
27	1,197	4,206
28	1,205	4,201
29	1,198	4,207
30	1,195	4,202
31	1,192	4,205
32	1,200	4,210
33	1,200	4,201
34	1,194	4,206
35	1,200	4,199
36	1,197	4,201
37	1,199	4,208
38	1,191	4,200
39	1,190	4,207
40	1,189	4,202
41	1,201	4,205
42	1,203	4,200
43	1,208	4,205
44	1,199	4,210
45	1,202	4,211
46	1,196	4,210
47	1,200	4,210
48	1,203	4,204
49	1,205	4,205
50	1,199	4,201
Average	1,20	4,21
Cmk	3,01	7,46

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	ZZ	TERMINAL No. 端子品番	7116-1909 DD
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-1909ZZXW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-1909ZZXID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-1909ZZXAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-1909XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-1909XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-1909XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-1909XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-1909XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	002	SHEARBLADE シャープレード	27	~~7116-1909XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	003	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	011	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	032	BUSH ブッシュ	14	48A47042	002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTL		
					DESIGNED DATE 設計日		
					19-09-2016		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
					S.Junior	C.F.Almeida	
					19-09-2016	19-09-2016	