APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E369

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71161905 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-1905DD	**7157-3056-90**	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*







Anvil		
7116-1905ZZXAD		(N)
CW (c) 1,95	*CW (i)* 3,90	




Wire Crimper		
7116-1905ZZXW		(N)
CW 1,93		

Insulation Crimper		
7116-1905DDXI		(N)
CW 3,90		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable


	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O


	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,2	1,20	4,74
	+/-0,03		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,32	1,32	4,01
	+/-0,03		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.50mm²~0.75mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-3.97mm
Wire 0.75mm² C/W(I)-3.99mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
		
Date: 2018-mar-27	Date: 2018-mar-27	Date: 2018-mar-26

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E369

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,2	4	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,205	4,006
2	1,201	4,007
3	1,200	4,008
4	1,204	4,008
5	1,204	4,008
6	1,204	4,004
7	1,202	4,003
8	1,201	4,008
9	1,203	4,003
10	1,199	4,003
11	1,200	4,005
12	1,201	4,003
13	1,205	4,002
14	1,204	4,010
15	1,205	4,006
16	1,201	4,005
17	1,203	4,005
18	1,203	4,003
19	1,199	4,002
20	1,202	4,007
21	1,202	4,007
22	1,201	4,004
23	1,199	4,005
24	1,201	4,010
25	1,205	4,004
26	1,203	4,007
27	1,207	4,012
28	1,202	4,006
29	1,202	4,004
30	1,204	4,012
31	1,206	4,010
32	1,200	4,006
33	1,200	4,000
34	1,202	4,007
35	1,203	4,018
36	1,201	4,004
37	1,202	4,006
38	1,201	4,003
39	1,204	4,011
40	1,204	4,015
41	1,201	4,016
42	1,202	4,001
43	1,205	4,012
44	1,201	4,003
45	1,204	4,001
46	1,200	4,005
47	1,203	4,005
48	1,202	4,009
49	1,199	4,005
50	1,202	4,005
Average	1,20	4,01
Cmk	4,74	8,04

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,75 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,32	4	mm
+/-	0,03	0,1	mm


Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,321	4,005
2	1,318	4,010
3	1,318	4,014
4	1,323	4,007
5	1,320	4,008
6	1,320	4,006
7	1,324	4,010
8	1,320	4,009
9	1,324	4,004
10	1,325	4,007
11	1,323	4,010
12	1,327	4,003
13	1,315	4,008
14	1,320	4,008
15	1,320	4,006
16	1,323	4,008
17	1,316	4,006
18	1,323	4,006
19	1,321	4,008
20	1,320	4,006
21	1,321	4,007
22	1,319	4,008
23	1,318	4,003
24	1,318	4,008
25	1,317	4,012
26	1,319	4,009
27	1,320	4,011
28	1,320	4,012
29	1,318	4,011
30	1,321	4,007
31	1,318	4,012
32	1,317	4,015
33	1,317	4,013
34	1,323	4,008
35	1,320	4,014
36	1,321	4,008
37	1,319	4,016
38	1,319	4,012
39	1,321	4,014
40	1,320	4,014
41	1,319	4,007
42	1,319	4,008
43	1,318	4,015
44	1,318	4,006
45	1,317	4,015
46	1,318	3,999
47	1,316	4,007
48	1,319	4,014
49	1,317	4,003
50	1,319	4,012
Average	1,32	4,01
Cmk	4,01	8,08

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	ZZ	TERMINAL No. 端子品番	7116-1905 DD
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-1905ZZXW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-1905XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-1905ZZXAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-1905XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-1905XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-1905XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-1905XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-1905XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	002	SHEARBLADE シャープレード	27	~~7116-1905XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	003	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	014,018	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	032	BUSH ブッシュ	14	48A47042	002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTL		
					DESIGNED DATE 設計日		
					30-05-2016		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
					S.Junior	C.F.Almeida	
					30-05-2016	30-05-2016	