PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1711E012

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72961828 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7296-1828-02	*	**MYSR**	**YSD-3500231944**	*






Anvil		
7296-1828-00XA		(N)
CW (c) 1,80	*CW (i)* 2,30	





Wire Crimper	
7296-1828-00XW	(N)
CW 1,78	

Insulation Crimper	
7296-1828-00XI	(N)
CW 2,30	

1 - VISUAL CHECK ITEMS


O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	**O**
	The exposed conductor is within the spec.(*)	**O**
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,09	1,09	3,41
	+/-0,03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.35mm²~0.50mm².
The wire size 0.35mm² is not recommended due to crimping microcut conditions.
Size 0.50mm² C/W(I)-2.07mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		Jitor Hugo
Date: 2021/set/14	Date: 2021/set/13	Date: 2021/set/06

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1711E012

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind:	CIVUS		
Wire size:	0,5		mm^2
Nominal Cr. Height:	1,09	1,8	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,095	1,804
2	1,092	1,801
3	1,094	1,801
4	1,092	1,803
5	1,087	1,800
6	1,091	1,804
7	1,089	1,798
8	1,092	1,801
9	1,089	1,798
10	1,091	1,799
11	1,096	1,803
12	1,090	1,805
13	1,094	1,805
14	1,092	1,797
15	1,089	1,795
16	1,094	1,803
17	1,093	1,803
18	1,088	1,799
19	1,095	1,793
20	1,094	1,804
21	1,091	1,802
22	1,089	1,796
23	1,093	1,800
24	1,095	1,804
25	1,089	1,805
26	1,091	1,799
27	1,095	1,800
28	1,098	1,804
29	1,098	1,807
30	1,093	1,807
31	1,091	1,800
32	1,095	1,798
33	1,097	1,804
34	1,093	1,800
35	1,090	1,796
36	1,095	1,797
37	1,095	1,801
38	1,091	1,803
39	1,093	1,797
40	1,097	1,799
41	1,094	1,803
42	1,091	1,805
43	1,095	1,806
44	1,096	1,799
45	1,092	1,797
46	1,090	1,805
47	1,093	1,806
48	1,096	1,798
49	1,092	1,794
50	1,091	1,799
Average	1,09	1,80
Cmk	3,41	9,37

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind:	NA	+	NA	
Wire size:	NA	+	NA	mm^2
Nominal Cr. Height:	NA		NA	mm
+/-	NA		NA	mm


Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-7710	TERMINAL No. 端子品番	7296-1828Y1
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7296-1828-00XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7296-1828-00XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7296-1828-00XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	-002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7296-1828XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7296-1828XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7296-1828XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7296-1828XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-001①	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-002	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7296-1828XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	-001	SHEARBLADE シャーブレード	27	-		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-002	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-027	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-015	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTS		
					DESIGNED DATE 設計日		
					13-02-2020		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	08-06-2020	CHANGE CUTTING PUNCH: -002 TO -001	PTC	D.Tavares	H.Hasegawa	D.Tavares	
					13-02-2020	13-02-2020	