PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1204E141

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72961670 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7296-1670-06	**7157-3962-90**	**MYDR**	**YSD-3500206820**	*





Anvil		
7296-1670-00XAD		(N)
CW (c) 1.78	*CW (i)* 3.94	



Wire Crimper		
7296-1670-00XW		(N)
CW 1.78		

Insulation Crimper		
7296-1670-00XID		(N)
CW 3.94		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.1	1.10	3.43
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.35mm²~0.50mm².
The wire size 0.35mm² is not recommended due to crimping microcut conditions.
Wire size 0.50mm² C/W(I)-3.94mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 2624	PREPARED (Operator) nº 5061
Date: 2021/Feb/05	Date: 2021/Feb/04	Date: 2021/Feb/03

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1204E141

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind:	FLRYA		
Wire size:	0.5		mm^2
Nominal Cr. Height:	1.1	4	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1.103	4.002
2	1.112	4.013
3	1.108	4.015
4	1.102	4.003
5	1.099	4.011
6	1.107	4.019
7	1.098	4.025
8	1.106	4.014
9	1.106	4.026
10	1.109	4.006
11	1.100	4.003
12	1.107	3.999
13	1.102	4.014
14	1.099	4.014
15	1.109	4.012
16	1.102	4.001
17	1.107	3.995
18	1.100	3.994
19	1.107	4.004
20	1.101	4.011
21	1.102	4.015
22	1.102	3.998
23	1.100	4.006
24	1.109	4.013
25	1.110	4.001
26	1.108	4.009
27	1.104	4.009
28	1.108	4.001
29	1.094	3.992
30	1.099	3.999
31	1.107	4.009
32	1.094	3.999
33	1.100	4.012
34	1.103	4.018
35	1.102	4.015
36	1.106	4.000
37	1.101	4.006
38	1.105	4.014
39	1.097	4.005
40	1.108	3.994
41	1.097	4.005
42	1.104	3.990
43	1.109	4.002
44	1.100	3.996
45	1.105	3.990
46	1.106	3.989
47	1.094	4.006
48	1.102	3.993
49	1.095	3.988
50	1.105	4.000
Average	1.10	4.01
Cmk	3.43	3.42

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind:	NA	+	NA	
Wire size:	NA	+	NA	mm^2
Nominal Cr. Height:	NA		NA	mm
+/-	NA		NA	mm


Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-7890	TERMINAL No. 端子品番	7296-1670G1 -DD
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7296-1670-00XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7296-1670-00XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7296-1670-00XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7296-1670XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7296-1670XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7296-1670XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7296-1670XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-101	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-103	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7296-1670XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-018	SHEARBLADE シャーブレード	27	~~7296-1670XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-007	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	<OPTION オプション>			
14	48A19007	-009	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-102	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-027	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-003	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検

APPRICATION POST 申請部署		
YSD		
DESIGNED DATE 設計日		
06-01-2021		
APPROVED 承認	DESIGNED 設計	ISSUED 発行
H.Hasegawa	F.Loureiro	
06-01-2021	06-01-2021	