APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1907E081

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72167786 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7216-7786-06	**7157-3037-70**	**04 SIDE FEED**	**YSD-3500132149**	*





Anvil		
7216-7786XAD		(N)
CW (c) 1.29	*CW (i)* 3.00	



Wire Crimper		
7216-7786XW		(N)
CW 1.27		

Insulation Crimper		
7216-7786XID		(N)
CW 3.00		

1 - VISUAL CHECK ITEMS


O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.84	0.84	4.83
	+/-0.03		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.25mm²~0.35mm²
Section 0.25mm² not prepared due the miss wire sample
Wire 0.35mm² C/W(I)-3.09mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
		
Date: 2019-ago-30	Date: 2019-ago-30	Date: 2019-ago-29

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1907E081

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.35 mm²

Nominal Cr. Height:	0.84	3.15	mm
+/-	0.03	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.841	3.154
2	0.841	3.152
3	0.841	3.152
4	0.842	3.154
5	0.840	3.154
6	0.842	3.151
7	0.842	3.152
8	0.841	3.151
9	0.839	3.148
10	0.841	3.151
11	0.839	3.152
12	0.838	3.152
13	0.839	3.147
14	0.838	3.147
15	0.836	3.151
16	0.838	3.153
17	0.839	3.149
18	0.841	3.153
19	0.839	3.152
20	0.839	3.151
21	0.838	3.150
22	0.838	3.152
23	0.841	3.149
24	0.836	3.151
25	0.836	3.148
26	0.837	3.149
27	0.839	3.149
28	0.834	3.151
29	0.835	3.149
30	0.836	3.150
31	0.839	3.148
32	0.841	3.145
33	0.839	3.147
34	0.841	3.145
35	0.841	3.144
36	0.841	3.143
37	0.836	3.145
38	0.841	3.143
39	0.841	3.143
40	0.838	3.142
41	0.841	3.139
42	0.841	3.146
43	0.838	3.144
44	0.841	3.138
45	0.840	3.147
46	0.842	3.144
47	0.840	3.135
48	0.841	3.146
49	0.841	3.145
50	0.839	3.146
Average	0.84	3.15
Cmk	4.83	7.59

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: NA + NA

Wire size: NA + NA mm²

Nominal Cr. Height:	NA	NA	mm
+/-	NA	NA	mm


Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5669	TERMINAL No. 端子品番	7216-7786 DD
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-7786XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-7786XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-7786XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-7786XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-7786XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7216-7786XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-7786XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A03 ①	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-7786XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-002	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7216-7786XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-003	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-020	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	-027	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署	
					YUL	
					DESIGNED DATE 設計日	
					2013/3/8	
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計
①	2017/3/23	A02→A03	17D-014	A.YAMADA	H.Hasegawa	C.Almeida
					2015/6/11	2013/3/8

REVISED
ISSUE
2017/09/28
YAZAKI PARTS CO.,LTD HAIBARA OFFICE

ISSUED 発行