PH5 OUTDOOR SPECIFICATION

	M	
1	P	5
2	P D	40,000 /
3	P	1R1G1B
4	LED	SMD1921
5	M	W320 *H160
6	M	430 5
7	M	W64*H32
8	M QT /	19.53 /
9	M . V D	≥5
10	B	4500 /
11	V A	H≥170 5 V≥170 5
12	D M	1/8
13	I	HUB75
14	I	4.2V-5V
15	M . P C	38 P
16	A . P C	19 P
17	S P D	16384
18	V	60 /
19	R R	3840H
20	D D R	＜0.0001 (LED : 0.0003)
21	D R (O 3)	≤15%
22	B C	98.5%
23	C	281
24	MTBF	≥10000
25	L	≥100000
26	P	O - /O - /P - /P - /L - .
27	O T	-20℃～+60℃
28	O H	10-80%
29	S T	-20℃～+60℃
30	S H	10-80%
	C	
1	C	A .
2	B	256 , .
3	C	C , - , - , , .
4	PC O	W (XP、V)、W 7/W 8. W 10
5	V S	VGA/ DVI/ RF/ S-VIDEO/ RGBHV/ UV/ C/ COMPOSITION
6	C D	C 5 UTP 100 , . 130 ; .

N : T .



