

Document d'Exploitation

API Mail Service

Version 1.0 - 26/11/2025

1. Informations Générales

1.1 Description

L'API Mail Service permet l'envoi de mails via une interface REST. Les mails sont placés dans une file d'attente et envoyés de manière asynchrone avec un système de retry automatique (3 tentatives).

1.2 URL de base

Environnement	URL
Serveur local	http://lumen-mail-service.test
Réseau interne	http://172.16.8.113

1.3 Authentification

Toutes les requêtes (sauf /health) nécessitent une clé API dans le header :

X-API-Key: zCiv1zU1spLwu5G2fTj3fFP3V6iAr5Ss

2. Endpoints API

2.1 Health Check

Vérifie que le service est opérationnel.

URL	/health
Méthode	GET
Authentification	Non requise

Exemple de réponse :

```
{"success":true,"status":"healthy","database":"connected","pending_mails":0}
```

2.2 Envoyer un Mail

Ajoute un mail à la file d'attente pour envoi.

URL	/mail
Méthode	POST
Authentification	Requise (X-API-Key)
Content-Type	application/json ou multipart/form-data

Paramètres :

Champ	Type	Requis	Description
to	string/array	Oui	Destinataire(s)
subject	string	Oui	Sujet du mail
body	string	Oui	Corps du message
is_html	boolean	Non	true si HTML (défaut: false)
cc	string/array	Non	Destinataire(s) en copie
bcc	string/array	Non	Copie cachée
attachments	array	Non	Pièces jointes (base64)
files[]	file	Non	Upload direct (form-data)

2.3 Statut d'un Mail

URL	/mail/{id}/status
Méthode	GET
Authentification	Requise

Statuts possibles :

Statut	Description
pending	Mail en attente dans la file
processing	Mail en cours d'envoi
sent	Mail envoyé avec succès
failed	Échec après 3 tentatives

2.4 Relancer un Mail en Échec

URL	/mail/{id}/retry
Méthode	POST
Authentification	Requise

2.5 Consulter les Logs

URL	/mail/logs
Méthode	GET
Paramètres	?status=failed&per_page=50&page=1

3. Exemples d'Utilisation

3.1 Exemple cURL - Mail simple

```
curl -X POST http://lumen-mail-service.test/mail \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-Key: zCiv1zUlspLwu5G2fTj3fFP3V6iAr5Ss" \
-d '{"to":"dest@example.com","subject":"Test","body":"Message"}'
```

3.2 Configuration Postman (form-data)

Key	Type	Value
to	Text	destinataire@example.com
subject	Text	Sujet du mail
body	Text	Contenu du message
is_html	Text	false
cc	Text	copie@example.com
files[]	File	(sélectionner fichier)

Header requis : X-API-Key: zCiv1zUlspLwu5G2fTj3fFP3V6iAr5Ss

4. Codes de Réponse HTTP

Code	Description
200	Requête réussie
201	Mail ajouté à la queue
400	Requête invalide
401	Clé API invalide
404	Ressource non trouvée
422	Erreur de validation
500	Erreur serveur

5. Informations Techniques

5.1 Configuration Serveur

Paramètre	Valeur
Serveur SMTP	smtp.gie.local:25
Expéditeur	cbc_infos@groupecommercialbank.com
Base de données	SQLite
Tentatives max	3
Délai entre tentatives	60 secondes

6. Maintenance

6.1 Vérifier le statut

```
curl http://lumen-mail-service.test/health
```

6.2 Démarrer le worker

```
cd C:\laragon\www\lumen-mail-service
php artisan queue:work
```

6.3 Logs

- Logs applicatifs : C:\laragon\www\lumen-mail-service\storage\logs\lumen.log
- Logs worker : C:\laragon\www\lumen-mail-service\storage\logs\worker.log

— Fin du document —