```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Pedido de Casamento</title>
    <style>
        body {
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            height: 100vh;
            background-color: pink;
            font-family: Arial, sans-serif;
            text-align: center;
        }
        h1 {
            font-size: 24px;
        }
        .buttons {
            margin-top: 20px;
            position: relative;
        }
        button {
            font-size: 18px;
            padding: 10px 20px;
            margin: 10px;
            border: none;
            cursor: pointer;
            transition: 0.2s;
        }
        #yes {
            background-color: lightgreen;
            position: absolute;
        }
        #no {
            background-color: lightcoral;
        }
    </style>
</head>
```

```html
<body>
  <h1>Luara, você quer casar comigo?</h1>
  <div class="buttons">
    <button id="yes">Sim</button>
    <button id="no" onclick="alert('Então não tem escolha!')">Não</button>
  </div>

  <script>
    const yesButton = document.getElementById("yes");
    yesButton.addEventListener("mouseover", () => {
      const x = Math.random() * (window.innerWidth - 100);
      const y = Math.random() * (window.innerHeight - 100);
      yesButton.style.left = `${x}px`;
      yesButton.style.top = `${y}px`;
    });
  </script>
</body>
</html>
```