

Programação 2

Tipos Estruturados

Rivera

Tipo Estrutura

- Motivação
 - ♦ Manipulação de dados compostos ou estruturados
 - ♦ Exemplos
 - Ponto no espaço bidimensional
 - $P = (x, y)$
 - Dados associados a aluno
 - Aluno
 - » Nome
 - » Matrícula
 - » Endereço
 - Rua
 - Numero
 - Complemento

Tipo Estrutura

- Tipo estrutura
 - ◆ Tipo de dados com campos compostos
 - ◆ Acesso a elementos através de “ponto” (.)

```
struct ponto
{
    float x;
    float y;
};
...
int main ( void )
{
    struct ponto  p;    // declara  p como variável tipo struct ponto
    ...
    p.x = 10.0;
    p.y = 5.0 + p.x;
    ...
    printf ( “ O ponto P = (%f, %f)”, p.x, p.y);
    return 0;
}
```

Tipo Estrutura

- Ponteiros para estruturas

- ◆ Acesso ao valor do campo x da variável estrutura p: p.x
- ◆ Acesso ao valor do campo x da variável ponteiro pp: p->x
- ◆ Acesso ao endereço do campo x da variável ponteiro pp:

&pp->x


```
struct ponto
{
    float x;
    float y;
};

struct ponto p;
struct ponto *pp;
...
pp = &p
(*pp).x = 12.0;
Pp->x = 12.0;
p.x = 12.0;
(&p)->x = 12.0;
```

Qual o valor de ...?

```
struct ponto
{
    float x;
    float y;
};

int main ( )
{
    struct ponto p;
    struct ponto *pp;
    pp = &p
    ...
}
```



p.y

pp->x

&(pp->y)

&(p.y)

(&p)->x

pp.x

Passagem de estruturas por valor para funções

- Análoga à passagem de variáveis simples
- Função recebe toda a estrutura como parâmetro
 - ◆ Função acessa a cópia da estrutura na pilha
 - ◆ Função não altera os valores dos campos da estrutura original
 - ◆ Operação pode ser custosa se a estrutura for grande

```
struct ponto
{
    float x;
    float y;
};

Void imprime (struct ponto p)
{
    printf ("O ponto fornecido foi: (%.2f, %.2f) \n", p.x, p.y);
}
```

Estruturas como valor de retorno

```
#include <stdio.h>

struct ponto { float x, y; };

struct ponto le(void)
{
    struct ponto tmp;
    printf ("Digite xoordenadas (x, y): ");
    scanf ("%f %f", &tmp.x, &tmp.y);
    return tmp;
}

int main (void)
{
    struct ponto p = le( );
    printf(" 0 ponto fornecido foi: (%.2f, %.2f) \n", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

Passagem de estruturas por referência para função

- Apenas o ponteiro da estrutura é passada

```
void imprime (struct ponto *pp)
{
    printf(" O ponto fornecido foi: (%.2f, %.2f)\n", pp->x, pp->y);
}

void captura (struct ponto *pp)
{
    printf(" Digite o ponto (x, y): ");
    scanf("%f %f", &pp->x, &pp->y);
}

int main (void)
{
    struct ponto p;
    captura(&p);
    imprime(&p);
    return 0;
}
```


Alocação dinâmica de estruturas

- Tamanho do espaço de memória alocado dinamicamente é dado pelo operador `sizeof` aplicado sobre o tipo estrutura
- Função `malloc` retorna o endereço do espaço alocado, que é então convertido para o tipo ponteiro da estrutura

```
struct ponto *p;  
p = (struct ponto*) malloc (sizeof(struct ponto));  
...  
p->x = 12.0;  
...  
free(p);
```

Definição de Novos Tipos

- **typedef**

- ◆ Permite criar nomes de tipos
- ◆ Útil para abreviar nomes de tipos e para tratar tipos

```
typedef unsigned char Uchar;  
typedef int* Pint;  
typedef float V4f[4];
```

```
Uchar j;  
V4f v;  
...  
v[0] 3.5;  
...
```

- **Uchar** : tipo char sem sinal
- **Pint** : tipo ponteiro para int
- **V4f** : tipo representado um vetor de 4 float

Definição de Novos Tipos

- typedef

- ◆ Definição de nomes de tipo estruturas

```
struct ponto {  
    float x, y;  
};
```

```
typedef struct ponto Pto;  
typedef struct ponto *Ppto;
```


```
typedef struct ponto {  
    float x, y;  
} Pto;
```

Exemplo :

Definição da estrutura de um círculo

```
struct circulo {  
    Pto p;  
    float r;  
};
```

```
typedef struct circulo Circulo;
```



```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

typedef struct ponto{
    float x, y;
} Pto;

typedef struct circulo{
    Pto p;
    float r;
} Circulo;

void main (void)
{
    Circulo c;
    Pto p;
    int w;
    scanf("%f %f %f", __, __, __); // circulo
    scanf("%f %f", __, __); // ponto
    w = interior(__, __); // circulo e ponto
    printf("\n Pertence ao interior: %d\n", w);
    return 0;
}

```

```

// verifica se um ponto está no interior do círculo

float distancia (Pto* p, Pto *q)
{
    float d = sqrt((q->x - p->x) * (q->x - p->x) +
                    (q->y - p->y) * (q->y - p->y ));
    return d;
}

int interior (Circulo *c, Pto* p)
{
    float d = distancia(&c->p, p);
    return (d < c->r);
}

```

Vetores de estruturas


```
// centro geométrico de n pontos
```

```
Pto centroGeometrico (int n, Ponto* v)
{
    int i;
    Pto p = {0.0f, 0.0f};    // inicializa ponto
    for (i=0; i<n; i++)
    {
        p.x += v[i].x;
        p.y += v[i].y;
    }
    p.x /= n;
    p.y /= n;
    return p;
}
```

- Função retornando estrutura:
 - Para estruturas pequenas:
 - Facilita o uso da função
 - Para estruturas grandes:
 - A copia de valores é cara.

Vetores de estruturas

- Exemplo
 - ♦ Função que calcula área de um polígono plano definido por uma sequencia de n pontos
 - Área: soma das áreas dos trapézios formado pelos lados do polígono e o eixo x
 - Área do trapézio: projeção sobre eixo x da aresta p_i a p_{i+1} , dada por
 - $a_i = (x_{i+1} - x_i) (y_{i+1} + y_i) / 2$
 - Algumas áreas são negativas
 - Áreas externas ao polígono são anuladas



Vetores de estruturas

```
// area de um polígono
```

```
float areaPolig (int n, Ponto* p)  
{
```

```
}
```

Vetores de Ponteiros para Estruturas

- Exerc.
 - ♦ Escrever um programa
 - Gerar um vetor de n círculos
 - Centro (x, y) e raio r gerados aleatoriamente ou lidos de um arquivo.
 - Gerar um vetor de m pontos (x, y)
 - Verificar quais círculos contem cada ponto (x, y)
 - Criar um polígono (regular) tendo como vértices os centros dos círculos