

Raport Końcowy z Projektu

Przedmiot: Integracja Systemów Informatycznych

Nazwa Projektu: EsportHub

Skład Zespołu: Miłosz Samotyjak

Link do repozytorium: github.com/Me-Wosh/EsportHub

Link do wersji LIVE: esporthub.onrender.com

1. Opis Projektu

EsportHub to backendowe REST API do zarządzania turniejem e-sportowym. System obsługuje pełny cykl życia rozgrywek - od rejestracji drużyn i zawodników, przez fazę grupową, aż po fazę pucharową i finał. Aplikacja integruje się z platformą Twitch, umożliwiając tworzenie klipów oraz zarządzanie harmonogramem transmisji na żywo. Integracja jest dodatkową funkcjonalnością aplikacji a sama aplikacja nie jest zależna od tej integracji - główne funkcjonalności aplikacji dalej działają w wypadku przerwania działania Twitch API. System rozwiązuje problem jednoczesnego zarządzania turniejem i transmisjami na żywo które są nieodłączną częścią rozgrywek. Udostępnia wygodne, pojedyncze narzędzie do zarządzania obydwoima tymi aspektami zamiast wymuszać na użytkowniku naukę obsługi dwóch lub więcej systemów.

1.1. Zakres Funkcjonalny

Funkcjonalności:

- tworzenie i zarządzanie drużynami oraz składami zawodników,
- tworzenie turniejów i obsługa ich pełnego cyklu: faza grupowa -> faza pucharowa,
- ustawianie wyników meczów z automatycznym wyznaczaniem zwycięzcy,
- integracja z Twitch API: autoryzacja OAuth 2.0, tworzenie klipów (krótkich filmów obejmujących część transmisji która upłynęła na kilkadziesiąt sekund przed zgłoszeniem prośby utworzenia klipu) oraz harmonogramów transmisji.

Wymagane funkcjonalności:

- ☒ Funkcjonalność A (CRUD)
- ☒ Funkcjonalność B (Integracja z zewnętrznym API: Twitch API)
- ☒ Funkcjonalność C (Zadanie dodatkowe/inżynierskie: niewymagane ale zrealizowane.
Authentication Extra: Logowanie przez zewnętrzne serwisy (OAuth2 - Twitch))

2. Architektura Systemu


Aplikacja zbudowana jest jako warstwowe REST API w oparciu o ASP.NET Minimal API. Warstwa prezentacji (endpointy) jest celowo cienka - każdy handler deleguje wywołanie do obiektu komendy lub zapytania przez mediator (biblioteka MediatR), a cała logika biznesowa mieszka w handlerach warstwy aplikacji (**Features/**) oraz w bogatej warstwie domenowej (**Domain/**).

Domain-Driven Design z bogatą domeną - encje nie są pasywnym pojemnikiem na dane. Agregaty i encje posiadają własne niezmienniki i udostępniają wyłącznie operacje, które utrzymują je w poprawnym stanie. Konstruktory są prywatne lub chronione; obiekty tworzone są przez statyczne metody fabryczne zwracające `Result<T>`, dzięki czemu niemożliwe jest stworzenie encji w niepoprawnym stanie.

Result Pattern zamiast wyjątków - warstwa domenowa, aplikacyjna i webowa posługują się typem `Result<T>` (biblioteka `Ardalis.Result`) jako pierwszorzędnym typem zwracany dla operacji, które mogą się nie powieść. Błędy są częścią sygnatury metody, a filtr endpointu `ArdalisResultMapper` automatycznie tłumaczy status wyniku na odpowiedni kod HTTP.

Mediator Pattern w endpointach - endpointy (`Endpoints/`) odbierają żądanie HTTP, mapują je na obiekt komendy lub zapytania i natychmiast przekazują do mediatora. Warstwa webowa nie zawiera żadnej logiki biznesowej i nie wymaga osobnych testów jednostkowych.


2.1. Diagram Architektury



2.2. Stos Technologiczny

- **Backend:** ASP.NET 10 Minimal API,
- **Baza danych:** PostgreSQL 18,
- **ORM:** Entity Framework 10,
- **Result Pattern,**
- **konteneryzacja:** Docker + Docker Compose,
- **wdrożenie:** Render.com

2.3. Model Danych (Diagram ERD)



2.4. Zgodność z Twelve-Factor App

Wybrane punkty Twelve-Factor App:

- Codebase - stworzono jedno repozytorium GitHub ze zmianami ślazonymi za pomocą Gita z wieloma i automatycznymi wdrożeniami,
- Config - konfiguracje i sekrety są przechowywane w pliku `.env` lub User Secrets, nic nie jest nasztynowo zaprogramowane w kodzie, jak np. Twitch Client Secret lub Connection String do bazy danych,
- Build, release, run - `Dockerfile` wyraźnie wydziela proces budowania aplikacji, jej publikowania i uruchamiania,
- Dev/prod parity - aplikacja zachowuje się tak samo w środowisku deweloperskim i produkcyjnym, wykorzystuje te same zmienne środowiskowe, które różnią się jedynie częścią związaną z hostami.

3. Realizacja CI/CD i Jakość Kodu

3.1. Pipeline CI (GitHub Actions)

Skonfigurowane zostały 3 workflowy. Wspólna logika wyodrębniona jest do workflowu wielokrotnego użytku `ci-base.yaml`, który jest wywoływany przez pozostałe dwa.

Workflow bazowy `ci-base.yaml` - uruchamiany przy każdym PR i pushu do `main`:

```
name: CI base

on:
  workflow_call:

jobs:
  ci_base:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - uses: actions/checkout@v5

      - name: Set up .NET
        uses: actions/setup-dotnet@v4
        with:
          dotnet-version: 10.0.x
          cache: true
          cache-dependency-path: EsportHub.Backend/EsportHub.Backend.slnx

      - name: Install dependencies
        run: dotnet restore EsportHub.Backend/EsportHub.Backend.slnx

      - name: Lint
        run: dotnet format EsportHub.Backend/EsportHub.Backend.slnx --
verify-no-changes --no-restore

      - name: Build
        run: dotnet build EsportHub.Backend/EsportHub.Backend.slnx --no-
restore

      - name: Run tests
        run: dotnet test EsportHub.Backend/EsportHub.Backend.slnx --no-
build

      - name: Set up Docker Buildx
        uses: docker/setup-buildx-action@v4


      - name: Build development image without push
        uses: docker/build-push-action@v7
        with:
          context: EsportHub.Backend
          file: EsportHub.Backend/Dockerfile.dev
          push: false # Only check if build succeeds and ignore build
result
          cache-from: type=gha
          cache-to: type=gha,mode=max

      - name: Build production image without push
        uses: docker/build-push-action@v7
        with:
          context: EsportHub.Backend
          file: EsportHub.Backend/Dockerfile
```

```
push: false
cache-from: type=gha
cache-to: type=gha,mode=max
```


Kroki w kolejności:

1. `dotnet restore` - instalacja/przywrócenie bibliotek,
2. `dotnet format --verify-no-changes` - linter, build kończy się błędem przy niezgodności,
3. `dotnet build` - kompilacja,
4. `dotnet test` - uruchomienie testów,
5. Docker build - weryfikacja czy deweloperski i produkcyjny obraz Docker buduje się poprawnie, bez publikowania i zapisywania wyniku.



3.2. Testy i Pokrycie Kodu

- **Rodzaje testów:** jednostkowe, integracyjne,
- **Narzędzie do pokrycia:** coverlet.collector,
- **Wynik pokrycia:** 65%



3.3. Statyczna Analiza Kodu

Zostało użyte polecenie `dotnet format` wbudowane w ekosystem poleceń `dotnet`.

3.4. Deployment (CD)

Wdrożenie na platformę render.com uruchamiane jest automatycznie po każdym pushu do gałęzi `main`, po pomyślnym zakończeniu CI:

```
name: EsportHub CI/CD

on:
  push:
    branches: [main]

jobs:
  ci_base:
    uses: ../github/workflows/ci-base.yaml

  deploy:
    needs: ci_base
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Deploy to Render
        env:
          DEPLOY_HOOK: ${ secrets.RENDER_DEPLOY_HOOK_URL }
        run: |
          curl -X POST "$DEPLOY_HOOK"

      - name: Deployment health check
        timeout-minutes: 10
        run: |
          URL="https://esporthub-lpx3.onrender.com/healthz"
          TIMEOUT=600
          INTERVAL=30
          ELAPSED=0

          while [ $ELAPSED -lt $TIMEOUT ]; do
            sleep 30
```

```
        STATUS=$(curl -s -m 5 -o /dev/null -w "%{http_code}" $URL ||
true)

        if [ $STATUS -eq 200 ]; then
            exit 0
        fi

        ELAPSED=$((ELAPSED + INTERVAL))
    done

    exit 1
```

1. deploy hook wysyła żądanie POST do Render.com, które inicjuje wdrożenie nowej wersji aplikacji,
2. health check sprawdza co 30 sekund endpoint `/healthz` aplikacji, czekając maksymalnie 10 minut na pomyślną odpowiedź. Jeśli aplikacja nie uruchomi się w tym czasie, krok kończy się błędem,
3. `RENDER_DEPLOY_HOOK_URL` przechowywany jest jako GitHub Actions Secret - nie jest widoczny w kodzie repozytorium.

4. Zarządzanie Projektem (Git/GitHub)

- **Workflow:** GitHub Actions workflow, każda funkcjonalność rozwijana na osobnej gałęzi feature, mergowana do `main` przez Pull Request. Brak możliwości mergowania PR dla CI zakończonego niepowodzeniem. Zarządzanie zadaniami przez GitHub Issues i GitHub Projects,
- **Code Review:** Projekt realizowałem samodzielnie więc proces opierał się na samodzielnej weryfikacji każdego commita - czy wszystkie punkty zadania zostały spełnione i czy można coś usprawnić. [Przykładowy PR](#).
- **Konwencja Commitów:** Brak oficjalnej konwencji, każdy commit w jednym, krótkim zdaniu opisuje co zostało dodane i zmienione.

5. Dokumentacja API

[openapi.json](#)

6. Podsumowanie i Wnioski

Co udało się zrealizować:

- kompletne REST API z obsługą pełnego cyklu turnieju e-sportowego,
- bogata warstwa domenowa z regułami biznesowymi i Result Pattern,
- pełny pipeline CI/CD: linter, build, testy, Docker build, automatyczne wdrożenie na Render.com,
- integracja z zewnętrznym API (Twitch OAuth 2.0, klipy, harmonogram transmisji),
- konteneryzacja zarówno dla środowiska produkcyjnego (wieloetapowy Dockerfile), jak i deweloperskiego (hot reload przez `dotnet watch`).

Główne wyzwania:

- zaprojektowanie bogatej domeny z regułami biznesowymi, decyzje jak przebiegają przepływy w aplikacji i która odpowiedzialność należy do którego agregatu,

- integracja z platformą Twitch - przestudiowanie dokumentacji i implementacja uwierzytelniania za pomocą Twitch OAuth,
- konfiguracja środowiska deweloperskiego działającego w Dockerze - podpięcie debugera pod działający kontener i hotreloading zmian w kontenerze.

Plany na dalszy rozwój:

- implementacja systemu autentykacji i autoryzacji,
- statystyki (drużyny, gracza).

Wnioski z integracji:

- integracja przebiegła pomyślnie, bez większych problemów.