## Отчет по лабораторной работе № 10 по курсу "Фундаментальная информатика"

Студент группы М80-109Б-22 Любарский Иван Владимирович, № по списку 8

Контакты ivanred289@gmail.com, @rMeDGranD					
Работа выполнена: «22» ноября 2022г.					
Преподаватель: каф. 806 Сысоев Максим Алексеевич					
Отчет сдан « »20 г., итоговая оценка					
Подпись преподавателя					

- 1. Тема: Программирование на языке Си
- **2. Цель работы:** Получить и исправить 6 ошибок (2 CE, 2 RE, 2 UB)
- **3. Задание:** Получить и исправить 6 ошибок (2 CE, 2 RE, 2 UB)
- 4. Оборудование:

Процессор Intel Core i5-4210U @ 4x 1.7GH с ОП 15873 Мб, НМД 512 Гб. Монитор 1600x900

5. Программное обеспечение:

Операционная система семейства: *linux*, наименование: *ubuntu*, версия 22.04 LTS интерпретатор команд: *bash* версия 4.4.19.

Система программирования -- версия --, редактор текстов етасѕ версия 25.2.2

Утилиты операционной системы --

Прикладные системы и программы --

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере --

**6. Идея, метод, алгоритм** решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Задача состоит в том, чтобы найти способы «поломать» программу на языке Си и дальше решить её.

**7.** Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

## План работы:

- 1. Вызвать ошибку.
- 2. Решить ошибку.

**8. Распечатка протокола** (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

```
Ошибка СЕ — инкремент константы.
#include <stdio.h>
int main (){
    const int i = 0;
    for(i = 0; i < 10; i++) { printf("%i", i); }
    return 0;
Решение — изменить тип і.
#include <stdio.h>
int main (){
    int i = 0;
    for(i = 0; i < 10; i++) { printf("%i", i); }
    return 0;
Ошибка СЕ — неправильный тип аргумента в прототипе функции.
#include <stdio.h>
void DoAFlip(int a);
int main (){
    DoAFlip();
    return 0;
void DoAFlip(){ printf("%s", "Flip"); }
Решение — удаление аргумента.
#include <stdio.h>
void DoAFlip();
int main (){
    DoAFlip();
    return 0;
void DoAFlip(){ printf("%s", "Flip"); }
Ошибка RE — деление на 0.
#include <stdio.h>
int main (){
    int i = 1;
    int j = 1;
    printf("%i", i/(--j));
    return 0:
Решение — увеличить ј.
#include <stdio.h>
int main (){
    int i = 1;
    int j = 2;
    printf("%i", i/(--j));
    return 0;
```

Ошибка RE — ошибка сегментирования из-за рекурсивного вызова функции main. #include <stdio.h>

```
int main (){
    printf("%s", "What?");
    main();
    return 0;
Решение — удалить и не использовать вызов функции main.
#include <stdio.h>
int main (){
    printf("%s", "What?");
    return 0;
Ошибка UB — переполнение типа int.
#include <stdio.h>
int main (){
    int i = 2147483647;
    printf("%i", ++i);
Решение — использовать long long.
#include <stdio.h>
int main (){
    long long i = 2147483647;
    printf("%lli", ++i);
Ошибка UB — вывод неправильного типа.
#include <stdio.h>
int main (){
    int i = 10;
    float j = 2.5;
    printf("%i", i/j);
    return 0;
Решение - изменить тип вывода на %f.
#include <stdio.h>
int main (){
    int i = 10;
    float j = 2.5;
    printf("%f", i/j);
    return 0;
```

**9.** Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

N	Лаб. или дом.	Дата	Врем я	Событие	Действие по исправлению	Примечание
0						

## 10. Замечания автора по существу работы

## 11. Выводы

Для выполнения работы потребовалось разобраться в видах ошибок и понять, что их может вызвать. В будущем, возможно, это понадобиться для того, чтобы как раз таки избегать таких ошибок или хотя бы представлять, что они из себя предствляют.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом:	
Подпись студ	ента