
LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 5 ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT




Disusun oleh: Muhammad Ilma Yusrian Fahmi Kelas B2 24

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025


1. Flowchart




Gambar 1.1 Flowchart Main Menu




Gambar 1.2 Flowchart Menu User




Gambar 1.3 Flowchart Menu List Sirkuit




Gambar 1.4 Flowchart Menu Reservasi




Gambar 1.5 Flowchart Menu Tambah Sirkuit



Gambar 1.6 Flowchart Menu Hapus Sirkuit



Gambar 1.7 Flowchart Menu Ubah Nama Sirkuit



Gambar 1.8 Flowchart Menu Tampilkan Pengelola

2. Analisis Program

Program manajemen sirkuit ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam mengelola data sirkuit balap, seperti menambahkan, menampilkan, mengubah status reservasi, dan menghapus sirkuit. Program ini dilengkapi dengan fitur register dan login untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat mengelola data, serta akan menghentikan program jika gagal login sebanyak tiga kali. Selain itu, sistem memastikan validasi input agar data yang dimasukkan sesuai.

3. Source Code

A. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk melakukan proses registrasi bagi pengguna yang belum memiliki akun.

```
void registerUser() {
    if (jumlahPengguna >= MAX_USERS) {
        cout << "Batas pengguna tercapai!\n";
    } else {
        cout << "\n=== Register ===\n";
        cout << "Masukkan Username: ";
        cin >> users[jumlahPengguna].username;
        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> users[jumlahPengguna].password;
        cout << "Registrasi Berhasil!\n";
        jumlahPengguna++;
    }
    system("pause");
}</pre>
```

B. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk melakukan proses login, pengguna hanya memiliki kesempatan maksimal 3 kali, jika salah memasukkan username atau password sebanyak 3 kali maka program akan secara otomatis berhenti.

```
bool loginUser(bool &isAdmin) {
   int login = 3;
   string username, password;
   while (login > 0) {
       system("cls");
       cout << "
                           LOGIN
                                           \n";
       cout << "========\n";</pre>
       cout << "Masukkan Username: ";</pre>
       getline(cin, username);
       cout << "Masukkan Password: ";</pre>
       getline(cin, password);
       if (username == adminUsername && password == adminPassword) {
           isAdmin = true;
           return true;
       for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {</pre>
           if (users[i].username == username && users[i].password ==
password) {
               return true;
       login--;
       cout << "\nGagal! Percobaan tersisa: " << login << "\n";</pre>
       system("pause");
   return false;
```

C. Menu List Sirkuit

Ketika pengguna memilih salah menu untuk menampilkan list sirkuit, program akan menampilkan list sirkuit yang ada, jika data sirkuit tidak tersedia maka program akan menampilkan output tidak ada data sirkuit, tetapi jika data tersedia maka program akan menampilkan dalam bentuk tabel.

```
struct Pengelola {
    string namaPengelola;
    string kontak;
};
struct Sirkuit {
   string nama;
    string lokasi;
    string statusReservasi;
    Pengelola pengelola;
};
Sirkuit sirkuit[MAX_SIRKUIT] = {
    {"Mandalika", "Pulau Lombok", "Tersedia", {"PT Mandalika Racing",
"mandalika@racing.com"}},
    {"Internasional Sentul", "Bogor", "Tersedia", {"Sentul Management",
sentul@racing.com"}},
{"Jaya Ancol", "Jakarta", "Tersedia", {"Ancol Circuit Ltd",
ancol@racing.com"}}
};
void tampilkanSirkuitRekursif(Sirkuit sirkuit[], int index, int jumlahSirkuit)
    if (index >= jumlahSirkuit) return;
    cout << "| " << setw(1) << index + 1 << " | "</pre>
         << setw(22) << left << sirkuit[index].nama << " | "
         << setw(14) << left << sirkuit[index].lokasi << " | "
         << setw(22) << left << sirkuit[index].pengelola.namaPengelola << " |</pre>
         << setw(25) << left << sirkuit[index].pengelola.kontak << " | "</pre>
         << setw(16) << left << sirkuit[index].statusReservasi << " |\n";</pre>
    tampilkanSirkuitRekursif(sirkuit, index + 1, jumlahSirkuit);
```

```
//menampilkan List sirkuit yang ada
void tampilkanSirkuit() {
    system("cls");
    cout <<
"\n+---+\n";
    cout << "| No | Nama Sirkuit | Lokasi | Pengelola
    | Kontak | Status Reservasi |\n";
    cout <<
"+---+\n";
    tampilkanSirkuitRekursif(sirkuit, 0, panjang);
    cout <<
"+---+\n";
    system("pause");
}</pre>
```

D. Menu Ubah Nama Sirkuit

Ketika pengguna memilih menu untuk ubah nama sirkuit, program akan menampilkan list sirkuit yang ada terlebih dahulu lalu pengguna akan memilih nomor sirkuit yang ingin diubah, menggunakan pointer address-of untuk mengakses dan mengganti data nama sirkuit secara langsung dan bukan salinan.


```
void ubahNamaSirkuit(Sirkuit& s) {
    cout << "Nama sirkuit saat ini: " << s.nama << endl;
    cout << "Masukkan nama baru: ";
    getline(cin, s.nama);
    cout << "Nama sirkuit berhasil diubah menjadi: " << s.nama << endl;
}</pre>
```

E. Menu Tampilkan Pengelola


Ketika pengguna memilih menu untuk Tampilkan Pengelola sirkuit, program akan menampilkan list sirkuit yang ada terlebih dahulu lalu pengguna akan memilih nomor sirkuit yang ingin dilihat pengelolanya, menggunakan pointer dereference untuk mengakses data dari Pengelola.

```
void tampilkanPengelola(const Pengelola* p) {
   cout << "Nama Pengelola : " << p->namaPengelola << endl;
   cout << "Kontak Pengelola : " << p->kontak << endl;
}</pre>
```


4. Output Program



Gambar 4.1 Menu Admin



Gambar 4.2 Menu Pelanggan



Gambar 4.3 List Sirkuit

Gambar 4.4 Reservasi Sirkuit

+	+ Nama Sirkuit +	Lokasi
1 2 3	Mandalika Internasional Sentul Jaya Ancol	Pulau Lombok Bogor Jakarta
Pilih nomor sirkuit yang ingin dihapus: 3 Sirkuit berhasil dihapus! Press any key to continue [

Gambar 4.5 Hapus Sirkuit

```
Pilih sirkuit yang ingin diubah namanya:

1. Mandalika

2. Internasional Sentul

3. Jaya Ancol
Pilih nomor: 1

Nama sirkuit saat ini: Mandalika

Masukkan nama baru: Likamanda

Nama sirkuit berhasil diubah menjadi: Likamanda

Press any key to continue . . . [
```

Gambar 4.6 Ubah Nama Sirkuit

```
Pilih sirkuit untuk lihat info pengelola:

1. Likamanda

2. Internasional Sentul

3. Jaya Ancol
Pilih nomor: 1

Nama Pengelola : PT Mandalika Racing
Kontak Pengelola : mandalika@racing.com
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 Tampilkan Pengelola

5. Langkah-Langkah Git pada VSCode

5.1 Git Add

Git add digunakan untuk merubah status file yang diinginkan, file akan memiliki status Untracked apabila belum pernah di-add, dan akan berubah menjadi staged yang artinya file sudah di-add ke repository tetapi belum di-commit.

```
Lenovo@LAPTOP-1M0LURIM MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl (main) $ git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

Git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file di repository setelah ditambahkan, -m "..." untuk memberikan pesan yang diinginkan.

```
Lenovo@LAPTOP-1M0LURIM MINGW64 ~/Desktop/praktikum-apl (main)

$ git commit -m "up code"
[main a3da8f4] up code

4 files changed, 435 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan5/pertemuan2.cpp
create mode 100644 kelas/pertemuan5/pertemuan2.exe
create mode 100644 post-test/post-test-5/2409106079-MuhammadIlmaYusrianFahmi-PT-5.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-5/2409106079-MuhammadIlmaYusrianFahmi-PT-5.exe
```

Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

git push -u origin main digunakan untuk meng-upload perubahan yang ada pada repository lokal ke repository github

Gambar 5.3 Git Push