腾讯2016研发工程师在线模拟笔试题

—.	单	项	诜	择	颞

1.	32位系统中,	定义**a[3][4].	,则变量占用内存空间为()。
----	---------	--------------	--------------	----

- A 4
- **B** 48
- **192**
- 12
- 2. 二维数组X按行顺序存储,其中每个元素占1个存储单元。若X[4][4]的存储地址为Oxf8b82140,X[9][9]的存储地址为Oxf8b8221c,则X[7][7]的存储地址为()。
- A Oxf8b821c4
- Oxf8b821a6
- Oxf8b82198
- Oxf8b821c0
- 3. 22个顶点的连通图中边的条数至少为()
- A 18
- **B** 20
- **C** 21
- 23
- 4. 有36辆自动赛车和6条跑道,没有计时器的前提下,最少用几次比赛可以筛选出最快的三辆赛车?
- A 7
- **B** 8
- **6** 9
- 10

5

下面程序运行的结果是()。

```
#include<stdio.h>
void add(int *p)
{
    (*p)++;
    printf("%d",*p);
    if (*p>5)
    {
       return;
    }
    add(p);
```

```
}
 int main()
 {
 int i=0;
 add(&i);
 return 0;
 }
  12345
   123456
   111111
   未知
写出下列代码的输出内容()
 #include<stdio.h>
 int inc(int a)
 {
    return (++a);
 }
 int multi(int *a,int *b,int *c)
 {
   return (*c=*a* *b);
 }
 typedef int (FUNC1)(int in);
 typedef int (FUNC2)(int*,int*,int*);
 void show(FUNC2 fun,int arg1,int *arg2)
 {
   FUNC1 p=&inc;
  int temp=p(arg1);
  fun(&temp,&arg1,arg2);
  printf("%d\n",*arg2);
 }
 int main()
 {
    int a;
    show(multi,10,&a);
    return 0;
 }
  100
  110
   120
  0
```

```
long foo(long x){
   if(x<2) return 1;
     return x*x*foo(x-1);
}</pre>
```

- O(N)
- B O(N²)
- O(N²)
- O(N!)
- 8. 线性表的长度为10, 在最坏情况下, 冒泡排序需要比较次数为()。
- A 40
- **B** 42
- **C** 44
- 45
- 二. 多选选择题
- 9. 关于操作系统heap与stack说法中,正确的是()。
- A stack由编译器自动分配和释放,存放函数的参数值,局部变量,全局变量的值
- B heap一般由程序员分配和释放,若程序员不释放,可能会造成操作系统的内存泄露
- c stack由系统自动分配,无需程序员干涉,heap需要手动申请
- heap与stack都会在初始大小空间用满时,系统自动增加其大小
- 10. 对于定义"int *p",下列哪些说明可能是正确的?()
- A p是一个指向int型值的指针
- B p是一个指向一维数组的指针
- p是一个指向二维数组的指针
- D p是一个动态数组
- 11. 一个系统,提供多个http协议的接口,返回的结果Y有json格式和jsonp格式。Json的格式为 {"code":100,"msg":"aaa"},为了保证该协议变更之后更好的应用到多个接口,为了保证修改协议不影响到原先逻辑的代码,以下哪些设计模式是需要的?协议的变更指的是日后可能返回xml格式,或者是根据需求统一对返回的消息进行过滤。()
- A Aadapter
- factory method
- proxy
- decorator
- composite
- 12. 下列哪些http方法对于服务端和用户端一定是安全的? ()

- A GET
- B HEAD
- TRACE
- OPTIONS
- POST











<mark>登录牛客网</mark>,参与以上题目讨论,查看更多笔试面试题