

# WeKnora MCP 操作指南

面向 WorkBuddy 用户的配置与使用说明

本说明用于指导没有技术背景的用户在 WorkBuddy 中连接和使用 WeKnora MCP。配置完成后，可以通过自然语言查询知识库、检索文档、查看智能体，并按授权执行写入或管理操作。

**说明：**本文以生产服务为主。本地地址只用于测试；生产地址和 API Key 请向系统管理员获取。

## 一 使用前准备

| 需要准备的内容    | 说明                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MCP 服务地址   | 生产地址为 <a href="https://knora.moutai.com.cn/mcp">https://knora.moutai.com.cn/mcp</a> ，WorkBuddy 所在电脑必须能够访问。 |
| 租户 API Key | 使用已有的 WeKnora 租户 API Key，不需要另建 MCP Token。                                                                  |
| WorkBuddy  | 已安装并可以打开 MCP 服务管理页面。                                                                                       |
| 网络权限       | WorkBuddy 所在电脑必须能够访问 MCP 服务地址。                                                                             |

**安全要求：**API Key 等同于访问凭证，不要发到群聊、截图或公开文档中。若怀疑泄露，请联系管理员立即更换。

## 二 在 WorkBuddy 中配置 MCP

1. 打开 WorkBuddy，在对话输入框附近点击“连接器”，进入“自定义连接器”或“配置 MCP”。
2. 打开配置文件。请以页面显示的配置文件路径为准；当前版本通常位于 C:\Users\用户名\lovemtworke\r\mcp.json。不要另建一个同名文件。
3. 如果配置文件为空，粘贴下面的完整内容；如果已有其他 MCP，只在 mcpServers 中增加 weknora，不要删除原有服务。

```
{
  "mcpServers": {
    "weknora": {
      "type": "streamableHttp",
      "url": "https://knora.moutai.com.cn/mcp",
      "headers": {
        "X-API-Key": "请替换为你的租户 API Key"
      },
      "timeout": 30000
    }
  }
}
```

4. 只替换一处内容：把 X-API-Key 的值改为自己的租户 API Key。生产 MCP 地址已经按正式环境填写，不要修改字段名、括号和引号。
5. 点击“保存”，回到 MCP 列表，打开 weknora 服务开关；如页面有刷新按钮，请点击刷新。

### 三 检查是否配置成功

看到下面三项，说明连接基本成功：

- 服务名称为 weknora 或管理员指定的名称。
- 服务旁边显示绿色状态。
- 显示“工具已启用”，工具数量以页面实际显示为准；当前服务通常显示 32/32。

工具名称显示为英文是正常现象，例如 weknora\_list\_knowledge\_bases。英文名称是系统调用标识，不影响中文提问和使用。

首次验证可发送：请使用 WeKnora MCP，列出我有权限访问的知识库。能够返回知识库列表，说明配置和基本调用正常。

### 四 使用方法

用户不需要记住工具名称，直接用自然语言说明任务即可。为了让 WorkBuddy 更准确地调用 WeKnora，建议在问题中写明“请使用 WeKnora MCP”。

- **查看知识库：**请使用 WeKnora MCP，列出我有权限访问的知识库。
- **搜索文档：**请在知识库“公司制度”中检索“差旅报销”，列出相关文档和依据。
- **查看智能体：**请使用 WeKnora MCP，列出当前可用的智能体。

- **写入内容：**请把下面的内容或这个文件写入知识库“使用指南”，完成后告诉我导入状态。

涉及新增、更新、删除或写入时，请确认目标知识库和内容无误。没有相应权限时，工具会返回权限错误，需要联系管理员调整权限。

## 五 工具说明

下面按当前服务端工具目录列出 32 个工具。普通用户建议先开放查询和检索工具；写入、删除、下载、租户和模型管理工具按岗位需要开启。实际可用范围以服务端权限和 WorkBuddy 开关为准。

推荐说明：建议打开用于日常查询；按需打开表示只有在对应业务需要时启用；建议关闭表示涉及管理、删除或敏感数据外发。

### 租户管理

| 英文名称          | 中文名称 | 工具作用                  | 推荐   |
|---------------|------|-----------------------|------|
| create_tenant | 创建租户 | 新建租户；仅平台管理员使用。        | 建议关闭 |
| list_tenants  | 租户列表 | 查看可访问的租户列表；普通用户一般不需要。 | 建议关闭 |

### 知识库管理

| 英文名称                  | 中文名称  | 工具作用           | 推荐   |
|-----------------------|-------|----------------|------|
| create_knowledge_base | 创建知识库 | 新建知识库并设置基础属性。  | 按需打开 |
| list_knowledge_bases  | 知识库列表 | 查看当前租户可访问的知识库。 | 建议打开 |
| get_knowledge_base    | 查看知识库 | 查看指定知识库的详细信息。  | 建议打开 |
| update_knowledge_base | 更新知识库 | 修改知识库名称、描述等配置。 | 按需打开 |
| delete_knowledge_base | 删除知识库 | 删除知识库及其关联数据。   | 建议关闭 |

### 知识内容与检索

| 英文名称                          | 中文名称    | 工具作用           | 推荐   |
|-------------------------------|---------|----------------|------|
| hybrid_search                 | 混合检索    | 按关键词和向量检索知识内容。 | 建议打开 |
| create_knowledge_from_content | 写入文本知识  | 把文本内容写入指定知识库。  | 按需打开 |
| create_knowledge_from_file    | 上传文件知识  | 上传文件并导入指定知识库。  | 按需打开 |
| create_knowledge_from_url     | 从网址写入知识 | 抓取网址内容并导入知识库。  | 按需打开 |
| ingest_status                 | 查看导入状态  | 查看文档导入和解析进度。   | 建议打开 |
| list_knowledge                | 文档列表    | 列出知识库中的文档。     | 建议打开 |

| 英文名称               | 中文名称 | 工具作用                  | 推荐   |
|--------------------|------|-----------------------|------|
| get_knowledge      | 查看文档 | 查看指定文档的信息或内容摘要。       | 按需打开 |
| download_knowledge | 下载文档 | 下载知识库中的原始文档，可能造成数据外发。 | 建议关闭 |
| delete_knowledge   | 删除文档 | 删除知识库中的文档。            | 建议关闭 |

## 模型与会话

| 英文名称           | 中文名称   | 工具作用             | 推荐   |
|----------------|--------|------------------|------|
| create_model   | 创建模型配置 | 新增模型配置；一般由管理员使用。 | 建议关闭 |
| list_models    | 模型列表   | 查看当前可用的模型列表。     | 建议打开 |
| get_model      | 查看模型配置 | 查看指定模型的详细配置。     | 按需打开 |
| create_session | 创建会话   | 创建一个新的对话会话。      | 按需打开 |
| get_session    | 查看会话   | 查看指定会话的详细信息。     | 按需打开 |
| list_sessions  | 会话列表   | 列出当前用户可访问的会话。    | 按需打开 |
| delete_session | 删除会话   | 删除会话记录。          | 建议关闭 |

## 智能体与对话

| 英文名称        | 中文名称  | 工具作用          | 推荐   |
|-------------|-------|---------------|------|
| chat        | 知识库问答 | 基于知识库内容进行问答。  | 建议打开 |
| agent_chat  | 智能体对话 | 调用指定智能体进行对话。  | 按需打开 |
| list_agents | 智能体列表 | 查看当前可用的智能体。   | 建议打开 |
| get_agent   | 查看智能体 | 查看指定智能体的详细信息。 | 按需打开 |

## 知识块与 Wiki

| 英文名称            | 中文名称       | 工具作用                   | 推荐   |
|-----------------|------------|------------------------|------|
| list_chunks     | 分块列表       | 查看文档切分后的知识块，可能暴露细粒度内容。 | 建议关闭 |
| delete_chunk    | 删除分块       | 删除指定的知识块。              | 建议关闭 |
| wiki_search     | Wiki 搜索    | 搜索 Wiki 索引和页面。         | 按需打开 |
| wiki_read_page  | 读取 Wiki 页面 | 读取指定 Wiki 页面内容。        | 按需打开 |
| wiki_index_view | Wiki 索引    | 查看 Wiki 的索引结构。         | 按需打开 |

## 六 工具和权限说明

| 控制位置         | 作用                                             |
|--------------|------------------------------------------------|
| MCP 服务端      | 决定哪些工具真正开放，是最终权限控制。例如可以只开放读取、只开放写入，或开放全部能力。    |
| WorkBuddy 页面 | 决定本机是否启用某个 MCP，以及是否把某个工具提供给当前对话。关闭工具不会扩大服务端权限。 |
| 租户 API Key   | 决定用户能访问哪些租户数据，并由服务端执行鉴权。                       |

普通用户只需要配置 MCP 和启用服务，不需要手工填写工具列表。工具会通过 MCP 协议自动发现。

## 七 常见问题

| 现象             | 处理方法                                              |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 显示未连接或红色状态     | 检查 MCP 地址、网络 and API Key；保存后点击刷新，必要时重启 WorkBuddy。 |
| 显示已连接但工具为空     | 先刷新 MCP 服务列表，再确认服务端工具配置未被全部关闭。                    |
| 工具名称是英文        | 这是工具的程序标识，属于正常现象，不影响中文使用。                         |
| 提示无权限          | 联系管理员确认租户 API Key、服务端开放工具和知识库权限。                  |
| 要求列出知识库但没有调用工具 | 重新说明“请使用 WeKnora MCP”，并要求先列出知识库，不要通过其他方式查询。       |