

WeKnora MCP 操作指南

面向 WorkBuddy 用户的配置与使用说明

本说明用于指导没有技术背景的用户在 WorkBuddy 中连接和使用 WeKnora MCP。配置完成后，可以通过自然语言查询知识库、检索文档、查看智能体，并按授权执行写入或管理操作。

说明：本文以生产服务为主。本地地址只用于测试；生产地址和 API Key 请向系统管理员获取。

一 使用前准备

需要准备的内容	说明
MCP 服务地址	由管理员提供，生产环境一般以 <code>https://</code> 开头，并以 <code>/mcp</code> 结尾。
租户 API Key	使用已有的 WeKnora 租户 API Key，不需要另建 MCP Token。
WorkBuddy	已安装并可以打开 MCP 服务管理页面。
网络权限	WorkBuddy 所在电脑必须能够访问 MCP 服务地址。

安全要求：API Key 等同于访问凭证，不要发到群聊、截图或公开文档中。若怀疑泄露，请联系管理员立即更换。

二 在 WorkBuddy 中配置 MCP

1. 打开 WorkBuddy，在对话输入框附近点击“连接器”，进入“自定义连接器”或“配置 MCP”。
2. 打开配置文件。请以页面显示的配置文件路径为准；当前版本通常位于 `C:\Users\用户名\lovemtworke\r\mcp.json`。不要另建一个同名文件。
3. 如果配置文件为空，粘贴下面的完整内容；如果已有其他 MCP，只在 `mcpServers` 中增加 `weknora`，不要删除原有服务。

```
{
  "mcpServers": {
    "weknora": {
      "type": "streamableHttp",
      "url": "https://请替换为生产 MCP 地址/mcp",
      "headers": {
        "X-API-Key": "请替换为你的租户 API Key"
      },
      "timeout": 30000
    }
  }
}
```

- 4. 只替换两处内容：把 url 改为管理员提供的生产 MCP 地址；把 X-API-Key 的值改为自己的租户 API Key。不要修改字段名、括号和引号。
- 5. 点击“保存”，回到 MCP 列表，打开 weknora 服务开关；如页面有刷新按钮，请点击刷新。

三 检查是否配置成功

看到下面三项，说明连接基本成功：

- 服务名称为 weknora 或管理员指定的名称。
- 服务旁边显示绿色状态。
- 显示“工具已启用”，工具数量以页面实际显示为准；当前服务通常显示 32/32。

工具名称显示为英文是正常现象，例如 weknora_list_knowledge_bases。英文名称是系统调用标识，不影响中文提问和使用。

四 使用方法

用户不需要记住工具名称，直接用自然语言说明任务即可。为了让 WorkBuddy 更准确地调用 WeKnora，建议在问题中写明“请使用 WeKnora MCP”。

想做什么	可以这样说
查看知识库	请使用 WeKnora MCP，列出我有权限访问的知识库。
搜索文档	请在知识库“公司制度”中检索“差旅报销”，列出相关文档和依据。
查看智能体	请使用 WeKnora MCP，列出当前可用的智能体。
写入文本	请把下面的内容写入知识库“使用指南”，标题为“会议纪要”。

上传文件	请把这个文件写入知识库“项目资料”，完成后告诉我导入状态。
------	-------------------------------

涉及新增、更新、删除或写入时，请确认目标知识库和内容无误。没有相应权限时，工具会返回权限错误，需要联系管理员调整权限。

五 工具和权限说明

控制位置	作用
MCP 服务端	决定哪些工具真正开放，是最终权限控制。例如可以只开放读取、只开放写入，或开放全部能力。
WorkBuddy 页面	决定本机是否启用某个 MCP，以及是否把某个工具提供给当前对话。关闭工具不会扩大服务端权限。
租户 API Key	决定用户能访问哪些租户数据，并由服务端执行鉴权。

普通用户只需要配置 MCP 和启用服务，不需要手工填写工具列表。工具会通过 MCP 协议自动发现。

六 常见问题

现象	处理方法
显示未连接或红色状态	检查 MCP 地址、网络 and API Key；保存后点击刷新，必要时重启 WorkBuddy。
显示已连接但工具为空	先刷新 MCP 服务列表，再确认服务端工具配置未被全部关闭。
工具名称是英文	这是工具的程序标识，属于正常现象，不影响中文使用。
提示无权限	联系管理员确认租户 API Key、服务端开放工具和知识库权限。
要求列出知识库但没有调用工具	重新说明“请使用 WeKnora MCP”，并要求先列出知识库，不要通过其他方式查询。

七 本地测试说明

只有在 WorkBuddy 和 WeKnora MCP 服务运行在同一台电脑时，才可以使用本地地址进行测试。

```
"url": "http://127.0.0.1:8000/mcp"
```

本地测试地址不能替代生产地址。正式使用时，应改回管理员提供的生产 HTTPS 地址。

八 配置完成后的最短验证

确认 WeKnora 服务为绿色已连接后，发送“请使用 WeKnora MCP，列出我有权限访问的知识库”。能够返回知识库列表，说明配置和基本调用正常。进行写入或删除操作前，先确认服务端是否开放了对应权限。