



取扱説明書を見る前に必ず本書をご確認ください。

※取扱説明書の01-4 04-4 12-1 部分は一部組み立てが異なりますので、本書を参考に組み立ててください。(裏面の組み立て図をご確認ください。)

J1パーツ(レッド)
(スチロール樹脂: PS)



J2パーツ(ブラック) (× 2)
(スチロール樹脂: PS)



※D1③、D2③、D1④、D1⑤、D2④、D2⑤は使いません。
他の残ったパーツはお好みによりお使いください。

水転写式デカール……………1枚

※リアリスティックデカールは取扱説明書(RGガンダム)を参考にイメージに合わせてご自由にお貼りください。
※キャスバル専用ガンダムの水転写式デカールは下の完成写真を参考に貼ってください。

水転写式デカールの貼りかた

- ① 水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
- ② 台紙から水転写式デカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
- ③ 綿棒などで押して、気泡を取ってください。

乾くまで、手を触れないでください。

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。

※水転写式デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別にご用意ください。

※水転写式デカールがモールドをまたいだり、乾いてはがれる箇所につきましては、別売りの水転写式デカール用軟化剤や水転写式デカール用接着剤を使用することで対応できます。

水転写式デカールの貼る位置

COLOR CHART

※塗装に関する注意は取扱説明書を必ずご確認ください。

本体等ピンク部の塗装色
ピンク(50%) +
シャインレッド(30%) +
イエロー(20%)

本体等濃いピンク部の塗装色
ピンク(40%) +
シャインレッド(60%) +
イエロー少量

胸、胴等ワインレッド部の塗装色
ワインレッド(100%) +
レッドブラウン少量

ダクト等ダークブラウン部の塗装色
マホガニー(70%) +
ブラック(30%)



※画像の完成品は、無塗装状態でスミ入れとトップコートを吹いています。

01-4

x2

※奥までしっかりと、
はめ込みます。

J2③

G4!

G5!

〈内側から見た図〉



J2④

J2⑤

04-4

※奥までしっかりと、
はめ込みます。

〈後ろから見た図〉



J1①

J1①

D1③⑤

C: 04-3

12-1

※きれいに
切り取ります。

J1②

C②

D1③⑥

