

Área personal / Mis cursos / TSP038 / CLASES / Cuestionario - clase 5

Comenzado el lunes, 30 de abril de 2018, 17:40

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 30 de abril de 2018, 17:46

Tiempo empleado 6 minutos 11 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los elementos de un arreglo se relacionan por el hecho de que tienen el mismo

Seleccione una:

- ☐ a. nombre
- ☐ b. tipo de dato
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☒ d. nombre y tipo de dato ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: nombre y tipo de dato

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El subíndice de un vector finaliza

Seleccione una:

- ☐ a. con un número dispuesto por el programador
- ☐ b. con el número cero
- ☒ c. con el número (cantidadDeElementos-1) ✓
- ☐ d. con el número cantidadDeElementos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: con el número (cantidadDeElementos-1)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Al número utilizado para hacer referencia a un elemento particular de un arreglo se le llama

Seleccione una:

- ☒ a. subíndice ✓
- ☐ b. número
- ☐ c. Todas son correctas
- ☐ d. variable

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: subíndice

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un array se declara de la siguiente manera:

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son correctas
- ☒ b. tipo nombre[cantidadDeElementos] ✓
- ☐ c. tipo [cantidadDeElementos]
- ☐ d. nombre[cantidadDeElementos]

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: tipo nombre[cantidadDeElementos]

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Un array es

Seleccione una:

- ☐ a. un conjunto de elementos del mismo tipo, bajo un mismo nombre
- ☐ b. una única variable conteniendo un conjunto de variables
- ☒ c. Todas son correctas ✗
- ☐ d. un conjunto de variables

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: un conjunto de elementos del mismo tipo, bajo un mismo nombre

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El subíndice de un vector comienza

Seleccione una:

- ☒ a. con el número cero ✓
- ☐ b. con un número dispuesto por el programador
- ☐ c. Ninguna es correcta
- ☐ d. con el número uno

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: con el número cero

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La carga secuencial de un vector se realiza

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores
- ☒ b. ingresando un elemento detrás de otro de manera ordenada ✓
- ☐ c. ingresando un elemento, pidiendo previamente el lugar en el array donde cargarlo
- ☐ d. Las dos anteriores son correctas

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ingresando un elemento detrás de otro de manera ordenada

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La carga aleatoria de un vector se realiza

Seleccione una:

- ☐ a. Las dos anteriores
- ☒ b. ingresando un elemento, pidiendo previamente el lugar en el array donde cargarlo ✓
- ☐ c. ingresando un elemento detrás de otro de manera ordenada
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ingresando un elemento, pidiendo previamente el lugar en el array donde cargarlo

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Una buena práctica para cargar un vector de manera aleatoria, luego de haber cargado el dato es utilizar la sentencia

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna de las anteriores ✗
- ☐ b. break
- ☐ c. Las dos anteriores
- ☐ d. continue

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: break

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Una buena práctica para cargar un vector de manera secuencial y completa, es utilizar una estructura de control

Seleccione una:

- ☐ a. while
- ☐ b. do while
- ☒ c. Todas son correctas **×**
- ☐ d. for

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: for