

Área personal / Mis cursos / TSP038 / CLASES / Cuestionario - clase 3

Comenzado el domingo, 29 de abril de 2018, 19:07

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 29 de abril de 2018, 19:12

Tiempo empleado 5 minutos 13 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A un módulo de programa en C, se le llama

Seleccione una:

- ☐ a. sentencias
- ☒ b. función ✓
- ☐ c. algoritmo
- ☐ d. órdenes

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: función

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para que el compilador reconozca una función, la misma debe tener declarado el prototipo

Seleccione una:

- ☐ a. dentro del main
- ☒ b. antes del main ✓
- ☐ c. en cualquier parte
- ☐ d. luego del main

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: antes del main

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una función se invoca mediante

Seleccione una:

- ☐ a. una declaración
- ☐ b. un prototipo
- ☐ c. una orden
- ☒ d. una llamada ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: una llamada

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A una variable que sólo se conoce dentro de la función en la que se definió se le llama

Seleccione una:

- ☐ a. inicializada
- ☐ b. no inicializada
- ☒ c. local ✓
- ☐ d. global

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: local

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La instrucción que se utiliza dentro de una función para pasar el valor de una expresión hacia la función que la invoca es

Seleccione una:

- ☐ a. const
- ☐ b. static
- ☒ c. return ✓
- ☐ d. void

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: return

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La palabra reservada que se utiliza dentro de una función para indicar que ésta no devuelve valor alguno, o para indicar que no contiene parámetros es

Seleccione una:

- ☒ a. void ✓
- ☐ b. static
- ☐ c. return
- ☐ d. const

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: void

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La porción del programa en la que se puede utilizar un identificador se denomina

Seleccione una:

- ☒ a. alcance ✓
- ☐ b. biblioteca
- ☐ c. todas son correctas
- ☐ d. estructura de control

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: alcance

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La manera de devolver el control desde la función invocada hasta la función que llama es

Seleccione una:

- ☐ a. return
- ☐ b. return expresión
- ☐ c. todas son correctas
- ☒ d. al encontrar la llave derecha de fin de función ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: todas son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una variable definida fuera de cualquier bloque o función es una variable

Seleccione una:

- ☐ a. inicializada
- ☐ b. no inicializada
- ☒ c. global ✔
- ☐ d. local

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: global

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Lo que permite al compilador verificar el número, tipo y orden de los argumentos que se pasan a una función se denomina

Seleccione una:

- ☐ a. definición
- ☐ b. cuerpo
- ☒ c. prototipo ✓
- ☐ d. llamada

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: prototipo