S-Log MetaRaw

Metadata Sony e controlli di sviluppo per DaVinci Resolve 21 · guida · v3.0.0

1 Cos'è, e cosa non è

Le camere Sony scrivono in ogni file come è stata girata l'inquadratura: Kelvin, tinta, EI, obiettivo, diaframma, shutter, profilo colore. Resolve usa questi dati solo sugli MXF di FX6 e FX9; sugli MP4 (FX30, FX3, serie a7 e a6000) li ignora. **S-Log MetaRaw li legge e li usa**: esposizione e bilanciamento partono dai valori di ripresa e lavorano in luce lineare, con curve e gamut pubblicati da Sony.

Non è raw. Una scienza colore interpretata in modo scientifico fa comportare l'immagine in un modo che ricorda un file RAW: il bilanciamento si sposta pulito, l'esposizione si muove come uno stop di luce. Ma un MP4 log è già compresso, a 8 o 10 bit, con la riduzione rumore della camera applicata. Nel lavoro intenso la sola scienza colore non basta: appena si forzano i limiti della camera, l'assenza di informazioni nell'immagine si fa sentire (banding, rumore nelle ombre alzate, alte luci bruciate che restano bruciate). Esporre bene in ripresa resta la cosa più importante.

2 I tre strumenti

Script

Workspace › Scripts › S-Log MetaRaw

Legge i metadata di **tutte le clip del progetto** e li scrive nel Media Pool: pannello Metadata, colonne, keyword per le smart bin, data burn, CSV. Corregge il Data Level delle clip. *Pagina 2.*

Nodo S-Log MetaRaw

Color › OpenFX · primo nodo

Sviluppa una clip dai suoi valori di ripresa: bilanciamento, esposizione, spazio colore, **toni per zone** e false color. Puntuale: Generate LUT lo esporta. *Pagine 2-3.*

Nodo S-Log MetaRaw Detail

Color › OpenFX · subito dopo

Il nodo creativo: recupero di luci e ombre **per aree**, Texture, Clarity, Dehaze. Spaziale: Generate LUT lo esclude. *Pagina 3.*

3 Installazione

1. Doppio clic su **Installa S-Log MetaRaw.pkg**. Non è firmato con un certificato Apple: la prima volta tasto destro › **Apri**. Chiede la password del Mac (il plugin va in una cartella di sistema).
2. L'installer cancella la cache dei plugin di Resolve, così compaiono il pannello nuovo e il nodo Detail.
3. **Riavvia DaVinci Resolve.** Ogni installazione parte pulita. Per togliere tutte le versioni: **Disinstalla S-Log MetaRaw.command** (tasto destro › Apri; i CSV esportati restano, se non chiedi il contrario).

Nodi	`/Library/OFX/Plugins/SLogMetaRaw.ofx.bundle`
Script	Fusion › Scripts › Utility di Resolve
Libreria	`/Library/Application Support/SLogMetaRaw`
Requisiti	macOS 12+, Apple silicon o Intel, DaVinci Resolve 21
Clip	Sony XAVC `.MP4` / `.MXF`; i nodi sviluppano S-Log3, S-Log2, S-Log

4 Flusso di lavoro

1. **Importa** il girato, apri lo **script**: **1 · Leggi metadata**, poi **2 · Scrivi in Resolve**.
2. In **Color** metti **S-Log MetaRaw** come primo nodo: prende EI, Kelvin e tinta della clip e a quei valori non cambia niente. Copiato su un'altra clip, si reimposta con i dati di quella.
3. Correggi **bilanciamento ed esposizione** nel nodo, aiutandoti con i false color. Poi i **Toni**.
4. Se servono recupero locale, Texture, Clarity o Dehaze, aggiungi **S-Log MetaRaw Detail** subito dopo.
5. Poi il resto del grade e, **per ultimo**, il CST, LUT o DRT d'uscita. Fino a lì resta in log o in DWG (pagina 3).

```
S-Log MetaRaw  →  S-Log MetaRaw Detail  →  resto del grade  →  CST / LUT / DRT d'uscita
```

5 Da sapere

- I file originali **non vengono mai modificati**: niente transcodifica, niente rewrap.
- Con profili non log (Cine, HLG, S-Cinetone) i nodi restano neutri e lo dicono. Per ProRes da registratori esterni c'è *Spazio colore › Senza metadata › Sblocca controlli*.
- I false color **sostituiscono l'immagine**: spegnili prima di renderizzare.
- In cima ai nodi c'è la versione: una volta al giorno chiede a GitHub se ce n'è una nuova (la richiesta porta solo il numero di versione) e diventa 🟢 se c'è; il clic apre il download nel browser. Si disattiva creando il file `~/Library/Application Support/SLogMetaRaw/no_update_check`.
- **Testato solo su DaVinci Resolve Studio 21.1 su macOS.** Progetto hobbistico e indipendente, distribuito così com'è, senza garanzie né responsabilità per l'uso professionale. Codice aperto, licenza GNU GPL v3.

Lo script Workspace › Scripts › S-Log MetaRaw

Una riga di pulsanti, una di opzioni, l'elenco delle clip e, sotto, tutti i dati della clip selezionata, divisi come in Catalyst Browse. Lo script legge i file, non li modifica mai.

Origine	Tutto il Media Pool, oppure le clip selezionate.
1 · Leggi metadata	Una riga per clip: camera, obiettivo, diaframma, shutter, EI, WB, spazio colore, data level. La colonna **Stato** dice *letto*, cosa è cambiato durante la ripresa (*varia: diaframma, fuoco*) o perché una clip è stata saltata. Clicca una riga per vedere tutto.
2 · Scrivi in Resolve	Riempie i campi del Media Pool: Metadata, colonne, keyword, *Camera Notes*, data burn. Corregge i valori che Resolve legge male dagli MXF (es. *Camera Aperture* F53343 sulla FX6).
Esporta CSV	I valori senza un campo in Resolve (EI, tinta, modo WB, distanza di fuoco, gamma di ripresa…). In Resolve: *File › Import › Metadata*, con *crea campi custom* attivo.
Tag per camera	spento · aggiunge camera, gamma e primarie alle keyword.
Sovrascrivi metadata	acceso · sostituisce i valori già scritti da Resolve; spento, riempie solo i campi vuoti.
Correggi il Data Level	acceso · imposta il *Data Level* di ogni clip su Full (log) o Video (709, Cine, HLG). È la correzione vera: vale per tutto il progetto, scope ed export compresi.
Input Color Space	spento · per i progetti color managed. Attenzione: uno script non può riportarlo su *Project*, solo tu a mano.
Versione	In basso a destra: cliccata, controlla GitHub; se c'è una versione nuova diventa verde.

> Legge al massimo 24 campioni della traccia metadata per clip, in un secondo: non decodifica niente, e un file di molti GB costa circa 100 KB di lettura. Un disco che non risponde viene saltato una volta sola, con un avviso (10 s per la prima clip del volume, 6 s per le altre). Lanciarlo subito dopo l'import fa trovare ai nodi i dati già pronti.

Il nodo S-Log MetaRaw Color › OpenFX · primo nodo, prima di CST e LUT

Mostra la camera in cima e porta Temperatura, Tint ed Esposizione ai valori di ripresa: lì **non cambia niente**. È un punto di partenza, non un look. Le impostazioni si salvano per clip; **Rileggi metadata** riporta tutto ai valori di camera e scrive i metadata di quella clip nel Media Pool.

Ripresa · Decodifica	Il gruppo della ripresa. *Clip* permette di cambiare i controlli; *Camera metadata* li blocca sui valori di ripresa.
Bilanciamento	*As shot* o preset (Daylight, Cloudy, Shade, Tungsten, Fluorescent, Flash); muovendo un cursore passa a *Custom*.
Temperatura · Tint	Adattamento cromatico Bradford in luce lineare, dal bianco registrato dalla camera. Temperatura più alta scalda; Tint positivo va verso il magenta.
Punto bianco	Il contagocce di Resolve: scegli un punto che deve essere neutro e Temperatura e Tint si impostano da soli, con la stessa matematica del render.
Esposizione (EI)	Il doppio dell'EI è +1 stop esatto, in luce lineare, prima di qualsiasi curva.
Spazio colore	**Ingresso**: Spazio colore e Gamma in entrata (Automatico chiede a Resolve), Rilevato, Data level e Livello, con i pulsanti *Ripristina*. **Senza metadata**: vedi pagina 3. **Uscita**: Spazio colore e Gamma in uscita, come un Color Space Transform; *Timeline* non converte. Per lavorare in DWG: *DaVinci WG · DaVinci Intermediate*. Poi Dimensione LUT ed *Esporta LUT (.cube)*.

False color: una vista per controllo, sopra il suo cursore

Esposizione	Bande in stop attorno al grigio 18%, stile ARRI: grigio medio · uno stop sopra (incarnato) · vicino al clip · clip · ombra profonda · nero. Il resto in grigio.
Temperatura	Come CineMatch: l'immagine diventa grigia, blu = dominante fredda, alza Temperatura; arancio = calda, abbassala. Le dominanti quasi neutre sono esaltate fino a 8×.
Tint	verde = alza Tint; magenta = abbassalo. Ogni vista risponde solo al suo cursore.

> Scegli una superficie che deve essere neutra e muovi il cursore **finché resta grigia**; alterna Temp e Tint un paio di volte. Per l'esposizione: il grigio medio in verde, la pelle in rosa. La vista sostituisce l'immagine: spegnila prima di renderizzare.

Il nodo S-Log MetaRaw Toni, Zone, Senza metadata

Toni mostra Highlights, Bianco, Soft Clip e Saturation; *Mostra tutti i controlli* aggiunge il resto e le Zone (compaiono da soli anche quando il nodo li usa). Highlights è una **spalla filmica**; gli altri sono **esposizioni per zona**, in stop dal grigio 18%, dove l'immagine si sposta come con un'esposizione e la texture resta. Nessuna combinazione può solarizzare.

Contrast	Ruota attorno al Pivot; a +100 la pendenza raddoppia, a −100 si dimezza, estremi limitati.
Highlights	Negativo: comprime le alte luci con una pendenza che cala verso l'alto, come la pellicola; a −100 il massimo registrato arriva sul **Bianco**, senza velo grigio né clip. Grigio e toni sotto fermi. Positivo: più stacco.
Bianco (stop)	Dove arriva quel massimo, e il tetto di Soft Clip. 2,5 = bianco Rec.709 con un CST senza tone mapping; con un DRT (ACES, AgX, DaVinci) alzalo a 4-5.
Shadows · Whites	Shadows: i toni sotto −1 stop, 100 = 2 stop; alza anche il nero, tienilo con Blacks. Whites: da +3,5 stop al clip, 100 = 1 stop.
Blacks	Velo lineare: sposta il nero (−3 / +1 stop) senza muovere il grigio.
Vibrance · Saturation	Attorno alla luminanza, uguali in ogni spazio colore. Vibrance protegge gli incarnati.
Zone (chiuso)	Black, Shadow, Light, Specular: Exp (stop), Sat, Range (bordo), Falloff (transizione). **Soft Clip** ripiega le alte luci sotto un tetto: è contenimento, non recupero. **False color zone** mostra quale zona muove ogni pixel.
Senza metadata	**Sblocca controlli**: per ProRes o clip illeggibili, scrivi EI, Kelvin e tinta di ripresa e i controlli si attivano.

Ricette · luci che bruciano: Highlights −50…−100 (con un DRT dopo, Bianco a 4-5) · controluce: Shadows +30…+60 e Blacks −20…−40 · look pellicola: Contrast +20…+30, Highlights −60 · ombre rumorose: Shadow Sat −30…−50.
Il limite, detto chiaro: un nodo puntuale che comprime una banda comprime anche la sua texture. Il recupero che la conserva sta nel nodo Detail. Generate LUT lo esporta: meglio a 65 punti.

Il nodo S-Log MetaRaw Detail Color › OpenFX · dopo S-Log MetaRaw, prima del CST d'uscita

Il nodo creativo: tre metodi della camera oscura, ognuno in tre **fasi** (*Fase*), un nodo per fase in serie o tutte in uno. La **Guida** in fondo al pannello dà per ogni fase lo scopo, tre passi e il passo dopo. **Destinazione (ODT)** dichiara la trasformazione dopo il nodo (non converte mai): decide dove cadono la zona 0 (nero) e la zona X (bianco). **Misura automatica** legge il fotogramma (2° e 98° percentile) in ogni modalità. Ingresso: solo log di scena (S-Log3, S-Log2, DaVinci WG/Intermediate, ACEScct), riscritto nella stessa codifica.

Zonale	Ansel Adams. Metti *Ombra* e *Luce* nel viewer, **Misura zone**, poi *Ombra sulla zona* (esposizione, III) e *Luci sulla zona* (sviluppo N±, VIII). Fasi: Sviluppo (curva sul pixel, senza aloni) · Stampa (toni locali, **Brucia i bordi**) · Presenza.
Split grade	Stampa a due esposizioni: **Luci morbide** (grado 0) porta le luci sulla VIII, **Ombre dure** (grado 5) le ombre sulla III; **Unione** Curva o Due strati. **Provino**: un provino sull'immagine; scegli una cella e **Usa la cella**.
Unito	Split grade + zone automatiche + BTZS: lo sviluppo (N±) porta il soggetto verso la scala della carta (zone III–VIII), la stampa fa il resto.
Consigliato	Nodo principale su *DaVinci WG* · *DaVinci Intermediate* → Detail con *Ingresso (IDT)* su *DaVinci WG/Intermediate* → grade in DWG → per ultimo un **CST d'uscita** DaVinci WG/Intermediate → Rec.709 · Gamma 2.4, tone mapping DaVinci. Con il tone mapping dopo, il **Bianco** dei due nodi va a 4-5.
Tutto in log	Nodo principale su Timeline → Detail su Automatico (usa l'S-Log3 della clip) → CST S-Gamut3.Cine/S-Log3 → Rec.709 o DWG.
Gamma dinamica	*Vista: zone* (colori o grigi, legenda 0–X) · **Local Highlights** comprime le grandi aree luminose e tiene, anzi rinforza, la texture: il cielo si scurisce e le nuvole restano definite. **Local Shadows** apre (+) o chiude (−) le ombre; **Local Contrast** il contrasto delle grandi aree. Viste *guadagno* e *base*.
Presenza	**Texture**: dettaglio fine, non alza la grana sotto la soglia rumore; in negativo leviga. **Clarity**: contrasto locale sui mezzitoni. **Dehaze**: toglie (+) o aggiunge (−) velo.
Avanzate · Velo	Preserva dettaglio, raggio, **soglia bordi**, soglia rumore, centro di Clarity, **Bianco** di Local Highlights. Il velo (livello e colore) lo decidi tu: mai stimato per fotogramma.

Limiti misurati · Local Highlights −100: alone sotto il 3% sul lato scuro dei bordi. Local Shadows a ±100: su un bordo netto di 1 stop l'alone arriva a circa il 12% del gradino (4-6% su 2-3 stop): se lo vedi, abbassa *Soglia bordi*. Vicino ai bordi forti la grana può crescere di 1,25-1,7 volte. È **spaziale**: Generate LUT lo esclude insieme al resto del suo nodo, quindi tienilo in un nodo tutto suo. Stesso aspetto a piena risoluzione, in proxy e nel viewer; su Metal un fotogramma UHD costa circa 6-18 ms.