Cvcle

Modélisation des chaînes de solides dans le but de déterminer les contraintes géométriques dans les mécanismes

Sciences
Industrielles de
l'Ingénieur


Chapitre 1

Détermination des liaisons équivalentes

Cours

Savoirs et compétences :

- Mod2.C34 : chaînes de solides;
- □ Mod2.C34 : degré de mobilité du modèle;
- ☐ *Mod2.C34 : degré d'hyperstatisme du modèle;*
- ☐ Mod2.C34.SF1: déterminer les conditions géométriques associées à l'hyperstatisme;
- ☐ Mod2.C34 : résoudre le système associé à la fermeture cinématique et en déduire le degré de mobilité et d'hyperstatisme.



Robot humanoïde Lola



Simulateur de vol Lockheed Martin

| 1 | Introduction | 2 |
|-----|--------------------------------------|----|
| 1.1 | Rappel sur les torseurs des liaisons | 2 |
| 1.2 | Graphe des liaisons | 2 |
| 2 | Liaisons équivalentes | 2 |
| 2.1 | Liaisons en parallèles | 2 |
| 22 | Liaisons en série | .3 |



1 Introduction

1.1 Rappel sur les torseurs des liaisons

Définition De manière générale, le torseur cinématique peut être noté :

$$\left\{ \mathcal{V}\left(i/j\right) \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega\left(i/j\right)} \\ \overrightarrow{V\left(P \in i/j\right)} \end{array} \right\}_{P} = \left\{ \begin{array}{c} p_{ij} \overrightarrow{x} + q_{ij} \overrightarrow{y} + r_{ij} \overrightarrow{z} \\ u_{ij} \overrightarrow{x} + v_{ij} \overrightarrow{y} + w_{ij} \overrightarrow{z} \end{array} \right\}_{P} = \left\{ \begin{array}{c} p_{ij} & u_{ij} \\ q_{ij} & v_{ij} \\ r_{ij} & w_{ij} \end{array} \right\}_{P \in \mathcal{P}} .$$

On notera n_c le nombre d'inconnues cinématiques d'une liaison. En d'autres termes, n_c correspond donc au nombre de mobilités de la liaison.

Définition De manière générale, le torseur statique peut être noté :

$$\left\{ \mathcal{T} \left(i \to j \right) \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R \left(i \to j \right)} \\ \mathcal{M} \left(P, i \to j \right) \end{array} \right\}_{P} = \left\{ \begin{array}{c} X_{ij} \overrightarrow{x} + Y_{ij} \overrightarrow{y} + Z_{ij} \overrightarrow{z} \\ L_{ij} \overrightarrow{x} + M_{ij} \overrightarrow{y} + N_{ij} \overrightarrow{z} \end{array} \right\}_{P} = \left\{ \begin{array}{c} X_{ij} & L_{ij} \\ Y_{ij} & M_{ij} \\ Z_{ij} & N_{ij} \end{array} \right\}_{P, \emptyset} .$$

On notera n_s le nombre d'inconnues statiques d'une liaison. En d'autres termes, n_s correspond au degré de liaison. On a $n_s = 6 - n_c$.

1.2 Graphe des liaisons


Définition Selon la forme du graphe de liaisons, on peut distinguer 3 cas :

Les chaînes ouvertes






Les chaînes fermées





Les chaînes complexes





On appelle cycle, un chemin fermé ne passant pas deux fois par le même sommet. À partir d'un graphe des liaisons donné, il est possible de vérifier qu'il existe un nombre maximal de cycles indépendants. Ce nombre est appelé nombre cyclomatique.

En notant L le nombre de liaisons et S le nombre de solides, on note γ le nombre cyclomatique et on a : $\gamma = L - S + 1$.



- Dans le cas d'une chaîne ouverte, γ est nul.
- À partir du graphe de structure, il est possible de déterminer le nombre cyclomatique d'une chaîne complexe... si elle n'est pas trop complexe.

2 Liaisons équivalentes

Objectif La détermination de la liaison équivalente correspondant à l'association de plusieurs liaisons doit permettre :


- de transmettre les mêmes actions mécaniques que l'association de liaisons;
- d'autoriser les mêmes mouvements relatifs que l'association de liaisons.

2.1 Liaisons en parallèles



Méthode La liaison équivalente aux liaisons en parallèles doit permettre de transmettre la somme de chacune des actions mécaniques. Ainsi :

$$\{\mathcal{T}(1 \to 2)\}_{eq} = \sum_{i=1}^{n} \{\mathcal{T}(1 \to 2)\}_{i}.$$



$$\{\mathcal{V}(1/2)\}_{eq} = \{\mathcal{V}(1/2)\}_1 = \{\mathcal{V}(1/2)\}_2 = \dots = \{\mathcal{V}(1/2)\}_n$$
.

Cependant cette méthode dite « cinématique » est moins aisée à mettre en œuvre que la première.

2.2 Liaisons en série

Méthode La liaison équivalente aux liaisons en série se détermine en utilisant la composition du torseur cinématique. En effet :

$$\{\mathcal{V}(1/n)\}_{eq} = \sum_{i=1}^{n-1} \{\mathcal{V}(i/i+1)\}.$$

L'application successive du principe fondamental de la statique à chacun des solides permet de déterminer le torseur équivalent de la liaison :

$$\{\mathcal{T}(n \to 1)\}_{eq} = \{\mathcal{T}(2 \to 1)\} = \{\mathcal{T}(3 \to 2)\} = \dots = \{\mathcal{T}(n \to n-1)\}.$$

L'observation de la forme du torseur de la liaison équivalente ne suffit pas à déduire le nom de la liaison : il faut aussi s'assurer que les composantes du torseur sont bien indépendantes.

2.3 Décomposition des liaisons

Chacune des liaisons normalisées à n degré de liberté peut être décomposée en n liaisons ponctuelles en parallèles (sphère – plan). Par exemple, une liaison rotule (sphérique) est équivalente à 3 liaisons ponctuelles en parallèles.