

Sprint 1 — Journal de bord technique

Session du 21 juin 2026 — Social Seller / Djigutech

Contexte

Démarrage du Sprint 1 du MVP Social Seller. Objectif de la session : bootstrapper l'environnement de développement complet (toolchain, cloud providers, projet Expo, client Supabase, schéma PostgreSQL) pour être en capacité de coder les premières user stories dès la prochaine session.

1. Toolchain installée & vérifiée

Outil	Version	Commande de vérification
Node.js	v24.16.0	node --version
npm	v11.13.0	npm --version
Git	v2.50.1 (Apple Git-155)	git --version
VS Code	latest	—
Claude Code	v2.1.185	claude --version

Fix permissions npm : `sudo chown -R 501:20 /Users/mohamedfomba/.npm` (EACCES sur npm install -g)

Installation Claude Code : `sudo npm install -g @anthropic-ai/claude-code`

2. Cloud providers provisionnés

Service	Usage	Plan	Auth
Supabase	PostgreSQL + Auth + Realtime + Storage	Free tier	GitHub OAuth
Expo	Build & OTA updates React Native	Free tier	GitHub OAuth
Railway	Hébergement API Node.js/Express	Hobby ~\$5/mois	GitHub OAuth

Projet Supabase créé : social-seller. Region : West EU (Ireland). Clés récupérées :

EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL + EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY (clé anon/publique, safe à exposer côté client car la sécurité repose sur RLS, pas sur l'obscurité des clés).

3. Bootstrap projet Expo

Initialisation via :

```
npx create-expo-app@latest social-seller --template blank-typescript
```

SDK sélectionné : 56 (confirmé dans node_modules et AGENTS.md). Fix permissions cache npm avant npm install.

Dépendances installées :

Package	Version	Raison
expo-router	SDK 56 compat	Navigation file-based, remplace React Navigation boilerplate
react-native-safe-area-context	peer dep	Requis par expo-router
react-native-screens	peer dep	Optimisation native des écrans
expo-linking	peer dep	Deep links & scheme
expo-constants	peer dep	Accès aux constantes Expo

expo-secure-store	SDK 56 compat	Storage chiffré pour tokens JWT — jamais AsyncStorage pour secrets
react-native-url-polyfill	latest	Requis par @supabase/supabase-js en RN
@supabase/supabase-js	^2.108.2	Client Supabase officiel
zustand	^4.x	State management minimal, pas de boilerplate Redux

Note : conflit peer-deps expo-router → @expo/ui → vaul → radix-ui (react-dom version mismatch). Résolu avec --legacy-peer-deps. Pas touché aux versions natives gérées par Expo.

10 vulnérabilités modérées npm audit : toutes dans la chaîne uuid/xcode/@expo/config-plugins (build-time only, pas de runtime). Fix forcerait downgrade Expo 46 — ignorées.

4. Structure Expo Router

app/ _layout.tsx <Stack> racine index.tsx Redirect → /(auth)/login +not-found.tsx (auth)/ _layout.tsx login.tsx register.tsx (tabs)/ _layout.tsx Tabs : Accueil, Messages, Commandes, Stock, Paramètres index.tsx messages.tsx orders.tsx inventory.tsx settings.tsx

package.json : main → expo-router/entry. app.json : scheme socialseller + plugin expo-router. App.tsx et index.ts supprimés (obsolètes avec expo-router).

tsc --noEmit : 0 erreur. expo-doctor : 21/21. ■

5. Client Supabase (lib/supabase.ts)

Initialisation avec adapter expo-secure-store :

```
import 'react-native-url-polyfill/auto' import * as SecureStore from 'expo-secure-store'
import { createClient } from '@supabase/supabase-js' import type { Database } from
'./database.types' const ExpoSecureStoreAdapter = { getItem: (key: string) =>
SecureStore.getItemAsync(key), setItem: (key: string, value: string) =>
SecureStore.setItemAsync(key, value), removeItem: (key: string) =>
SecureStore.deleteItemAsync(key), } const supabaseUrl =
process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL const supabaseAnonKey =
process.env.EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY if (!supabaseUrl || !supabaseAnonKey) throw new
Error('Missing Supabase env vars') export const supabase =
createClient<Database>(supabaseUrl, supabaseAnonKey, { auth: { storage:
ExpoSecureStoreAdapter, autoRefreshToken: true, persistSession: true } })
```

.env.local créé avec placeholders EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL et EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY. Pattern .env* ajouté au .gitignore. Confirmé git status --ignored.

6. Configuration sécurité

CLAUDE.md : règles de sécurité permanentes lues par Claude Code à chaque session. Couvre : variables d'environnement, RLS, auth, webhooks, soft delete, audit. AGENTS.md : référence Expo SDK 56 docs + pointeur vers CLAUDE.md.

7. Schéma PostgreSQL

Table	Colonnes clés	RLS	Notes sécurité
tenants	id, name, plan, status, whatsapp_number	SELECT+UPDATE par tenant	Soft delete, pas de INSERT/DELETE client
users	id (= auth.uid), tenant_id, role, phone, full_name	SELECT + UPDATE par tenant	Authent auth.users, provisioning server-side
social_connections	tenant_id, platform, access_token, status	REVOKE ALL	access_token jamais lisible côté client
conversations	tenant_id, platform, customer_name, assigned_to, status	SELECT+INSERT+UPDATE par tenant	Steps tenant
messages	conversation_id, tenant_id, direction, content	SELECT+INSERT+UPDATE par tenant	REPAIR index normalisé (perf RLS)

products	tenant_id, name, price, stock_quantity, also SELECT ON, REJECT PAS de tenant
orders	tenant_id, conversation_id, agent_id, status, cancelled_reason obligatoire
order_items	order_id, product_id, quantity, unit_price Via EXISTS sur orders Pas de tenant_id propre
audit_log	tenant_id, user_id, action, table_name, old_value, new_value only INSERT uniquement service_role

Fonction current_tenant_id() : SECURITY DEFINER, stable, search_path = public. Créée après public.users (fix erreur 42P01 lors du 1er run). 19 policies RLS, 12 index. Migrations exécutées sur Supabase dashboard : 001 + 002 → Success.

8. Prochaine session

- Écran login : numéro de téléphone + mot de passe (Supabase Auth signInWithPassword)
- US-01 : création tenant côté Super Admin avec envoi lien activation WhatsApp
- US-04 : activation compte commerçant via token WhatsApp
- US-05 : setup profil boutique (nom, logo, devise)
- Premier commit Git + repo GitHub privé