

Dicionário de Tags HTML

<a> = link

<abbr> = abreviação

<address> = informação de contato

<area> = área clicável em mapa de imagem

<article> = conteúdo independente (ex: post)

<aside> = conteúdo lateral/auxiliar

<audio> = áudio embutido

 = negrito sem ênfase semântica

<base> = base para links relativos

<bdi> = isola texto bidirecional

<bdo> = muda direção do texto

<blockquote> = citação em bloco

<body> = corpo do site

 = quebra de linha

<button> = botão

<canvas> = área de desenho via JS

<caption> = legenda de tabela

<cite> = citação de obra (livro, filme...)

<code> = trecho de código

<col> = define colunas em tabelas

<colgroup> = agrupa colunas de tabela

<data> = valor legível com dado embutido

<datalist> = lista de opções em input

<dd> = descrição de termo em lista

 = texto removido

<details> = conteúdo expansível

<dfn> = definição de termo

<dialog> = caixa de diálogo/modal

<div> = container genérico

<dl> = lista de definição

<dt> = termo em lista de definição

 = ênfase (normalmente itálico)

<embed> = incorpora conteúdo externo

<fieldset> = agrupa campos de formulário

<figcaption> = legenda de imagem/gráfico

<figure> = conteúdo ilustrativo

<footer> = rodapé

<form> = formulário

<h1> a <h6> = títulos (h1 = mais importante)

<head> = cabeçalho da página

<header> = cabeçalho da seção ou página

<hr> = linha horizontal

<html> = raiz do documento HTML

<i> = itálico (sem ênfase semântica)

<iframe> = incorpora outra página

 = imagem

<input> = campo de entrada

<ins> = texto inserido

<kbd> = entrada de teclado

<label> = rótulo para campo de formulário

<legend> = legenda do <fieldset>

 = item de lista

<link> = importa recursos externos

<main> = conteúdo principal

<map> = define mapa de imagem

<mark> = texto marcado (highlight)

<meta> = metadados da página

<meter> = medidor

<nav> = menu de navegação

<noscript> = conteúdo alternativo ao JS

<object> = incorpora objeto

 = lista ordenada

<optgroup> = grupo de opções em <select>

<option> = opção em select

<output> = saída de cálculo/formulário

<p> = parágrafo

<param> = parâmetro de objeto embutido

<picture> = imagem responsiva

<pre> = texto pré-formatado

<progress> = barra de progresso

<q> = citação curta (inline)

<rp> = parênteses para ruby (fallback)

<rt> = pronúncia ruby

<ruby> = anotação de texto

<s> = texto riscado

<samp> = saída de sistema/código

<script> = script JS

<section> = seção de conteúdo

<select> = menu suspenso

<small> = texto menor

<source> = fonte alternativa

 = container genérico inline

 = forte ênfase (semântica)

<style> = estilo CSS interno

<sub> = subscrito

<summary> = título de <details>

<sup> = sobrescrito

<svg> = gráficos vetoriais

<table> = tabela

<tbody> = corpo da tabela

<td> = célula da tabela

<template> = conteúdo modelo invisível

<textarea> = área de texto

<tfoot> = rodapé da tabela

<th> = cabeçalho da tabela

<thead> = cabeçalho da tabela

<time> = data ou hora

<title> = título da página

<tr> = linha da tabela

<track> = legenda para vídeo

<u> = sublinhado

 = lista não ordenada

<var> = variável em código

<video> = vídeo embutido

<wbr> = sugestão de quebra de linha