

Medellin Social — DB Fields for GHL Integration

Source: live production schema (docs/DATABASE_SCHEMA.md, docs/database/schema_core.dbml). Generated 2026-08-26.

1. Listing (public.listing , uuid PK) — real properties

Field	Type	Note
id	uuid PK	
slug	text	
agency_id	uuid FK → agency.id	
agent_id	uuid FK → agent.id	
owner_id	uuid FK → usuarios.id	owner who published
estado	enum listing_estado	
operacion	enum listing_operacion	sale / rent
tipo_inmueble	enum listing_tipo_inmueble	
geom	geometry	
municipio, barrio, direccion_aprox	text	
mostrar_exacto	boolean	
precio, moneda, administracion	numeric / text	
area_m2, area_lote_m2	double	
habitaciones, banos, parqueaderos, piso	smallint	
estrato, antiguedad_anios	smallint	
titulo, descripcion	text	
video_url, tour_url	text	
amoblado, mascotas, permite_airbnb	boolean	
amenidades	text[]	
nombre_contacto, telefono, email_contacto, horario_contacto	text	
destacado, vistas	boolean / int	
declaraciones	jsonb	due diligence
verificado, verificado_at, verificado_por	bool / timestamptz / uuid	
created_at, updated_at, published_at	timestamptz	

Connections: listing_media (1:N photos), listing_moderacion (1:N), intake (1:N, listing origin), visita_solicitud (by listing_url, 1:N booking requests).

Warning: a legacy parallel table listings_propios (integer PK) exists — do NOT use it for GHL, listing is the current one.

2. Local Business (public.tiendas)

Field	Type
id	integer PK
nombre, descripcion	text
categoria, subcategoria	varchar
barrio_id FK → raw.barrios	integer

ciudad_id FK → ciudades.id	integer
direccion, telefono, whatsapp, instagram, website	varchar
google_place_id	varchar
foto_url, fotos[]	varchar / text[]
lat, lon	double
horario	jsonb
precio_rango	varchar
rating_google	double
activo, verificado, destacado	boolean
plan, featured_badge, featured_desde	varchar / bool / date — sponsorship
subido_por	integer
created_at, updated_at	timestamp

Connections: deals.tienda_id FK (1:N offers), ciudades.id FK.

3. Events (public.eventos)

Field	Type
id	integer PK
titulo, descripcion	varchar / text
categoria, tipo_audiencia	varchar
barrio_id FK → raw.barrios, ciudad_id FK → ciudades	integer
fecha_inicio, fecha_fin	timestamp
precio, moneda, gratuito	numeric / varchar / bool
url_externo, fuente, fuente_id	varchar
foto_url	varchar
lat, lon	double
organizador	varchar
max_asistentes	integer
activo, destacado	boolean
destacado_nivel, destacado_zona_codigo	varchar — scope: city / district / neighborhood (migration 0079)
subido_por	integer
created_at, updated_at	timestamp

Connections: ciudades.id FK, raw.barrios.id FK.

4. Offers (real table name: public.deals)

Field	Type
id	SERIAL PK
tienda_id FK → tiendas.id ON DELETE CASCADE	integer
tipo_deal	varchar — e.g. "-30%", "2x1", "Free"
descripcion	varchar
categoria	varchar
barrio_id FK → raw.barrios	integer

ciudad_id FK → ciudades.id	integer, default 1
fecha_inicio, fecha_fin	date
activo, destacado	boolean
created_at	timestamp

Connections: N:1 with `tiendas` (required), N:1 with `ciudades` .

Relationship chain

`ciudades` → `barrios` → (`eventos` | `tiendas` → `deals`). `listing` hangs separately off `agency` / `agent` / `usuarios` — it does not touch the community tables. If GHL needs to join `listing` ↔ `zone`, it must go through the text fields `municipio` / `barrio` — there is no direct FK from `listing` to a `barrio` row (it uses `geom` instead).