

# CLASES

## EJERCICIO 01

Crear una clase llamada **Coche** para representar un coche y controlar su velocidad.

### 1. Crear la clase Coche

Guardar la clase en un archivo llamado: **Coche.php**

La clase deberá tener los siguientes atributos:

- **marca**: marca del coche.
- **modelo**: modelo del coche.
- **velocidad**: velocidad actual del coche. Este atributo deberá ser **privado** y comenzar con valor 0.

La clase deberá disponer de un **constructor** que reciba la marca y el modelo y los almacene en sus correspondientes atributos.

### 2. Crear los métodos

La clase deberá tener los siguientes métodos:

- **acelerar(\$incremento)**: aumenta la velocidad del coche según el valor recibido.
- **frenar(\$decremento)**: disminuye la velocidad según el valor recibido. La velocidad **nunca podrá ser inferior a 0**.
- **getVelocidad()**: devuelve la velocidad actual.
- **mostrarInfo()**: devuelve un texto indicando la marca, el modelo y la velocidad actual.

### 3. Crear el programa principal

Crear otro archivo llamado: **principal.php**

En este archivo:

1. Incluir la clase Coche utilizando **require\_once**.
2. Crear un objeto Coche con:
  - **Marca**: Ford
  - **Modelo**: Mustang
3. Hacer que el coche acelere **80 km/h**.
4. Hacer que el coche frene **30 km/h**.
5. Mostrar por pantalla la información del coche utilizando el método **mostrarInfo()**.

### Resultado esperado

El programa deberá mostrar:

Velocidad inicial: 0 km/h

Marca: Ford, Modelo: Mustang, Velocidad actual: 50 km/h