


Cómo cargar y mostrar imágenes de Internet

Hagamos una prueba rápida. Debes responder al menos 7 preguntas de manera correcta para aprobar el cuestionario.



Volver a la ruta de aprendizaje

1. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una operación o un método HTTP común?

- ☐ OBTENER
- ☐ PUBLICAR
- ☐ BORRAR
- ☒ SET

¡Correcto!

2. La respuesta de un servicio web REST suele tener uno de los formatos de transferencia de datos comunes, como XML o JSON.

- ☒ Verdadero

¡Correcto!
- ☐ Falso

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la biblioteca Retrofit no es verdadera?

- ☐ Es una biblioteca cliente.
- ☐ Permite que tu app realice solicitudes a un servicio web REST.
- ☒ Convierte objetos Kotlin en JSON.

¡Correcto!
- ☐ Es una biblioteca de terceros.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones se aplica a un patrón singleton?

- ☐ Las declaraciones `object` se usan para declarar objetos singleton en Kotlin.
- ☐ Garantiza que una y solo una instancia de un objeto se cree
- ☐ Tiene un punto de acceso global a ese objeto
- ☒ Todas las opciones anteriores

¡Correcto!

5. Cada objeto JSON contiene lo siguiente:

- ☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por dos puntos
- ☒ Un conjunto de pares clave-valor separados por comas

¡Correcto!
- ☐ Un conjunto de pares clave-valor separados por punto y coma
- ☐ Ninguna de las anteriores

6. De acuerdo con los lineamientos de arquitectura de apps recomendados por Android, una app debería cumplir con cuál de siguientes requisitos:

- ☐ Una capa de la IU
- ☐ Una capa de dominio
- ☒ Una capa de datos

¡Correcto!
- ☐ Una capa empresarial

7. ¿Cuáles son las ventajas de usar la inyección de dependencias (DI) en tu app?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

- ☒ Ayuda a la reutilización de código

¡Correcto!
- ☒ Facilita la refactorización

¡Correcto!
- ☒ Ayuda con las pruebas

¡Correcto!
- ☐ Permite que tu app se ejecute más rápido

8. Si tu app tiene distintas fuentes de datos, todas deben almacenarse en el mismo repositorio para facilitar su uso.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

¡Correcto!

9. ¿Cuál de las siguientes opciones se usa para reemplazar el despachador `Main` por un `TestDispatcher` en una prueba local de unidades?

- ☐ `runTest`
- ☐ `runBlocking`
- ☐ `Dispatchers.resetMain()`
- ☒ `Dispatchers.setMain()`

¡Correcto!

10. La función `runTest()` se puede usar para probar las funciones `suspend`.

- ☒ Verdadero

¡Correcto!
- ☐ Falso

Results

Tu puntuación es 10 de 10. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

Volver a la ruta de aprendizaje

Siguiente ruta de aprendizaje

Desbloqueaste un nuevo logro:
Load and display images from the internet

Accede a tu cuenta para reclamar la insignia.

Compartir

Volver a la ruta de aprendizaje

Acceder

¿Te resultó útil?



X

Sigue a @AndroidDev en X

YouTube

Busca Android Developers en YouTube

in

LinkedIn

Connect with the Android Developers community on LinkedIn

MÁS ANDROID	DESCUBRE	DISPOSITIVOS ANDROID	VERSIONES	DOCUMENTACIÓN Y DESCARGAS	ASISTENCIA
Android	Videojuegos	Pantallas grandes	Android 17	Guía de Android Studio	Informar sobre un error en la plataforma
Android para empresas	Aprendizaje automático	Wear OS	Android 16	Guías para desarrolladores	Informar sobre un error en la documentación
Seguridad	Salud y bienestar	Dispositivos ChromeOS	Android 15	Referencia de API	Google Play support
Código abierto	Cámara y contenido multimedia	Android para vehículos	Android 14	Descargar Studio	Participar en los estudios de investigación
Noticias	Privacidad	Android TV	Android 13	NDK de Android	
Blog	5G		Android 12		
Podcasts			Android 11		