

Cómo obtener datos de Internet

Hagamos una prueba rápida. Debes responder al menos 7 preguntas de manera correcta para aprobar el cuestionario.



1. Con la programación simultánea, el código puede ejecutarse en un orden diferente al de su escritura.

- ☒ Verdadero

 ¡Correcto!
- ☐ Falso

2. Completa los espacios en blanco

Ingresar una o más palabras para completar la oración.

El subproceso principal se encarga de mostrar la interfaz de usuario en respuesta a las entradas del usuario.

- ☒ ¡Correcto!

3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre los contextos de corrutinas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

- ☐ Dispatchers.Default es la mejor opción para tareas de larga duración que involucran leer y escribir grandes cantidades de datos.
- ☒ Se puede usar Dispatchers.Main para actualizar la IU, pero no para tareas de larga duración.

 ¡Correcto!
- ☒ Un Job controla el ciclo de vida de una corrutina.

 ¡Correcto!
- ☒ Se optimizó Dispatchers.IO para E/S de red, entre otras tareas en segundo plano.

 ¡Correcto!

4. launch() y async() son funciones de extensión de un(a) ___, que realiza un seguimiento de las corrutinas que crea.

- ☒ CoroutineScope

 ¡Correcto!
- ☐ Job
- ☐ Dispatcher
- ☐ CoroutineContext

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre la simultaneidad estructurada y sus prácticas recomendadas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

- ☒ Si se cancela una corrutina, también se deben cancelar las corrutinas secundarias.

 ¡Correcto!
- ☐ Un alcance superior se puede completar antes de que se completen uno o más de sus elementos secundarios.
- ☐ Una falla debe propagarse hacia abajo sin cancelar la corrutina principal.
- ☒ Las corrutinas se deben iniciar desde un alcance de corrutinas.

 ¡Correcto!

6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los servicios web son verdaderas?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

- ☒ GET, POST y DELETE son ejemplos de operaciones HTTP.

 ¡Correcto!
- ☒ Una URL es un tipo de URI, pero no todos los URIs son URLs.

 ¡Correcto!
- ☐ Los servicios RESTful siempre proporcionan una respuesta XML con formato.
- ☐ Retrofit es una biblioteca de terceros para controlar JSON desde un servicio web.

7. Retrofit es una biblioteca de terceros que permite a tu app realizar solicitudes a un servicio web ___.

- ☐ XML
- ☐ Socket
- ☒ RESTful

 ¡Correcto!
- ☐ JSON

8. Una forma recomendada para realizar una solicitud de red de Retrofit es con una corrutina iniciada en viewModelScope.

- ☒ Verdadero

 ¡Correcto!
- ☐ Falso

9. Para permitir que tu app establezca conexiones a Internet, agrega el permiso "android.permission.INTERNET" en el archivo ___.

- ☐ MainActivity
- ☐ build.gradle
- ☒ Manifiesto de Android

 ¡Correcto!
- ☐ ViewModel

10. El proceso de convertir un resultado JSON en datos utilizables, como se hace con Gson, se denomina ___ de JSON.

- ☐ Serialización
- ☐ Codificación
- ☐ Convirtiendo...
- ☒ Análisis

 ¡Correcto!

Results

Tu puntuación es 10 de 10. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

- Volver a la ruta de aprendizaje
- Siguiente ruta de aprendizaje

¿Te resultó útil?  

 X

Sigue a @AndroidDev en X

 YouTube

Busca Android Developers en YouTube

 in

LinkedIn

Connect with the Android Developers community on LinkedIn

MÁS ANDROID	DESCUBRE	DISPOSITIVOS ANDROID	VERSIONES	DOCUMENTACIÓN Y DESCARGAS	ASISTENCIA
Android	Videojuegos	Pantallas grandes	Android 17	Guía de Android Studio	Informar sobre un error en la plataforma
Android para empresas	Aprendizaje automático	Wear OS	Android 16	Guías para desarrolladores	Informar sobre un error en la documentación
Seguridad	Salud y bienestar	Dispositivos ChromeOS	Android 15	Referencia de API	Google Play support
Código abierto	Cámara y contenido multimedia	Android para vehículos	Android 14	Descargar Studio	Participar en los estudios de investigación
Noticias	Privacidad	Android TV	Android 13	NDK de Android	
Blog	5G		Android 12		
Podcasts			Android 11		