

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної служби
здоров'я України
_____ № _____

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до електронної медичної інформаційної системи для її підключення до
центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я



СЕД АСКОД Національна служба здоров'я України
ДОКУМЕНТ № 464 від 25.08.2026
Сертифікат 04AF212836405D99040000007866330023E3F400
Підписувач Гусак Наталія Борисівна
Дійсний з 11.08.2026 0:00:00 по 10.08.2028 23:59:59

Зміст

1 Загальні вимоги до електронної медичної інформаційної системи	9
1.1 Вимоги до використання API	9
1.2 Вимоги до авторизації	10
1.3 Вимоги до використання ЕП	10
1.4 Загальні вимоги до інтерфейсу	10
2 Загальні вимоги до безпеки	11
3 Функціональні вимоги до модулів МІС	13
3.1 Модуль "Адміністративний модуль надавача медичних послуг"	13
3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги"	17
3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги"	28
3.4 Модуль "Адміністративний модуль АЗ"	37
3.5 Модуль "Робоче місце фармацевта"	42
3.6 Вимоги до отримання доступу до медичних або персональних даних пацієнта	56
3.7 Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі	59
3.8 Модуль "Медичні висновки"	91
3.9 Модуль "Облік ЕР на ЛЗ в СГуСОЗ"	104
3.10 Модуль "План лікування"	117
3.11 Модуль "Робоче місце середнього медичного персоналу"	128
3.12 Робоче місце Адміністратора медичних записів	132
3.13 Вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами	134
3.15 Вимоги до роботи з клінічними оцінками та категоріями пацієнтів	142
3.16 Робоче місце медичного координатора	143
3.17 Вимоги до роботи з електронними направленнями	145
3.18 Вимоги до Процедур	152
3.19 Вимоги до Спостережень	155
3.20 Вимоги до обліку е-запитів на медичні вироби в СГуСОЗ	159
3.21 Вимоги до Діагностичних звітів	166
3.22 Вимоги до обліку запису про відпуск медичного виробу в СГуСОЗ	169
3.23 Вимоги до записів про Працівника	171
3.24 Вимоги до записів про Ролі працівника	180
3.25. Вимоги до записів про Асоційований медичний виріб	182
3.26. Вимоги до записів про Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом	187
3.27. Вимоги до записів про Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів	191
3.28. Вимоги до записів про СГуСОЗ	195
3.29. Вимоги до записів про МНП	201
3.30. Вимоги до записів про Обладнання	205
3.31. Вимоги до управління доступом МІС до СГуСОЗ	208
3.32. Вимоги до записів про Зразок біологічного матеріалу	212

Терміни та визначення

Терміни, що використовуються, та їх значення наведені у таблиці нижче.

Термін	Значення
2FA	Двофакторна автентифікація
AЗ	Аптечний заклад
БЕМД	Бригада екстреної медичної допомоги
Вакцинація	Вакцинація, щеплення, імунізація
ГД	Група станів/діагнозів
ГП	Група послуг
Декларація	Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу
Державні інформаційні ресурси	Державні інформаційно-комунікаційні системи, державні інформаційні ресурси
ДЗР	Допоміжний засіб реабілітації
ДПС	Державна податкова служба України
ДРАЦСГ	Державний реєстр актів цивільного стану громадян
ДРФО	Державний реєстр фізичних осіб платників податків
е-Запит	Електронний запит на медичний виріб/допоміжний засіб реабілітації
е-Направлення, ЕН	Електронне направлення
е-Рецепт, ЕР	Електронний рецепт
ЕМД	Екстрена медична допомога
ЕМЗ	Електронний медичний запис
ЕП	Кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги"

Термін	Значення
ЕРЛН	Електронний реєстр листків непрацездатності
ЕСОЗ	Електронна система охорони здоров'я
ЄДДР	Єдиний державний демографічний реєстр
ЄДРПОУ	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Зразок	Зразок біологічного матеріалу пацієнта
КВЕД	Класифікація видів економічної діяльності, яка є офіційним переліком кодів, що визначають сферу діяльності бізнесу в Україні
Клієнт	Набір дозволів верхнього рівня, що визначають тип системи, яка забезпечує використання функціональних можливостей Системи Користувачами
КО	Клінічна оцінка
Користувач	Користувач Системи з роллю "LABORANT", "ASSISTANT", "DOCTOR", "SPECIALIST", "HR", "ADMIN", "MED_ADMIN", "MED_COORDINATOR", "RECEPTIONIST", "OWNER", "PHARMACIST", "PHARMACY_OWNER"
МВ	Медичні вироби
МВН	Медичний висновок про народження
МВТН	Медичний висновок про тимчасову непрацездатність
МД	Медична допомога
Метод автентифікації	Спосіб автентифікації пацієнта, інформація про який зберігається в записі про нього в реєстрі пацієнтів Системи
МІС	Електронна медична інформаційна система
МНП	Місце надання послуг
МОЗ	Міністерство охорони здоров'я України
НМП	Надавач медичних послуг

Термін	Значення
НСЗУ	Національна служба здоров'я України
Перелік виробів	Довідник медичних виробів "Get Device definitions V2"
Перелік ЛЗ	Довідник лікарських засобів "Get Drugs list v3"
ПЛ	План лікування
ПМД	Первинна медична допомога. В контексті СГyCOЗ – СГyCOЗ, що має тип в Системі "PRIMARY_CARE"
Реєстр ДЛС	Реєстр місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ
РНОКПП	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Роль (Тип) Користувача	Набір дозволів, що визначають, які дії Користувач може виконувати і до якої функціональності має доступ в Системі
СГyCOЗ	Суб'єкт господарювання у сфері охорони здоров'я
Сервіс авторизації Системи	користувацький інтерфейс (веб-сторінка), через який здійснюється авторизація Користувача в Системі, який надходить з ресурсу https://auth.ehealth.gov.ua/
Сесія	Сукупність параметрів автентифікації та авторизації (зокрема ідентифікатор сесії та/або токени доступу), що пов'язують користувача з його правами доступу до ресурсів МІС протягом визначеного часу.
Система	Центральна база даних електронної системи охорони здоров'я
Скоуп	"Score", одиниця обліку прав доступу Користувача, яка визначає обсяг функціональних можливостей Користувача, які він може використовувати у Системі
СМД	Спеціалізована медична допомога
Специфікація API Системи	Технічна документація, що розміщена на електронному ресурсі за посиланням https://e-health-ua.atlassian.net/wiki/spaces/ESOZ/overview

Термін	Значення
Технічний Адміністратор	Технічним адміністратором, відповідно до пункту 6 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411, в межах цих Технічних вимог є державне підприємство "Електронне здоров'я"
Технічні вимоги	Технічні вимоги до електронної медичної інформаційної системи для її підключення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я
Токен	Електронний ключ, який використовується для безпечної автентифікації та підтвердження особи Користувача Системи
УНЗР	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
ЧГ	Чутлива група
Access token	Тимчасовий Токен, що видається Системою після успішної авторизації Користувача. Використовується МІС для доступу до API
API	"Application Programming Interface", відкритий прикладний програмний інтерфейс
BASE64	Стандарт перетворення двійкових даних (зображення, архіви, виконувані файли) на звичайний текст, безпечний для передачі мережею, описаний зокрема в RFC 4648
BOM	"Byte-order mark", нерозривний пробіл нульової ширини
ECC	"Elliptic Curve Cryptography", метод шифрування, що використовує властивості еліптичних кривих для забезпечення безпеки даних
ECDSA	"Elliptic Curve Digital Signature Algorithm", алгоритм цифрового підпису, що використовує еліптичну криву для забезпечення автентичності та цілісності даних

Термін	Значення
ICPC-2	"International Classification of Primary Care, Second Edition", Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги, друге видання
IDOR	"Insecure Direct Object Reference", це порушення контролю доступу, при якому система не перевіряє, чи має автентифікований користувач право доступу до запитуваного об'єкта, ідентифікованого прямим посиланням.
LFI	"Local File Inclusion", процес включення файлів, які вже локально присутні на сервері, через експлуатацію вразливих процедур включення, реалізованих як мобільний додаток ПІС
MedData	Інформаційно-аналітична система ДП "Медичні закупівлі України" "MedData"
mis_client_secret	API-ключ доступу МІС до API Системи
OTP	"One-time password", тимчасовий пароль, який дійсний тільки для одного сеансу або транзакції
Refresh token	Тимчасовий Токен, що видається Системою після успішної авторизації Користувача, який дозволяє МІС від імені Користувача отримати новий Access token
RFI	"Remote File Inclusion", процес включення віддалених файлів через експлуатацію вразливих процедур включення, реалізованих як мобільний додаток МІС
RSA	"Rivest-Shamir-Adleman", алгоритм асиметричного шифрування, який використовує пару ключів (публічний і приватний) для шифрування та підпису даних
SSL	"Secure Sockets Layer", протокол безпеки, який забезпечує шифрування даних між веб-сервером і браузером, забезпечуючи безпечну передачу інформації
TLS	"Transport Layer Security", криптографічний протокол, який забезпечує безпечну передачу даних в Інтернеті, шляхом шифрування, автентифікації сторін і забезпечення цілісності даних

Термін	Значення
UADDRESSES	Перелік адрес України, що надається за допомогою API Системи та містить інформацію про населені пункти, райони, області тощо
URL	"Uniform Resource Locator", стандартизована адреса ресурсу в інтернеті
UTC	"Coordinated Universal Time", всесвітній координований час. Використовується з урахуванням вимог ISO 8601.
XSS	"Cross-Site Scripting", вразливість веб-додатків, що дозволяє зломисникам вставляти шкідливий скрипт на веб-сторінки, які відображаються користувачам

1 Загальні вимоги до електронної медичної інформаційної системи

1.1 Вимоги до використання API

1.1.1 МІС забезпечує можливість обміну даними з Системою через API;

1.1.2 при відображенні інформації та документів, отриманих із Системи, МІС забороняється вносити до них зміни, що викривляють їх суть;

1.1.3 МІС повинна використовувати інтервал таймауту очікування не менше 15 секунд на будь-які синхронні запити до Системи;

1.1.4 у випадку асинхронного запиту до Системи, МІС повинна:

1.1.4.1 після успішної передачі даних в Систему (про що свідчить отримання у відповідь від Системи ідентифікатора асинхронної черги у стані "ОЧІКУЄ ОБРОБКИ" ("Pending")), надати користувачу можливість переглянути деталі обробки запиту за допомогою методу API Системи "Get async Job processing details"¹;

1.1.4.2 забезпечити повторне використання методу API Системи "Get async Job processing details"² по одному й тому ж ідентифікатору асинхронної черги якщо виконуються умови:

1.1.4.2.1 попередній виклик методу завершено та отримана відповідь від Системи;

1.1.4.2.2 стан ідентифікатора залишається "ОЧІКУЄ ОБРОБКИ" ("Pending");

1.1.5 запити до Системи (крім запитів, що виконуються користувачем з типом "MIS_USER"), для яких Специфікацією API Системи передбачено перевірку статусу верифікації працівника в залежності від конфігураційного параметра, зазначеного в цьому пункті, може подати Користувач, запис про працівника якого, не має статусу "Не верифікований" (отримання відповідного статусу методом API Системи "Get Party verification details"³, чи отримання помилки з кодом 403 ("Access denied. Party is not verified") при формуванні запиту до Системи), за наступним алгоритмом:

- якщо параметр блокування "BLOCK_UNVERIFIED_PARTY_USERS" = "true", тоді перевірити дані верифікації, що "verification_status" != "NOT_VERIFIED";
- в іншому випадку користувач з типом відмінним від "OWNER", "HR", "ADMIN" має отримати помилку.

1.1.6 у разі необхідності внесення Користувачем інформації про дату та час, МІС передає в Систему таку інформацію за UTC;

1.1.7 в разі створення ідентифікатору запису на стороні МІС для використанні його в методах API Системи, остання повинна забезпечити

¹ [API-007-009-0038]

² [API-007-009-0038]

³ [API-005-049-0002]

кодування UUID згідно стандарту RFC 4122 першої версії (мітка часу та апаратний ідентифікатор);

1.1.8 МІС повинна використовувати метод API Системи "Get Configurations metadata"⁴ для отримання інформації про зміни в конфігураційних параметрах не частіше ніж 1 раз на 4 години та не рідше ніж 1 раз на добу.

1.2 Вимоги до авторизації

1.2.1 МІС надає доступ до Системи через свій інтерфейс після введення логіну та паролю користувача;

1.2.2 на стороні МІС заборонено використовувати проміжні інтерфейси авторизації користувачів, крім веб-сторінки авторизації, яка надходить з <https://auth.ehealth.gov.ua>;

1.2.3 параметр МІС "redirect_uri" має містити відповідний URL з чинним сертифікатом TLS, де доменом буде тільки такий домен, де МІС здатна опрацювати запити та відповіді від Системи;

1.2.4 для забезпечення доступу користувачу до Системи МІС повинна використовувати "access token" згідно специфікації API Системи, контролювати дані про дату валідності "access token" (параметр "expiry date") та у разі закінчення дії оновлювати його за "refresh token";

1.2.5 у запитах на гарантування обсягу аутентифікації ("scopes") користувачів МІС передає не більший ніж визначений специфікацією Системи список прав, які необхідні користувачу для подальшої роботи із Системи.

1.3 Вимоги до використання ЕП

1.3.1 МІС повинна надавати функціональну можливість засвідчення даних, що вносяться до Системи користувачами виключно за допомогою ЕП в якому наявні атрибути certificate-values та revocation-values, які свідчать про CAdES-X Long формат довгострокового розширеного підпису ЕП;

1.3.2 для методів API, які вимагають накладення ЕП, підписаний контент має передаватися до Системи в закодованому вигляді у форматі BASE64;

1.3.3 МІС повинна перевіряти контент, закодований в BASE64 до накладання ЕП та, в разі наявності, видаляти символ Юнікоду з кодом U+FEFF ("BOM") для уникнення проблем з подальшою обробкою закодованої інформації;

1.3.4 для методів API Системи, які вимагають накладення ЕП, в МІС має бути забезпечена можливість накладення ЕП без переходу на зовнішні ресурси.

1.4 Загальні вимоги до інтерфейсу

1.4.1 МІС забезпечує можливість внесення інформації до Системи через свій інтерфейс українською мовою.

⁴ [API-011-064-0001]

У випадках, коли використання літер українського алфавіту призводить до спотворення інформації, можуть використовуватися латинські літери та спеціальні символи, зокрема для запису персональних даних, адрес в інтернеті та адрес електронної пошти;

1.4.2 у разі отримання помилки від Системи (неправильність введення даних Користувачами, авторизація тощо) та на підставі виконання Користувачем визначених дій та/або значень параметрів Системи, МІС відображає Користувачам інформаційні повідомлення у текстовому вигляді, українською мовою;

1.4.3 на підставі виконання користувачем визначених дій та/або значень параметрів Системи, МІС забезпечує інформування користувача через повідомлення в інтерфейсі;

1.4.4 інтерфейс Користувача повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 301 549:2022 (EN 301 549 V3.2.1 (2021–03), IDT) "Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ";

1.4.5 МІС повинна правильно відобразити текст і прапорець ("checkbox") для елемента "Consent" (погодження з правилами), а також повинна продемонструвати, або надати можливість перевірки, що елемент погодження з правилами відображається вірно, і що користувач може надати згоду з відповідними правилами після ознайомлення з ними.

2 Загальні вимоги до безпеки

2.1 МІС повинна використовувати чинний SSL/TLS сертифікат, який відповідає таким криптографічним стандартам: ECC (ECDSA P-256, P-384) або RSA (з довжиною ключа не менше 2048 біт);

2.2 МІС повинна бути захищена від SQL-ін'єкцій. Дані, що передаються до МІС не повинні призводити до виконання непередбачених SQL-запитів, модифікації існуючих запитів або виконання додаткових запитів, ініційованих користувачем;

2.3 МІС повинна бути захищена від XSS-ін'єкцій. Дані, що передаються до МІС або обробляються на клієнтській стороні не повинні призводити до виконання неавторизованого чи шкідливого коду у контексті веб браузера кінцевого користувача;

2.4 МІС повинна бути захищена від SSRF-атак. Дані що передаються до МІС не повинні призводити до формування запитів з боку сервера до внутрішніх або зовнішніх ресурсів, доступ до яких не передбачено бізнес-логікою системи;

2.5 МІС повинна бути захищена від атак LFI та RFI. Дані що передаються до МІС не повинні призводити до завантаження, читання, виконання або іншим чином обробки локальних чи віддалених файлів, доступ до яких не передбачено;

2.6 МІС повинна бути захищена від атак, що призводять до виконання довільного коду або системних команд ("Command Execution"). Дані що передаються до МІС не повинні дозволяти запуск системних команд, а також виконання скриптів або програм на стороні сервера;

2.7 МІС повинна бути захищена від атак типу IDOR.

2.7.1 Дані, що передаються до МІС, зокрема параметри запитів (URL, body, headers, cookies, тощо), не повинні дозволяти користувачам отримувати доступ до інформації, ресурсів чи виконувати дії від імені інших користувачів. МІС повинна обов'язково здійснювати перевірку прав доступу до кожного об'єкта незалежно від того, чи змінив користувач ідентифікатор ресурсу вручну.

2.8 МІС повинна використовувати тільки безпечні способи передачі даних, а саме: між МІС та користувачем МІС - протокол TLS версії не нижче 1.2;

2.9 МІС повинна реалізовувати власний механізм автентифікації, авторизації та керування сесіями користувачів, який застосовується до будь-якої взаємодії користувача із МІС (окрім первинної реєстрації СГУСОЗ).

2.9.1 Ініціювання автентифікації та/або авторизації користувача в Системі допускається виключно в межах активної сесії користувача, створеної та керованої МІС.

2.10 МІС повинна бути захищена від атак типу brute-force. МІС повинна реалізовувати механізми протидії автоматизованому підбору облікових даних, зокрема:

2.10.1 обмеження кількості невдалих спроб автентифікації в МІС до 5 протягом 15 хвилин для одного облікового запису;

2.10.2 автоматичне блокування облікового запису на 5 хвилин після 5 невдалих спроб автентифікації в МІС;

2.11 МІС повинна підтримувати та обов'язково застосовувати механізм 2FA для всіх користувачів.

2.11.1. Автентифікація в МІС повинна здійснюватися із використанням щонайменше двох незалежних факторів: одного фактора знання та одного фактора володіння.

2.12 МІС повинна дозволяти лише одну активну сесію на одного користувача в будь-який момент часу. У разі повторної автентифікації користувача в МІС усі раніше активні сесії цього користувача повинні бути автоматично завершені. Після цього доступ користувача до МІС можливий лише після проходження повторної авторизації в МІС.

2.13 МІС повинна автоматично завершувати сесію користувача у разі бездіяльності протягом 60 хвилин. Бездіяльністю вважається відсутність будь-яких дій з інтерфейсом системи, включаючи введення з клавіатури, рух миші, навігацію між сторінками. Після досягнення порогу бездіяльності МІС повинна заборонити будь-які дії (зокрема, завершити поточну сесію) Користувача до повторної авторизації.

2.14 МІС повинна забезпечити, що значення "mis_client_secret" не є доступним кінцевому користувачу, у тому числі через клієнтські застосунки,

незалежно від платформи їх реалізації (web, desktop), включаючи, але не обмежуючись:

1. вихідним кодом або бінарними файлами клієнтської частини;
2. frontend-компонентами (HTML, JavaScript);
3. локальними сховищами клієнтського середовища;
4. cookies, URL-параметрами, HTTP-заголовками або тілом відповіді.

3 Функціональні вимоги до модулів МІС

3.1 Модуль "Адміністративний модуль надавача медичних послуг"

{Пункт 3.1.1 "Загальні вимоги" вилучено}

{Пункт 3.1.2 "Вимоги до реєстрації та оновлення НМП, реєстрації керівників НМП" вилучено}

3.1.3 Вимоги до управління видами послуг СГyCOЗ

3.1.3.1 Користувач Системи з відповідними правами доступу, згідно специфікації API, може створити види медичних послуг СГyCOЗ, успішна заявка на реєстрацію яких містить:

- ідентифікатор раніше зареєстрованого МНП (параметр "division_id") - обов'язково;

- категорію медичної послуги (параметр "category") із довідника "HEALTHCARE_SERVICE_CATEGORIES" - обов'язково;

- лікарську спеціальність (параметр "speciality_type") із довідника "SPECIALITY_TYPE" - обов'язково в залежності від конфігураційних налаштувань параметра "HEALTHCARE_SERVICE_SPECIALITY_TYPE_FIELD_REQUIRED_FOR_CATEGORIES");

- тип медичної послуги (параметр "type") із довідника "HEALTHCARE_SERVICE_PHARMACY_DRUGS_TYPES" - обов'язково у випадку, якщо значення параметра "category" дорівнює значенню "PHARMACY_DRUGS";

- ідентифікатор ліцензії СГyCOЗ (параметр "license_id") - обов'язково у випадку, якщо значення параметра "category" дорівнює "PHARMACY_DRUGS";

- умови надання послуги (параметр "providing_condition") із довідника "PROVIDING_CONDITION" - обов'язково в залежності від конфігураційних налаштувань параметра "HEALTHCARE_SERVICE_PROVIDING_CONDITION_FIELD_REQUIRED_FOR_CATEGORIES";

- графік доступності послуг (масив параметрів "available_time") - опційно;

- графік недоступності виду послуг (масив параметрів "available_time") - опційно;

- коментар (параметр "comment") - опційно;

3.1.3.2 користувач Системи з відповідними правами доступу, згідно специфікації API, може отримати список зареєстрованих видів послуг;

3.1.3.3 користувач Системи з відповідними правами доступу, згідно специфікації API, може оновити графік доступності послуг, коментар та графік недоступності послуг раніше зареєстрованого виду послуг СГyCOЗ;

3.1.3.4 користувач Системи з відповідними правами доступу, згідно специфікації API, може активувати та деактивувати раніше зареєстрований вид послуг СГyCOЗ з вікном підтвердження дії або скасування;

3.1.3.5 запит на створення та оновлення медичних послуг СГyCOЗ може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

{Пункт 3.1.4 "Вимоги до управління співробітниками НМП та їх ролями" вилучено}

3.1.5 Вимоги до договору між СГyCOЗ ПМД та НСЗУ

3.1.5.1 користувач повинен мати можливість переглядати перелік існуючих в Системі заявок на договір, договорів та їх статусів ("status") і причини зміни статусу (за наявності) ("status_reason") з можливістю отримання інформації за ними.

3.1.6 Вимоги до перегляду декларацій про вибір лікаря ПМД в СГyCOЗ ПМД

3.1.6.1 користувач з роллю "OWNER", "ADMIN" СГyCOЗ ПМД повинен мати можливість отримати інформацію про декларації незалежно від їх статусу, які було укладено з будь-яким зареєстрованим та/або деактивованим працівником (незалежно від статусу) цього СГyCOЗ ПМД з роллю "DOCTOR", а саме:

- назва МНП (на основі параметра "division_id"), при наявності такої інформації;
- посада та ПІБ працівника (на основі параметра "employee_id");
- ідентифікатор декларації (параметр "id");
- номер декларації (параметр "declaration_number");
- статус декларації (параметр "status");
- дата подання декларації (параметр "start_date");
- дата кінцевої дії декларації (параметр "end_date");
- причина зміни статусу (параметр "reason") при наявності такої інформації;
- опис причини зміни статусу (параметр "reason_description") при наявності такої інформації;

3.1.6.2 забезпечити користувачу можливість пошуку/фільтрації декларацій:

3.1.6.2.1 по ідентифікатору працівника, який МІС передає на основі обраних користувачем в інтерфейсі відомостей працівника;

3.1.6.2.2 по декларації за її номером (параметр "declaration_number") або її статусом (параметр "status");

3.1.6.3 у випадку виконання реорганізації СГyCOЗ ПМД (зміни статусу СГyCOЗ на "REORGANIZED") користувачі з роллю "OWNER", "ADMIN" повинні мати можливість:

3.1.6.3.1 авторизуватись в реорганізованій СГyCOЗ ПМД із використанням скоупів для клієнта з типом "MSP_LIMITED" визначених специфікацією Системи;

3.1.6.3.2 мати можливість отримати перелік зареєстрованих та деактивованих працівників (незалежно від статусу) СГyCOЗ ПМД;

3.1.6.3.3 мати можливість отримати перелік декларацій, які було укладено з будь-яким зареєстрованим або деактивованим працівником (незалежно від статусу) СГyCOЗ ПМД з роллю "DOCTOR";

3.1.6.4 перед початком виконання реорганізації, де задіяно більш ніж одна юридична особа, працівником НСЗУ, користувач МІС з роллю "OWNER" закладу ПМД, що є правонаступником повинен:

3.1.6.4.1 забезпечити реєстрацію нових записів про працівників закладу, що реорганізується які задіяні у реорганізації;

3.1.6.4.2 в разі відсутності реєстрації необхідних працівників в закладі, що є правонаступником, зареєструвати їх з відповідними посадами, в іншому випадку декларації таких працівників будуть припинені під час проведення реорганізації;

3.1.6.4.3 переконатися, що МІС, який використовується в закладі- правонаступнику, отримав інформацію щодо активних декларацій з працівниками закладу, що реорганізується;

3.1.6.5 МІС СГyCOЗ, що є учасником (учасниками) процесу реорганізації зберігає дані декларацій реорганізованих працівників, в розрізі:

- ідентифікатору пацієнта (параметр "person_id");
- ідентифікатору декларації (параметр "declaration_id");
- номеру декларації (параметр "declaration_number").

Дані декларацій МІС зберігає виключно для тих працівників, що були реорганізовані (ідентифікатор працівника (параметр "employee_id") із декларації знаходиться в таблиці даних реорганізованих працівників).

МІС закладу:

- через ідентифікатор працівника (параметр "employee_id") отримує ідентифікатор особи працівника (параметр "party_id");

- на основі отриманого ідентифікатора особи працівника (параметр "party_id") виконує пошук даних працівників і декларацій реорганізованого закладу;

- формує список активних декларацій працівника з реорганізованого закладу.

3.1.7 Вимоги до управління ліцензіями СГyCOЗ

3.1.7.1 у випадку, якщо СГyCOЗ користувача має активну основну ліцензію (значення параметру "is_active" основної ліцензії в Системі ("is_primary" = true) дорівнює "true"):

3.1.7.1.1 користувач повинен мати можливість створити заявку на реєстрацію/оновлення додаткової ліцензії СГyCOЗ, використовуючи методи API системи "Create license" / "Update license", попередньо заповнивши наступні дані:

- тип ліцензії СГyCOЗ (параметр "type") згідно довідника "LICENSE_TYPE" та з урахуванням конфігураційного параметру "LEGAL_ENTITY_<LEGAL_ENTITY_TYPE>_ADDITIONAL_LICENSE_TYPE S" - обов'язково;

- ким видано (параметр "issued_by") - обов'язково;
 - дата видачі (параметр "issued_date") - обов'язково;
 - дата початку дії ліцензії (параметр "active_from_date") - обов'язково;
 - номер наказу (параметр "order_no") - обов'язково;
 - серія та/або номер ліцензії (параметр "license_number") - за наявності;
 - дата завершення дії ліцензії (параметр "expiry_date") - обов'язково у випадку, якщо значення параметру "type" дорівнює "PHARMACY_DRUGS";
 - напрям діяльності, що ліцензовано (параметр "what_licensed") - обов'язково;

- ознака основної ліцензії (параметр "is_primary" повинен дорівнювати значенню "false" за замовчуванням без можливості змін з боку користувача) - обов'язково;

3.1.7.1.2 користувач повинен мати можливість переглянути інформацію про основну та додаткові ліцензії СГyCOЗ, використовуючи метод API системи "Get licenses", зокрема:

- тип ліцензії (параметр "type") згідно довідника "LICENSE_TYPE" - обов'язково;

- ким видано (параметр "issued_by") - обов'язково;
 - дата видачі (параметр "issued_date") - обов'язково;
 - дата початку дії ліцензії (параметр "active_from_date") - обов'язково;
 - номер наказу (параметр "order_no") - обов'язково;
 - серія та/або номер ліцензії (параметр "license_number") - за наявності;
 - дата завершення дії ліцензії (параметр "expiry_date") - обов'язково у випадку, якщо значення параметру "type" дорівнює "PHARMACY_DRUGS";
 - напрям діяльності, що ліцензовано (параметр "what_licensed") - обов'язково;

- ознака основної ліцензії (параметр "is_primary") - обов'язково.

{Пункт 3.1.8 "Вимоги до управління медичним обладнанням НМП" вилучено}

3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги"

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCO3";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
- п. 3.7.1 "Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в реєстрі пацієнтів Системи";
- п. 3.13.1 "Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами".

3.2.1 Вимоги до роботи з деклараціями

3.2.1.1 Користувач МІС з відповідною роллю у активних медичних закладах із типом "PRIMARY_CARE" повинен мати можливість подати Декларацію щодо зареєстрованого раніше ідентифікованого пацієнта в Системі, а саме:

- створити заявку на подання Декларації (метод API Системи "Create Declaration Request v3"), якщо користувач з роллю "DOCTOR", "RECEPTIONIST", "ASSISTANT";

- підтвердити заявку на подання Декларації (метод API Системи "Approve Declaration Request v3") або відізнати її (метод API Системи "Reject Declaration Request v3"), якщо користувач з роллю "DOCTOR", "RECEPTIONIST", "ASSISTANT";

- підписати заявку на подання Декларації за допомогою ЕП користувача (метод API Системи "Sign Declaration Request v3"), якщо користувач з роллю "DOCTOR";

- в випадку укладання декларації по спрощеному процесу створення заявки, підтвердження заявки та її підпис виконується користувачем з роллю "DOCTOR", при виконанні умов участі користувача в процесі реорганізації;

3.2.1.2 перед подачею заявки на подання Декларації користувач повинен ідентифікувати пацієнта згідно документів, що підтверджують особу, та перевірити чи присутній запис про ідентифікованого пацієнта в Реєстрі пацієнтів Системи згідно вимог п.3.7.1.2 "Вимоги до пошуку запису про пацієнта в Системі":

3.2.1.2.1 у разі присутності в Системі запису про пацієнта та успішної ідентифікації користувачем пацієнта, користувач повинен продовжити подання декларації з отриманим у результаті пошукового запиту ідентифікатором пацієнта (параметр "person_id");

3.2.1.2.2 у разі відсутності запису про пацієнта користувач повинен створити новий запис про пацієнта в реєстрі пацієнтів в Системі згідно вимог п.

3.7.1.3 "Вимоги до реєстрації нового пацієнта в Системі" і отримати ідентифікатор пацієнта (параметр "person_id") для наступних дій;

3.2.1.3 МІС отримує з Системи наявні у пацієнта методи автентифікації з API Системи "Get Person Authentication Methods" згідно вимог п. 3.7.1.5 "Вимоги до управління методами автентифікації" а користувач разом з пацієнтом повинен обрати бажаний метод автентифікації (існуючий чи створений), а МІС - отримати ідентифікатор методу (параметр "id") для наступних дій;

3.2.1.4 для створення заявки на подання Декларації МІС повинен використовувати метод API "Create Declaration Request v3" Системи з автоматичним зазначенням:

- ідентифікатору лікаря, якому подається Декларація (параметр "employee_id");

- ідентифікатору МНП, у якому подається Декларація (параметр "division_id");

- ідентифікатору пацієнта, для якого подається Декларація (параметр "person_id");

- ідентифікатору обраного методу автентифікації "authorize_with", що дорівнює параметру "id" з відповіді методу API "Get Person Authentication Methods" Системи згідно вимог п. 3.7.1.5;

3.2.1.4.1 МІС, за наявності необхідних відомостей, має забезпечити контроль зазначених Користувачем відомостей вимогам конфігураційних параметрів Системи зокрема щодо віку пацієнта, документу, що посвідчує його особу тощо та поінформувати Користувача у випадку виявлення невідповідності.

3.2.1.5 після створення заявки на подання Декларації МІС повинна поінформувати користувача про успішність її створення та відобразити в інтерфейсі її статус "Нова" ("NEW"), а у випадку отримання від Системи помилки щодо створення – МІС повинна забезпечити опрацювання та відображення користувачу тексту відповідної помилки Системи і надати можливість користувачу виправлення внесених даних для виконання повторного запиту;

3.2.1.6 якщо на момент створення заявки на подання Декларації існувала інша заявка, то попередня автоматично перейде у статус "Відмінена" ("CANCELLED"), така заявка не може бути використана користувачем в наступних процесах, а статус "Відмінена" ("CANCELLED") повинен бути відображений в МІС;

3.2.1.7 якщо при успішному створенні заявки на подання Декларації та обраному методі "Автентифікація через законного представника" ("THIRD_PERSON") або "Автентифікація за номером мобільного телефону пацієнта" ("OTP") повідомлення не надійшло пацієнту, користувач повинен мати можливість виконати повторне надсилання повідомлення за допомогою

методу API Системи "Resend Authorization OTP on Authentication method Request" лише 1 раз;

3.2.1.8 після створення заявки на подання Декларації користувач повинен підтвердити її:

3.2.1.8.1 сформулювати інформаційне повідомлення для користувача:

Ви, як медичний працівник закладу охорони здоров'я:

- підтверджуєте, що пацієнта як особу ідентифіковано;
- підтверджуєте, що повідомили пацієнту або його законному представнику мету та підстави обробки персональних даних.

ПАМ'ЯТКА ПАЦІЄНТУ

Надаючи код з повідомлення або документи (при попередній реєстрації пацієнта в системі за документами) особа чи її представник:

- підтверджує, що інформована/ий медичним працівником закладу охорони здоров'я про мету та підстави обробки персональних даних пацієнта, для якого створюється Декларація в реєстрі Електронної системи охорони здоров'я;
- надає згоду медичному працівнику на подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, в Електронну систему охорони здоров'я.

3.2.1.8.2 реалізувати діалог підтвердження користувачем, де він повинен підтвердити в інтерфейсі МІС відміткою, що "інформація з пам'ятки пацієнта повідомлена пацієнту або його законному представнику" (параметр "process_disclosure_data_consent");

3.2.1.8.3 якщо було обрано метод "Автентифікація за номером мобільного телефону пацієнта" ("OTP") або метод "Автентифікація через законного представника" ("THIRD_PERSON") користувач повинен ввести код підтвердження, який йому надійшов, у випадку якщо повідомлення не надійшло пацієнту, користувач повинен мати можливість виконати повторне надсилання повідомлення за допомогою методу API Системи "Resend Authorization OTP on Declaration Request";

3.2.1.8.4 якщо було обрано метод "Автентифікація через документи" ("OFFLINE") необхідно завантажити згідно API Системи скан-копії документів пацієнта за посиланням з типом "OFFLINE" які вимагаються Системою;

3.2.1.9 після підтвердження заявки на подання Декларації методом API Системи "Approve Declaration Request" МІС повинна проінформувати користувача про успішність її підтвердження та відобразити в інтерфейсі статус "Підтверджена" ("APPROVED"), а у випадку отримання від Системи помилки надати можливість користувачу зробити коригування попереднього запиту;

3.2.1.10 у відповідь на успішний запит підтвердження заявки на подання Декларації, Система повертає друковану форму Декларації яку користувач

повинен мати можливість роздрукувати в 2 екземплярах з метою перевірки та підписання пацієнтом або його законним представником;

3.2.1.11 якщо заповнені дані вірні та пацієнт або його законний представник підписав друковану форму Декларації:

3.2.1.11.1 для декларації створеної СГyCOЗ ("channel" ="mis") користувач повинен підтвердити відміткою в інтерфейсі МІС, що "Декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу підписана пацієнтом" (параметр "patient_signed"=true);

3.2.1.11.2 завірити заявку на подання Декларації пацієнта ЕП користувача;

3.2.1.11.3 виконати відповідний запит API Системи "Sign declaration request";

3.2.1.11.4 у разі успішності виконання запиту проінформувати користувача про успішність подання Декларації "Декларація підписана";

3.2.1.12 у разі виникнення помилок при здійсненні запитів API Системи надати можливість користувачу відкоригувати відповідні дані з метою усунення помилки і повторного виконання запиту;

3.2.1.13 для декларації створеної СГyCOЗ ("channel" ="mis") якщо після перевірки користувач спільно з пацієнтом або його законним представником з'ясували, що дані в друкованій формі Декларації вказано невірно, або пацієнт (його законний представник) відмовився її підписувати, то:

3.2.1.13.1 користувач повинен відмінити запит на подання Декларації згідно методу API Системи "Reject declaration request v.3", при цьому статус заявки переходить на "Заявка на декларацію відхилена" ("Rejected");

3.2.1.13.2 МІС повинна забезпечити можливість користувачу виконати редагування даних та створити новий запит на подання Декларації після коригування відповідних помилкових даних;

3.2.1.14 при роботі з переліком запитів на декларацію МІС повинна:

3.2.1.14.1 забезпечити користувачу отримання переліку заявок на подання Декларації за допомогою запиту API Системи "Get declaration requests list v3" та зазначенням відповідних статусів заявок і каналів їх створення (параметр "channel" = "mis", "pis");

3.2.1.14.2 забезпечити користувачу отримання деталей заявок на подання Декларації за її ідентифікатором за допомогою запиту API Системи "Get declaration request by id V3";

3.2.1.14.3 у разі присутності в переліку заявки на подання Декларації в статусі "Нова" ("NEW") або "Підтверджена" ("APPROVED") забезпечити користувачу продовження роботи з нею;

3.2.1.14.4 забезпечити користувачу можливості редагування заявки на подання Декларації;

3.2.1.15 користувач з роллю "DOCTOR" закладів СГyCOЗ ПМД повинен мати можливість отримати інформацію про декларації незалежно від їх статусу, які було укладено з будь-яким зареєстрованим та/або деактивованим

працівником (незалежно від статусу) цього СГyCOЗ ПМД з роллю "DOCTOR", а саме:

- назва МНП (на основі параметра "division_id"), при наявності такої інформації;
- посада та ПІБ працівника (на основі параметра "employee_id");
- ідентифікатор декларації (параметр "id");
- номер декларації (параметр "declaration_number");
- статус декларації (параметр "status");
- дата подання декларації (параметр "start_date");
- дата кінцевої дії декларації (параметр "end_date");
- причина зміни статусу (параметр "reason") при наявності такої інформації;
- опис причини зміни статусу (параметр "reason_description") при наявності такої інформації;

3.2.1.16 забезпечити користувачу можливість пошуку декларацій:

3.2.1.16.1 по ідентифікатору працівника, який МІС передає на основі обраних користувачем в інтерфейсі відомостей працівника;

3.2.1.16.2 по декларації за її номером (параметр "declaration_number") або її статусом (параметр "status");

3.2.1.16.3 за ідентифікатором особи (параметр "person_id"), отриманим за результатом пошуку запису про пацієнта відповідно до п.3.7.1.2;

3.2.1.17 у випадку виконання реорганізації СГyCOЗ ПМД (зміни статусу СГyCOЗ на "REORGANIZED") користувачі з роллю "DOCTOR", за умови того, що такі користувачі були зареєстровані в новому НМП ПМД із роллю "DOCTOR", повинні мати можливість:

3.2.1.17.1 авторизуватись в реорганізований СГyCOЗ ПМД із використанням скоупів для клієнта з типом "MSP_LIMITED" визначених специфікацією Системи;

3.2.1.17.2 мати можливість отримати перелік зареєстрованих та деактивованих працівників (незалежно від статусу) СГyCOЗ ПМД з роллю "DOCTOR";

3.2.1.17.3 мати можливість отримати перелік декларацій, які було укладено з будь-яким зареєстрованим або деактивованим працівником (незалежно від статусу) СГyCOЗ ПМД з роллю "DOCTOR";

3.2.1.17.4 користувач МІС з відповідною роллю ("DOCTOR") у активних медичних закладах із типом "PRIMARY_CARE", що стали правонаступниками під час процесу реорганізації, повинен мати можливість подати Декларацію щодо зареєстрованого раніше пацієнта в Системі та має на час створення активну декларацію в закладі що реорганізується, а саме:

3.2.1.17.4.1 створити заявку на подання Декларації (метод API Системи "Create Declaration Request v3");

3.2.1.17.4.2 підтвердити заявку на подання Декларації (метод API Системи "Approve Declaration Request v3") або відізнати її (метод API Системи "Reject Declaration Request v3");

3.2.1.17.4.3 підписати заявку на подання Декларації за допомогою ЕП користувача (метод API Системи "Sign Declaration Request v3");

3.2.1.17.4.4 у разі присутності в Системі запису про пацієнта користувач повинен для виконання процесу переукладення декларації реорганізованого закладу попередньо отримати ідентифікатор активної декларації, використати його в якості параметра в методі API Системи "Create Declaration Request v3";

3.2.1.17.4.5 у разі якщо в Системі зареєстровано процес реорганізації та є відповідність між користувачами реорганізованого закладу та закладу- правонаступника то буде створена заявка на декларацією, без взаємодії з пацієнтом (спрощеним шляхом);

3.2.1.17.4.6 після створення заявки на подання Декларації МІС повинна проінформувати користувача про успішність її створення та відобразити в інтерфейсі її статус "Нова" ("NEW"), а у випадку отримання від Системи помилки щодо створення декларації – надати можливість користувачу зробити коригування внесених даних для повторного запиту;

3.2.1.17.4.7 якщо на момент створення заявки на подання Декларації існувала інша заявка, то попередня автоматично перейде у статус "Відмінена" ("CANCELLED"), така заявка не може бути використана користувачем в наступних процесах, а статус "Відмінена" ("CANCELLED") повинен бути відображений в МІС;

3.2.1.17.4.8 після підтвердження заявки на подання Декларації методом API Системи "Approve Declaration Request" МІС повинна проінформувати користувача про успішність її підтвердження та відобразити в інтерфейсі статус "Підтверджена" ("APPROVED");

3.2.1.17.4.9 у відповідь на успішний запит підтвердження заявки на подання Декларації, Система повертає друковану форму Декларації яку користувач повинен мати можливість роздрукувати в 2 екземплярах з метою подальшої перевірки та підписання пацієнтом або його законним представником, МІС не повинна формувати та надавати друковану форму у випадку, якщо запит подається за спрощеною процедурою;

3.2.1.17.5 Користувач повинен завірити заявку на подання Декларації пацієнта ЕП користувача;

3.2.1.17.5.1 виконати відповідний запит API Системи "Sign declaration request";

3.2.1.17.5.2 у разі успішності виконання запиту повинна проінформувати користувача про успішність подання Декларації "Декларація підписана";

3.2.1.17.6 У разі виникнення помилок при здійсненні запитів API Системи надати можливість користувачу відкоригувати відповідні дані з метою усунення помилки і повторного виконання запиту;

3.2.1.17.7 У разі необхідності користувач повинен відмінити запит на подання Декларації згідно методу API Системи "Reject declaration request v.3", при цьому статус заявки переходить на "Заявка на декларацію відхилена" ("Rejected");

3.2.1.18 МІС має забезпечити користувачу можливість пошуку та роботу з заявками на подання Декларації, створеними пацієнтом (його законним представником) самостійно в особистому кабінеті пацієнта ("channel"="pis") у випадку перевищення лікарем ліміту Декларацій:

3.2.1.18.1 відобразити користувачу перелік заявок на Декларацію в статусі "APPROVED" та забезпечити можливість фільтрації переліку з значенням параметру "channel" методу API Системи "Get Declaration Requests List v3";

МІС має забезпечити ініціативне інформування користувача через інтерфейс МІС у разі наявності заявок на Декларацію в статусі "APPROVED", що створені в особистому кабінеті пацієнта ("channel"="pis");

3.2.1.18.2 відобразити користувачу деталі вибраної заявки на Декларацію в статусі "APPROVED" створеної в особистому кабінеті пацієнта ("channel"="pis") згідно методу API Системи "Get Declaration Request by ID v3";

3.2.1.18.3 у випадку, коли користувач (лікар), погоджується підписати заявку на декларацію (в умовах перевищення ліміту), він має мати можливість накласти ЕП на підписану пацієнтом заявку на декларацію та виконати метод API Системи "Sign Declaration Request v3", що буде підтвердженням лікаря подання пацієнтом Декларації понад ліміт;

3.2.1.18.4 у випадку, коли користувач (лікар), не погоджується підписати заявку на Декларацію (в умовах перевищення ліміту), МІС виконує запит на відхилення заявки на декларацію використовуючи метод API Системи "Reject Declaration Request v3 ", що є підтвердженням відхилення Декларації понад ліміт лікарем;

3.2.1.19 запит на подання декларації, підтвердження, відхилення та підписання може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.2.2 Загальні вимоги до роботи з ЕМЗ

3.2.2.1 успішно створені і відображені ЕМЗ пацієнта користувачу з типом "DOCTOR";

3.2.2.2 успішно створений ЕМЗ (у пакеті взаємодії) у відповідності до специфікації API Системи;

3.2.2.3 у разі потреби користувач повинен мати змогу пошуку ЕМЗ пацієнта у відповідності до пошукових параметрів, передбачених специфікацією API Системи:

- пошук ЕМЗ за пошуковими параметрами;
- отримання детальної інформації щодо кожного конкретного ЕМЗ;

3.2.2.3.1 МІС забезпечує лікарю, з яким пацієнт уклав декларацію, або лікарю, що отримав доступ згідно п.3.6.1.4.4 на пацієнта, можливість пошуку та перегляду ЕМЗ неідентифікованих та/або ідентифікованих осіб, які були приєднані до основного запису про пацієнта із використанням параметру "merged_persons.id" який повертається на методі API Системи "Search Person`s merged persons" в переліку пов'язаних осіб;

3.2.2.4 користувачу повинна бути надана можливість застосувати у відповідності до специфікації API Системи наступні дії:

- створити Епізод МД (метод "Create Episode") з вказанням типу відповідно до специфікації API Системи;
- знайти Епізод МД за пошуковими параметрами;
- оновити доступні для редагування параметри Епізоду МД (метод "Update Episode");
- позначити Епізод МД як введений помилково (метод "Cancel Episode") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав визначення помилкового внесення ЕМЗ (параметр "explanatory_letter") та вказанням причини (параметр "status_reason");
- закрити Епізод МД (метод "Close Episode") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав закриття Епізоду МД (параметр "closing_summary");

3.2.2.5 користувачу повинна бути надана можливість зареєструвати в Системі пакет взаємодії ("encounter_data_package"), із зазначенням (в залежності від типу медичного закладу у відповідності до специфікації API Системи) відповідного:

- класу взаємодії ("encounter_class");
- типу взаємодії ("encounter_type");
- періоду взаємодії ("encounter.period");

3.2.2.6 користувач з типом "doctor" повинен мати змогу застосувати у відповідності до специфікації API Системи наступні дії:

- створити пакет взаємодії (метод "Submit Encounter Package");
- позначити пакет взаємодії як введений помилково (метод "Cancel Encounter Package") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав визначення помилкового внесення ЕМЗ (параметр "explanatory_letter");

3.2.2.7 при створенні взаємодії користувач повинен мати змогу передати дані пакету взаємодії ("encounter_data_package") та посилання на пов'язані сутності відповідно до специфікації API Системи:

1. Спостереження ("observation");
2. Стан/діагноз ("condition");
3. Діагностичний звіт ("diagnostic report");
4. Процедура ("procedure");
5. Вакцинація ("immunization");
6. Клінічна оцінка ("clinical_impression");
7. Асоційований медичний виріб ("device");
8. Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом ("device_association");
9. Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів ("detected_issue");
10. Зразок біологічного матеріалу ("specimen");

3.2.2.7.1 при формуванні запиту на створення пакету взаємодії користувач повинен мати змогу внести медичні записи, джерелом яких є:

- користувач, який створює даний пакет взаємодії;
- інший медичний працівник;

3.2.2.7.2 при формуванні пакету взаємодії, для позначення помилковим, МІС обов'язково повинна отримати для користувача перелік всіх об'єктів, що були передані при створенні даного пакету взаємодії (посилаються на енкаунтер, який підлягає скасуванню) і до яких користувач має доступ, та мають статус відмінний від "entered_in_error" і включити їх у запит на скасування пакету взаємодії;

3.2.2.7.2.1 для отримання усіх медичних записів, що були передані при створенні даного пакету взаємодії слід виконати пошук таких медичних записів за контекстом взаємодії, котра підлягає скасуванню, відповідно до методів API Системи:

1. "Get Conditions by search params";
2. "Get Observations by search params";
3. "Get Immunizations by search params";
4. "Get Diagnostic reports by search params";
5. "Get Procedures by search params";
6. "Get Clinical Impression by search params";
7. "Get Devices by search params";
8. "Get Device Associations by search params";
9. "Get Detected Issues by search params";
10. "Get Specimen by search params";

3.2.2.7.2.2 МІС забезпечує можливість користувачу з відповідними правами доступу позначити внесеним помилково окремий запис, попередньо переданий в складі пакету взаємодії, статус якого відмінний від "entered_in_error", окрім запису про стан/діагноз;

3.2.2.8 користувач повинен мати можливість скасувати пакет взаємодії за наступних умов:

- користувач є автором взаємодії;
- користувач є працівником того ж СГуСОЗ, що і автор взаємодії та має отриманий від пацієнта дозвіл (approval) із рівнем доступу "write" на обрану взаємодію (пакет взаємодії);

3.2.2.9 у складі взаємодії користувач повинен обов'язково внести інформацію щодо:

- причин звернення пацієнта (параметр "reasons") відповідно до ICPC-2;
- виконаних дій відповідно до ICPC-2 (параметр "actions") згідно до специфікації API Системи;

3.2.2.10 для внесення стану/діагнозу (блок параметрів "diagnoses"), МІС повинна забезпечити обов'язкове використання користувачем коду згідно довідників ICPC-2 та опційно МКХ-10-АМ, наданих Системою;

3.2.2.11 користувач за допомогою взаємодії може передати в Систему лише один основний стан/діагноз (параметр "diagnoses" у стані "primary") та декілька супутніх ("comorbidity") та/або ускладнень ("complication") основного стану/діагнозу (параметр "diagnosis");

3.2.2.11.1 МІС повинна забезпечити контроль по кодах станів/діагнозів для унеможливлення використання в одному пакеті взаємодії одного і того ж коду стану/діагнозу одночасно в якості:

- основного та супутнього;
- основного та ускладнення;
- супутнього та ускладнення;

3.2.2.11.2 Користувач повинен мати можливість зареєструвати взаємодію із типом "intervention" без вказання чи реєстрації стану/діагнозу ("condition") за наступних умов:

- якщо у складі пакету взаємодії зазначено дані про діагностичний звіт із зазначенням сервісу відповідно до категорії "Діагностична процедура" ("diagnostic_procedure");

- якщо у складі пакету взаємодії зазначено дані про процедуру із зазначенням сервісу відповідно до категорії "Процедура" ("procedure");

3.2.2.12 якщо користувач за Епізодом МД у новій взаємодії вказує основний стан/діагноз, що відрізняється від існуючого основного стану/діагнозу (параметр "diagnoses" у стані "primary"), то МІС повинна відобразити користувачу повідомлення:

Ви вказали новий основний діагноз. Підтвердження дії змінить основний діагноз епізоду медичної допомоги!

3.2.2.13 користувач за допомогою взаємодії повинен мати змогу передати в Систему ідентифікатор раніше зареєстрованого стану за умови наявності у користувача доступу до цього стану:

- для основного стану/діагнозу взаємодії - стану, що обов'язково містить значення з довідника "eHealth/ICPC2/condition_codes";

- для інших станів/діагнозів взаємодії - стану, що містить значення з довідника "eHealth/ICPC2/condition_codes" та/або "eHealth/ICD10_AM/condition_codes";

3.2.2.13.1 якщо користувач зазначає код стану/діагнозу з довідника "eHealth/ICPC2/condition_codes", який є у переліку значень станів/діагнозів визначеного конфігураційного параметру, то наявність в полі "evidences" посилання на існуючий в ECO3 запис про стан/діагноз (condition) з кодом з довідника "eHealth/ICD10_AM/condition_codes" згідно відповідного конфігураційного параметру є обов'язковою умовою;

3.2.2.14 користувач з типом "DOCTOR" повинен мати доступ до зведеної інформації про пацієнта "Patient summary" згідно з вимогами специфікації API Системи;

3.2.2.15 МІС має надати можливість користувачу, що виписав ЕН, по пацієнту знайти ЕМЗ, з якими направлення було погашено (якщо є дані в момент перегляду);

3.2.2.16 МІС повинна забезпечити зберігання ідентифікаторів ЕМЗ в контексті кожного пацієнта та надавати користувачу можливість:

- пошуку ЕМЗ за ідентифікатором;
- перегляду ідентифікаторів ЕМЗ в інтерфейсі МІС;

3.2.2.17 користувач МІС з роллю "DOCTOR" повинен мати можливість використовувати каталог послуг при роботі з функціоналом згідно вимог п.3.13.4:

- створення ЕН;
- створення діагностичного звіту у складі пакету взаємодії;
- створення процедури у складі пакету взаємодії;

3.2.2.18 при створенні ЕН для заповнення параметру "code" МІС забезпечує користувачу можливість вказати:

- послуги із значенням "true" у параметрі "request_allowed";
- групи послуг із значенням "true" у параметрі "request_allowed";

3.2.2.19 при створенні взаємодії для заповнення параметру "actions" МІС забезпечує користувачу можливість вказання послуги із значенням "Так ("true")" у параметрі "Послуга активна" "is_active";

3.2.2.20 при створенні діагностичного звіту або процедури (у складі пакету взаємодії) для заповнення параметру "code" МІС забезпечує користувачу можливість вказання послуги із значенням "true" у параметрі "is_active";

3.2.2.21 МІС забезпечує користувачу можливість реєстрації даних про вакцинацію у складі пакету взаємодії в межах визначених типів епізодів згідно специфікації API Системи та API MedData, про:

- факт проведення вакцинації пацієнту;
- факт непроведення вакцинації пацієнту;

3.2.2.21.1 МІС, при створенні запису про вакцинацію, забезпечує можливість пошуку коду вакцини за допомогою пошукових параметрів, а саме:

- код вакцини (параметр "vaccine_code");
- назва коду вакцини (текстова назва вакцини у довіднику);
- хвороба (параметр "target_diseases");

3.2.2.21.2 МІС, при створенні запису про вакцинацію, забезпечує контроль відповідності коду вакцини (параметр "vaccine_code") та хвороби (параметр "target_diseases") відповідно специфікації Системи;

3.2.2.21.3 МІС, при створенні запису про вакцинацію, забезпечує контроль відсутності дублювання хвороби (параметр "target_diseases") в рамках одного протоколу;

3.2.2.21.4 при внесенні інформації про вакцинацію від коронавірусної хвороби для фіксації факту проведення вакцинації, МІС забезпечує можливість автоматичного передзаповнення параметрів запису про вакцинацію, що була

проведена, із використанням API MedData на підставі мапінгу зі Специфікації Системи, а саме:

- код вакцини (параметр "vaccine_code.coding.code");
- виробник (параметр "manufacturer");
- серія вакцини (параметр "lot_number");
- термін придатності (параметр "expiration_date");
- місце введення (параметр "site.coding.code");
- облік кількості введеної вакцини (параметр "dose_quantity.value");
- доза, одиниця вимірювання (параметр "dose_quantity.unit");
- доза, код значення (параметр "dose_quantity.code");
- протокол вакцинації, опис протоколу (параметр "vaccination_protocols.description");
- автор протоколу (параметр "vaccination_protocols.authority"), значення за замовчуванням "Міністерство охорони здоров'я України");
- протокол вакцинації, кількість доз по протоколу (параметр "vaccination_protocols.series_doses");

3.2.2.22 користувач повинен мати змогу реєстрації даних про погіршення стану пацієнта після проведеної вакцинації за допомогою обстеження у складі пакету взаємодії згідно специфікації API Системи із обов'язковими зазначенням у параметрі "реакція на імунізацію" ("reaction_on") посилання на вакцинацію, яка є причиною;

3.2.2.23 створення, оновлення та позначення помилковим епізоду МД, створення або позначення помилковим пакету взаємодії може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5;

3.2.2.24 МІС повинна надати користувачу можливість зазначити учасників Взаємодії з пацієнтом (параметр "participant").

3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги"

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCO3";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
- п. 3.7 "Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі";
- п. 3.13.1 "Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами".

3.3.1 Загальні вимоги до роботи з ЕМЗ

3.3.1.1 успішно створені і відображені ЕМЗ пацієнта користувачу з типом "SPECIALIST";

3.3.1.2 успішно створений ЕМЗ (у пакеті взаємодії) у відповідності до специфікації API Системи;

3.3.1.3 у разі потреби користувач повинен мати змогу пошуку ЕМЗ пацієнта у відповідності до пошукових параметрів, передбачених специфікацією API Системи:

- пошук ЕМЗ за пошуковими параметрами;
- отримання детальної інформації щодо кожного конкретного ЕМЗ;

3.3.1.3.1 МІС забезпечує лікарю, за умови отримання доступу згідно п. 3.6.1.4.4 на пацієнта, можливість пошуку та перегляду ЕМЗ неідентифікованих та/або ідентифікованих осіб, які були приєднані до основного запису про пацієнта із використанням параметру "merged_persons.id" який повертається на метод API Системи "Search Person`s merged persons" в переліку пов'язаних осіб;

3.3.1.4 МІС повинна забезпечити зберігання ідентифікаторів ЕМЗ, що було створено в МІС в контексті кожного пацієнта для подальшого прийняття рішення щодо необхідності коригування існуючих ЕМЗ та надавати користувачу можливість:

- пошуку ЕМЗ за ідентифікатором в цілому по збережених записах ЕМЗ;
- перегляду ідентифікаторів ЕМЗ в інтерфейсі МІС;

3.3.1.5 користувачу повинна бути надана можливість застосувати у відповідності до специфікації API Системи наступні дії:

- створити Епізод МД (метод "Create Episode"), в тому числі без передачі в Систему взаємодії;
- знайти Епізод МД за пошуковими параметрами;
- оновити доступні для редагування параметри Епізоду МД (метод "Update Episode");
- позначити Епізод МД як введений помилково (метод "Cancel Episode") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав визначення помилкового внесення ЕМЗ (параметр "explanatory_letter") та вказанням причини (параметр "status_reason");
- закрити Епізод МД (метод "Close Episode") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав закриття Епізоду МД (параметр "closing_summary");

3.3.1.6 користувачу повинна бути надана можливість зареєструвати в Системі пакет взаємодії ("encounter_data_package") із зазначенням (в залежності від типу медичного закладу у відповідності до специфікації API Системи) відповідного:

- класу взаємодії ("encounter_class");
- типу взаємодії ("encounter_type");
- періоду взаємодії ("encounter.period");
- пріоритет ("priority");

3.3.1.7 користувач з типом "SPECIALIST" повинен мати змогу застосувати у відповідності до специфікації API Системи наступні дії:

- створити пакет взаємодії (метод "Submit Encounter Package");

- позначити пакет взаємодії як введений помилково (метод "Cancel Encounter Package") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав визначення помилкового внесення ЕМЗ (параметр "explanatory_letter");

3.3.1.8 при створенні пакету взаємодії користувач повинен мати змогу передати дані пакету взаємодії ("encounter_data_package") та посилання на пов'язані сутності відповідно до специфікації API Системи:

1. Спостереження ("observation");
2. Стан/діагноз ("condition");
3. Діагностичний звіт ("diagnostic report");
4. Процедура ("procedure");
5. Вакцинація ("immunization");
6. Клінічна оцінка ("clinical impression");
7. Асоційований медичний виріб ("device");
8. Видача медичного виробу ("device_dispense");
9. Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом ("device_association");
10. Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів ("detected_issue");
11. Зразок біологічного матеріалу ("specimen");

3.3.1.8.1 МІС забезпечує при заповненні у взаємодії блоку даних "paper_referral" наявність обов'язкових параметрів:

- ЄДРПОУ СГyCOЗ, що виписав паперове направлення (параметр "requester_legal_entity_edrpou");

- автор паперового направлення (параметр "requester_employee_name");

- дата паперового направлення (параметр "service_request_date");

3.3.1.8.2 при заповненні блоку даних "paper_referral" користувач повинен мати можливість додатково визначити наступні параметри:

- номер паперового направлення (параметр "requisition");

- найменування СГyCOЗ, що виписав паперове направлення (параметр "requester_legal_entity_name");

- нотатки за паперовим направленням (параметр "note");

3.3.1.9 при формуванні запиту на створення пакету взаємодії користувач повинен мати змогу внести медичні записи, джерелом яких є:

- користувач, який створює даний пакет взаємодії;

- інший медичний працівник;

3.3.1.10 при формуванні пакету взаємодії для позначення внесеним помилково МІС обов'язково повинна отримати для користувача перелік всіх об'єктів, що були передані при створенні даного пакету взаємодії (посилаються на енкаунтер, який підлягає скасуванню) і до яких користувач має доступ та мають статус відмінний від "entered_in_error" і включити їх у запит на скасування пакету взаємодії;

3.3.1.10.1 для отримання усіх медичних записів, що були передані при створенні даного пакету взаємодії слід виконати пошук таких медичних записів за контекстом взаємодії, котра підлягає скасуванню, відповідно до методів API Системи:

1. "Get Conditions by search params";
2. "Get Observations by search params";
3. "Get Immunizations by search params";
4. "Get Diagnostic reports by search params";
5. "Get Procedures by search params";
6. "Get Clinical Impression by search params";
7. "Get Device dispenses by search params";
8. "Get Devices by search params";
9. "Get Device Associations by search params";
10. "Get Detected Issues by search params";
11. "Get Specimen by search params";

3.3.1.10.2 МІС забезпечує можливість користувачу з відповідними правами доступу позначити внесеним помилково окремий запис, попередньо переданий в складі пакету взаємодії, статус якого відмінний від "entered_in_error", окрім запису про стан/діагноз;

3.3.1.11 користувач повинен мати можливість скасувати пакет взаємодії за наступних умов:

- користувач є автором взаємодії;
- користувач є працівником того ж СГуСОЗ, що і автор взаємодії та має отриманий від пацієнта дозвіл (approval) із рівнем доступу "write" на обрану взаємодію ЕМЗ (пакет взаємодії);

3.3.1.12 користувач повинен мати змогу внести інформацію щодо причин звернення пацієнта відповідно до ICPC-2 у вигляді взаємодії із пов'язаними сутностями згідно до специфікації API Системи (параметр "reasons");

3.3.1.13 користувач повинен внести інформацію щодо виконаних дій відповідно до довідника сервісів Системи у вигляді взаємодії із пов'язаними сутностями згідно до специфікації API Системи (параметр "action_references");

3.3.1.13.1 в Пакеті Взаємодії класу "АМВ" дозволяється використання в параметрі "action_references" виключно сервісів категорії "Консультація" ("counselling");

3.3.1.13.2 МІС повинна надати користувачу можливість зазначити учасників взаємодії з пацієнтом (параметр "participant");

3.3.1.14 для внесення стану/діагнозу, МІС повинна забезпечити обов'язкове використання користувачем коду згідно довідника МКХ-10-АМ, наданого Системою;

3.3.1.15 користувач за допомогою взаємодії може передати в Систему не більше ніж один основний стан/діагноз (параметр "diagnoses" у стані "primary")

та декілька супутніх ("comorbidity") та/або ускладнень ("complication") основного стану/діагнозу (параметр "diagnosis");

3.3.1.15.1 МІС повинна забезпечити контроль по кодах станів/діагнозів для унеможливлення використання в одному пакеті взаємодії одного і того ж коду діагнозу одночасно в якості:

- основного та супутнього;
- основного та ускладнення;
- супутнього та ускладнення;

3.3.1.15.2 користувач повинен мати можливість зареєструвати взаємодію із типом "intervention" без вказання стану/діагнозу взаємодії та без реєстрації стану/діагнозу ("condition") за наступних умов:

- якщо у складі пакету взаємодії зазначено дані про діагностичний звіт із зазначенням сервісу відповідно до категорії "Діагностична процедура" ("diagnostic_procedure");

- якщо у складі пакету взаємодії зазначено дані про процедуру із зазначенням сервісу відповідно до категорії "Процедура" ("procedure");

3.3.1.16 якщо користувач за Епізодом МД у новій взаємодії вказує основний стан/діагноз, що відрізняється від існуючого основного стану/діагнозу (параметр "diagnoses" у стані "primary"), то МІС повинна відобразити користувачу повідомлення:

Ви вказали новий основний діагноз. Підтвердження дії змінить основний діагноз епізоду медичної допомоги!

3.3.1.17 користувач за допомогою взаємодії повинен мати змогу передати в Систему ідентифікатор раніше зареєстрованого стану за умови наявності у користувача доступу до цього стану:

- для основного стану/діагнозу взаємодії - стану, що обов'язково містить значення з довідника "eHealth/ICD10_AM/condition_codes";

- для інших станів/діагнозів взаємодії - стану, що містить значення з довідника "eHealth/ICPC2/condition_codes" та/або "eHealth/ICD10_AM/condition_codes";

3.3.1.18 користувач з типом "SPECIALIST" повинен мати доступ до зведеної інформації про пацієнта "Patient summary" згідно з вимогами специфікації API Системи;

3.3.1.19 МІС має надати можливість користувачу, що виписав ЕН, по пацієнту знайти ЕМЗ, з якими направлення було погашено (якщо є дані в момент перегляду);

3.3.1.20 при створенні взаємодії користувач повинен мати можливість вказати посилання на направлення, за яким створюються така взаємодія:

- якщо це ЕН, то посилання на ЕН (параметр "incoming_referral");

- якщо це паперове направлення, то користувач заповнює блок даних "paper_referral" з паперового направлення;

3.3.1.20.1 МІС забезпечує при заповненні блоку даних "paper_referral" наявність обов'язкових параметрів:

- ЄДРПОУ СГyCOЗ, що виписав паперове направлення (параметр "requester_legal_entity_edrpou");

- автор паперового направлення (параметр "requester_employee_name");

- дата паперового направлення (параметр "service_request_date");

3.3.1.20.2 при заповненні блоку даних "paper_referral" користувач повинен мати можливість додатково визначити наступні параметри:

- номер паперового направлення (параметр "requisition");

- найменування СГyCOЗ, що виписав паперове направлення (параметр "requester_legal_entity_name");

- нотатки за паперовим направленням (параметр "note");

3.3.1.21 після створення ЕМЗ за пацієнтом користувач повинен мати можливість створити медичний висновок згідно вимог п. 3.8 "Модуль "Медичні висновки";

3.3.1.22 користувач МІС з роллю "SPECIALIST", повинен мати можливість використовувати каталог послуг згідно з вимог п. 3.13.5 Вимоги до роботи з каталогом послуг при роботі з функціоналом:

- створення ЕН;

- створення взаємодії;

- створення діагностичного звіту у складі пакету взаємодії або пакету діагностичного звіту;

- створення процедури у складі пакету взаємодії;

3.3.1.23 МІС забезпечує користувачу можливість реєстрації даних про вакцинацію у складі пакету взаємодії в межах визначених типів епізодів згідно специфікації API Системи та API MedData, про:

- факт проведення вакцинації пацієнту;

- факт не проведення вакцинації пацієнту;

3.3.1.23.1 МІС, при створенні запису про вакцинацію, забезпечує можливість пошуку коду вакцини за допомогою пошукових параметрів, а саме:

- код вакцини (параметр "vaccine_code");

- назва коду вакцини (текстова назва вакцини у довіднику);

- хвороба (параметр "target_diseases");

3.3.1.23.2 МІС, при створенні запису про вакцинацію, забезпечує контроль відповідності коду вакцини (параметр "vaccine_code") та хвороби (параметр "target_diseases") відповідно специфікації Системи;

3.3.1.23.3 МІС, при створенні запису про вакцинацію, забезпечує контроль відсутності дублювання хвороби (параметр "target_diseases") в рамках одного протоколу;

3.3.1.23.4 при внесенні інформації про вакцинацію від коронавірусної хвороби для фіксації факту проведення вакцинації, МІС забезпечує можливість автоматичного передзаповнення параметрів запису про вакцинацію, що була

проведена, із використанням API MedData на підставі мапінгу зі Специфікації Системи, а саме:

- код вакцини (параметр "vaccine_code.coding.code");
- виробник (параметр "manufacturer");
- серія вакцини (параметр "lot_number");
- термін придатності (параметр "expiration_date");
- місце введення (параметр "site.coding.code");
- облік кількості введеної вакцини (параметр "dose_quantity.value");
- доза, одиниця вимірювання (параметр "dose_quantity.unit");
- доза, код значення (параметр "dose_quantity.code");
- протокол вакцинації, опис протоколу (параметр "vaccination_protocols.description");
- автор протоколу (параметр "vaccination_protocols.authority"), значення за замовчуванням "Міністерство охорони здоров'я України");
- протокол вакцинації, кількість доз по протоколу (параметр "vaccination_protocols.series_doses");

3.3.1.24 користувач повинен мати змогу реєстрації даних про погіршення стану пацієнта після проведеної вакцинації за допомогою обстеження у складі пакету взаємодії згідно специфікації API Системи із обов'язковими зазначенням у параметрі "реакція на імунізацію" ("reaction_on") посилання на вакцинацію, яка є причиною;

3.3.1.25 запит на створення, оновлення та позначення помилковим епізоду МД може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

{Пункт 3.3.2 "Вимоги до пакету даних діагностичного звіту" вилучено}

3.3.3 Вимоги до ЕМЗ для неідентифікованих пацієнтів

3.3.3.1 після реєстрації неідентифікованого пацієнта користувач повинен передати дані для альтернативної ідентифікації у пакеті взаємодії, використовуючи ідентифікатор "preperson_id", а саме:

- медичні спостереження стосовно стану пацієнта;
- особливі прикмети та анатомічні особливості тіла (за наявності) неідентифікованого пацієнта для забезпечення альтернативної ідентифікації пацієнта;

3.3.3.1.1 для взаємодії (об'єкт "Encounter") користувач:

3.3.3.1.1.1 обов'язково повинен вказати параметри:

- епізод МД;
- період ("encounter.period");
- клас (параметр "class");
- тип взаємодії (параметр "type");
- виконавець (параметр "performer");

- основний стан/діагноз (параметр "diagnoses" у стані "primary") за довідником МКХ-10-АМ. Зазначається обов'язково для всіх типів взаємодії, окрім "intervention";

3.3.3.1.1.2 повинен можливість зазначити один з типів взаємодії:

- "Взаємодія в закладі охорони здоров'я" ("service_delivery_location") в разі надання медичних послуг в амбулаторних умовах лікування;

- "Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару" ("discharge") при виписці пацієнта з СГyCOЗ СМД;

- "Альтернативна ідентифікація пацієнта" ("patient_identity") при необхідності створення запису по альтернативній ідентифікації;

- "Проведення інтервенцій" ("intervention") при необхідності створення запису про застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов'язаних із впливом на організм людини;

3.3.3.1.1.3 додатково повинен мати можливість:

- вказати супутні стани/діагнози (параметр "diagnoses" у стані "comorbidity") та/або ускладнення (параметр "diagnoses" у стані "complication") за довідником МКХ-10-АМ;

- вказати дії (інформація щодо виконаних дій відповідно до довідника сервісів Системи) в залежності від класу взаємодії;

- вказати причини звернення незалежно від класу взаємодії;

- вказати дані про госпіталізацію для класу взаємодії "INPATIENT";

3.3.3.1.2 для спостережень (сутність "Observations") користувач:

3.3.3.1.2.1 повинен мати можливість вказати в одному з дозволених типів взаємодії дані необхідних спостережень, в тому числі обов'язкових згідно значень відповідних довідників, які формуються для користувача у вигляді відповідних переліків з актуальних значень довідників;

3.3.3.1.2.1.1 для неідентифікованих пацієнтів, що не є новонародженими:

- "Стать";

- "Зріст тіла" з одиницею виміру "см";

- "Вага тіла" з одиницею виміру "кг";

3.3.3.1.2.1.2 Для неідентифікованих пацієнтів, що є новонародженою дитиною:

- "Стать";

- "Зріст тіла" з одиницею виміру "см";

- "Вага дитини до 1 року при надходженні в стаціонар" ("weight_under_1_year") з одиницею виміру "грам";

- "Оцінка за Шкалою Апгар на 1-й хв життя";

- "Оцінка за Шкалою Апгар на 5-й хв життя";

- "Дата та час народження", при цьому користувачу має бути надана можливість заповнювати значення параметру з точністю до хвилини;

3.3.3.1.2.2 додатково може вказати інше Спостереження відповідного довідника, що надається АРІ Системи.

3.3.4 Вимоги до ведення ЕМЗ в стаціонарних умовах надання медичних послуг

3.3.4.1 Вимоги до ведення ЕМЗ при надходженні пацієнта до СГyCOЗ СМД

3.3.4.1.1 за наявності в пацієнта ЕН МІС має забезпечити роботу користувача відповідно до:

- "Вимог до функціональності перевірки та використання ЕН СГyCOЗ";
- "Вимог до пошуку запису про пацієнта в Системі";
- "Вимог до отримання доступу до медичних даних пацієнта";

3.3.4.1.2 за відсутності в пацієнта ЕН, МІС має забезпечити можливість користувачу здійснювати в Системі:

- пошук ідентифікованого пацієнта;
 - пошук неідентифікованого пацієнта;
 - створення запису про ідентифікованого;
 - створення запису про неідентифікованого;
- згідно "Вимог до роботи з записами про пацієнтів в Системі";

3.3.4.1.3 користувач повинен мати змогу в разі відмови пацієнта від госпіталізації, або відмови СГyCOЗ пацієнту у госпіталізації, створити в Системі новий Епізод МД та пакет взаємодії для фіксації консультативного висновку з незмінними значеннями:

- типу взаємодії як "service_delivery_location";
- класу взаємодії як "АМВ";
- направлення (за наявності);
- інших обов'язкових параметрів пакету взаємодії згідно специфікації API Системи;

3.3.4.1.4 користувач приймає ЕН в роботу з переведенням параметру "program_processing_status" у стан "InProgress" згідно методу API Системи "Use service request" в разі прийняття лікарем СМД рішення про госпіталізацію пацієнта;

3.3.4.1.5 створення, оновлення, закриття та позначення помилковим епізоду МД може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.3.4.2 Вимоги до ведення ЕМЗ при виписці пацієнта з СГyCOЗ СМД

3.3.4.2.1 при виписці пацієнта з СГyCOЗ СМД МІС повинен:

3.3.4.2.1.1 забезпечити користувачу внесення в Системі наданих пацієнту медичних послуг після завершення надання медичних послуг (в т.ч. по причині смерті пацієнта) в рамках створеного Епізоду МД з відповідним типом через подання пакету взаємодії методом API Системи "Submit Encounter Package" з обов'язковим зазначенням:

- типу взаємодії як "discharge";

- класу взаємодії як "INPATIENT";
- блоку параметрів госпіталізації "hospitalization";
- інших обов'язкових параметрів пакету взаємодії згідно специфікації API Системи;

3.3.4.2.1.2 в разі надходження пацієнта до СГyCO3 СМД через БЕМД, поліцію, тощо, користувач повинен мати можливість внести у взаємодію реквізити документу, за яким доставили пацієнта (параметр "pre_admission_idenfifier" блоку параметрів госпіталізації "hospitalization");

3.3.4.2.1.3 для погашення ЕН забезпечити роботу користувача відповідно до "Вимог погашення ЕН";

3.3.4.2.2 користувач з типом "SPECIALIST" повинен мати можливість при виписці пацієнта створити ЕН відповідно до "Вимог до формування ЕН";

3.3.4.2.3 при виписці пацієнта з СГyCO3 СМД з метою переведення пацієнта до іншого СГyCO3 СМД, МІС повинна:

3.3.4.2.3.1 надати можливість користувачу при створенні пакету взаємодії на етапі виписування пацієнта зазначити наступні параметри взаємодії:

- результат лікування як "transfer_general";
- заклад, у який переведено пацієнта;

3.3.4.2.3.2 МІС забезпечує при створенні ЕН для переведення пацієнта:

- обов'язковість використання користувачем пакету взаємодії із результатом лікування, зазначеним як "transfer_general" для створення ЕН;

- встановлення за замовчуванням значення категорії ЕН як "transfer_of_care";

- автоматичне заповнення в ЕН посилання на СГyCO3, до якого створюється ЕН на переведення до іншого СГyCO3 (параметр "performer") на підставі пакету взаємодії за виписуванням пацієнта (параметр "destination" у блоці "hospitalization");

- дотримання користувачем інших вимог щодо виписування ЕН для успішного збереження ЕН в Системі.

3.4 Модуль "Адміністративний модуль АЗ"

{Пункт 3.4.1 "Вимоги до реєстрації АЗ" вилучено}

3.4.2 Вимоги до управління видами надання послуг АЗ

3.4.2.1 Користувач Системи з відповідними правами доступу, згідно специфікації API, може створити види послуг АЗ, успішна заявка на реєстрацію яких містить:

- ідентифікатор раніше зареєстрованого підрозділу АЗ (параметр "division_id") - обов'язково;

- категорію послуги (параметр "category") із довідника "HEALTHCARE_SERVICE_CATEGORIES" - обов'язково;

- тип послуги (параметр "type") із довідника "HEALTHCARE_SERVICE_PHARMACY_DRUGS_TYPES" - обов'язково у випадку, якщо значення параметру "category" дорівнює "PHARMACY_DRUGS";

- ідентифікатор основної або додаткової ліцензії АЗ (параметр "license_id") - опційно;

причому, МІС при формуванні відповідної заявки повинна забезпечити можливість:

3.4.2.1.1 обрання користувачем в інтерфейсі МІС переліку (1 та більше) зареєстрованих підрозділів АЗ (параметр "division_id");

3.4.2.1.2 відправлення декількох заявок на реєстрацію видів послуг АЗ без додакових дій з боку користувача;

3.4.2.2 користувач Системи з відповідними правами доступу, згідно специфікації API, може отримати список зареєстрованих видів послуг;

3.4.2.3 користувач Системи з відповідними правами доступу, згідно специфікації API, може активувати та деактивувати раніше зареєстрований вид послуг АЗ з вікном підтвердження дії або скасування;

3.4.2.4 створення, деактивація послуг АЗ може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

{Пункт 3.4.3 "Вимоги до управління співробітниками АЗ" вилучено}

3.4.4 Вимоги до договору між АЗ та НСЗУ

3.4.4.1 у процесі подання заявки на новий договір МІС повинна забезпечити користувачу в інтерфейсі можливість підписання договору "Договір по реімбурсації" ("reimbursement"), підтипу "Загальний договір" (значення "GENERAL" для параметра "id_form");

3.4.4.2 після ініціалізації заявки МІС повинна надати можливість користувачу опційно завантажити документи такі як статут та/або додатковий документ (наприклад, довіреність уповноваженої особи);

3.4.4.3 при зазначенні користувачем терміну дії на новий договір, а саме дат початку дії договору (параметр "start_date") та закінчення дії договору (параметр "end_date"), МІС повинна забезпечити валідацію різниці між параметрами "end_date" та "start_date" яка не повинна перевищувати значення конфігураційного параметру "REIMBURSEMENT_CONTRACT_MAX_PERIOD_DAY";

3.4.4.4. при створенні заявки на договір в інтерфейсі МІС користувач повинен обрати групи програм у будь-якій кількості та / чи комбінації, за якими користувач має намір укласти договір, а МІС в свою чергу забезпечити збереження відповідних ідентифікаторів програм у масиві ідентифікаторів програм "medical_programs";

3.4.4.5 заявка на договір повинна містити такі параметри:

3.4.4.5.1 обов'язково:

- тип договору ("contract_type") зі значенням "Договір по реімбурсації" ("reimbursement");
 - підтип договору "GENERAL", параметр "id_form" зі значенням зі словника "REIMBURSEMENT_CONTRACT_TYPE";
 - масив ідентифікаторів програм реімбурсації "medical_programs" на які укладається договір;
 - ідентифікатор працівника (параметр "employee_id") АЗ що є підписантом договору, параметр "contractor_owner_id";
 - інформація на якій підставі діє підписант, параметр "contractor_base";
 - дані по рахунку (параметри об'єкту "Contractor_payment_details"), на який будуть здійснюватися виплати;
 - текст наміру на укладення договору, параметр "consent_text" зі значенням ключа "APPROVED" зі словника "REIMBURSEMENT CONTRACT CONSENT TEXT";
 - термін дії договору, а саме дати початку дії договору (параметр "start_date") та закінчення дії договору (параметр "end_date");
- 3.4.4.5.2 опційно, при умові завантаження документів:
- хеш завантаженого документу (статуту), параметр "statute_md5";
 - хеш завантаженого документу (додатковий документ), параметр "additional_document_md5";
- 3.4.4.6 успішне підписання договору з боку АЗ;
- 3.4.4.7 користувач повинен мати можливість внести зміни в активний договір з відповідним підтипом шляхом подачі нової заявки на договір того ж типу з обов'язковим зазначенням номеру договору який оновлюється (параметр "contract_number");
- 3.4.4.7.1 при цьому, користувач в МІС повинен мати змогу скоригувати масив ідентифікаторів програм "medical_programs" за групами програм;
- 3.4.4.8 якщо користувач оновлює дату закінчення договору (параметр "end_date") МІС повинна забезпечити такі валідації:
- параметр "end_date" нової заявки, не може бути більше за 3 календарні місяці дати закінчення ("end_date") договору який продовжується;
 - значення року в параметрі "end_date" нової заявки може дорівнювати значенню року або бути наступним що вказаний в параметрі "start_date" договору який продовжується;
- 3.4.4.9 МІС повинна забезпечити можливість користувачу зменшити дату закінчення договору (параметр "end_date") шляхом оновлення даних в договорі;
- 3.4.4.10 можливість введення та оновлення даних по договору будь-якого підтипу надається користувачам з типом "PHARMACY_OWNER";
- 3.4.4.11 користувач Системи з відповідними правами повинен бачити актуальні статуси заявок про укладення договору та договорів з обов'язковим зазначенням відповідного підтипу договору, отримувати оперативне сповіщення про зміни таких статусів;

3.4.4.12 користувач Системи з відповідними правами перед підписанням договору повинен побачити текст договору та повідомлення:

Засвідчуючи даний договір кваліфікованим електронним підписом я розумію, про настання певних прав та обов'язків, зрозумів текст договору.

3.4.4.13 користувач повинен мати можливість переглядати перелік заявок на договір, договорів та їх статусів ("status"), підтипів договорів (параметр "id_form") і причини зміни статусу (за наявності) ("status_reason") з можливістю отримання інформації за ними;

3.4.4.14 подати, скасувати та підписати заявку на договір з НСЗУ може користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.4.5 Вимоги до управління зобов'язаннями аптечних підрозділів за договором про реімбурсацію

3.4.5.1 користувач МІС з роллю "PHARMACY_OWNER" повинен мати змогу управляти зобов'язаннями аптечного закладу за договором про реімбурсацію за наступних умов:

- АЗ має підписаний договір про реімбурсацію з id_form "GENERAL";
- підрозділи АЗ мають чинну ліцензію в Реєстрі ДЛС ("dls_verified" = "True"),

при чому МІС повинна інформувати користувача про невиконання однієї або декількох умов;

3.4.5.2 МІС повинна забезпечити користувачу можливість створення зобов'язань підрозділів (функціонал "Medical program provision") за активним (параметр договору "status" зі значенням "VERIFIED") договором про реімбурсацію на всі програми, що визначені в такому договорі за наступними правилами:

3.4.5.2.1 перед створенням зобов'язання за обраною програмою для підрозділу чи підрозділів, МІС повинна перевірити наявність уже створених зобов'язань використовуючи метод API системи "Get Medical Program Provision List" використовуючи фільтри методу та не надавати можливість створити дублюючі зобов'язання;

3.4.5.2.2 при створенні зобов'язань за кожною програмою, МІС повинна надавати користувачу до вибору підрозділи даної юридичної особи, які відповідають наступним вимогам:

- підрозділ має бути активним (параметр "status" має значення "ACTIVE"),
- підрозділ повинен бути верифікованим за реєстром ДЛС (параметр "dls_verified" має значення "True");

3.4.5.2.3 при створенні зобов'язання на групу програм МІС повинна надавати можливість користувачу створити зобов'язання за кожною програмою групи;

3.4.5.2.4 МІС повинна забезпечити користувачу можливість підписання усіх створених зобов'язань ЕП керівником закладу;

3.4.5.2.5 МІС може надати змогу користувачу визначити масив зобов'язань підрозділів по групам програм (які визначені специфікацією Системи) та надати можливість підписати їх ЕП керівника закладу одночасно;

3.4.5.3 МІС повинна забезпечити користувачу отримання інформації про перелік наявних зобов'язань:

- за кожним договором - інформація про всі записи "договір-програма-підрозділ" для вказаного договору;
- за кожною програмою - інформація про всі записи "договір-програма-підрозділ" для вказаної програми;
- за кожним підрозділом - інформація про всі записи "договір-програма-підрозділ" для вказаного підрозділу;
- за статусом Medical program provision - інформація про всі записи необхідного статусу (лише активні/лише не активні) за певним договором чи підрозділом;

3.4.5.4 користувач з роллю "PHARMACY_OWNER" повинен мати змогу деактивувати необхідне зобов'язання підрозділу за обраною програмою, причому:

3.4.5.4.1 МІС може забезпечити користувачу можливість контролювати зобов'язання зв'язаних програм у групі програм та запропонувати користувачу видалити інші активні зобов'язання з групи для обраного підрозділу;

3.4.5.4.2 така деактивація повинна відбуватися окремо для кожного зобов'язання з підтверджуючим повідомленням в МІС для користувача.

3.4.6 Вимоги до управління додатковими ліцензіями АЗ

3.4.6.1 у випадку, якщо АЗ користувача має активну основну ліцензію (значення параметру "is_active" основної ліцензії в Системі ("is_primary" = true) дорівнює "true");

3.4.6.1.1 користувач повинен мати можливість створити заявку на реєстрацію/оновлення додаткової ліцензії АЗ, використовуючи відповідні методи API Системи "Create license" / "Update license", попередньо заповнивши наступні дані:

- тип ліцензії АЗ (параметр "type") згідно довідника "LICENSE_TYPE" та з урахуванням конфігураційного параметру "LEGAL_ENTITY_<LEGAL_ENTITY_TYPE>_ADDITIONAL_LICENSE_TYPE S" - обов'язково;

- ким видано ліцензію АЗ (параметр "issued_by") - обов'язково;
- дата видачі ліцензії АЗ (параметр "issued_date") - обов'язково;
- дата початку дії ліцензії АЗ (параметр "active_from_date") - обов'язково;
- номер наказу (параметр "order_no") - обов'язково;
- серія та/або номер ліцензії АЗ (параметр "license_number") - за наявності;

- дата завершення дії ліцензії (параметр "expiry_date") - обов'язково у випадку, якщо значення параметру "type" дорівнює "PHARMACY_DRUGS";
 - напрям діяльності, що ліцензовано (параметр "what_licensed") - обов'язково;
 - ознака основної ліцензії АЗ (параметр "is_primary" повинен дорівнювати значенню "false" за замовчуванням без можливості змін з боку користувача);
- 3.4.6.1.2 користувач повинен мати можливість переглянути інформацію про основну та додаткові ліцензії СГyCOЗ, використовуючи метод АПІ системи "Get licenses", зокрема:
- тип ліцензії АЗ (параметр "type") згідно довідника "LICENSE_TYPE" - обов'язково;
 - ким видано ліцензію АЗ (параметр "issued_by") - обов'язково;
 - дата видачі ліцензії АЗ (параметр "issued_date") - обов'язково;
 - дата початку дії ліцензії АЗ (параметр "active_from_date") - обов'язково;
 - номер наказу (параметр "order_no") - обов'язково;
 - серія та/або номер ліцензії АЗ (параметр "license_number") - за наявності;
 - дата завершення дії ліцензії АЗ (параметр "expiry_date") - обов'язково у випадку, якщо значення параметру "type" дорівнює "PHARMACY_DRUGS";
 - напрям діяльності, що ліцензовано (параметр "what_licensed") - опційно;
 - ознака основної ліцензії АЗ (параметр "is_primary") - обов'язково.

3.5 Модуль "Робоче місце фармацевта"

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:
- п. 3.4 "Модуль "Адміністративний модуль аптечного закладу".

3.5.1 Вимоги до обліку ЕР на ЛЗ в АЗ

3.5.1.1 Вимоги до отримання та візуалізація інформації за введенням номером ЕР на ЛЗ

3.5.1.1.1 МІС повинна відобразити користувачу за номером Діючого ЕР, (параметр "requisition_number") використовуючи метод АПІ Системи "Get Medication Request by ID by Pharmacy User":

3.5.1.1.1.1 інформацію щодо виписаного ЛЗ (об'єкт "medication_info"), а саме:

обов'язково:

1) назва ЛЗ (параметр "medication_name"),

опційно:

1) форма випуску ЛЗ (параметр "form"),

2) масив МНН, з яких складається виписаний ЛЗ (масив "ingredients") з зазначенням по кожному МНН:

- назви (параметр "name"),

- оригінальної назви (параметр "name_original"),

- дозування МНН (сила дії) (параметр "dosage.numerator_value" об'єкту "dosage"),
- одиниця виміру сили дії (параметр "dosage.numerator_unit" об'єкту "dosage"),
- на яку кількість сутності визначене дозування МНН (параметр "dosage.denominator_value" об'єкту "dosage"),
- одиниця виміру кількості сутності (параметр "dosage.denominator_unit" об'єкту "dosage");
- 3.5.1.1.1.2 кількість ЛЗ, яка доступна до погашення ЕР, (параметр "medication_remaining_qty") в одиницях виміру, які отримуються з параметру "denominator_unit" будь якого об'єкту "dosage" масиву "ingredients";
- 3.5.1.1.1.3 загальна виписана кількість ЛЗ за ЕР (параметр "medication_qty") в одиницях виміру які отримуються з параметру "denominator_unit" будь якого об'єкту "dosage" масиву "ingredients";
- 3.5.1.1.1.4 сигнатура ЕР, а саме:
 - текст сигнатури ЕР (параметр "text" об'єкту "dosage_instruction");
 - добова доза ЛЗ (параметр "max_dose_per_period.numerator.value" об'єкту "dosage_instruction") в одиницях виміру, які отримуються з параметру "denominator_unit" будь якого об'єкту "dosage" масиву "ingredients";
 - разова доза ЛЗ на один прийом (параметр "max_dose_per_administration.value" об'єкту "dosage_instruction") в одиницях виміру, які отримуються з параметру "denominator_unit" будь якого об'єкту "dosage" масиву "ingredients";
- 3.5.1.1.1.5 статус ЕР;
- 3.5.1.1.1.6 строки дії рецепту:
 - дата створення рецепту (параметр "created at"),
 - дата першого дня, коли можливо отримати виписаний ЛЗ за ЕР (параметр "dispensed_valid_from"),
 - дата останнього дня, коли можливо отримати виписаний ЛЗ за ЕР (параметр "dispensed_valid_to"),
 - дата початку курсу лікування виписаним ЛЗ (параметр "started at"),
 - дата завершення курсу лікування виписаним ЛЗ (параметр "ended at");
- 3.5.1.1.1.7 програма, в рамках якої виписано ЕР (параметр "medical_program"), а також її налаштування (масив параметрів "medical_program_setting"), а саме:
 - назва програми (параметр "medical_program.name");
 - тип рецептурного бланка (параметр "mr_blank_type") з довідника "MR_BLANK_TYPES";
 - джерело фінансування (параметр "funding_source") з довідника "FUNDING_SOURCE";
 - ознака можливості часткового погашення ЕР (параметр "multi_medication_dispense_allowed");

- ознака можливості погашення ЕР без засвідчення ЕП (параметр "medical_program_settings.skip_medication_dispense_sign");
- ознака можливості погашення ЕР без наявності договору про реімбурсацію (параметр "medical_program_settings.skip_contract_provision_verify");
- ознака можливості зміни програми при погашенні ЕР (параметр "medical_program_change_on_dispense_allowed");
- типи ліцензій закладу, необхідні для погашення рецепту (параметр "license_types_allowed");
- 3.5.1.1.1.8 пацієнт, якому було виписано ЕР:
 - прізвище та ініціали пацієнта (параметр "person.short_name");
 - кількість повних років пацієнта (параметр "person.age");
- 3.5.1.1.1.9 за наявності, обсяг первинної упаковки (об'єкт "container_dosage"), зокрема:
 - кількість/об'єм ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.value");
 - одиниця виміру кількості/об'єму ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.code") із довідника "MEDICATION_UNIT";
- 3.5.1.1.2 при отриманні статусів ЕР "Погашений" (параметр "status" зі значенням "COMPLETED") або "Прострочений" (параметр "status" зі значенням "EXPIRED") ЕР не може бути погашеним, а МІС повинна додатково до статусу проінформувати користувача про неможливість погашення;
- 3.5.1.1.3 при отриманні статусу ЕР "Відхилений" (параметр "status" зі значенням "REJECTED") ЕР не може бути погашеним, МІС повинна додатково до статусу проінформувати користувача про неможливість погашення та додатково відобразити користувачу:
 - 3.5.1.1.3.1 причину відхилення (параметр "reject_reason_code") з довідника "MEDICATION_REQUEST_REJECT_REASON";
 - 3.5.1.1.3.2 у разі наявності, додаткове роз'яснення про причину відхилення (параметр "medication_request.reject_reason");
 - 3.5.1.1.4 при отриманні даних про зарезервований ЕР (параметр "blocked_to" > now()) МІС повинна відобразити користувачу (за наявності значень у відповідних параметрах):
 - термін резервування ЕР (параметр "blocked_to")
 - причину резервування ЕР (параметр "block_reason_code") із довідника "MEDICATION_REQUEST_BLOCK_REASON";
 - опис причини резервування ЕР (параметр "block_reason");
 - дані про АЗ, що зарезервував ЕР (об'єкт "blocked_by_legal_entity"), зокрема,
 - 1) публічну назву АЗ (параметр "public_name"),
 - 2) код ЄДРПОУ АЗ (параметр "edrpou");
 - 3.5.1.1.4.1 у випадку, якщо ЕР зарезервовано іншим АЗ (параметр "blocked_to">now() та параметр "medication_request.blocked_by_legal_entity.id"

відмінний від "legal_entity_id" користувача), МІС повинна додатково проінформувати користувача про неможливість погашення;

3.5.1.1.5 МІС повинна отримати та використовувати ідентифікатор ЕР (параметр "id" сутності Medication Request) на наступних етапах погашення ЕР.

3.5.1.2 Вимоги до отримання та відображення переліку ЛЗ, які задовольняють вимогам Діючого ЕР з подальшим обранням користувачем торговельних найменувань

3.5.1.2.1 для отримання та відображення переліку ЛЗ, які задовольняють вимогам до погашення ЕР, МІС повинна використовуючи метод API Системи "Qualify Medication Request by ID", передавши:

3.5.1.2.1.1 ідентифікатор ЕР (параметр "id" сутності Medication Request);

3.5.1.2.1.2 ідентифікатор медичної програми (параметр "medical_program.id" сутності Medication Request);

3.5.1.2.1.3 ідентифікатор підрозділу в якому здійснюється погашення ЕР (параметр "division_id");

3.5.1.2.2 у випадку отримання помилки "Division does not provide the medical program" необхідно відобразити користувачу повідомлення:

Зобов'язання за медичною програмою не є актуальними на поточну дату. Ваш аптечний підрозділ не відпускає ліки за даною медичною програмою. Зверніться до вашого керівника аптечного закладу або уповноваженої особи для уточнення деталей.

3.5.1.2.3 у випадку отримання помилки "Medical program provision is not related to any actual contract for the current date" необхідно відобразити користувачу повідомлення:

Зобов'язання, залучені до виконання договору, не є актуальними на поточну дату. Ваш аптечний підрозділ не відпускає ліки за даною програмою. Зверніться до вашого керівника аптечного закладу або уповноваженої особи для уточнення деталей.

3.5.1.2.4 у випадку отримання помилки "Contract with number <contract_number> is suspended" необхідно відобразити користувачу повідомлення:

Договір № [вставити поточне значення "contract_number"] призупинено. Аптечний підрозділ не відпускає ліки за даною програмою. Зверніться до керівника аптечного закладу або уповноваженої особи для уточнення деталей.

3.5.1.2.5 у випадку отримання помилки "Division does not have active licenses to provide the medical program" необхідно відобразити користувачу повідомлення:

В аптечного підрозділу відсутня активна ліцензія для відпуску ліків за даною програмою. Зверніться до керівника аптечного закладу або уповноваженої особи для уточнення деталей.

3.5.1.2.6 у випадку, якщо ЕР сформовано не на екстемпоральний ЛЗ, МІС повинна відобразити перелік торгових назв, якими може бути погашений ЕР та інформацію за цими торговими назвами, що надходить у відповіді методу API Системи "Qualify Medication Request by ID" в масиві "participants", а саме:

3.5.1.2.6.1 торговельна назва ЛЗ (параметр "participants.medication_name");

3.5.1.2.6.2 форма випуску (параметр "participants.form");

3.5.1.2.6.3 назва виробника та країна виробника (параметри "participants.manufacturer.name" та "participants.manufacturer.country");

3.5.1.2.6.4 кількість/об'єм ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.numerator_value") у відповідних одиницях виміру (параметр "container_dosage.numerator_unit") на кількість первинних упаковок (параметр "container_dosage.denominator_value") у відповідних одиницях виміру первинної упаковки (параметр "container_dosage.denominator_unit");

3.5.1.2.6.5 мінімальна кількість лікарського засобу до продажу (параметр "participants.package_min_qty") в одиницях виміру (значення параметру "packages.container_dosage.numerator.unit" обраного торговельного найменування);

3.5.1.2.6.6 загальна кількість в упаковці (параметр "participants.package_qty") в одиницях виміру (значення параметру "packages.container_dosage.numerator.unit") обраного торговельного найменування);

3.5.1.2.7 у випадку, якщо ЕР виписаний не на екстемпоральний ЛЗ та за програмою, джерелом фінансування якої є НСЗУ (значення параметру "funding_source" дорівнює "NHS"):

3.5.1.2.7.1 МІС обов'язково повинна відобразити:

- номер реєстру відшкодування (параметр "participants.registry_number"), якщо параметр або його значення "null", слід виводити текст "не визначено",

- дата початку дії реєстру відшкодування (параметр "participants.start_date"), якщо параметр або його значення "null", слід виводити текст "не визначено",

- дата закінчення дії реєстру відшкодування (параметр "participants.end_date"), якщо параметр або його значення "null", слід виводити текст "не визначено",

- розмір відшкодування за упаковку лікарського засобу згідно реєстру відшкодування, грн. (параметр "participants.reimbursement_amount");

3.5.1.2.7.2 МІС опційно повинна відобразити:

- сума доплати пацієнтом за упаковку згідно реєстру відшкодування, грн (параметр "participants.estimated_payment_amount"),

- оптово-відпускну ціну за упаковку, грн (параметр "participants.wholesale_price"),
- рекомендовану роздрібну ціна за упаковку, грн (параметр "participants.consumer_price"),
- розмір відшкодування добової дози лікарського засобу, грн (параметр "participants.reimbursement_daily_dosage");

3.5.1.2.7.3 МІС повинна забезпечити користувачу обрання з запропонованого переліку одну (обов'язково) або декілька торгових назв (опційно) тільки з одного визначеного користувачем реєстру відшкодування "participants.registry_number" сформувавши таку інформацію по кожному обраному торговельному найменуванню:

- торговельне найменування (параметр "participants.medication_name") у Реєстрі відшкодування "participants.registry_number";
- кількість ЛЗ, яка необхідна для погашення ЕР зі значення параметру "medication_remaining_qty";
- роздрібна ціна за 1 упаковку в аптеці (параметр "sell_price"), яка за замовчуванням дорівнює параметру "consumer_price";
- вартість відшкодування однієї упаковки, яка за замовчуванням дорівнює значенню параметру "Reimbursement_amount" у реєстрі відшкодування "participants.registry_number";
- загальна вартість відшкодування в рамках реімбурсації обраного торговельного найменування в рамках даного ЕР, яка за замовчуванням дорівнює значенню параметра "discount_amount" згідно Реєстру відшкодування "participants.registry_number";
- загальна ціна по обраному (обраним) ЛЗ (значення параметру "sell_amount");
- сума яку необхідно доплатити пацієнту по обраному (обраним) ЛЗ яка дорівнює значенню параметра "estimated_payment_amount" згідно Реєстру відшкодування "participants.registry_number";

3.5.1.2.7.4 МІС повинна забезпечити користувачу для кожного торговельного найменування відображення:

- вартість відшкодування (значення параметру "discount_amount") у перерахунку на фактичну кількість ЛЗ яка буде відпущена за цим ЕР;
- вартість на відшкодування однієї упаковки (значення параметру "reimbursement_amount");
- загальна ціна (значення параметру "sell_amount") у перерахунку на фактичну кількість ЛЗ яка буде відпущена за цим ЕР;
- ціна за 1 упаковку (значення параметру "sell_price");

3.5.1.2.8 у випадку, якщо ЕР виписаний не на екстемпоральний ЛЗ та за програмою, джерелом фінансування якої не є НСЗУ (значення параметру "funding_source" не дорівнює "NHS"):

3.5.1.2.8.1 МІС повинна забезпечити користувачу можливість обрати з запропонованого переліку одну (обов'язково) або декілька торгових назв

(опційно), сформувавши таку інформацію по кожному обраному торговельному найменуванню:

обов'язково (з обов'язковим відображенням даних користувачу та передачею їх до Системи):

- торговельне найменування (параметр "participants.medication_name");
- кількість ЛЗ, яка доступна для погашення ЕР зі значенням параметру "medication_remaining_qty";

опційно (без обов'язкового відображенням даних користувачу та передачі їх до Системи):

- роздрібна ціна за 1 упаковку в аптеці "sell_price" яка зазначається вручну користувачем або автоматично у випадку інтеграції з аптечною системою;
- загальна ціна по обраному (обраним) ЛЗ "sell_amount" яка розраховується МІС з урахуванням "sell_price" та кількості ЛЗ до відпуску за цим ЕР;
- вартість відшкодування (значення параметру "discount_amount");

3.5.1.2.9 сумарна кількість одиниць ЛЗ всіх торговельних найменувань до видачі не повинна перевищувати кількість ЛЗ, що доступна до погашення за даним ЕР (значення параметра "medication_remaining_qty");

3.5.1.2.10 у випадку, якщо ЕР на екстемпоральний ЛЗ, то МІС повинна перевірити можливість погашення ЕР у відповідному АЗ, використовуючи метод API Системи "Qualify Medication Request by ID" (без обов'язково відображення операцій користувачу) та, за умови отримання успішної відповіді Системи, сформувавши запит на погашення ЕР, причому:

3.5.1.2.10.1 значення параметра "medication_id" повинно відповідати значенню параметра "medication_id" з відповіді методу API Системи "Get Medication Request by ID by Pharmacy User";

3.5.1.2.10.2 значення параметра "medication_qty" повинно відповідати значенню параметра "medication_qty" з відповіді методу API Системи "Get Medication Request by ID by Pharmacy User";

3.5.1.2.11 у випадку, якщо ЕР на екстемпоральний ЛЗ, то МІС повинна перевірити можливість погашення ЕР у відповідному АЗ, використовуючи метод API Системи "Qualify Medication Request by ID" та отримання не успішної відповіді, МІС повинна проінформувати користувача про неуспішність операції та неможливість погашення;

3.5.1.2.12 якщо в результаті процесу обрання торговельних найменувань для погашення ЕР немає згоди між користувачем та пацієнтом, то користувач повинен мати можливість закрити процес відпуску ЛЗ за даним ЕР.

3.5.1.3 Вимоги до погашення електронного рецепту на ЛЗ

3.5.1.3.1 Під час внесення інформації для погашення ЕР, МІС повинна забезпечити користувачу можливість коригування (вручну та/або автоматично) сформованих на основі відповіді Системи параметрів, а саме:

- роздрібної ціни за 1 упаковку в аптеці (параметр "sell_price");
- вартості відшкодування однієї упаковки (параметр "reimbursement_amount") - виключно у меншу сторону;
- загальної вартості відшкодування в рамках реімбурсації за ЕР (параметр "discount_amount") - виключно у меншу сторону;
- суми, яку необхідно доплатити пацієнту (параметр "estimated_payment_amount") - виключно у меншу сторону.

Після внесення всієї необхідної інформації для погашення ЕР (за участю користувача або із використанням автоматизованого заповнення МІС), користувач повинен перейти до створення відповідної заявки на погашення ЕР, попередньо вказавши:

- ідентифікатор учасника програми (значення параметру "program_medication_id") - за умови наявності різних учасників ЛЗ,
- код підтвердження (значення параметру "code") - обов'язково,
- текстова примітка (параметр "note") - опційно, причому:

3.5.1.3.1.1 якщо погашення Діючого ЕР вимагає засвідчення ЕП користувача (значення параметру "skip_medication_dispense_sign" програми, за якою виписано ЕР дорівнює "false"), то:

3.5.1.3.1.1.1 користувач повинен створити заявку на погашення ЕР, а МІС виконати метод API Системи "Create Medication Dispense by Pharmacy User", в результаті чого заявка на погашення ЕР закріплюється за поточним АЗ для виписування на 10 хвилин і інша нова заявка на погашення не може бути створена протягом цього строку цим користувачем;

3.5.1.3.1.1.2 МІС повинна забезпечити формування нової заявки, якщо за 10 хвилин користувач не встигне погасити ЕР;

3.5.1.3.1.1.3 якщо після створення заявки пацієнт відмовився від обраного торговельного найменування (або найменувань) / виготовлених ЛЗ, або користувач помилився у виборі, то МІС повинна забезпечити користувачу закриття процесу погашення ЕР шляхом відхилення заявки, використовуючи метод API Системи "Reject Medication Dispense by Pharmacy User";

3.5.1.3.1.1.4 після проведення відпуску ЛЗ по касі АЗ, що є внутрішнім процесом АЗ, МІС повинна забезпечити формування значень параметрів:

- сума в чеку, яку заплатив пацієнт (значення параметру "payment_amount")
- обов'язково, у випадку, якщо ЕР виписаний за програмою, джерелом фінансування якої є НСЗУ (значення параметру "funding_source" дорівнює "NHS");
- номер фіскального чеку (значення параметру "payment_id") за можливості його автоматизованого отримання - опційно;

3.5.1.3.1.1.5 МІС повинна надати можливість засвідчення факту погашення ЕР ЕП користувача як працівника АЗ згідно методу API Системи "Process Medication Dispense by Pharmacy User";

3.5.1.3.1.2 якщо погашення Діючого ЕР НЕ вимагає засвідчення ЕП користувача (значення параметру "skip_medication_dispense_sign" програми, за якою виписано ЕР, дорівнює "true"), то:

3.5.1.3.1.2.1 після проведення відпуску ліків по касі АЗ, що є внутрішнім процесом АЗ, МІС повинна забезпечити формування значень параметрів:

- опційно - сума в чеку, яку заплатив пацієнт (значення параметру "payment_amount");

- опційно - номер фіскального чеку (значення параметру "payment_id") за можливості його автоматизованого отримання;

3.5.1.3.1.2.2 користувач повинен погасити ЕР, а МІС виконати метод API Системи "Create Medication Dispense by Pharmacy User";

3.5.1.3.2 в разі успішного виконання запиту(ів), ЕР переходить у статус "Погашений", в Системі формується запис про ЕР за даним АЗ, а користувач повинен бути проінформованим про успішність процесу та можливість віддати ЛЗ пацієнту;

3.5.1.3.3 у разі виникнення помилок на будь-якому етапі, користувач повинен бути проінформований про це з можливістю виправити дані та повторити етап;

3.5.1.3.4 створення та скасування запиту на погашення ЕР або його підписання може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п.1.1.5.

3.5.1.4 Вимоги до отримання інформації по погашеним ЕР на ЛЗ

3.5.1.4.1 МІС повинна забезпечити користувачам з роллю "PHARMACIST" та "PHARMACY_OWNER" можливість:

3.5.1.4.1.1 отримати інформацію щодо списку відпущених ЕР у АЗ користувача відповідно до специфікації методу API Системи "Get Medication dispenses by search params by Pharmacy User";

3.5.1.4.1.2 отримати інформацію щодо деталей відпущених ЕР у АЗ користувача відповідно до методу API Системи "Get Medication dispense details by Pharmacy User";

3.5.1.5 Вимоги до відхилення ЕР на ЛЗ

3.5.1.5.1 Користувач повинен мати можливість відхилити ЕР на ЛЗ, використовуючи метод API Системи "Reject Medication Request by Pharmacy User", зазначивши:

- причину відхилення ЕР (параметр "reject_reason_code") із довідника "MEDICATION_REQUEST_REJECT_REASON" - обов'язково;

- опис причини відхилення ЕР (параметр "reject_reason") - опційно;

3.5.1.5.2 у випадку успішної відміни ЕР МІС повинна відобразити користувачу результат відповідної операції із вказанням статусу ЕР (параметр "status") "Відхилений".

3.5.1.6 Вимоги до резервування ЕР на ЛЗ

3.5.1.6.1 у випадку, якщо

- ЕР не резервованій іншим АЗ (конфігураційним параметром Системи дозволено резервування ЕР за відповідною програмою (значення параметру "PHARMACIST_MEDICATION_REQUEST_BLOCK_ALLOWED_PROGRAM" відповідає значенню параметра "medical_program.id") та (значення параметру "medication_request.blocked_by_legal_entity.id" відсутнє або дорівнює "legal_entity_id" користувача)), АБО

- ЕР не зарезервовано або термін резервування сплив (конфігураційним параметром Системи дозволено резервування ЕР за відповідною програмою (значення параметру "PHARMACIST_MEDICATION_REQUEST_BLOCK_ALLOWED_PROGRAM" відповідає значенню параметра "medical_program.id") та "blocked_to" < now() або "null")

то користувач повинен мати можливість:

3.5.1.6.1.1 зарезервувати ЕР/продовжити резервування ЕР, використовуючи метод API Системи "Block Medication request by Pharmacy User", вказавши:

- причину резервування ЕР (параметр "block_reason_code") із довідника "MEDICATION_REQUEST_BLOCK_REASON" - обов'язково;
- опис причини резервування ЕР (параметр "block_reason") - опційно;
- термін резервування (параметр "blocked_to") - опційно;

3.5.1.6.1.2 перед резервуванням ЕР ознайомитися з інформаційним повідомленням:

Увага!

Резервування рецепту до [вказати дату "date(blocked_to)" якщо вона була передана, інакше – "dispence_valid_to"] унеможливорює відпуск лікарських засобів за таким рецептом в інших аптечних закладах.

Проінформуйте про це пацієнта!

3.5.1.6.1.3 зняти резервування ЕР, використовуючи метод API Системи "Unblock Medication request by Pharmacy User", вказавши відповідну причину із довідника "MEDICATION_REQUEST_UNBLOCK_REASON":

- "PRODUCTION_DONE", якщо ЛЗ готовий до видачі пацієнту,
- "PRODUCTION_CANCEL", якщо ЛЗ неможливо виготовити в аптеці;

3.5.2 Вимоги до обліку погашення електронних запитів на медичні вироби в АЗ

3.5.2.1 Вимоги до отримання та візуалізації інформації за введеним номером електронного запиту на медичні вироби

3.5.2.1.2 МІС, використовуючи метод API Системи "Search for a Device request", повинна відобразити користувачу за номером діючого е-запиту (параметр "device_request.requisition"):

3.5.2.1.2.1 номер е-запиту (параметр "requisition");

3.5.2.1.2.2 статус е-запиту (параметр "status");

3.5.2.1.2.3 тип медичного виробу (параметр "code");

3.5.2.1.2.4 кількість медичних виробів (параметр "quantity.value") та одиниці виміру кількості (параметр "quantity.unit");

3.5.2.1.2.5 дата та час створення е-запиту в МІС (параметр "authored_on"),

3.5.2.1.2.6 термін дії е-запиту на медичний виріб (параметр "dispense_valid_to"),

3.5.2.1.2.7 медичну програму, в рамках якої створено е-запит (параметр "program.display_value");

3.5.2.1.2.8 пацієнта, якому було створено е-запит:

- прізвище та ініціали пацієнта (параметри "identity.last_name", "identity.first_name" та "identity.second_name"),

- кількість повних років пацієнта (параметр "identity.age");

3.5.2.1.2.9 нотатки (параметр "note");

3.5.2.1.3 при отриманні статусу е-запиту "Погашений" (параметр "status" зі значенням "COMPLETED") е-запит не може бути погашеним, а МІС повинна додатково до статусу проінформувати користувача про неможливість погашення;

3.5.2.1.4 при отриманні статусу е-запиту "Відхилений" (параметр "status" зі значенням "REVOKED") е-запит не може бути погашеним, МІС повинна додатково до статусу проінформувати користувача про неможливість погашення та додатково відобразити користувачу причину відхилення (параметр "device_request.status_reason.code" з довідника "device_request_revoke_reasons");

3.5.2.1.5 при отриманні даних щодо протермінування е-запиту (параметр "device_request.dispense_valid_to" < now()) такий е-запит не може бути погашеним, а МІС повинна проінформувати користувача про неможливість погашення.

3.5.2.2 Вимоги до отримання та відображення переліку медичних виробів, які задовольняють вимогам Діючого е-запиту з подальшим обранням користувачем торговельних найменувань

3.5.2.2.1 для отримання та відображення переліку медичних виробів, які задовольняють вимогам до погашення е-запиту, МІС повинна використовуючи метод API Системи "Qualify Device Request", передавши:

3.5.2.2.1.1 ідентифікатор е-запиту (параметр "device_request.id");

3.5.2.2.1.2 ідентифікатор програми (параметр "programs.value");

3.5.2.2.1.3 ідентифікатор МНП в якому здійснюється погашення е-запиту (параметр "location");

3.5.2.2.2 у випадку отримання помилки "Medical program provision is not related to any actual contract for the current date" необхідно відобразити користувачу повідомлення:

Перелік підрозділів, залучених до виконання договору, не є актуальним на поточну дату. Ваш аптечний підрозділ не видає медичні вироби за даною медичною програмою. Зверніться до керівника аптечного закладу або уповноваженої особи для уточнення деталей.

3.5.2.2.3 МІС повинна відобразити перелік торгових назв, якими може бути погашений е-запит та інформацію за цими торговими назвами, що надходить у відповіді методу API Системи "Qualify Device Request by ID" в масиві "participants", а саме:

3.5.2.2.3.1 тип медичного виробу (параметр "classification_type");

3.5.2.2.3.2 назва медичного виробу (параметр "device_names.name");

3.5.2.2.3.3 номер моделі (параметр "model_number");

3.5.2.2.3.4 назва виробника та країна виробника (параметри "participants.manufacturer.name" та "participants.manufacturer.country");

3.5.2.2.3.5 пакування (параметр "packaging"), а саме:

- тип пакування (параметр "packaging_type"),

- кількість виробів в упаковці (параметр "packaging_count"),

- одиниці виміру кількості (параметр "packaging_unit");

3.5.2.2.4 МІС повинна забезпечити користувачу обрання з запропонованого переліку одну (обов'язково) або декілька назв (опційно) тільки з одного визначеного користувачем реєстру відшкодування "participants.registry_number" сформувавши таку інформацію по кожному обраному торговельному найменуванню:

обов'язково:

- розмір відшкодування за упаковку медичного виробу згідно реєстру відшкодування, грн. (параметр

"participants.reimbursement.reimbursement_amount"),

опційно:

- номер реєстру відшкодування (параметр "participants.registry_number"), якщо параметр або його значення "null", слід виводити текст "не визначено",
- дата початку дії реєстру відшкодування (параметр "participants.start_date"), якщо параметр або його значення "null", слід виводити текст "не визначено",
- дата закінчення дії реєстру відшкодування (параметр "participants.end_date"), якщо параметр або його значення "null", слід виводити текст "не визначено",
- сума доплати пацієнтом за упаковку згідно реєстру відшкодування, грн (параметр "participants.estimated_payment_amount"),
- оптово-відпускна ціна за упаковку, грн (параметр "participants.wholesale_price"),
- рекомендована роздрібна ціна за упаковку, грн (параметр "participants.consumer_price").

3.5.2.3 Вимоги до погашення е-запиту

3.5.2.3.1 після отримання всієї необхідної інформації для погашення е-запиту, користувач повинен мати можливість перейти до створення заявки на погашення е-запиту, а МІС сформулювати запит, передавши до Системи наступні параметри:

- ідентифікатор виписаного е-запиту (параметр "based_on.value") - обов'язково,
- ідентифікатор погашення е-запиту (параметр "id") - обов'язково (формується МІС автоматично),
- код підтвердження (параметр "verification_code") - обов'язково,
- виконавець (параметр "performer") - обов'язково,
- ідентифікатор МНП, в якому здійснюється погашення е-запиту (параметр "location") - обов'язково,
- ідентифікатор програми (параметр "program") - обов'язково,
- деталі погашення е-запиту (масив "dispense_details"), зокрема
 - ідентифікатор учасника програми (параметр "program_device") - обов'язково,
 - ідентифікатор медичного виробу в реєстрі медичних виробів (параметр "device", де "code" = "device definition") - обов'язково,
 - кількість медичних виробів до видачі (параметр "quantity") - обов'язково, з автоматичним формуванням одиниць виміру (параметр "quantity.code"), що дорівнюють значенню параметра "device_request.quantity.code",
 - роздрібна ціна за 1 упаковку в аптеці (параметр "sell_price") - обов'язково,
 - загальна вартість відшкодування в рамках реімбурсації обраного торговельного найменування (параметр "discount_amount"), яка за замовчуванням дорівнює значенню ("program_device.reimbursement_amount" *

("dispense_details.quantity.value/device_definition.packaging_count")) та може бути зміненою в меншу сторону в МІС користувачем вручну чи автоматично,

3.5.2.3.2 сумарна кількість одиниць медичних виробів усіх торговельних найменувань до видачі не повинна перевищувати кількість медичних виробів, що доступна до погашення за даним е-запитом (значення параметра "quantity");

3.5.2.3.3 користувач повинен мати можливість створити заявку на погашення е-запиту, а МІС виконати метод API Системи "Create Device dispense" та повідомити користувача про те, що заявка на погашення е-запиту закріплюється за поточним АЗ на 20 хвилин і інша нова заявка на погашення не може бути створена протягом цього строку;

3.5.2.3.3.1 МІС повинна повідомити користувача про термін дії заявки на погашення ЕР, виходячи з регламенту автотермінації заявки (конфігураційний параметр "DEVICE_DISPENSES_AUTOEXPIRATION_SCHEDULE");

3.5.2.3.4 якщо після створення заявки пацієнт відмовився від обраного торговельного найменування (або найменувань), або користувач помилився у виборі, то МІС повинна забезпечити користувачу можливість зупинити процес погашення е-запиту шляхом відхилення заявки, використовуючи метод API Системи "Stop Device Dispense";

3.5.2.3.5 після проведення відпуску виробів по касі АЗ, що є внутрішнім процесом АЗ, та перед видачею виробу пацієнту МІС повинна забезпечити формування значень параметрів:

- сума в чеку, яку сплатив пацієнт (значення параметру "payment_amount") - обов'язково;
- номер фіскального чеку (значення параметру "payment_id") - опційно;
- дата та час видачі медичного виробу пацієнтові (параметр "when_handed_over") - обов'язково;

3.5.2.3.6 МІС повинна надати можливість засвідчення факту погашення е-запиту ЕП користувача як працівника АЗ згідно методу API Системи "Complete Device dispense";

3.5.2.3.7 в разі успішного виконання запиту, користувач повинен бути проінформованим про успішність процесу та можливість віддати медичні вироби пацієнту;

3.5.2.3.8 у разі виникнення помилок відповідно до специфікації Системи, користувач повинен бути проінформований про це з можливістю виправити дані та повторити етап;

3.5.2.3.9 створення, підтвердження чи відхилення запиту до Системи на погашення е-запиту на медичні вироби може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.5.2.4 Вимоги до отримання інформації по погашеним е-запитам

3.5.2.4.1 МІС повинна забезпечити користувачам з роллю "PHARMACIST" можливість:

3.5.2.4.1.1 отримати інформацію щодо списку погашених е-запитів у АЗ користувача відповідно до специфікації методу API Системи "Get Device dispenses by search params";

3.5.2.4.1.2 отримати інформацію щодо деталей погашених е-запитів у АЗ користувача відповідно до методу API Системи "Get Device dispense details".

3.6 Вимоги до отримання доступу до медичних або персональних даних пацієнта

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
- п. 3.2.2 Загальні вимоги до роботи з ЕМЗ

та/або п. 3.3.1 Загальні вимоги до роботи з ЕМЗ

та/або п.3.11.1 Загальні вимоги до роботи з ЕМЗ

та/або п.3.16.1 Вимоги до роботи з ЕМЗ користувача "MED_COORDINATOR";

- п. 3.7.1 Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в Системі;

- п. 3.13.5 Вимоги до роботи з каталогом послуг;
- п. 3.13.6 Вимоги до роботи з каталогом ГД;
- п. 3.13.7 Вимоги до роботи з каталогом ЧГ.

3.6.1 Вимоги до отримання доступу до медичних або персональних даних пацієнта

3.6.1.1 перед поданням запиту на доступ до даних пацієнта МІС повинна забезпечити можливість користувачу пошуку відповідних даних:

- ЕН та масиву значень параметру "permitted resources" з такого ЕН;
- через сутності ЕМЗ пацієнта;
- через пошук ідентифікованого пацієнта в Системі (для отримання персональних даних);
- через пошук пацієнта в Системі (для отримання ЕМЗ);
- через внутрішні процеси МІС (у разі якщо МІС зберігає ідентифікатори ЕМЗ або ідентифікованого пацієнта);

3.6.1.2 МІС повинна забезпечити можливість користувачу обрання метода автентифікації пацієнта у випадку наявності декількох методів (параметр "authorize_with") та в випадку якщо метод автентифікації пацієнта "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON") вибрати та вказати метод автентифікації обов'язково згідно вимог п. 3.7.1.5, причому, якщо основний метод автентифікації пацієнта "OFFLINE", то МІС повинна забезпечити:

3.6.1.2.1 інформування користувача про рекомендацію зміни основного методу автентифікації пацієнта на "ОТР" відповідно до вимог п. 3.7.1.5.5;

3.6.1.2.2 у разі відмови від реєстрації/застосування методу автентифікації пацієнта "ОТР" - інформування користувача про обов'язкове роздрукування пацієнту для ознайомлення тексту сторінки "https://ehealth.gov.ua/privacy_access.html";

3.6.1.2.3 підтвердження користувачем в інтерфейсі МІС відповідною відміткою про факт ознайомлення пацієнтом з текстом "Інформація з пам'ятки пацієнта повідомлена пацієнту";

3.6.1.3 МІС повинна забезпечити можливість користувачу створення основного методу автентифікації пацієнта "Автентифікація через СМС" ("ОТР"), або "Автентифікація через документи" ("OFFLINE"), або у випадку дитини до 14 років - "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON"), відповідно до вимог п. 3.7.1.5 "Вимоги до управління методами автентифікації" - у випадку, якщо у пацієнта відсутні активні методи автентифікації;

3.6.1.4 користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" або "ASSISTANT" повинен мати можливість створити запит на доступ у відповідності до методу API Системи "Create approval", зазначивши:

3.6.1.4.1 або ЕМЗ (в масиві "resources"), на один або декілька унікальних ідентифікаторів медичних записів згідно специфікації API Системи, зокрема:

- Епізоди МД (параметр "episode_of_care"),
- ДЗ (параметр "diagnostic_report"),
- Взаємодії (параметр "encounter"),
- Процедури (параметр "procedure"),
- ПЛ (параметр "care_plan");
- Зразок біологічного матеріалу (параметр "specimen");

3.6.1.4.2 або підпорядкований ЕМЗ (об'єкт "child_resource") із автоматичним заповненням МІС в масиві "resources" ідентифікатора того ЕМЗ, що є контекстом для обраного підпорядкованого ЕМЗ, відповідно до специфікації API Системи;

3.6.1.4.3 або ЕН (параметр "service_request");

3.6.1.4.4 або пацієнт (параметр "patient");

3.6.1.4.5 ГП (параметр "service_group") попередньо обравши групу відповідно до вимог п. 3.13.5 "Вимоги до роботи з каталогом послуг";

3.6.1.4.6 або ГД (параметр "diagnoses_group"), попередньо обравши групу відповідно до вимог п. 3.13.6 "Вимоги до роботи з каталогом ГД";

3.6.1.4.7 або ЧГ (параметр "forbidden_groups"), попередньо обравши групу відповідно до вимог п. 3.13.7 "Вимоги до роботи з каталогом ЧГ";

3.6.1.4.8 або масив записів, щодо асоційованого медичного виробу (параметр "resource_types"), на декілька типів медичних сутностей згідно специфікації API Системи, зокрема:

- Асоційований медичний виріб (параметр "device") та Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом (параметр "device_association") - одночасно;

- Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів (параметр "detected_issue") - додатково у разі потреби;

3.6.1.5 при формуванні користувачем запиту на доступ до медичних даних пацієнта, МІС повинна забезпечити:

3.6.1.5.1 заповнення рівня доступу до медичних даних пацієнта (параметр "access_level"), причому, у випадку формування запиту на доступ до:

3.6.1.5.1.1 Епізоду МД, підпорядкованого ЕМЗ (об'єкт "child_resource"), направлення (параметр "service_request"), пацієнта (параметр "patient"), ГП (параметр "service_group"), ГД (параметр "diagnoses_group"), ЧГ (параметр "forbidden_groups"), масив записів, щодо асоційованого МВ (параметр "resource_types") - автоматичне заповнення рівня доступу значенням "на читання" ("read");

3.6.1.5.1.2 Взаємодії (параметр "encounter"), ПЛ (параметр "care_plan"), ДЗ (параметр "diagnostic_report"), Процедури (параметр "procedure") - можливість обрання користувачем рівня доступу "на читання" ("read") або "на редагування" ("write") у відповідності до обмежень специфікації API Системи;

3.6.1.5.1.3. Зразка біологічного матеріалу (параметр "specimen") - автоматичне заповнення рівня доступу значенням "на редагування" ("write") у випадку потреби позначення запису про Зразок внесеним помилково працівником того ж СГуСОЗ, що і автор запису;

3.6.1.5.2 автоматичне заповнення даних про отримувача доступу, (параметр "granted_to"), ідентифікатором користувача, що формує запит на доступ до медичних даних пацієнта із вказанням типу отримувача (параметр "granted_to.identifier.type") як "працівник" ("employee"), причому,

3.6.1.5.2.1 якщо доступ подається на ЕН (параметр "service_request"), то користувач повинен мати можливість альтернативно вказати, у якості отримувача доступу, СГуСОЗ, працівникам якого надається такий доступ (параметр "granted_to.identifier.type" дорівнює "legal_entity");

3.6.1.6. користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT" повинен мати можливість створити запит на доступ для отримання персональних даних пацієнта з методом автентифікації "OTP" або "THIRD PERSON" (з власним методом автентифікації "OTP") у відповідності до методу API Системи "Create approval", зазначивши ідентифікатор ідентифікованого пацієнта "person_id", який в переданому блоці має співпадати з "person_id", переданим в URL з автоматичним заповненням рівня доступу значенням "на читання" ("read");

3.6.1.7 після успішного виконання методу API Системи "Create approval"

3.6.1.7.1 у випадку, якщо метод автентифікації пацієнта "OTP" або "THIRD PERSON", користувач повинен мати можливість виконати підтвердження надання пацієнтом (його законним представником) доступу, використовуючи

метод API Системи "Verify approval" з кодом, що надійде на номер телефону, вказаний в обраному методі автентифікації;

3.6.1.7.2 у випадку, якщо метод автентифікації пацієнта "OFFLINE", то МІС повинна виконати метод API Системи "Verify approval" без додаткових дій зі сторони користувача;

3.6.1.8 у випадку якщо СМС повідомлення не надійшло пацієнту, то користувач повинен мати можливість лише одноразово використати метод API Системи "Resend SMS on approval".

3.6.2 Вимоги до перегляду доступів до медичних або персональних даних пацієнта

3.6.2.1 користувач, який є автором доступу до даних або користувач з роллю "DOCTOR", який має активну декларацію з пацієнтом, повинен мати можливість:

3.6.2.1.1 отримання переліку доступів до даних пацієнта (включно з доступами до ЧГ, ГД та ГП пацієнта), використовуючи метод API Системи "Get approvals" з можливістю фільтрації доступів до даних пацієнта відповідно до специфікації API Системи;

3.6.2.1.2 отримання деталей доступів до даних пацієнта (включно з дозволами до ЧГ пацієнта), використовуючи метод API Системи "Get approval details", зокрема:

- ресурсу, до якого надано доступ (параметр "granted_resources");
- кому надано доступ (параметр "granted_to");
- термін дії доступу (параметр "expires_at");
- автор доступу (параметр "created_by");
- рівень доступу (параметр "access_level");
- статус доступу (параметр "is_verified");
- інші відомості згідно специфікації API Системи.

3.6.3 Вимоги до відкликання доступів до медичних або персональних даних пацієнта

3.6.3.1 користувач, який є автором доступу до даних або користувач з роллю "DOCTOR", який має активну декларацію з пацієнтом, повинен мати можливість:

3.6.3.1.1 відкликання доступу до даних пацієнта (включно з доступами до ЧГ, ГД та ГП пацієнта), використовуючи метод API Системи "Cancel approval".

3.7 Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";

- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника".

3.7.1 Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в Системі

3.7.1.1 Загальні вимоги

3.7.1.1.1 Користувач МІС з відповідною роллю повинен мати можливість працювати з записами про ідентифікованих пацієнтів в Системі, а саме:

3.7.1.1.1.1 здійснювати пошук записів про пацієнта, якщо користувач (медичний працівник закладу) з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "RECEPTIONIST", "MED_COORDINATOR";

3.7.1.1.1.2 реєструвати пацієнта в Системі у разі відсутності запису про нього, в ході чого:

- подати заявку на реєстрацію (метод API Системи "Create/Update Person Request v3"), якщо користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "RECEPTIONIST";

- підтвердити заявку на реєстрацію пацієнта (метод API Системи "Approve Person Request v3"), якщо користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "RECEPTIONIST";

- підписати заявку на реєстрацію пацієнта (метод API Системи "Sign Person Request v3"), якщо користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT";

3.7.1.1.1.3 оновлювати дані про пацієнта в Системі згідно документів, що підтверджують таку зміну або побажань пацієнта, якщо така зміна не потребує документального підтвердження (наприклад, зміна контактних телефонів, контакту для екстреного зв'язку, методів автентифікації), при чому:

- ініціювати зміни ("Create/Update Person Request v3") та підтверджувати заявку на зміну запису щодо пацієнта ("Approve Person Request v3") може користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "RECEPTIONIST";

- підписати заявку на зміну запису про пацієнта ("Sign Person Request v3") може користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT";

3.7.1.1.1.4 оновлювати методи автентифікації пацієнта може користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR", "ASSISTANT", "RECEPTIONIST";

3.7.1.1.1.5 отримувати дані контакту для екстреного зв'язку може користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT";

3.7.1.1.1.6 створювати, переглядати, підписувати ЕП та розривати зв'язки із законними представниками пацієнта може користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT";

3.7.1.1.2 користувач за допомогою пошукового методу API Системи, вимоги до якого описані в п. 3.7.1.2, повинен переконатись, що в Системі існує

запис про пацієнта, якщо при зверненні невідомо ідентифікатор пацієнта (параметр "person_id");

3.7.1.1.2.1 у разі присутності активного запису про пацієнта в Системі, користувач повинен проводити дії в Системі з ідентифікатором пацієнта (параметр "person_id");

3.7.1.1.2.2 у разі відсутності запису про пацієнта користувач повинен створити новий запис про пацієнта в Системі згідно вимог, що описані в п. 3.7.1.3;

3.7.1.1.3 створення, оновлення, підтвердження, підписання чи відхилення запиту на реєстрацію/оновлення запису про пацієнта може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.7.1.2 Вимоги до пошуку запису про пацієнта в Системі

3.7.1.2.1 пошуковий запит запису про пацієнта в Системі повинен виконуватись користувачем з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "RECEPTIONIST", "MED_ADMIN", "MED_COORDINATOR" за допомогою методу API Системи "Search for a person v2" у разі відсутності "person_id" по кожному конкретному пацієнтові в МІС;

3.7.1.2.2 користувач повинен мати можливість виконати запит за наступними обов'язковими даними пацієнта:

- прізвище (параметр "last_name");
- ім'я (параметр "first_name");
- мова ПІБ (параметр "language", згідно довідника "LANGUAGE");
- дата народження (параметр "birth_date");

та додатковими:

- по-батькові (параметр "second_name");
- РНОКПП (параметр "tax_id");
- тип документа (параметр "document_type", згідно довідника "DOCUMENT_TYPE");
- номер документа (параметр "document_number");
- номер телефону для зв'язку (параметр "phone_number");

3.7.1.2.2.1 якщо у пацієнта відсутнє прізвище (параметр "last_name" відсутній у запиті), користувач повинен мати можливість виконати запит за такими даними пацієнта: тип документа (параметр "document_type") та номер документа (параметр "document_number") та/або РНОКПП (параметр "tax_id");

3.7.1.2.3 якщо Система повернула у відповідь "person_id" тільки по одному пацієнту:

3.7.1.2.3.1 необхідно відобразити користувачу інформацію з відповіді Системи, що міститиме результат його пошукового запиту:

- ПІБ (масив об'єктів "names"):
 - ім'я (параметр "first_name");
 - прізвище (параметр "last_name");
 - по-батькові (параметр "second_name");

- мова ПІБ (параметр "language") згідно довідника "LANGUAGE";
- дата народження (параметр "birth_date"), при співпадинні з вказаним у записі про пацієнта в Системі;
- місце народження (параметри "birth_settlement");
- країна народження (параметри "birth_country");
- стать (параметр "gender");
- РНОКПП (параметр "tax_id"), при наявності його в запиті та співпадинні з вказаним у записі про пацієнта в Системі;
- номер телефону для зв'язку (параметр "phone_number"), при наявності його в запиті та співпадинні з вказаним у записі про пацієнта в Системі;
- тип документа (параметр "document_type"), при наявності його в запиті та співпадинні з вказаним у записі про пацієнта в Системі;
- номер документа (параметр "document_number"), при наявності його в запиті та співпадинні з вказаним у записі про пацієнта в Системі;

3.7.1.2.3.2 користувач разом з пацієнтом повинен впевнитись, що ці дані належать пацієнту, перевіривши документи, що підтверджують особу пацієнта на відповідність даним з відповіді запиту, та у разі підтвердження може використовувати отриманий ідентифікатор пацієнта "person_id" протягом роботи з ним;

3.7.1.2.3.3 у разі не підтвердження збігу даних з документами користувач повинен мати можливість повернутися до пошуку пацієнта та відкоригувати запит або доповнити його додатковими параметрами;

3.7.1.2.3.4 якщо після коригування запиту чи його доповнення додатковими параметрами з Системи не були отримані необхідні дані, то вважається що запис про такого пацієнта не існує і МІС необхідно надати користувачу можливість зареєструвати нового пацієнта в Системі;

3.7.1.2.4 якщо АРІ Системи повернуло у відповідь id по декільком пацієнтам:

3.7.1.2.4.1 МІС необхідно відобразити користувачу інформацію з відповіді Системи по кожному пацієнту згідно з п. 3.7.1.2.3.1;

3.7.1.2.4.2 користувач також має право обрати одного пацієнта з переліку, якщо параметрів по-батькові (параметр "second_name") та місце народження (параметри "birth_settlement" та "birth_country") достатньо для його ідентифікації;

3.7.1.2.4.3 користувач на підставі наданих пацієнтом даних для уточнення запиту повинен доповнити його одним або декількома додатковими параметрами:

- по-батькові (параметр "second_name") - якщо даний параметр не було повернуто раніше у запиті або значення не співпадає з по-батькові пацієнта;
- РНОКПП (параметр "tax_id");
- тип документа (параметр "document_type");
- номер документа (параметр "document_number");

- номер телефона для зв'язку (параметр "phone_number");

3.7.1.2.4.4 МІС повинен забезпечити можливість фільтрації записів про пацієнтів, що повертаються у відповідь з API Системи, по параметрам, що вносив користувач для здійснення запиту;

3.7.1.2.4.5 користувач разом з пацієнтом повинен впевнитись, що дані належать пацієнту, перевібивши документи, що підтверджують особу пацієнта на відповідність даним з відповіді запиту, у разі підтвердження, МІС може використовувати отриманий "person_id" пацієнта протягом роботи користувача з даним пацієнтом;

3.7.1.2.4.6 якщо пацієнт не підтвердив, що це його дані, то користувач повинен повернутися до пошуку пацієнта та відкоригувати запит чи доповнити його;

3.7.1.2.4.7 якщо після коригування запиту або його доповнення додатковими параметрами Система не повернула необхідні дані, то запису про такого пацієнта не існує в Системі і МІС необхідно надати можливість користувачу зареєструвати пацієнта;

3.7.1.2.5 якщо API Системи не повернуло у відповідь жодних ідентифікаторів запису пацієнта (параметр "person_id"):

3.7.1.2.5.1 користувач повинен мати можливість повернутися до Пошукового запиту та відкоригувати його;

3.7.1.2.5.2 якщо після коригування запиту Система не повернула жодних ідентифікаторів пацієнта (параметр "person_id"), то запис про пацієнта не існує в Системі і МІС необхідно надати можливість користувачу зареєструвати новий запис про пацієнта;

3.7.1.2.6 МІС повинна забезпечити користувачу можливість перевірки щодо наявності у пацієнта додаткового переліку зв'язаних ідентифікаторів за допомогою використання запиту API Системи "Search Person's merged persons".

3.7.1.3 Вимоги до реєстрації нового пацієнта в Системі

3.7.1.3.1 Для створення запису про нового пацієнта користувачем з типом "DOCTOR", "ASSISTANT", "SPECIALIST", "RECEPTIONIST" із використанням методу API Системи "Create/Update Person Request v3"⁵ МІС повинна:

3.7.1.3.1.1 забезпечити попередню валідацію наявності усіх обов'язкових параметрів та даних які вносить користувач на стороні МІС до відправки до Системи згідно вимог специфікації API Системи;

3.7.1.3.1.2 передати наступні дані:

ПІБ пацієнта (масив об'єктів "names"):

- ім'я (параметр "first_name") - обов'язково;
- прізвище (параметр "last_name") - обов'язково при встановленні значення параметру "no_last_name = false";

⁵ [API-010-055-0016]

- відмітка про відсутність прізвища (параметр "no_last_name") - обов'язково;
- по-батькові (параметр "second_name");
- мова ПІБ (параметр "language") згідно довідника "LANGUAGE" - обов'язково;

загальні відомості про пацієнта:

- дата народження (параметр "birth_date") - обов'язково;
- стать (параметр "gender") - обов'язково;
- країна народження (параметр "birth_country") - обов'язково;
- місто народження (параметр "birth_settlement") - обов'язково;
- відмітка про відмову РНОКПП (параметр "no_tax_id");
- РНОКПП (параметр "tax_id");
- УНЗР (параметр "unzr");
- електронна пошта (параметр "email");
- пріоритетний спосіб зв'язку (параметр "preferred_way_communication, значення з довідника "PREFERRED_WAY_COMMUNICATION");
- кодове слово (параметр "secret") - обов'язково;

відомості про документ пацієнта:

- тип документа (параметр "type", значення з довідника DOCUMENT_TYPE);
- номер документа (параметр "number");
- ким видано документ (параметр "issued_by");
- коли видано документ (параметр "issued_at");
- дата закінчення терміну дії документа (параметр "expiration_date");
- країна, або організація видачі документа (параметр "issuing_country");

відомості про фактичну адресу пацієнта:

- тип адреси (параметр "type", значення з довідника ADDRESS_TYPE);
- країна (параметр "country", значення з довідника COUNTRY);
- область (параметр "area");
- район (параметр "region");
- назва населеного пункту (параметр "settlement") - обов'язково;
- ідентифікатор населеного пункту (параметр "settlement_id" з UADDRESSES);
- тип вулиці STREET_TYPE (параметр "street_type", значення з довідника STREET_TYPE);
- назва вулиці (параметр "street");
- номер будівлі (параметр "building");
- номер приміщення (параметр "apartment");
- поштовий код (параметр "zip");

контактні дані (масив "phones"):

- тип номеру (параметр "type");

- номер (параметр "number");

дані про екстрений контакт (об'єкт "emergency_contact"):

- ім'я (параметр "first_name");
- прізвище (параметр "last_name");
- по батькові (параметр "second_name");

контактні дані екстреного контакту (масив "emergency_contact.phones"):

- тип номеру (параметр "type");
- номер (параметр "number");

додаткові параметри:

- відмітка про факт підписання заявки на реєстрацію пацієнтом або його законним представником (параметр "patient_signed") - обов'язково;
- відмітку про підтвердження, що пацієнт інформована/ий медичним працівником закладу охорони здоров'я про мету та підстави обробки персональних даних (параметр "process_disclosure_data_consent") - обов'язково;

3.7.1.3.2 при реєстрації недієздатного (або дієздатного неповнолітнього) пацієнта:

3.7.1.3.2.1 неповнолітні: молодші за 14 років

якщо вік менше "no_self_registration_age", користувач має перевірити наявність активного запису про пацієнта, що є законним представником, а в разі відсутності - спочатку створити такого пацієнта, в разі наявності або створення пацієнта, що є законним представником, для створення недієздатного пацієнта, передати наступні дані:

- 1) дані що вказані в п. 3.7.1.3.1.2;
- 2) ідентифікатор пацієнта, що є законним представником (person.id), якого визначає користувач через пошук за допомогою методу API Системи "Search for a person v2";
- 3) документи, що підтверджують повноваження законного представника (масив "confidant_person.documents_relationship") - обов'язково:
 - а) тип документа (параметр "confidant_person.type", довідник "DOCUMENT_RELATIONSHIP_TYPE") - обов'язково;
 - б) номер документа (параметр "number") - обов'язково;
 - в) ким виданий (параметр "issued_by");
 - г) дата видачі (параметр "issued_at");
 - д) термін дії (параметр "active_to");

та, для типу документу "BIRTH_CERTIFICATE_FOREIGN" завантажити

- скан-копії всіх сторінок Свідоцтва про народження іноземного зразку;
- скан-копії апостилю (за наявності);
- скан-копії всіх сторінок перекладу Свідоцтва про народження іноземного зразку (за наявності) одним файлом, для документів

"CONFIDANT_CERTIFICATE", "COURT_DECISION", "DOCUMENT"
скан-копії всіх сторінок документу.

3.7.1.3.2.2 цивільно дієздатні неповнолітні: вік між 14 та 18 років

якщо старші за 14 років ("no_self_registration_age"), але молодші за 18 років ("person_full_legal_capacity_age") - за умови наявності документа, який підтверджує набуття цивільної дієздатності (параметр "PERSON_LEGAL_CAPACITY_DOCUMENT_TYPES"):

1) дані що вказані в п. 3.7.1.3.1.2;

2) в об'єкті "documents" має бути обов'язково заповнено відомості про документ набуття цивільної дієздатності пацієнта:

а) тип документа (параметр "type") (параметр "PERSON_LEGAL_CAPACITY_DOCUMENT_TYPES") - обов'язково;

б) серію та/або номер документа (параметр "number") - обов'язково;

в) орган яким виданий (параметр "issued_by") - обов'язково;

г) дата видачі (параметр "issued_at") - обов'язково;

д) дійсний до (параметр "expiration_date");

3.7.1.3.2.3 цивільно недієздатні неповнолітні: вік між 14 та 18 років

якщо старші за 14 років ("no_self_registration_age"), але молодші за 18 років ("person_full_legal_capacity_age") - за умови відсутності документа, який підтверджує набуття цивільної дієздатності (параметр "PERSON_LEGAL_CAPACITY_DOCUMENT_TYPES") - виконати дії п. 3.7.1.3.2.1;

3.7.1.3.2.4 недієздатні повнолітні: вік більше 18 років

якщо пацієнт старше 18 років, але він недієздатний - виконати дії п. 3.7.1.3.2.1;

3.7.1.3.3 користувач повинен обов'язково заповнити з пацієнтом інформацію щодо методів автентифікації (масив параметрів "authentication_methods"), причому:

3.7.1.3.3.1 метод "Автентифікація через СМС" ("OTP") може бути лише один і користувач не може додати ще один такий метод;

3.7.1.3.3.2 метод "Автентифікація через документи" ("OFFLINE") може бути лише один і користувач не може додати ще один такий метод;

3.7.1.3.3.3 метод "Автентифікація через СМС" ("OTP") та метод "Автентифікація через документи" ("OFFLINE") взаємно виключають один одного і користувач не може додати інший метод автентифікації при присутності одного з типів;

3.7.1.3.3.4 якщо пацієнт недієздатний можливо вказання лише методу автентифікації з типом "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON"). У методі аутентифікації необхідно вказати ідентифікатор законного представника, який має вже зареєстрований зв'язок з пацієнтом та має статус "VERIFIED" у Системі, та всі обов'язкові параметри відповідно до

Специфікації API Системи. Дані про таку особу мають бути попередньо знайдені або створені в Системі, а сам зв'язок із пацієнтом встановлюється на підставі наданих документів про представництво в межах поточної заявки;

3.7.1.3.4 після заповнення користувачем всіх необхідних даних (включаючи відображення Пам'ятки пацієнту та проставлення користувачем в інтерфейсі МІС відмітки про те, що "інформація з пам'ятки повідомлена пацієнту/представнику", параметр "process_disclosure_data_consent") МІС повинна виконати запит API Системи "Create/update person request v3" в результаті обробки якого:

3.7.1.3.4.1 якщо заявка на реєстрацію пацієнта успішна, то запит буде збережений в Системі в статусі "Нова заявка" ("NEW") та користувач повинен перейти до кроку підтвердження факту реєстрації пацієнта;

3.7.1.3.4.2 якщо API Системи повернуло помилку, то МІС повинна її опрацювати та направити користувача до коригування даних;

3.7.1.3.4.3 якщо при методі автентифікації особи "Автентифікація через СМС" ("OTP") або "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON") повідомлення не надійшло, користувач має мати можливість виконати одноразове повторне надсилання повідомлення, використовуючи метод автентифікації згідно методу API Системи "Resend Authorization OTP on Person Request";

3.7.1.3.5 після створення заявки на реєстрацію пацієнта в статусі "Нова заявка" ("NEW") користувач повинен підтвердити факт реєстрації пацієнта:

3.7.1.3.5.1 якщо пацієнт дієздатний (не заповнено інформацію щодо законного представника) та обрано метод автентифікації особи "Автентифікація через СМС" ("OTP") в МІС необхідно:

а) сформулювати інформаційне повідомлення для користувача:

Ви, як медичний працівник закладу охорони здоров'я:
 - підтверджуєте, що пацієнта як особу ідентифіковано;
 - підтверджуєте, що повідомили пацієнту або його законному представнику мету та підстави обробки персональних даних.

ПАМ'ЯТКА ПАЦІЄНТУ

Надаючи код або документи особа чи її законний представник:

- підтверджує, що інформована/ий медичним працівником закладу охорони здоров'я про мету та підстави обробки персональних даних пацієнта, для якого створюється запис в реєстрі пацієнтів Електронної системи охорони здоров'я;

- надає згоду медичному працівнику закладу охорони здоров'я створити та при необхідності оновити запис про пацієнта у Електронній системі охорони здоров'я від імені особи або її законного представника

б) надати можливість ввести код підтвердження, який надійшов на телефон пацієнта або третьої особи в залежності від обраного методу автентифікації;

3.7.1.3.5.2 якщо пацієнт дієздатний (не заповнено інформацію щодо законного представника) та обрано метод автентифікації особи "Автентифікація через документи" ("OFFLINE") для підтвердження реєстрації пацієнта МІС необхідно:

а) сформулювати інформаційне повідомлення для користувача:

Ви, як медичний працівник закладу охорони здоров'я:

- підтверджуєте, що пацієнта як особу ідентифіковано;
- підтверджуєте, що повідомили пацієнту або його законному представнику мету та підстави обробки персональних даних.

ПАМ'ЯТКА ПАЦІЄНТУ

Надаючи код або документи особа чи її законний представник:

- підтверджує, що інформована/ий медичним працівником закладу охорони здоров'я про мету та підстави обробки персональних даних пацієнта, для якого створюється запис в реєстрі пацієнтів Електронної системи охорони здоров'я;
- надає згоду медичному працівнику закладу охорони здоров'я створити та при необхідності оновити запис про пацієнта у Електронній системі охорони здоров'я від імені особи або її законного представника.

б) надати можливість користувачу роздрукувати текст сторінки "https://ehealth.gov.ua/privacy_patient.html" для ознайомлення пацієнтом;

в) забезпечити технічну можливість та обов'язковість завантаження користувачем скан-копії документів пацієнта за посиланням, які отримані у відповіді API Системи на запит "Create/update person request v3";

3.7.1.3.5.3 якщо пацієнтом є недієздатний пацієнт, якого зареєстровано з методом автентифікації "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON"), то для підтвердження реєстрації пацієнта, МІС необхідно:

а) сформулювати інформаційне повідомлення для користувача:

Ви, як медичний працівник закладу охорони здоров'я:

- підтверджуєте, що пацієнта як особу ідентифіковано;
- підтверджуєте, що повідомили законному представнику пацієнта мету та підстави обробки персональних даних;
- підтверджуєте перевірку повноважень представника пацієнта (у разі надання даних про законного представника).

ПАМ'ЯТКА ПАЦІЄНТУ

Надаючи код законний представник пацієнта, від імені пацієнта, для якого створюється запис в електронній системі охорони здоров'я:

- підтверджує, що інформована/ий медичним працівником закладу охорони здоров'я про мету та підстави обробки персональних даних пацієнта, для якого створюється запис в реєстрі пацієнтів Електронної системи охорони здоров'я;
- надає згоду медичному працівнику закладу охорони здоров'я створити запис про пацієнта у Електронній системі охорони здоров'я.

б) забезпечити можливість завантаження за відповідними посиланнями, що повертає API Системи, скан-копії документів, що підтверджують законне представництво;

в) ввести код підтвердження, який надійшов на телефон законного представника;

г) забезпечити можливість завантаження за відповідним посиланням з типом `"person_request.person.documents.[with type BIRTH_CERTIFICATE_FOREIGN].type"`, що повертає API Системи,

- скан-копії всіх сторінок Свідоцтва про народження іноземного зразку;
- скан-копії апостилю (за наявності);
- скан-копії всіх сторінок перекладу Свідоцтва про народження іноземного зразку (за наявності);

3.7.1.3.6 після внесення всієї необхідної інформації для підтвердження факту реєстрації пацієнта, МІС повинна виконати метод API Системи "Approve person request v3" та:

3.7.1.3.6.1 у разі успішного підтвердження статус запиту змінюється на "Підтверджена заявка" ("Approved"), про що слід сповістити користувача;

3.7.1.3.6.2 якщо Система повернула помилку, то МІС повинна її відпрацювати та направити користувача на відповідне коригування даних;

3.7.1.3.7 користувач повинен мати можливість роздрукувати інформаційну друковану пам'ятку, яка повертається у відповіді на успішний запит методу API Системи "Approve person request v3", з метою перевірки та підписання пацієнтом або його законним представником;

3.7.1.3.7.1 якщо заповнені дані вірні та пацієнт або його законний представник підписав інформаційну друковану пам'ятку:

- користувач повинен поставити в інтерфейсі МІС відмітку, що інформаційна пам'ятка підписана пацієнтом (параметр `"patient_signed=true"`);
- засвідчити заявку на реєстрацію пацієнта ЕП користувача;
- виконати запит API Системи "Sign person request v3", таким чином, заявка перейде у статус "Підписана заявка" ("Signed");

3.7.1.3.7.2 якщо після перевірки користувача спільно з пацієнтом або його законним представником з'ясувалось, що дані в друкованій пам'ятці про пацієнта невірні, або пацієнт (його законний представник) відмовився підписувати її, то користувач повинен відмінити запит на створення запису про пацієнта згідно методу API Системи "Reject person request v3", при цьому статус

заявки переходить на "Відхилена заявка" ("Rejected"). За необхідністю МІС повинен забезпечити можливість виконати новий запит шляхом коригування відповідних помилкових даних у попередньому запиті.

3.7.1.4 Вимоги щодо оновлення запису про пацієнта

3.7.1.4.1 при необхідності внесення змін або виявленні факту зміни даних щодо пацієнта згідно документів, які підтверджують особу, користувач повинен мати можливість оновити запис про пацієнта в Системі за допомогою методів API Системи "Create/update person request v3", "Approve person request v3", "Sign patient request v3":

- з передаванням значення ідентифікатора "person_id" пацієнта;
- заповненням набору даних, що і при створенні особи у повному обсязі (див. п.: 3.7.1.3.1, 3.7.1.3.2, 3.7.1.3.3) за виключенням блоку даних з методами автентифікації та законного представника;
- причому оновлення РНОКПП можливе тільки якщо цей параметр не заповнений в записі про пацієнта;

3.7.1.4.2 МІС повинен забезпечити користувачу обрання методу автентифікації для підтвердження дії оновлення запису про пацієнта:

3.7.1.4.2.1 відобразити перелік можливих методів автентифікації згідно вимог п 3.7.1.5 "Вимоги до управління методами автентифікації";

3.7.1.4.2.2 користувач разом з пацієнтом повинен обрати метод автентифікації користувача з наявних методів, отриманих за допомогою методу API Системи "Get Person Authentication methods"⁶ для підтвердження дій над записом пацієнта використовуючи наступні дані, що потрібно відобразити в інтерфейсі:

при основному методі за наявності та із зазначенням:

- типу методу (параметр "type"): "Автентифікація через СМС" ("OTP"), "Автентифікація через документи" ("OFFLINE");
- замаскованого номеру телефону (параметр "phone_number");
- назви методу автентифікації (параметр "alias");

при методах "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON") за наявності та із зазначенням:

- назви методу автентифікації (параметр "alias");
- за наявності замаскованого номеру телефону для автентифікації (параметр "phone_number");
- кінцевого строку дії методу автентифікації (параметр "ended_at");

3.7.1.4.2.3 після обрання користувачем необхідного методу автентифікації для підтвердження дій над записом пацієнта в параметрі "authorize_with" МІС повинна використовувати ідентифікатор "id" обраного методу автентифікації;

3.7.1.4.2.4 у разі якщо з Системи не повертається інформація про методи автентифікації за результатом виконання методу API Системи "Get Person

⁶ [API-010-051-0002]

Authentication methods"⁷ (у пацієнта відсутні, або скинуті методи автентифікації) користувач повинен обов'язково створити тип автентифікації пацієнта:

- "Автентифікація через СМС" ("OTP")
- або "Автентифікація через документи" ("OFFLINE")
- або у випадку недієздатного пацієнта - додати законного представника, чи додати метод автентифікації пацієнта "Автентифікація через СМС" ("OTP") законному представнику, згідно вимог п. 3.7.1.5 "Вимоги до управління методами автентифікації";

3.7.1.5 Вимоги до управління методами автентифікації

3.7.1.5.1 Користувач з типом "DOCTOR", "ASSISTANT", "SPECIALIST", "RECEPTIONIST", "MED_COORDINATOR", який створює ЕМЗ, укладає чи переукладає декларацію, оновлює інформацію про пацієнта або потребує надання доступу до ЕМЗ пацієнта на відповідних етапах, або інших процесах повинен отримати перелік існуючих методів автентифікації пацієнта та їх відповідні значення (параметр "id") для використання в подальших процесах згідно специфікації API Системи "Get Person Authentication methods"⁸;

3.7.1.5.2 при отриманні від Системи переліку методів автентифікації за допомогою методу API Системи "Get Person Authentication methods"⁹ користувачу необхідно відобразити:

для дорослого дієздатного пацієнта - метод або відсутність методу:

- "Автентифікація через СМС" ("OTP") з обов'язковим зазначенням замаскованого номеру телефону (параметр "phone_number") та назви методу автентифікації за яким пацієнт може ідентифікувати метод авторизації (параметр "alias") (за наявності);
- "Автентифікація через документи" ("OFFLINE");
- "Відсутня автентифікація" (у разі якщо у пацієнта відсутні або скинуті методи автентифікації);

для недієздатного пацієнта - перелік методів "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON") за наявності та із зазначенням:

- назви методу автентифікації, за яким пацієнт може ідентифікувати метод авторизації (параметр "alias");
- кінцевого строку дії методу автентифікації (параметр "ended_at") - за наявності;
- прізвище та ініціали законного представника (параметр "confidant_person.name");
- РНОКПП законного представника в замаскованому вигляді (параметр "confidant_person.tax_id");

⁷ [API-010-051-0002]

⁸ [API-010-051-0002]

⁹ [API-010-051-0002]

- УНЗР законного представника в замаскованому вигляді (параметр "confidant_person.unzr");
- тип документу(-ів) законного представника (параметр "confidant_person.document_person.type");
- серія (за наявності) та номер документу(-ів) законного представника в замаскованому вигляді (параметр "confidant_person.document_person.number");
- номер телефону в замаскованому вигляді, вказаний у власному методі автентифікації законного представника (параметр "confidant_person.phones.number") (за наявності).

3.7.1.5.3 за наявності в переліку додаткових методів автентифікації "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON") користувачу повинна бути надана можливість обрати той активний метод, що відповідає законному представнику, який присутній з пацієнтом;

3.7.1.5.4 після обрання методу "Автентифікація через СМС" ("OTP") необхідно попередньо вивести користувачу замаскований номер телефону для автентифікації та текст повідомлення:

Перевірте, будь ласка, з пацієнтом (його законним представником) наявність доступу до даного номеру _____ (параметр "phone_number")

3.7.1.5.4.1 якщо пацієнт (його законний представник) підтвердить користувачу наявність доступу до номера телефону, то МІС повинна забезпечити користувачу можливість відправки та введення коду верифікації з СМС, який було відправлено пацієнту;

3.7.1.5.4.2 якщо пацієнт не підтвердить користувачу наявності доступу до номера телефону, то користувач повинен перейти до зміни або створення методу автентифікації згідно вимог п. 3.7.1.5.9;

3.7.1.5.5 за бажанням пацієнта користувач може створити або змінити власний метод автентифікації, причому МІС повинна забезпечити наступні обмеження:

3.7.1.5.5.1 метод "Автентифікація через СМС" ("OTP") може бути лише один і користувач не може додати ще один такий метод;

3.7.1.5.5.2 метод "Автентифікація через документи" ("OFFLINE") може бути лише один і користувач не може додати ще один такий метод;

3.7.1.5.5.3 метод "Автентифікація через СМС" ("OTP") та метод "Автентифікація через документи" ("OFFLINE") взаємно виключають один одного і користувач не може додати другий метод автентифікації при присутності одного з цих типів;

3.7.1.5.5.4 додати метод "Автентифікація через документи" ("OFFLINE") за наявності активного методу "Автентифікація через СМС" ("OTP") неможливо, тобто зниження рівня методу автентифікації заборонено;

3.7.1.5.5.5 якщо пацієнт недієздатний то, користувач повинен бути попереджений, що для пацієнта необхідно обов'язково використовувати метод автентифікації "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON"), при цьому вказаний законний представник має мати метод автентифікації "Автентифікація через СМС" ("OTP") та відповідати вимогам згідно п. 3.7.1.7;

3.7.1.5.6 перед заміною номеру телефону (параметр "phone_number") в методі автентифікації "Автентифікація через СМС" ("OTP") користувач повинен перевірити його приналежність пацієнту:

3.7.1.5.6.1 надіславши СМС повідомлення пацієнтові за допомогою методу API Системи "Initialize OTP Verification";

3.7.1.5.6.2 верифікувати номер шляхом введення в інтерфейсі МІС коду з СМС повідомлення і використання методу API Системи "Complete OTP Verification";

3.7.1.5.7 за бажанням пацієнта змінити номер телефону для автентифікації "Автентифікація через СМС" ("OTP") необхідно попередньо вивести користувачу замаскований поточний номер телефону для автентифікації та текст повідомлення:

Уточніть, будь ласка, про наявність доступу до даного номеру телефону у пацієнта.

3.7.1.5.7.1 якщо пацієнт підтвердить користувачу наявність доступу до старого номеру телефону, то:

- користувач повинен внести новий номер телефону в інтерфейс МІС, а МІС виконати метод API Системи "Create Authentication Method Request" із методом автентифікації "OTP" та значенням нового номеру телефону в параметрі "phone_number";

- МІС повинен забезпечити користувачу введення коду верифікації з СМС який було відправлено пацієнту на старий номер телефону за допомогою API Системи "Approve authentication method request";

3.7.1.5.8 якщо пацієнт не підтвердить користувачу наявності доступу до старого номеру телефону, то:

- МІС повинен відобразити користувачу наступне повідомлення для пацієнта:

У разі відсутності доступу до номеру телефону [параметр "urgent.phone_number"] пацієнту необхідно звернутись до НСЗУ для скидання його методу автентифікації.

3.7.1.5.9 у разі якщо у пацієнта відсутні або скинуті методи автентифікації користувач повинен обов'язково створити основний тип автентифікації пацієнта "Автентифікація через СМС" ("OTP"), або "Автентифікація через документи" ("OFFLINE"), або у випадку недієздатного пацієнта - додати законного

представника згідно вимог п.3.7.1.7, чи додати метод автентифікації пацієнта "Автентифікація через СМС" ("OTP") законному представнику, згідно з вимогами п. 3.7.1.5 "Вимоги до управління методами автентифікації";

При цьому, у разі відсутності методу автентифікації, але наявності зв'язку з актуальним законним представником, МІС повинна забезпечити користувачу можливість створити новий метод автентифікації. Методом API Системи "Create auth method request" з параметром "action": "INSERT".

Після виконання будь-якого успішного запиту на додавання, видалення або зміни методу автентифікації за допомогою API Системи (метод "Create Authentication Method Request") МІС повинен забезпечити користувачу підтвердження даної дії:

3.7.1.5.9.1 якщо відбулась зміна з методу "Автентифікація через документи" ("OFFLINE") на "Автентифікація через СМС" ("OTP"), то МІС повинна забезпечити користувачу завантаження відповідних сканів ідентифікаційних документів пацієнта згідно API Системи;

3.7.1.5.9.2 якщо відбулась зміна номеру телефона в методі "Автентифікація через СМС" ("OTP") МІС повинна забезпечити користувачу введення коду верифікації з СМС який було відправлено пацієнту на номер (параметр "phone number"), попередньо вказаний в методі "Автентифікація через СМС";

3.7.1.5.10 за бажанням пацієнта користувач може змінити назву будь-якого методу автентифікації, за яким пацієнт і користувач можуть ідентифікувати метод авторизації в МІС в майбутньому (параметр "alias"), шляхом подання МІС нового значення параметру "alias" та відповідного ідентифікатору методу автентифікації (параметр "authentication_method.id"), із значенням "update" параметру "action" в методі API Системи ("Create Authentication Method Request");

У разі оновлення методу автентифікації (зміна "alias") з типом "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON") попередньо МІС має перевірити наявність зв'язку з законним представником згідно вимог п.3.7.1.7 та у разі його відсутності спрямувати користувача на його створення.

3.7.1.5.11 за бажанням пацієнта користувач може видалити метод автентифікації "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON"), окрім методів, в яких вказано законного представника ("person_id") шляхом подання МІС відповідного ідентифікатору методу автентифікації (параметр "authentication_method.id"), із значенням "delete" параметру "action" в методі API Системи ("Create Authentication Method Request") та підтвердженням дій з основного методу автентифікації.

3.7.1.6 Вимоги до отримання даних контакту для екстреного зв'язку

3.7.1.6.1 запит на отримання контакту для екстреного зв'язку пацієнта в Системі повинен виконуватись відповідно до специфікації методу API Системи ("Get Person Emergency contact");

3.7.1.6.2 для отримання контактів для екстреного зв'язку користувач має зазначити у запиті на ідентифікатор активного стану/діагнозу ("Condition") або ДЗ ("Diagnostic report") цього пацієнта, за умови, що термін створення цих медичних записів не перевищує значення конфігураційного параметру EM3 ("EMERGENCY_CONTACT_MEDICAL_EVENT_MAX_DAYS_PASSED");

3.7.1.6.3 необхідно відобразити користувачу інформацію з відповіді Системи, що міститиме результат його запиту:

- ім'я контакту для екстреного зв'язку (параметр "first_name");
- номер телефону контакту для екстреного зв'язку (параметр "phone_number").

3.7.1.7 Вимоги до управління законними представниками

3.7.1.7.1 Користувач повинен мати можливість отримання переліку наявних законних представників пацієнта відповідно до специфікації методу API Системи "Get Confidant Person relationships", а саме:

дані законного представника:

- прізвище та ініціали (параметр "last_name");
- стать (параметр "gender");
- РНОКПП (параметр "tax_id") в замаскованому вигляді (за наявності);
- УНЗР (параметр "unzr") в замаскованому вигляді (за наявності);

документ законного представника:

- тип документу (параметр "confidant_person.documents_person.type");
- реквізити документу персони (параметр "confidant_person.documents_person.number") в замаскованому вигляді;

телефон законного представника:

- тип номеру телефону (параметр "phones.type");
- номер телефону персони (параметр "phones.number") в замаскованому вигляді;

відомості про зв'язок пацієнта з законним представником:

- дата до якої зв'язок з законним представником активний (параметр "active_to") (за наявності);

документ підтвердження зв'язку:

- тип документа (параметр "documents_relationship.type");
- номер документа (параметр "documents_relationship.number");

3.7.1.7.1.1 Користувач повинен мати можливість перегляду всіх зв'язків із законними представниками пацієнта незалежно від терміну їх дії;

3.7.1.7.1.2 Користувач повинен мати можливість фільтрації записів про законних представників відповідно до специфікації API Системи.

3.7.1.7.2 Користувач має мати можливість отримання переліку запитів на створення зв'язків з законним представником (метод API Системи "Get Confidant Person relationship requests list"), а саме:

- ідентифікатор (параметр "id")
- статус (параметр "status")

- дія, яку виконує запит (параметр "action")
- канал, через який запит було отримано (параметр "channel").

Допускається відображення користувачу не всього переліку, а тільки тих запитів, з якими користувач може виконати певні дії (підтвердити, підписати), тобто, запити зі статусом по фільтру: "NEW". Інші статуси ("COMPLETED", "CANCELED", "EXPIRED") є термінальними і дій від користувача не вимагають.

3.7.1.7.3 Користувач має мати можливість створення зв'язку пацієнта, що не набув повної цивільної дієздатності (відсутні документи що відповідають конфігурації Системи "PERSON_LEGAL_CAPACITY_DOCUMENT_TYPES") з законним представником який повинен виконуватись покроково в три етапи (ініціація, підтвердження законним представником та підписання медичним працівником).

3.7.1.7.3.1 Першим етапом відбувається створення запиту відповідно до специфікації методу API Системи "Create new Confidant Person relationship request" та має містити:

- ідентифікатор пацієнта, що є законним представником ("confidant_person_id"), якого користувач визначає шляхом пошуку в реєстрі пацієнтів за допомогою методу API Системи "Search for a person v2", а МІС перевіряє, що:

- а) вік законного представника більший або дорівнює визначеному конфігурацією Системи "no_self_registration_age";

- б) законний представник не має власних активних зв'язків з законними представниками, окрім тих, підставою для котрих є свідоцтво про народження (тип документу підтвердження зв'язку "BIRTH_CERTIFICATE" або "BIRTH_CERTIFICATE_FOREIGN"), що можна перевірити за результатом виконання методу API Системи "Get Confidant Person Relationships"¹⁰ (параметр "type" масиву "documents_relationship") по пацієнтові, який вказується, як законний представник;

- документи, що підтверджують законність представництва (масив "confidant_person.documents_relationship"):

- а) тип документа (параметр "documents_relationship.type") згідно з довідником "DOCUMENT_RELATIONSHIP_TYPE" - обов'язково;

- б) номер документа (параметр "number") - обов'язково;

- в) ким виданий (параметр "issued_by") - обов'язково;

- г) дата видачі (параметр "issued_at") - обов'язково;

- д) дата завершення дії (параметр "active_to");

та, завантажити:

для типу документу "BIRTH_CERTIFICATE_FOREIGN":

- скан-копії всіх сторінок Свідоцтва про народження іноземного зразку;

- скан-копії апостилю (за наявності);

¹⁰ [API-010-052-0001]

- скан-копії всіх сторінок перекладу Свідоцтва про народження іноземного зразку (за наявності) одним файлом,

для типів документів "CONFIDANT_CERTIFICATE", "COURT_DECISION", "DOCUMENT":

- скан-копії всіх сторінок документу.

3.7.1.7.3.2 Після створення запиту на створення зв'язку пацієнта з законним представником користувач повинен підтвердити факт реєстрації зв'язку:

3.7.1.7.3.3. Другим етапом є підтвердження запиту законним представником, яке виконується відповідно до специфікації методу API Системи "Approve Confidant Person relationship request". Підтвердження може відбутися тільки у випадку, якщо законний представник використовує метод автентифікації типу "Автентифікація через СМС" ("OTP"):

3.7.1.7.3.3.1. МІС повинна надати користувачу можливість для введення коду підтвердження;

3.7.1.7.3.3.2. Користувач отримує від законного представника код, що йому надійшов, та вводить його у відповідне поле;

3.7.1.7.3.3.3. МІС формує та надсилає запит, тіло якого містить параметр "verification_code" зі значенням введенного коду.

3.7.1.7.3.3.4. У разі, якщо повідомлення з кодом не надійшло, МІС повинна надати користувачу можливість виконати повторне надсилання повідомлення за допомогою відповідного методу API Системи "Resend Authorization OTP on Confidant Person relationship".

3.7.1.7.3.4 Після підтвердження запиту користувач має накласти ЕП на відповідь, отриману після успішного виконання методу API Системи "Approve Confidant Person relationship request" і надіслати підписаний контент відповідно до специфікації методу API Системи "Sign Confidant Person relationship request".

3.7.1.7.3.4.1 у разі успішного підписання статус запиту змінюється на "Зв'язок створено", про що слід сповістити користувача;

3.7.1.7.3.4.2 якщо Система повернула помилку, то МІС повинна її опрацювати та направити користувача на коригування відповідних даних;

3.7.1.7.4 Деактивація зв'язку Користувачем може відбуватися за двома процесами, в залежності від підстави:

- за умови набуття пацієнтом дієздатності (власне, оновлення даних про пацієнта - використовується послідовність методів API Системи "Create/update person request v3", "Approve person request v3", "Sign person request v3" відповідно до п.3.7.1.4);

- за умови втрати довіреною особою права офіційного представництва з використанням методу API Системи "Deactivate Confidant Person relationship request".

3.7.1.7.4.1 Першим кроком є запит відповідно до специфікації методу API Системи "Deactivate Confidant Person relationship request", який має містити:

- ідентифікатор зв'язку із законним представником ("confidant_person_relationship.id") - обов'язково;

- документи, що підтверджують втрату права законного представництва (масив "confidant_person.documents_relationship"):

а) тип документа (параметр "documents_relationship.type") згідно з довідником "DOCUMENT_RELATIONSHIP_TYPE" - обов'язково;

б) номер документа (параметр "number") - обов'язково;

в) ким виданий (параметр "issued_by") - обов'язково;

г) дата видачі (параметр "issued_at") - обов'язково;

та забезпечити технічну можливість завантажити користувачем скан-копії документів, що підтверджують втрату права законного представництва

3.7.1.7.4.2 Після запиту на деактивацію - необхідно підтвердити деактивацію з використанням методу API Системи "Approve confidant person relationship request" аналогічно опису про встановлення зв'язку.

3.7.1.7.4.3 Далі користувач має накласти ЕП і надіслати підписаний контент (відповідь на успішне використання методу API Системи "Approve confidant person relationship request") відповідно до специфікації методу API Системи "Sign Confidant Person relationship request"

3.7.1.7.4.4 у разі успішного підтвердження та підпису статус запиту вказує, що зв'язок розірвано, про що необхідно сповістити користувача;

Також МІС повинен відобразити користувачу наступне повідомлення для пацієнта:

При розірванні зв'язку з законним представником, буде деактивовано метод автентифікації "Автентифікація через іншу особу", пов'язаний з даним законним представником.

Якщо пацієнт не має інших законних представників - необхідно створити зв'язок принаймні з одним законним представником для продовження роботи з даним недієздатним пацієнтом.

3.7.1.7.5 Користувач має бути поінформований про необхідність виконання наступного кроку процесу (затвердження, підпис, тощо).

3.7.1.8 Вимоги до перегляду персональних даних пацієнтів

3.7.1.8.1 користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST" повинен мати можливість переглянути персональні дані ідентифікованого пацієнта згідно специфікації API Системи "Get Personal Data v2", якщо попередньо отримав від пацієнта (законного представника) доступ відповідно до вимог п.3.6.1;

3.7.1.8.2 після виконання запиту під час терміну дії дозволу користувач повинен мати можливість переглянути отримані за запитом дані (або помилку) відповідно до специфікації методу API Системи "Get Personal Data v2" і, у випадку успішного отримання даних, перевикористати їх в контексті поточного процесу, в межах якого було виконано запит;

3.7.1.8.3 МІС має відображати наступні дані:

ПІБ (масив об'єктів "names"):

- ім'я (параметр "first_name");
- прізвище (параметр "last_name");
- по батькові (параметр "second_name");
- мова ПІБ (параметр "language") згідно довідника "LANGUAGE";
- відмітка про відсутність прізвища (параметр "no_last_name");

загальні відомості про пацієнта:

- дата народження (параметр "birth_date");
- країна народження (параметр "birth_country");
- населений пункт народження (параметр "birth_settlement");
- стать (параметр "gender");
- електронна адреса (параметр "email");
- РНОКПП (параметр "tax_id");
- ознака відмови від РНОКПП (параметр "no_tax_id");
- УНЗР (параметр "unzr");
- бажаний спосіб зв'язку (параметр "preferred_way_communication").

документи особи (масив "documents"):

- тип документа (параметр "type", значення з довідника DOCUMENT_TYPE);
- номер документа (параметр "number");
- ким видано документ (параметр "issued_by");
- коли видано документ (параметр "issued_at");
- дата закінчення терміну дії документа (параметр "expiration_date");
- країна, або організація видачі документа (параметр "issuing_country");

дані про адресу (масив "addresses"):

- тип адреси (параметр "type", значення з довідника "ADDRESS_TYPE");
- країна (параметр "country", значення з довідника "COUNTRY");
- область (параметр "area");
- район (параметр "region");
- назва населеного пункту (параметр "settlement");
- тип вулиці STREET_TYPE (параметр "street_type", значення з довідника "STREET_TYPE");
- назва вулиці (параметр "street");
- номер будівлі (параметр "building");
- номер приміщення (параметр "apartement");
- поштовий код (параметр "zip");

контактні дані (масив "phones"):

- тип номеру (параметр "type");
- номер (параметр "number");

дані про екстрений контакт (об'єкт "emergency_contact"):

- ім'я (параметр "first_name");
- прізвище (параметр "last_name");
- по батькові (параметр "second_name");

контактні дані екстреного контакту (масив "emergency_contact.phones"):

- тип номеру (параметр "type");
- номер (параметр "number");

дані про законних представників (масив "confidant_person"):

- тип відносин (параметр "relation_type");
- ім'я (параметр "first_name");
- прізвище (параметр "last_name");
- по батькові (параметр "second_name");
- дата народження (параметр "birth_date");
- країна народження (параметр "birth_country");
- населений пункт народження (параметр "birth_settlement");
- стать (параметр "gender");
- електронна адреса (параметр "email");
- РНОКПП (параметр "tax_id");
- УНЗР (параметр "unzr");
- пріоритетний спосіб зв'язку (параметр "preferred_way_communication", значення з довідника PREFERRED_WAY_COMMUNICATION);

документи законного представника (масив "confidant_person.documents_person"):

- тип документа (параметр "type", значення з довідника DOCUMENT_TYPE);
- номер документа (параметр "number");
- ким видано документ (параметр "issued_by");
- коли видано документ (параметр "issued_at");
- дата закінчення терміну дії документа (параметр "expiration_date");

документи, що підтверджують повноваження законного представника (масив "confidant_person.documents_relationship"):

- тип документа (параметр "type", значення з довідника DOCUMENT_TYPE);
- номер документа (параметр "number");
- ким видано документ (параметр "issued_by");
- коли видано документ (параметр "issued_at");
- дата закінчення терміну дії документа (параметр "expiration_date");

контактні дані законного представника (масив "confidant_person.phones"):

- тип номеру (параметр "type");
- номер (параметр "number").

3.7.1.8.4 після завершення терміну дії дозволу, користувач **не має мати можливості** доступу/перегляду раніше отриманих персональних даних ідентифікованого пацієнта до отримання нового дозволу від пацієнта (законного представника).

3.7.2 Вимоги до роботи з записами про неідентифікованих пацієнтів в Системі

3.7.2.1 Загальні вимоги

3.7.2.1.1 користувач МІС модуля "Робоче місце лікаря СМД" який є працівником стаціонару з відповідною роллю повинен мати можливість створювати, оновлювати та отримувати запис про неідентифікованого пацієнта в Системі;

3.7.2.1.2 право на створення, оновлення та отримання інформації щодо неідентифікованого пацієнта мають працівники із роллю "SPECIALIST", "ASSISTANT", "RECEPTIONIST", запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5, у медичних закладах із типом "Outpatient".

3.7.2.2 Вимоги до створення запису про неідентифікованого пацієнта

3.7.2.2.1 створити запис про неідентифікованого пацієнта в Системі користувач може в процесі надання послуг пацієнту в стаціонарних умовах за необхідності внесення медичних даних в Систему, причому:

3.7.2.2.1.1 у разі, якщо на момент необхідності внесення записів в Системі:

- неідентифікований пацієнт знаходиться в непритомному стані, стані амнезії;

- документи, що підтверджують його особу були втрачені;

- новонароджена дитина без свідоцтва про народження;

то користувач повинен внести дані зі слів осіб, які супроводжують пацієнта, або самого пацієнта, або медичного персоналу екстреної медичної допомоги;

3.7.2.2.1.2 у разі, якщо користувач на момент виписування зі стаціонару ідентифікував пацієнта за документами, що підтверджують особу, пацієнт в Системі повинен бути зареєстрованим як ідентифікований пацієнт;

3.7.2.2.2 перед початком створення неідентифікованого пацієнта МІС повинен сформулювати користувачу інформаційне повідомлення:

Неідентифікований пацієнт може бути створений лише за необхідністю внесення медичних записів в процесі надання послуг пацієнту в стаціонарних умовах якщо:

- пацієнт залишається на момент реєстрації в непритомному стані або в стані амнезії та отримує меддопомогу в стаціонарних умовах;
- пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження;
- пацієнт на момент реєстрації не має документів, що посвідчують особу, внаслідок їх втрати;
- зафіксована смерть неідентифікованого пацієнта.

3.7.2.2.3 для створення неідентифікованого пацієнта МІС повинна використовувати метод API Системи "Create preperson";

3.7.2.2.4 користувач повинен обов'язково заповнити унікальний ідентифікатор неідентифікованого пацієнта (параметр "external_id"), який формується згідно наступного правила за маскою: "A.B.C", де:

A - ЄДРПОУ МІС;

B - ЄДРПОУ (РНОКПП) СГУСОЗ,

C - внутрішній ідентифікатор пацієнта (не більше 10 цифр), що присвоюється неідентифікованому в СГУСОЗ в момент його реєстрації та згідно внутрішніх процесів закладу стаціонару, який провів його реєстрацію в Системі;

3.7.2.2.5 користувач повинен мати змогу, передати наступні параметри:

"Дані пацієнта (зі слів пацієнта або супровідної особи)":

- "ім'я" (параметр "first_name");
- "прізвище" (параметр "last_name");
- "по батькові" (параметр "second_name");
- "стать" (параметр "gender") - обов'язково;
- "дата народження" (параметр "birth_date");

3.7.2.2.6 МІС повинен забезпечити користувачу вибір причин створення неідентифікованого пацієнта з наступного переліку:

- "Госпіталізація пацієнта бригадою екстреної медичної допомоги";
- "Госпіталізація пацієнта з обставинами які потребують виклику поліції";
- "Пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження";
- "Інші обставини звернення для госпіталізації";

з наступним обов'язковим заповненням поля "додаткова інформація" (параметр "notes"), в якому необхідно:

3.7.2.2.6.1 при виборі "Госпіталізація пацієнта бригадою екстреної медичної допомоги", вказати відомості щодо госпіталізації пацієнта каретою швидкої медичної допомоги, а саме:

- "№ карти виїзду швидкої медичної допомоги: _____";

3.7.2.2.6.2 при виборі "Госпіталізація пацієнта з обставинами які потребують виклику поліції" вказати дані про звернення в поліцію у разі, якщо таке звернення було зроблено (наприклад, при випадках тілесних ушкоджень

невідомого характеру, кримінального, домашнього насильства, хворий без свідомості або з амнезією і невідомий, кримінальних ознак отруєння та інших випадках), а саме:

- "ідентифікатор заяви в поліцію: _____";
- "дата подання заяви в поліцію: _____.____.____";

3.7.2.2.6.3 при виборі "Пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження" вказати дані про новонароджену дитину, а саме:

- "час народження дитини: _____.____";

3.7.2.2.6.4 при виборі "інші обставини звернення для госпіталізації" вказати причини та обставини звернення пацієнта;

3.7.2.2.7 користувач при необхідності повинен мати змогу передати дані контактної особи для екстреного зв'язку, наприклад дані супровідної особи (масив параметрів "emergency_contact"), а саме:

- "ім'я контактної особи"- обов'язково при передачі даних про контактну особу (параметр "emergency_contact.first_name");
- "прізвище контактної особи" - обов'язково при передачі даних про контактну особу (параметр "emergency_contact.last_name");
- "по батькові контактної особи" (параметр "emergency_contact.second_name");
- "контактні телефони для екстреного зв'язку" (масив параметрів "emergency_contact.phones");

3.7.2.2.8 якщо було обрано "Пацієнт є новонародженою дитиною без свідоцтва про народження" обов'язково користувач повинен передати дані контактної особи для екстреного зв'язку (мати чи батько дитини), (масив параметрів "emergency_contact"), а саме:

- "ім'я контактної особи" - обов'язково (параметр "emergency_contact.first_name");
- "прізвище контактної особи" - обов'язково (параметр "emergency_contact.last_name");
- "по батькові контактної особи" (параметр "emergency_contact.second_name");
- "контактні телефони для екстреного зв'язку" (масив параметрів "emergency_contact.phones");

3.7.2.2.9 МІС повинна зберегти ідентифікатор "preperson_id", який повертається по API Системи після успішної реєстрації неідентифікованого пацієнта і зв'язати даний параметр з параметром "external_id", який використовується в закладі з метою подальшої роботи з пацієнтом в т.ч. ведення ЕМЗ;

3.7.2.2.10 після успішного створення неідентифікованого пацієнта МІС повинна запропонувати користувачу "Провести альтернативну ідентифікацію пацієнта за спостереженнями".

3.7.2.3 Вимоги до отримання запису про неідентифікованого пацієнта

3.7.2.3.1 МІС повинна виконувати отримання даних неідентифікованої особи за її ідентифікатором "preperson_id" та за допомогою методу API Системи "Get preperson by ID";

3.7.2.3.2 МІС повинна згенерувати на своїй стороні та надати користувачу можливість роздрукувати інформаційну довідку, що повинна містити наявності у відповіді API Системи на запит "Get preperson by ID":

3.7.2.3.2.1 наступні параметри:

1) "Дані пацієнта (зі слів пацієнта або супровідної особи)":

- "ім'я" (параметр "first_name");
- "прізвище" (параметр "last_name");
- "по батькові" (параметр "second_name");
- "стать" (параметр "gender");
- "дата народження" (параметр "birth_date");

2) "Додаткова інформація" (параметр "notes");

3) "Ім'я контактної особи" (параметр "emergency_contact.first_name");

4) "Прізвище контактної особи" (параметр "emergency_contact.last_name");

5) "По батькові контактної особи" (параметр "emergency_contact.second_name");

6) "Контактні телефони для екстреного зв'язку" (масив параметрів "emergency_contact.phones");

3.7.2.3.2.2 ідентифікатор "preperson_id" у вигляді штрих-коду формату Code-128 (тип А), при цьому ширина штрих-коду не повинна бути менше 9 см., а висота – не повинна бути менше 1 см, та з дублюванням значення параметру "preperson_id";

3.7.2.3.3 при отриманні даних про неідентифікованого пацієнта шляхом обрання відповідної функції користувач повинен мати змогу:

3.7.2.3.3.1 провести альтернативну ідентифікацію пацієнта за спостереженнями;

3.7.2.3.3.2 роздрукувати інформаційну довідку щодо пацієнта;

3.7.2.3.3.3 зареєструвати медичний запис;

3.7.2.3.3.4 оновити дані щодо пацієнта;

3.7.2.3.3.5 зареєструвати смерть пацієнта.

3.7.2.4 Вимоги до оновлення запису про неідентифікованого пацієнта

3.7.2.4.1 оновити дані неідентифікованого пацієнта може будь-який медичний заклад, якому відомий ідентифікатор такого пацієнта "preperson-id";

3.7.2.4.2 для неідентифікованого пацієнта користувач може змінити або доповнити будь-які дані по ньому використовуючи запит API Системи "Update preperson" окрім даних в полях:

- "Додаткова інформація" (параметр "notes");

- "Ідентифікатор пацієнта в закладі охорони здоров'я" (параметр "external_id");

3.7.2.4.3 якщо було зафіксовано смерть неідентифікованого пацієнта, то користувач:

3.7.2.4.3.1 вносить по ній всі необхідні медичні записи;

3.7.2.4.3.2 після завершення роботи з медичними даними оновлює записи про неідентифікованого пацієнта реєстрацією дати смерті неідентифікованого пацієнта (параметр "death_date") використовуючи API Системи "Update preperson", причому статус неідентифікованого стає "inactive";

3.7.2.4.3.3 перед внесенням дати смерті неідентифікованого пацієнта користувач повинен бути попереджений діалогом щодо незворотності процесу наступним повідомленням:

У разі реєстрації за пацієнтом дати смерті запис неідентифікованого пацієнта буде деактивовано. Така дія є незворотною і ви не зможете вносити дані за даним пацієнтом. Перевірте внесення медичних даних за таким пацієнтом до реєстрації дати смерті.

3.7.3 Вимоги до приєднання записів неідентифікованого пацієнта до записів ідентифікованого пацієнта

3.7.3.1 користувач МІС за бажанням пацієнта повинен виконати дії по приєднанню записів неідентифікованого пацієнта до запису про пацієнта в Системі у разі, якщо:

- особу як пацієнта було ідентифіковано,
- запис про неідентифікованого пацієнта в Системі та ЕМЗ за даним пацієнтом були створені раніше,
- записи про ідентифікованого пацієнта та неідентифікованого мають активний статус;

3.7.3.2 право на об'єднання записів мають користувачі із роллю "SPECIALIST" у медичних закладах із типами "Outpatient" та "Emergency";

3.7.3.3 до початку об'єднання записів:

3.7.3.3.1 користувач повинен мати можливість знайти неідентифікованого пацієнта в МІС та зберегти його параметр "preperson.id";

3.7.3.3.2 користувач повинен знайти ідентифікованого пацієнта в Системі, за допомогою функціоналу п. 3.7.1.2, а у випадку відсутності запису - створити його згідно функціоналу п. 3.7.1.3, в свою чергу МІС повинен зберегти параметр "person.id";

3.7.3.3.3 користувач повинен отримати існуючі методи автентифікації пацієнта та разом з пацієнтом обрати бажаний для подальшого підтвердження дій по об'єднанню записів згідно функціоналу п. 3.7.1.5, в свою чергу МІС повинен зберегти параметр обраного методу автентифікації "person authentication methods.id";

3.7.3.4 для створення заявки на об'єднання записів користувач в МІС повинен створити запит згідно методу API Системи "Create Merge Request" в якому зазначити:

- обов'язково параметр "master_person_id", що дорівнює параметру "person.id";
- обов'язково параметр "merge_person_id", що дорівнює параметру "preperson.id";
- додатково "authorize_with", що дорівнює параметру "person authentication methods.id";

3.7.3.5 якщо на момент виконання запиту по створенню заявки у Системі існує інша заявка на об'єднання із тим же неідентифікованим пацієнтом, попередня заявка анулюється;

3.7.3.6 після успішного створення заявки на об'єднання записів МІС повинна:

3.7.3.6.1 сформувати інформаційне повідомлення для користувача:

Ви, як медичний працівник закладу охорони здоров'я:

- підтверджуєте, що пацієнта, як особу ідентифіковано;
- підтверджуєте, що пацієнта, до якого буде приєднано медичні дані неідентифікованої особи обрано коректно;
- у разі неієздатної особи підтверджуєте перевірку повноваження законного представника пацієнта;

ПАМ'ЯТКА ПАЦІЄНТУ

Надаючи код або документи особа чи її законний представник:

- підтверджує, що інформована/ий медичним працівником закладу охорони здоров'я про мету та підстави обробки персональних даних пацієнта, для якого створюється запис в реєстрі пацієнтів Електронної системи охорони здоров'я;
- надає згоду медичному працівнику закладу охорони здоров'я на приєднання медичних даних неідентифікованої особи до медичних даних пацієнта.

3.7.3.6.2 роздрукувати пацієнту для ознайомлення текст сторінки "https://ehealth.gov.ua/privacy_merge.html", якщо метод автентифікації пацієнта "OFFLINE";

3.7.3.6.3 реалізувати діалог підтвердження користувачем, де користувач повинен поставити в інтерфейсі МІС відмітку "інформація з пам'ятки пацієнта повідомлена пацієнту";

3.7.3.7 у разі, якщо обрано метод автентифікації "OTP" або "THIRD PERSON" користувач повинен мати змогу надіслати СМС повідомлення для підтвердження дії повторно за допомогою API Системи "Resend Authorization OTP on Merge Request" і тільки один раз;

3.7.3.8 користувач повинен підтвердити дію об'єднання записів особи за допомогою коду, який міститься у повідомленні, надісланому ідентифікованому пацієнту, або за допомогою її документів згідно методу API Системи "Approve Merge Request";

3.7.3.9 в результаті виконання запиту користувач повинен роздрукувати друковану форму згоди на об'єднання ідентифікованого пацієнта та неідентифікованого, що містить:

- персональні дані пацієнта;
- дані законного представника (у разі його наявності);
- перелік активних або закритих Епізодів МД, які належать неідентифікованому пацієнту із наступними даними: назва, період (дата початку, дата закінчення), відповідальна організація (назва "Legal Entity") з метою перевірки даних пацієнтом (або його законним представником) та медичним працівником та отримання підпису пацієнта або його законного представника;

3.7.3.10 якщо у друкованій формі згоди є помилки, то користувач повинен відмінити заявку на об'єднання згідно методу API Системи "Reject Merge Request" та виконати дію на створення заявки спочатку;

3.7.3.11 якщо друкована форма згоди містить коректні дані, користувач:

3.7.3.11.1 отримує підпис ідентифікованого пацієнта та підтверджує цей факт в інтерфейсі МІС шляхом проставлення відповідної відмітки навпроти тексту "Інформаційна пам'ятка про приєднання даних підписана" та передачі параметру "patient_signed" зі значенням "true";

3.7.3.11.2 виконує підписання заявки на приєднання ЕП користувача згідно методу API Системи "Sign Merge Request", після чого неідентифікований пацієнт переходить в статус "inactive";

3.7.3.12 перелік пов'язаних записів про пацієнта отримується із Системи при виконанні пошуку ідентифікованого пацієнта методом API Системи "Search Person's merged persons";

3.7.3.13 медичні дані неідентифікованого пацієнта, пов'язаного з ідентифікованим, можуть бути переглянуті за допомогою відповідних запитів до Системи із використанням параметру "merged_persons.id" (що дорівнює "preperson.id") який повертається на метод API Системи "Search Person's merged persons" в переліку пов'язаних осіб;

3.7.3.14 користувач може отримати стан та наявність активної заявки на приєднання запису про неідентифікованого пацієнта до запису ідентифікованого за допомогою ідентифікатору запиту, або параметру "preperson.id";

3.7.3.15 МІС повинна забезпечити інформування користувача про необхідність підтвердити та підписати створену заявку на приєднання протягом 1 години з метою недопущення її анулювання наступним повідомленням:

Увага!

Створена заявка на об'єднання медичних записів неідентифікованого пацієнта до записів ідентифікованого повинна бути підтверджена пацієнтом та підписана ЕП медичного працівника протягом 1 години після її створення. В протилежному випадку необхідно буде створити нову заявку на об'єднання записів про пацієнта.

3.7.3.16 запит на об'єднання записів пацієнтів може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.7.4 Вимоги до статусу верифікації пацієнта

3.7.4.1 користувач з типом "OWNER", "ADMIN", "SPECIALIST", "DOCTOR", "RECEPTIONIST", "ASSISTANT", "MED_COORDINATOR" повинен мати можливість отримати інформацію про статус верифікації пацієнта згідно методу API Системи "Get Person verification details" виключно за визначеними напрямками верифікації відповідно до специфікації Системи, а саме:

- статус верифікації РНОКПП пацієнта в ДРФО (параметр "details.drfo.verification_status");

- причину статусу верифікації РНОКПП пацієнта в ДРФО (параметр "details.drfo.verification_reason");

- статус верифікації наявності Актового запису про смерть пацієнта в ДРАЦСГ (параметр "details.dracs_death.verification_status");

- причину статусу верифікації наявності Актового запису про смерть пацієнта в ДРАЦСГ (параметр "details.dracs_death.verification_reason");

- коментар у випадку статусу верифікації "NOT_VERIFIED" (параметр "details.dracs_death.verification_comment");

- статус верифікації свідоцтва про народження пацієнта в ДРАЦСГ (параметр "details.dracs_birth.verification_status");

- причину статусу верифікації свідоцтва про народження пацієнта в ДРАЦСГ (параметр "details.dracs_birth.verification_reason");

- коментар у випадку статусу верифікації "NOT_VERIFIED" (параметр "details.dracs_birth.verification_comment");

- статус верифікації паспорту пацієнта в ДМС (параметр "details.dms_passport.verification_status");

- причину статусу верифікації паспорту пацієнта в ДМС (параметр "details.dms_passport.verification_reason");

- статус верифікації УНЗР пацієнта в ЄДДР (параметр "details.unzr.verification_status");

- причину статусу верифікації УНЗР пацієнта в ЄДДР (параметр "details.unzr.verification_reason");

- статус ручної верифікації працівниками НСЗУ (параметр "details.nhs.verification_status");

- причину статусу ручної верифікації працівниками НСЗУ (параметр "details.nhs.verification_reason");

- коментар у випадку статусу верифікації "NOT_VERIFIED" (параметр "details.nhs.verification_comment").

3.7.4.2 загальний статус пацієнта (параметр "verification_status") не відображається в інтерфейсі МІС незалежно від форми чи контексту в якому перебуває користувач МІС;

3.7.4.3 при створенні та/або оновленні даних пацієнта та виконанні однієї із умов:

- пацієнт зареєстрований з методом автентифікації "OFFLINE";

- пацієнт не досяг 14-річного віку та при його реєстрації обрано тип документу, що посвідчує його особу, "Свідоцтво про народження іноземного зразка" ("BIRTH_CERTIFICATE_FOREIGN");

- пацієнт досяг 14-річного віку та при його реєстрації обрано тип документу, що посвідчує його особу, "Посвідка на постійне проживання в Україні" ("PERMANENT_RESIDENCE_PERMIT");

МІС має виводити повідомлення користувачу про необхідність перевірки верифікації:

Увага! Запит створений, але пацієнт потребує додаткової верифікації з боку НСЗУ. Перевірте будь-ласка статус верифікації пацієнта згодом.

3.7.4.4 якщо запис пацієнта має статус верифікації "NOT_VERIFIED" за визначеним напрямом, то користувач повинен отримати повідомлення:

Увага! Персональні дані пацієнта потребують перевірки:

+

якщо "details.drfo.verification status" = "NOT VERIFIED":

РНОКПП, дата народження або ПІБ не відповідають даним в державному реєстрі ДПС.

Необхідно звірити дані про пацієнта отримані з Реєстру пацієнтів (ПІБ, дату народження, РНОКПП). У разі співпадіння даних Реєстру пацієнтів з даними з документів - є розбіжності в реєстрі ДРФО, тому треба спрямувати пацієнта до ДПС. У разі неспівпадіння даних про пацієнта в Реєстрі пацієнтів та документах - внести зміни в запис про пацієнта та пересвідчитись, що дані в Реєстрі пацієнтів оновлені.

В разі відмови пацієнта від отримання РНОКПП (наявна відмітка або довідка) необхідно також оновити відомості про документ.

+

якщо "details.dracs death.verification status" = "NOT VERIFIED"

Зафіксовано актовий запис про смерть в державному реєстрі Міністерства юстиції який потребує підтвердження чи спростування від лікаря якому подано декларацію.

+

якщо "details.nhs.verification status" = "NOT VERIFIED")

Пацієнта не верифіковано працівником НСЗУ по причині – {details.nhs.verification_comment}.

+

якщо "details.dracs birth.verification status" = "NOT VERIFIED"

ПІБ, дата народження пацієнта, серія та номер свідоцтва про народження не відповідають даним в державному реєстрі ДРАЦСГ.

Необхідно перевірити актуальність даних пацієнта. У разі неспівпадіння даних про пацієнта в Реєстрі пацієнтів та документах - внести зміни в запис про пацієнта та пересвідчитись, що дані в Реєстрі пацієнтів оновлені.

У разі співпадіння даних Реєстру пацієнтів з даними з документів – є розбіжності в реєстрі ДРАЦСГ, тому потрібно спрямувати батьків (законного представника) пацієнта до ДРАЦСГ.

+

якщо "details.dms passport.verification status" = "NOT VERIFIED"

Зазначений паспорт пацієнта не дійсний за даними ДМС.

Перевірте внесені дані з оригіналом документу. У разі неспівпадіння

даних про пацієнта в Реєстрі пацієнтів та документах – оновіть запис про пацієнта. Якщо помилки відсутні – попросіть пацієнта надати дійсний документ або порадьте пацієнту звернутись до ДМС.

+

якщо "details.unzr.verification_status" = "NOT_VERIFIED"

УНЗР пацієнта не відповідає даним в ЄДДР.

Внесіть відомості про УНЗР до запису пацієнта з свідоцтва про народження, паспорта або закордонного паспорта. Якщо помилки відсутні – порадьте пацієнту звернутись до ДМС.

Якщо у пацієнта немає УНЗР і він був внесений до ЕСОЗ помилково оновіть запис про пацієнта залишивши УНЗР порожнім.

+

Можливість роботи з ЕСОЗ зокрема деклараціями та медичними записами пацієнта **може** бути заблоковано.

Отримайте від пацієнта (його законного представника) актуальні персональні дані та оновіть запис про нього в ЕСОЗ

!!! Укладення нової чи переукладання існуючої декларації про вибір лікаря ПМД – НЕ потрібне.

3.7.5 Вимоги до підтвердження або спростування факту смерті пацієнта

3.7.5.1 користувач з типом "DOCTOR" повинен мати можливість підтвердити або спростувати факт смерті пацієнта, з яким має активну декларацію за допомогою методу API Системи "Update Person verification status";

3.7.5.2 користувач з типом "DOCTOR" повинен мати можливість отримати перелік пацієнтів, яким встановлено статус верифікації "details.dracs_death.verification_status" = "NOT_VERIFIED" відповідно до вимог п 3.7.4 або отриманими раніше, з яким має активні декларації;

3.7.5.3 користувач з типом "DOCTOR" повинен мати можливість підтвердити ("details.dracs_death.verification_status" = "VERIFIED", "details.dracs_death.verification_reason" = "MANUAL_DECEASED"), або спростувати факт смерті ("details.dracs_death.verification_status" = "VERIFIED", "details.dracs_death.verification_reason" = "MANUAL_NO_DEATH_RECORD") та засвідчити запит за допомогою ЕП користувача.

3.8 Модуль "Медичні висновки"

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.7.1 Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в Системі;
- п. 3.7.2 Вимоги до роботи з записами про неідентифікованих пацієнтів в Системі;
- п. 3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги" та/або п. 3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги".

3.8.1 Вимоги до роботи з MBH

3.8.1.1 користувач МІС з роллю "SPECIALIST" та спеціальністю із зазначених в специфікації API Системи у активних медичних закладах із типами "OUTPATIENT" повинен мати можливість:

- 3.8.1.1.1 створити запит на отримання MBH;
- 3.8.1.1.2 засвідчити MBH за допомогою ЕП користувача;
- 3.8.1.1.3 здійснити пошук MBH в Системі;
- 3.8.1.1.4 отримати деталі MBH із відображенням інформації:
 - тип MBH (параметр "type");
 - категорія MBH (параметр "category");
 - інформація про новонароджену дитину (ідентифікатор "preperson_id");
 - інформація про жінку, що народила новонародженого (ідентифікатор "person_id");
 - інформація про обраний метод автентифікації жінки, що народила;
 - посилання на взаємодію по новонародженому (параметр "encounter");
 - статус MBH (параметр "status");
 - початок періоду дії MBH (параметр "event.period.start");
 - дата створення MBH (параметр "date");
 - номер MBH (параметр "title");
 - автор MBH (параметр "author");
 - дата народження новонародженого (параметр "extension.NEWBORN_BIRTH_DATE");
 - стать новонародженого (параметр extension."NEWBORN_SEX");
- 3.8.1.1.5 отримати заповнені Системою шаблони MBH для друку користувачем відповідно до Специфікації API Системи;
 - 3.8.1.1.5.1 МІС забороняється додавати рекламну а також будь яку іншу інформацію, логотипи, тощо до інформації що була надана Системою;
- 3.8.1.1.6 отримати інформацію про статус опрацювання MBH;
- 3.8.1.1.7 позначати MBH як введений помилково у разі якщо користувач є автором MBH;
- 3.8.1.2 перед створенням MBH користувач повинен ідентифікувати жінку, що народила, згідно документів, що підтверджують особу;
 - 3.8.1.2.1 при необхідності користувач повинен оновити дані про жінку, що народила в Системі згідно документів, що підтверджують таку зміну або побажань пацієнта, якщо така зміна не потребує документального

підтвердження (наприклад, зміна контактних телефонів, контакту для екстреного зв'язку, методів автентифікації);

3.8.1.3 до створення МВН користувач повинен мати можливість перевірити наявність створених раніше активних МВН через пошук МВ;

3.8.1.4 перед створенням МВН МІС повинна забезпечити користувачу обрання методу автентифікації з наявних у жінки, що народила, згідно вимог п. 3.7.1.5 "Вимоги до управління методами автентифікації";

3.8.1.4.1 у разі якщо у пацієнта відсутні або скинуті методи автентифікації користувач повинен обов'язково створити основний тип автентифікації пацієнта "Автентифікація через СМС" ("OTP"), або "Автентифікація через документи" ("OFFLINE");

3.8.1.4.2 у разі наявності методів автентифікації МІС повинен відобразити в інтерфейсі їх перелік з наступними параметрами для кожного з них в разі їх присутності:

- тип методу автентифікації, а саме "Автентифікація через СМС" ("OTP"), "Автентифікація через документи" ("OFFLINE"), "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON");

- назву методу автентифікації (параметр "alias");

- замаскований номер телефону для автентифікації (для "OTP" параметр "phone_number" та для "THIRD_PERSON" параметр "confidant_person.phones.number");

3.8.1.4.3 користувач разом з пацієнтом повинен мати можливість обрати метод автентифікації, а МІС передати параметр "inform_with" згідно вимог п. 3.7.1.5 для наступних дій;

3.8.1.4.4 користувач повинен мати можливість не визначати метод автентифікації. В такому випадку перед створенням МВН МІС забезпечує відображення інформаційного повідомлення в інтерфейсі:

Увага!

Не зазначено метод автентифікації для медичного висновку про народження. Проінформуйте жінку, що народила, про те, що вона не отримає смс повідомлення із номером медичного висновку про народження.

Роздрукуйте для неї інформаційну довідку про медичний висновок або вкажіть метод автентифікації.

3.8.1.5 МІС повинна надати користувачу можливість створення МВН;

3.8.1.5.1 перед формуванням запиту на створення МІС забезпечує користувачу можливість обрати по новонародженій дитині взаємодію, автором якої є користувач (ідентифікатор користувача в Системі повинен співпадати з ідентифікатором "Виконавець" ("performer") у взаємодії);

3.8.1.5.2 МІС повинна формувати запит на створення МВН згідно методу API Системи ("createComposition") з наступними обов'язковими параметрами:

- тип MBH (параметр "type"), який обирає користувач із довідника "eHealth/composition_types". Значення за замовчуванням "Висновок про народження" ("NEWBORN");

- категорія (параметр "category") яку обирає користувач із довідника "eHealth/composition_categories". Значення за замовчуванням "Живонароджена дитина" ("LIVE_BIRTH");

- "Термін дії медичного висновку" (параметр "event.code") із значенням за замовчуванням ("COMPOSITION_VALIDITY_PERIOD");

- початок періоду дійсності MBH (параметр "event.period.start"), що має дорівнювати даті народження дитини, та передаватися МІС до Системи із обов'язковим приведенням до UTC та виключно з часом у форматі 00:00:01, який відповідає початку доби (приклад: "2020-06-26T00:00:01.000Z");

- кінець періоду дійсності MBH (параметр "event.period.end") із порожнім значенням за замовчуванням та без можливості зміни цього значення користувачем;

- ідентифікатор новонародженої дитини (параметр "subject") який дорівнює параметру "preperson_id";

- ідентифікатор взаємодії по новонародженій дитині (параметр "encounter"), який дорівнює параметру "encounter_id";

- автор MBH (параметр "author"), що є ідентифікатором лікаря (параметр "employee_id");

- ідентифікатор жінки, що народила, (параметр "section.focus") який дорівнює параметру "person_id";

- ідентифікатор обраного методу автентифікації (параметр "extension.valueCode.inform_with"), що дорівнює параметру "id" з відповіді API Системи "Get Person Authentication Methods", та визначається користувачем з метою подальшого інформування про успішне створення або скасування MBH;

- дата народження новонародженого (параметр "extension.NEWBORN_BIRTH_DATE"), в якому зазначається дата народження новонародженого;

- стать новонародженого (параметр extension."NEWBORN_SEX");

3.8.1.5.2.1 МІС повинна при формуванні запиту на створення MBH забезпечити попередню валідацію по MBH на відповідність згідно зі значеннями конфігураційних параметрів передбачених Специфікацією API Системи;

3.8.1.5.3 МІС повинна забезпечувати користувачу можливість отримання статусу виконання асинхронної задачі на отримання MBH згідно методу API Системи "getAsyncJobStatus" із зазначенням ідентифікатора асинхронної задачі (параметр "asyncJobId");

3.8.1.5.4 в разі неуспішного завершення асинхронної задачі на отримання MBH МІС інформує користувача про помилки, які отримано від Системи в процесі обробки запиту на отримання MBH. Продовження процесу по створенню MBH далі неможливе;

3.8.1.6 після успішного завершення асинхронної задачі на отримання MBH:

3.8.1.6.1 користувач повинен мати можливість отримання деталей незасвідченого MBH згідно методу API Системи "getComposition" із зазначенням в якості параметрів:

- ідентифікатора MBH "composition_id";
- ідентифікатора новонародженої дитини "prepersion_id";
- ідентифікатора ЕМЗ по новонародженій дитині згідно специфікації API Системи;

3.8.1.6.2 МІС відображає користувачу в інтерфейсі інформаційну довідку MBH, яку користувач також повинен мати можливість отримати згідно методу API Системи "getPrintForm";

3.8.1.6.3 користувач здійснює перевірку відомостей, що зазначені в інтерфейсі та/або в інформаційній довідці MBH;

3.8.1.6.4 в разі виявлення користувачем некоректних відомостей у інформаційній довідці, МІС повинна забезпечити можливість користувачу виправити помилки та створити новий MBH;

3.8.1.6.5 в разі відсутності помилок у відомостях інформаційної довідки користувач повинен перейти до процесу накладання ЕП на MBH;

3.8.1.7 МІС повинна забезпечити користувачу можливість:

- попередньо отримати MBH згідно запиту "getComposition" для подальшого використання у запиті на підписання;
- засвідчити запит на підписання MBH за допомогою ЕП користувача;
- виконати метод API Системи "signComposition" із зазначенням в якості параметра ідентифікатора MBH "composition_id";

3.8.1.7.1 МІС інформує користувача про помилки, якщо їх отримано від Системи в процесі обробки запиту на підписання MBH;

3.8.1.8 в разі успішного виконання запиту на підписання MBH, МІС повинна забезпечити користувачу можливість:

3.8.1.8.1 отримати деталі MBH згідно методу API Системи "getComposition";

3.8.1.8.2 отримати деталі інформаційної довідки MBH згідно методу API Системи "getPrintForm";

3.8.1.8.3 роздрукувати інформаційну довідку MBH за вимогою жінки, що народила;

3.8.1.8.4 переглянути поточний статус MBH (параметр "status");

3.8.1.8.5 отримати інформацію про поточний статус обробки MBH згідно методу API Системи "getIntegrationData";

3.8.1.9 МІС повинна надати користувачу можливість переглянути перелік або здійснити пошук MBH згідно методу API Системи "searchCompositions" відобразивши результати такого пошуку за наступними пошуковими параметрами:

- новонароджена дитина (параметр "subject");
- жінка, що народила (параметр "section.focus");

- тип медичного висновку (параметр "type") із незмінним значенням "NEWBORN";

- Епізод МД (параметр "episodeOfCare");

- статус МВН (параметр "status");

3.8.1.10 МІС повинна забезпечити можливість користувачу, який є автором МВН, позначити МВН, як введений помилково;

3.8.1.10.1 до виконання запиту МІС повинна забезпечити:

- перевірку, що статус (параметр "status") такого МВН дорівнює "Підписаний" ("FINAL");

- перевірку, що користувач, який виконує запит є автором МВН (ідентифікатор лікаря у параметрі "author" у МВН повинен співпадати з ідентифікатором автора у параметрі "performer" для взаємодії, яка є основою МВН);

- перевірку, що відсутня інформація про інтеграційні процеси по такому МВН за результатом запиту по методу API Системи "getIntegrationData";

3.8.1.10.2 в разі наявності негативного результату перевірки хоча б по одному з наведених вище параметрів, МІС повинна заборонити виконання запиту із повідомленням користувача про результат перевірки;

3.8.1.10.3 МІС повинна забезпечити обов'язковість:

- визначення користувачем причини та обґрунтування позначення МВН як "введений помилково" (параметр "reason");

- контроль засвідчення ЕП користувача сформованого запиту згідно вимог специфікації методу API Системи "cancelComposition";

3.8.1.10.4 виконати запит згідно специфікації методу API Системи "cancelComposition";

3.8.1.10.5 за результатом виконання запиту:

3.8.1.10.5.1 відобразити користувачу повідомлення про успішне позначення МВН як введеного помилково або вивести відповідну помилку при неуспішному виконанні запиту.

3.8.2 Вимоги до роботи з MBTH

3.8.2.1 користувач МІС з роллю "DOCTOR" в активних медичних закладах із типом "PRIMARY_CARE" або "SPECIALIST" в активних медичних закладах із типом "OUTPATIENT" повинен мати можливість:

3.8.2.1.1 створити запит на створення MBTH;

3.8.2.1.2 засвідчити створений MBTH за допомогою ЕП користувача;

3.8.2.1.3 здійснити пошук MBTH в Системі;

3.8.2.1.4 отримати деталі MBTH;

3.8.2.1.5 отримати інформаційну довідку MBTH;

3.8.2.1.6 отримати інформацію про статус опрацювання MBTH;

3.8.2.1.7 позначати MBTH як введений помилково у разі якщо користувач є автором MBTH;

3.8.2.1.8 повторно відправити MBTH до ЕРЛН у разі помилки по інтеграційних процесах;

3.8.2.2 до створення MBTH користувач повинен:

3.8.2.2.1 ініціювати проведення ідентифікації пацієнта згідно з документами, що підтверджують особу;

3.8.2.2.2 при необхідності користувач повинен оновити дані про ідентифікованого пацієнта в Системі згідно:

- документів, що підтверджують особу пацієнта;
- або побажань пацієнта, якщо така зміна не потребує документального підтвердження (наприклад, зміна контактних телефонів, контакту для екстреного зв'язку, методів автентифікації);

3.8.2.2.3 в разі відсутності у пацієнта документів, що підтверджують його особу, користувач повинен створити або отримати (за можливості) в Системі запис про неідентифікованого пацієнта;

3.8.2.3 перед формуванням запиту на створення MBTH користувач повинен мати можливість перевірити наявність створених раніше MBTH за результатами пошукового запиту;

3.8.2.4 при формуванні запиту на створення MBTH у випадку вказання ідентифікованого пацієнта як непрацездатної особи (параметр "section.focus"), МІС повинна забезпечити користувачу обрання методу автентифікації з наявних у непрацездатної особи (параметр "section.focus") згідно з вимогами п. 3.7.1.5 "Вимоги до управління методами автентифікації";

3.8.2.4.1 якщо у непрацездатної особи (параметр "section.focus") відсутні активні методи автентифікації користувач повинен мати можливість створити основний тип автентифікації для непрацездатної особи;

3.8.2.4.2 в разі наявності методів автентифікації МІС повинна відобразити в інтерфейсі їх перелік з наступними параметрами для кожного з них в разі їх присутності:

- тип методу автентифікації, а саме "Автентифікація через СМС" ("OTP"), "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON");
- назву методу автентифікації (параметр "alias");
- замаскований номер телефону для автентифікації (для "OTP" параметр "phone_number" та для "THIRD_PERSON" параметр "confidant_person.phones.number");

3.8.2.4.3 користувач разом з непрацездатною особою повинен мати можливість обрати метод автентифікації, а МІС передати параметр "inform_with" згідно вимог п. 3.7.1.5 для наступних дій;

3.8.2.4.4 користувач повинен мати можливість не визначати метод автентифікації. В такому випадку перед створенням MBTH МІС забезпечує відображення інформаційного повідомлення в інтерфейсі:

Увага!

Не зазначено метод автентифікації для медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Проінформуйте особу про те, що він/вона не отримає смс повідомлення із номером медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Роздрукуйте для нього/неї інформаційну довідку про медичний висновок або вкажіть метод автентифікації.

3.8.2.5 МІС повинна надати користувачу можливість створення MBTH;

3.8.2.5.1 перед формуванням запиту на створення МІС забезпечує користувачу можливість обрати по пацієнту взаємодію, автором якої є користувач (ідентифікатор користувача в Системі повинен співпадати з ідентифікатором "Виконавець" ("performer") у взаємодії);

3.8.2.5.2 МІС повинна забезпечити при формуванні запиту на створення MBTH згідно методу API Системи ("createComposition") заповнення наступних обов'язкових параметрів:

- тип MBTH (параметр "type"), який обирає користувач із довідника "COMPOSITION_TYPES";

- категорія (параметр "category") яку обирає користувач із довідника "COMPOSITION_CATEGORIES";

- термін дії медичного висновку (параметр "event.code") зі значенням за замовчуванням ("COMPOSITION_VALIDITY_PERIOD");

- початок періоду дійсності MBTH (параметр "event.period.start"), що має дорівнювати даті початку непрацездатності, та передаватися МІС до Системи із обов'язковим приведенням до UTC та виключно з часом у форматі 00:00:01, який відповідає початку доби (приклад: "2020-06-26T00:00:01.000Z");

- кінець періоду дійсності MBTH (параметр "event.period.end") що має визначатись користувачем в залежності від стану пацієнта та категорії MBTH, та передаватися МІС до Системи із обов'язковим приведенням до UTC та виключно з часом у форматі 20:59:59 (приклад: "2021-04-11T20:59:59.000Z");

- ідентифікатор пацієнта (параметр "subject") який дорівнює параметру "preperson_id" для неідентифікованої особи або "person_id" для ідентифікованої особи, яка отримує медичну допомогу;

- ідентифікатор взаємодії по визначенню непрацездатності пацієнта (параметр "encounter"), який дорівнює параметру "encounter_id";

- автор MBTH (параметр "author"), що є ідентифікатором лікаря (параметр "employee_id");

- ідентифікатор непрацездатної особи (параметр "section.focus") за принципами відповідності згідно специфікації Системи;

- посилання на раніше створений MBTH (параметр "relatesTo.code" із незмінним значенням "replaces" та параметр "relatesTo.targetIdentifier" з ідентифікатором раніше створеного MBTH для неідентифікованого пацієнта);

3.8.2.5.3 при формуванні запиту на створення MBTH згідно методу API Системи ("createComposition") MIC повинна забезпечити опційне заповнення наступних параметрів згідно з специфікацією Системи:

- ідентифікатор обраного методу автентифікації (параметр "extension.valueCode.inform_with"), що дорівнює параметру "id" з відповіді API Системи "Get Person Authentication Methods", та визначається користувачем з метою подальшого інформування про успішне створення або скасування MBTH;

- відмітка про те, що непрацездатність пов'язана з випадком на виробництві (параметр "extension.valueCode.IS_ACCIDENT");

- відмітка про те, що діагностована алкогольна, або наркотична інтоксикація (параметр "extension.valueCode.IS_INTOXICATED");

- відмітка про те, що медичний висновок відкривається для фіксації в Системі випадків непрацездатності, що настала за кордоном (параметр "extension.valueCode.IS_FOREIGN_TREATMENT");

- дані про те, що встановлено порушення режиму лікування (параметр "extension.valueCode.TREATMENT_VIOLATION") та про дату такого порушення (параметр "extension.valueCode.TREATMENT_VIOLATION_DATE");

- відмітка про те, що медичний висновок відкривається для фіксації нового випадку непрацездатності (параметр "extension.valueCode.IS_FORCE_RENEW");

3.8.2.5.4 при формуванні MBTH категорії "PREGNANCY" MIC повинна надати користувачу можливість після зазначення початку періоду дійсності MBTH (параметр "event.period.start") обрати один з дозволених термінів дії з переліку термінів дій, який має містити усі дозволені терміни для категорії "PREGNANCY" (змінні

"EMAL_VALIDATION_PREGNANCY_NEW_COMPOSITION_ALLOWED_PERIODS" та "EMAL_VALIDATION_PREGNANCY_APPENDED_COMPOSITION_ALLOWED_PERIOD");

3.8.2.5.5 MIC повинна при формуванні запиту на створення MBTH забезпечити попередню валідацію по MBTH на відповідність згідно з значеннями змінних специфікації Системи;

3.8.2.6 MIC повинна надати користувачу з типом "SPECIALIST" можливість створення MBTH з категорією "SICKNESS" або "CHILD_CARE" для неідентифікованого пацієнта ("subject");

3.8.2.6.1 до засвідчення заявки ЕП, MIC забезпечує відображення інформаційного повідомлення в інтерфейсі, якщо категорія медичного висновку "SICKNESS":

Увага!

Для неідентифікованого пацієнта запис в електронному реєстрі листків непрацездатності (ЕРЛН) - не створюється!

Для можливості отримання пацієнтом електронного листка непрацездатності після (у разі) ідентифікації пацієнта необхідно:

1. об'єднати запис в Системі про ідентифіковану особу із записом про неідентифіковану особу для збереження даних про надання медичної допомоги;
2. створити нову Взаємодію для ідентифікованої особи;
3. створити для ідентифікованої особи повторний медичний висновок про непрацездатність із посиланням на останній МВТН, створений для неідентифікованого пацієнта.

3.8.2.7 МІС повинна забезпечувати користувачу можливість отримання статусу виконання асинхронної задачі на отримання МВТН згідно методу API Системи "getAsyncJobStatus" із зазначенням ідентифікатора асинхронної задачі (параметр "asyncJobId");

3.8.2.7.1 в разі неуспішного завершення асинхронної задачі на отримання МВТН МІС інформує користувача про помилки, які отримано від Системи в процесі обробки запиту на отримання МВТН;

3.8.2.8 після успішного завершення асинхронної задачі на отримання МВТН:

3.8.2.8.1 користувач повинен мати можливість отримання деталей незасвідченого МВТН згідно методу API Системи "getComposition" із зазначенням в якості параметрів:

- ідентифікатора МВТН "composition_id";
- ідентифікатора пацієнта (для ідентифікованого - "person_id", для неідентифікованого - "preperson_id");
- ідентифікаторів ЕМЗ по пацієнту згідно специфікації API Системи;

3.8.2.8.2 МІС повинна надати можливість користувачу отримати деталі МВТН з відображенням інформації про:

- тип МВТН (параметр "type");
- категорію МВТН (параметр "category");
- пацієнта (параметр "composition.subject");
- непрацездатну особу (параметр "composition.section.focus");
- посилання на взаємодію по визначенню непрацездатності пацієнта (параметр "encounter");
- період дієвості МВТН (параметри "event.period.start" та "event.period.end");
- статус МВТН (параметр "status");
- СГyCOЗ, в якому створено МВТН (параметр "custodian");
- автора МВТН (параметр "author");

- додаткову інформацію з розширених даних про MBTH (блок "extension") за наявності;

- тип посилання на пов'язаний(ні) MBTH (параметр "relatesTo.code") за наявності;

- ідентифікатор пов'язаного MBTH (параметр "relatesTo.targetIdentifier") за наявності;

3.8.2.8.3 МІС забезпечує можливість отримати заповнені Системою шаблони MBTH для друку користувачем відповідно до Специфікації API Системи;

3.8.2.8.3.1 МІС забороняється додавати рекламну а також будь яку іншу інформацію, логотипи, тощо до інформації що була надана Системою;

3.8.2.8.4 користувач здійснює перевірку відомостей, що зазначені в інформаційній довідці MBTH та/або інтерфейсі;

3.8.2.8.5 в разі відсутності у користувача доступу до ЕМЗ, на основі якого створено пов'язаний MBTH (параметр "relatesTo.targetIdentifier"), користувач повинен мати змогу створити запит на отримання доступу до ЕМЗ відповідно п. 3.6 "Вимоги до отримання доступу до медичних даних";

3.8.2.8.6 в разі виявлення користувачем некоректних відомостей в інформаційній довідці та/або інтерфейсі, МІС повинна забезпечити можливість користувачу виправити помилки, створивши новий MBTH;

3.8.2.9 в разі відсутності помилок у відомостях інформаційної довідки та/або інтерфейсі МІС повинна забезпечити користувачу можливість:

- попередньо отримати MBTH згідно запиту "getComposition" для подальшого використання у запиті на підписання;

- засвідчити запит на підписання MBTH за допомогою ЕП користувача;

- виконати метод API Системи "signComposition" із зазначенням в якості параметру ідентифікатора MBTH "composition_id";

3.8.2.9.1 МІС інформує користувача про помилки, якщо їх отримано від Системи в процесі обробки запиту на підписання MBTH;

3.8.2.10 в разі наявності створеного в Системі MBTH, МІС повинна забезпечити користувачу можливість:

3.8.2.10.1 отримати деталі MBTH згідно методу API Системи "getComposition";

3.8.2.10.2 отримати деталі інформаційної довідки MBTH згідно методу API Системи "getPrintForm";

3.8.2.10.3 роздрукувати інформаційну довідку MBTH на вимогу пацієнта або непрацездатної особи;

3.8.2.10.4 переглянути поточний статус MBTH (параметр "status");

3.8.2.10.5 отримати інформацію про поточний статус обробки MBTH згідно методу API Системи "getIntegrationData";

3.8.2.10.6 переглянути номер запису в ЕРЛН про електронний листок непрацездатності, при успішній обробці медичного висновку (параметр "details")

у компоненті "ERLN" із відповідним типом (параметр "type"), який дорівнює значенням "CREATE_ERLN_RECORD" для відповіді із статусом "DONE");

3.8.2.10.7 переглянути текст помилки, отриманий від ЕРЛН (параметр "statusMessage" у компоненті "ERLN" із відповідним типом (параметр "type"), який дорівнює значенням "CREATE_ERLN_RECORD" для відповіді із статусом "ERROR");

3.8.2.11 МІС повинна надати користувачу можливість здійснювати пошук MBTH згідно методу API Системи "searchCompositions" за наступними пошуковими параметрами:

- пацієнт (параметр "subject"), який дорівнює ідентифікатору "person_id" для ідентифікованого пацієнта, та "preperson_id" - для неідентифікованого;
- непрацездатна особа (параметр "section.focus");
- тип медичного висновку (параметр "type") із незмінним значенням "TEMP_DISABILITY";
- Епізод МД, в рамках якого проводиться пошук MBTH (параметр "episodeOfCare");
- взаємодія, яка є основою для створення MBTH (параметр "encounter");
- статус MBTH (параметр "status");

3.8.2.12 в разі необхідності уточнення даних (ідентифікація пацієнта по наданих документах) в попередньо створеному MBTH, МІС повинна забезпечити можливість користувачу з типом "SPECIALIST" створення MBTH для ідентифікованого пацієнта на підставі нової Взаємодії із зазначенням ідентифікатора останнього в ланцюжку MBTH неідентифікованого пацієнта стосовно випадку непрацездатності, який уточнюється;

3.8.2.12.1 до етапу засвідчення нового MBTH та інформаційної довідки користувач повинен мати можливість перевірити, що записи про неідентифікованого пацієнта приєднані до записів ідентифікованого пацієнта;

3.8.2.12.2 якщо результат перевірки негативний, то користувач повинен мати змогу приєднати записи про неідентифікованого пацієнта до новоствореного або знайденого запису про ідентифікованого пацієнта відповідно до вимог розділу 3.7.3 "Вимоги про приєднання записів неідентифікованого пацієнта до записів ідентифікованого";

3.8.2.12.3 якщо результат перевірки позитивний, то користувач повинен мати змогу продовження процесу створення MBTH у звичайному режимі;

3.8.2.13 задля усунення помилок при створенні уточнюючого MBTH, МІС рекомендується забезпечити користувачу автоматичне заповнення наступних параметрів такого MBTH даними з MBTH, який(-і) уточнюється(-ються):

- період дієвості MBTH (параметри "event.period.start" та "event.period.end");
- додаткову інформацію з розширених даних про MBTH (блок "extension") за наявності;

3.8.2.14 користувач, повинен мати змогу повторити спробу відправки MBTH в ЕРЛН через виконання методу API Системи

"patch_patients_composition_compositionId_erln" для випадків, коли інтеграційний процес завершився помилкою, наприклад, через відсутність (чи некоректність) даних в ЕРЛН по пацієнту;

3.8.2.14.1 МІС дозволяє користувачу повторити спробу відправки MBTH в ЕРЛН за умови:

- статус MBTH (параметр "status") дорівнює "FINAL";
- неуспішної реєстрації MBTH в ЕРЛН (параметр "integrationStatus" дорівнює "ERROR" у компоненті "ERLN" із відповідним типом (параметр "type"), який дорівнює значенням "CREATE_ERLN_RECORD" ;

3.8.2.14.2 МІС забезпечує можливість користувачу до перевідправлення отримати додаткову інформацію по опису помилки по інтеграційних процесах з ЕРЛН через ознайомлення з текстом помилки (наявний параметр "statusMessage" у компоненті "ERLN" із відповідним типом (параметр "type"), який дорівнює значенню "CREATE_ERLN_RECORD" для відповіді із статусом "ERROR") для усунення можливих помилок на стороні Системи;

3.8.2.15 МІС повинна забезпечити можливість користувачу, який є автором MBTH, позначити MBTH, як введений помилково;

3.8.2.15.1 до виконання запиту МІС повинна забезпечити:

- перевірку, що статус (параметр "status") такого MBTH дорівнює "Підписаний" ("FINAL");

- перевірку, що не перевищено максимальну кількість днів з моменту створення MBTH, протягом яких можна відмінити MBTH (змінна "EMAL_FILTER_CANCEL_TIMEOUT_DISABILITY") за конфігурацією Системи;

- перевірку, що користувач, який виконує запит є автором MBTH (ідентифікатор лікаря у параметрі "author" у MBTH повинен співпадати з ідентифікатором автора у параметрі "performer" для взаємодії, яка є основою MBTH);

3.8.2.15.2 в разі наявності негативного результату перевірки хоча б по одному з наведених вище параметрів, МІС повинна заборонити виконання запиту із повідомленням користувача про результат перевірки;

3.8.2.15.3 МІС повинна забезпечити обов'язковість:

- відображення користувачеві повідомлення в інтерфейсі МІС:

Увага!

Проінформуйте пацієнта про наслідки скасування медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Скасування MBTH призведе до скасування електронного листка непрацездатності в електронному реєстрі листків непрацездатності (за наявності).

Ця дія є незворотньою!

- зазначення користувачем причини та обґрунтування позначення МВТН як "введений помилково" (параметр "reason");

- контроль засвідчення ЕП користувача сформованого запиту згідно з вимогами специфікації методу API Системи "cancelComposition";

3.8.2.15.4 виконати запит згідно специфікації методу API Системи "cancelComposition";

3.8.2.15.5 за результатом виконання запиту:

3.8.2.15.5.1 відобразити користувачу повідомлення про успішне позначення МВТН як введеного помилково або вивести відповідну помилку при неуспішному виконанні запиту;

3.8.2.16 користувач повинен мати можливість отримати перелік існуючих у пацієнта МВТН за результатами пошукового запиту із відображенням інформації про:

- статус (параметр "status");
- тип МВТН (параметр "type");
- номер МВТН (параметр "title");
- дату (параметр "date");

3.8.2.17 користувач повинен мати можливість отримати деталі МВТН із відображенням інформації про:

- ідентифікатор (параметр "identifier");
- тип МВТН (параметр "type");
- категорію МВТН (параметр "category");
- непрацездатну особу (параметр "composition.section.focus");
- посилання на взаємодію по визначенню непрацездатності пацієнта (параметр "encounter");
- період дієвості МВТН (параметри "event.period.start" та "event.period.end");
- поточний статус МВТН (параметр "status");
- дату (параметр "date");
- номер МВТН (параметр "title");
- СГyCOЗ, в якому створено МВТН (параметр "custodian");
- характер зв'язку із пов'язаним(и) МВТН (параметр "relatesTo.code");
- посилання на пов'язаний МВТН (параметр "relatesTo.targetIdentifier");
- додаткову інформацію з розширених даних про МВТН (блок "extension");
- посилання на Епізод МД (параметр "episodeOfCare").

3.9 Модуль "Облік ЕР на ЛЗ в СГyCOЗ"

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";

- п. 3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги" та/або п. 3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги";
- п. 3.7.1 Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в Системі;
- п. 3.10 Модуль "План лікування";
- п. 3.11 Модуль "Робоче місце середнього медичного персоналу";
- п. 3.12 Робоче місце Адміністратора медичних записів;
- п. 3.13.2 Вимоги до роботи з програмами типу "medication";
- п. 3.13.4 Вимоги до роботи з Переліком ЛЗ.

3.9.1 Загальні вимоги до виписування ЕР

3.9.1.1 Перед початком виписування ЕР користувач повинен:

3.9.1.1.1 визначити ідентифікованого пацієнта (параметр "person_id");

3.9.1.1.2 визначити взаємодію, в рамках якої користувачем виписується ЕР, (в параметр "context" вказати ідентифікатор взаємодії (параметр "encounter_id"), причому:

3.9.1.1.2.1 МІС повинна забезпечити можливість користувачу вказати посилання на взаємодію, яка:

- була створена лише поточним користувачем (значення параметра "encounter.performer" відповідає "employee_id" із запиту);
- була створена того ж дня (значення параметра "encounter.period.end" відповідає поточній даті);

3.9.1.1.3 визначити програму з типом "Medication" згідно вимог п. 3.13.1 за якою буде виписано ЕР, а МІС, в свою чергу, використовувати ідентифікатор обраної програми (параметр "medical_program_id") в подальших процесах;

3.9.1.2 якщо користувачем створюється ЕР на основі ПЛ, МІС має забезпечити можливість Користувачу обрати ПЛ та призначення ПЛ згідно вимог п. 3.9.2, та має використовувати ідентифікатори ПЛ та обраного призначення ПЛ в подальших процесах;

3.9.1.3 користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST" та "MED_COORDINATOR" повинен мати можливість створити заявку на ЕР та працювати з нею згідно вимог п. 3.9.3;

3.9.1.4 користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" та "ASSISTANT" повинен мати можливість переглянути та управляти ЕР та заявками на ЕР згідно вимог 3.9.4.

3.9.2 Отримання даних з плану лікування та призначення ПЛ для виписування ЕР на ЛЗ

3.9.2.1 користувач за публічним ідентифікатором (параметр "requisition") ПЛ, до якого є доступ, або за іншими пошуковими параметрами повинен мати можливість отримати наступні деталі ПЛ:

3.9.2.1.1 статус (параметр "status");

3.9.2.1.2 категорія, що повинна бути визначена з довідника категорій "eHealth/care_plan_categories" (параметр "category");

3.9.2.1.3 найменування (параметр "title");

3.9.2.1.4 період покриття (параметр "period");

3.9.2.1.5 посилання на взаємодію (параметр "encounter") за яким користувач може отримати повну інформацію про зазначену взаємодію;

3.9.2.1.6 посилання на допоміжну інформацію (масив параметрів "supporting_Info");

3.9.2.1.7 стан/діагноз (параметр "addresses");

3.9.2.1.8 розширений опис (параметр "description") - за наявності;

3.9.2.1.9 причина зміни статусу (параметр "status_Reason") - за наявності;

3.9.2.1.10 нотатки (параметр "note") - за наявності;

3.9.2.2 користувач повинен мати можливість отримати деталі щодо всіх первинних призначень за планом лікування з типом призначення ЕР (параметр "detail.kind" дорівнює "medication request"), відповідно до п. 3.10.3.2.4 "відображення даних про призначення з типом ЕР":

3.9.2.2.1 підстави для призначення (параметр "detail.reason_code");

3.9.2.2.2 розширений опис (параметр "detail.description");

3.9.2.2.3 обґрунтування підстав (параметр "detail.reason_reference");

3.9.2.2.4 очікуваний результат (параметр "detail.goal");

3.9.2.2.5 пояснення до статусу (параметр "detail.status_reason");

3.9.2.2.6 результат виконання призначення (параметр "outcome_Codeable_Concept") - за наявності;

3.9.2.2.7 посилання на запис про виконання призначення (параметр "outcome_Reference") - за наявності;

3.9.2.3 користувач повинен мати змогу обрати необхідне для створення ЕР призначення з типом призначення ЕР на ЛЗ ("Medication Request") за ПЛ та перейти до етапу формування заявки на ЕР за умови, що ПЛ та призначення є активними за визначеними в ПЛ періодами дії;

3.9.2.4 користувач в МІС не повинен мати можливості виписати ЕР за призначенням, якщо ПЛ знаходиться в статусах "Скасований" ("Terminated"), "Відмінений" ("Cancelled"), "Завершений" ("Completed") та/або первинні призначення знаходяться в статусах "Відмінене" ("Cancelled"), "Завершене" ("Completed").

3.9.3 Вимоги до створення заявки на ЕР, створення ЕР та процесів роботи з ними

3.9.3.1 Заявка повинна містити наступні параметри, які МІС автоматично заповнює:

3.9.3.1.1 ЕР призначений для погашення в аптеці (значення "order" в параметрі "intent");

3.9.3.1.2 приналежність ЕР до категорії рецептів загального призначення (значення "community" в параметрі "category");

3.9.3.1.3 значення "1" в параметрі "dosage_instruction.sequence" (позначає, що існує один спосіб застосування (сигнатура) ЛЗ);

3.9.3.2 у разі виписування ЕР на основі плану лікування, заявка повинна містити параметри, які МІС автоматично заповнює без можливості змін користувачем:

3.9.3.2.1 ідентифікатор плану лікування в параметрі "identifier.value" типу "care_plan" об'єкта "based_on";

3.9.3.2.2 ідентифікатор призначення за планом лікування в параметрі "identifier.value" типу "activity" об'єкта "based_on";

3.9.3.2.3 ідентифікатор ЛЗ з призначення плану лікування (параметр "product_reference.identifier.value") як параметр "medication_id";

3.9.3.2.4 ідентифікатор програми (параметр "program.identifier.value") як параметр "medical_program" з відображенням користувачу деталей програми, отриманих за методом "Get Medical program by ID";

3.9.3.2.5 при цьому користувач повинен бачити:

3.9.3.2.5.1 назву ЛЗ (параметр "name" з відповіді методу "Get Drugs list v3" за запитом з ідентифікатором ЛЗ "innm_dosage_id");

3.9.3.2.5.2 назву програми, за якою буде виписано ЕР (параметр "name" з відповіді методу "Get Medical Program by id" за запитом за ідентифікатором програми) та, за необхідності, її налаштування;

3.9.3.3 якщо ЕР виписується без посилання на план лікування, користувач повинен обрати ЛЗ з Переліку ЛЗ згідно вимог п. 3.13.4;

3.9.3.4 дата створення ЕР (значення параметра "created_at") має виставлятися МІС як поточна дата автоматично;

3.9.3.5 дата закінчення лікування ЛЗ "ended_at" має розраховуватись автоматично виходячи з визначеної тривалості курсу лікування цим ЛЗ та не може перевищувати значення параметра "Максимальний період курсу лікування за рецептом (дні)" (параметр "request_max_period_day") обраної програми;

3.9.3.6 одиниця виміру кількості ЛЗ (параметра "medication_qty") повинна визначатись в одиницях виміру, які отримуються з параметра "denominator_unit" будь якого об'єкта "dosage" масиву "ingredients" (або "numerator_unit" будь якого об'єкта "container_dosage" масиву "packages") з методу API Системи "Get Drugs List v3");

3.9.3.7 ЕР може бути виписаний тільки на кількість ЛЗ, (параметр "medication_qty") яка:

3.9.3.7.1 враховує загальну кількість ЛЗ, необхідну для всього курсу лікування цим ЛЗ в ЕР, та бути рівною або більшою за неї;

3.9.3.7.2 не перевищує максимальну кількість ЛЗ до виписування (значення параметра "max_request_dosage" з відповіді методу API Системи "Get Drugs list v3" обраного ЛЗ), причому:

3.9.3.7.2.1 якщо користувач вказав кількість ЛЗ, що перевищує максимальну, то МІС повинна відобразити повідомлення:

Увага!

За даним рецептом перевищено максимально допустиму кількість лікарського засобу [вставити назву лікарського засобу "dosage.name"], що дозволена до виписування в 1 рецепті.

Максимально допустима кількість ЛЗ становить [вставити поточне значення "packages.max_request_dosage"] [вставити будь-яке поточне значення "packages.container_dosage.numerator.unit", яке відповідає даному ЛЗ].

Будь-ласка, поверніться та скоригуйте електронний рецепт!

3.9.3.7.2.2 користувач повинен мати можливість повернутись та скоригувати параметри ЕР, оскільки така заявка на ЕР не може бути направлена до Системи;

3.9.3.7.3 у випадку, якщо ЕР виписано на ЛЗ, у якого присутні пакування (відповідь методу API Системи "Get Drugs List v3 містить масив "packages" для відповідного ЛЗ),

3.9.3.7.3.1 кратна кількості ЛЗ у первинній упаковці (параметр "package_min_qty");

3.9.3.7.3.2 має зазначатися користувачем шляхом вибору значення з виключного переліку, причому:

3.9.3.7.3.2.1 виключний перелік ЛЗ має формуватися з урахуванням запропонованих у актуальному довіднику Системи "Get Drugs list v3" варіантів мінімальної до продажу кількості ЛЗ в упаковці (параметр "package_min_qty") для обраного ЛЗ так, щоби кожна позиція сформованого переліку була кратна принаймні одному з варіантів мінімальної до продажу кількості ЛЗ в упаковці;

3.9.3.8 у випадку, якщо ЕР виписано на ЛЗ, у якого присутні пакування (відповідь методу API Системи "Get Drugs List v3 містить масив "packages" для відповідного ЛЗ), користувач повинен мати можливість за необхідності обрати обсяг первинної упаковки ЛЗ (об'єкт "container_dosage"), зокрема:

- кількість/об'єм ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.value"), отримана з методу API Системи "Get Drugs list v3";

- одиниця виміру кількості/об'єму ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.code"), що повинна дорівнювати значенню параметра "numerator_unit" будь якого об'єкта "container_dosage" масиву "packages" з методу API Системи "Get Drugs list v3" без можливості змін зі сторони користувача;

3.9.3.9 якщо ЕР виписується на основі плану лікування, МІС не повинна дозволити виписати кількість ЛЗ в ЕР більше значення "detail.remaining_quantity.value";

3.9.3.10 при формуванні способу застосування ліків "dosage_instruction", (сигнатури) незалежно від опційності параметрів в Системі, МІС повинна забезпечити користувачу:

3.9.3.10.1 обов'язкове вказання та валідацію заповнення параметрів максимальна добова доза ЛЗ "max_dose_per_period" та разова доза ЛЗ (на один прийом) "max_dose_per_administration" в одиницях виміру для "max_dose_per_period.unit" та "max_dose_per_administration.unit", які отримуються з параметра "denumerator_unit" будь якого об'єкту "dosage" масиву "ingredients";

3.9.3.10.2 можливість визначити максимальну добову дозу та разову дозу для пацієнта за дозуванням обраного МНН, який входить до складу ЛЗ у одиницях виміру "numerator_unit" об'єкту "dosage" масиву "ingredients" цього МНН або у одиницях виміру "denumerator_unit" об'єкту "dosage" масиву "ingredients" цього МНН, а МІС:

3.9.3.10.2.1 перерахувати дозування інших МНН, які є у складі ЛЗ та відобразити їх користувачу в одиницях виміру "numerator_unit" об'єкта "dosage" відповідного МНН;

3.9.3.10.2.2 перерахувати дозування ЛЗ в одиницях виміру "denumerator_unit" будь якого об'єкта "dosage" масиву "ingredients" (або "numerator_unit" будь якого об'єкта "container_dosage" масиву "packages");

3.9.3.10.2.3 передати в параметрі значення "max_dose_per_period" та "max_dose_per_administration" в одиницях виміру, які отримуються з параметра "denumerator_unit" будь якого об'єкта "dosage" масиву "ingredients";

3.9.3.10.3 обов'язкове вказання та валідацію заповнення тексту сигнатури рецепта (параметр "dosage_instruction.text"), в якій користувач повинен вказати спосіб застосування ліків для пацієнта;

3.9.3.11 перед відправкою заявки на ЕР до Системи, МІС повинна перевірити виписану користувачем кількість ЛЗ на добу:

3.9.3.11.1 при отриманні значень параметрів "daily_dosage" та "max_daily_dosage" на ЛЗ в методі API Системи "Get Drugs list v3" на перевищення підтримуючої добової дози (параметр "daily_dosage") та максимальної добової дози (параметр "max_daily_dosage") в одиницях виміру, які отримуються з параметра "denumerator_unit" будь якого об'єкта "dosage" масиву "ingredients";

3.9.3.11.2 при виписуванні ЕР на основі призначення ПЛ, перевірити на перевищення максимальної кількості призначення на день в ПЛ (за допомогою зазначеного значення в об'єкті призначення "daily_amount");

3.9.3.11.3 при спробі виписати ЛЗ у перерахунку на 1 добу більше, ніж підтримуюча добова доза (параметр "daily_dosage");

3.9.3.11.3.1 користувач повинен бути попереджений повідомленням:

Увага!

Пацієнту перевищено підтримуючу добову дозу лікарського засобу [вставити поточне значення "dosage.name"]. Чи впевнені Ви у виписуванні пацієнту такої кількості лікарського засобу на добу?

3.9.3.11.3.2 у разі згоди користувача (свідоме рішення лікаря збільшити дозування пацієнту) заявка на ЕР повинна передаватися до Системи з зазначенням знаку оклику в дужках "(!)" на початку текстового поля "text" сигнатури рецепта;

3.9.3.11.3.3 у разі незгоди користувача (помилкове рішення лікаря щодо дозування) необхідно дозволити відкоригувати користувачу параметри ЕР;

3.9.3.11.4 при спробі виписати ЛЗ у перерахунку на 1 добу більше, ніж максимальна кількість призначення на день в плані лікування (параметр "daily_amount");

3.9.3.11.4.1 користувач повинен бути попереджений повідомленням:

Увага!

Пацієнту перевищено визначену в плані лікування добову дозу лікарського засобу [вставити поточне значення "dosage_name"] -

Чи впевнені Ви у виписуванні пацієнту такої кількості лікарського засобу на добу?

3.9.3.11.4.2 у разі згоди користувача (свідоме рішення лікаря збільшити дозування пацієнту) заявка на ЕР повинна передаватися до Системи із зазначенням знаку оклику в дужках "(!)" на початку текстового поля "text" сигнатури рецепта;

3.9.3.11.4.3 у разі незгоди користувача, (помилкове рішення лікаря щодо дозування) необхідно дозволити відкоригувати користувачу параметри ЕР;

3.9.3.12 перед відправкою заявки на ЕР до Системи, МІС повинна надати можливість користувачу перевірити номер телефону (визначений Системою автоматично), або перевірити та вказати метод автентифікації в запиті (параметр "inform_with") згідно вимог п. 3.7.1.5 за умови, якщо параметр медичної програми "request_notification_disabled" має значення "false";

3.9.3.12.1 якщо пацієнт не підтвердив лікарю правильність номеру телефону для автентифікації, необхідно вивести повідомлення для користувача:

Виписування електронного рецепту неможливе.

Для виписування необхідно змінити номер телефону для автентифікації.

Якщо попередній номер телефону доступний – створіть новий метод автентифікації в картці пацієнта через МІС.

У разі відсутності старого номеру телефону – зверніться до інформаційно-довідкової служби НСЗУ (номер телефону: 1677) для отримання роз'яснень щодо процедури скидання номеру телефону для автентифікації та після його скидання додайте новий метод автентифікації цьому пацієнту, після чого повторіть спробу виписування електронного рецепту.

3.9.3.13 на будь-якому етапі до підписання заявки на ЕР МІС має надати можливість користувачу перевірити введені дані та у разі потреби виконати коригування введених даних, або виправити помилки, якщо вони будуть виявлені користувачем в заявці на ЕР; до даних, що вносяться до заявки на ЕР для коригування введених даних або виправлення помилок, мають застосовуватися ті ж вимоги, що і до початково введених даних;

3.9.3.14 після перевірки користувачем правильності вказаних даних, заявка на ЕР має бути підписана ЕП користувача згідно методу API Системи "Sign Medication Request Request";

3.9.3.15 при успішному підписанні заявки на ЕР ЕП користувача в Системі створюється ЕР, про що необхідно повідомити користувача:

3.9.3.15.1 якщо на параметрі медичної програми "request_notification_disabled" встановлено значення "false", тобто надсилання сповіщення пацієнту з Системи дозволено, то:

3.9.3.15.1.1 за умови якщо метод автентифікації пацієнта в Системі має тип "Автентифікація через СМС" ("OTP") або "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON"), необхідно вивести повідомлення:

Електронний рецепт № _____ створено в електронній системі охорони здоров'я. Номер рецепта та код погашення надіслано в СМС-повідомленні на номер {urgent.authentication_method_current.number}. Не забудьте попередити про це пацієнта!

При необхідності роздрукуйте інформаційну пам'ятку пацієнту.

де {urgent.authentication_method_current.number} - значення замаскованого номера телефону на який було відправлено СМС;

3.9.3.15.1.2 якщо у пацієнта метод автентифікації "Автентифікація за документами", або не визначений;

3.9.3.15.1.3 або якщо на параметрі програми "request_notification_disabled" встановлено значення "true", тобто надсилання сповіщення пацієнту з Системи вимкнено, або метод автентифікації пацієнта в Системі дорівнює "Автентифікація через документи" то користувачу необхідно вивести повідомлення:

Електронний рецепт № _____ створено в електронній системі охорони здоров'я. Код погашення зазначено в друкованій інформаційній пам'ятці. Не забудьте повідомити дані пацієнту та **обов'язково** роздрукувати інформаційну пам'ятку з кодом погашення!

3.9.3.16 при неуспішному підписанні заявки на ЕР ЕП користувача в Системі не буде створено ЕР, про що необхідно повідомити користувача, вивести інформацію щодо помилки та надати користувачу можливість

підписати заявку на ЕР ще раз, або тимчасово зупинити процес формування заявки на ЕР, або видалити заявку на ЕР;

3.9.3.16.1 у разі отримання помилки про невідповідність параметрам налаштувань обраної медичної програми, МІС зобов'язана ініціювати отримання актуальних налаштувань такої програми відповідно до вимог п.3.13.2.

3.9.3.17 при успішному підписанні заявки, МІС забезпечує користувачу можливість:

3.9.3.17.1 отримати та використати посилання на Національний каталог цін відповідно до специфікації API Системи "Get Medication Request Price Catalog link";

3.9.3.17.2 переглянути та роздрукувати стандартизовану інформаційну пам'ятку "printout_form", попередньо сформувавши її відповідно до специфікації API Системи "Get Medication Request Printout Form";

3.9.3.18 при виписуванні ЕР на основі плану лікування, МІС повинна порівняти значення кількості лікарського засобу, яка залишалась в плані лікування "detail.remaining_quantity.value" зі значенням "medication_qty" в ЕР. Якщо різниця між значеннями "detail.remaining_quantity.value" та "medication_qty" менше нуля (тобто в плані лікування кількість лікарського засобу недостатня);

3.9.3.19 при успішному створенні ЕР на основі плану лікування, МІС повинна порівняти значення кількості лікарського засобу, яка залишалась в плані лікування "detail.remaining_quantity.value" зі значенням "medication_qty" в ЕР. Якщо різниця між значеннями "detail.remaining_quantity.value" та "medication_qty" менше "medication_qty" (тобто в плані лікування кількість лікарського засобу недостатня), то користувачу необхідно відобразити повідомлення:

Увага!

Для пацієнта в плані лікування залишалось лікарського засобу в кількості {detail.remaining_quantity.value packages.container_dosage.numerator_unit} на яку можна виписати та отримати в аптеці!

Повідомте пацієнту, що для подальшого отримання ліків з метою забезпечення безперервного лікування пацієнту необхідно звернутись до лікаря-спеціаліста для коригування плану лікування.

Подивіться чи є сформоване е-направлення до необхідного лікаря спеціаліста в плані лікування та повідомте про нього пацієнту.

У разі відсутності е-направлення в плані лікування - створіть його для пацієнта.

3.9.3.20 запит на створення та підписання заявки на ЕР може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.9.4 Вимоги до перегляду та управління ЕР та заявками на ЕР

3.9.4.1 користувач який відповідає критерію:

- "DOCTOR" та "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" який є автором ЕР;
- "DOCTOR", який має активну декларацію з пацієнтом;
- "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "MEDADMIN", "MED_COORDINATOR", який є працівником СГуСОЗ, в якому було створено ЕР;
- "DOCTOR", "SPECIALIST" та "ASSISTANT", який отримав доступ на перегляд ПЛ (параметр доступу "access_level" дорівнює значенню "read");
- "DOCTOR", "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" та "ASSISTANT", який отримав доступ на перегляд (параметр "access_level" із значенням "read") до Епізоду МД пацієнта, повинен мати можливість:

3.9.4.1.1 отримати інформацію про ЕР пацієнта, використовуючи метод API Системи "Get Medication requests by search params" за наступними параметрами зазначеними користувачем або наявними з контексту роботи користувача:

- ідентифікатор СГуСОЗ, в якому створено ЕР (параметр "legal_entity");
- ідентифікатор персони (пацієнта) (параметр "person_id");
- статус ЕР (параметр "status");
- номер ЕР (параметр "request_number");
- дата початку дії ЕР (значення "з" "по" для фільтру по цій даті) (параметри "created_from" та "created_to");
- ідентифікатор ЛЗ (параметр "medication_id");
- ідентифікатор взаємодії, в рамках якої виписаний рецепт (параметр "encounter_id");
- ідентифікатор програми (параметр "medical_program_id");
- дата початку та закінчення курсу лікування (значення "з" "по" для фільтру по кожній з цих дат) (параметри "started_at_from", "started_at_to" та "ended_at_from", "ended_at_to" - відповідно);
- дата початку та закінчення доступності погашення рецепта (значення "з" "по" для фільтру по кожній з цих дат) (параметри "dispense_valid_from_start", "dispense_valid_from_end" та "dispense_valid_to_start", "dispense_valid_to_end" - відповідно);

3.9.4.1.2 отримати інформацію про заявки на ЕР, (параметр "status" сутності "Medication Request request" має значення "NEW") використовуючи метод API Системи "Get medication request requests by search params";

3.9.4.1.3 отримати інформацію про деталі ЕР, використовуючи метод API Системи "Get Medication Request details", зокрема:

3.9.4.1.3.1 загальну інформацію про ЕР:

- статус ЕР (параметр "status");
- номер ЕР (параметр "request number");

3.9.4.1.3.2 інформацію щодо виписаного ЛЗ:

- назва ЛЗ, включаючи МНН (параметр "medication_name");
- складові ЛЗ (МНН) (масив параметрів "ingridients");
- форма випуску ЛЗ (параметр "form");
- сигнатура ЕР (об'єкт "dosage_instruction"), зокрема, добова доза ЛЗ (параметр "max_dose_per_period"), разова доза ЛЗ на один прийом (параметр "max_dose_per_administration"), текст сигнатури рецепта (параметр "text");
- кількість виписаного ЛЗ (параметр "medication_qty");
- кількість ЛЗ, що доступна до отримання в аптеці (параметр "medication_remaining_qty");

3.9.4.1.3.3 строки дії ЕР:

- дата створення ЕР (параметр "created at");
- дата початку курсу лікування виписаним ЛЗ (параметр "started at");
- дата закінчення курсу лікування виписаним ЛЗ (параметр "ended at");
- дата першого дня, коли можливо отримати виписаний ЛЗ (параметр "dispensed valid from");
- дата останнього дня, коли можливо отримати виписаний ЛЗ (параметр "dispensed valid to");

3.9.4.1.3.4 інформацію про СГyCOЗ, в якому було виписано ЕР:

- назви СГyCOЗ, зокрема повна та публічна (параметри "short_name" та "public_name");

- код ЄДРПОУ або РНОКПП у разі ФОП (параметр "edgroup");

3.9.4.1.3.5 інформацію про лікаря, який виписав ЕР:

- ПІБ лікаря, що виписав ЕР (параметри "first_name", "last_name", "second_name");

- контактні дані лікаря (параметр "email");

3.9.4.1.3.6 інформацію про пацієнта, якому було виписано ЕР:

- прізвище та ініціали пацієнта (параметр "short_name");
- кількість повних років пацієнта (параметр "age");

- 3.9.4.1.3.7 програма, в рамках якої виписано ЕР (параметр "medical_program"), а також її налаштування (масив параметрів "medical_program_setting");

- 3.9.4.1.3.8 за наявності, посилання на ПЛ, на основі якого створено ЕР (параметр "based_on");

- 3.9.4.1.3.9 за наявності, причину відхилення ЕР (параметр "reject_reason_code") та додаткове роз'яснення про причину відхилення ЕР (параметр "reject_reason");

- 3.9.4.1.3.10 за наявності, обсяг первинної упаковки виписаного ЛЗ (об'єкт "container_dosage"), зокрема:

- кількість/об'єм ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.value");

- одиниця виміру кількості/об'єму ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.code") із довідника "MEDICATION_UNIT";

3.9.4.1.3.11 за наявності, дані про резервування ЕР, а саме:

- термін резервування ЕР (параметр "blocked_to");
- причину резервування ЕР (параметр "block_reason_code") із довідника "MEDICATION_REQUEST_BLOCK_REASON" ;
- опис причини резервування ЕР (параметр "block_reason");
- АЗ, що зарезервував ЕР (об'єкт "blocked_by_legal_entity"), зокрема,
 - 1) публічну назву АЗ (параметр "public_name"),
 - 2) код ЄДРПОУ АЗ (параметр "edrpou");

3.9.4.1.4 користувач повинен мати можливість переглянути деталі заявки, використовуючи метод API Системи "Get Medication Request Request details", зокрема:

3.9.4.1.4.1 статус заявки (параметр "status");

3.9.4.1.4.2 інформацію щодо ЛЗ:

- назва ЛЗ, включаючи МНН (параметр "medication_name");
- складові ЛЗ (МНН) (масив параметрів "ingredients") та їх дозування;
- форма випуску ЛЗ (параметр "form");
- сигнатура ЕР (об'єкт "dosage_instruction"), зокрема, добова доза ЛЗ (параметр "max_dose_per_period"), разова доза ЛЗ на один прийом (параметр "max_dose_per_administration"), текст сигнатури рецепта (параметр "text");
- кількість ЛЗ, що виписується (параметр "medication_qty");

3.9.4.1.4.3 строки дії ЕР:

- дата створення ЕР (параметр "created at");
- дата початку курсу лікування ЛЗ (параметр "started at");
- дата закінчення курсу лікування ЛЗ (параметр "ended at");
- дата першого дня, коли можливо отримати ЛЗ (параметр "dispensed valid from");
- дата останнього дня, коли можливо отримати ЛЗ (параметр "dispensed valid to");

3.9.4.1.4.4 інформацію про СГуСОЗ, в якому створена заявка:

- назви СГуСОЗ, зокрема повна та публічна (параметри "short_name" та "public_name");
- код ЄДРПОУ або РНОКПП у разі ФОП (параметр "edrpou");

3.9.4.1.4.5 інформацію про лікаря, який створив заявку:

- ПІБ лікаря, що створив заявку (параметри "first_name", "last_name", "second_name");
- контактні дані лікаря (параметр "email");

3.9.4.1.4.6 інформація про пацієнта, якому виписується ЕР:

- прізвище та ініціали пацієнта (параметр "short_name");
- кількість повних років пацієнта (параметр "age");

3.9.4.1.4.7 програму, в рамках якої виписується ЕР (параметр "medical_program"), а також її налаштування (масив параметрів "medical_program_setting");

3.9.4.1.4.8 за наявності, посилання на ПЛ, на основі якого виписується ЕР (параметр "based_on");

3.9.4.1.4.9 за наявності, обсяг первинної упаковки (об'єкт "container_dosage"), зокрема:

- кількість/об'єм ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.value");

- одиниця виміру кількості/об'єму ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.code") із довідника "MEDICATION_UNIT";

3.9.4.1.5 отримати інформацію про погашення ЕР, використовуючи метод API Системи "Search Medication Dispenses by Medication Request ID", зокрема:

3.9.4.1.5.1 дату погашення ЕР (параметр "dispensed_at");

3.9.4.1.5.2 статус погашення ЕР (об'єкт "status");

3.9.4.1.6 повторно роздрукувати стандартизовану інформаційну пам'ятку "printout_form", використовуючи метод API Системи "Get Medication request printout form" при запиті на ЕР відповідного пацієнта;

3.9.4.1.7 за наявності дозволу в налаштуваннях програми надсилати сповіщення пацієнту (параметр програми "request_notification_disabled" дорівнює значенню "false") та наявним в Системі номером телефону для автентифікації пацієнта, ініціювати одноразово (про що слід попередити користувача) повторну відправку СМС-повідомлення методом API Системи "Resend Medication Request" та побачити успішність виконання даної операції;

3.9.4.2 користувач з роллю:

"DOCTOR", "MED_COORDINATOR" та "SPECIALIST", "MEDADMIN", який є працівником СГуСОЗ, в якому було створено ЕР за необхідності повинен мати можливість:

3.9.4.2.1 відмінити діючі ЕР (параметр "status" сутності "Medication Request" має значення "ACTIVE"), які були створені помилково чи дані про них були втрачені пацієнтом, використовуючи метод API Системи "Reject Medication Request";

3.9.4.2.2 відмінити нові заявки на ЕР (параметр "status" сутності "Medication Request request" має значення "NEW"), використовуючи метод API Системи "Reject Medication Request request";

3.9.4.3 у випадку перегляду та управління ЕР/заявками на ЕР, які були виписані за призначеннями ПЛ, користувач з роллю "DOCTOR", "MED_COORDINATOR" та "SPECIALIST", який отримав права на редагування плану лікування пацієнта (параметр доступу "access_level" дорівнює значенню "write") повинен мати можливість:

3.9.4.3.1 отримати перелік та інформацію по всім ЕР на основі плану лікування згідно методу API Системи "Get Medication Requests in Care Plan Context" за наступними параметрами зазначеними користувачем або наявними з контексту роботи користувача:

- статус ЕР (параметр "status");

- дата початку дії ЕР (значення "з" "по" для фільтру по цій даті) (параметри "created_from" та "created_to");

- ідентифікатор ЛЗ (параметр "medication_id");

- ідентифікатор програми (параметр "medical_program_id");
- дата початку та закінчення курсу лікування (значення "з" "по" для фільтру по кожній з цих дат) (параметри "started_at_from", "started_at_to" та "ended_at_from", "ended_at_to" - відповідно);
- дата початку та закінчення доступності погашення ЕР (значення "з" "по" для фільтру по кожній з цих дат) (параметри "dispense_valid_from_start", "dispense_valid_from_end" та "dispense_valid_to_start", "dispense_valid_to_end" - відповідно);

3.9.4.3.2 отримати перелік та відомості по заявкам на ЕР (сутність "Medication Request request") з обов'язковим відображенням статусу заявок та іншої інформації згідно методу API Системи "Get Medication Request Request in Care Plan Context";

3.9.4.3.3 відмінити нові заявки на ЕР (параметр "status" сутності "Medication Request request" має значення "NEW"), використовуючи метод API Системи "Reject Medication Request request";

3.9.4.3.4 відмінити діючі ЕР (параметр "status" сутності "Medication Request" має значення "ACTIVE"), які були створені помилково чи дані про них були втрачені пацієнтом, використовуючи метод API Системи "Reject Medication Request";

3.9.4.4 запит на відміну заявки на ЕР чи ЕР може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.10 Модуль "План лікування"

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
- п. 3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги" та/або п. 3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги";
- п. 3.7.1 Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в Системі;
- п. 3.13.4 Вимоги до роботи з Переліком ЛЗ;
- п. 3.13.5 Вимоги до роботи з каталогом послуг;
- п. 3.13.9 Вимоги до роботи з Переліком виробів.

3.10.1 Вимоги до створення Плану лікування

3.10.1.1 МІС забезпечує користувачу з типом "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" або "DOCTOR" можливість створення ПЛ із заповненням та збереженням введених даних на стороні МІС до моменту виконання запиту на створення ПЛ в Системі;

3.10.1.2 при створенні ПЛ МІС забезпечує заповнення користувачем атрибутів ПЛ у відповідності до специфікації Системи;

3.10.1.2.1 незмінні параметри, які автоматично заповнюються МІС:

- ідентифікатор запису (параметр "id"). Код ПЛ в форматі UUID;
- намір (параметр "intent") із значенням "order";
- умови надання медичної допомоги (параметр "terms_of_service");

- медичний стан/діагноз (параметр "addresses"). Заповнюється значенням основного стану/діагнозу із взаємодії, вказаної користувачем у параметрі "encounter";

- автор (параметр "author"). Дорівнює значенню "employee_id" користувача, який створив взаємодію, на основі якої створюється ПЛ;

- статус (параметр "status") із значенням за замовчуванням "NEW";

3.10.1.2.2 обов'язкові атрибути ПЛ для заповнення користувачем:

- категорія (параметр "category");
- найменування (параметр "title");
- початок періоду ("period.start") із значенням за замовчуванням дорівнює поточній даті;

- посилання на взаємодію (параметр "encounter"). Зазначається посилання на існуючий в Системі ЕМЗ про взаємодію з пацієнтом, за якою було визначено основний стан/діагноз;

3.10.1.2.3 не обов'язкові атрибути ПЛ:

- кінець періоду ("period.end");
- розширений опис (параметр "description");
- допоміжна інформація (параметр "supporting_info"). Посилання на ЕМЗ пацієнта, на які слід також звернути увагу в рамках ПЛ: епізоди ("episodes"), процедури ("procedures") чи діагностичні звіти ("diagnostic reports");

- нотатки (параметр "note");

- метод автентифікації пацієнта (параметр "inform_with") згідно вимог п. 3.7.1.5

3.7.1.5

3.10.1.2.4 в разі наявності заповненого користувачем атрибута кінець періоду ("period.end") МІС забезпечує відображення інформаційного повідомлення в інтерфейсі:

Увага!

Ви зазначаєте кінцевий термін періоду дієвості плану лікування. Зауважте, що отримання пацієнтом медичних послуг, медичних виробів або лікарських засобів за призначенням з цього плану лікування після цієї дати будуть неможливі!

3.10.1.3 МІС забезпечує користувачу можливість засвідчити запит на створення ПЛ за допомогою ЕП;

3.10.1.4 для отримання підтвердження на лікування від пацієнта МІС забезпечує користувачу з типом "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" або

"DOCTOR" можливість створення запиту на підтвердження відповідно до вимог до отримання доступу до медичних даних із зазначенням:

3.10.1.4.1 ідентифікатора ПЛ (параметр "resources");

3.10.1.4.2 ідентифікатора користувача (параметр "granted_to");

3.10.1.4.3 рівня доступу користувача до ПЛ (параметр "access_level" із значенням "write");

3.10.1.4.4 МІС повинна забезпечити користувачу можливість обрання методу автентифікації пацієнта згідно вимог п. 3.6.1.2;

3.10.1.5 запит на створення ПЛ може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.10.2 Вимоги до створення призначення в Плані лікування

3.10.2.1 користувач з типом "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" або "DOCTOR" повинен мати можливість створити призначення за ПЛ пацієнта за умови того, що користувач:

- є авторизованим в Системі та активним;
- має права доступу до ПЛ на рівні "write" (approval);
- є працівником того ж СГуСОЗ, що і автор ПЛ;

3.10.2.2 при формуванні запиту на створення призначення за ПЛ МІС забезпечує заповнення користувачем атрибутів призначення за ПЛ у відповідності до специфікації Системи;

3.10.2.2.1 незмінні параметри, які автоматично заповнюються МІС:

- ідентифікатор активності (параметр "id");
- автор активності (параметр "author");
- ПЛ (параметр "care_plan"). Проставляється ідентифікатор ПЛ, який обрано користувачем для створення в ньому активності;
- статус призначення за ПЛ (параметр "status") із значенням за замовчуванням "scheduled";
- не виконувати (параметр "do_not_perform") із значенням за замовчуванням "false";
- одиниця виміру кількості:

- ЛЗ (параметри "activity.detail.quantity.code" та "activity.detail.quantity.system") із значенням "denominator_unit" будь якого об'єкту "dosage" масиву "ingredients" з відповіді методу API Системи "Get Drugs list v3" обраного ЛЗ - у випадку, якщо обраний тип призначення - ЕР (значення параметра "kind" = "medication_request");

- медичних виробів (параметри "activity.detail.quantity.code" та "activity.detail.quantity.system") відповідно до довідника "device_unit" (у випадку значення параметра "kind" = "device");

- одиниця виміру кількості ЛЗ на добу (параметри "activity.detail.daily_amount.code" та "activity.detail.quantity.system") із значенням "denominator_unit" будь-якого об'єкту "dosage" масиву "ingredients" з відповіді методу API Системи "Get Drugs list v3" обраного ЛЗ - при отриманні значень

підтримуючої добової дози (параметр "daily_dosage") та максимальної добової дози (параметр "max_daily_dosage") обраного ЛЗ з методу API Системи "Get Drugs list v3", а також, якщо обраний тип призначення - ЕР (значення параметра "kind" = "medication_request");

3.10.2.2.2 обов'язкові атрибути призначення за ПЛІ для заповнення користувачем або автоматично МІС (у випадках передбачених специфікацією API Системи):

- тип призначення (параметр "kind" з довідника "eHealth/activity_kinds").

Можливі значення:

- ЕР на ЛЗ (значення параметра "medication_request"),
- ЕР на медичні вироби (значення параметра "device_request")

або ЕН (значення параметра "service_request");

- одиниця виміру кількості послуг (параметр "quantity.code") зі значенням з довідника "SERVICE_UNIT" (у випадку значення параметра "kind" = "service_request");

- кількість призначення "quantity";

3.10.2.2.3 не обов'язкові атрибути призначення за ПЛІ для заповнення користувачем:

- підстави для призначення (параметр "reason_code");

- обґрунтування підстав (параметр "reason_reference"). Користувач зазначає посилання на стани (conditions), або спостереження (observations), або діагностичні звіти (diagnostic_reports), або клінічна оцінка (clinical impression);

- передавання значення параметра "activity.reason_reference" для планування реабілітаційних процедур у плані лікування (зі значенням параметра "care_plan.category" зі списку [CLASS 23, CLASS 24, CLASS 25]) — передбачає обов'язкову фіксацію посилань на реабілітаційні спостереження Епізоду в рамках якого створено ПЛІ;

- очікуваний результат (параметр "goal");
- розширений опис (параметр "description");
- програма (параметр "program");

3.10.2.3 програма за призначенням (параметр "program") повинна визначатись користувачем в залежності від типу призначення і обиратись використовуючи метод API Системи "Get Medical Programs list", причому:

3.10.2.4 якщо призначення має тип "medication_request", то при визначенні програми МІС забезпечує виконання наступних умов:

3.10.2.4.1 програма за призначенням повинна дорівнювати програмі з типом "MEDICATION" і повинна бути обов'язково вказана;

3.10.2.4.2 МІС забезпечує користувачу можливість створення призначення на ЛЗ за обраною програмою згідно вимог п. 3.13.2;

3.10.2.4.3 МІС повинна забезпечити перевірку наявності або відсутності значень "conditions_icd10_am_allowed" та/або "conditions_icpc2_allowed" за обраною програмою згідно відповіді методу API системи "Get Medical Program by id" та дозволити користувачеві створення призначень на лікарські засоби:

- або тільки відповідно до кодів основних станів/діагнозів, якщо такі стани/діагнози визначені у параметрах "conditions_icd10_am_allowed" та/або "conditions_icpc2_allowed" і дорівнюють значенню параметра ПЛ "addresses";

- або за будь-яким станом/діагнозом, якщо у таких параметрах програми відсутні значення згідно специфікації Системи (параметри "conditions_icd10_am_allowed" та/або "conditions_icpc2_allowed");

3.10.2.4.4 МІС повинна забезпечити перевірку наявності або відсутності значень "PROVIDING_CONDITIONS_ALLOWED" за обраною програмою згідно специфікації Системи та дозволити користувачеві створення призначення на лікарські засоби:

- або тільки відповідно до умов надання медичної допомоги за ПЛ (параметр "terms_of_service" сутності "План лікування"), який дорівнює значенню параметра "PROVIDING_CONDITIONS_ALLOWED" відповідної програми;

- або за будь-якими умовами надання медичної допомоги за ПЛ, якщо в параметрі "PROVIDING_CONDITIONS_ALLOWED" відповідної програми не визначено умови надання медичної допомоги;

3.10.2.5 якщо призначення має тип "service_request" або "device_request", то користувач повинен мати можливість вказати програму відповідного типу або не визначати програму під час створення призначення плану лікування ("activity");

3.10.2.5.1 МІС забезпечує користувачу можливість створення призначення ПЛ на медичні вироби за обраною програмою згідно вимог п. 3.13.8;

3.10.2.6 значення параметра "Призначення" (параметр "product_reference" або "product_codeable_concept") обов'язково повинне вказуватись користувачем в залежності від типу активності;

3.10.2.6.1 якщо призначення має тип "medication_request", то зазначається посилання на "medication_id", яке отримується згідно вимог п.3.13.4;

3.10.2.6.2 якщо призначення має тип "service_request", то обов'язково зазначається посилання на код послуги "service", або код групи послуг "service_group", які має отримати пацієнт;

3.10.2.6.3 якщо призначення має тип "device_request", то параметр "Призначення" залежить від вказання типу або моделі медичного виробу;

3.10.2.6.3.1 у разі призначення типу ("code") медичного виробу має бути заповнений параметр "product_codeable_concept" призначення плану лікування (activity);

3.10.2.6.3.1.1 в параметрі "product_codeable_concept" зазначається посилання на тип медичного виробу (параметр "code") відповідно до конфігурації "prescribable_device_codes". Класифікатор типу виробу має бути вказаний тільки один;

3.10.2.6.3.2 у разі призначення моделі ("code_reference") медичного виробу має бути заповнений параметр "product_reference" призначення плану лікування (activity);

3.10.2.6.3.2.1 вибір моделі для створення призначення за "code_reference" визначається відповідно до конфігурації "prescribable_device_codes". Хоча б один тип моделі виробу має входити у вказану конфігурацію;

3.10.2.6.3.3 вказання типу або моделі медичних виробів, що призначаються за наявності програми, мають відповідати налаштуванням медичної програми ("device_request_allowed_code_types");

3.10.2.7 значення параметра "Кількість призначення" (параметр "quantity") обов'язково повинно визначатись користувачем в залежності від типу призначення, причому:

3.10.2.7.1 якщо призначення має тип "medication_request" то:

- кількість ЛЗ (параметр "quantity.value") є кількістю ЛЗ в рамках цього плану лікування і вимірюється в одиницях виміру які отримуються з параметра "denominator_unit" будь-якого об'єкта "dosage" масиву "ingredients" методу API Системи "Get Drugs List v3";

- значення параметра "quantity.value" необхідно перевірити на кратність до варіантів кількості ЛЗ "medication_id" в упаковці "package_min_qty" і у випадку вказаного не кратного значення проінформувати користувача;

3.10.2.7.2 якщо призначення має тип "service_request", то кількість (параметр "quantity.value") є кількістю медичних або реабілітаційних послуг (в межах ПЛ зі значенням параметра "care_plan.category" зі списку [Class 23, Class 24, Class 25]), де кожна надана послуга може бути підтверджена відповідним ЕМЗ (Процедурою, ДЗ, Взаємодією);

3.10.2.7.3 якщо призначення має тип "device_request" та зазначена програма, то:

- кількість медичних виробів має зазначатися користувачем шляхом вибору значення з виключного переліку;

- виключний перелік має формуватися з урахуванням запропонованих в актуальному довіднику Системи "Get device definitions V2" варіантів до відпуску кількості медичних виробів в упаковці (параметр "packaging.packaging_count") для обраного типу медичного виробу так, щоби кожна позиція сформованого переліку була кратна принаймні одному з варіантів до продажу кількості медичного виробу в упаковці;

- значення в переліку мають враховувати загальну максимальну кількість медичних виробів, необхідну для запланованого періоду призначення ПЛ ($\text{"max_daily_count"} * (\text{"detail.scheduled_period.end"} - \text{"detail.scheduled_period.start"} + 1)$), та бути рівними або меншими за неї відповідно до кількості медичних виробів в упаковці (параметр "packaging.packaging_count");

3.10.2.7.4 кількість послуг за параметром "quantity" має бути зазначена як ціле та більше за нуль число;

3.10.2.7.4.1 у випадку виписування призначення за програмою кількість (параметр "quantity") є обов'язковою;

3.10.2.7.4.2 у випадку призначення на тип медичного виробу без програми кількість (параметр "quantity") є опційною;

3.10.2.8 для призначення з типом "medication_request" значення "кількість на добу" (об'єкт "daily_amount.value") повинно визначатись користувачем, та відображати кількість ЛЗ в рамках цього плану лікування;

3.10.2.9 користувач повинен мати можливість зазначити запланований ним період виконання призначення (параметри "scheduled_period.start" та "scheduled_period.end");

3.10.2.9.1 обов'язково у випадку створення призначення ПЛ із зазначенням програми;

3.10.2.9.2 опційно у випадку створення призначення ПЛ без зазначення програми;

3.10.2.10 запит на створення призначення в ПЛ може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.10.3 Вимоги до пошуку та отримання інформації Плану лікування

3.10.3.1 користувач з типом "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" та "DOCTOR" повинен мати змогу пошуку ПЛ у відповідності до пошукових параметрів, передбачених специфікацією API Системи;

3.10.3.2 в разі наявності активного ПЛ і відповідних прав доступу, користувач повинен мати змогу отримання інформації щодо:

3.10.3.2.1 кожного конкретного ПЛ за публічним ідентифікатором (пошуковий параметр "requisition") із відображенням наступних параметрів:

- id плану лікування (параметр "id");
- період покриття (параметр "period") як початок періоду (параметр "period.start") та кінець періоду (параметр "period.end" за наявності);
- посилання на взаємодію (параметр "encounter");
- автор плану (параметр "author");
- умови надання медичної допомоги (параметр "terms_of_service");
- статус (параметр "status");
- публічний ідентифікатор (параметр "requisition");
- дані про пацієнта (ПІБ (параметр "identity.short_name") та вік (параметр "identity.age"));

3.10.3.2.2 кожного конкретного ПЛ за його id (пошуковий параметр "id") із відображенням наступних параметрів:

- категорія (параметр "category");
- найменування (параметр "title");
- розширений опис (параметр "description");
- період покриття (параметр "period") як початок періоду (параметр "period.start") та кінець періоду (параметр "period.end" за наявності);
- допоміжна інформація (параметр "supporting_info");
- нотатки (параметр "note");
- посилання на взаємодію (параметр "encounter");

- медичний стан/діагноз (параметр "addresses");
- автор плану (параметр "author");
- умови надання медичної допомоги (параметр "terms_of_service");
- статус (параметр "status");
- публічний ідентифікатор (параметр "requisition");

3.10.3.2.3 переліку призначень за ПЛ за ідентифікатором ПЛ із обов'язковим відображенням наступних параметрів:

- тип призначення (параметр "activity.detail.kind");
 - призначення (параметр "activity.detail.product_reference" або "activity.detail.product_codeable_concept");
 - кількість та її одиниці виміру (об'єкт "activity.detail.quantity");
 - доступна кількість та її одиниці виміру (об'єкт "activity.detail.remaining_quantity");
 - статус (параметр "activity.detail.status");
- та опційним відображенням параметрів згідно API Системи:
- підстави для призначення (параметр "activity.detail.reason_code");
 - обґрунтування підстав (параметр "activity.detail.reason_reference");
 - очікуваний результат (параметр "activity.detail.goal");
 - запланований період (параметр "activity.detail.scheduled_period");
 - кількість на добу та її одиниці виміру (об'єкт "activity.detail.daily_amount");
 - розширений опис (параметр "activity.detail.description");
 - програма (параметр "activity.detail.program");
 - пояснення до статусу (параметр "activity.detail.status_reason");
 - за наявності - посилання на ЕМЗ результатів виконання кожної активності (параметри "outcome_reference" та "outcome_codeable_concept");
 - автор (параметр "author");

3.10.3.2.4 кожного конкретного призначення за типом призначення (параметр "detail.kind") з обов'язковим відображенням для користувача параметрів:

- автор (параметр "author");
- призначення (параметр "activity.detail.product_reference" або "product_codeable_concept") за яким користувач може отримати повну інформації про предмет призначення;
- підстави для призначення (параметр "activity.detail.reason_code");
- обґрунтування підстав (параметр "activity.detail.reason_reference");
- очікуваний результат (параметр "activity.detail.goal");
- кількість (параметр "activity.detail.quantity.value");
- одиниця виміру кількості (параметр "activity.detail.quantity.unit");
- доступна за призначенням кількість (параметр "activity.detail.remaining_quantity");
- одиниця виміру доступної за призначенням кількості (параметр "activity.detail.remaining_quantity.unit");

- запланований період, в який має відбуватись виконання Призначення (параметр "activity.detail.scheduled_period");

- якщо тип призначення – ЕР на ЛЗ (значення параметра "detail.kind" дорівнює "medication_request"), то з додатковим відображенням параметрів:

- кількість ЛЗ на добу (параметр "activity.detail.daily_amount.value");
- одиниця виміру кількості ЛЗ на добу (параметр "activity.detail.daily_amount.unit");
- розширений опис (параметр "activity.detail.description");
- програма (параметр "activity.detail.program");
- статус (параметр "activity.detail.status");
- пояснення до статусу (параметр "activity.detail.status_reason");

3.10.3.2.5 користувач повинен мати можливість побачити, за наявності, посилання на ЕМЗ результатів виконання кожного призначення за планом лікування (параметри "outcome_reference" та "outcome_codeable_concept").

3.10.4 Вимоги до роботи з призначеннями та ПЛ

3.10.4.1 реєстрація результатів виконання призначення за ПЛ (активності) на медичні послуги (за ЕН, яке створено в контексті ПЛ) здійснюється користувачем з типом "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" або "ASSISTANT" на загальних підставах із дотриманням вимог по створенню ЕМЗ та обробці ЕН;

3.10.4.2 в разі наявності відповідних прав доступу (access_level = write), користувач з типом "SPECIALIST" або "DOCTOR" того ж СГyCOЗ, що і автор ПЛ, повинен мати змогу:

- відмінити призначення за ПЛ (активність);
- завершити призначення за ПЛ (активність);

3.10.4.3 для відміни призначення за ПЛ користувачу з типом "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" або "DOCTOR" МІС забезпечує:

3.10.4.3.1 перевірку відсутності пов'язаних з цим призначенням:

- нових заявок на електронний рецепт;
- непогашених електронних рецептів;
- непогашених е-запитів на медичні вироби;
- активних електронних направлень зі статусом обробки згідно специфікації API Системи;

3.10.4.3.2 в разі успішного результату перевірки за попереднім пунктом - відображення користувачу МІС інформаційного повідомлення в інтерфейсі:

Увага!

Якщо відмінити призначення Плану лікування ви не зможете сформувати по ньому направлення на послуги, е-Запит на медичні вироби або е-Рецепт на лікарські засоби!

Ця дія незворотна!

3.10.4.3.3 в разі неуспішного результату перевірки - відображення користувачу МІС інформаційного повідомлення в інтерфейсі із уточненням причини, яка унеможливорює відміну призначення;

3.10.4.3.4 в разі продовження користувачем процедури відміни призначення виконання запиту відповідно до методу API Системи ("Cancel Care Plan activity") із дотриманням наступних вимог:

- користувач повинен зазначити причину зміни статусу ("status_reason" із обов'язковим зазначенням коду зі словника та опційного текстового коментаря);
- МІС повинна забезпечити контроль обов'язкового засвідчення даних по запиту на відміну активності за допомогою ЕП користувача;
- відображення користувачу інформації про отримані помилки в разі неуспішного завершення асинхронного завдання;

3.10.4.4 для завершення призначення за ПЛ користувачу з типом "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" або "DOCTOR" МІС забезпечує:

3.10.4.4.1 перевірку відсутності пов'язаних з цим призначенням:

- нових заявок на електронний рецепт;
- непогашених електронних рецептів;
- непогашених е-запитів на медичні вироби;
- активних електронних направлень зі статусом обробки згідно специфікації API Системи;

3.10.4.4.2 в разі успішного результату перевірки за попереднім пунктом - відображення користувачу інформаційного повідомлення в інтерфейсі:

Увага!

Якщо завершити призначення Плану лікування ви не зможете сформувати по ньому направлення на послуги, е-Запит на медичні вироби або е-Рецепт на лікарські засоби!

Ця дія незворотна!

3.10.4.4.3 в разі неуспішного результату перевірки - відображення користувачу МІС інформаційного повідомлення в інтерфейсі із уточненням причини, яка унеможливорює завершення призначення;

3.10.4.4.4 в разі продовження користувачем процедури завершення призначення виконання запиту відповідно до методу API Системи ("Complete Care plan activity") із дотриманням наступних вимог:

- користувач повинен зазначити причину зміни статусу ("status_reason");
- користувач має зазначити результат виконання активності (параметр "outcome_codeable_concept");

3.10.4.5 в разі наявності активного ПЛ і відповідних прав доступу, користувач повинен мати змогу:

- відмінити ПЛ;
- завершити ПЛ;

3.10.4.5.1 відміна ПЛ здійснюється автором ПЛ за допомогою виконання запиту відповідно до методу API Системи ("Cancel Care Plan") із дотриманням наступних вимог:

- до виконання користувачем відміни ПЛ МІС забезпечує попередню валідацію на відсутність призначень у статусі "scheduled", або "in_progress" або "completed";

- перелік атрибутів ПЛ у запиті на відміну повинен бути ідентичним до переліку атрибутів ПЛ, що зберігається в Системі;

- користувач повинен зазначити причину зміни статусу (параметр "status_reason" із обов'язковим зазначенням коду зі словника та опційного текстового коментаря);

- МІС повинна забезпечити контроль обов'язкового засвідчення даних по запиті на відміну активності за допомогою ЕП користувача;

3.10.4.5.2 завершення ПЛ здійснюється автором ПЛ або користувачем того ж СГуСОЗ, що і автор за допомогою виконання запиту відповідно до методу API Системи ("Complete Care Plan") із дотриманням наступних вимог:

- до виконання користувачем завершення ПЛ МІС забезпечує попередню валідацію на відсутність призначень у статусі "scheduled" або "in_progress";

- користувач має зазначити причини зміни статусу (параметр "status_reason" із обов'язковим зазначенням коду зі словника та опційного текстового коментаря);

3.10.4.6 запит на реєстрацію результатів виконання призначення ПЛ, відміну чи завершення призначення ПЛ, відміну чи завершення ПЛ може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.10.5 Вимоги до управління правами доступу до ПЛ

3.10.5.1 МІС забезпечує можливість користувачу з типом "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR" або "DOCTOR" відмінити існуючі права доступу до ПЛ пацієнта на вимогу пацієнта;

3.10.5.2 для отримання переліку прав на ПЛ пацієнта користувач повинен виконати метод API Системи "Get approvals" із такими параметрами:

- тип ресурсу (параметр "granted_resource_type") із незмінним значенням "care_plan");

- статус ПЛ (параметр "status") за необхідності визначення прав доступу по ПЛ із конкретним статусом;

3.10.5.3 отримавши перелік прав доступу до ПЛ, користувач повинен обрати разом із пацієнтом необхідний ПЛ та конкретні права доступу конкретного лікаря;

3.10.5.4 для відміни конкретного доступу із отриманих користувач повинен мати змогу виконати метод API Системи "Cancel approval" із ідентифікатором доступу (параметр "id").

3.11 Модуль "Робоче місце середнього медичного персоналу"

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГуСОЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника"
- п. 3.7 "Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі";
- п. 3.13.5 Вимоги до роботи з каталогом послуг.

3.11.1 Загальні вимоги до роботи з ЕМЗ

3.11.1.1 користувач з типом "ASSISTANT" повинен мати доступ до зведеної інформації про пацієнта "Patient summary" згідно з вимогами специфікації API Системи;

3.11.1.2 успішно створені і відображені ЕМЗ пацієнта користувачу з типом "ASSISTANT";

3.11.1.3 у разі потреби користувач повинен мати змогу пошуку ЕМЗ пацієнта у відповідності до пошукових параметрів, передбачених специфікацією API Системи:

- пошук ЕМЗ за пошуковими параметрами;
- отримання детальної інформації щодо кожного конкретного ЕМЗ;

3.11.1.4 для медичних записів що передбачають вказання ознаки первинного джерела (атрибут "primary_source") користувачу з роллю "ASSISTANT" дозволено вказувати лише дані з первинного джерела ("primary_source" = "true") окрім даних про вакцинацію.

{Пункт 3.11.2 "Вимоги до пакету даних діагностичного звіту" вилучено}

3.11.3 Вимоги до роботи з епізодом медичної допомоги

3.11.3.1 користувачу з роллю "ASSISTANT" повинна бути надана можливість застосувати у відповідності до специфікації API Системи наступні дії:

- створити Епізод МД (метод "Create Episode") виключно із вказанням типу "PREVENTION" відповідно до специфікації API Системи;
- знайти Епізод МД за пошуковими параметрами;
- оновити доступні для редагування параметри Епізоду МД (метод "Update Episode");
- позначити Епізод МД як введений помилково (метод "Cancel Episode") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав визначення помилкового внесення ЕМЗ (параметр "explanatory_letter") та вказанням причини (параметр "status_reason");

- закрити Епізод МД (метод "Close Episode") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав закриття Епізоду МД (параметр "closing_summary");

3.11.3.2 запит на створення, оновлення, позначення помилковим, закриття епізоду МД може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.11.4 Вимоги до роботи із пакетом взаємодії

3.11.4.1 користувачу з роллю "ASSISTANT" має бути надана можливість зареєструвати в Системі пакет взаємодії ("encounter_data_package"), із зазначенням (в залежності від типу медичного закладу у відповідності до специфікації API Системи) відповідного:

- класу взаємодії ("encounter_class");
- типу взаємодії ("encounter_type") "intervention" (інші типи взаємодії не дозволені для реєстрації користувачем з роллю "ASSISTANT";
- періоду взаємодії ("encounter.period");

3.11.4.2 користувач з типом "ASSISTANT" повинен мати змогу застосувати у відповідності до специфікації API Системи наступні дії:

- створити пакет взаємодії (метод "Submit Encounter Data Package");
- позначити пакет взаємодії як введений помилково (метод "Cancel Encounter Package") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав визначення помилкового внесення ЕМЗ (параметр "explanatory_letter");

3.11.4.3 при створенні взаємодії, користувач повинен мати змогу передати дані пакету взаємодії ("encounter_data_package") та посилання на пов'язані сутності відповідно до специфікації API Системи:

1. Спостереження ("observation");
2. Стан/діагноз ("condition");
3. Діагностичний звіт ("diagnostic report");
4. Процедура ("procedure");
5. Вакцинація (щеплення, імунізація) ("immunization");
6. Зразок біологічного матеріалу ("specimen");

3.11.4.4 при формуванні запиту на створення пакету взаємодії користувач повинен мати змогу внести медичні записи, джерелом яких є користувач, який створює даний пакет взаємодії. Користувачу з роллю "ASSISTANT" заборонено реєструвати медичні записи з ознакою вторинного джерела окрім даних про вакцинацію;

3.11.4.5 при формуванні пакету взаємодії для позначення помилковим МІС обов'язково повинна отримати для користувача перелік всіх об'єктів, що були передані при створенні даного пакету взаємодії (посилаються на енкаунтер, який підлягає скасуванню) і до яких користувач має доступ, та мають статус відмінний від "entered_in_error" і включити їх у запит на скасування пакету взаємодії;

3.11.4.6 для отримання усіх медичних записів, що були передані при створенні даного пакету взаємодії слід виконати пошук таких медичних записів за контекстом взаємодії, котра підлягає скасуванню, відповідно до методів API Системи:

1. "Get Conditions by search params";
2. "Get Observations by search params";
3. "Get Immunizations by search params";
4. "Get Diagnostic reports by search params";
5. "Get Procedures by search params";
6. "Get Specimen by search params";

3.11.4.7 користувач з роллю "ASSISTANT" повинен мати можливість скасувати пакет взаємодії якщо він є автором взаємодії;

3.11.4.8 у складі взаємодії користувач повинен мати можливість внести інформацію щодо:

- причин звернення пацієнта (параметр "reasons") відповідно до ICPC-2 (обов'язково для ПМД, опційно для СМД);

- виконаних дій за ICPC-2 (параметр "actions") - для ПМД;

3.11.4.9 для внесення стану/діагнозу (блок параметрів "diagnoses"), МІС повинна забезпечити використання користувачем кодів станів наданих Системою:

- згідно довідників ICPC-2 (обов'язково для ПМД);

- МКХ-10-АМ, (обов'язково для СМД, опційно для ПМД);

3.11.4.10 Користувачу з роллю "ASSISTANT" дозволено зареєструвати стан/діагноз взаємодії та стан/діагноз ("condition") лише із переліку дозволених кодів, відповідно до конфігурації API Системи;

3.11.4.11 Користувач повинен мати можливість зареєструвати взаємодію із типом "intervention" без вказання стану/діагнозу взаємодії та без реєстрації стану/діагнозу ("condition");

3.11.4.12 користувач за допомогою взаємодії може передати в Систему не більше ніж один основний стан/діагноз (параметр "diagnoses" у стані "primary") та будь-яку кількість супутніх ("comorbidity") та/або ускладнень ("complication") основного стану/діагнозу (параметр "diagnosis");

3.11.4.13 МІС повинна забезпечити контроль по кодах станів/діагнозів для унеможливлення використання в одному пакеті взаємодії одного і того ж коду діагнозу одночасно в якості:

- основного та супутнього;
- основного та ускладнення;
- супутнього та ускладнення;

3.11.4.14 якщо користувач за Епізодом МД у новій взаємодії вказує основний стан/діагноз, що відрізняється від існуючого основного стану/діагнозу (параметр "diagnoses" у стані "primary"), то МІС повинна відобразити користувачу повідомлення:

Ви вказали новий основний діагноз. Підтвердження дії змінить основний діагноз епізоду медичної допомоги!

3.11.4.15 МІС забезпечує користувачу можливість реєстрації даних з первинного та вторинного джерела про вакцинацію у складі пакету взаємодії в межах визначених типів епізодів згідно специфікації API Системи та API MedData, про:

- факт проведення вакцинації пацієнту;
- факт непроведення вакцинації пацієнту;

3.11.4.15.1 МІС, при створенні запису про вакцинацію, забезпечує можливість пошуку коду вакцини за допомогою пошукових параметрів, а саме:

- код вакцини (параметр "vaccine_code");
- назва коду вакцини (текстова назва вакцини у довіднику);
- хвороба (параметр "target_diseases");

3.11.4.15.2 МІС, при створенні запису про вакцинацію, забезпечує контроль відповідності коду вакцини (параметр "vaccine_code") та хвороби (параметр "target_diseases") відповідно специфікації Системи;

3.11.4.15.3 МІС, при створенні запису про вакцинацію, забезпечує контроль відсутності дублювання хвороби (параметр "target_diseases") в рамках одного протоколу;

3.11.4.15.4 при внесенні інформації про вакцинацію від коронавірусної хвороби для фіксації факту проведення вакцинації, МІС забезпечує можливість автоматичного передзаповнення параметрів запису про вакцинацію, що була проведена, із використанням API MedData на підставі мапінгу зі Специфікації Системи, а саме:

- код вакцини (параметр "vaccine_code.coding.code");
- виробник (параметр "manufacturer");
- серія вакцини (параметр "lot_number");
- термін придатності (параметр "expiration_date");
- місце введення (параметр "site.coding.code");
- облік кількості введеної вакцини (параметр "dose_quantity.value");
- доза, одиниця вимірювання (параметр "dose_quantity.unit");
- доза, код значення (параметр "dose_quantity.code");
- протокол вакцинації, опис протоколу (параметр "vaccination_protocols.description");
- автор протоколу (параметр "vaccination_protocols.authority"), значення за замовчуванням "Міністерство охорони здоров'я України");
- протокол вакцинації, кількість доз по протоколу (параметр "vaccination_protocols.series_doses");

3.11.4.16 користувач повинен мати змогу реєстрації даних про погіршення стану пацієнта після проведеної вакцинації за допомогою обстеження у складі пакету взаємодії згідно специфікації API Системи із обов'язковими зазначенням

у параметрі "реакція на імунізацію" ("reaction_on") посилання на вакцинацію, яка є причиною;

3.11.4.17 користувач за допомогою взаємодії повинен мати змогу передати в Систему ідентифікатор раніше зареєстрованого стану за умови наявності у користувача доступу до цього стану:

- для основного стану/діагнозу взаємодії - стану, що обов'язково містить значення з довідника "eHealth/ICD10_AM/condition_codes";

- для інших станів/діагнозів взаємодії - стану, що містить значення з довідника "eHealth/ICPC2/condition_codes" та/або "eHealth/ICD10_AM/condition_codes";

3.11.4.18 запит на створення чи позначення помилковим пакету взаємодії може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.12 Робоче місце Адміністратора медичних записів

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
- п. 3.7.1 "Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі";
- п. 3.7.2. "Вимоги до роботи з записами про неідентифікованих пацієнтів в Системі";
- п. 3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги" та/або п. 3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги";
- п. 3.13.5 Вимоги до роботи з каталогом послуг.

3.12.1 Вимоги до роботи з записами про пацієнтів

3.12.1.1 МІС повинна забезпечити користувачу із роллю "MED_ADMIN" можливість:

3.12.1.1.1 пошуку запису про ідентифікованого пацієнта відповідно до вимог розділу 3.7.1.2 "Вимоги до пошуку запису про пацієнта в Системі";

3.12.1.1.2 отримання запису про неідентифікованого пацієнта відповідно до вимог розділу 3.7.2.3 Вимоги до отримання запису про неідентифікованого пацієнта.

3.12.2 Вимоги до роботи з ЕМЗ користувача "MED_ADMIN"

3.12.2.1 користувач із роллю "MED_ADMIN" повинен мати змогу пошуку ЕМЗ, що створені працівниками того ж СГyCOЗ, у відповідності до пошукових параметрів, передбачених специфікацією API Системи:

- пошук ЕМЗ за пошуковими параметрами;
- отримання детальної інформації щодо кожного конкретного ЕМЗ;

3.12.2.2 МІС повинна забезпечити користувачу можливість перегляду деталей отриманих за пошуком ЕМЗ пацієнта, а саме:

1. Епізоду МД ("episode_of_care");
2. Взаємодії ("encounter");
3. Діагностичного звіту ("diagnostic_report");
4. Процедури ("procedure");
5. Спостереження ("observation");
6. Стану/діагнозу ("condition");
7. Вакцинація ("immunization");
8. Клінічна оцінка ("clinical_impression");
9. Асоційований медичний виріб ("device");
10. Видача медичного виробу ("device_dispense");
11. Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом ("device_association");
12. Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів ("detected_issue");
13. Зразок біологічного матеріалу ("specimen");

3.12.2.3 користувач із роллю "MED_ADMIN" повинен мати змогу пошуку ЕМЗ пацієнта за ідентифікатором, який збережено у МІС;

3.12.2.4 користувач із роллю "MED_ADMIN" повинен мати змогу без отримання дозволу пацієнта позначити як "введений помилково" ("entered_in_error") ЕМЗ, автором якого є працівник того ж СГyCOЗ, а саме:

3.12.2.4.1 взаємодію ("Encounter_data_package") за допомогою методу API Системи "Cancel Encounter Data Package";

3.12.2.4.2 діагностичний звіт ("diagnostic report") за допомогою методу API Системи "Cancel Diagnostic Report Package";

3.12.2.4.3 процедуру ("procedure") за допомогою методу API Системи "Cancel Procedure";

3.12.2.5 при формуванні пакету взаємодії для позначення помилковим МІС обов'язково повинна отримати для користувача перелік всіх об'єктів, що були передані при створенні даного пакету взаємодії (посилаються на енкаунтер, який підлягає скасуванню) і до яких користувач має доступ та мають статус відмінний від "entered_in_error" і включити їх у запит на скасування пакету взаємодії;

3.12.2.5.1 для отримання медичних записів, що були передані при створенні даного пакету взаємодії слід виконати пошук таких медичних записів за контекстом взаємодії, котра підлягає скасуванню, відповідно до методів API Системи:

1. "Get Conditions by search params";
2. "Get Observations by search params";
3. "Get Immunizations by search params";
4. "Get Diagnostic reports by search params";

5. "Get Procedures by search params";
6. "Get Clinical Impression by search params";
7. "Get Device dispenses by search params";
8. "Get Devices by search params"
9. "Get Device Associations by search params";
10. "Get Detected Issues by search params";
11. "Get Specimen by search params";

3.12.2.6 при формуванні пакету діагностичного звіту для позначення помилковим МІС обов'язково повинна отримати для користувача перелік всіх об'єктів, що були передані при створенні даного пакету діагностичного звіту (посилаються на діагностичний звіт, який підлягає скасуванню) і до яких користувач має доступ та мають статус відмінний від "entered_in_error" і включити їх у запит на скасування пакету діагностичного звіту;

3.12.2.6.1 Для отримання медичних записів, що були передані при створенні даного пакету діагностичного звіту слід виконати пошук таких медичних записів за контекстом діагностичного звіту, котрий підлягає скасуванню, відповідно до методу API Системи "Get Observations by search params";

3.12.2.7 запит на позначення помилковим ЕМЗ може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.13 Вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами

3.13.1 Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами

3.13.1.1 МІС повинна забезпечити користувачу можливість отримання актуальних довідників, номенклатур та класифікаторів згідно відповідних API Системи;

3.13.1.1.1 для отримання довідників МІС повинна використовувати метод API Системи "Get dictionaries v2";

3.13.1.2 у випадку реалізації кешування, МІС повинна забезпечити синхронізацію довідників, номенклатур та класифікаторів не рідше ніж 1 раз на добу

3.13.1.3 при перегляді записів, які існують в Системі, в разі наявності декількох значення одного коду в довіднику, МІС забезпечує користувачу відображення значення довідника, яке було актуальним на момент створення такого запису.

3.13.2 Вимоги до роботи з програмами типу "medication"

3.13.2.1 МІС повинна відобразити користувачу перелік назв активних (параметр "is_active" зі значенням "true") програм (параметр

"Medical_program.name") типу "Medication" використовуючи метод API Системи "Get medical programs list", причому:

3.13.2.1.1 МІС повинна забезпечити можливість відфільтрувати перелік з метою відображення користувачу тільки тих програм, які відповідають його правам доступу для перегляду таких програм, виписування ЕР або призначення ПЛ за наступними критеріями:

3.13.2.1.2 роль користувача співпадає з типом користувача, якому дозволено виписувати ЕР за програмою (параметр програми "medical_program_settings.employee_types_to_create_request");

3.13.2.1.3 якщо користувач має роль "SPECIALIST" або "DOCTOR", його основна спеціальність ("speciality_officio" = "true") входить до переліку спеціальностей, визначених у параметрах "speciality_types_request_allowed" або "speciality_types_care_plan_activity_allowed" медичної програми, якщо такі параметри визначені та містять значення або хоча б один із зазначених параметрів не визначений або має значення "null";

3.13.2.1.4 якщо користувач має роль "DOCTOR" і встановлено ознаку можливості виписувати рецепти пацієнту користувачем без укладеної декларації з пацієнтом (параметр "skip_request_employee_declaration_verify");

3.13.2.1.5 якщо користувач має роль "DOCTOR" і встановлено ознаку можливості виписувати рецепти пацієнту у закладі ПМД, до якого пацієнт не подавав декларацію про вибір лікаря (параметр "skip_request_legal_entity_declaration_verify");

3.13.2.2 при спробі обрання користувачем програми в контексті взаємодії (з метою виписування ЕР або первинного призначення) в якій присутні одне із значень параметрів "conditions_icd10_am_allowed" або "conditions_icpc2_allowed" МІС повинна здійснити перевірку коду основного стану/діагнозу у взаємодії за якою пацієнту виписується ЕР на відповідність одному з кодів, зазначених в програмі;

3.13.2.3 користувач повинен мати змогу переглянути деталі кожної програми, зокрема:

3.13.2.3.1 назву програми (параметр "medical_program.name");

3.13.2.3.2 джерело фінансування (параметр "funding_source");

3.13.2.3.3 тип рецептурного бланка (параметр "mr_blank_type");

3.13.2.3.4 налаштування програми:

- ознака обов'язковості використання плану лікування для ЕР (параметр "medical_program_settings.care_plan_required");

- типи користувачів, яким дозволено виписувати ЕР (параметр "medical_program_settings.employee_types_to_create_request");

- перелік спеціальностей користувачів, яким дозволено виписувати ЕР за програмою (параметр "medical_program_settings.speciality_types_request_allowed");

- перелік спеціальностей користувачів, яким дозволено створювати призначення ПЛ за програмою (параметр "medical_program_settings.speciality_types_care_plan_activity_allowed");
- ознака можливості виписувати ЕР на такий самий МНН протягом курсу лікування (параметр "medical_program_settings.skip_treatment_period");
- максимальна тривалість курсу лікування на який може бути виписаний ЕР за програмою (значення параметра "request_max_period_day");
- ознака можливості виписувати ЕР незалежно від наявності укладеної декларації з пацієнтом (параметр "skip_request_employee_declaration_verify");
- ознака можливості виписувати ЕР незалежно від наявності укладеної декларації в закладі, де виписується ЕР (параметр "skip_request_legal_entity_declaration_verify");
- ознака можливості часткового погашення ЕР (параметр "multi_medication_dispense_allowed");
- ознака сповіщення пацієнта при операціях з рецептом вимкнено (параметр "request_notification_disabled");
- категорії пацієнтів, яким дозволено створення призначення ПЛ (параметр "patient_categories_allowed").

3.13.3 Вимоги до роботи з програмами типу "service"

3.13.3.1 МІС повинна відобразити користувачу перелік назв активних (параметр "is_active" зі значенням "true") програм (параметр "Medical_program.name") типу "service" з довідника "MEDICAL_PROGRAM_TYPE", використовуючи метод API Системи "Get medical programs list";

3.13.3.2 користувач повинен мати змогу переглянути деталі кожної медичної програми, зокрема:

3.13.3.2.1 назву програми (параметр "Medical_program.name");

3.13.3.2.2 налаштування програми:

- ознака обов'язковості використання плану лікування для ЕН (параметр "medical_program_settings.care_plan_required");

3.13.3.3 користувач повинен мати змогу обрати програму типу "service" в наступних випадках:

3.13.3.3.1 при перевірці можливості створення ЕН на отримання медичної послуги згідно методу API Системи "PreQualify Service Request";

3.13.3.3.2 при перевірці можливості створення ЕН та при створенні ЕН на отримання медичної послуги. Дозволяється створення ЕН без вказування програми згідно методу API Системи "Create Service Request";

3.13.3.3.3 при перевірці можливості взяття в обробку ЕН із вказаною програмою (параметр "program") згідно методу API Системи "Qualify Service Request";

3.13.3.3.4 при резервуванні часу та ресурсу (лікаря, обладнання, та ін.) на надання послуги за ЕН згідно методу API Системи "Use Service Request";

3.13.3.3.5 при створенні призначення за ПЛ користувач повинен мати можливість вказати програму із типом "service" або створити призначення без програми згідно методу API Системи "Create Care Plan Activity".

3.13.4 Вимоги до роботи з Переліком ЛЗ

3.13.4.1 Перед виконанням робіт з Переліком ЛЗ, користувач повинен попередньо визначити програму, на основі якої виписується ЕР або формується призначення ПЛ (значення параметру "medical_program_id"), а МІС повинна обов'язково використовувати значення параметру "medical_program_id" при використанні Переліку ЛЗ;

3.13.4.2 МІС повинна забезпечити користувачу з роллю "DOCTOR" та "SPECIALIST" формування переліку активних ЛЗ з наявних позицій у Переліку ЛЗ, відобразивши на інтерфейсі наступні параметри:

обов'язково:

3.13.4.2.1 назва ЛЗ (параметр "name");

3.13.4.2.2 тип рецептурного бланка ЛЗ (параметр "mr_blank_type");

3.13.4.2.3 ознака дозованості ЛЗ (параметр "dosage_form_is_dosed");

3.13.4.2.4 складові ЛЗ (МНН) (масив параметрів "ingredients"), зокрема:

- назву складової ЛЗ (МНН) (параметр "ingredients.name");

- ознака пріоритетності складової ЛЗ (МНН) (параметр "is_primary");

- дозування складової ЛЗ (МНН) (параметр "dosage.numerator_value");

- одиниця виміру дозування складової ЛЗ (МНН) (параметр "dosage.numerator_unit") із довідника "MEDICATION_UNIT";

- на яку кількість сутності визначене дозування складової ЛЗ (МНН) (параметр "dosage.denominator_value");

- одиниця виміру кількості сутності складової ЛЗ (МНН) (параметр "dosage.denominator_unit") із довідника "MEDICATION_UNIT";

3.13.4.2.5 за наявності у відповіді на запит, підтимує добова доза ЛЗ до виписування (параметр "daily_dosage") в одиницях виміру сутності, які отримуються з параметру "denominator_unit" будь якого об'єкту "dosage" масиву "ingredients";

3.13.4.2.6 за наявності у відповіді на запит, максимальна добова доза ЛЗ до виписування (параметр "max_daily_dosage") в одиницях виміру сутності, які отримуються з параметру "denominator_unit" будь якого об'єкту "dosage" масиву "ingredients";

3.13.4.2.7 пакування ЛЗ (масив "packages") - за наявності, зокрема:

- кількість/об'єм ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.numerator_value");

- одиниця виміру кількості/об'єму ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.numerator_unit") із довідника "MEDICATION_UNIT";

- кількість первинних упаковок (параметр "container_dosage.denominator_value");

- одиниця виміру первинної упаковки (параметр "container_dosage.denominator_unit") із довідника "MEDICATION_UNIT";
- мінімальна кількість ЛЗ до продажу (параметр "min_package_qty") в одиницях виміру кількості/об'єму ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.numerator_unit");
- кількість ЛЗ в упаковці (параметр "min_package_qty") в одиницях виміру кількості/об'єму ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.numerator_unit");
- максимальна кількість ЛЗ до виписування (параметр "max_request_dosage") в одиницях виміру кількості/об'єму ЛЗ в первинній упаковці (параметр "container_dosage.numerator_unit") (за наявності значення в Переліку ЛЗ);

3.13.4.3 МІС повинна забезпечити користувачу можливість фільтрувати Перелік ЛЗ за наступними пошуковими параметрами:

обов'язково:

- назва ЛЗ (параметр "innm_dosage_name");

опційно:

- міжнародна непатентована назва ЛЗ (параметр "innm_name");
- форма виписку ЛЗ (параметр "innm_dosage_form");
- код анатоміко-терапевтично-хімічної класифікації (параметр "medication_code_atc");
- тип рецептурного бланка (параметр "mr_blank_type");

3.13.4.4 після обрання необхідного ЛЗ з Переліку ЛЗ, МІС повинна використовувати відповідний ідентифікатор ("id") в подальшій роботі з призначенням в ПЛ або ЕР.

3.13.5 Вимоги до роботи з каталогом послуг

3.13.5.1 МІС повинна забезпечити користувачу з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "LABORANT" та "ASSISTANT" можливість роботи з каталогом послуг при роботі з відповідним функціоналом модуля в якому він використовується;

3.13.5.2 МІС повинна забезпечити використання користувачем кодів, ідентифікаторів та назв послуги або ГП з каталогу послуг, наданих API Системи;

3.13.5.2.1. виключно із значенням "true" у параметрі "послуга активна" ("is_active"):

- при створенні Призначення за ПЛ для заповнення деталей призначення (параметр "product_reference");
- при створенні ЕН для заповнення параметру "code";
- при створенні Взаємодії для заповнення параметру "action_references";
- при створенні Діагностичного звіту для заповнення параметру "code";
- при створенні Процедури для заповнення параметру "code";

3.13.5.2.2. виключно із значенням "true" у параметрі "request_allowed" при створенні Призначення за ПЛ та ЕН;

3.13.5.3 МІС забезпечує користувачу відображення в інтерфейсі:

3.13.5.3.1 обов'язкових параметрів ГП:

- код ГП (параметр "code");
- назва ГП (параметр "name");
- батьківська ГП (за наявності);
- дочірня ГП (за наявності);

3.13.5.3.2 опційних параметрів ГП:

- ГП активна (параметр "is_active");
- дозволяється використання у ЕН (параметр "request_allowed");
- ідентифікатор (параметр "id");
- дата створення (параметр "inserted_at");

3.13.5.3.3 обов'язкових параметрів для послуги:

- категорія послуги (параметр "category");
- код послуги (параметр "code");
- назва послуги (параметр "name");

3.13.5.3.4 опційних параметрів для послуги:

- ідентифікатор (параметр "id");
- послуга активна (параметр "is_active" зі значення "true");

3.13.5.4 користувач повинен мати можливість:

3.13.5.4.1 отримати в інтерфейсі перелік послуг, які згруповані по відповідним групам послуг;

3.13.5.4.2 здійснити пошук групи послуг та(або) певної послуги по наступних пошукових параметрах, які заповнюються користувачем:

- "код", значення якого використовується МІС для пошуку по коду групи послуг (параметр "code") та (або) по коду послуги (параметр "code");
- "назва", значення якого використовується МІС для пошуку по назві групи послуг (параметр "name") та (або) по назві послуги (параметр "name");
- "категорія послуги", значення якого використовується МІС для пошуку по категорії послуги (параметр "category");

3.13.5.4.3 здійснити фільтрацію (в тому числі по пошукових результатах) щодо наступних параметрів:

- ГП активна (параметр "is_active") за можливими значеннями "Так" (значення "true") або "Ні" (значення параметру "false");
- дозволяється використання у ЕН (параметр "request_allowed") для групи послуг;
- послуга активна (параметр "is_active") за можливими значеннями "Так" (значення "true") або "Ні" (значення параметру "false");
- категорія послуги (параметр "category").

3.13.6 Вимоги до роботи з каталогом ГД

3.13.6.1 Користувач повинен мати можливість отримання інформації щодо ГД, а саме:

3.13.6.1.1 списку ГД, використовуючи метод API Системи "Get Groups of Diagnoses list";

3.13.6.1.2 деталі кожної ГД використовуючи метод API Системи "Get Group of Diagnoses details" із обов'язковим відображенням кодів станів/діагнозів, що відносяться до відповідної ГД (масив "diagnoses_group_codes").

3.13.7 Вимоги до роботи з каталогом ЧГ

3.13.7.1 Користувач повинен мати можливість отримання інформації щодо ЧГ, а саме:

3.13.7.1.1 список ЧГ, використовуючи метод API Системи "Get forbidden_groups";

3.13.7.1.2 деталі кожної ЧГ, використовуючи метод API Системи "Get Forbidden group details" із обов'язковим відображенням станів/діагнозів (масив "forbidden_group_codes") та послуг (масив "forbidden_group_services"), що відносяться до відповідної ЧГ.

3.13.8 Вимоги до роботи з програмами типу "device"

3.13.8.1 МІС повинна відобразити користувачу перелік назв активних (параметр "is_active" зі значенням "true") медичних програм (параметр "Medical_program.name") типу "Device" використовуючи метод API Системи "Get medical programs list", причому:

3.13.8.1.1 МІС повинна забезпечити можливість відфільтрувати перелік з метою відображення користувачу тільки тих програм, які відповідають його правам доступу для перегляду таких програм за наступними критеріями:

3.13.8.1.2 роль користувача співпадає з категорією лікаря, якій дозволено виписувати ЕР за програмою (параметр програми "medical_program_settings.employee_types_to_create_request");

3.13.8.1.3 якщо користувач має роль "SPECIALIST" або "DOCTOR", його основна спеціальність ("speciality_officio" = "true") входить до переліку спеціальностей, визначених у параметрах "speciality_types_request_allowed" або "speciality_types_care_plan_activity_allowed" медичної програми, якщо такі параметри визначені та містять значення або хоча б один із зазначених параметрів не визначений або має значення "null";

3.13.8.1.4 якщо користувач з роллю "DOCTOR" і встановлено ознаку можливості виписувати рецепти пацієнту користувачем без укладеної декларації з пацієнтом (параметр "skip_request_employee_declaration_verify");

3.13.8.1.5 якщо користувач з роллю "DOCTOR" і встановлено ознаку можливості виписувати рецепти пацієнту у закладі ПМД, до якого пацієнт не

подавав декларацію про вибір лікаря (параметр "skip_request_legal_entity_declaration_verify");

3.13.8.2 при спробі обрання користувачем медичної програми в контексті взаємодії (з метою створення е-запиту або призначення) в якій присутні значення параметрів "conditions_icd10_am_allowed" та/або "conditions_icpc2_allowed" МІС повинна здійснити перевірку коду основного стану/діагнозу у взаємодії за якою пацієнту створюється е-запит на відповідність одному з кодів, зазначених в налаштуваннях медичної програми, причому:

3.13.8.3 користувач повинен мати змогу переглянути деталі кожної медичної програми, зокрема:

3.13.8.3.1 назву медичної програми (параметр "Medical_program.name");

3.13.8.3.2 джерело фінансування (параметр "funding_source");

3.13.8.3.3 налаштування медичної програми:

- типи працівників яким дозволено створювати е-запит (параметр "medical_program_settings.employee_types_to_create_request");

- перелік спеціальностей користувачів, яким дозволено створювати е-запит (параметр "medical_program_settings.speciality_types_request_allowed");

- перелік спеціальностей користувачів, яким дозволено створювати призначення ПЛІ (параметр "medical_program_settings.speciality_types_care_plan_activity_allowed");

- ознака можливості створювати е-запит на такий самий медичний виріб протягом курсу лікування (параметр "medical_program_settings.skip_treatment_period");

- максимальна тривалість курсу лікування на який може бути виписаний е-запит за медичною програмою (значення параметру "request_max_period_day");

- ознака можливості створювати е-запит незалежно від наявності укладеної декларації з пацієнтом (параметр "skip_request_employee_declaration_verify");

- ознака можливості створювати е-запит незалежно від наявності укладеної декларації в закладі, де виписується ЕР (параметр "skip_request_legal_entity_declaration_verify").

3.13.9 Вимоги до роботи з Переліком виробів

3.13.9.1 Перед роботою з Переліком виробів, користувач повинен попередньо визначити програму, на основі якої виписується е-запит (значення параметру "medical_program_id"), а МІС повинна обов'язково використовувати значення параметру "medical_program_id" в пошукових параметрах методу API Системи "Get Device definitions V2"¹¹;

¹¹ [API-007-018-0002]

3.13.9.2 МІС повинна забезпечити користувачу з роллю "DOCTOR" та "SPECIALIST" формування переліку активних медичних виробів з наявних позицій у Переліку виробів, відобразивши на інтерфейсі наступні параметри:

обов'язково:

3.13.9.2.1 назва медичного виробу (параметр "device_names.name");

3.13.9.2.2 тип(-и) медичного виробу (параметр "classification_type" а саме: "system" та "code");

3.13.9.2.3 пакування (об'єкт "packaging"), зокрема:

- тип пакування (параметр "packaging.packaging_type");

- одиниця виміру кількості медичних виробів (параметр "packaging.packaging_unit");

- кількість медичних виробів в упаковці (параметр "packaging.packaging_count");

3.13.9.2.4 учасники програми (масив "program_devices") у відповідності до кожного медичного виробу із Переліку виробів, зокрема:

- початок періоду дії учасника (масив "start_date");

- кінець періоду дії учасника (масив "end_date");

- максимальна добова кількість медичних виробів до виписування (параметр "max_daily_count") в одиницях виміру сутності, які отримуються з параметру "packaging.packaging_unit";

3.13.9.3 МІС повинна забезпечити користувачу можливість фільтрувати Перелік виробів за наступними пошуковими параметрами:

- назва медичного виробу (параметр "name");

- тип медичного виробу (параметр "classification_type")

- номер моделі медичного виробу (параметр "model_number").

{Пункт 3.14 Модуль "Робоче місце лаборанта" вилучено}

3.15 Вимоги до роботи з клінічними оцінками та категоріями пацієнтів

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCO3";

- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";

- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";

- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";

- п. 3.7.1 "Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі";

- п. 3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги" та/або п. 3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги";

3.15.1 Вимоги до роботи з клінічними оцінками

3.15.1.1 МІС забезпечує користувачу з типом "SPECIALIST" або "DOCTOR" можливість створення КО із заповненням та збереженням введених даних на стороні МІС до моменту виконання запиту на створення КО в Системі;

3.15.1.2 при створенні КО МІС забезпечує можливість заповнення користувачем всіх атрибутів КО у відповідності до специфікації API Системи;

3.15.1.3 МІС забезпечує користувачу перегляд створеної КО, якщо це передбачено існуючими правилами доступу. За необхідності лікар отримує дозвіл на доступ до ЕМЗ;

3.15.1.4 МІС повинна забезпечити користувачу можливість отримання переліку правил використовуючи метод API Системи "Get Rule engine rule list";

3.15.1.5 МІС повинна забезпечити відображення правил валідації у вигляді, що дозволяє користувачу ознайомитися з ними отримавши деталі правила у відповідності до специфікації методу API Системи "Get Rule engine rule details";

3.15.1.6 МІС повинна забезпечити користувачу внесення, пошук та збереження необхідних медичних даних, які відповідають обраній користувачем категорії пацієнта, додавши посилання на них для використання при передачі пакету взаємодії;

3.15.1.7 МІС повинна забезпечити користувачу передачу КО до Системи в рамках у пакету взаємодії у відповідності до специфікації методу API Системи "Submit Encounter Package";

3.15.1.8 МІС повинна забезпечити отримання користувачем помилки відповідно до Специфікації API Системи у випадку, якщо дані параметрів створеної КО, щодо категорії пацієнта, не відповідають набору правил для вказаної категорій, при створенні такого ЕМЗ;

3.15.1.9 МІС повинна забезпечити користувачу, за необхідності, пошук необхідної КО у відповідності до специфікації методу API Системи "Get Clinical impression by search params" за наступними параметрами зазначеними користувачем або наявними з контексту роботи користувача:

- ідентифікатор пацієнта,
- взаємодія, в якій облікована КО,
- епізод, в якому облікована КО,
- код КО (для КО, що описує категорію пацієнта це код категорії),
- статус КО,
- період проведення клінічної оцінки;

3.15.1.10 МІС повинна забезпечити користувачу позначення КО помилковою за стандартним процесом скасування пакету взаємодії "Cancel Encounter Data Package" з передачею даних КО, яку необхідно відмінити.

3.16 Робоче місце медичного координатора

Передумови: МІС успішно протестовано на функціональність технічних вимог:

- п. 3.17.1 "Вимоги до виписування ЕН";
- п. 3.6.1 "Вимоги до отримання доступу до медичних даних";
- п. 3.7.1 "Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в Системі";
- п. 3.9 Модуль "Виписування електронного рецепту";

- п. 3.10 Модуль "План лікування";
- п. 3.13 Вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами.

3.16.1 Вимоги до роботи з ЕМЗ користувача "MED_COORDINATOR"

3.16.1.1 МІС повинна забезпечити користувачу із роллю "MED_COORDINATOR", запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5, можливість:

- створити Епізод МД (метод API Системи "Create Episode"), в тому числі без передачі в Систему взаємодії;
- знайти Епізод МД за пошуковими параметрами;
- оновити доступні для редагування параметри Епізоду МД (метод API Системи "Update Episode");
- позначити Епізод МД як введений помилково (метод API Системи "Cancel Episode") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав визначення помилкового внесення ЕМЗ (параметр "explanatory_letter") та вказанням причини (параметр "status_reason");
- закрити Епізод МД (метод API Системи "Close Episode") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав закриття Епізоду МД (параметр "closing_summary");
- створити пакет взаємодії (метод API Системи "Submit Encounter Data Package");
- позначити пакет взаємодії як введений помилково (метод API Системи "Cancel Encounter Package") із обов'язковим зазначенням користувачем обґрунтування підстав визначення помилкового внесення ЕМЗ (параметр "explanatory_letter");

3.16.1.1.1 при створенні пакету взаємодії користувач повинен мати змогу передати дані пакету взаємодії ("encounter_data_package") та пов'язану сутність ("condition") або посилання на неї, відповідно до специфікації API Системи;

3.16.1.2 МІС повинна забезпечити користувачу із роллю "MED_COORDINATOR" можливість пошуку ЕМЗ у відповідності до пошукових параметрів, передбачених специфікацією API Системи пошук ЕМЗ за пошуковими параметрами;

3.16.1.3 МІС повинна забезпечити користувачу із роллю "MED_COORDINATOR" можливість перегляду деталей отриманих за пошуком ЕМЗ пацієнта, а саме:

1. епізоду ("episode_of_care");
2. взаємодії ("encounter");
3. діагностичного звіту ("diagnostic report");
4. процедури ("procedure");
5. спостереження ("observation");
6. стану/діагнозу ("condition");
7. вакцинація ("immunization");

3.16.1.4 МІС повинна забезпечити користувачу із роллю "MED_COORDINATOR" доступ до зведеної інформації про пацієнта "Patient summary" згідно з вимогами специфікації API Системи;

3.16.1.5 запит на створення, оновлення, закриття, позначення внесеним помилково епізоду МД або створення, позначення внесеним помилково пакету взаємодії може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.17 Вимоги до роботи з електронними направленнями

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";
 - п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
 - п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
 - п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
 - п. 3.7 "Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі";
 - п. 3.10.3 "Вимоги до пошуку та отримання інформації Плану лікування";
 - п. 3.13.1 "Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами";
 - п. 3.13.3 "Вимоги до роботи з програмами типу "service";
 - п. 3.13.5 "Вимоги до роботи з каталогом послуг";
 - п. 3.2.2 "Загальні вимоги до роботи з ЕМЗ";
- та/або п. 3.3 "Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги";
- та/або 3.11 Модуль "Робоче місце середнього медичного персоналу".

3.17.1 Вимоги до формування ЕН

3.17.1.1 МІС забезпечує користувачу з типом "DOCTOR", "SPECIALIST", "MED_COORDINATOR", "ASSISTANT" можливість створення заявки ЕН із заповненням та збереженням введених даних на стороні МІС до моменту виконання запиту на створення ЕН в Системі;

3.17.1.2 можливість користувачу повернутись до редагування заявки ЕН із збереженими даними на стороні МІС;

3.17.1.3 МІС забезпечує заповнення користувачем параметрів ЕН у відповідності до специфікації API Системи;

3.17.1.3.1 параметри із незмінними значеннями:

- намір, визначає характер обов'язковості ЕН. МІС повинна обов'язково за замовчуванням зазначати значення "order" (параметр "intent");

3.17.1.3.2 обов'язкові параметри:

- категорія ЕН (параметр "category");

- код послуги або код групи послуг за яким дозволено створювати ЕН, та яку має отримати пацієнт за ЕН (параметр "code");

- пріоритет ЕН (параметр "priority");
- ID працівника, що є ініціатором ЕН (параметр "requester_employee");
- ідентифікатор СГуСОЗ, в якому ініційовано ЕН (параметр "requester_legal_entity");
- одиниця виміру кількості послуг (параметр "quantity.code");
- запланований об'єм кількості послуг (параметр "quantity.value");
- для ЕН з категорією "hospitalization" обов'язково - спеціальність СГуСОЗ, за якою пацієнта направляють у СГуСОЗ за ЕН на госпіталізацію до іншого СГуСОЗ (параметр "performer_type");

3.17.1.3.2.1 МІС забезпечує користувачу з роллю "ASSISTANT" зазначення в параметрі "code" послуг або груп послуг, категорія яких визначена конфігураційним параметром "ASSISTANT_SERVICE_REQUEST_ALLOWED_CATEGORIES";

3.17.1.3.3 опційні параметри:

- дата чи період у який повинна бути отримана послуга за ЕН (параметри "occurrence_date_time" та "occurrence_period" відповідно);
- стани/діагнози чи медичні спостереження, на підставі яких створюється ЕН. Такі стани/діагнози та медичні спостереження мають відноситися до Епізоду МД, за яким створюється ЕН (параметр "reason_reference");
- посилання на Епізоди МД, стани чи медичні спостереження, або діагностичні звіти, на які пропонує звернути увагу лікар, що виписує ЕН, медичному спеціалісту, який буде надавати послуги за ЕН (параметр "supporting_info");
- інструкція для лікаря приймаючого СГуСОЗ, або примітки лікаря, що є ініціатором ЕН (параметр "note");
- інструкція для пацієнта (параметр "patient_instruction");
- посилання на програму із дотриманням вимог п. 3.13.3 Вимоги до роботи з програмами типу "service";
- посилання на СГуСОЗ, до якого створюється ЕН (параметр "performer"), обов'язкове для ЕН з категорією "transfer_of_care";
- посилання на МНП СГуСОЗ, до якого створюється ЕН на переведення до іншого СГуСОЗ (параметр "location_reference");
- посилання на Зразки біологічного матеріалу, які передаються на дослідження (параметр "specimens") якщо категорія ЕН "Лабораторна діагностика";
- посилання на об'єкт, щодо якого створюється ЕН (параметр "focus")
- посилання на Взаємодію, в контексті якої створюється ЕН (параметр "context");

3.17.1.3.3.1 в випадку якщо ЕН створюється для дослідження біологічного матеріалу пацієнта без попередньої Взаємодії з ним, замість параметру "context" МІС має забезпечити обов'язкову передачу масиву посилань на записи про Зразки біологічного матеріалу, що є об'єктом такого ЕН (параметр "focus"). Інакше параметр "context" є обов'язковим;

3.17.1.3.4 МІС забезпечує автоматичне створення посилання на перелік Епізодів МД та ДЗ пов'язаних з причиною ЕН (параметр "permitted_resources") на підставі заповнених користувачем параметрів "reason_reference" та "supporting_info";

3.17.1.4 в разі створення ЕН, яке базується на ПЛ:

3.17.1.4.1 МІС забезпечує можливість створення ЕН на підставі призначення в рамках активного ПЛ з урахуванням вимог 3.10.3 Вимоги до пошуку та отримання інформації Плану лікування;

3.17.1.4.2 МІС забезпечує автоматичне заповнення параметрів ЕН із незмінним значенням:

- базується на (параметр "based_on"). Зазначається посилання на ідентифікатор ПЛ, в рамках якого створено призначення (параметр "id") та ідентифікатор призначення (параметр "id");

- код послуги/групи послуг (параметр "code"). Зазначається значення параметру "product_reference" з призначення за ПЛ;

- посилання на програму (параметр "program"). Зазначається значення програми, яку вказано у обраному призначенні ПЛ (параметр "program"), якщо таку програму було вказано при створенні призначення;

- одиниця виміру кількості послуг (параметр "quantity.code") Зазначається значення "SERVICE_UNIT" відповідно до призначення за ПЛ;

3.17.1.4.3 МІС забезпечує користувачу можливість вказати:

- об'єм кількості послуг (параметр "quantity.value"). Зазначається значення як ціле та більше за нуль число, що менше або дорівнює доступній кількості від запланованого об'єму кількості послуг (параметр "remaining_quantity") обраного призначення ПЛ;

3.17.1.5 якщо ЕН створюється за програмою та/або на підставі призначення з ПЛ, МІС повинна забезпечити можливість виконання користувачем запиту згідно методу API Системи "PreQualify Service Request" з метою отримання підтвердження, що ЕН може бути виписане пацієнту за обраною програмою та/або за обраним ПЛ.

3.17.1.5.1 якщо відповідь за запитом негативна, то необхідно вивести повідомлення про це для користувача;

3.17.1.6 після отримання від Системи позитивної або негативної відповіді за запитом згідно методу API Системи "PreQualify Service Request", МІС має надати можливість користувачу перевірити введені дані та у разі потреби надати можливість коригування введених даних;

3.17.1.6.1 запит на підтвердження можливості використання обраної програми згідно методу API Системи "PreQualify Service Request" виконується також якщо користувач змінює програму або код послуги чи групи послуг при створенні ЕН;

3.17.1.7 після підтвердження користувачем правильності вказаних даних заявки на ЕН мають бути засвідчені ЕП користувача;

3.17.1.8 для створення ЕН в Системі користувачу необхідно виконати запит згідно методу API Системи "Create Service Request";

3.17.1.9 після успішного створення ЕН необхідно повідомити користувача:

3.17.1.9.1 за умови наявності у записі про пацієнта діючого методу автентифікації "Автентифікація через СМС" ("OTP") або "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON") або вказання методу автентифікації (параметр "inform_with") в запиті згідно вимог п. 3.7.1.5, необхідно вивести повідомлення:

Електронне направлення № _____ створено в електронній системі охорони здоров'я. Номер електронного направлення також надіслано пацієнту. За проханням пацієнта роздрукуйте для нього інформаційну пам'ятку електронного направлення.

3.17.1.9.2 якщо у пацієнта метод автентифікації "Автентифікація за документами", або не визначений:

Електронне направлення № _____ створено в електронній системі охорони здоров'я. Номер електронного направлення зазначено в друкованій інформаційній пам'ятці. Не забудьте повідомити дані пацієнту та обов'язково роздрукувати інформаційну пам'ятку!

3.17.1.9.3 незалежно від методу автентифікації пацієнта, якщо ЕН містить дані про виконавця ЕН (параметр "performer"):

Електронне направлення № _____ створено в електронній системі охорони здоров'я.

3.17.1.10 МІС повинна забезпечити формування друкованої інформаційної пам'ятки ЕН відповідно до специфікації незалежно від методу автентифікації пацієнта та надати функціональну можливість її друку;

3.17.1.10.1 друкована інформаційна пам'ятка не повинна містити:

- логотипів надавача медичних послуг та МІС;
- рекламних матеріалів (текстових, або графічних);

3.17.1.10.2 МІС повинна забезпечити формування друкованої інформаційної пам'ятки ЕН із відображенням в інтерфейсі та у друкованій довідці лише наступну інформацію, а саме:

3.17.1.10.2.1 обов'язково:

- № електронного направлення з його одночасним представленням у вигляді штрих коду типу CODE 128a (параметр "requisition");
- категорія направлення (параметр "category");
- джерело фінансування (параметр "program");
- послуга (параметр "code");
- пріоритет направлення (параметр "priority");

- дійсне до (параметр "expiration_date");
- ПІБ лікаря (параметр "requester_employee");
- телефон лікаря (параметр "requester_employee");
- найменування СГyCOЗ (параметр "requester_legal_entity");
- інструкція для лікаря (параметр "note"), якщо категорія ЕН "laboratory_procedure";
- інструкція для пацієнта (параметр "patient_instruction") ;
- пацієнт (параметри "identity.last_name", "identity.second_name", "identity.first_name", "identity.gender" та "identity.age") для ідентифікованих пацієнтів;
- одиницю виміру запланованих послуг та кількість запланованих послуг у відповідній одиниці виміру;

3.17.1.10.2.2 не обов'язково:

- ЄДРПОУ СГyCOЗ (параметр "requester_legal_entity");
- адреса СГyCOЗ;
- інформація про ліцензію СГyCOЗ;

3.17.1.11 користувач, який створив ЕН, повинен мати можливість повторно роздрукувати інформаційну пам'ятку у разі потреби;

3.17.1.12 в разі неуспішної реєстрації ЕН у Системі МІС має повідомити про це користувача та, в разі потреби, надати користувачу можливість коригування даних. Після підтвердження користувачем завершення коригувань потрібно за необхідності:

- або повторити спробу реєстрації ЕН у Системі;
- або тимчасово зупинити процес формування ЕН. При цьому необхідно за бажанням користувача зберегти внесені дані;
- або видалити заявку на ЕН за бажанням користувача;

3.17.1.13 у разі якщо пацієнт більше не потребує послуги за ЕН у статусі "Active" (відміна за непотрібністю), користувач, який його створив або інший користувач того ж СГyCOЗ, що і автор, повинен мати можливість відмінити ЕН (метод API Системи "Recall Service Request"):

3.17.1.13.1 користувач обов'язково вказує обґрунтування такої відміни (параметр "explanatory_letter") та засвідчує таку дію своїм ЕП;

3.17.1.13.2 в разі успішного виконання запиту відміни направлення Система встановлює для направлення стан "Recalled" та МІС забезпечує інформування користувача про відміну ЕН;

3.17.1.13.3 якщо необхідно відмінити декілька направлень, то запит з боку користувача виконується для кожного з них;

3.17.1.14 у разі помилки в створеному електронному направленні МІС має надати користувачу, що його створив або іншому користувачу того ж СГyCOЗ, що і автор, можливість позначити ЕН у статусі "Active" внесеним помилково (метод API Системи "Cancel Service Request"):

3.17.1.14.1 користувач обов'язково вказує обґрунтування позначення ЕН внесеним помилково (параметр "explanatory_letter") та засвідчує таку дію своїм ЕП;

3.17.1.14.2 в разі успішного виконання запиту Система встановлює для направлення статус "Entered In Error" та МІС забезпечує інформування користувача про позначення ЕН внесеним помилково;

3.17.1.14.3 якщо необхідно позначити внесеним помилково декілька направлень, запит виконується для кожного з них.

3.17.1.15 МІС забезпечує можливість створення ЕН в стаціонарних умовах надання медичної допомоги користувачу з типом "SPECIALIST" для ідентифікованих та неідентифікованих пацієнтів на підставі взаємодії класу "INPATIENT" (параметр "encounter_class") та наступних типів (параметр "encounter_type"):

- "Взаємодія в закладі охорони здоров'я" ("service_delivery_location");
- "Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару" ("discharge");

3.17.1.15.1 для ідентифікованих та неідентифікованих пацієнтів дозволяється створювати ЕН на:

- переведення до іншого СГyCOЗ (категорія ЕН "transfer_of_care");
- лабораторну діагностику (категорія ЕН "laboratory_procedure");

3.17.1.15.2 якщо пацієнт є ідентифікованим пацієнтом на:

- отримання консультації лікаря (категорія ЕН "counselling") СМД після виписки;

3.17.1.16 запит на створення, відміну, позначення помилковим ЕН може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.17.2 Вимоги до перегляду ЕН

3.17.2.1 МІС забезпечує отримання даних ЕН відповідно до метода API Системи "Search for a Service Requests" за номером ЕН (параметр "requisition");

3.17.2.1.1 користувач повинен мати змогу побачити в інтерфейсі МІС:

- прізвище та ініціали пацієнта (параметри "identity.last_name", "identity.first_name", "identity.second_name");
- кількість повних років пацієнта (параметр "identity.age");

3.17.2.2 МІС забезпечує за потреби отримання користувачем деталей щодо ЕН відповідно до методів API Системи:

- "Get Service Request details";
- "Get Service Requests by search params";

3.17.2.3 МІС забезпечує користувачу можливість отримати дані ЕН, яке пов'язане зі Зразком біологічного матеріалу за допомогою методу API Системи "Get Service requests in Specimen context"

3.17.2.3.1. МІС не повинна використовувати дані, що містяться у відповіді методу, зокрема у параметрі "subject", для збагачення, відображення або іншим чином розкриття користувачу відомостей, що дозволяють ідентифікувати пацієнта.

3.17.3 Вимоги до функціональності перевірки та використання ЕН СГyCOЗ

3.17.3.1 користувач з типом "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "LABORANT" повинен за допомогою МІС перевірити можливість використання ЕН всіх категорій із вказаною програмою (параметр "program") згідно методу API Системи "Qualify Service request by ID";

3.17.3.2 якщо у разі перевірки є хоча б один негативний результат, то:

- ЕН не може бути використано;

- користувач МІС має бути сповіщений про неможливість опрацювати ЕН наступним повідомленням:

Результати перевірки не дають змоги використати електронне направлення.

яке містити назву перевіреного параметру/параметрів який не дає змогу опрацювати направлення;

3.17.3.3 для взяття ЕН в роботу користувач МІС повинен виконати відповідний запит на використання направлення згідно методу API Системи "Use Service Request".

Забороняється використання ЕН користувачу з типом "DOCTOR" якщо ЕН створено на категорію "Консультація" ("counselling");

3.17.3.3.1 за необхідності, перед виконанням запиту користувачем МІС повинен мати можливість:

- змінити програму за ЕН (параметр "program");

- зазначити посилання на програму (параметр "program") для ЕН, яке було створене без посилання на програму;

3.17.3.3.2 в разі зміни/зазначення програми користувач обов'язково виконує запит до Системи з метою отримання підтвердження, що обрана програма може бути використана для цього ЕН. Запит створюється згідно методу API Системи "Qualify Service request by ID";

- якщо відповідь за запитом негативна, то необхідно вивести повідомлення про це для користувача та надати користувачеві змогу визначення іншої програми, або змогу припинити процес визначення програми за даним ЕН;

- після отримання від Системи позитивної відповіді за запитом, користувачу потрібно виконати запит на використання направлення згідно методу API Системи "Use Service Request";

3.17.3.3.3 за позитивним результатом виконання запиту на використання ЕН статус виконання за програмою (параметр "program_processing_status") змінюється на "InProgress" про що необхідно проінформувати користувача;

3.17.3.4 користувач повинен мати можливість ідентифікувати ургентні ЕН з будь-яким статусом обробки за програмою ("New" або "InProgress") серед усіх ЕН, отриманих з Системи;

3.17.3.5. МІС забезпечує можливість користувачу зазначити працівника (параметр "used_by_employee"), який буде надавати послугу за ЕН;

3.17.3.6 МІС забезпечує можливість використання ЕН згідно методу API Системи "Use Service Request" іншою юридичною особою через проміжок часу, визначений конфігураційним параметром "SERVICE_REQUEST_REUSE_AFTER_MINUTES";

3.17.3.7 при створенні ЕМЗ дозволяється посилання на ЕН:

- або в атрибуті "incoming_referral" Взаємодії;
- або в атрибуті "based_on" діагностичного звіту/процедури.

3.17.4 Вимоги до погашення ЕН

3.17.4.1 МІС повинна забезпечити користувачу можливість погашати ЕН, які створені із зазначенням програми та без програми за допомогою методу API Системи "Complete Service Request";

3.17.4.2 для погашення ЕН створених із зазначенням програми користувачу повинна бути надана можливість вказати посилання на успішно створені в Системі ЕМЗ, які посилаються на таке ЕН (для взаємодії "encounter" - в атрибуті "incoming_referral", для діагностичного звіту "diagnostic report" або процедури "procedure" - в атрибуті "based_on"), та у яких хоча б одна послуга відповідає послугі чи входить в групу послуг, що вказані в ЕН;

3.17.4.2.1 якщо в Системі наявні декілька ЕМЗ, що відповідають вимогам для погашення, користувачу повинна бути надана можливість обрати потрібний;

3.17.4.3 МІС забезпечує користувачу погашення ЕН, створеного за програмою, якщо статус обробки за програмою дорівнює значенню "InProgress" (параметр "program_processing_status");

3.17.4.4 погасити ЕН може будь-який користувач того СГуСОЗ, в якому виконавцем послуги є працівник цього СГуСОЗ;

3.17.4.5 якщо кількість доступних медичних послуг за ЕН не вичерпано (параметр "remaining_quantity">0) МІС зобов'язана повідомити про це користувача та надати можливість припинити процес погашення.

3.18 Вимоги до Процедур

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГуСОЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
- п. 3.7 "Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі";
- п. 3.13 "Вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами";
- п. 3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги" та/або п. 3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної

допомоги"

та/або 3.11 Модуль "Робоче місце середнього медичного персоналу";

3.18.1 Вимоги до створення Процедур

3.18.1.1 користувач з типом "DOCTOR", "SPECIALIST" або "ASSISTANT" повинен мати змогу реєстрації Процедур відповідно до специфікації API Системи в складі пакету взаємодії за методом API "Submit Encounter Package";

3.18.1.2 МІС забезпечує заповнення користувачем параметрів Процедури у відповідності до специфікації API Системи;

3.18.1.2.1 параметри для автоматичного заповнення МІС:

- обов'язково СГyCOЗ, що надає послугу (параметр "managing_organization");

- обов'язково працівник, що створює запис (параметр "recorded_by");

- обов'язково посилання на Взаємодію (параметр "encounter");

- опційно МНП, де надається послуга (параметр "division");

3.18.1.2.2 обов'язкові параметри для заповнення користувачем:

- категорія процедури (параметр "category");

- код послуги (параметр "code");

- ознака первинного джерела (параметр "primary_source");

- виконавець процедури (параметр "performer") якщо "primary_source" = "true";

- посилання на джерело інформації (параметр "report_origin") якщо "primary_source" = "false";

- дата та час або період проведення для процедури в статусі "виконана" (параметр "performed_date_time" або параметр "performed_period"). Якщо зазначено параметр "performed_period", то вказується початок "Period.start" та завершення "Period.End" процедури;

- статус виконання процедури (параметр "status") з можливими значеннями "виконана" або "не виконана";

3.18.1.2.3 опційні параметри:

- результат проведеної процедури (параметр "outcome");

- посилання на причину проведення процедури (параметр "reason_reference");

- ускладнення при проведенні процедури (параметр "complication_details");

- використані засоби (ліки, пристрої та будь-які інші матеріали), використані при проведенні процедури (параметр "used_codes"). Користувач повинен мати можливість вказати використані в процедурі допоміжні засоби із значеннями з довідника "eHealth/assistive_products", які мають параметр is_active=true;

- нотатки щодо процедури (параметр "note");

- посилання на медичне обладнання, за допомогою якого виконана процедура (параметр "used_references");

- посилання на асоційований медичний виріб та дії з ним (параметр "focal_device") для Процедури в статусі "виконана". Користувач повинен мати можливість обов'язково зазначити посилання на пристрій (параметр "focal_device.manipulated") та опційно вказати дію, яка була виконана (параметр "focal_device.action");

3.18.1.2.3.1 медичне обладнання, зазначене в параметрі "used_references" має відповідати наступним вимогам:

- тип запису "equipment";

- медичне обладнання зареєстровано в тому ж СГyCOЗ, де було надано послугу;

- статус запису про медичне обладнання "active";

- статус доступності медичного обладнання "available";

3.18.1.3 МІС повинна забезпечити користувачу можливість роботи з довідником активних значень (параметр is_active=true) ДЗР("eHealth/assistive_products") при заповненні параметру "used_codes", засобами метода API Системи "Get dictionaries v2";

3.18.1.3.1 параметри по відображенню значень для довідників

3.18.1.3.1.1 обов'язкові параметри відображення в інтерфейсі:

- код класа, підкласа та розділа ДЗР (параметр "code");

- назва класа, підкласа та розділа ДЗР (параметр "description");

- батьківський рівень класифікації (за наявності);

- дочірній рівень класифікації (за наявності);

3.18.1.3.2 користувач повинен мати можливість:

3.18.1.3.2.1 отримати в інтерфейсі перелік класів, підкласів та розділів ДЗР ("eHealth/assistive_products");

3.18.1.3.2.2 здійснити пошук класів, підкласів та розділів довідника ДЗР ("eHealth/assistive_products") по наступних пошукових параметрах, які заповнюються користувачем:

- код (параметр "code");

- назва (параметр "description");

3.18.1.4 при створенні процедури МІС забезпечує посилання на направлення, за яким створюється процедура:

3.18.1.4.1 якщо це ЕН, то:

- зазначається посилання на ЕН (параметр "based_on");

- перевіряється відповідність послуги, вказаної в процедурі, послугі або групі послуг з ЕН;

3.18.1.4.2 якщо це паперове направлення, то користувач заповнює блок даних "paper_referral" з паперового направлення;

3.18.1.4.2.1 обов'язкові параметри:

- ЄДРПОУ СГyCOЗ, що виписав паперове направлення (параметр "requester_legal_entity_edrpou");

- автор паперового направлення (параметр "requester_employee_name");

- дата паперового направлення (параметр "service_request_date");

3.18.1.4.2.2 додаткові опційні параметри:

- номер паперового направлення (параметр "requisition");
- найменування СГyCOЗ, що виписав паперове направлення (параметр "requester_legal_entity_name");

- нотатки за паперовим направленням (параметр "note");

3.18.1.5 запит на створення процедури може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.18.2 Вимоги до перегляду Процедур

3.18.2.1 МІС забезпечує пошук та перегляд процедур за допомогою методів API Системи:

- "Get Procedures by id";
- "Get Procedures by search params".

3.18.3 Вимоги до позначення Процедур внесеними помилково

3.18.3.1 користувач повинен мати можливість позначити процедуру як "внесено помилково" ("entered_in_error") за допомогою методів API Системи:

- "Cancel Encounter Package", якщо Процедуру було створено у складі Пакету Взаємодії;

- "Cancel Procedure", якщо Процедуру було створено без Пакету Взаємодії;

3.18.3.2 користувач повинен вказати причину та обґрунтування скасування запису (параметри "status_reason" та "explanatory_letter");

3.18.3.3 процедура може бути скасована за наступних умов:

- користувач є автором запису;
- користувач того ж СГyCOЗ, що і автор запису, є медичним адміністратором ("MEDADMIN") або має отриманий від пацієнта дозвіл ("approval") із рівнем доступу "write" на обрану процедуру;

3.18.3.4 користувач обов'язково засвідчує дію своїм ЕП;

3.18.3.5 запит на скасування процедури може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.19 Вимоги до Спостережень

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
- п. 3.7 "Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі";
- п. 3.13 "Вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами";
- п. 3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги" та/або п. 3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної

допомоги"

та/або 3.11 Модуль "Робоче місце середнього медичного персоналу".

3.19.1 Вимоги до створення Спостережень

3.19.1.1 користувач з типом "DOCTOR", "SPECIALIST" або "ASSISTANT" повинен мати змогу реєстрації Спостережень відповідно до специфікації API Системи:

3.19.1.1.1 в складі пакету взаємодії за допомогою методу "Submit Encounter Data Package";

3.19.1.1.2 в складі пакету діагностичного звіту за допомогою методу "Submit Diagnostic Report Package";

3.19.1.2 користувач з типом "LABORANT" повинен мати змогу реєстрації спостережень в складі пакету діагностичного звіту за допомогою методу "Submit Diagnostic Report Package" якщо категорія послуги "laboratory_procedure";

3.19.1.3 спостереження повинно містити посилання або на пов'язану взаємодію (параметр "context") або на діагностичний звіт (параметр "diagnostic_report");

3.19.1.4 МІС забезпечує заповнення користувачем параметрів спостережень у відповідності до специфікації API Системи;

3.19.1.4.1 обов'язкові параметри для заповнення користувачем:

- категорія спостереження (параметр "category");
- код спостереження (параметр "code");
- ознака первинного джерела (параметр "primary_source"). При використанні методу API Системи "Submit Diagnostic Report Package" дозволяється лише значення primary_source=true;
- дата та час отримання результату спостереження (параметр "issued");
- значення (параметри: "value_quantity" або "value_codeable_concept" або "value_sampled_data" або "value_string" або "value_boolean" або "value_range" або "value_ratio" або "value_time" або "value_date_time" або "value_period");

3.19.1.4.2 опційні параметри:

- дата та час або період проведення обстеження (параметр "effective_date_time" або параметр "effective_period");
- інтерпретація обстеження (параметр "interpretation");
- частина тіла (параметр "body_site");
- метод спостереження (параметр "method");
- діапазони значень (параметр "reference_ranges");
- посилання на запис про імунізацію (параметр "reaction_on");
- значення компонентів (параметр "components");
- коментар (параметр "comment");
- посилання на запис про Зразок біологічного матеріалу, щодо якого виконано спостереження (параметр "specimen");

- посилання на медичне обладнання, за допомогою якого виконане спостереження (параметр "device");

3.19.1.4.2.1 медичне обладнання, зазначене в параметрі "device" має відповідати наступним вимогам:

- тип запису "equipment";

- медичне обладнання зареєстровано в тому ж СГyCOЗ, де було проведено спостереження;

- статус запису про медичне обладнання "active";

- статус доступності медичного обладнання "available";

3.19.1.4.3 параметри, що можуть бути обов'язковими, якщо це визначено конфігураціями:

- компоненти (параметр "components");

- значення компонентів (параметри: "value_quantity" або "value_codeable_concept" або "value_sampled_data" або "value_string" або "value_boolean" або "value_range" або "value_ratio" або "value_time" або "value_date_time" або "value_period");

3.19.1.4.3.1. МІС забезпечує користувачу можливість вказати значення коду спостереження відповідно до конфігурації для цього коду або рекомендованих можливих значень за відсутності конфігурації;

3.19.1.4.3.2. МІС повинна розрахувати та заповнити значення спостереження на підставі обраних користувачем значень його компонентів, якщо такий розрахунок передбачено конфігурацією для коду спостереження;

3.19.1.4.3.3. МІС отримує значення конфігураційних параметрів для кодів Спостережень використовуючи метод API Системи "Get Observation Configurations by search params";

3.19.1.4.4 якщо Спостереження створено у складі Пакету Взаємодії, то обов'язково зазначаються наступні параметри:

- виконавець (параметр "performer") якщо "primary_source" = "true";

- посилання на джерело інформації (параметр "report_origin") якщо "primary_source" = "false";

3.19.1.5 МІС надає користувачу можливість вибрати, з якого довідника треба обрати категорію спостереження;

3.19.1.5.1 якщо категорію спостереження зазначено з довідника "eHealth/observation_categories":

- кодом спостереження (параметр "code") є активний (із значенням "is_active"-"true") код з довідника "eHealth/LOINC/observation_codes" або "eHealth/custom/observation_codes";

- кодом компоненту спостереження (параметр "code") є активний (із значенням "is_active"-"true") код з довідника "eHealth/LOINC/observation_components" або "eHealth/custom/observation_components";

3.19.1.5.2 якщо категорію спостереження зазначено з довідника "eHealth/ICF/observation_categories":

- кодом спостереження (параметр "code") є код класифікатора домена МКФ з довідника "eHealth/ICF/classifiers", зі значенням кодів кваліфікаторів з довідника "eHealth/ICF/qualifiers" стану пацієнта відповідного домена МКФ (параметр "components");

3.19.1.6 МІС забезпечує можливість роботи з довідниками МКФ засобами метода API Системи "Get dictionaries v2", що реалізується у вигляді довідників:

- "eHealth/ICF/classifiers" – перелік класифікаторів МКФ;
- "eHealth/ICF/qualifiers" – перелік кваліфікаторів МКФ;
- "eHealth/ICF/qualifiers/extent_or_magnitude_of_impairment" – значення кваліфікаторів "Обсяг або величина порушень";
- "eHealth/ICF/qualifiers/nature_of_change_in_body_structure" – значення кваліфікаторів "Природа змін у структурах організму";
- "eHealth/ICF/qualifiers/anatomical_localization" – значення кваліфікаторів - "Анатомічна локалізація";
- "eHealth/ICF/qualifiers/performance" – значення кваліфікаторів "Виконання";
- "eHealth/ICF/qualifiers/capacity" – значення кваліфікаторів "Здатність";
- "eHealth/ICF/qualifiers/barrier_or_facilitator" – значення кваліфікаторів "Величина та вид впливу";

3.19.1.7 МІС повинна забезпечити використання користувачем кодів та назв класифікаторів МКФ з довідника "eHealth/ICF/classifiers";

3.19.1.8 МІС повинна забезпечити використання користувачем кодів та назв компонентів кваліфікаторів стану пацієнта з довідника "eHealth/ICF/qualifiers".

3.19.2 Вимоги до перегляду Спостережень

3.19.2.1 МІС забезпечує пошук та перегляд деталей Спостережень за допомогою методів API Системи:

- "Get Observation by id";
- "Get Observations by search params".

3.19.3 Вимоги до позначення Спостережень внесеними помилково

3.19.3.1 користувач, що відповідає вимогам п. 1.1.5, повинен мати можливість позначити спостереження як "внесено помилково" (entered_in_error) за допомогою методів API Системи:

- "Cancel Encounter Package" якщо спостереження було створено в складі пакету взаємодії;
- "Cancel Diagnostic Report Package", якщо спостереження було створено в складі пакету діагностичного звіту.

3.20 Вимоги до обліку е-запитів на медичні вироби в СГyCOЗ

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";

- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
- п. 3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги" та/або п. 3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги";
- п. 3.7.1 Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в Системі;
- п. 3.11 Модуль "Робоче місце середнього медичного персоналу";
- п. 3.12 Робоче місце Адміністратора медичних записів;
- п. 3.13.8 Вимоги до роботи з програмами типу "device";
- п. 3.13.9 Вимоги до роботи з Переліком виробів.

3.20.1 Загальні вимоги до створення е-запиту

3.20.1.1 Перед початком створення е-запиту МІС має забезпечити користувачу можливість:

3.20.1.1.1 визначити ідентифікованого пацієнта (параметр "person_id");

3.20.1.1.2 визначити взаємодію, в рамках якої користувачем виписується е-запит (параметр "encounter"), причому МІС повинна забезпечити можливість користувачу вказати посилання на взаємодію, яка:

- була створена лише поточним користувачем (значення параметра "encounter.performer" відповідає "employee_id" із запиту);
- була створена того ж дня (значення параметра "encounter.period.end" відповідає поточній даті);

3.20.1.1.3 якщо користувачем створюється е-запит на основі ПЛ, обрати план лікування та призначення згідно вимог п.3.20.4, а МІС, в свою чергу, використовувати ідентифікатор плану лікування та обраного призначення в подальших процесах;

3.20.1.1.4 у випадку призначення медичного виробу у межах медичної програми визначити програму з типом "device" згідно вимог п. 3.13.8, за якою буде створено е-запит на медичний виріб, а МІС, в свою чергу, використовувати ідентифікатор обраної програми (параметр "medical_program_id") в подальших процесах;

3.20.1.1.5 якщо виріб, обраний для призначення, віднесено до виробів ДЗР конфігурацією Системи, призначення медичного виробу відбувається без використання медичних програм.

3.20.1.1.6 МІС отримує значення конфігураційних параметрів для медичних виробів використовуючи методи API Системи:

- "Get Dictionaries Configurations by search params";
- "Get Devices Configurations by search params";
- "Get Device Parameters Configurations by search params";

3.20.1.2 користувач з роллю "DOCTOR" та "SPECIALIST", що відповідає вимогам п. 1.1.5, повинен мати можливість створити е-запит та працювати з ним згідно вимог п. 3.20.2;

3.20.1.3 користувач з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "MED_ADMIN" та "ASSISTANT" повинен мати можливість переглянути та/або управляти е-запитом згідно вимог 3.20.3.

3.20.2 Вимоги до створення е-запиту та процесів роботи з ним

3.20.2.1 е-Запит повинен містити наступні параметри, які МІС автоматично заповнює без додаткових дій зі сторони користувача:

3.20.2.1.1 е-Запит, сформований для погашення (значення "order" в параметрі "intent");

3.20.2.1.2 автор (параметр "requester.value") - встановлюється МІС як поточний користувач Системи та автор Взаємодії (на яку посилається ЕР);

3.20.2.1.3 дата та час створення ЕР в МІС (параметр "authored_on") - встановлюється МІС як поточна дата та час автоматично;

3.20.2.2 користувач повинен мати можливість:

3.20.2.2.1 обрати тип або модель медичного виробу, на яку буде створено запит:

3.20.2.2.1.1 у випадку призначення за типом виконати пошук типу потрібного медичного виробу засобами методами API Системи "Get dictionaries v2", "Get Dictionaries Configurations by search params";

3.20.2.2.1.2 у випадку призначення за моделлю медичного виробу виконати пошук потрібної моделі медичного виробу засобами методу API Системи "Get Device definitions v2";

3.20.2.2.2 вказати період лікування (параметр "occurrence_period"), а саме:

- початок періоду лікування (параметр "occurrence_period.start")

- кінець періоду лікування (параметр "occurrence_period.end"),

причому МІС:

3.20.2.2.2.1 у випадку виписування запиту за програмою має забезпечити обмеження періоду лікування відповідно до значення параметра конфігурації системи (параметр "request_max_period_day") обраної програми;

3.20.2.2.3 кількість виробів (параметр "quantity"), причому:

3.20.2.2.3.1 у випадку створення е-запиту за програмою:

3.20.2.2.3.1.1 одиниці виміру кількості (параметр "quantity.code") повинні дорівнювати одиницям виміру попередньо обраного медичного виробу згідно п. 3.13.9 (параметр "packaging.packaging_unit");

3.20.2.2.3.1.2 е-запит може бути створено тільки на кількість медичних виробів, (параметр "quantity.value") яка кратна кількості виробів в упаковці, причому:

- кількість медичних виробів має зазначатися користувачем шляхом вибору значення з виключного переліку;

- виключний перелік має формуватися з урахуванням запропонованих в актуальному довіднику медичних виробів варіантів до продажу кількості медичних виробів в упаковці (параметр "packaging.packaging_count") для обраного типу медичного виробу так, щоби кожна позиція сформованого

переліку була кратна принаймні одному з варіантів до продажу кількості медичного виробу в упаковці;

- значення в переліку мають враховувати загальну максимальну кількість медичних виробів, необхідну для всього курсу лікування в е-запиті (за замовчуванням `"max_daily_count"` * `("occurrence_period.end"` - `"occurrence_period.start")`), та бути рівними або меншими за неї відповідно до кількості медичних виробів в упаковці (параметр `"packaging.packaging_count"`);

- кількість медичних виробів не повинна перевищувати кількість, що доступна в плані лікування (параметр `"detail.remaining_quantity.value"` відповідного призначення ПЛ) (у випадку створення е-запиту на основі ПЛ);

3.20.2.2.3.2 у випадку створення е-запиту без програми:

- якщо зазначено тип медичного виробу (`"code"`), то параметр `"quantity"` має бути опційним;

- кількість медичних виробів не повинна перевищувати кількість, що доступна в плані лікування (параметр `"detail.remaining_quantity.value"` відповідного призначення ПЛ) (у випадку створення запиту на основі ПЛ);

3.20.2.2.4 причину призначеного медичного виробу (масив `"reason"`);

3.20.2.2.5 характеристики виробу (`"parameter"`):

3.20.2.2.5.1 якщо конфігураційними параметрами, відповідно до методу API Системи `"Get Devices Configurations by search params"` задано перелік характеристик для призначеного виробу або коду/кодів медичних виробів, вказаних для моделі виробу, в запиті мають бути включеними всі характеристики, визначені в конфігурації;

3.20.2.2.5.2 характеристики мають відповідати конфігурації визначеної методом API Системи `"Get Device Parameters Configurations by search params"`, якщо конфігурація для характеристики існує;

3.20.2.2.5.3 у разі відсутності конфігурації для такого коду виробу - Користувач має мати можливість зазначити характеристики за власним вибором серед доступних в Системі;

3.20.2.3 перед відправкою е-запиту до Системи МІС повинна забезпечити можливість користувачу обрання метода автентифікації пацієнта (параметр `"inform_with"`) згідно вимог п. 3.7.1.5;

3.20.2.3.1 якщо користувач не обрав метод автентифікації пацієнта (параметр `"inform_with"`), то МІС повинна забезпечити можливість користувачу перевірити власний метод автентифікації пацієнта (з типом "ОТР");

3.20.2.3.2 якщо пацієнт не підтвердив правильність номеру телефону для автентифікації, необхідно вивести повідомлення для користувача:

Створення е-Запиту на медичний виріб неможливе.

Для виписування необхідно змінити номер телефону для автентифікації.

Якщо попередній номер телефону доступний – створіть новий метод автентифікації в картці пацієнта через МІС.

У разі відсутності старого номеру телефону – за потреби, зверніться до інформаційно-довідкової служби НСЗУ (номер телефону: 1677) для отримання роз'яснень щодо процедури скидання номеру телефону для автентифікації та після його скидання додайте новий метод автентифікації цьому пацієнту, після чого повторіть спробу виписування е-Запиту на медичний виріб .

3.20.2.4 на будь-якому етапі до створення е-запиту МІС має надати можливість користувачу перевірити введені дані та у разі потреби виконати коригування введених даних, або виправити помилки, якщо вони будуть виявлені користувачем в е-запиті;

До даних, що вносяться до е-запиту для коригування введених даних або виправлення помилок, мають застосовуватися ті ж вимоги, що і до початково введених даних;

3.20.2.5 після перевірки користувачем правильності вказаних даних, користувач повинен мати можливість створити е-запит, підписавши його ЕП, а МІС виконати метод API Системи "Create Device request", після чого МІС повинна повідомити користувача про результат виконання запиту;

3.20.2.5.1 у разі отримання помилки про невідповідність параметрам налаштувань обраної медичної програми, МІС зобов'язана ініціювати отримання актуальних налаштувань такої програми відповідно до вимог п. 3.13.8;

3.20.2.6 Користувач має бути проінформований про створений е-запит за медичною програмою:

3.20.2.6.1 за умови визначення методу автентифікації пацієнта в Системі як "Автентифікація через СМС" ("OTP") або "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD_PERSON"), необхідно вивести повідомлення:

е-Запит на медичний виріб № [requisition] створено в електронній системі охорони здоров'я.

Номер е-Запиту та код погашення надіслано пацієнту. При необхідності роздрукуйте інформаційну пам'ятку пацієнту.

3.20.2.6.2 за умови визначення методу автентифікації пацієнта в Системі як "Автентифікація через документи" або не визначений, то користувачу необхідно вивести повідомлення:

е-Запит на медичний виріб № [requisition] створено в електронній системі охорони здоров'я.

Код погашення зазначено в друкованій інформаційній пам'ятці. Не забудьте повідомити дані пацієнту та **обов'язково** роздрукувати інформаційну пам'ятку з кодом погашення!

3.20.2.7 Користувач має бути проінформований про створений е-запит без медичної програми:

3.20.2.7.1 за умови визначення методу автентифікації пацієнта в Системі як "Автентифікація через СМС" ("OTP") або "Автентифікація через іншу особу" ("THIRD PERSON"), необхідно вивести повідомлення:

е-Запит на медичний виріб № [requisition] створено в електронній системі охорони здоров'я.

Номер е-Запиту надіслано пацієнту. При необхідності роздрукуйте інформаційну пам'ятку пацієнту.

3.20.2.7.2 за умови визначення методу автентифікації пацієнта в Системі як "Автентифікація через документи" або не визначений, то користувачу необхідно вивести повідомлення:

е-Запит на медичний виріб № [requisition] створено в електронній системі охорони здоров'я.

Не забудьте повідомити дані пацієнту та при необхідності роздрукувати інформаційну пам'ятку!

3.20.2.8 при успішному підписанні е-запиту МІС повинна надати користувачу можливість роздрукувати стандартизовану інформаційну пам'ятку "printout_form" стандарту А5, що містить наступні дані:

3.20.2.8.1 загальну інформацію про е-запит:

- номер е-запиту (параметр "requisition");
- штрих код (в форматі CODE 128a);

3.20.2.8.2 інформацію щодо призначеного медичного виробу:

- тип ("system" та "code") або модель обраного медичного виробу ("code_reference");
- кількість медичних виробів (параметри "quantity.value" та "quantity.unit");

3.20.2.8.3 дату створення е-запиту (параметр "authored_on");

3.20.2.8.4 строки дії е-запиту :

- дату початку курсу лікування (параметр "occurrence_period.start");
- дату закінчення курсу лікування (параметр "occurrence_period.end");
- дату останнього дня, коли можливо отримати медичний виріб (параметр "dispense_valid_to");

3.20.2.8.5 інформацію про СГyCOЗ, в якому було створено е-запит (параметр "requester_legal_entity.display_value");

3.20.2.8.6 інформацію про лікаря, який створив е-запит (параметр "requester.display_value");

3.20.2.8.7 інформацію про пацієнта, якому було створено е-запит (параметр "identity");

3.20.2.8.8 у випадку створення е-запиту за програмою:

3.20.2.8.8.1 програму, в рамках якої створено е-запит (параметр "program.display_value") та джерело її фінансування (параметр "medical_program.funding_source" з відповіді методу API Системи "Get Medical Program by id");

3.20.2.8.8.2 код для погашення е-запиту (параметр "urgent_verification_code") - у випадку, за умови визначення методу автентифікації пацієнта в Системі як "Автентифікація через документи" або не визначений;

3.20.2.8.9 характеристики медичного виробу (об'єкт "parameter") (всі, що визначені е-запитом).

3.20.3 Вимоги до перегляду та управління е-запитами

3.20.3.1 користувач Системи з відповідними правами доступу, згідно специфікації API, повинен мати можливість:

3.20.3.1.1 отримати інформацію про е-запит на МВ пацієнта, використовуючи метод API Системи "Get Device requests by search params" за наступними параметрами зазначеними користувачем або наявними з контексту роботи користувача:

- ідентифікатор персони (пацієнта) (параметр "person_id") - обов'язково;
- ідентифікатор СГyCOЗ, в якому створено е-запит (параметр "requester_legal_entity");
- статус е-запиту (параметр "status");
- код типу медичного виробу (параметр "code");
- епізод МД, в контексті якого створено е-запит (параметр "context_episode_id").

- взаємодія, в рамках якої створено е-запит (параметр "encounter");

- програма, за якою створено е-запит (параметр "program");

3.20.3.1.2 отримати інформацію про деталі е-запиту, використовуючи метод API Системи "Get Device request details", зокрема:

3.20.3.1.2.1 загальну інформацію про е-запит:

- статус е-запиту (параметр "status");
- номер е-запиту (параметр "requisition");

3.20.3.1.2.2 інформацію щодо призначеного медичного виробу:

- тип медичного виробу (параметр "code") з відповідного довідника та додаткову інформацію з Переліку виробів згідно вимог п. 3.13.9;

- кількість медичних виробів (параметри "quantity.value" та "quantity.unit");

3.20.3.1.2.3 строки дії е-запиту:

- дата створення е-запиту (параметр "authored_on");
- дата початку курсу лікування (параметр "occurrence_period.start");
- дата закінчення курсу лікування (параметр "occurrence_period.end");
- дата останнього дня, коли можливо отримати медичні вироби (параметр "dispense_valid_to");

3.20.3.1.2.4 причина призначеного медичного виробу (параметр "reason");

3.20.3.1.2.5 інформацію про СГyCO3, в якому було створено е-запит (параметр "requester_legal_entity.display_value");

3.20.3.1.2.6 інформацію про лікаря, який створив е-запит (параметр "requester.display_value");

3.20.3.1.2.7 інформацію про пацієнта, якому було створено е-запит (параметр "subject");

3.20.3.1.2.8 програма, в рамках якої створено е-запит (параметр "program.display_value") - у разі наявності;

3.20.3.1.2.9 причину відхилення е-запиту (параметр "status_reason") - за наявності;

3.20.3.1.2.10 характеристики медичного виробу (об'єкт "parameter");

3.20.3.1.3 за наявності в Системі номера телефону для автентифікації пацієнта, ініціювати одноразово (про що слід попередити користувача) повторну відправку СМС-повідомлення методом API Системи "Resend SMS on Device request" та побачити результат виконання даної операції;

3.20.3.1.4 відмінити діючі (параметр "status" сутності "Device request" має значення "ACTIVE") е-запити, використовуючи метод API Системи "Revoke Device request", попередньо обравши причину відміни е-запиту (параметр "status_reason") з довідника "device_request_revoke_reasons" та наклавши ЕП користувача, повідомивши його про результат операції.

3.20.3.1.5 завершити діючий запит на МВ, якщо він не містить кількості і в ньому більше немає потреби (параметр "status" сутності "Device request" має значення "ACTIVE" та у призначенні відсутня кількість призначеного медвиробу), використовуючи метод API Системи "Complete Device request", та отримати повідомлення про результат операції;

3.20.3.1.6 позначити запит внесеним помилково (параметр "status" сутності "Device request" має будь-яке значення, за виключенням "entered-in-error"), використовуючи метод API Системи "Mark in error Device request", попередньо обравши причину відміни запиту на МВ (параметр "status_reason") з довідника "device_request_mark_in_error_reasons", заповнивши пояснення до причини ("status_reason.text") та наклавши ЕП користувача, повідомивши його про результат операції;

3.20.3.1.7 отримати інформацію щодо списку погашених запитів на МВ відповідно до специфікації методу API Системи "Get Device dispenses by search params";

3.20.3.1.8 отримати інформацію щодо деталей погашених запитів на МВ відповідно до методу API Системи "Get Device dispense details".

3.20.4 Отримання даних з плану лікування та призначення плану лікування для створення е-запиту

3.20.4.1 користувач за публічним ідентифікатором (параметр "requisition") плану лікування, до якого є доступ, або за іншими пошуковими параметрами повинен мати можливість отримати наступні деталі плану лікування:

- 3.20.4.1.1 статус (параметр "status");
- 3.20.4.1.2 категорія, що повинна бути визначена з довідника "eHealth/care_plan_categories" (параметр "category");
- 3.20.4.1.3 найменування (параметр "title");
- 3.20.4.1.4 початок періоду (параметр "period.start") та кінець періоду плану лікування (параметр "period.end" за наявності);
- 3.20.4.1.5 посилання на взаємодію (параметр "encounter");
- 3.20.4.1.6 посилання на допоміжну інформацію (масив параметрів "supporting_info");
- 3.20.4.1.7 стан/діагноз (параметр "addresses");
- 3.20.4.1.8 розширений опис причин створення плану лікування (параметр "description") - за наявності;
- 3.20.4.1.9 причина зміни статусу (параметр "status_Reason") - за наявності;
- 3.20.4.1.10 нотатки (параметр "note") - за наявності;
- 3.20.4.2 користувач повинен мати можливість отримати деталі щодо всіх призначень за планом лікування з типом е-запиту (параметр "detail.kind" дорівнює "device_request"), відповідно до п. 3.10.3.2.4;
- 3.20.4.3 користувач повинен мати змогу обрати необхідне для створення е-запиту призначення з типом призначення "device_request" за планом лікування та перейти до етапу формування е-запиту за умови, що план лікування та призначення є активними за визначеними в ПЛ періодами дії;
- 3.20.4.4 користувач в МІС не повинен мати можливості виписати е-запит за призначенням, якщо план лікування знаходиться в статусах "Скасований" ("Terminated"), "Відмінений" ("Cancelled"), "Завершений" ("Completed") та/або первинні призначення знаходяться в статусах "Відмінене" ("Cancelled"), "Завершене" ("Completed").

3.21 Вимоги до Діагностичних звітів

Передумови: МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника";
- п. 3.7.1 "Вимоги до роботи з записами про ідентифікованих пацієнтів в Системі";
- п. 3.13.1 "Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами";
- п. 3.13.5 "Вимоги до роботи з каталогом послуг";
- п. 3.17.2 "Вимоги до перегляду ЕН";
- п. 3.17.3 "Вимоги до функціональності перевірки та використання ЕН СГyCOЗ";
- п. 3.17.4 "Вимоги до погашення ЕН";

3.21.1 Вимоги до створення Діагностичних звітів

3.21.1.1 користувач з типом "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT" або "LABORANT" повинен мати змогу реєстрації Діагностичних звітів за допомогою методу API "Submit Diagnostic Report Package";

3.21.1.1.1 користувач з типом "LABORANT" повинен мати змогу реєстрації Діагностичного звіту якщо категорія послуги "laboratory_procedure";

3.21.1.2 МІС забезпечує заповнення користувачем параметрів Діагностичного звіту у відповідності до специфікації API Системи;

3.21.1.2.1 обов'язкові параметри для автоматичного заповнення МІС:

- СГyCOЗ, що надав послугу (параметр "managing_organization");
- працівник, що створює запис (параметр "recorded_by");
- статус (параметр "status") із значенням фінальний ("final");
- опційно МНП, де надається послуга (параметр "division");

3.21.1.2.2 обов'язкові параметри для заповнення користувачем:

- категорія Діагностичного звіту (параметр "category");
- код послуги (параметр "code");
- працівник, що надає послугу (параметр "performer");
- дата та час коли було визначено результат діагностики (параметр "issued");

- ознака первинного джерела (параметр "primary_source"). При створенні запису за допомогою методу "Submit Diagnostic Report Package" дозволяється лише значення "primary_source"="true";

3.21.1.2.2.1 МІС повинна забезпечити контроль щодо заповнення параметру "Категорія діагностичного звіту" (параметр "category") не більше, як одним значенням у запиті на створення діагностичного звіту відповідно до:

- категорії ЕН, із посиланням на яке створюється діагностичний звіт;
- вибору користувача, якщо діагностичний звіт створено без посилання на ЕН;

3.21.1.2.3 опційні параметри:

- дата та час або період проведення діагностики (параметр "effective_date_time" або параметр "effective_period");
- заключення (параметр "conclusion");
- код заключення відповідно інтерпретації стану пацієнта (параметр "conclusion_code");

- інтерпретатор результатів дослідження (параметр "results_interpretator"). Параметр обов'язковий для категорії діагностичних звітів, визначених специфікацією API Системи;

- посилання на записи про Зразки біологічного матеріалу, щодо яких виконано дослідження (параметр "specimens");

- посилання на медичне обладнання, за допомогою якого виконане дослідження (параметр "used_references");

3.21.1.2.3.1 при заповненні блоку даних "used_references" користувач повинен мати можливість зазначити медичне обладнання, за допомогою якого проведено дослідження та яке відповідає наступним вимогам:

- тип запису "equipment";
- медичне обладнання зареєстровано в тому ж СГyCOЗ, де було надано послугу;
- статус запису про медичне обладнання "active";
- статус доступності медичного обладнання "available";

3.21.1.2.4 якщо Діагностичний звіт створюється у складі Пакету Взаємодії додатково зазначаються обов'язкові параметри:

- посилання на Взаємодію (параметр "encounter");
- посилання на джерело інформації (параметр "report_origin") якщо "primary_source" = "false";

3.21.1.3 при створенні Діагностичного звіту МІС забезпечує посилання на направлення, за яким він створюється:

3.21.1.3.1 якщо це ЕН, то:

- зазначається посилання на ЕН (параметр "based_on");
- перевіряється відповідність послуги, вказаної в Діагностичному звіті, послугі або групі послуг з ЕН;

3.21.1.3.2 якщо це паперове направлення, то користувач заповнює блок даних "paper_referral" з паперового направлення;

3.21.1.3.2.1 обов'язкові параметри:

- ЄДРПОУ СГyCOЗ, що виписав паперове направлення (параметр "requester_legal_entity_edrpou");
- автор паперового направлення (параметр "requester_employee_name");
- дата паперового направлення (параметр "service_request_date");

3.21.1.3.2.2 додаткові опційні параметри:

- номер паперового направлення (параметр "requisition");
- найменування СГyCOЗ, що виписав паперове направлення (параметр "requester_legal_entity_name");
- нотатки за паперовим направленням (параметр "note");

3.21.1.4 у складі пакету діагностичного звіту користувач повинен мати змогу передати:

- Діагностичний звіт;
- інші сутності в залежності від обраної категорії діагностичного звіту, що визначені специфікацією API Системи;

3.21.1.5 створення пакету діагностичного звіту може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.21.2 Вимоги до пошуку Діагностичних звітів

3.21.2.1 МІС забезпечує пошук та перегляд деталей Діагностичного звіту за допомогою методів API Системи:

- "Get Diagnostic report by id";

- "Get Diagnostic report by search params".

3.21.3 Вимоги до позначення Діагностичних звітів внесеними помилково

- 3.21.3.1 користувач, що відповідає вимогам п. 1.1.5, повинен мати можливість позначити пакет діагностичного звіту як "внесений помилково" (статус "entered_in_error") за допомогою методу API Системи "Cancel Diagnostic Report Package";

3.21.3.2 користувач повинен мати можливість позначити діагностичний звіт як "внесений помилково" ("entered_in_error");

3.21.3.3 при формуванні пакету діагностичного звіту для позначення внесеним помилково МІС обов'язково повинна отримати для користувача перелік всіх об'єктів, що були передані при створенні даного пакету діагностичного звіту (посилаються на діагностичний звіт, який підлягає позначенню внесеним помилково), що мають статус відмінний від "entered_in_error" і включити їх у запит на позначення пакету діагностичного звіту внесеним помилково;

3.21.3.4 Для отримання усіх медичних записів, що були передані при створенні даного пакету діагностичного звіту слід виконати пошук таких медичних записів за контекстом діагностичного звіту, котрий підлягає позначенню внесеним помилково, за допомогою методу API Системи: "Get Observations by search params".

3.22 Вимоги до обліку запису про відпуск медичного виробу в СГyCOЗ

3.22.1 Запис про відпуск медичного виробу створюється відповідно до специфікації API Системи "Submit Encounter Package" з урахуванням наступних вимог:

3.22.1.1 видача виробу за е-запитом може здійснюватися як в повному обсязі (отримано відразу всю кількість виробів, як передбачено параметрами запиту на МВ), так і частково (тобто за одним призначенням створюється декілька записів про видачу);

3.22.1.2 у разі видачі медичного виробу за е-запитом, що містить медичну програму, видача здійснюється в повному обсязі і тільки в аптечному закладі згідно вимог п.3.5.2;

3.22.1.3 у випадку видачі виробу в закладі охорони здоров'я, обмеження по кількості встановлюється лише за наявності в ньому визначеної кількості, в протилежному випадку - пацієнт може отримати за призначенням необмежену кількість виробів, що визначається медичним працівником;

3.22.1.4 облік відпуску може бути здійснений:

3.22.1.4.1 з зазначенням відповідного типу, моделі або найменування (бренду) медичного виробу, якщо е-запит було виписано на тип виробу;

3.22.1.4.2 з зазначенням моделі або найменування (бренду) медичного виробу, якщо е-запит було виписано на модель виробу;

3.22.1.5 тільки медичні вироби (моделі медичного виробу), що приймають участь в медичній програмі, можуть бути відпущені за такою медичною програмою;

3.22.2 створення запису про відпуск медичного виробу здійснюється в такій послідовності:

3.22.2.1 користувач повинен мати можливість створити запис про відпуск медичного виробу ("Device Dispense" у складі "Encounter data Package"), передавши до Системи наступні параметри:

- призначення, в рамках якого виконується видача медичного виробу ("based_on") (за наявності);
- посилання на Взаємодію ("encounter");
- посилання на Процедуру ("part_of") (за наявності);
- працівника, який здійснив видачу ("performer");
- МНП, в якому відбувається видача медичного виробу ("location");
- час видачі медичного виробу ("when_handed_over");
- тип медичного виробу ("details.device_code[].code") або модель медичного виробу ("details.device[].device_definition");
- кількість медичних виробів, які видали пацієнтові ("details.quantity");
- додаткову інформацію, визначену користувачем ("supporting_info"), можливе посилання на ДЗ ("diagnostic report"), Спостереження ("observation") Стан/діагноз ("condition"), Процедуру ("procedure"), Взаємодію ("encounter"), Епізод МД ("episode");

3.22.2.2 кількість медичних виробів, які видано пацієнтові ("details.quantity") (повинно бути цілим числом більшим за нуль);

3.22.2.3 користувач повинен мати можливість створити запис про видачу медичного виробу, а МІС виконати метод API Системи "Submit Encounter Package" з включенням "Device Dispense";

3.22.2.4 в разі успішного виконання запиту, користувач повинен бути проінформованим про успішність процесу та можливість видати медичні вироби пацієнту;

3.22.2.5 у разі виникнення помилок відповідно до специфікації Системи, користувач повинен бути проінформований про це з можливістю виправити дані.

3.23 Вимоги до записів про Працівника

Передумови: МІС успішно протестовано на функціональність Технічних ВИМОГ:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п. 3.13.1 "Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами".

3.23.1 Вимоги до реєстрації та оновлення працівників

Вимоги до реєстрації працівника

3.23.1.1 МІС має забезпечити користувачу з типом "PHARMACY_OWNER", "OWNER", "HR", "ADMIN", що відповідає вимогам п. 1.1.5, можливість формування та подання запиту на реєстрацію нового працівника (метод API Системи "Create Employee Request v2");

3.23.1.2 При формуванні запиту на реєстрацію працівника, МІС повинна:

3.23.1.2.1 забезпечити автоматичне заповнення параметра статусу запиту (параметр "status") значенням "NEW" без можливості редагування користувачем;

3.23.1.2.2 надати користувачу можливість заповнення загальних відомостей про працівника, зокрема:

- посада працівника (параметр "position") - обов'язково; вноситься користувачем згідно з довідником "POSITION" або введенням довільного тексту (тільки якщо тип працівника належить до переліку, визначеного конфігураційним параметром "EMPLOYEE_TYPE_CUSTOM_POSITION_ALLOWED");

- тип працівника (параметр "employee_type") - обов'язково, обирається з довідника "EMPLOYEE_TYPE";

- дата початку роботи (параметр "start_date") - обов'язково;

- ідентифікатор МНП (параметр "division_id") - обирається користувачем з переліку активних у СГУСОЗ;

3.23.1.2.3 надати користувачу можливість заповнення персональних даних особи (об'єкт "party"), зокрема:

- прізвище (параметр "last_name") - обов'язково;

- ім'я (параметр "first_name") - обов'язково;

- по-батькові (параметр "second_name");

- дата народження (параметр "birth_date") - обов'язково;

- стать (параметр "gender") - обов'язково, обирається з довідника "GENDER";

- РНОКПП (параметр "tax_id") - обов'язково;

- ознака відмови від РНОКПП (параметр "no_tax_id") - зазначається користувачем ("true"/"false"); якщо "true" - у полі "tax_id" передається номер документа, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер);

- електронна пошта (параметр "email") - обов'язково;

- кількість повних років досвіду роботи (параметр "working_experience");

- додаткові (найважливіші) відомості про працівника (параметр "about_myself");

документ, що посвідчує особу працівника (масив "party.documents"):

- тип документа (параметр "type") - обов'язково, обирається з довідника "DOCUMENT_TYPE";

- номер документа (параметр "number") - обов'язково;

- дата видачі документа (параметр "issued_by");

- орган, який видав документ (параметр "issued_at");

контактні номери телефонів (масив "party.phones"):

- тип (параметр "type") згідно з довідником "PHONE_TYPE" - обов'язково;

- номер (параметр "number") - обов'язково.

3.23.1.2.4 надати користувачу можливість заповнення професійних даних працівника (об'єкт є змінним відповідно до типу працівника, обов'язково для типів працівників "DOCTOR", "ASSISTANT", "SPECIALIST", "LABORANT", "MED_COORDINATOR", "MED_ADMIN", "PHARMASIST"), зокрема:

освіта (масив "educations") - обов'язково:

- країна (параметр "country") згідно з довідником "COUNTRY" - обов'язково;

- місто (параметр "city") - обов'язково;

- назва навчального закладу (параметр "institution_name") - обов'язково;

- дата видачі диплома (параметр "issued_date");

- номер диплома (параметр "diploma_number") - обов'язково;

- ступінь освіти (параметр "degree") згідно з довідником "EDUCATION_DEGREE" - обов'язково;

- спеціальність (параметр "speciality") - обов'язково;

підвищення кваліфікації (масив об'єктів "qualifications"):

- тип кваліфікації (параметр "type") згідно з довідником "QUALIFICATION_TYPE" - обов'язково;

- назва навчального закладу (параметр "institution_name") - обов'язково;

- спеціальність (параметр "speciality") - обов'язково;

- дата отримання сертифіката (параметр "issued_date") - обов'язково;

- номер сертифіката (параметр "certificate_number") - обов'язково;

- сертифікат дійсний до (параметр "valid_to");

- додаткова інформація (параметр "additional_info");

спеціальність (масив об'єктів "specialities") - обов'язково:

- спеціальність (параметр "speciality") згідно з довідником "SPECIALITY_TYPE" - обов'язково;

- ознака основної спеціальності (параметр "speciality_officio") - обов'язково, користувач повинен позначити одну спеціальність як основну ("true");

- кваліфікаційна категорія (параметр "level") згідно з довідником "SPECIALITY_LEVEL" - обов'язково;

- тип кваліфікації (параметр "qualification_type") згідно з довідником "SPEC_QUALIFICATION_TYPE" - обов'язково;
- орган, що видав (параметр "attestation_name") - обов'язково;
- дата отримання (параметр "attestation_date") - обов'язково;
- дійсний до (параметр "valid_to_date");
- номер (параметр "certificate_number") - обов'язково;

науковий ступінь (об'єкт "science_degree"):

- країна (параметр "country") згідно з довідником "COUNTRY" - обов'язково;
- місто (параметр "city") - обов'язково;
- науковий ступінь (параметр "degree") згідно з довідником "SCIENCE_DEGREE" - обов'язково;
- назва навчального закладу (параметр "institution_name") - обов'язково;
- номер диплома (параметр "diploma_number") - обов'язково;
- спеціальність (параметр "speciality") - обов'язково;
- дата видачі диплома (параметр "issued_date");

3.23.1.3 Перед відправкою запиту до Системи, МІС повинна забезпечити перевірку введених користувачем даних згідно з специфікацією API Системи, зокрема:

3.23.1.3.1 формату ПІБ (дозволені символи, відсутність спецсимволів на початку);

3.23.1.3.2 формату серії та номера документів відповідно до типу документа;

3.23.1.3.3 наявності документа що посвідчує особу працівника згідно з налаштуваннями Системи (конфігураційний параметр "EMPLOYEE_IDENTITY_DOCUMENT_TYPES");

3.23.1.3.4 відповідності типу працівника та типу СГyCOЗ;

3.23.1.3.5 відповідності основної спеціальності працівника (параметр "speciality_officio" = "true") дозволеним спеціальностям для даного типу працівника.

3.23.1.4 МІС має забезпечити можливість перегляду внесених користувачем та заповнених МІС параметрів до підписання ЕП.

3.23.1.5 МІС повинна забезпечити можливість накладання ЕП користувача на запит на реєстрацію працівника.

3.23.1.6 Після виконання запиту до Системи, МІС повинна:

3.23.1.6.1 у разі успішного виконання методу API Системи "Create Employee Request v2", повідомити користувача, що Система автоматично надіслала запрошення на вказану в запиті електронну пошту працівника;

3.23.1.6.2. у разі неуспішного виконання методу API Системи "Create Employee Request v2", відобразити користувачу повідомлення про помилку та надати можливість відкоригувати дані та повторно підписати і відправити запит.

Вимоги до оновлення працівника

3.23.1.7 МІС має забезпечити користувачу з типом "PHARMACY_OWNER", "OWNER", "HR", "ADMIN", що відповідає вимогам п. 1.1.5, можливість формування та подання запиту на оновлення працівника, що має статус "Активний" ("APPROVED") (метод API Системи "Create Employee Request v2"), передаючи ідентифікатор обраного користувачем зареєстрованого працівника (параметр "employee_id") та оновлений набір даних;

3.23.1.7.1 МІС повинна попередити користувача та заблокувати зміну таких параметрів:

- РНОКПП (параметр "tax_id");
- дата народження (параметр "birth_date");
- дата початку роботи (параметр "start_date");
- тип працівника (параметр "employee_type");
- посада (параметр "position");
- основна спеціальність (параметр "specialities.speciality", де параметр "speciality_officio" = "true"), крім випадків, передбачених специфікацією API Системи.

3.23.1.8 МІС повинна забезпечити можливість накладання ЕП користувача на запит на оновлення працівника.

3.23.1.9 Після виконання запиту до Системи, МІС повинна:

3.23.1.9.1 у разі успішного виконання методу API Системи "Create Employee Request v2", повідомити користувача, що Система автоматично надіслала запрошення на вказану в запиті електронну пошту працівника;

3.23.1.9.2. у разі неуспішного виконання методу API Системи "Create Employee Request v2", відобразити користувачу повідомлення про помилку та надати можливість відкоригувати дані та повторно підписати і відправити запит.

3.23.2 Вимоги до перегляду запитів на створення/оновлення працівників

Вимоги до перегляду переліку запитів

3.23.2.1 МІС має забезпечити користувачу з типом "PHARMACY_OWNER", "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість переглянути подані запити на реєстрацію чи оновлення працівників, згідно специфікації методу API Системи "Get Employee Requests List" з:

3.23.2.1.1 відображенням користувачу інформації щодо кожного запиту, зокрема:

- дата та час створення запиту (параметр "inserted_at");
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) працівника, щодо якого створено запит (параметри "last_name", "first_name", "second_name" з об'єкта "data");

- поточний статус запиту (параметр "status" згідно довідника "EMPLOYEE_REQUEST_STATUS");
 - ідентифікатор запиту (параметр "id").
- 3.23.2.1.2 можливістю фільтрувати запити, зокрема за статусом запиту (параметр "status").

Вимоги до перегляду деталей запиту

3.23.2.2 МІС має забезпечити користувачу з типом "PHARMACY_OWNER", "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість перегляду деталей обраного користувачем запиту (метод API Системи "Get Employee Request by ID"), згідно переліку параметрів визначених п.3.23.1.2 доповнюючи їх інформацією про:

- ідентифікатор запиту (параметр "id");
- статус запиту (параметр "status");
- дата створення запиту (параметр "inserted_at").

3.23.3 Вимоги до перегляду записів про працівників та їх верифікації

Вимоги до перегляду переліку працівників

3.23.3.1 МІС повинна забезпечити користувачу з типом "PHARMACY_OWNER", "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість перегляду переліку записів про працівників СГуСОЗ та статусів їх верифікації (методи API Системи "Get Employees List", "Get Party Verification Statuses List") з:

3.23.3.1.1 можливістю фільтрації, зокрема за наступними параметрами:

- статус працівника (параметр "status");
- МНП (параметр "division_id");
- РНОКПП (параметр "tax_id");
- тип працівника (параметр "employee_type");
- загальний статус верифікації працівника (параметр "verification_status");

3.23.3.1.2 відображенням користувачу інформації щодо кожного запису, зокрема:

- ідентифікатор запису працівника (параметр "id");
- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (параметри "first_name", "last_name", "second_name");
- посада працівника (параметр "position");
- тип працівника (параметр "employee_type");
- статус працівника (параметр "status");
- дата початку роботи (параметр "start_date");
- назва МНП (параметр "name") (за наявності);
- дата закінчення роботи працівника (параметр "end_date") (за наявності);
- загальний статус верифікації працівника (параметр "verification_status") згідно з довідником "PARTY_VERIFICATION_STATUSES";

- статус верифікації працівника за напрямками (параметр "details.*.verification_status") згідно з довідником "PARTY_VERIFICATION_STATUSES".

Вимоги до перегляду деталей працівника

3.23.3.2 МІС повинна надати користувачу з типом "PHARMACY_OWNER", "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість перегляду детальної інформації про обраного працівника та стан його верифікації (методи API Системи "Get Employee Details", "Get Party Verification Details"), зокрема про:

загальні відомості:

- ідентифікатор запису працівника (параметр "id");
- статус працівника (параметр "status");
- загальний статус верифікації працівника (параметр "verification_status") згідно з довідником PARTY_VERIFICATION_STATUSES;
- посада працівника (параметр "position") згідно з довідником "POSITION" (у разі зазначення довідникового значення);
- тип працівника (параметр "employee_type") згідно з довідником "EMPLOYEE_TYPE";
- дата початку роботи (параметр "start_date");
- дата закінчення роботи працівника (параметр "end_date");
- назва МНП (параметр "name" з об'єкта "division");

відомості про верифікацію даних працівників (для кожного напрямку верифікації):

- статус верифікації працівника (параметр "details.*.verification_status") згідно з довідником "PARTY_VERIFICATION_STATUSES";
- причини статусу верифікації (параметр "details.*.verification_reason") згідно з довідником "PARTY_VERIFICATION_STATUS_REASONS".

персональних даних особи (об'єкт "party"):

- ідентифікатор особи (параметр "id" з об'єкта "party");
- прізвище (параметр "last_name");
- ім'я (параметр "first_name");
- по-батькові (параметр "second_name");
- дата народження (параметр "birth_date");
- стать (параметр "gender") згідно з довідником "GENDER";
- РНОКПП (параметр "tax_id");
- ознака відмови від РНОКПП (параметр "no_tax_id");
- кількість повних років досвіду роботи (параметр "working_experience");
- додаткові (найважливіші) відомості про працівника (параметр "about_myself");

документ, що посвідчує особу працівника (масив "party.documents"):

- тип документа (параметр "type") згідно з довідником "DOCUMENT_TYPE";

- номер документа (параметр "number");
- дата видачі документа (параметр "issued_by");
- орган, який видав документ (параметр "issued_at");

контактні номери телефонів (масив "party.phones"):

- тип (параметр "type") згідно з довідником "PHONE_TYPE";
- номер (параметр "number");

освіта (масив "educations"):

- країна (параметр "country") згідно з довідником "COUNTRY";
- місто (параметр "city");
- назва навчального закладу (параметр "institution_name");
- дата видачі диплома (параметр "issued_date");
- номер диплома (параметр "diploma_number");
- ступінь освіти (параметр "degree") згідно з довідником "EDUCATION_DEGREE";
- спеціальність (параметр "speciality");

підвищення кваліфікації (масив об'єктів "qualifications"):

- тип кваліфікації (параметр "type") згідно з довідником "QUALIFICATION_TYPE";
- назва навчального закладу (параметр "institution_name");
- спеціальність (параметр "speciality");
- дата отримання сертифіката (параметр "issued_date");
- номер сертифіката (параметр "certificate_number");
- сертифікат дійсний до (параметр "valid_to");
- додаткова інформація (параметр "additional_info");

спеціальність (масив об'єктів "specialities"):

- спеціальність (параметр "speciality") згідно з довідником "SPECIALITY_TYPE";
- ознака основної спеціальності (параметр "speciality_officio");
- кваліфікаційна категорія (параметр "level") згідно з довідником "SPECIALITY_LEVEL";
- тип кваліфікації (параметр "qualification_type") згідно з довідником "SPEC_QUALIFICATION_TYPE";
- орган, що видав (параметр "attestation_name");
- дата отримання (параметр "attestation_date");
- дійсний до (параметр "valid_to_date");
- номер (параметр "certificate_number");

науковий ступінь (об'єкт "science_degree"):

- країна (параметр "country") згідно з довідником "COUNTRY";

- місто (параметр "city");
- науковий ступінь (параметр "degree") згідно з довідником "SCIENCE_DEGREE";
- назва навчального закладу (параметр "institution_name");
- номер диплома (параметр "diploma_number");
- спеціальність (параметр "speciality");
- дата видачі диплома (параметр "issued_date").

3.23.3.2.1 Відомості працівника про освіту (масив "educations"), підвищення кваліфікації (масив об'єктів "qualifications"), спеціальність (масив об'єктів "specialities") та науковий ступінь (об'єкт "science_degree") відображаються МІС тільки щодо працівників з типом "DOCTOR", "ASSISTANT", "SPECIALIST", "LABORANT", "MED_COORDINATOR", "MED_ADMIN", "PHARMASIST".

3.23.3.2.2 Якщо запис про працівника має статус верифікації "NOT_VERIFIED" за визначеним напрямком ("dms_passport", "drfo", "dracs_death"), то МІС повинна відображати користувачу попереджувальні повідомлення та інструкції:

Увага! Персональні дані працівника потребують перевірки:

+ якщо "details.drfo.verification_status" = "NOT_VERIFIED":

РНОКПП, дата народження або ПІБ не відповідають даним в реєстрі ДПС.

В разі відмови працівника від присвоєння РНОКПП (наявна відмітка або довідка) необхідно також оновити відомості про документ.

+ якщо "details.dracs_death.verification_status" = "NOT_VERIFIED"

Зафіксовано актовий запис про смерть в державному реєстрі Міністерства юстиції який потребує підтвердження чи спростування від працівника відділу кадрів або керівника закладу.

+ якщо "details.dms_passport.verification_status" = "NOT_VERIFIED"

Зазначений паспорт працівника не дійсний за даними ДМС.

Перевірте внесені дані з оригіналом документу. У разі неспівпадіння даних про працівника в ЕСОЗ та документах – оновіть запис. Якщо помилки відсутні – попросіть працівника надати дійсний документ або порадьте звернутись до ДМС.

+

Для уникнення обмеження роботи в ЕСОЗ необхідно перевірити актуальність персональних даних та оновити за необхідності.

Якщо оновлення не можливе, необхідно звернутись до НСЗУ для

внесення змін.

Якщо дані вказано відповідно до актуальних документів необхідно звернутись до ДПС, ДРАЦСГ або ДМС, залежно від отриманого статусу для уточнення даних про себе.

3.23.3.3 За результатами перегляду та верифікації записів про працівників МІС повинна забезпечити користувачу можливість:

- оновлення даних працівника у разі їх зміни або виявлення невідповідностей під час перегляду згідно вимог п.3.23.1;
- деактивації активного запису працівника згідно вимог п.3.23.4.

Вимоги до оновлення інформації про верифікацію

3.23.3.4 МІС має забезпечити користувачу з типом "PHARMACY_OWNER", "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість підтвердити або спростувати факт смерті працівника (метод API Системи "Update Party verification status") який має відповідний статус запису ("details.dracs_death.verification_status" = "NOT_VERIFIED") а саме:

- підтвердити факт смерті ("dracs_death.verification_status" = "VERIFIED", "dracs_death.verification_reason" = "MANUAL_DECEASED");
- спростувати факт смерті ("dracs_death.verification_status" = "VERIFIED", "dracs_death.verification_reason" = "MANUAL_NO_DEATH_RECORD");

3.23.3.4.1 МІС має забезпечити користувачу можливість зазначення коментаря до обраного ним статусу ("dracs_death.verification_comment").

3.23.4 Вимоги до деактивації записів працівників

3.23.4.1 МІС має забезпечити користувачу з типом "PHARMACY_OWNER", "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість деактивації працівника (метод API Системи "Deactivate Employee"), що має статус "Активний" ("APPROVED");

3.23.4.1.1 якщо користувач деактивує працівника із встановленням статусу "Припинено" (статус "STOPPED"), МІС повинна забезпечити користувачу можливість введення дати завершення роботи (параметр "end_date") при чому дата завершення роботи (параметр "end_date") не може бути меншою за дату початку роботи (параметр "start_date") та не більшою за поточну дату;

3.23.4.1.2 якщо користувач деактивує працівника із встановленням статусу "Внесений помилково" (статус "ENTERED_IN_ERROR"), МІС не повинна передавати параметр "end_date".

3.23.4.2 Перед виконанням деактивації обраного користувачем працівника, МІС має відобразити користувачу повідомлення з діалогом підтвердження або скасування:

для працівників з типом "DOCTOR":

Увага! Деактивація працівника в електронній системі охорони здоров'я є незворотною дією. Здійснюйте деактивацію працівника після виконання відповідних заходів на підприємстві та попередньої деактивації активних ролей працівника.

Інформуємо, що всі діючі декларації працівника – автоматично розірвуться (припинять дію).

для працівників інших типів:

Увага! Деактивація працівника в електронній системі охорони здоров'я є незворотною дією. Здійснюйте деактивацію працівника після виконання відповідних заходів на підприємстві та попередньої деактивації активних ролей працівника.

3.24 Вимоги до записів про Ролі працівника

Передумови:

МІС успішно протестовано на функціональність Технічних вимог:

- п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCO3";
- п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП";
- п.3.23 "Вимоги до записів про Працівника";
- п.3.13.1 "Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами".

3.24.1 Вимоги до створення ролей працівників

3.24.1.1 МІС має надати користувачу з типом "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість створити роль працівника для зареєстрованого працівника з типом "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "LABORANT", які визначають вид медичної послуги, у наданні якої працівник приймає участь (метод API Системи "Add Employee Role");

3.24.1.2 При створенні ролі МІС повинна забезпечити користувачу можливість:

- пошуку та вибору запису про працівника з його подальшим використанням як "employee_id" в запиті до Системи;

- пошуку та вибору запису про вид медичної послуги з його подальшим використанням як "healthcare_service_id" в запиті до Системи.

3.24.1.3 МІС до надсилання запиту до Системи має забезпечити його перевірку щодо:

3.24.1.3.1 неможливості створення дублюючих активних ролей: для одного працівника (параметр "employee_id") та одного виду медичної послуги (параметр "healthcare_service_id") може існувати лише один запис про роль працівника у статусі "Активний" ("ACTIVE");

3.24.1.3.2 відповідності спеціальності: основна спеціальність працівника (параметр "speciality_officio" = "true") повинна відповідати спеціальності, що визначена для обраного виду медичної послуги;

3.24.1.3.3 запис про обраного користувачем працівника має статус "Активний" ("APPROVED");

3.24.1.4 Після успішного створення ролі, МІС повинна відобразити її зі статусом "Активний" ("ACTIVE").

3.24.2 Вимоги до перегляду ролей працівників

3.24.2.1 МІС має забезпечити користувачам з типом "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість перегляду переліку ролей працівників (метод API Системи "Get employee roles") з:

3.24.2.1.1 можливістю фільтрації, зокрема за наступними параметрами:

- запис про працівника, шляхом пошуку та вибору запису про працівника з його подальшим використанням як "employee_id" в запиті до Системи;

- вид медичної послуги, шляхом пошуку та вибору запису про вид медичної послуги з його подальшим використанням як "healthcare_service_id" в запиті до Системи (тільки для СГУСОЗ);

- статус ролі - шляхом вибору значення зі списку "Активна" ("ACTIVE") / "Неактивна" ("INACTIVE") з його подальшим використанням як "status" в запиті до Системи;

3.24.2.1.2 відображенням користувачу інформації щодо кожного запису, зокрема:

- дату початку дії ролі (параметр "start_date");
- дату закінчення дії ролі (параметр "end_date") - за наявності;
- статус ролі (параметр "status");

3.24.2.2 МІС має забезпечити користувачам можливість перегляду деталей пов'язаних з роллю працівника відомостей, а саме:

- працівника (на основі параметра "employee_id");
- медичної послуги (на основі параметра "healthcare_service_id").

3.24.2.3 МІС повинна надати користувачу з типом "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість переглянути деталі ролі працівника (метод API Системи "Get employee role by ID") і, у випадку успішного отримання даних, перевикористати їх в контексті процесу, в межах якого було виконано запит.

3.24.3 Вимоги до деактивації ролей працівників

3.24.3.1 МІС має надати користувачу з типом "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість деактивації ролі працівника зі статусом "Активна" ("ACTIVE") з попереднім підтвердженням про незворотність такої дії;

3.24.3.2 Для деактивації ролі МІС повинна використовувати метод API Системи "Deactivate employee role";

3.24.3.3 У разі успішного виконання запиту деактивації, МІС повинна проінформувати користувача та надати можливість перегляду оновленої інформації відповідно до п. 3.24.2.

3.24.3.4 МІС повинна обробляти помилки, отримані від Системи, та відображати користувачу відповідні повідомлення згідно специфікації API Системи.

3.25. Вимоги до записів про Асоційований медичний виріб¹²

Передумови:

1. МІС успішно протестовано на функціональність Технічних вимог:
 - a. 3.2 Модуль "Робоче місце лікаря первинної медичної допомоги";
 - b. або 3.3 Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги";

3.25.1. Вимоги до створення Асоційованого медичного виробу

Scope:

1. device:write

- 3.25.1.1. МІС повинна забезпечити Користувачу з типом "SPECIALIST", "DOCTOR" можливість створити запис про Асоційований медичний виріб відповідно до специфікації API Системи "Submit Encounter Package"¹³;
- 3.25.1.2. При формуванні запису про Асоційований медичний виріб у складі пакету Взаємодії, МІС повинна:

3.25.1.2.1. забезпечити автоматичне заповнення:

- ідентифікатора автора запису (об'єкт "recorder") - обов'язково;
- ідентифікатора запису (параметр "id") - обов'язково;
- посилання на Взаємодію в рамках якої реєструється запис (об'єкт "context") - обов'язково;

3.25.1.2.2. надати можливість заповнення відомостей, зокрема:

- ідентифікатор зовнішньої системи (параметр "identifier");
- ознака первинного джерела інформації (параметр "primary_source");
- вторинне джерело інформації (параметр "report_origin");
- тип медичного виробу (параметр "type", значення з довідника "device_definition_classification_type") - обов'язково;
- статус запису про асоційований медичний виріб (параметр "status", значення з довідника "eHealth/device_statuses") - обов'язково;
- назва медичного виробу (параметр "name") - обов'язково;

¹² Device [ENT-016]

¹³ [API-007-026-0003]

- посилання на ідентифікатор медичного виробу ("device_definition") (об'єкт "definition");
- модель медичного виробу (параметр "model_number");
- номер партії (параметр "lot_number");
- виробник (параметр "manufacturer");
- дата виробництва (параметр "manufacture_date");
- термін придатності медичного виробу (параметр "expiration_date");
- серійний номер (параметр "serial_number");
- додаткові властивості медичного виробу (об'єкт "property", значення з довідника "device_properties");
- посилання на батьківський виріб (параметр "parent");
- примітки (параметр "note");

3.25.1.3. МІС повинна забезпечити Користувачу можливість:

- 3.25.1.3.1. зазначити виключно статус запису про асоційований медичний виріб (параметр "status", значення з довідника "eHealth/device_statuses") відмінний від "entered_in_error";
- 3.25.1.3.2. зазначити посилання на батьківський виріб (параметр "parent") обраний Користувачем як ідентифікатор медичного виробу, що створюється в межах цього ж пакету взаємодії або отриманий за результатом пошуку відповідно до вимог п.3.25.3;
- 3.25.1.3.3. обліку в складі пакету взаємодії виключно Асоційованого медичного виробу (-ів), для якого в тому ж пакеті взаємодії обліковується запис про Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом в статусах "attached" або "implanted".

3.25.2. Вимоги до оновлення запису про Асоційований медичний виріб

Scope:

1. device:write

- 3.25.2.1. МІС повинна забезпечити Користувачу з типом "SPECIALIST", "DOCTOR", "MED_ADMIN" можливість позначити попередньо отриманий запис про Асоційований виріб відповідно до вимог п. 3.25.3 або п. 3.3 внесеним помилково ("entered_in_error"), доступ на редагування якого наявний або отриманий за допомогою методу API "Cancel Encounter Package"¹⁴;
- 3.25.2.2. МІС повинна забезпечити Користувачу можливість позначення внесеним помилково запису про Асоційований медичний виріб виключно з одночасним позначенням помилковими записів про

¹⁴ [API-007-026-0004]

Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом які посилаються на такий медичний виріб в межах такої Взаємодії.

3.25.3. Вимоги до перегляду відомостей про Асоційований медичний виріб

Scope:

1. device:read

3.25.3.1. Користувач з роллю "SPECIALIST", "DOCTOR", "MED_ADMIN", "ASSISTANT", "MED_COORDINATOR" повинен мати можливість здійснити пошук записів про Асоційований медичний виріб ідентифікованого або неідентифікованого пацієнта та переглянути їх деталі.

Вимоги до пошуку записів

3.25.3.2. МІС повинна забезпечити Користувачу можливість отримати інформацію про Асоційовані медичні вироби пацієнта по пошуковим параметрам відповідно до Специфікації API Системи "Get Devices by search params"¹⁵ за наступними параметрами зазначеними Користувачем або наявними з контексту роботи користувача:

- тип медичного виробу (параметр "type");
- ідентифікатор взаємодії, в рамках якої створений виріб (параметр "encounter_id");
- Епізод МД, в контексті якого створено виріб (параметр "episode_id");
- посилання на модель медичного виробу ("device_definition", параметр "definition");
- модель медичного виробу (параметр "model_number");
- виробник (параметр "manufacturer");
- назва медичного виробу (параметр "name");
- працівник, що створив запис (параметр "recorder");
- СГyCOЗ, де був створений запис (параметр "recorder_legal_entity_id");
- статус запису про асоційований медичний виріб (параметр "status", значення з довідника "eHealth/device_statuses");
- дата створення запису (параметри "inserted_at_from" та "inserted_at_to");
- серійний номер виробу (параметр "serial_number").

3.25.3.2.1. Користувач повинен мати можливість перегляду деталей записів про Асоційований медичний виріб у відповідності

¹⁵ [API-007-016-0004]

до Специфікації методу API Системи "Get Devices by search params"¹⁶ з наступними параметрами:

- ідентифікатор запису (параметр "id") - обов'язково;
- ідентифікатор зовнішньої системи (параметр "identifier");
- назва виробу (параметр "name") - обов'язково;
- статус запису (параметр "status") - обов'язково;
- серійний номер виробу (параметр "serial_number");
- додаткові властивості виробу (об'єкт "property");
- тип медичного виробу (параметр "type") - обов'язково;
- номер партії (параметр "lot_number");
- виробник (параметр "manufacturer");
- дата виробництва (параметр "manufacture_date");
- термін придатності медичного виробу (параметр "expiration_date");
- модель медичного виробу (параметр "model_number");
- примітки (параметр "note");
- посилання на модель медичного виробу ("device_definition", параметр "definition");
- посилання на батьківський медичний виріб (параметр "parent");
- працівник, що створив запис (параметр "recorder") - обов'язково;
- ідентифікатор взаємодії, в рамках якої створений виріб (параметр "context") - обов'язково;
- дата та час внесення запису в Систему (параметр "inserted_at");
- дата та час оновлення запису в Системі (параметр "updated_at");
- ознака первинного джерела інформації (параметр "primary_source");
- вторинне джерело інформації (параметр "report_origin");
- причина позначення запису внесеним помилковим (об'єкт "status_reason").

Вимоги до перегляду деталей запису

3.25.3.3. Користувач повинен отримати інформацію про медичний виріб пацієнта по "device_id" відповідно до специфікації методу API Системи "Get Device by id"¹⁷ за наступними параметрами зазначеними Користувачем:

- ідентифікатор пацієнта (параметр "patient_id"), отриманий через пошук за допомогою методу API Системи "Search for a person V2"¹⁸ (відповідно до п.3.7.1.2) або методу API Системи "Get preperson by ID"¹⁹ (відповідно до п.3.7.2.3) або з контексту роботи Користувача - обов'язково;

¹⁶ [API-007-016-0004]

¹⁷ [API-007-016-0001]

¹⁸ [API-010-055-0028]

¹⁹ [API-010-057-0003]

- ідентифікатор запису (параметр "device_id"), отриманий через пошук за допомогою методу API Системи "Get Devices by search params"²⁰ або з контексту роботи Користувача - обов'язково;

3.25.3.3.1. Користувач повинен мати можливість перегляду деталей запису про Асоційований медичний виріб за допомогою методу API Системи "Get Device by id"²¹:

- ідентифікатор запису (параметр "id") - обов'язково;
- ідентифікатор зовнішньої системи (параметр "identifier");
- назва медичного виробу (параметр "name") - обов'язково;
- статус запису (параметр "status") - обов'язково;
- серійний номер виробу (параметр "serial_number");
- додаткові властивості виробу (об'єкт "property");
- тип медичного виробу (параметр "type") - обов'язково;
- номер партії (параметр "lot_number");
- виробник (параметр "manufacturer");
- дата виробництва (параметр "manufacture_date");
- термін придатності медичного виробу (параметр "expiration_date");
- модель медичного виробу (параметр "model_number");
- примітки (параметр "note");
- посилання на модель медичного виробу ("device_definition", параметр "definition");
- посилання на батьківський виріб (параметр "parent");
- працівник, що створив запис (параметр "recorder") - обов'язково;
- ідентифікатор взаємодії, в рамках якої створений виріб (параметр "context") - обов'язково;
- дата та час внесення запису в Систему (параметр "inserted_at");
- дата та час оновлення запису в Системі (параметр "updated_at");
- ознака первинного джерела інформації (параметр "primary_source");
- вторинне джерело інформації (параметр "report_origin");
- причина позначення запису внесеним помилковим (об'єкт "status_reason").

3.26. Вимоги до записів про Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом²²

Передумови:

1. МІС успішно протестовано на функціональність Технічних вимог:
 - а. п. 3.25. Вимоги до Асоційованого медичного виробу

²⁰ [API-007-016-0004]

²¹ [API-007-016-0001]

²² Device Association [ENT-017]

3.26.1. Вимоги до створення Зв'язку асоційованого медичного виробу з пацієнтом

Scope:

1. device:write

3.26.1.1. МІС повинна забезпечити Користувачу з роллю "SPECIALIST", "DOCTOR" можливість створити запис про Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом відповідно до специфікації API Системи "Submit Encounter Package"²³ ;

3.26.1.2. При формуванні запису про Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом у складі пакету Взаємодії, МІС повинна:

3.26.1.2.1. забезпечити автоматичне заповнення:

- ідентифікатора автора запису (об'єкт "recorder") - обов'язково;
- ідентифікатора запису (параметр "id") - обов'язково;
- посилання на Взаємодію в рамках якої реєструється запис (об'єкт "context") - обов'язково;
- дати та часу створення запису (параметр "recorded") - обов'язково;

3.26.1.2.2. надати можливість заповнення відомостей, зокрема:

- ознака первинного джерела інформації (параметр "primary_source");
- вторинне джерело інформації (параметр "report_origin");
- ідентифікатор Асоційованого медичного виробу (об'єкт "device") - обов'язково;
- статус запису (параметр "status", значення з довідника "device_association_statuses") - обов'язково;
- анатомічна ділянка імплантації або прикріплення асоційованого медичного виробу (об'єкт "body_site", значення з довідника "eHealth/body_structures");
- дату встановлення або розірвання зв'язку асоційованого медичного виробу з пацієнтом (параметр "association_date");

3.26.1.3. МІС повинна забезпечити Користувачу можливість:

3.26.1.3.1. зазначити виключно статус запису (параметр "status", значення з довідника "device_association_statuses") відмінний від "entered_in_error";

3.26.1.3.2. зазначити посилання на Асоційований медичний виріб обраний (параметр "device") Користувачем як ідентифікатор медичного виробу, що створюється в межах цього ж пакету взаємодії або отриманий за результатом пошуку відповідно до вимог п.3.26.3;

²³ [API-007-026-0003]

3.26.1.3.3. уточнити об'єкт "body_site" текстовим коментарем;

3.26.2. Вимоги до оновлення Зв'язку асоційованих медичних виробів з пацієнтом

Scope:

1. device:write

- 3.26.2.1. МІС повинна забезпечити Користувачу з типом "SPECIALIST", "DOCTOR", "MED_ADMIN" можливість позначити попередньо отриманий запис про Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом відповідно до вимог п. 3.26.3 або п. 3.3 внесеним помилково ("entered_in_error"), доступ на редагування якого наявний або отриманий за допомогою методу API "Cancel Encounter Package"²⁴;
- 3.26.2.2. МІС повинна забезпечити Користувачу можливість позначення внесеним помилково запису про Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом виключно з одночасним позначенням помилковими записів про Асоційований медичний виріб які посилаються на такий медичний виріб в межах такої Взаємодії.

3.26.3. Вимоги до перегляду відомостей про Зв'язок асоційованих медичних виробів з пацієнтом

Scope:

1. device_association:read

- 3.26.3.1. Користувач з роллю "SPECIALIST", "DOCTOR", "MED_ADMIN", "ASSISTANT", "MED_COORDINATOR" повинен мати можливість здійснити пошук записів про Зв'язок асоційованих медичних виробів з пацієнтом ідентифікованого або неідентифікованого пацієнта та переглянути їх деталі.

Вимоги до пошуку записів

- 3.26.3.2. МІС повинна забезпечити Користувачу можливість отримати інформацію про Зв'язки асоційованих медичних виробів з пацієнтом по пошуковим параметрам відповідно до Специфікації API Системи "Get Device Associations by search params"²⁵ за наступними параметрами зазначеними Користувачем або наявними з контексту роботи користувача:

²⁴ [API-007-026-0004]

²⁵ [API-007-017-0001]

- ідентифікатор Взаємодії, в рамках якої створений зв'язок про асоційований медичний виріб з пацієнтом (параметр "encounter_id");
- Епізод МД, в контексті якого створено асоціацію (параметр "episode_id");
- працівник, що створив запис (параметр "recorder");
- СГyCOЗ, де був створений запис (параметр "recorder_legal_entity_id");
- статус запису (параметр "status", значення з довідника "device_association_statuses")
- анатомічна ділянка імплантації або прикріплення асоційованого медичного виробу (параметр "body_site", значення з довідника "eHealth/body_structures");
- ідентифікатор Асоційованого медичного виробу (параметр "device_id");
- дата встановлення або розірвання Зв'язку асоційованого медичного виробу з пацієнтом з (параметри "association_date_from" та "association_date_to");
- дата створення запису (параметри "recorded_from" та "recorded_to").

3.26.3.2.1. Користувач повинен мати можливість перегляду деталей записів про Зв'язки асоційованих медичних виробів з пацієнтом у відповідності до методу API Системи "Get Device Associations by search params"²⁶:

- ідентифікатор запису (параметр "id") - обов'язково;
- статус зв'язку асоційованого медичного виробу з пацієнтом (параметр "status") - обов'язково;
- анатомічна ділянка імплантації або прикріплення асоційованого медичного виробу з текстовим коментарем (параметр "body_site" та коментар до нього за наявності);
- дату встановлення або розірвання Зв'язку асоційованого медичного виробу з пацієнтом (параметр "association_date");
- дату та час створення запису (параметр "recorded") - обов'язково;
- інформація про Асоційований медичний виріб (об'єкт "device") - обов'язково;
- посилання на Взаємодію, якою було створено Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом (параметр "context") - обов'язково;
- працівник, що створив запис (параметр "recorder") - обов'язково;
- дата та час внесення запису в Систему (параметр "inserted_at");
- дата та час оновлення запису в Системі (параметр "updated_at");
- ознака первинного джерела інформації (параметр "primary_source");
- вторинне джерело інформації (параметр "report_origin");
- причина позначення запису внесеним помилковим (об'єкт "status_reason") - за наявності.

²⁶ [API-007-017-0001]

Вимоги до перегляду деталей запису

3.26.3.3. отримати інформацію про зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом по "device_association_id" відповідно до специфікації методу API Системи "Get Device Association by id"²⁷ за наступними параметрами зазначеними користувачем:

- ідентифікатор пацієнта (параметр "patient_id"), отриманий через пошук за допомогою методу API Системи "Search for a person V2"²⁸ (відповідно до п.3.7.1.2) або методу API Системи "Get preperson by ID"²⁹ (відповідно до п.3.7.2.3) або з контексту роботи Користувача - обов'язково;
- ідентифікатор запису (параметр "device_association_id"), отриманий через пошук за допомогою методу API Системи "Get Device Associations by search params"³⁰ або з контексту роботи Користувача - обов'язково;

3.26.3.3.1. Користувач повинен мати можливість перегляду деталей запису про Зв'язки асоційованого медичного виробу з пацієнтом за допомогою методу API Системи "Get Device Association by id"³¹:

- ідентифікатор запису (параметр "id") - обов'язково;
- статус запису (параметр "status") - обов'язково;
- анатомічна ділянка імплантації або прикріплення асоційованого медичного виробу з текстовим коментарем (об'єкт "body_site" та коментар до нього за наявності);
- дату встановлення або розірвання Зв'язку асоційованого медичного виробу з пацієнтом (параметр "association_date");
- дату та час створення запису (параметр "recorded") - обов'язково;
- ідентифікатор Асоційованого медичного виробу (об'єкт "device") - обов'язково;
- посилання на Взаємодію, якою було створено Зв'язок асоційованого медичного виробу з пацієнтом (об'єкт "context") - обов'язково;
- працівник, що створив запис (об'єкт "recorder") - обов'язково;
- дата та час внесення запису в Систему (параметр "inserted_at");
- дата та час оновлення запису в Системі (параметр "updated_at");
- ознака первинного джерела інформації (параметр "primary_source");
- вторинне джерело інформації (параметр "report_origin");
- причина позначення запису внесеним помилковим (об'єкт "status_reason") - за наявності.

²⁷ [API-007-017-0002]

²⁸ [API-010-055-0028]

²⁹ [API-010-057-0003]

³⁰ [API-007-017-0001]

³¹ [API-007-017-0002]

3.27. Вимоги до записів про Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів³²

Передумови:

1. МІС успішно протестовано на функціональність Технічних вимог:
 - а. п. 3.26. Вимоги до записів про Зв'язок асоційованих медичних виробів з пацієнтом

3.27.1. Вимоги до створення записів про Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів

Scope:

1. device:write

- 3.27.1.1. МІС повинна забезпечити Користувачу з роллю "SPECIALIST", "DOCTOR" можливість створити запис про Виявлені проблеми асоційованого медичного виробу з пацієнтом відповідно до специфікації API Системи "Submit Encounter Package"³³;
- 3.27.1.2. При формуванні запису про Виявлені проблеми асоційованого медичного виробу у складі пакету Взаємодії, МІС повинна:

3.27.1.2.1. забезпечити автоматичне заповнення:

- ідентифікатора автора запису (об'єкт "recorder") - обов'язково;
- ідентифікатора запису (параметр "id") - обов'язково;
- посилання на Взаємодію в рамках якої реєструється запис (об'єкт "encounter") - обов'язково;

3.27.1.2.2. надати можливість заповнення відомостей, зокрема:

- дата та час виявлення проблеми (параметр "identified_date_time");
- Асоційований медичний виріб щодо якого реєструється запис (об'єкт "subject") - обов'язково;
- ознака первинного джерела інформації (параметр "primary_source");
- вторинне джерело інформації (параметр "report_origin");
- автор виявленої проблеми (об'єкт "author");
- статус запису (параметр "status", значення з довідника "detected_issue_statuses") - обов'язково;
- тип виявленої проблеми (об'єкт "code", значення з довідника "detected_issue_codes");
- опис виявленої проблеми (параметр "detail");
- Асоційований медичний виріб який спричинив проблему (об'єкт "implicated");

³² Detected Issue [ENT-015]

³³ [API-007-026-0003]

- посилання на медичний запис про раніше Виявлену проблему асоційованого медичного виробу (параметр "based_on");

3.27.1.3. МІС повинна забезпечити Користувачу можливість:

- 3.27.1.3.1. зазначити виключно статус запису (параметр "status", значення з довідника "detected_issue_statuses") відмінний від "entered_in_error";
- 3.27.1.3.2. зазначити обраний Користувачем ідентифікатор Виявленої проблеми асоційованого медичного виробу (параметр "based_on"), що створюється в межах цього ж пакету взаємодії або отриманий за результатом пошуку відповідно до вимог п. 3.27.3.
- 3.27.1.3.3. зазначити посилання на Асоційований медичний виріб обраний (об'єкти "subject" та "implicated") Користувачем як ідентифікатор запису, що створюється в межах цього ж пакету взаємодії або отриманий за результатом пошуку відповідно до вимог п.3.26.3;

3.27.2. Вимоги до оновлення записів про Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів

Scope:

- 1. device:write

- 3.27.2.1. МІС повинна забезпечити Користувачу з типом "SPECIALIST", "DOCTOR", "MED_ADMIN" можливість позначити попередньо отриманий запис про Виявлені проблеми асоційованого медичного виробу з пацієнтом відповідно до вимог п. 3.27.3 або п. 3.3 внесеним помилково ("entered_in_error"), доступ на редагування якого наявний або отриманий, за допомогою методу API "Cancel Encounter Package"³⁴;

3.27.3. Вимоги до перегляду відомостей про Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів

Scope:

- 1. detected_issue:read

- 3.27.3.1. Користувач з роллю "SPECIALIST", "DOCTOR", "MED_ADMIN", "ASSISTANT", "MED_COORDINATOR" повинен мати можливість здійснити пошук записів про Виявлені

³⁴ [API-007-026-0004]

проблеми асоційованих медичних виробів ідентифікованого або неідентифікованого пацієнта та переглянути їх деталі.

Вимоги до пошуку записів

3.27.3.2. МІС повинна забезпечити Користувачу можливість отримати інформацію про Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів з пацієнтом по пошуковим параметрам відповідно до Специфікації API Системи "Get Detected Issues by search params"³⁵ за наступними параметрами зазначеними Користувачем або наявними з контексту роботи користувача:

- ідентифікатор Взаємодії, в рамках якої виявлено або усунуто відповідну проблему Асоційованого медичного виробу (параметр "encounter_id");
- Епізод МД, в контексті якого виявлено проблему (параметр "episode_id");
- статус запису (параметр "status", значення з довідника "detected_issue_statuses");
- працівник, що створив запис (параметр "recorder");
- СГyCOЗ, де був створений запис (параметр "recorder_legal_entity_id");
- ідентифікатор Асоційованого медичного виробу (параметр "device_id");
- дата створення запису (параметри "inserted_at_from" та "inserted_at_to");
- дата та час виявлення проблеми (параметри "identified_date_time_from" та "identified_date_time_to");

3.27.3.2.1. Користувач повинен мати можливість перегляду деталей записів про Виявлені проблеми асоційованих медичних виробів з пацієнтом у відповідності до методу API Системи "Get Detected Issues by search params"³⁶:

- ідентифікатор запису (параметр "id") - обов'язково;
- статус виявленої проблеми (параметр "status") - обов'язково;
- тип виявленої проблеми (об'єкт "code");
- дата та час виявлення проблеми (параметр "identified_date_time");
- ознака первинного джерела інформації (параметр "primary_source");
- вторинне джерело інформації (параметр "report_origin");
- автор виявленої проблеми (об'єкт "author");
- опис виявленої проблеми (параметр "detail");
- посилання на медичний запис про (раніше) виявлену проблему асоційованого медичного виробу (об'єкт "based_on");
- ідентифікатор Взаємодії, в рамках якої виявлено проблему (об'єкт "encounter") - обов'язково;
- працівник, що створив запис (об'єкт "recorder") - обов'язково;
- медичний виріб який спричинив проблему (об'єкт "implicated");

³⁵ [API-007-015-0001]

³⁶ [API-007-015-0001]

- медичний виріб з яким виникла проблема (об'єкт "subject") - обов'язково;
- дата та час внесення запису в Систему (параметр "inserted_at");
- дата та час оновлення запису в Системі (параметр "updated_at");
- причина позначення запису внесеним помилковим (об'єкт "status_reason") - за наявності.

Вимоги до перегляду деталей запису

3.27.3.3. отримати інформацію про виявлені проблеми асоційованих медичних виробів з пацієнтом по "detected_issue_id" відповідно до специфікації методу API Системи "Get Detected Issue by id"³⁷ за наступними параметрами зазначеними користувачем:

- ідентифікатор пацієнта (параметр "patient_id"), отриманий через пошук за допомогою методу API Системи "Search for a person V2"³⁸ (відповідно до п.3.7.1.2) або методу API Системи "Get preperson by ID"³⁹ (відповідно до п.3.7.2.3) або з контексту роботи Користувача - обов'язково;
- ідентифікатор запису (параметр "detected_issue_id"), отриманий через пошук за допомогою методу API Системи "Get Detected Issues by search params"⁴⁰ або з контексту роботи Користувача - обов'язково

3.27.3.3.1. Користувач повинен мати можливість перегляду деталей запису про Виявлені проблеми асоційованого медичного виробу з пацієнтом за допомогою методу API Системи "Get Detected Issue by id"⁴¹:

- ідентифікатор запису (параметр "id") - обов'язково;
- статус запису (параметр "status") - обов'язково;
- тип виявленої проблеми (параметр "code");
- дата та час виявлення проблеми (параметр "identified_date_time");
- опис виявленої проблеми (параметр "detail");
- посилання на медичний запис про (раніше) виявлену проблему асоційованого медичного виробу (параметр "based_on");
- ідентифікатор взаємодії, в рамках якої виявлено відповідну проблему (параметр "encounter") - обов'язково;
- працівник, що створив запис (параметр "recorder") - обов'язково;
- ознака первинного джерела інформації (параметр "primary_source");
- вторинне джерело інформації (параметр "report_origin");
- автор виявленої проблеми (об'єкт "author");
- медичний виріб який спричинив проблему (параметр "implicated");

³⁷ [API-007-015-0002]

³⁸ [API-010-055-0028]

³⁹ [API-010-057-0003]

⁴⁰ [API-007-015-0001]

⁴¹ [API-007-015-0002]

- медичний виріб з яким виникла проблема (параметр "subject") - обов'язково;
- дата та час внесення запису в Систему (параметр "inserted_at");
- дата та час оновлення запису в Системі (параметр "updated_at");
- причина позначення запису внесеним помилковим (об'єкт "status_reason") - за наявності.

3.28. Вимоги до записів про СГyCOЗ⁴²

Передумови:

1. МІС успішно протестовано на функціональність Технічних вимог:
 - а. 3.13.1 Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами

3.28.1. Вимоги до створення та оновлення СГyCOЗ

Scope:

1. legal_entity:write

3.28.1.1. Вимоги до створення СГyCOЗ

- 3.28.1.1.1. МІС має забезпечити Користувачу можливість формування та подання запиту на реєстрацію нового СГyCOЗ (метод API Системи "Create/Update Legal Entity V2"⁴³;
- 3.28.1.1.2. При формуванні запиту на реєстрацію, МІС повинна:
 - 3.28.1.1.2.1. забезпечити автоматичне заповнення Адреси зворотнього виклику (параметр "redirect_uri" об'єкту "security") - обов'язково;
 - 3.28.1.1.2.2. надати користувачу можливість заповнення відомостей (окрім предзаповненого тексту угоди, параметр "consent_text"), зокрема:

загальні відомості:

- Тип закладу (параметр "type") - обов'язково;
- Код ЄДРПОУ (параметр "edrpou") - обов'язково;
- Електронну адресу (параметр "email") - обов'язково;
- Сайт (параметр "website") - опційно;
- Код одержувача/розпорядника бюджетних коштів для Казначейства (параметр "receiver_funds_code") - опційно;
- Бенефіціар (параметр "beneficiary") - опційно;

⁴² Legal Entity [ENT-035]

⁴³ [API-005-035-0003]

адреса СГyCOЗ (об'єкт "residence_address") - обов'язково:

- Тип адреси (параметр "type", значення з довідника "ADDRESS_TYPE") - обов'язково;
- Країна (параметр "country", значення з довідника "COUNTRY") - обов'язково;
- Область (параметр "area") - обов'язково;
- Район області (параметр "region") - опційно;
- Назва населеного пункту (параметр "settlement") - обов'язково;
- Тип населеного пункту (параметр "settlement_type", значення з довідника "SETTLEMENT_TYPE") - обов'язково;
- Ідентифікатор населеного пункту з "UADDRESSES" (параметр "settlement_id") - обов'язково;
- Тип вулиці (параметр "street_type", значення з довідника "STREET_TYPE") - опційно;
- Назва вулиці (параметр "street") - опційно;
- Номер будівлі (параметр "building") - опційно;
- Номер приміщення (параметр "apartment") - опційно;
- Поштовий код (параметр "zip") - опційно;

контактні дані СГyCOЗ (масив об'єктів "phones") - обов'язково:

- Тип номеру (параметр "type", значення з довідника "PHONE_TYPE") - обов'язково;
- Номер телефона (параметр "number", значення в форматі "^\\+38[0-9]{10}\$") - обов'язково;

керівник (об'єкт "owner") - обов'язково:

- Прізвище (параметр "last_name") - обов'язково;
- Ім'я (параметр "first_name") - обов'язково;
- По-батькові (параметр "second_name") - опційно;
- РНОКПП (параметр "tax_id") - обов'язково, вноситься РНОКПП або документ, що посвідчує особу для осіб що відмовилися від присвоєння РНОКПП;
- Позначка про відмову від РНОКПП (параметр "no_tax_id") - опційно, за наявності;
- Дата народження (параметр "birth_date") - обов'язково;
- Стать (параметр "gender") - обов'язково;
- Електронна адреса (параметр "email") - обов'язково;
- Посада (параметр "position", значення з довідника "POSITION") - обов'язково;

документи керівника (масив об'єктів "owner.documents") - обов'язково:

- Тип документа (параметр "type", значення з довідника "DOCUMENT_TYPE") - обов'язково;

- Номер документа (параметр "number") - обов'язково;
- Ким видано документ (параметр "issued_by") - опційно;
- Коли видано документ (параметр "issued_at") - опційно;

контактні дані керівника (масив об'єктів "owner.phones") - обов'язково:

- Тип номеру (параметр "type", значення з довідника "PHONE_TYPE") - обов'язково;
- Номер телефона (параметр "number", значення в форматі "^\\+38[0-9]{10}\$") - обов'язково;

акредитація (об'єкт "accreditation"):

- Категорія (параметр "category", значення з довідника "ACCREDITATION_CATEGORY") - обов'язково;
- Дата початку дії документа (параметр "issued_date") - опційно;
- Дата завершення дії документа (параметр "expiry_date") - опційно;
- Номер наказу (параметр "order_no") - обов'язково;
- Дата наказу (параметр "order_date") - обов'язково.

ліцензія (об'єкт "license") - обов'язково:

- Тип (параметр "type") - обов'язково;
- Номер (параметр "license_number") - опційно;
- Ким видана (параметр "issued_by") - обов'язково;
- Дата видачі (параметр "issued_date") - обов'язково;
- Термін дії (параметр "expiry_date") - опційно;
- Дата початку дії (параметр "active_from_date") - обов'язково;
- Вид діяльності (параметр "what_licensed") - опційно;
- Номер наказу (параметр "order_no") - обов'язково.

архів (об'єкт "archive"):

- Дата передачі даних в архів (параметр "date") - обов'язково;
- Адреса архіву (параметр "place") - обов'язково;

публічна оферта (об'єкт "public_offer") - обов'язково:

- Текст угоди (параметр "consent_text") - обов'язково;
- Статус угоди (параметр "consent") - обов'язково;

3.28.1.1.3. Перед відправкою запиту до Системи, МІС повинна забезпечити перевірку введених користувачем даних згідно з специфікацією API Системи, зокрема:

- 3.28.1.1.3.1. формату ПІБ (дозволені символи, відсутність спецсимволів на початку);
- 3.28.1.1.3.2. формату серії та номера документів керівника відповідно до типу документа;
- 3.28.1.1.3.3. наявності документа що посвідчує особу працівника згідно з налаштуваннями Системи (конфігураційний

- параметр
"EMPLOYEE_IDENTITY_DOCUMENT_TYPES");
- 3.28.1.1.3.4. відповідності посади керівника (конфігураційний параметр "OWNER_POSITIONS");
- 3.28.1.1.4. МІС має забезпечити можливість перегляду внесених користувачем та заповнених МІС параметрів до підписання ЕП.
- 3.28.1.1.5. МІС повинна забезпечити можливість накладання ЕП користувача на запит на реєстрацію СГyCOЗ.
- 3.28.1.1.6. Після виконання запиту до Системи методом API Системи "Create/Update Legal Entity V2"⁴⁴, МІС повинна:
- 3.28.1.1.6.1. у разі успішного виконання: повідомити користувача про успіх;
- 3.28.1.1.6.2. у разі неуспішного виконання: відобразити користувачу повідомлення про помилку та надати можливість відкоригувати дані та повторно підписати і відправити запит.

3.28.1.2. Вимоги до оновлення відомостей СГyCOЗ

- 3.28.1.2.1. МІС має забезпечити Користувачу можливість формування та подання запиту на оновлення раніше зареєстрованого СГyCOЗ (метод API Системи "Create/Update Legal Entity V2"⁴⁵;
- 3.28.1.2.2. Перед формуванням запиту на оновлення, МІС повинна забезпечити Користувачу можливість перегляду відомостей щодо СГyCOЗ відповідно до вимог ТВ;
- 3.28.1.2.3. При формуванні запиту на оновлення, МІС повинна забезпечити Користувачу можливість внесення змін до попередньо заповнених параметрів згідно переліку, визначеного п. 3.28.1.1.2.2, при цьому:
- 3.28.1.2.3.1. передати параметр "license.id" якщо Користувачем не було внесено змін до відомостей про ліцензію;
- 3.28.1.2.3.2. передати параметр "owner.employee_id" (за наявності).
- 3.28.1.2.4. Перед відправкою запиту до Системи, МІС повинна забезпечити перевірку введених користувачем даних згідно з специфікацією API Системи, зокрема:
- 3.28.1.2.4.1. формату ПІБ (дозволені символи, відсутність спецсимволів на початку);
- 3.28.1.2.4.2. формату серії та номера документів керівника відповідно до типу документа;

⁴⁴ [API-005-035-0003]

⁴⁵ [API-005-035-0003]

- 3.28.1.2.4.3. наявності документа що посвідчує особу працівника згідно з налаштуваннями Системи (конфігураційний параметр "EMPLOYEE_IDENTITY_DOCUMENT_TYPES");
- 3.28.1.2.4.4. відповідності посади керівника (конфігураційний параметр "OWNER_POSITIONS");
- 3.28.1.2.5. МІС має забезпечити можливість перегляду внесених користувачем та заповнених МІС параметрів до підписання ЕП.
- 3.28.1.2.6. МІС повинна забезпечити можливість накладання ЕП користувача на запит на реєстрацію СГyCOЗ.
- 3.28.1.2.7. Після виконання запиту до Системи методом API Системи "Create/Update Legal Entity V2"⁴⁶, МІС повинна:
 - 3.28.1.2.7.1. у разі успішного виконання: повідомити користувача про успіх;
 - 3.28.1.2.7.2. у разі неуспішного виконання: відобразити користувачу повідомлення про помилку та надати можливість відкоригувати дані та повторно підписати і відправити запит.

3.28.2. Вимоги до перегляду відомостей про СГyCOЗ

Scope:

1. legal_entity:read

- 3.28.2.1. МІС має забезпечити користувачу з типом "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість перегляду деталей СГyCOЗ (метод API Системи "Get Legal Entity by ID V2"⁴⁷), згідно переліку параметрів визначених п. 3.28.1.1.2.2 доповнюючи їх інформацією про:

- Статус запису (параметр "status") - обов'язково;

відомості про верифікацію СГyCOЗ уповноваженими працівниками НСЗУ:

- Чи верифіковано (параметр "nhs_verified") - обов'язково;
- Чи розглянуто (параметр "nhs_reviewed") - обов'язково;
- Коментар (параметр "nhs_comment").

дані про СГyCOЗ (об'єкт "edr"):

- ЄДРПОУ (параметр "edrpou") - обов'язково;
- назва (параметр "name") - обов'язково;
- ідентифікатор (параметр "id");

⁴⁶ [API-005-035-0003]

⁴⁷ [API-005-035-0002]

- публічна назва (параметр "public_name");
- скорочена назва (параметр "short_name");
- форма власності (параметр "legal_form");
- стан СГyCOЗ в ЄДР (параметр "state");

дані про коди діяльності СГyCOЗ (масив "edr.kveds"):

- назва (параметр "name") - обов'язково;
- код КВЕД (параметр "code") - обов'язково;
- позначка, чи є код діяльності основним (параметр "is_primary") - обов'язково;

дані про адресу реєстрації СГyCOЗ (об'єкт "edr.registration_address"):

- країна (параметр "country");
- поштовий код (параметр "zip");
- адреса (параметр "address");

детальні дані про адресу реєстрації СГyCOЗ (об'єкт "edr.registration_address.parts"):

- населений пункт в області (параметр "atu");
- код КОАТУУ (параметр "atu_code");
- вулиця (параметр "street");
- тип основної будівлі (параметр "house_type");
- номер основної будівлі (параметр "house");
- підтип частини будівлі (параметр "building_type");
- номер частини будівлі (параметр "building");
- тип приміщення (параметр "num_type");
- номер приміщення (параметр "num").

3.29. Вимоги до записів про МНП⁴⁸

Передумови:

1. МІС успішно протестовано на функціональність Технічних вимог:
 - a. 3.13.1 Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами
 - b. 3.28. Вимоги до записів про СГyCOЗ

3.29.1. Вимоги до створення та оновлення МНП

Scope:

1. division:write
2. division:activate
3. division:deactivate

⁴⁸ Division [ENT-022]

3.29.1.1. Вимоги до створення МНП

- 3.29.1.1.1. МІС має забезпечити Користувачу з типом "OWNER" можливість формування та подання запиту на реєстрацію нового МНП (метод API Системи "Create Division"⁴⁹);
- 3.29.1.1.2. При формуванні запиту на реєстрацію, МІС повинна надати користувачу можливість заповнення відомостей, зокрема:

загальні відомості:

- Назва (параметр "name") - обов'язково;
- Тип (параметр "type", значення з довідника "DIVISION_TYPE") - обов'язково;
- Зовнішній ідентифікатор (параметр "external_id") - опційно;
- Електронна пошта МНП (параметр "email") - опційно;

адресні дані МНП (масив "addresses") - обов'язково:

- Тип адреси (параметр "type", значення з довідника "ADDRESS_TYPE") - обов'язково;
- Країна (параметр "country", значення з довідника "COUNTRY") - обов'язково;
- Область (параметр "area") - обов'язково;
- Район (параметр "region");
- Населений пункт (параметр "settlement") - обов'язково;
- Тип населеного пункту (параметр "settlement_type") значення з довідника "SETTLEMENT_TYPE" - обов'язково;
- Ідентифікатор населеного пункту з "UADDRESSES" (параметр "settlement_id") - обов'язково;
- Тип вулиці (параметр "street_type", значення з довідника "STREET_TYPE");
- Назва вулиці (параметр "street");
- Номер будівлі (параметр "building");
- Номер приміщення (параметр "apartment");
- Поштовий код (параметр "zip");

контактні дані МНП (масив "phones") - обов'язково:

- Тип номеру (параметр "type", значення з довідника "PHONE_TYPE") - обов'язково;
- Номер телефона (параметр "number", значення в форматі "^\\+38[0-9]{10}\$") - обов'язково;

графік роботи (масив "working_hours"):

- графік роботи (масив діапазонів робочого часу для кожного дня тижня ("mon", "tue", "wed", "thu", "fri", "sat", "sun"));

⁴⁹ [API-005-022-0003]

координати розташування (об'єкт "location"):

- широта (параметр "latitude") - обов'язково;
- довгота (параметр "longitude") - обов'язково.

3.29.1.1.3. МІС має забезпечити можливість перегляду внесених Користувачем параметрів перед їх відправкою до Системи;

3.29.1.1.4. Після виконання запиту до Системи методом API Системи "Create Division"⁵⁰, МІС повинна:

3.29.1.1.4.1. у разі успішного виконання: повідомити користувача про успіх;

3.29.1.1.4.2. у разі неуспішного виконання: відобразити користувачу повідомлення про помилку та надати можливість відкоригувати дані та повторно відправити запит.

3.29.1.2. Вимоги до оновлення відомостей МНП

3.29.1.2.1. МІС має забезпечити Користувачу можливість формування та подання запиту на оновлення відомостей раніше зареєстрованого МНП (метод API Системи "Update Division"⁵¹);

3.29.1.2.1.1. При формуванні запиту на оновлення, МІС повинна забезпечити Користувачу можливість внесення змін до попередньо заповнених параметрів згідно переліку, визначеного п. 3.29.1.1.2;

3.29.1.2.2. МІС має забезпечити Користувачу можливість деактивації (зміни статусу) раніше зареєстрованого МНП (метод API Системи "Deactivate Division"⁵²);

3.29.1.2.3. МІС має забезпечити Користувачу можливість активації (зміни статусу) раніше зареєстрованого МНП (метод API Системи "Activate Division"⁵³);

3.29.2. Вимоги до перегляду відомостей про МНП**Scope:**

1. division:read
2. division:details

⁵⁰ [API-005-022-0003]

⁵¹ [API-005-022-0002]

⁵² [API-005-022-0004]

⁵³ [API-005-022-0005]

3.29.2.1. МІС має забезпечити Користувачу з типом "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість перегляду переліку МНП СГуСОЗ (метод API Системи "Get divisions"⁵⁴) з:

3.29.2.1.1. можливістю фільтрації, зокрема за наступними параметрами:

- МНП (параметр "ids");
- Назва МНП (параметр "name");
- Тип МНП (параметр "type", значення з довідника "DIVISION_TYPE");
- Статус запису про МНП (параметр "status");

3.29.2.1.2. відображенням користувачу інформації щодо кожного запису, зокрема:

загальні відомості:

- Ідентифікатор (параметр "id") - обов'язково;
- Назва (параметр "name") - обов'язково;
- Тип (параметр "type", значення з довідника "DIVISION_TYPE") - обов'язково;
- Статус запису про МНП (параметр "status") - обов'язково;
- Зовнішній ідентифікатор (параметр "external_id");
- Електронна пошта МНП (параметр "email") - обов'язково;
- Ознака належності нас.п. до гірського (параметр "mountain_group") - опційно;
- Ідентифікатор МНП в реєстрі ліцензій Держлікслужби (параметр "dls_id") - опційно, для МНП аптечного типу;
- Ознака наявності ліцензії МНП в реєстрі ліцензій Держлікслужби (параметр "dls_verify") - опційно, для МНП аптечного типу;
- Дата створення МНП (параметр "inserted_at");
- Дата оновлення МНП (параметр "updated_at");

адресні дані МНП (масив "addresses") - обов'язково:

- Тип адреси (параметр "type", значення з довідника "ADDRESS_TYPE") - обов'язково;
- Країна (параметр "country", значення з довідника "COUNTRY") - обов'язково;
- Область (параметр "area") - обов'язково;
- Район (параметр "region");
- Населений пункт (параметр "settlement") - обов'язково;
- Ідентифікатор населеного пункту з UADDRESSES (параметр "settlement_id") - обов'язково;
- Тип вулиці (параметр "street_type", значення з довідника "STREET_TYPE");

⁵⁴ [API-005-022-0001]

- Назва вулиці (параметр "street");
- Номер будівлі (параметр "building");
- Номер приміщення (параметр "apartment");
- Поштовий код (параметр "zip");

контактні дані МНП (масив "phones") - обов'язково:

- Тип номеру (параметр "type", значення з довідника "PHONE_TYPE") - обов'язково;
- Номер телефона (параметр "number", значення в форматі "^\\+38[0-9]{10}\$") - обов'язково;

графік роботи (масив "working_hours"):

- Графік роботи (масив діапазонів робочого часу для кожного дня тижня ("mon", "tue", "wed", "thu", "fri", "sat", "sun"));

координати розташування (об'єкт "location"):

- широта (параметр "latitude") - обов'язково;
- довгота (параметр "longitude") - обов'язково.

3.29.2.2. МІС має забезпечити користувачу з типом "OWNER", "HR", "ADMIN" можливість перегляду деталей МНП (метод API Системи "Get Division Details"⁵⁵) і, у випадку успішного отримання даних, перевикористати їх в контексті процесу, в межах якого було виконано запит з відображенням відомостей передбачених п.3.29.2.1.2.

3.30. Вимоги до записів про Обладнання

Передумови:

1. МІС успішно протестовано на функціональність Технічних вимог:
 - а. п. 3.28 Вимоги до записів про СГyCOЗ
 - б. п. 3.29 Вимоги до записів про МНП

3.30.1. Вимоги до створення Обладнання⁵⁶

Scope:

1. equipment:write

3.30.1.1. при створенні запису про медичне обладнання в Системі, що використовується при наданні пацієнту медичної допомоги, використовуючи метод API Системи "Create equipment"⁵⁷ МІС має забезпечити:

⁵⁵ [API-005-022-0007]

⁵⁶ Equipment [ENT-028]

⁵⁷ [API-007-028-0001]

3.30.1.1.1. користувачу з типом "OWNER", "ADMIN" СГyCOЗ ПМД та СМД можливість створити запис, передавши наступні параметри:

назви медичного обладнання (масив об'єктів "names") - обов'язково:

- назву (параметр "name"),
- тип назви (параметр "type") згідно довідника "device_name_type", а саме: значення "registered" або "user_friendly";

загальні відомості про обладнання:

- тип медичного обладнання (параметр "type") згідно довідника "device_definition_classification_type" - обов'язково;
- МНП, де знаходиться медичне обладнання (параметр "division_id");
- серійний номер (параметр "serial_number") - обов'язково у випадку, якщо обране користувачем значення параметру "type" відповідає значенню конфігурації Системи "EQUIPMENT_TYPES_WITH_REQUIRED_SERIAL_NUMBER";
- інвентарний номер (параметр "inventory_number");
- виробник (параметр "manufacturer");
- дата виробництва (параметр "manufacture_date");
- номер моделі (параметр "model_number");
- номер закупівлі (параметр "lot_number");
- термін експлуатації надавачем (параметр "expiration_date");
- примітки та коментарі (параметр "note");
- статус доступності (параметр "availability_status") значенням "available" із довідника "equipment_availability_statuses";
- ідентифікатор батьківського обладнання (параметр "parent_id");

3.30.1.1.2. автоматичне заповнення наступних параметрів із відображенням користувачу:

- статус (параметр "status") значенням "active" із довідника "equipment_statuses";
- працівник, який зареєстрував медичне обладнання (параметр "recorder") ідентифікатором працівника (параметр "employee_id"), який виконує запит.

3.30.2. Вимоги до управління записом про Обладнання

Scope:

1. equipment:write

3.30.2.1. користувач з типом "OWNER", "ADMIN", "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "LABORANT" СГyCOЗ ПМД та СМД, використовуючи метод API Системи "Change equipment

availability status"⁵⁸, повинен мати можливість змінити статус доступності активного запису (параметр "status" = "active") про медичне обладнання (параметр "availability_status"), обравши значення із довідника "equipment_availability_statuses";

- 3.30.2.1.1. під час зміни статусу доступності для обладнання, яке є батьківським, МІС повинна проінформувати користувача про наявність обладнання яке зареєстроване з зазначенням обладнання яке деактивується як батьківського (заповнено параметр "parent_id") та надати перелік такого обладнання;
- 3.30.2.2. користувач з типом "OWNER", "ADMIN" СГyCOЗ ПМД та СМД, використовуючи метод API Системи "Change equipment status"⁵⁹, повинен мати можливість змінити статус активного запису про медичне обладнання (параметр "status"), обравши значення із довідника "equipment_statuses";
 - 3.30.2.2.1. у випадку, якщо обране значення параметра "status" дорівнює "entered_in_error", то користувач повинен вказати причину позначення запису як внесеного помилково (параметр "error_reason");
 - 3.30.2.2.2. у випадку, якщо обране значення параметра "status" дорівнює "inactive", а поточний статус доступності (параметр "availability_status") дорівнює значенню "available", то користувач попередньо повинен змінити статус доступності медичного обладнання (параметр "availability_status");
 - 3.30.2.2.3. під час зміни статусу для обладнання, яке є батьківським, МІС повинна проінформувати користувача про наявність обладнання яке зареєстроване з зазначенням обладнання яке деактивується як батьківського (заповнено параметр "parent_id") та надати перелік такого обладнання;
- 3.30.2.3. запит на створення запису про медичне обладнання, зміну статусу запису медичного обладнання чи зміну статусу доступності медичного обладнання в Системі може виконувати працівник, що відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.30.3. Вимоги до перегляду відомостей про Обладнання

Scope:

1. equipment:read

- 3.30.3.1. користувач з типом "OWNER", "ADMIN", "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "LABORANT" СГyCOЗ ПМД та

⁵⁸ [API-007-028-0009]

⁵⁹ [API-007-028-0008]

СМД, використовуючи метод API Системи "Get equipment list"⁶⁰ та/або "Get equipment details by ID"⁶¹, повинен мати можливість отримати інформацію про медичне обладнання, що використовується при наданні пацієнту медичної допомоги, а саме:

назви медичного обладнання (масив об'єктів "names") - обов'язково:

- назву (параметр "name"),
- тип назви (параметр "type") згідно довідника "device_name_type";

загальні відомості про обладнання:

- тип медичного обладнання (параметр "type") згідно довідника "device_definition_classification_type" - обов'язково;
- МНП, де знаходиться медичне обладнання (параметр "division_id") - за наявності;
- серійний номер (параметр "serial_number") - за наявності;
- інвентарний номер (параметр "inventory_number") - за наявності;
- виробник (параметр "manufacturer") - за наявності;
- дата виробництва (параметр "manufacture_date") - за наявності;
- номер моделі (параметр "model_number") - за наявності;
- номер закупівлі (параметр "lot_number") - за наявності;
- термін експлуатації надавачем (параметр "expiration_date") - за наявності;
- примітки та коментарі (параметр "note") - за наявності;
- статус (параметр "status") із довідника "equipment_statuses" - обов'язково;
- статус доступності (параметр "availability_status") із довідника "equipment_availability_statuses" - обов'язково;
- працівник, який зареєстрував медичне обладнання (параметр "recorder") - обов'язково;
- причину позначення запису, як внесеного помилково (параметр "error_reason") із довідника "equipment_status_reasons" - за наявності.

3.31. Вимоги до управління доступом МІС до СГyCOЗ⁶²

Передумови:

1. МІС успішно протестовано на функціональність Технічних вимог:
 - а. 3.13.1 Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами
 - б. 3.28 Вимоги до записів про СГyCOЗ

⁶⁰ [API-007-028-0003]

⁶¹ [API-007-028-0004]

⁶² Connection [ENT-011]

3.31.1. Вимоги до перегляду відомостей про доступ МІС до СГyCOЗ

Scope:

1. connection:read

3.31.1.1. МІС має забезпечити Користувачу з типом "OWNER" можливість перегляду переліку доступів МІС до СГyCOЗ (метод API Системи "Get client connections"⁶³) з відображенням користувачу інформації щодо кожного запису, зокрема:

- Клієнтський ідентифікатор закладу (параметр "client_id") - обов'язково;
- Ідентифікатор МІС, через яку виконується запит (параметр "consumer_id") - обов'язково;
- Ідентифікатор зв'язку (параметр "id") - обов'язково;
- Адресу зворотнього виклику (параметр "redirect_uri") - обов'язково.

3.31.1.1.1. При відображенні інформації користувачу МІС має по кожному запису отримати за ідентифікатором клієнта (параметр "client_id") дані про назву клієнта із використанням методу API Системи "Get client details"⁶⁴ (параметр "name") і відобразити цю інформацію разом з ідентифікатором (параметр "client_id").

3.31.2. Вимоги до надання доступу МІС до СГyCOЗ

Scope:

1. connection:write

3.31.2.1. МІС має забезпечити можливість надання доступу МІС до СГyCOЗ (метод API Системи "Create client connection"⁶⁵) для цього, зокрема:

3.31.2.1.1. Забезпечити можливість подати заявку неавторизованому Користувачу, зокрема, внести дані необхідні для подання інформації до Системи та підписати пакет даних.

3.31.2.1.2. При подачі заявки необхідно вказати і підписати ЕП, причому:

3.31.2.1.2.1. Користувач має обов'язково зазначити ідентифікатор СГyCOЗ (параметр "client_id");

3.31.2.1.2.2. МІС має автоматично та обов'язково зазначити адресу зворотнього виклику (параметр "redirect_uri").

⁶³ [API-009-011-0001]

⁶⁴ [API-009-007-0002]

⁶⁵ [API-009-011-0006]

3.31.2.1.3. Після цього МІС має направити до Системи підписаний пакет даних відповідно до специфікації методу API Системи "Create client connection"⁶⁶.

3.31.2.2. В результаті успішного виконання запиту, МІС має отримати і відобразити користувачу, який надав підписний контент, дані:

- ідентифікатор СГyCO3 (параметр "client_id") - обов'язково;
- ідентифікатор МІС (параметр "consumer_id") - обов'язково;
- ідентифікатор зв'язку (параметр "id") - обов'язково;
- дата та час створення зв'язку (параметр "inserted_at") - обов'язково;
- дата та час оновлення зв'язку (параметр "updated_at") - обов'язково.

3.31.2.3. Після встановлення зв'язку необхідно забезпечити автоматичну перевірку наявності СГyCO3 в переліку СГyCO3, які є клієнтами для МІС, з використанням методу API Системи "Get client connections"⁶⁷.

3.31.2.4. Якщо в результаті виконання отримано помилку, або СГyCO3 не з'явився в переліку клієнтів, необхідно відобразити користувачу помилку.

3.31.3. Вимоги до оновлення параметрів доступу МІС до СГyCO3

Scope:

1. connection:write
2. connection:refresh_secret

3.31.3.1. В разі компрометації даних доступу МІС до СГyCO3, МІС має забезпечити Користувачу з типом "OWNER" можливість оновити параметри зв'язку між МІС та СГyCO3 з використанням методу API Системи Refresh client secret⁶⁸.

3.31.3.1.1. МІС забезпечує внесення наступних даних:

- ідентифікатор клієнта СГyCO3 (параметр "id") - обов'язково;
- ідентифікатор зв'язку (параметр "connection_id") - обов'язково.

3.31.3.1.2. В результаті успішного виконання необхідно відобразити користувачу відповідь з наступними параметрами:

- ідентифікатор СГyCO3 (параметр "client_id") - обов'язково;
- ідентифікатор МІС (параметр "consumer_id") - обов'язково;
- ідентифікатор зв'язку (параметр "id") - обов'язково;
- адресу зворотнього виклику для зв'язку (параметр "redirect_uri") - обов'язково;

⁶⁶[API-009-011-0006]

⁶⁷[API-009-011-0001]

⁶⁸[API-009-011-0004]

- секретний кодовий рядок для зв'язку (параметр "secret") - обов'язково. Також МІС має оновити власне значення параметра "secret" для цього зв'язку.

3.31.3.1.2.1. Після успішного виконання користувачу має бути виведено повідомлення про успішне завершення операції, а у разі помилки - повідомлення про невдале завершення операції і помилку.

3.31.3.2. В разі необхідності оновити адресу зворотнього виклику для зв'язку (параметр "redirect_uri"), МІС має забезпечити Користувачу з типом "OWNER" можливість оновити параметри зв'язку між МІС та СГyCO3 з використанням методу API Системи "Update client connection"⁶⁹.

3.31.3.2.1. МІС забезпечує передачу наступних даних з ініціативи користувача:

- ідентифікатор клієнта СГyCO3 (параметр "id") - обов'язково;
- ідентифікатор зв'язку (параметр "connection_id") - обов'язково;
- автоматично згенеровану оновлену адресу зворотнього виклику для зв'язку (параметр "redirect_uri") - обов'язково.

3.31.3.2.2. В результаті успішного виконання необхідно відобразити користувачу відповідь з наступними параметрами:

- ідентифікатор СГyCO3 (параметр "client_id") - обов'язково;
- ідентифікатор МІС (параметр "consumer_id") - обов'язково;
- ідентифікатор зв'язку (параметр "id") - обов'язково;
- адресу зворотнього виклику для зв'язку (параметр "redirect_uri") - обов'язково.

3.31.3.2.2.1. Після успішного виконання користувачу має бути виведено повідомлення про успішне завершення операції, а у разі помилки - повідомлення про невдале завершення операції і помилку.

3.31.4. Вимоги до припинення доступу МІС до СГyCO3

Scope:

1. connection:delete

3.31.4.1. МІС має забезпечити Користувачу з типом "OWNER" можливість припинити зв'язок між МІС та СГyCO3 з використанням методу API Системи "Delete client connection"⁷⁰.

3.31.4.2. Для цього необхідно:

⁶⁹ [API-009-011-0003]

⁷⁰ [API-009-011-0005]

- 3.31.4.2.1. Забезпечити процес, за яким користувач спочатку отримає деталі зв'язку, який планує видалити, відповідно до п.3.31.1.
- 3.31.4.2.2. Після того, як користувач переглянув деталі зв'язку і переконався, що це саме той зв'язок, який він хоче припинити - МІС забезпечує можливість підтвердити припинення, але до використання методу API Системи "Delete client connection"⁷¹ МІС має вивести додатково попередження з можливістю підтвердження припинення або скасування операції без припинення зв'язку:

УВАГА!!!

Після підтвердження операції зв'язок з поточною Медичною інформаційною системою буде припинено: працівники закладу більше не зможуть виконувати операції з використанням поточної МІС. Необхідно переконатися, що виконання цієї дії не завадить наданню медичного обслуговування.

Чи дійсно припинити зв'язок?

- 3.31.4.3. У разі підтвердження МІС має опрацювати запит з використанням методу API Системи "Delete client connection"⁷² відповідно до специфікації методу і, після отримання відповіді про успішне виконання, автоматично перевірити, що СГуСОЗ більше не відображається в переліку клієнтів МІС, отримавши перелік відповідно до п.3.31.1. В разі відсутності - вивести користувачу повідомлення про успішне завершення операції.
- 3.31.4.4. В разі помилки - вивести користувачу відповідну специфікації помилку.

⁷¹ [API-009-011-0005]

⁷² [API-009-011-0005]

3.32. Вимоги до записів про Зразок біологічного матеріалу⁷³

Передумови:

1. МІС успішно протестовано на функціонал технічних вимог:
 - a. п. 3.28 "Вимоги до записів про СГyCOЗ"
 - b. п. 3.29 "Вимоги до записів про МНП"
 - c. п. 3.23 "Вимоги до записів про Працівника"
 - d. п. 3.24 "Вимоги до записів про Ролі працівника"
 - e. п. 3.7 "Вимоги до роботи з записами про пацієнтів в Системі"
 - f. п. 3.17 "Вимоги до роботи з електронними направленнями"
 - g. п. 3.13.1 "Загальні вимоги до роботи з довідниками, номенклатурами та класифікаторами"
 - h. п. 3.2.2 "Загальні вимоги до роботи з ЕМЗ";
та/або п. 3.3 "Модуль "Робоче місце лікаря спеціалізованої медичної допомоги";
та/або 3.11 Модуль "Робоче місце середнього медичного персоналу"

3.32.1. Вимоги до створення запису про Зразок біологічного матеріалу

Scope:

1. specimen:write

3.32.1.1.

МІС має забезпечити можливість реєстрації у Системі запису про Зразок біологічного матеріалу пацієнта користувачу з роллю:

- 3.32.1.1.1. "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT" в складі пакету Взаємодії з допомогою методу API "Submit Encounter Package"⁷⁴;
- 3.32.1.1.2. "ASSISTANT", "LABORANT" окремо від пакету Взаємодії за допомогою методу API "Create Specimen"⁷⁵;
- 3.32.1.2. При формуванні запису про Зразок біологічного матеріалу, МІС повинна:
 - 3.32.1.2.1. забезпечити автоматичне заповнення:
 - СГyCOЗ в якому виконано забір Зразка (об'єкт "managing_organization");
 - працівник, що створює запис (об'єкт "registered_by");
 - посилання на пов'язану Взаємодію (об'єкт "context") - у випадку реєстрації Зразка за допомогою методу "Submit Encounter Package";

⁷³ Specimen [ENT-063]

⁷⁴ [API-007-026-0003]

⁷⁵ [API-007-063-0001]

3.32.1.2.2. надати можливість заповнення відомостей, зокрема:

загальні відомості:

- ідентифікатор (параметр "id") - обов'язково;
- тип (об'єкт "type", значення з довідника "specimen_types") - обов'язково;
- статус (параметр "status", значення з довідника "specimen_statuses") - обов'язково;
- дата та час отримання Зразка для дослідження (параметр "received_time");
- батьківські Зразки (масив об'єктів "parent");
- ЕН для яких виконаний забір Зразка (масив об'єктів "request");
- стан Зразка (об'єкт "condition", значення з довідника "specimen_condition");
- нотатки (параметр "note");
- причина зміни статусу (об'єкт "status_reason", значення з довідника "specimen_invalidate_reasons");

відомості про забір зразка (об'єкт "collection"):

- посилання на Процедура, під час якої отримано Зразок (об'єкт "procedure");
- виконавець забору (об'єкт "collector") - обов'язково;
- дата та час або період виконання забору (об'єкт "collected_date_time" або "collected_period") - обов'язково;
- тривалість процесу забору Зразка (об'єкт "duration", значення з довідника "ucum/units");
- кількість зібраного Зразка (об'єкт "quantity") з довідника "ucum/units";
- метод забору (об'єкт "method", значення з довідника "specimen_collection_metods");
- частина тіла, з якої виконано забір (об'єкт "body_site", значення з довідника "body_sites");
- статус голодування пацієнта перед забором Зразка (об'єкт "fasting_status_codeable_concept", значення з довідника "fasting_statuses");

відомості про контейнер (масив "container"):

- ідентифікатор контейнера в який зібрано Зразок (параметр "identifier") - обов'язково;
- опис контейнеру в який зібрано Зразок (параметр "description");
- тип контейнера в який зібрано Зразок (об'єкт "type", значення з довідника "specimen_container_types");
- розмір (об'єм) контейнера в який зібрано Зразок (об'єкт "capacity", значення з довідника "ucum/units");
- кількість матеріалу у контейнері в який зібрано Зразок (об'єкт "specimen_quantity", значення з довідника "ucum/units");

- домішки, додані в контейнері в який зібрано Зразок (об'єкт "additive_codeable_concept", значення з довідника "specimen_container_additives");
- 3.32.1.2.3. MIC має забезпечити заповнення параметру "collection.collector":
 - 3.32.1.2.3.1. посиланням на пацієнта, щодо якого реєструється зразок, якщо забір виконано пацієнтом;
 - 3.32.1.2.3.2. посиланням на працівника, яким виконано забір;
- 3.32.1.2.4. MIC забезпечує можливість зазначити посилання на Процедуру, під час якої отриманий Зразок (параметр "collection.procedure") у випадку реєстрації Зразка за допомогою методу "Submit Encounter Package"⁷⁶;
- 3.32.1.2.5. MIC повинен забезпечити створення Зразка одразу в статусі "unavailable" із зазначенням причини встановлення статусу (параметр "status_reason") у випадку коли Зразок створюється в рамках пакету Взаємодії та в складі цього ж пакету обліковано Діагностичний звіт та/або Спостереження, що посилаються на цей Зразок;
- 3.32.1.2.6. MIC повинен надати можливість користувачу уточнити параметри "specimen.type", "specimen.condition", "specimen.container.type", "specimen_container_additives" текстовим коментарем;
- 3.32.1.3. створення запису про Зразок біологічного матеріалу може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

3.32.2. Вимоги до перегляду запису про Зразок біологічного матеріалу

Scope:

1. specimen:read

- 3.32.2.1. MIC забезпечує користувачам з роллю "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "LABORANT", "MED_ADMIN" пошук та перегляд деталей Зразків;
- 3.32.2.2. можливість здійснити пошук даних відповідно до специфікації API Системи за допомогою методів:
 - 3.32.2.2.1. "Get Specimen by accession identifier"⁷⁷, зазначивши пошуковим параметром унікальний людиночитний номер Зразка (параметр "accession_identifier");

⁷⁶ [API-007-026-0003]

⁷⁷ [API-007-063-0004]

3.32.2.2.2. "Get Specimen by search params"⁷⁸ по параметрам пошуку, зазначеним користувачем або наявними з контексту його роботи:

- статус Зразка (параметр "status");
- тип Зразка (параметр "type");
- працівник, що створив запис (параметр "registered_by");
- даті забору з (параметр "collected_from");
- даті забору по (параметр "collected_to");
- ідентифікатор контейнера в який зібрано Зразок (параметр "container.identifier");
- тип контейнера в який зібрано Зразок (параметр "container.type");
- батьківський Зразок (параметр "parent");
- ЕН щодо якого виконаний забір Зразку (параметр "request");
- Взаємодія, в контексті якої отримано Зразок (параметр "context");

3.32.2.2.3. "Get Specimen details"⁷⁹ пошук за унікальним ідентифікатором запису про Зразок та унікальним ідентифікатором пацієнта в Системі;

3.32.2.3. можливість переглянути дані, що повертаються за результатом пошуку:

загальні відомості:

- ідентифікатор (параметр "id") - обов'язково;
- унікальний людиночитний номер Зразка (параметр "accession_identifier") - обов'язково;
- тип (об'єкт "type", значення з довідника "specimen_types") - обов'язково;
- статус (параметр "status", значення з довідника "specimen_statuses") - обов'язково;
- причина зміни статусу (параметр "status_reason") - за наявності;
- дата та час внесення запису в Систему (параметр "inserted_at");
- дата та час оновлення запису в Системі (параметр "updated_at");
- дата та час отримання Зразка для дослідження (параметр "received_time");
- батьківські Зразки (масив об'єктів "parent");
- ЕН для яких виконаний забір Зразка (масив об'єктів "request");
- стан Зразка (об'єкт "condition", значення з довідника "specimen_condition");
- нотатки (параметр "note");
- причина зміни статусу (об'єкт "status_reason", значення з довідника "specimen_invalidate_reasons");
- СГyCOЗ в якому виконано забір Зразка (об'єкт "managing_organization");
- працівник, що створив запис (об'єкт "registered_by");

⁷⁸ [API-007-063-0002]

⁷⁹ [API-007-063-0003]

- посилання на пов'язану Взаємодію (об'єкт "context") - у випадку реєстрації Зразка за допомогою методу "Submit Encounter Package";

відомості про забір зразка (об'єкт "collection"):

- посилання на Процедуру, під час якої отримано Зразок (об'єкт "procedure");
- виконавець забору (об'єкт "collector") - обов'язково;
- дата та час або період виконання забору (об'єкт "collected_date_time" або "collected_period") - обов'язково;
- тривалість процесу забору Зразка (об'єкт "duration", значення з довідника "ucum/units");
- кількість зібраного Зразка (об'єкт "quantity") з довідника "ucum/units";
- метод забору (об'єкт "method", значення з довідника "specimen_collection_methods");
- частина тіла, з якої виконано забір (об'єкт "body_site", значення з довідника "body_sites");
- статус голодування пацієнта перед забором Зразка (об'єкт "fasting_status_codeable_concept", значення з довідника "fasting_statuses");

відомості про контейнер (масив "container"):

- ідентифікатор контейнера в який зібрано Зразок (параметр "identifier") - обов'язково;
- опис контейнеру в який зібрано Зразок (параметр "description");
- тип контейнера в який зібрано Зразок (об'єкт "type", значення з довідника "specimen_container_types");
- розмір (об'єм) контейнера в який зібрано Зразок (об'єкт "capacity", значення з довідника "ucum/units");
- кількість матеріалу у контейнері в який зібрано Зразок (об'єкт "specimen_quantity", значення з довідника "ucum/units");
- домішки, додані в контейнері в який зібрано Зразок (об'єкт "additive_codeable_concept", значення з довідника "specimen_container_additives");

3.32.2.3.1. якщо пошук виконувався за номером Зразка методом "Get Specimen by accession identifier", додатково користувачу має бути надана інформація про:

- стать пацієнта (параметр "gender");
- кількість повних років пацієнта параметр "age").

3.32.2.3.2. МІС не повинна використовувати дані, що містяться у відповіді методів, зокрема у параметрі "subject", для збагачення, відображення або іншим чином розкриття користувачу відомостей, що дозволяють ідентифікувати пацієнта.

3.32.3. Вимоги до оновлення запису про Зразок біологічного матеріалу

3.32.3.1. Вимоги до обліку отримання Зразка біологічного матеріалу для дослідження

Scope:

1. specimen:process

3.32.3.1.1. користувач з типом "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "LABORANT" повинен мати можливість зазначити дату та час отримання СЗуСОЗ виконавця Зразка для дослідження (параметр "received_time") відповідно до специфікації API Системи за методом "Process Specimen"⁸⁰.

3.32.3.2. Вимоги до позначення Зразка біологічного матеріалу недоступним

Scope:

1. specimen:invalidate

3.32.3.2.1. користувач з типом "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "LABORANT" повинен мати можливість позначити Зразок як "unavailable" відповідно до специфікації API Системи за методом "Invalidate Specimen"⁸¹ вказавши причину зміни статусу Зразка (параметр "status_reason");

3.32.3.3. Вимоги до позначення Зразку біологічного матеріалу незадовільним

Scope:

1. specimen:reject

3.32.3.3.1. користувач з типом "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "LABORANT" повинен мати можливість позначити Зразок біоматеріалу, як "unsatisfactory" відповідно до специфікації API Системи за допомогою методу API Системи "Reject Specimen"⁸² вказавши причину зміни статусу (параметр "status_reason").

⁸⁰ [API-007-063-0005]

⁸¹ [API-007-063-0008]

⁸² [API-007-063-0006]

3.32.3.4. Вимоги до позначення запису про Зразок біологічного матеріалу внесеним помилково

Scope:

1. specimen:cancel

- 3.32.3.4.1. МІС забезпечує можливість позначити запис про Зразок, як внесений помилково ("entered_in_error"), з попереднім отриманням необхідного доступу відповідно до п. 3.6.1 (у разі потреби):
 - 3.32.3.4.1.1. користувачу з типом "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "MED_ADMIN" за допомогою методу API Системи "Cancel Encounter Package"⁸³, якщо Зразок було створено у складі пакету Взаємодії;
 - 3.32.3.4.1.2. користувачу з типом "DOCTOR", "SPECIALIST", "ASSISTANT", "LABORANT", "MED_ADMIN" за допомогою методу API Системи "Cancel Specimen"⁸⁴, якщо Зразок було створено окремо від пакету Взаємодії;
- 3.32.3.4.2. користувач повинен обов'язково вказати причину позначення запису про Зразок внесеним помилково (параметр "status_reason");
- 3.32.3.4.3. позначення Зразка біологічного матеріалу внесеним помилково може виконувати користувач, запис про якого відповідає вимогам п. 1.1.5.

Директор Департаменту розвитку
електронної системи охорони здоров'я

Дмитро ЧЕРНИШ

⁸³ [API-007-026-0004]

⁸⁴ [API-007-063-0007]