

TP8, eleve : Investigation d'incident

- Jour 3 - Duree : ~1h15 - Dossier : `jour3-incident/`
- Pas de conteneur : vous analysez des journaux (logs).

Contexte

Un incident a eu lieu sur La Boutique du Capitaine. On vous remet les logs. Votre travail : reconstituer l'intrusion, en mesurer l'impact, et recommander la remediation. C'est le quotidien d'un analyste.

Materiel

- `logs/access.log` : journal d'accès HTTP.
- `logs/auth.log` : tentatives d'authentification.
- `logs/app.log` : journal applicatif (erreurs, requetes).

Mission

1. **Chronologie** : quand commence l'anomalie ? Quelle IP est suspecte ?
2. **Point d'entree** : quelle vulnerabilite a ete exploitee en premier ?
3. **Kill Chain** : tracez les actions de l'attaquant, etape par etape.
4. **Impact** : quels comptes / quelles donnees ont ete touches ?
5. **Remediation** : remplissez `fiche-incident-template.md` + 3 recommandations priorisees.

Boite a outils

```
awk '{print $1}' logs/access.log | sort | uniq -c | sort -rn # top IP
grep -iE "union|select|../|%2e%2e" logs/access.log # motifs d'attaque
grep -E "40[13]|500" logs/access.log # erreurs
grep -i "fail\\|none\\|mismatch" logs/auth.log logs/app.log # anomalies auth
```

Indices progressifs

- Indice 1 : commencez par identifier l'IP qui se detache (volume, user-agent inhabituel).
- Indice 2 : suivez cette IP dans l'ordre chronologique a travers les trois fichiers.
- Indice 3 : reliez chaque ligne suspecte a une vulnerabilite vue aux TP3/4/5.

Livrable attendu

Fiche d'incident complete : chronologie, point d'entree, Kill Chain, impact, et 3 recommandations

priorisees (quoi corriger d'abord et pourquoi).

| Pour aller plus loin

Quels motifs auraient pu declencher une alerte automatique (SIEM) et detecter l'intrusion en temps reel ? (Lien avec OWASP A09.)