ACTIVIDAD DE DESARROLLO DE CONTENIDOS 02_04

Realiza una interfaz web mediante VSCode respondiendo a los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1. Vamos a trabajar con el primer elemento de una lista y los elementos en posición impar.

1. Crea un documento HTML que contenga varias secciones (<section>), cada una con una lista (<ul>) de varios elementos de lista (<li>).

2. Debes aplicar estilos para que sólo el primer elemento de cada lista tenga un color de texto diferente.
3. Los elementos que estén en posición impar dentro de cada lista deben mostrarse en cursiva.

Importante: Usa combinaciones de selectores (por ejemplo, section > ul > li) y pseudoclases como :first-child y :nth-child(odd).

Ejercicio 2. Vamos a practicar la decoración de títulos mediante pseudoelementos. Sigue las siguientes instrucciones:

1. Utilizando un documento con varios encabezados h2, crea un estilo en CSS para que antes y después del texto de cada h2 aparezca una línea decorativa horizontal a tu gusto (pseudoelementos ::before y ::after).

2. Añade contenido vacío y usa display: inline-block o block para generar líneas con un ancho de 2em (unidades relativas).

3. Alinea estos elementos verticalmente con respecto al texto.

Ejercicio 3. Efecto hover en los enlaces dentro de menús. Sigue las instrucciones:

1. En una página HTML con un menú de navegación estructurado con un elemento <nav> que contiene listas (<ul>) con enlaces (<a>), aplica un efecto de cambio de fondo al pasar el ratón sobre los enlaces (hover).

2. El efecto debe aplicarse únicamente a los enlaces que estén dentro de listas dentro del nav y no a los enlaces que puedan estar en otras partes del documento (requiere usar combinadores descendentes (nav ul a) y la pseudoclase :hover).

Ejercicio 4. Comparación de unidades de medida absolutas y relativas

1. Crea una página con dos bloques visuales (div). El primer bloque debe tener un tamaño y fuente definidos con unidades absolutas (como px).

2. El segundo bloque debe usar unidades relativas, como %, rem, vh, vw o em.

El objetivo es observar cómo se comporta cada bloque al cambiar el tamaño de la ventana del navegador, destacando las diferencias entre los diseños estáticos y responsivos.

Ejercicio 5. Aplicar estilos usando selectores de atributo a través de los siguientes pasos:

1. Diseña un pequeño formulario con varios campos de entrada (<input>), de tres tipos: texto, correo y contraseña.

2. En tu CSS, aplica un fondo gris claro y bordes redondeados sólo a los campos que tengan como atributo type="email" o type="password" (mediante selectores de atributo, como input[type="email"]).

Ejercicio 6. Etiqueta visual con pseudoelemento ::after

Imagina una sección de productos, donde cada uno se muestra en un contenedor con una imagen dentro. Si un producto tiene la clase nuevo, debes hacer que aparezca una pequeña etiqueta con el texto “Novedad” encima de la imagen, simulando una insignia.

Ten en cuenta que no debes escribir ese texto en el HTML, sino usar el pseudoelemento ::after para insertar el texto desde CSS y colócalo sobre la imagen usando position: absolute y otras propiedades de posicionamiento.

ENTREGA: APELLIDO_INICIALNOMBRE_A_DC_02_04