

*Realiza una interfaz web mediante VSCode respondiendo a los siguientes ejercicios:*

**Ejercicio 1.** Vamos a observar cómo el navegador decide qué estilo debe aplicar si hay varios que coinciden.

Para ello, sigue las siguientes instrucciones:

1. Crea una página HTML con un párrafo que tenga tanto una clase como un ID. Es decir, utiliza la etiqueta.
2. En una hoja de estilos externa, escribe tres reglas CSS:
  - Asignar el color azul a todos los elementos <p>
  - asignar el color verde a los elementos con la clase texto
  - Asignar el color rojo al elemento con el ID parrafo1

Observa el color final del texto y añade un comentario HTML explicando cuál de los estilos se ha aplicado y por qué (teniendo en cuenta la prioridad entre selectores).

**Ejercicio 2.** ¿Qué propiedades se heredan en CSS y cuáles no?

1. Crea una estructura HTML donde un elemento <div> contenga un título (<h1>), un párrafo y un elemento <span> dentro del párrafo. Dentro del CSS, aplica al <div> las siguientes propiedades: un color de texto, una fuente (font-family) y un borde.
2. No des ningún estilo directamente al <h1>, al <p> ni a <span>. Abre la página en el navegador y observa qué propiedades se aplican a los elementos hijos del <div>.

Por último, escribe un comentario HTML explicando qué propiedades han sido heredadas por los elementos hijos y cuáles no. Justifica este comportamiento.

**Ejercicio 3.** Vamos a observar cómo se resuelven los conflictos de estilo y cómo “!important” altera el comportamiento que se esperaba.

1. Crea una página HTML con un elemento <h2> al que le asignas la clase titulo.
2. En tu CSS, define tres reglas:
  - Asignar el color azul a todos los <h2>
  - Asignar color naranja a los elementos con la clase titulo
  - Asignar color verde a los elementos <h2> con clase titulo, usando “!important” al final de esta última declaración.

Comprueba qué color se muestra en el navegador. Luego elimina “!important” de esa última regla y vuelve a observar el resultado.

Incluye un comentario HTML explicando cómo influye “!important” en la cascada y qué regla se aplica con y sin él.

**Ejercicio 4.** Uso de la propiedad “inherit” para aplicar estilos heredados explícitamente.

1. Crea un documento HTML con una estructura similar a la del ejercicio 2, donde un <div> contiene un párrafo con un <span> dentro. Establece un color de texto para el <div> (por ejemplo, gris oscuro), pero no apliques directamente ningún color al <span>.
2. Crea una regla CSS para el <span> en la que el color sea “inherit” y, además, aplica otro estilo como “font-weight: bold” para diferenciarlo.
3. Modifica el color del <div> y observa si el <span> cambia también de color.

Añade un comentario HTML explicando cómo “inherit” obliga al elemento a heredar el valor de su padre y cuándo puede ser útil.

**ENTREGA:** APELLIDO\_INICIALNOMBRE\_A\_DC\_02\_03