

Examen – Session principale

Matière : Atelier programmation I

Enseignants : Majdi Jribi et Amina Jarraya

Filière : MPI

Nombre de pages : 08 pages

Semestre: premier semestre

Date: 28 Janvier 2021

Durée: 1h30

Documents : non autorisés

Les réponses doivent être rédigées obligatoirement sur les feuilles de réponse (pages 7 et 8)
L'examen contient 8 pages. Seulement les pages 7 et 8 sont à rendre.

Répondre sur les feuilles de réponse aux questions suivantes

1- Qu'affichent les instructions suivantes :

```
int i=10 ;  
while (i>0) {  
    i=i-4 ;  
    printf("%d ",i) ;  
}
```

Handwritten: 2

2- Quelle est la valeur de S après exécution des instructions suivantes :

```
int i ;  
int S=0 ;  
for (i=1 ; i<6 ; i=i+2)  
    S=S+i;
```

Handwritten: 3

3- On définit les variables de la façon suivante :

```
int i ;  
int tab[10] ;  
char c ;  
int *pti ;  
char *ptc ;
```

Choisir ce qui est juste. Il faut mentionner les lettres des lignes correctes séparées par des ','.

- a. `pti=&i ; *pti=12 ;`
- b. `pti=&tab ; *pti=4 ;`
- c. `ptc=&c ; *ptc='a' ;`
- d. `tab[i]` est équivalent à `*(tab+i) ;`
- e. `tab[i]` est équivalent à `&(tab+i) ;`

4- Soit la déclaration suivante :

```
typedef struct
{
    int a;
    Char b;
}stri;

stri *p ;
```

Donner une forme équivalente de $p \rightarrow a$

5- Dans le code suivant :

```
#include <stdio.h>
main() {
    int i=10,j=20,*p,s=0;
    p = &i;
    i++;
    (*p)++;
    s = i + j + *p;
    printf("%d",s);
}
```

Qu'est ce qui s'affiche ?

6- Soient les lignes d'instruction suivantes :

```
struct timbre {
    int prix ;
    int annee ;
    char origine[20] ;
    char image[20] ; } ;
struct timbre COLLECTION[10];
```

Comment accède-t-on à l'année du 3ème timbre de la collection ?

*Collection
[2].annee*

7- Soit le programme suivant :

```
#include<stdio.h>
void main () {
    int i, somme=0;
    for (i=0 ; i<10; i++){
        printf ("i=%d\n",i) ;
        somme += i; }
    printf("La moyenne vaut:%d",somme/i) ;
}
```

*18
18/10 = 1.8*

Ce programme est censé afficher à l'écran :

```
i=0
i=1
```

...
i=9

La moyenne vaut: 4.50000

Alors que ce n'est pas le cas. Justifier ce fait.

Proposer une correction de ce code. Il faut écrire tout simplement les lignes à corriger.

8- Soit le programme suivant :

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int i = 0;
    printf("%d\n", i++);

    }
```

Qu'est ce qui s'affiche ?

9- Soit le programme suivant :

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int i = 0;
    int *ptr;
    *ptr = i;
    printf("%d\n", ++*ptr);
}
```

Qu'est ce qui s'affiche ?

10- Soit le programme suivant :

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int a, b;
    int *ptr1, *ptr2;
    a = 5;
    b = a;
    ptr1 = &a;
    ptr2 = ptr1;
    b = (*ptr2)++;
    printf("a = %d, b = %d, *ptr1 = %d, *ptr2 = %d\n", a, b,
    *ptr1, *ptr2);
}
```

Qu'est ce qui s'affiche ?

11- Soit le programme suivant :

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int a, b;
    int *ptr1, *ptr2;
    a = 5;
    b = a;
    ptr1 = &a;
    a++;
    ptr2 = &b;
    b += a == b;
    printf("a = %d, b = %d, *ptr1 = %d, *ptr2 = %d\n", a, b,
        *ptr1, *ptr2);
}
```

Qu'est ce qui s'affiche ?

12- Soit le programme suivant :

```
#include <stdio.h>
void trio(int a, int b, int c) {
    a = b + c;
    b = c + a;
    c = a + b;
}
void main() {
    int a = 1, b = 2, c = 3;
    trio(a, b, c);
    printf("%d %d %d\n", a, b, c);
}
```

Qu'est ce qui s'affiche ?

13- Soit le programme suivant :

```
#include <stdio.h>
void trio(int *a, int *b, int *c) {
    *a = *b + *c;
    *b = *c + *a;
    *c = *a + *b;
}
void main() {
    int a = 1, b = 2, c = 3;
    trio(&a, &b, &c);
    printf("%d %d %d\n", a, b, c);
}
```

Qu'est ce qui s'affiche ?

14- Soit le programme suivant :

```
void main()
{ int A = 1;
  int B = 2;
  int C = 3;
  int *P1, *P2;
  P1=&A;
  P2=&C;
  *P1=(*P2)++;
  P1=P2;
  P2=&B;
  *P1--=*P2;
  ++*P2;
  *P1*=*P2;
  A=++*P2**P1;
  P1=&A;
  *P2=*P1/=*P2;
}
```

Complétez le tableau ci-dessous pour chaque instruction du programme :

	A	B	C	P1	P2
Initialisation	1	2	3	-	-
P1=&A;	1	2	3	&A	-
P2=&C;					
*P1=(*P2)++;					
P1=P2;					
P2=&B;					
*P1--=*P2;					
++*P2;					
P1=*P2;					
A=++*P2**P1;					
P1=&A;					
*P2=*P1/=*P2;					

15- On déclare les variables suivantes :

```
int A[] = {12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90};
int *P;
P = A;
```

Quelles valeurs ou adresses fournissent ces expressions (ou les erreurs) sachant que la valeur de A (adresse de la première case du tableau) est égale à 55:

- *P+2
- *(P+2)
- &P+1
- &A[4]-3

- e. A+3
- f. &A[7]-P
- g. P+(*P-10)
- h. *(P+*(P+8)-A[7])

16- Soit le programme suivant permettant de lire un tableau de chaîne de caractères et à chaque fois qu'il lit une chaîne il l'écrit.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

Void main()
{
    int N, C;
    char **ch;
    printf("Saisir le nombre de chaines : ");
    scanf("%d",&N);
    printf("Saisir le nombre de lettres par chaine : ");
    scanf("%d",&C);
    ch = (char **) malloc(N*sizeof(char *));
    for (int i=0; i<N; i++)
    {
        ch[i] = (char *) malloc(C*sizeof(char) + 1);
        gets(ch[i]);
        puts(ch[i]);
    }
}
```

La sortie du programme est comme suit :

```
Saisir le nombre de chaines : 3
Saisir le nombre de lettres par chaine : 5
udemy
udemy
New York
New York
Process returned 0 (0x0) : execution time : 15.878 s
Press any key to continue.
```

On voit bien qu'il n'y a pas trois chaînes lues et affichées comme c'est demandé dans l'exemple. Déterminer la source d'erreur et proposer les corrections nécessaires.