


Plateforme d’audit de repositories

Architecture cible proposée • Segmentation, accès et communications autorisées



Traits : liaisons réseau. Pointillés violets : administration. Les initiateurs et permissions figurent dans la matrice ci-dessous.

FLUX À AUTORISER

Source initiatrice	Destination	Protocole / restriction
Navigateurs	Reverse proxy en DMZ	HTTPS / TCP 443 ; aucune exposition directe de l’API privée
Reverse proxy	API en zone application	HTTPS / TCP 443 ; accès limité au service applicatif
API, planificateur et workers	File de tâches	Protocole de messagerie chiffré ; port selon la solution retenue
API et workers autorisés	Base, rapports et coffre de secrets	Ports des services uniquement ; comptes distincts et droits minimaux
API / workers / notifications	Sources Git, SSO et services externes	HTTPS / TCP 443 via sortie filtrée ; liste de destinations autorisées
Bastion et supervision	Composants internes autorisés	Administration et collecte uniquement ; ports limités aux besoins

Les réponses aux connexions établies sont permises. Les autres flux interzones sont refusés. DNS/NTP et sauvegardes : règles dédiées à préciser.

Sous-réseaux donnés à titre d’exemple. VPN, VLAN et pare-feu sont des choix proposés ; réalisation possible sur site ou par réseaux privés cloud.

Source : cahier_des_charges_audit_repos.pdf, p. 2 (§ 5.1-5.3), p. 3 (§ 5.5-6.3) et p. 4 (§ 6.5-6.6).