


Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine


Installation GLPI

Etape 1 : Téléchargement et Installation de GLPI


Nous allons sur le site <http://glpi-project.org/?article3&lang=fr> puis sur l'onglet Download afin d'installer la dernière version de GLPI :




Sur XAMPP préalablement installer, nous allons Start les modules Apache et MySQL comme suit:



Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine




Dans le dossier Téléchargement de notre PC, nous allons extraire le dossier compressé GLPI dans le dossier xampp\htdocs :




Nous pouvons alors remarquer que le dossier glpi est apparu :

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine



Nous allons sur l'adresse suivante pour finaliser l'installation de GLPI <http://127.0.0.1/glpi> :




Appuyer sur OK

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine



Appuyer sur Continuer afin d'accepter la licence GLPI

Appuyer sur Installer :




Medhy Lacroix

Charlie Li

Quentin Lemoine

A présent, nous devons vérifier la compatibilité de notre environnement avant l'exécution de GLPI :

Sur l'écran suivant nous remarquons que les extensions gd et intl sont absente. Or elle sont nécessaire au bon fonctionnement de GLPI.



GLPI SETUP


Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysqli extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images. l'extension gd est absente.</i>	✗
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation. l'extension intl est absente.</i>	✗
Requis libxml extension <i>Requis pour la gestion XML.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Suggéré Emplacement sécurisé pour les dossiers de données <i>Les dossiers de données de GLPI devraient être placés en dehors du dossier racine web. Ceci peut être effectué en redéfinissant les constantes correspondantes. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails. Les dossiers suivants devraient être placés en dehors de "C:\Program Files\xampp\htdocs\glpi": - "C:\Program Files\xampp\htdocs\glpi\files" ("GLPI_VAR_DIR") - "C:\Program Files\xampp\htdocs\glpi\config" ("GLPI_CONFIG_DIR") Vous pouvez ignorer cette recommandation si vous êtes certain que ces dossiers ne sont pas accessibles depuis votre serveur web.</i>	⚠

Dans notre contrôleur XAMPP nous allons donc ajouter ses extensions manuellement. Pour cela allons dans Apache>Config>PHP.ini :

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine





```
; Notes for Windows environments :  
;  
; - Many DLL files are located in the ext/  
;   extension folders as well as the separate PECL DLL download.  
;   Be sure to appropriately set the extension_dir directive.  
;  
extension=bz2  
extension=curl  
;extension=ffi  
;extension=ftp  
extension=fileinfo  
extension=gd  
extension=gettext  
;extension=gmp  
extension=intl  
;extension=imap  
extension=ldap  
extension=mbstring  
extension=exif      ; Must be after mbstring as it depends on it  
extension=mysqli  
;extension=oci8_12c  ; Use with Oracle Database 12c Instant Client  
;extension=oci8_19  ; Use with Oracle Database 19 Instant Client  
;extension=odbc  
;extension=openssl  
;extension=pdo_firebird  
extension=pdo_mysql  
;extension=pdo_oci  
;extension=pdo_odbc  
;extension=pdo_pgsql  
extension=pdo_sqlite  
;extension=pgsql  
;extension=shmop  
  
; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed.  
; See https://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php  
;extension=snmp
```

Dans le fichier php, nous allons chercher les extensions gd et intl ainsi que ldap (pour l'annuaire ldap que nous verrons plus tard). Pour les activer, nous effaçons le ';' comme suit :

Afin de sauvegarder les modifications, relancer Apache et la page GLPI.

Suite à cela nous pouvons poursuivre l'installation en cliquant sur « Continuer ».

L'écran suivant nous permet de configurer GLPI à notre base de données :

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

127.0.0.1

Utilisateur SQL

root

Mot de passe SQL

Continuer >

Mettre l'adresse
127.0.0.1 pour le
serveur SQL et root
pour l'utilisateur.

Pas besoin de mettre
un mot de passe.

Enfin, Nous pouvons créer la base glpi puis cliquer sur « Continuer » :

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☒ glpi

☐ empdept

☐ gestfact

☐ phpmyadmin

☐ test

☐ veto

Continuer >



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 3

Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée


Continuer >

Cliquer sur « Continuer »

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine



Cliquer sur « Continuer »




Cliquer sur « Continuer »




Enfin ce dernier écran nous donne les identifiants et mots de passe des administrateurs et utilisateurs. Appuyer sur « Utiliser GLPI »

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine

Après configuration et installation du GLPI nous pouvons nous connecter avec les identifiants à notre espace GLPI.



Le tableau de bord GLPI se présente comme suit :



Medhy Lacroix

Charlie Li

Quentin Lemoine

Nous pouvons retrouver les différents Utilisateurs dans l'onglet Administration>Utilisateur

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
glpi					Oui
glpi-system	Support				Oui
normal					Oui
post-only					Oui
tech					Oui

Etape 2 : Configuration de GLPI

Tableau de bord Vue personnelle Vue groupe Vue globale Flux RSS Tous

Central +

Logiciel 0

Ordinateur 0

Matériel réseau 0

Téléphone 0

Licence 0

Moniteur 0

Baie 0

Imprimante 0

Utilisateurs 5

Groupe 0

Fournisseur 0

Document 0

Ticket 0

Tickets en retard 0

Problème 0

Changement 0

Pour configurer GLPI, nous allons dans « Configuration » puis « Générale »

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine

The screenshot shows the 'Configuration générale' (General configuration) page in GLPI. The left sidebar contains a menu with options like 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', 'Configuration', 'Intitulés', 'Composants', 'Notifications', 'Niveaux de services', 'Général', 'Opacité des champs', 'Actions automatiques', 'Authentification', 'Collecteurs', 'Liens externes', and 'Plugins'. The main content area is titled 'Configuration générale' and contains various settings. The 'Valeurs par défaut' (Default values) section is expanded, showing settings for 'Parc' (URL of application, Text on the connection page), 'Assistance' (Text on the connection page), 'Gestion' (Allow anonymous access to FAQ, Link to help in simplified interface), 'Purge de l'historique' (Number of search results per page, Link to help in standard interface), 'Système' (Size limit per default, Maximum length per default for URL), 'Sécurité' (Number of decimals per default), 'Performance' (Translation of titles, Translation of base of knowledge), 'API' (Translation of notes), 'Analyse d'impact' (Dynamic display), 'GLPI Network' (Search engine), 'Historique' (Search global), and 'Tous' (Read-Only). The 'Affichage dynamique' (Dynamic display) section is also visible, showing settings for 'Moteur de recherche' (Search engine) and 'Verrous d'objet' (Object locks).

Nous sommes dans la configuration générale de GLPI, et nous allons changer quelques paramètres vu que nous voulons GLPI dans le cadre d’une entreprise.

The screenshot shows the 'Configuration générale' (General configuration) page in GLPI, specifically the 'Personnalisation' (Personalization) section. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Personnalisation' and contains settings for 'Valeurs par défaut' (Default values), 'Assistance', 'Progression: Date d'échéance' (Progression: Due date), and 'Tableaux de bord' (Dashboards). The 'Valeurs par défaut' section is expanded, showing settings for 'Langue par défaut' (Default language), 'Format des dates' (Date format), 'Format des nombres' (Number format), 'Après la création, aller à l'élément créé' (After creation, go to the created element), 'Afficher les compteurs' (Show counters), 'Garder les composants lors de la suppression définitive d'un élément' (Keep components when definitively deleting an element), 'Résultats à afficher sur la page d'accueil' (Results to display on the home page), 'Délimiteur CSV' (CSV delimiter), 'Disposition des champs de texte riche' (Rich text field layout), 'Fuseau horaire' (Time zone), 'Ordre de l'historique' (History order), 'Mise en page' (Layout), 'Activer le contraste élevé' (Enable high contrast), 'Onglet central par défaut' (Default central tab), 'Suivis privés par défaut' (Default private follow-up), 'Tâches privées par défaut' (Default private tasks), 'État des tâches par défaut' (Default task state), 'Me pré-sélectionner comme technicien lors de la création de ticket' (Pre-select me as technician when creating a ticket), 'Couleurs des priorités' (Priority colors), 'Montrer les nouveaux tickets sur la page d'accueil' (Show new tickets on the home page), 'Source par défaut des demandes' (Default source for requests), 'Rafraîchissement automatique des données (liste des tickets, kanban dans les projets) en minutes' (Automatic refresh of data (ticket list, kanban in projects) in minutes), and 'Me pré-sélectionner en tant que demandeur à la création d'un ticket' (Pre-select me as requester when creating a ticket). The 'Progression: Date d'échéance' section shows color selection for 'OK', 'Warning', and 'Critical' states, and settings for 'Seuil de l'état avertissement' (Warning state threshold) and 'Seuil de l'état critique' (Critical state threshold). The 'Tableaux de bord' section shows settings for 'Défaut pour la page centrale' (Default for the central page), 'Défaut pour le parc' (Default for the parc), 'Défaut pour l'assistance' (Default for assistance), and 'Défaut pour les tickets (mini tableau de bord)' (Default for tickets (mini dashboard)).

On peut définir certaines valeurs à mettre pour l’identification, la date, les couleurs, etc.

Medhy Lacroix

Charlie Li

Quentin Lemoine

Accueil / Configuration / Générale

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Configuration générale

Valeurs par défaut

Parc

Assistance

Gestion

Purge de l'historique

Système

Sécurité

Performance

API

Analyse d'impact

GLPI Network

Historique

Tous

Parc

Activer les informations financières et administratives par défaut

Catégories de logiciels supprimées par les règles du dictionnaire

Fin de l'année fiscale

Champs automatiques (marqués par *)

Composants affichés dans le menu

Mise à jour automatique des éléments connectés aux ordinateurs

Gestion unitaire

Non

Restreindre la gestion des moniteurs

Non

Software from inventories

Restreindre la gestion des périphériques

Non

2005-12-31

Restreindre la gestion des téléphones

Non

Par entité

Restreindre la gestion des imprimantes

Non

× Carte SIM

Usager

Utilisateur

Groupe

Lieu

Statut

Lors de la connexion ou mise à jour

Copier

Copier

Copier

Copier

Conserv

Lors de la déconnexion

Ne pas effacer

Ne pas effacer

Ne pas effacer

Ne pas effacer

Conserv

Sauvegarder

On va changer quelques valeurs ici pour avoir tout l'inventaire.

Configuration générale

Valeurs par défaut

Parc

Assistance

Gestion

Purge de l'historique

Système

Sécurité

Performance

API

Analyse d'impact

GLPI Network

Historique

Tous

Parc

Activer les informations financières et administratives par défaut

Catégories de logiciels supprimées par les règles du dictionnaire

Fin de l'année fiscale

Champs automatiques (marqués par *)

Composants affichés dans le menu

Mise à jour automatique des éléments connectés aux ordinateurs

Gestion unitaire

Non

Restreindre la gestion des moniteurs

Non

Software from inventories

Restreindre la gestion des périphériques

Non

2005-12-31

Restreindre la gestion des téléphones

Non

Par entité

Restreindre la gestion des imprimantes

Non

× Carte SIM

Boîtier élément

Alimentation élément

Composant générique élément

× Carte SIM

Capteur élément

Caméra élément

Tous

Aucun

Sauvegarder

Usager

Utilisateur

Groupe

Lieu

Statut

Lors de la connexion ou mise à jour

Copier

Copier

Copier

Copier

Conserv

Lors de la déconnexion

Ne pas effacer

Ne pas effacer

Ne pas effacer

Ne pas effacer

Conserv

Composants affichés dans le menu

- × Carte mère élément
- × Firmware élément
- × Processeur élément
- × Mémoire élément
- × Disque dur élément
- × Carte réseau élément
- × Lecteur élément
- × Batterie élément
- × Carte graphique élément
- × Carte son élément
- × Contrôleur élément
- × Périphérique PCI élément
- × Boîtier élément
- × Alimentation élément
- × Composant générique élément
- × Carte SIM
- × Capteur élément
- × Caméra élément

On clique sur l'encadré de la « Carte SIM » puis on sélectionne « Tous » pour avoir n'importe quel composant si cela affecte par exemple : « Carte son »

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine

Configuration générale

Valeurs par défaut

Parc

Assistance

Gestion

Purge de l'historique

Système

Sécurité

Performance

API

Analyse d'impact

GLPI Network

Historique

Tous

Assistance

Pas pour les heures (en minutes)

5

Limite des horaires pour le planning

08:00

->

20:00

Taille limite par défaut des fichiers importés par un collecteur mail

2 Mio

Rubrique par défaut pour les documents liés aux tickets

i

+

Par défaut, un logiciel peut être associé à un ticket

Oui

Conservier les tickets à la purge d'un élément de l'inventaire

Non

Voir les informations personnelles lors de la création d'un ticket (interface simplifiée)

Non

Autoriser les ouvertures de tickets anonymes (helpdesk, collecteur)

Non

Autoriser les suivis anonymes (collecteur)

Non

Planification des journées ouvrées

xLundi

xMardi

xMercredi

xJeudi

xVendredi

xSamedi

xDimanche

Matrice de calcul de la priorité

Impact

Très haut

Haut

Moyen

Bas

Très bas

Urgence

Très haute

Haute

Moyenne

Basse

Très basse

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Très haute

Très haute

Haute

Moyenne

Basse

Très basse

Très haute

Très haute

Haute

Moyenne

Basse

Très basse

Haute

Haute

Moyenne

Basse

Très basse

Haute

Moyenne

Basse

Très basse

Basse

Basse

Très basse

Basse

Très basse

Très basse

Sauvegarder

Assistance

Pas pour les heures (en minutes)

5

Limite des horaires pour le planning

08:00

->

17:00

Taille limite par défaut des fichiers importés par un collecteur mail

10 Mio

Rubrique par défaut pour les documents liés aux tickets

i

+

Par défaut, un logiciel peut être associé à un ticket

Oui

Conservier les tickets à la purge d'un élément de l'inventaire

Non

Voir les informations personnelles lors de la création d'un ticket (interface simplifiée)

Non

Autoriser les ouvertures de tickets anonymes (helpdesk, collecteur)

Non

Autoriser les suivis anonymes (collecteur)

Non

Planification des journées ouvrées

xLundi

xMardi

xMercredi

xJeudi

xVendredi

Matrice de calcul de la priorité

Pour la gestion des pannes ou plutôt « Assistance » ici, on peut changer les temps de demandes, les jours et la taille des fichiers que vont importer les utilisateurs.

Configuration générale

Valeurs par défaut

Parc

Assistance

Gestion

Purge de l'historique

Système

Sécurité

Performance

API

Analyse d'impact

GLPI Network

Historique

Tous

Configuration des documents

Taille maximale des documents (Mio)

40

Sauvegarder

On peut changer la taille des documents dans GLPI, ici 40 par défaut est amplement suffisant

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine

Configuration générale

Valeurs par défaut

Parc

Assistance

Gestion

Purge de l'historique

Système

Sécurité

Performance

API

Analyse d'impact

GLPI Network

Historique

Tous

Configuration générale

Niveau de journalisation: 5 - Complet (tout)

Traceurs dans fichiers (SQL, courriel, action automatique...): Oui

Mode maintenance: Non

Nombre maximum d'actions automatiques simultanées (exécution CLI): 5

Réplikat SQL: Non

Texte de maintenance: [Champ de texte]

Configuration du proxy pour vérifier les mises à jour

Serveur: [Champ de texte]

Port: 8080

Identifiant: [Champ de texte]

Mot de passe: [Champ de texte]

[Effacer]

[Sauvegarder]

[Voir ce qui serait envoyé...]

[Copier les informations du système] [Vérifier si une nouvelle version est disponible]

Informations sur le système, l'installation et la configuration

Réplikat SQL

Oui

Nous avons la configuration « Système », ici la journalisation est au maximum, on aura tout l'historique, on peut ajouter une copie SQL en plus.

Mode maintenance

Mode maintenance: Non

Texte de maintenance: [Champ de texte]

Configuration du proxy pour vérifier les mises à jour

Serveur: [Champ de texte]

Port: 8080

Identifiant: [Champ de texte]

Mot de passe: [Champ de texte]

[Effacer]

[Sauvegarder]

[Voir ce qui serait envoyé...]

Possibilité de faire un message de maintenance s'il faut mettre à jour GLPI.

Configuration générale

Valeurs par défaut

Parc

Assistance

Gestion

Purge de l'historique

Système

Sécurité

Performance

API

Analyse d'impact

GLPI Network

Historique

Tous

Configuration de la sécurité

Validation de la politique de sécurité des mots de passe: Non

Le mot de passe requiert au moins un chiffre: Oui

Le mot de passe requiert au moins une majuscule: Oui

Politique de sécurité des mots de passe

Longueur minimale des mots de passe: 8

Le mot de passe requiert au moins une minuscule: Oui

Le mot de passe requiert au moins un symbole: Oui

Politique d'expiration du mot de passe

Délai d'expiration des mots de passe (en jours): Jamais

Délai de préavis d'expiration du mot de passe (en jours): Notification désactivée

Délai avant la désactivation du compte (en jours): Ne pas désactiver

[Sauvegarder]


On configure la sécurité au niveau des mots de passe. Ici, tout est déjà bien configuré, pas besoin d'y toucher, à part si vous voulez renforcer la sécurité. Nous n'allons pas toucher aux autres configurations car cela concerne des paramètres avancées.

Etape 3 : Installation de FusionInventory


Nous avons maintenant besoin de FusionInventory qui nous permettra d'avoir un parc informatique.

Aller sur le lien suivant : <https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases>

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine




On tombe alors sur la page pour aller chercher FusionInventory.




Nous allons cliquer sur l'un des fichiers zip à télécharger, en l'occurrence celui-ci.

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine




Après téléchargement du fichier, nous allons l'extraire, faites un clic droit puis « Extraire tout »




Il faut choisir le chemin où mettre FusionInventory, ici nous allons dans C:/xampp/htdocs/glpi/plugins, il faut bien sélectionner le dossier plugins pour l'extraction.

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine




Nous revenons sur GLPI <http://127.0.0.1/glipi/front/central.php> et nous allons dans Configuration




Ensuite, nous allons sur Plugins et nous voyons FusionInventory, mais il n'est pas activé, pour l'activer il faut cliquer sur le carré avec la flèche.

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine




Nous sommes redirigés sur cette page et il faut choisir la bonne version, ici glpi 10.0.3.



Lorsque vous avez sélectionné, appuyer sur code puis le presse-papiers.


Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine



The screenshot shows the GLPI interface with the 'Configuration / Plugins' page selected. A table lists installed plugins. The 'FusionInventory' plugin is shown with the status 'Installé / non activé'. The 'ACTIONS' column for this plugin contains a red power button icon, which is highlighted by a red rectangle.

NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
FusionInventory	fusioninventory	10.0.3+1.0	AGPLv3+	Installé / non activé	David DUREUX & FusionInventory team		[Red power button icon]

Revenez sur la page Plugins de GLPI et vous verrez qu'il est désactivé.




The screenshot shows the same GLPI interface, but the 'FusionInventory' plugin is now 'Activé'. The 'ACTIONS' column now contains three icons: a wrench, a green power button, and a folder. A red arrow points from the green power button icon to a blue 'Information' message box at the bottom right. The message box contains the text: 'Le plugin FusionInventory a été activé !'.

NOM	DOSSIER	VERSION	LICENCE	STATUT	AUTEURS	SITE WEB	ACTIONS
FusionInventory	fusioninventory	10.0.3+1.0	AGPLv3+	Activé	David DUREUX & FusionInventory team		[Wrench, Green power button, Folder icons]

Information
Le plugin FusionInventory a été activé !


Nous l'activons et il y a un message qui nous confirme l'activation.

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine




Nous avons donc l'interface GLPI avec FusionInventory dans le Parc

Etape 4 : Installation d'un annuaire LDAP




Aller dans « Configuration », puis « Authentification ».




Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine


On retrouve « Annuaire LDAP », cliquer dessus .



On a aucun Annuaire, il faudra donc le créer. Cliquer sur Ajouter.



On peut maintenant configurer un annuaire.



Cliquer sur Active Directory pour avoir les paramètres de base.

Medhy Lacroix
Charlie Li
Quentin Lemoine

Nouvel élément - Annuaire LDAP

Préconfiguration

Active Directory / Valeurs par défaut

Nom

BDD1

Serveur par défaut

Oui

Actif

Oui

Serveur

BDD.marche.pas

Port (par défaut 389)

389

Filtre de connexion

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

BaseDN

DC=marche,DC=pas

Utilisez un compte (pour les connexions non anonymes) i

Oui

DN du compte (pour les connexions non anonymes)

administrateur@marche.pas

Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)

Champ de l'identifiant

samaccountname

Commentaires

Champ de synchronisation i

objectguid

+ Ajouter

Rentrer les informations de l'annuaire (Nom, Serveur, BaseDN et compte admin).

On a pas réussi...