

Item No.	Voltage	Watts	Luminous Flux	Beam Angle	P.F.	CCT	CRI	Lifetime	Dimension	Dimmable	Standard
	(V)	(W)	(lm)	(°)		(K)		(hrs)	(mm)		
UFL/FD/0/1/0	100-265V	10W	900lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	103*25*68	no	non-CE
UFL/FD/0/1/0	100-265V	20W	1800lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	100*34*80	no	non-CE
UFL/FD/0/1/0	100-265V	30W	2700lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	132*34*102	no	non-CE
UFL/FD/0/1/0	100-265V	50W	4500lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	175*38*130	no	non-CE
UFL/FD/0/1/0	100-265V	70W	6300lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	220*38*173	no	non-CE
UFL/FD/0/1/0	100-265V	100W	9000lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	255*38*195	no	non-CE
UFL/FD/0/1/0	100-265V	150W	13500lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	290*45*220	no	non-CE
UFL/FD/0/1/0	100-265V	200W	18000lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	340*45*240	no	non-CE
UFL/FD/0/1/0	100-265V	300W	27000lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	395*48*290	no	non-CE
UFL/FD/0/1/0	100-265V	400W	36000lm	120°	0.5	6500K	≥80	25000	455*48*335	no	non-CE