

Item No.	Shape	Voltage	Watts	Luminous Flux	Beam Angle	P.F.	CCT	CRI	Lifetime	Dimension	Base	Dimmable	Standard
		(V)	(W)	(lm)	(°)		(K)		(hrs)	Φ*L(mm)			
A/CL/LV/2/0	A45	12V-28V	2W	200lm	200°	\	3000K/4000K/6500K	≥80	15000	Φ45*81	E27/B22	no	non-CE
A/CL/LV/2/0	A45		3W	285lm	200°	\	3000K/4000K/6500K	≥80	15000	Φ45*81	E27/B22	no	non-CE
A/CL/LV/2/0	A50		4W	380lm	200°	\	3000K/4000K/6500K	≥80	15000	Φ50*87	E27/B22	no	non-CE
A/CL/LV/2/0	A50		5W	475lm	200°	\	3000K/4000K/6500K	≥80	15000	Φ50*87	E27/B22	no	non-CE
A/CL/LV/2/0	A60		7W	665lm	200°	\	3000K/4000K/6500K	≥80	15000	Φ60*105.5	E27/B22	no	non-CE
A/CL/LV/2/0	A60		9W	885lm	200°	\	3000K/4000K/6500K	≥80	15000	Φ60*108.5	E27/B22	no	non-CE
A/CL/LV/2/0	A60		12W	1140lm	200°	\	3000K/4000K/6500K	≥80	15000	Φ60*118.5	E27/B22	no	non-CE
A/CL/LV/2/0	A70		18W	1710lm	200°	\	3000K/4000K/6500K	≥80	15000	Φ70*137	E27/B22	no	non-CE