# فرهنگ جدول‌ها و ستون‌ها

## ClickHouse

مرجع خواندن ستون‌های قرارداد مشترک نسخهٔ ۶. این فهرست ۴۲ جدول فیزیکی و ۷۳۹ ستون آن‌ها را پوشش می‌دهد. بخش نماهای قابل خواندن ۵۶ نما و ۱٬۰۵۷ ستون خروجی آن‌ها را با ارجاع به جدول مرجع و ثبت تفاوت‌های نوع و ترتیب توضیح می‌دهد. نام، نوع و ترتیب با system.columns روی ClickHouse آزمایشی 23.8.16.16 و DDL همین مخزن کنترل شد.

برای روش خواندن مبلغ، JSON ،NULL و مثال پرس‌وجو، راهنمای پایگاه داده را ببینید. پیش‌فرض ستون، قاعدهٔ SQL است. writer همچنان باید همهٔ داده‌ها و شواهد لازم را معتبر کند. اگر خط پیش‌فرض نیامده است، DDL پیش‌فرض صریحی تعریف نکرده است.

## فهرست جدول‌ها

**aml_schema_migrations**
دفتر ثبت فازهای نصب ساختار و checksum هر فاز

**aml_warehouse_identity**
هویت شبکهٔ مجاز برای این دیتابیس و نسخه و checksum قرارداد

**aml_sync_state**
تاریخچهٔ checkpoint و مرز انتشار قابل خواندن هر شبکه

**aml_ingested_blocks**
شاهد انتشار بلاک، وضعیت شاخه، پوشش و شمار ردیف‌های مورد انتظار

**aml_transactions**
رخداد تراکنش به ازای بلاک. برای بیت‌کوین جزئیات ورودی و خروجی در جدول تخصصی است

**aml_address_relationships**
پایه‌های انتقال و ارتباط میان سوژه‌های نوع‌دار

**aml_transaction_features**
ویژگی‌های استخراج‌شده از تراکنش برای تحلیل و تشخیص

**aml_semantic_aml_events**
رویدادهای معنایی نسخه‌دار همراه با مدرک و نوع تشخیص

**aml_asset_metadata**
کاتالوگ دارایی بومی و توکن با استاندارد، اعشار و منشأ

**aml_metadata_jobs**
صف پایدار کشف، تکمیل و به‌روزرسانی متادیتا

**aml_ingestion_failures**
ردیابی خطا، تعداد تلاش، retry و وضعیت رفع خطای ingest

**aml_ingestion_benchmarks**
نتایج زمان، حجم و نرخ پردازش یک سنجش

**aml_intelligence_sources**
کاتالوگ منابع هوشمندی و وضعیت فعال، اعتماد و مجوز آن‌ها

**aml_intelligence_claims**
ادعاهای نسخه‌دار دربارهٔ آدرس‌ها، نهادها و برچسب‌ها با منشأ و وضعیت بازبینی

**aml_intelligence_reviews**
تاریخچهٔ تصمیم بازبین برای نسخهٔ مشخص ادعا

**aml_cluster_claims**
ادعاها و سرنخ‌های خوشه‌بندی با روش، مدرک و وضعیت بازبینی

**aml_cluster_memberships**
عضویت سوژه‌ها در نسخهٔ یک خوشه با ارجاع به ادعای پشتیبان

**aml_cluster_runs**
نوبت‌های اجرای خوشه‌بندی، ورودی مرجع و وضعیت تکمیل

**aml_exposure_seeds**
آدرس‌ها یا شواهد تأییدشدهٔ مبنا برای تحلیل مواجهه

**aml_exposure_runs**
وضعیت اجرا و پارامترهای تحلیل مواجهه

**aml_exposure_paths**
مسیرهای مواجهه با ترتیب سوژه‌ها، مقدار و محدودیت انتساب

**aml_risk_policies**
تعریف نسخه‌های سیاست ارزیابی ریسک و آستانه‌ها

**aml_risk_policy_rules**
قواعد و سقف مشارکت سیگنال در هر نسخهٔ سیاست

**aml_wallet_risk_signals**
سیگنال‌های مستند و سهمشان در یک ارزیابی ریسک

**aml_wallet_risk_assessments**
خروجی ارزیابی ریسک به همراه سیاست، دلایل و محدودیت شواهد

**aml_bitcoin_inputs**
شواهد ورودی‌ها و prevout تراکنش‌های بیت‌کوین

**aml_bitcoin_outputs**
شواهد خروجی‌های بیت‌کوین همراه مقدار، اسکریپت و vout

**aml_evm_logs**
لاگ‌های اصلی رسید Ethereum و BSC با موقعیت واقعی

**aml_tron_contracts**
قراردادهای تراکنش ترون، protobuf اصلی و پرچم‌های تطابق

**aml_metadata_discoveries**
مدرک روی زنجیره‌ای کشف یک دارایی و ارتباط آن با صف متادیتا

**aml_protocol_registry**
قراردادها و نقش‌های پروتکل با مدرک، مفسر و وضعیت بازبینی

**aml_entities**
کاتالوگ نهادها و سرویس‌ها با منشأ و وضعیت ثبت‌شده

**aml_entity_addresses**
نگاشت مستند آدرس‌ها به نهادها بر اساس ادعای پشتیبان

**aml_cluster_versions**
فهرست نسخه‌های خوشه و علت تغییر هر نسخه

**aml_address_exposures**
خلاصهٔ مواجههٔ آدرس یا سوژه با مبنای ریسک

**aml_bitcoin_scripts**
شاهد تخصصی اسکریپت بیت‌کوین و آدرس قابل استخراج از آن

**aml_evm_traces**
موقعیت و شواهد فراخوانی داخلی EVM در صورت پوشش trace

**aml_raw_transactions**
بدنهٔ اصلی تراکنش و رسید RPC در قالب قابل ممیزی

**aml_analysis_publications**
مهر انتشار خروجی‌های تحلیل با نسخهٔ دقیق ورودی و شمار خروجی

**aml_tron_logs**
لاگ‌های رسید ترون با topic، emitter و موقعیت اصلی

**aml_tron_internals**
فراخوانی‌های داخلی ترون، وضعیت رد و دادهٔ اصلی ارزش فراخوانی

**aml_tron_resources**
فیلدهای گزارش‌شدهٔ Bandwidth، Energy و هزینه برای تراکنش ترون

# نماهای قابل خواندن

نام و معنی تمام ستون‌های هر view از جدول مرجع خوانده می‌شود. در ستون آخر فقط تفاوت‌های ساختاری ذکر شده‌اند. view از دادهٔ مشتق‌شدهٔ SQL خوانده می‌شود و پیش‌فرض نوشتن جدول به آن منتقل نمی‌شود.

### aml_sync_state_current

آخرین ردیف کامل checkpoint برای هر شبکه

جدول مرجع: aml_sync_state

### aml_ingested_blocks_canonical

آخرین نشانگر بلاک کامل در دامنهٔ منتشرشده با احترام به rollback

جدول مرجع: aml_ingested_blocks

ingestion_status از نوع String

### aml_transactions_canonical

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع: aml_transactions

### aml_address_relationships_canonical

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع: aml_address_relationships

### aml_transaction_features_canonical

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع: aml_transaction_features

### aml_semantic_aml_events_canonical

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع: aml_semantic_aml_events

**aml_bitcoin_inputs_canonical**

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع aml_bitcoin_inputs

**aml_bitcoin_outputs_canonical**

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع aml_bitcoin_outputs

**aml_evm_logs_canonical**

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع aml_evm_logs

**aml_tron_contracts_canonical**

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع aml_tron_contracts

**aml_asset_metadata_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_asset_metadata

asset_standard از نوع String، review_status از نوع String، metadata_status از نوع String

**aml_metadata_jobs_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_metadata_jobs

status از نوع String

**aml_ingestion_failures_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_ingestion_failures

**aml_intelligence_sources_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_intelligence_sources

**aml_intelligence_claims_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_intelligence_claims

**aml_cluster_claims_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_cluster_claims

heuristic از نوع String، review_status از نوع String

**aml_cluster_runs_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_cluster_runs

status از نوع String

**aml_exposure_seeds_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_exposure_seeds

**aml_exposure_runs_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_exposure_runs

status از نوع String

**aml_wallet_risk_assessments_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_wallet_risk_assessments

risk_level از نوع String

**aml_ingestion_benchmarks_current**

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_ingestion_benchmarks

### aml_metadata_discoveries_canonical

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع aml_metadata_discoveries

### aml_protocol_registry_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_protocol_registry

### aml_entities_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_entities

### aml_entity_addresses_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_entity_addresses

### aml_cluster_versions_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_cluster_versions

### aml_address_exposures_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_address_exposures

ترتیب ستون‌های خروجی

```
network_id, run_id, exposure_id, seed_id,
source_subject_id, subject_id, hop_distance,
exposure_score, path_count, last_tx_hash,
last_seen_block, exposure_type, best_path_amount_share,
best_path_time_weight, service_mediated, as_of_block,
source_revision, evidence_refs, raw_evidence_json,
revision, created_at_unix_ms
```

### aml_bitcoin_scripts_canonical

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع aml_bitcoin_scripts

### aml_evm_traces_canonical

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع aml_evm_traces

### aml_raw_transactions_canonical

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع aml_raw_transactions

### aml_intelligence_reviews_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_intelligence_reviews

### aml_cluster_memberships_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_cluster_memberships

status از نوع String

### aml_exposure_paths_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_exposure_paths

direction از نوع String، attribution_method از نوع String

ترتیب ستون‌های خروجی

```
network_id, run_id, path_id, subject_id, seed_id,
direction, hop_count, asset_id, amount_raw, amount_share,
exposure_score, attribution_method,
fund_continuity_claimed, path_subjects, relationship_ids,
tx_hashes, evidence_refs, revision, created_at_unix_ms,
seed_entity_id, seed_category, seed_risk_level,
time_weight, service_mediated, service_entity_id,
continuity_type, first_transfer_unix_ms,
last_transfer_unix_ms, detector_version, allocation_json,
evidence_json, raw_evidence_json
```

### aml_risk_policies_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع `aml_risk_policies`

### aml_risk_policy_rules_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع `aml_risk_policy_rules`

### aml_wallet_risk_signals_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع `aml_wallet_risk_signals`

signal_type از نوع String

ترتیب ستون‌های خروجی

```
network_id, assessment_id, signal_id, subject_id,
policy_version, signal_type, contribution, summary,
evidence_refs, evidence_json, as_of_block,
source_revision, revision, created_at_unix_ms,
signal_strength, as_of_unix_ms, raw_evidence_json
```

### aml_intelligence_claims_active

ادعاهای تأییدشده در بازهٔ اعتبار و متکی به منبع فعال

جدول مرجع `aml_intelligence_claims`

claim_kind از نوع String، entity_type از نوع String،
address_role از نوع String، seed_category از نوع String،
review_status از نوع String

### aml_protocol_registry_active

پروتکل فعال و بازبینی‌شده از منبع فعال

جدول مرجع `aml_protocol_registry`

subject_type از نوع String، review_status از نوع String

### aml_entity_addresses_active

آدرس نهاد با مدرک انتساب معتبر و بازبینی‌شده

جدول مرجع aml_entity_addresses

review_status از نوع String

### aml_exchange_addresses_active

آدرس نهاد با همان قواعد اعتبار و محدود به ردهٔ صرافی

جدول مرجع aml_entity_addresses

review_status از نوع String

### aml_analysis_publications_current

آخرین نسخهٔ کامل برای هر کلید منطقی

جدول مرجع aml_analysis_publications

status از نوع String

### aml_analysis_publications_visible

خروجی مهرشده برای snapshot جاری و بلاک مرجع canonical

جدول مرجع aml_analysis_publications

status از نوع String

### aml_cluster_runs_visible

خروجی مهرشده که شرط تازگی ورودی را دارد

جدول مرجع aml_cluster_runs

status از نوع String

### aml_cluster_claims_visible

خروجی مهرشده که شرط تازگی ورودی را دارد

جدول مرجع aml_cluster_claims

heuristic از نوع String، review_status از نوع String

**aml_cluster_memberships_visible**

خروجی مهرشده که شرط تازگی ورودی را دارد

جدول مرجع aml_cluster_memberships

status از نوع String

**aml_cluster_versions_visible**

خروجی مهرشده که شرط تازگی ورودی را دارد

جدول مرجع aml_cluster_versions

**aml_exposure_runs_visible**

خروجی مهرشده که شرط تازگی ورودی را دارد

جدول مرجع aml_exposure_runs

status از نوع String

**aml_exposure_paths_visible**

خروجی مهرشده که شرط تازگی ورودی را دارد

جدول مرجع aml_exposure_paths

direction از نوع String، attribution_method از نوع String

**aml_address_exposures_visible**

خروجی مهرشده که شرط تازگی ورودی را دارد

جدول مرجع aml_address_exposures

**aml_wallet_risk_assessments_visible**

خروجی مهرشده که شرط تازگی ورودی را دارد

جدول مرجع aml_wallet_risk_assessments

risk_level از نوع String

**aml_wallet_risk_signals_visible**

خروجی مهرشده که شرط تازگی ورودی را دارد

جدول مرجع aml_wallet_risk_signals

signal_type از نوع String

**aml_asset_metadata_visible**

متادیتای معتبر. شاهد روی زنجیره باید با انتشار و هش مرجع سازگار باشد

جدول مرجع `aml_asset_metadata`

asset_standard از نوع String، review_status از نوع String، metadata_status از نوع String

**aml_metadata_jobs_visible**

کارهای صف متادیتا که شرط مرز منبع و کشف معتبر را دارند

جدول مرجع `aml_metadata_jobs`

status از نوع String

**aml_tron_logs_canonical**

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع `aml_tron_logs`

**aml_tron_internals_canonical**

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع `aml_tron_internals`

**aml_tron_resources_canonical**

شاهد بلاک canonical با تطابق هویت دقیق انتشار

جدول مرجع `aml_tron_resources`

# ستون‌های جدول‌های فیزیکی

## aml_schema_migrations

دفتر ثبت فازهای نصب ساختار و checksum هر فاز.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, migration_id)
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**migration_id** `String`
شناسهٔ فاز نصب تغییرات ساختار

**schema_version** `UInt32`
شمارهٔ نسخهٔ قرارداد نصب‌شده

**checksum** `String`
هش محتوای migration یا کل قرارداد که برای کنترل تطابق استفاده می‌شود

**revision** `UInt64`
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** `UInt64`
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_warehouse_identity

هویت شبکهٔ مجاز برای این دیتابیس و نسخه و checksum قرارداد.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**schema_version** UInt32
شمارهٔ نسخهٔ قرارداد نصب‌شده

**checksum** String
هش محتوای migration یا کل قرارداد که برای کنترل تطابق استفاده می‌شود

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_sync_state

تاریخچهٔ checkpoint و مرز انتشار قابل خواندن هر شبکه.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**revision** UInt64
نسخهٔ checkpoint منتشرشده، مبنای سنجش تازگی خروجی‌ها

**initialized** UInt8
آیا دامنهٔ منتشرشدهٔ بلاک وجود دارد. صفر یعنی cursor هنوز بلاکی را منتشر نکرده است

**start_block** UInt64
ارتفاع آغاز دامنهٔ مشاهده یا اجرای benchmark

**last_block_number** UInt64
ارتفاع آخرین بلاک منتشرشده در checkpoint

**last_block_hash** String
هش آخرین بلاک منتشرشده در checkpoint

**observed_rpc_height** UInt64
ارتفاع head که آخرین بار از RPC مشاهده شده است

**published_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت انتشار، UTC و میلی‌ثانیه

**aml_sync_state**

**source_cursor_json** String
DEFAULT '{}'
اطلاعات تکمیلی cursor و مشخصات منبع هنگام انتشار

## aml_ingested_blocks

شاهد انتشار بلاک، وضعیت شاخه، پوشش و شمار ردیف‌های مورد انتظار.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, revision)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

### aml_ingested_blocks

**revision** UInt64
نسخهٔ نشانگر بلاک و شناسهٔ مشترک با ردیف‌های همین نوبت انتشار

**parent_hash** String
هش بلاک قبلی برای بررسی پیوستگی شاخه

**canonical** UInt8
پرچم انتخاب این نسخهٔ بلاک برای شاخهٔ معتبر در فرایند انتشار

**ingestion_status** LowCardinality(String)
مرحلهٔ ثبت نسخهٔ بلاک، مثل processing یا complete، طبق انتشار

**transaction_count** UInt32
شمار تراکنش‌های بلاک طبق دادهٔ ورودی

**receipt_coverage** Nullable(UInt8)
شاخص ثبت‌شدهٔ پوشش رسیدهای بلاک، در صورت کاربرد

**trace_coverage** Nullable(UInt8)
شاخص پوشش trace ثبت‌شده برای بلاک. وجود بلاک معادل وجود trace نیست

**prevout_coverage** Nullable(UInt8)
شاخص پوشش مشاهدهٔ خروجی‌های قبلی بیت‌کوین در بلاک، در صورت کاربرد

**source_id** String
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

### aml_ingested_blocks

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**expected_counts_json** String
DEFAULT '{}'
شمار ردیف‌های مورد انتظار هر خانواده برای کنترل کامل‌بودن انتشار بلاک

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظشده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_transactions

رخداد تراکنش به ازای بلاک. برای بیت‌کوین جزئیات ورودی و خروجی در جدول تخصصی است.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id, tx_hash)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

ایندکس‌های کمکی

```
idx_tx_hash
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**aml_transactions**

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**transaction_index** UInt32
موقعیت تراکنش در بلاک

**from_address** Nullable(String)
آدرس مبدأ در صورت وجود. برای پایهٔ غیرآدرسی یا تراکنش بیت‌کوین می‌تواند NULL باشد

**to_address** Nullable(String)
آدرس مقصد در صورت وجود. برای پایهٔ غیرآدرسی یا تراکنش بیت‌کوین می‌تواند NULL باشد

### aml_transactions

**amount_raw** Nullable(UInt256)
مقدار خام تراکنش اگر در مدل شبکه تعریف شده باشد. تراکنش بیت‌کوین مقدار واحِد انتساب‌یافته به یک فرستنده ندارد

**fee_raw** UInt256
کارمزد در کوچک‌ترین واحد ارز بومی شبکه، در صورت معلوم‌بودن

**asset_id** String
شناسهٔ استاندارد دارایی در شبکه، مانند native:BTC یا شناسهٔ وابسته به قرارداد توکن

**decimals** UInt8
تعداد رقم اعشار دارایی برای نمایش مقدار خام. NULL یعنی مقدار معتبر در دسترس نیست

**status** LowCardinality(String)
نتیجهٔ تراکنش طبق مدل شبکه، مثل success، failed یا unknown در صورت کاربرد

**coinbase** UInt8
پرچم تراکنش ایجاد پاداش بلاک بیت‌کوین یا خروجی متعلق به آن

**input_count** Nullable(UInt32)
تعداد ورودی‌های تراکنش، در شبکه و پاسخ مربوط

**output_count** Nullable(UInt32)
تعداد خروجی‌های تراکنش، در شبکه و پاسخ مربوط

**aml_transactions**

**raw_evidence_json** String
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از داده ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیه رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_address_relationships

پایه‌های انتقال و ارتباط میان سوژه‌های نوع‌دار.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id,
relationship_id)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

ایندکس‌های کمکی

```
idx_from_subject_id
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شماره بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

### aml_address_relationships

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نویت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**relationship_id** String
شناسهٔ پایدار پایهٔ انتقال یا شاهد رابطه

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**transaction_index** UInt32
موقعیت تراکنش در بلاک

**event_index** UInt32
موقعیت رویداد یا پایهٔ انتقال در تراکنش طبق مدل آن شبکه

**from_subject_id** String
شناسهٔ سوژهٔ مبدأ پایهٔ انتقال

**from_subject_type** LowCardinality(String)
نوع سوژهٔ مبدأ، مانند transaction، address یا script

**to_subject_id** String
شناسهٔ سوژهٔ مقصد پایهٔ انتقال

### aml_address_relationships

**to_subject_type** LowCardinality(String)
نوع سوژهٔ مقصد، مانند address، transaction یا script

**from_address** Nullable(String)
آدرس مبدأ در صورت وجود. برای پایهٔ غیرآدرسی یا تراکنش بیت‌کوین می‌تواند NULL باشد

**to_address** Nullable(String)
آدرس مقصد در صورت وجود. برای پایهٔ غیرآدرسی یا تراکنش بیت‌کوین می‌تواند NULL باشد

**asset_id** String
شناسهٔ استاندارد دارایی در شبکه، مانند native:BTC یا شناسهٔ وابسته به قرارداد توکن

**amount_raw** UInt256
مقدار صحیح در کوچک‌ترین واحد دارایی. تقسیم بر ۱۰ به توان decimals مقدار قابل نمایش را می‌دهد

**decimals** Nullable(UInt8)
تعداد رقم اعشار دارایی برای نمایش مقدار خام. NULL یعنی مقدار معتبر در دسترس نیست

**transfer_type** LowCardinality(String)
نوع پایه یا جریان، مثل انتقال بومی، رویداد توکن یا پایهٔ ورودی/خروجی UTXO

**attribution_method** LowCardinality(String)
نام قاعده یا روش اتصال مقدار به شاهد، مثل observed_prevout در بیت‌کوین

### aml_address_relationships

**confidence** Float64
وزن اطمینان روش یا منبع به این شاهد. معادل احتمال پول‌شویی نیست

**prev_tx_hash** Nullable(String)
هش تراکنشی که خروجی قبلی بیت‌کوین را ایجاد کرده است

**prev_output_index** Nullable(UInt32)
شمارهٔ خروجی قبلی بیت‌کوین که این ورودی به آن اشاره می‌کند

**output_index** Nullable(UInt32)
شمارهٔ vout برای پایهٔ خروجی بیت‌کوین. برای ورودی، prev_output_index را بخوانید

**evidence_refs** Array(String)
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**event_sub_index** UInt32
DEFAULT 0
موقعیت فرعی در یک رویداد، مثلاً چند قلم یک لاگ گروهی. برای پایه‌های بیت‌کوین معمولاً صفر

**trace_address** Array(UInt32)
DEFAULT []
ترتیب شمارهٔ فرزندها از ریشهٔ trace تا فراخوانی موردنظر

**aml_address_relationships**

**token_id** Nullable(UInt256)
DEFAULT NULL
شناسهٔ صحیح NFT یا قلم چندتوکنی، در صورت وجود

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظشده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_transaction_features

ویژگی‌های استخراج‌شده از تراکنش برای تحلیل و تشخیص.

موتور جدول

ReplacingMergeTree(revision)

کلید ترتیب

(network_id, block_number, block_hash, commit_id, feature_id)

عبارت تقسیم‌بندی

intDiv(block_number, 100000)

ایندکس‌های کمکی

idx_subject_id

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

### aml_transaction_features

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**feature_id** String
شناسهٔ مجموعهٔ ویژگی‌های یک رخداد تراکنش

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**subject_id** String
شناسهٔ سوژهٔ تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنهٔ شبکه

**detector_version** String
نسخهٔ دقیق الگوریتم تشخیص یا تحلیل

**features_json** String
ویژگی‌های استخراج‌شدهٔ رفتاری یا شبکه‌ای به شکل JSON

**evidence_refs** Array(String)
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**aml_transaction_features**

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظشده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_semantic_aml_events

رویدادهای معنایی نسخه‌دار همراه با مدرک و نوع تشخیص.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id, event_id)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

ایندکس‌های کمکی

```
idx_subject_id
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

### aml_semantic_aml_events

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نویت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**event_id** String
شناسهٔ پایدار رخداد معنایی در دامنهٔ همان شاهد

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**subject_id** String
شناسهٔ سوژهٔ تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنهٔ شبکه

**event_type** LowCardinality(String)
نوع رویداد شناسایی‌شده، مثل انتقال NFT یا تعامل پروتکل

**protocol** String
نام یا شناسهٔ پروتکل مربوط به رویداد یا رجیستری

**detector_version** String
نسخهٔ دقیق الگوریتم تشخیص یا تحلیل

### aml_semantic_aml_events

**confidence** Float64
وزن اطمینان روش یا منبع به این شاهد. معادل احتمال پول‌شویی نیست

**asset_in** Nullable(String)
شناسهٔ دارایی سمت ورودی رویداد

**asset_out** Nullable(String)
شناسهٔ دارایی سمت خروجی رویداد

**amount_in** Nullable(UInt256)
مقدار خام دارایی ورودی رویداد

**amount_out** Nullable(UInt256)
مقدار خام دارایی خروجی رویداد

**remote_network_id** Nullable(String)
شناسهٔ شبکهٔ طرف مقابل، در صورت وجود شاهد معتبر یا پیکربندی رجیستری

**evidence_refs** Array(String)
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**evidence_json** String
جزئیات دلیل، ورودی‌ها، محدودیت یا شاهد تحلیل به صورت JSON

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

### aml_semantic_aml_events

**event_index** UInt32

DEFAULT 0

موقعیت رویداد یا پایهٔ انتقال در تراکنش طبق مدل آن شبکه

**event_sub_index** UInt32

DEFAULT 0

موقعیت فرعی در یک رویداد، مثلاً چند قلم یک لاگ گروهی. برای پایه‌های بیت‌کوین معمولاً صفر

**detector** String

DEFAULT ''

نام یا شناسهٔ تولیدکنندهٔ رویداد معنایی

**raw_evidence_json** String

DEFAULT '{}'

شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_asset_metadata

کاتالوگ دارایی بومی و توکن با استاندارد، اعشار و منشأ.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, asset_id)
```

**network_id** LowCardinality(String)

هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

### aml_asset_metadata

**asset_id** String
شناسهٔ استاندارد دارایی در شبکه، مانند native:BTC یا شناسهٔ وابسته به قرارداد توکن

**symbol** String
نماد متنی دارایی، مانند BTC

**name** String
نام قابل نمایش دارایی

**decimals** Nullable(UInt8)
تعداد رقم اعشار دارایی برای نمایش مقدار خام. NULL یعنی مقدار معتبر در دسترس نیست

**asset_standard** LowCardinality(String)
استاندارد دارایی مثل native، ERC20 یا TRC20 بر اساس شاهد موجود

**source_id** String
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**source_reference** String
ارجاع دقیق به رکورد یا مدرک در منبع

**review_status** LowCardinality(String)
آخرین وضعیت بررسی‌شدهٔ مدرک، مثل pending یا approved طبق گردش همان نوع رکورد

**reviewed_by** String
شناسهٔ بازبین ثبت‌شده

### aml_asset_metadata

**evidence_refs** Array(String)
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**total_supply_raw** Nullable(UInt256)
DEFAULT NULL
کل عرضهٔ گزارش‌شده در واحد خام دارایی، در صورت مشاهده

**code_hash** Nullable(String)
DEFAULT NULL
هش بایت‌کد قرارداد توکن، در صورت مشاهده

**is_verified** Nullable(UInt8)
DEFAULT NULL
علامت تأیید متادیتا طبق منبع و وضعیت ثبت‌شده

**metadata_status** LowCardinality(String)
DEFAULT 'unknown'
وضعیت پوشش یا تکمیل متادیتا طبق کارگر شبکه

**observed_block** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
ارتفاع بلاک متادیتای مشاهده‌شده

### aml_asset_metadata

**verified_at_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان تأیید متادیتا طبق ثبت منبع، UTC و میلی‌ثانیه

**reviewed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان انجام بازبینی، UTC و میلی‌ثانیه

**updated_at_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان آخرین تغییر ثبت‌شدهٔ این نسخه، UTC و میلی‌ثانیه

**raw_evidence_json** String

DEFAULT '{}'

شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**source_revision** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

شمارهٔ انتشار منبع داده‌ای که ردیف تحلیل یا متادیتا بر آن بنا شده است

**observed_block_hash** Nullable(String)

DEFAULT NULL

هش بلاک مشاهده‌شدهٔ متادیتا. برای انتساب به شاخه، همراه observed_block استفاده می‌شود

## aml_metadata_jobs

صف پایدار کشف، تکمیل و به‌روزرسانی متادیتا.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, job_id)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**job_id** String
شناسهٔ کار صف متادیتا

**asset_id** String
شناسهٔ استاندارد دارایی در شبکه، مانند native:BTC یا شناسهٔ وابسته به قرارداد توکن

**status** LowCardinality(String)
وضعیت چرخهٔ عمر رکورد یا نتیجهٔ اجرا. مقادیر دقیق تابع جدول و نوع رکورد است

**attempts** UInt32
تعداد تلاش‌های ثبت‌شده برای کار یا بازیابی خطا

**next_attempt_unix_ms** UInt64
نخستین زمان مجاز تلاش بعدی، UTC و میلی‌ثانیه

**last_error** String
متن آخرین خطای صف متادیتا

### aml_metadata_jobs

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**discovery_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ شاهد کشف دارایی یا ارجاع کار متادیتا به آن

**discovered_block** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
ارتفاعی که سرنخ کشف دارایی در آن ثبت شده است

**source_revision** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
شمارهٔ انتشار منبع داده‌ای که ردیف تحلیل یا متادیتا بر آن بنا شده است

**last_error_class** String
DEFAULT ''
دستهٔ آخرین خطای صف متادیتا، برای تفکیک دلیل retry یا توقف

**started_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
زمان شروع کار یا تحلیل، UTC و میلی‌ثانیه

**completed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
زمان ثبت پایان کار به UTC و میلی‌ثانیه

aml_metadata_jobs

**updated_at_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان آخرین تغییر ثبت‌شدهٔ این نسخه، UTC و میلی‌ثانیه

**raw_evidence_json** String

DEFAULT '{}'

شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_ingestion_failures

ردیابی خطا، تعداد تلاش، retry و وضعیت رفع خطای ingest.

موتور جدول

ReplacingMergeTree(revision)

کلید ترتیب

(network_id, failure_id)

**network_id** LowCardinality(String)

هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**failure_id** String

شناسهٔ پایدار رخداد خطای دریافت یا انتشار

**block_number** UInt64

ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** Nullable(String)

هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

### aml_ingestion_failures

**operation** LowCardinality(String)
نام عملیات ingestion یا maintenance که خطا در آن رخ داده است

**status** LowCardinality(String)
وضعیت چرخهٔ عمر رکورد یا نتیجهٔ اجرا. مقادیر دقیق تابع جدول و نوع رکورد است

**attempts** UInt32
تعداد تلاش‌های ثبت‌شده برای کار یا بازیابی خطا

**error_code** String
کد دسته‌بندی خطای دریافت یا پردازش

**error_message** String
شرح ثبت‌شدهٔ خطای اجرا یا دریافت

**next_attempt_unix_ms** UInt64
نخستین زمان مجاز تلاش بعدی، UTC و میلی‌ثانیه

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**tx_hash** Nullable(String)
DEFAULT NULL
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

### aml_ingestion_failures

**retryable** Nullable(UInt8)

DEFAULT NULL

پرچم امکان تلاش مجدد طبق طبقه‌بندی خطا

**first_failed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان نخستین خطای ثبت‌شده، UTC و میلی‌ثانیه

**last_failed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان آخرین خطای ثبت‌شده، UTC و میلی‌ثانیه

**resolved_at_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان ثبت رفع یا بسته‌شدن خطای دریافت، UTC و میلی‌ثانیه

**raw_evidence_json** String

DEFAULT '{}'

شاهد اصلی یا جزئیات حفظشده از داده ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_ingestion_benchmarks

نتایج زمان، حجم و نرخ پردازش یک سنجش.

موتور جدول

ReplacingMergeTree(revision)

کلید ترتیب

(network_id, benchmark_id)

**network_id** LowCardinality(String)

هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

### aml_ingestion_benchmarks

**benchmark_id** String

شناسهٔ اجرای سنجش کارایی

**start_block** UInt64

ارتفاع آغاز دامنهٔ مشاهده یا اجرای benchmark

**end_block** UInt64

آخرین ارتفاع بازهٔ سنجش

**blocks** UInt64

شمار بلاک‌های پردازش‌شده در سنجش

**transactions** UInt64

تعداد تراکنش‌های پردازش‌شده در سنجش

**rows_written** UInt64

شمار ردیف‌های نوشته‌شده در اجرای سنجش

**elapsed_ms** UInt64

مدت اجرای اندازه‌گیری بر حسب میلی‌ثانیه

**bytes_written** UInt64

حجم بایت ثبت‌شده برای خروجی اجرای سنجش، در صورت اندازه‌گیری

**settings_json** String

تنظیمات و پارامترهای اجرای سنجش، تحلیل یا سیاست به صورت JSON

**revision** UInt64

شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

### aml_ingestion_benchmarks

**created_at_unix_ms** `UInt64`

زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**source_kind** `LowCardinality(String)` `DEFAULT 'unknown'`

نوع منبع ورودی اجرای benchmark

**status** `LowCardinality(String)` `DEFAULT 'unknown'`

وضعیت چرخهٔ عمر رکورد یا نتیجهٔ اجرا. مقادیر دقیق تابع جدول و نوع رکورد است

**started_at_unix_ms** `Nullable(UInt64)` `DEFAULT NULL`

زمان شروع کار یا تحلیل، UTC و میلی‌ثانیه

**completed_at_unix_ms** `Nullable(UInt64)` `DEFAULT NULL`

زمان ثبت پایان کار به UTC و میلی‌ثانیه

**metrics_json** `String` `DEFAULT '{}'`

شاخص‌های سنجش اضافی به صورت JSON

**error_message** `String` `DEFAULT ''`

شرح ثبت‌شدهٔ خطای اجرا یا دریافت

**raw_evidence_json** `String` `DEFAULT '{}'`

شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**aml_ingestion_benchmarks**

**blocks_per_second** Nullable(Float64)
DEFAULT NULL
نرخ پردازش بلاک در اجرای سنجش

**transactions_per_second** Nullable(Float64)
DEFAULT NULL
نرخ پردازش تراکنش در سنجش

**rows_per_second** Nullable(Float64)
DEFAULT NULL
نرخ ثبت ردیف‌ها در سنجش کارایی

## aml_intelligence_sources

کاتالوگ منابع هوشمندی و وضعیت فعال، اعتماد و مجوز آن‌ها.

موتور جدول

ReplacingMergeTree(revision)

کلید ترتیب

(network_id, source_id)

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**source_id** String
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**source_name** String
نام قابل خواندن منبع هوشمندی

**source_type** LowCardinality(String)
نوع منبع هوشمندی، مانند خوراک بیرونی یا ثبت داخلی

### aml_intelligence_sources

**reference_url** String
نشانی مرجع منبع هوشمندی، در صورت وجود

**trust_tier** LowCardinality(String)
ردهٔ اعتماد تعریف‌شده برای منبع هوشمندی

**license** String
اطلاعات مجوز استفاده از دادهٔ منبع

**is_active** UInt8
وضعیت فعال‌بودن رکورد، که view ممکن است اعتبار منبع و ادعا را هم کنترل کند

**created_by** String
شناسه یا نام ثبت‌شدهٔ ایجادکنندهٔ رکورد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**metadata_json** String
DEFAULT '{}'
اطلاعات اضافی منبع هوشمندی به صورت JSON

**updated_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
زمان آخرین تغییر ثبت‌شدهٔ این نسخه، UTC و میلی‌ثانیه

**aml_intelligence_sources**

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از داده‌ٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_intelligence_claims

ادعاهای نسخه‌دار دربارهٔ آدرس‌ها، نهادها و برچسب‌ها با منشأ و وضعیت بازبینی.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, claim_id)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(created_at_unix_ms, 2592000000)
```

ایندکس‌های کمکی

```
idx_address
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**claim_id** String
شناسهٔ ادعای انتساب یا خوشه‌بندی که این ردیف تعریف می‌کند یا به آن استناد دارد

**address** String
آدرس استاندارد شبکه. در رکورد اسکریپت، فقط وقتی اسکریپت آدرس قابل استخراج داشته باشد

### aml_intelligence_claims

**claim_kind** LowCardinality(String)
نوع ادعای هوشمندی، مثلاً انتساب آدرس یا برچسب ریسک

**entity_id** String
شناسهٔ نهاد یا سرویس در کاتالوگ هوشمندی

**entity_name** String
نام قابل نمایش نهاد یا سرویس

**entity_type** LowCardinality(String)
ردهٔ نهاد، مثل صرافی یا سرویس

**address_role** LowCardinality(String)
نقش گزارش‌شدهٔ آدرس یا عضو، مثل نقش مرتبط با یک سرویس

**confidence** Float64
وزن اطمینان روش یا منبع به این شاهد. معادل احتمال پول‌شویی نیست

**risk_level** UInt8
طبقهٔ ریسک گزارش‌شده. در رکورد هوشمندی برچسب منبع و در ارزیابی خروجی سیاست است

**is_exposure_seed** UInt8
علامت نامزد استفاده از این انتساب به عنوان مبنای مواجهه

**seed_category** LowCardinality(String)
ردهٔ برچسب یا منبع ریسک که تحلیل مواجهه از آن آغاز شده است

### aml_intelligence_claims

**source_id** String
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**source_reference** String
ارجاع دقیق به رکورد یا مدرک در منبع

**evidence_refs** Array(String)
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**review_status** LowCardinality(String)
آخرین وضعیت بررسی‌شدهٔ مدرک، مثل pending یا approved طبق گردش همان نوع رکورد

**reviewed_by** String
شناسهٔ بازبین ثبت‌شده

**review_note** String
متن توضیح بازبین دربارهٔ ادعا یا وضعیت

**valid_from_unix_ms** UInt64
شروع اعتبار زمانی ادعا، UTC و میلی‌ثانیه

**valid_to_unix_ms** Nullable(UInt64)
پایان اعتبار زمانی ادعا، UTC و میلی‌ثانیه. NULL در صورت بدون پایان مشخص

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**aml_intelligence_claims**

**source_record_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ رکورد در منبع اولیه، برای تطبیق با ورودی و deduplication

**supersedes_claim_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
ارجاع به ادعای قبلی که ادعای جدید جای آن ثبت شده است

**submitted_by** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ ثبت‌کنندهٔ ادعای هوشمندی

**case_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ پروندهٔ مرتبط با ادعا یا بازبینی، در صورت وجود

**reviewed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
زمان انجام بازبینی، UTC و میلی‌ثانیه

**evidence_json** String
DEFAULT '{}'
جزئیات دلیل، ورودی‌ها، محدودیت یا شاهد تحلیل به صورت JSON

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_intelligence_reviews

تاریخچهٔ تصمیم بازبین برای نسخهٔ مشخص ادعا.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, review_id)
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**review_id** `String`
شناسهٔ رویداد بازبینی یا ارجاع به آن

**subject_type** `LowCardinality(String)`
نوع سوژهٔ رجیستری یا بازبینی

**subject_id** `String`
شناسهٔ سوژهٔ تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنهٔ شبکه

**decision** `LowCardinality(String)`
نتیجهٔ ثبت‌شدهٔ بازبینی، مانند تأیید یا رد طبق گردش همان ادعا

**reviewed_by** `String`
شناسهٔ بازبین ثبت‌شده

**reason** `String`
دلیل تصمیم بازبین

### aml_intelligence_reviews

**evidence_refs** Array(String)
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**subject_revision** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
نسخهٔ دقیق ادعا یا سوژه‌ای که بازبینی به آن اعمال شده است

**supersedes_review_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
ارجاع به بازبینی قبلی که بازبینی جدید جای آن ثبت شده است

**case_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ پروندهٔ مرتبط با ادعا یا بازبینی، در صورت وجود

**evidence_json** String
DEFAULT '{}'
جزئیات دلیل، ورودی‌ها، محدودیت یا شاهد تحلیل به صورت JSON

**aml_intelligence_reviews**

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از داده ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_cluster_claims

ادعاها و سرنخ‌های خوشه‌بندی با روش، مدرک و وضعیت بازبینی.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, claim_id)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**claim_id** String
شناسه ادعای انتساب یا خوشه‌بندی که این ردیف تعریف می‌کند یا به آن استناد دارد

**cluster_id** String
شناسه خوشه تحلیلی، در محدوده شبکه

**subject_id** String
شناسه سوژه تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنه شبکه

**heuristic** LowCardinality(String)
نام قاعده اکتشافی خوشه‌بندی، مانند الگوی ورودی مشترک

### aml_cluster_claims

**detector_version** String
نسخهٔ دقیق الگوریتم تشخیص یا تحلیل

**confidence** Float64
وزن اطمینان روش یا منبع به این شاهد. معادل احتمال پول‌شویی نیست

**review_status** LowCardinality(String)
آخرین وضعیت بررسی‌شدهٔ مدرک، مثل pending یا approved طبق گردش همان نوع رکورد

**source_id** String
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**evidence_refs** Array(String)
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**evidence_json** String
جزئیات دلیل، ورودی‌ها، محدودیت یا شاهد تحلیل به صورت JSON

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**left_subject_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
سوژهٔ اول ادعای جفتی خوشه‌بندی

### aml_cluster_claims

**right_subject_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
سوژهٔ دوم ادعای جفتی خوشه‌بندی

**same_entity** Nullable(UInt8)
DEFAULT NULL
محتوای ادعای جفتی دربارهٔ تعلق دو سوژه به یک نهاد. اعتبار بازبینی جدا بررسی می‌شود

**run_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ نوبت اجرای تحلیل که ردیف‌های وابسته را به هم وصل می‌کند

**source_record_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ رکورد در منبع اولیه، برای تطبیق با ورودی و deduplication

**supersedes_claim_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
ارجاع به ادعای قبلی که ادعای جدید جای آن ثبت شده است

**created_by** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسه یا نام ثبت‌شدهٔ ایجادکنندهٔ رکورد

**reviewed_by** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ بازبین ثبت‌شده

### aml_cluster_claims

**review_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ رویداد بازبینی یا ارجاع به آن

**cluster_type** String
DEFAULT ''
نوع خوشه و شیوهٔ تفسیر عضویت آن

**address_role** String
DEFAULT ''
نقش گزارش‌شدهٔ آدرس یا عضو، مثل نقش مرتبط با یک سرویس

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_cluster_memberships

عضویت سوژه‌ها در نسخهٔ یک خوشه با ارجاع به ادعای پشتیبان.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, cluster_id, cluster_version, subject_id)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

### aml_cluster_memberships

**cluster_id** String
شناسهٔ خوشهٔ تحلیلی، در محدودهٔ شبکه

**cluster_version** String
نسخهٔ خوشه‌ای که ردیف عضویت یا نسخه‌نامه به آن تعلق دارد

**subject_id** String
شناسهٔ سوژهٔ تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنهٔ شبکه

**claim_id** String
شناسهٔ ادعای انتساب یا خوشه‌بندی که این ردیف تعریف می‌کند یا به آن استناد دارد

**status** LowCardinality(String)
وضعیت چرخهٔ عمر رکورد یا نتیجهٔ اجرا. مقادیر دقیق تابع جدول و نوع رکورد است

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**membership_id** Nullable(String) DEFAULT NULL
شناسهٔ رکورد عضویت نسخه‌دار در خوشه

### aml_cluster_memberships

**run_id** Nullable(String)

DEFAULT NULL

شناسهٔ نوبت اجرای تحلیل که ردیف‌های وابسته را به هم وصل می‌کند

**entity_id** Nullable(String)

DEFAULT NULL

شناسهٔ نهاد یا سرویس در کاتالوگ هوشمندی

**membership_type** String

DEFAULT ''

نوع عضویت و نحوهٔ تفسیر آن

**confidence** Nullable(Float64)

DEFAULT NULL

وزن اطمینان روش یا منبع به این شاهد. معادل احتمال پول‌شویی نیست

**review_id** Nullable(String)

DEFAULT NULL

شناسهٔ رویداد بازبینی یا ارجاع به آن

**cluster_type** String

DEFAULT ''

نوع خوشه و شیوهٔ تفسیر عضویت آن

**address_role** String

DEFAULT ''

نقش گزارش‌شدهٔ آدرس یا عضو، مثل نقش مرتبط با یک سرویس

**aml_cluster_memberships**

**evidence_json** String
DEFAULT '{}'
جزئیات دلیل، ورودی‌ها، محدودیت یا شاهد تحلیل به صورت JSON

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظشده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_cluster_runs

نوبت‌های اجرای خوشه‌بندی، ورودی مرجع و وضعیت تکمیل.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, run_id)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**run_id** String
شناسهٔ نوبت اجرای تحلیل که ردیف‌های وابسته را به هم وصل می‌کند

**status** LowCardinality(String)
وضعیت چرخهٔ عمر رکورد یا نتیجهٔ اجرا. مقادیر دقیق تابع جدول و نوع رکورد است

**as_of_block** UInt64
ارتفاع مرجع شواهد مورد استفادهٔ تحلیل یا انتشار

### aml_cluster_runs

**source_revision** UInt64
شمارهٔ انتشار منبع داده‌ای که ردیف تحلیل یا متادیتا بر آن بنا شده است

**detector_version** String
نسخهٔ دقیق الگوریتم تشخیص یا تحلیل

**cursor_json** String
جزئیات نقطهٔ پردازش یا وضعیت ادامهٔ اجرای تحلیل به شکل JSON

**started_at_unix_ms** UInt64
زمان شروع کار یا تحلیل، UTC و میلی‌ثانیه

**completed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
زمان ثبت پایان کار به UTC و میلی‌ثانیه

**truncated** UInt8
پرچم رسیدن اجرا به حد جست‌وجو یا حجم خروجی

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**entity_memberships** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
تعداد عضویت‌های مرتبط با نهاد که اجرای خوشه‌بندی گزارش کرده است

### aml_cluster_runs

**control_claims** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

تعداد ادعاهای مربوط به کنترل یا پیوند اکتشافی که اجرا گزارش کرده است

**error_message** String

DEFAULT ''

شرح ثبت‌شدهٔ خطای اجرا یا دریافت

**settings_json** String

DEFAULT '{}'

تنظیمات و پارامترهای اجرای سنجش، تحلیل یا سیاست به صورت JSON

**raw_evidence_json** String

DEFAULT '{}'

شاهد اصلی یا جزئیات حفظشده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_exposure_seeds

آدرس‌ها یا شواهد تأییدشدهٔ مبنا برای تحلیل مواجهه.

موتور جدول

ReplacingMergeTree(revision)

کلید ترتیب

(network_id, seed_id)

**network_id** LowCardinality(String)

هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

### aml_exposure_seeds

**seed_id** String
شناسهٔ نقطهٔ شروع تحلیل مواجهه

**address** String
آدرس استاندارد شبکه. در رکورد اسکریپت، فقط وقتی اسکریپت آدرس قابل استخراج داشته باشد

**claim_id** String
شناسهٔ ادعای انتساب یا خوشه‌بندی که این ردیف تعریف می‌کند یا به آن استناد دارد

**category** LowCardinality(String)
ردهٔ منبع مواجهه، مثل دستهٔ یک برچسب ریسک

**is_active** UInt8
وضعیت فعال‌بودن رکورد، که view ممکن است اعتبار منبع و ادعا را هم کنترل کند

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**entity_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ نهاد یا سرویس در کاتالوگ هوشمندی

**entity_name** Nullable(String)
DEFAULT NULL
نام قابل نمایش نهاد یا سرویس

### aml_exposure_seeds

**entity_type** Nullable(String)
DEFAULT NULL
ردهٔ نهاد، مثل صرافی یا سرویس

**risk_level** Nullable(UInt8)
DEFAULT NULL
طبقهٔ ریسک گزارش‌شده. در رکورد هوشمندی برچسب منبع و در ارزیابی خروجی سیاست است

**source_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**claim_revision** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
شمارهٔ نسخهٔ همان ادعای پشتیبان که هنگام تولید شاهد به کار رفته است

**evidence_refs** Array(String)
DEFAULT []
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_exposure_runs

وضعیت اجرا و پارامترهای تحلیل مواجهه.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, run_id)
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**run_id** `String`
شناسهٔ نوبت اجرای تحلیل که ردیف‌های وابسته را به هم وصل می‌کند

**seed_id** `String`
شناسهٔ نقطهٔ شروع تحلیل مواجهه

**status** `LowCardinality(String)`
وضعیت چرخهٔ عمر رکورد یا نتیجهٔ اجرا. مقادیر دقیق تابع جدول و نوع رکورد است

**as_of_block** `UInt64`
ارتفاع مرجع شواهد مورد استفادهٔ تحلیل یا انتشار

**source_revision** `UInt64`
شمارهٔ انتشار منبع داده‌ای که ردیف تحلیل یا متادیتا بر آن بنا شده است

**policy_version** `String`
شناسهٔ نسخهٔ سیاستی که محاسبه یا ذخیره با آن انجام شده است

### aml_exposure_runs

**max_hops** UInt8
بیشترین تعداد قدمی که اجرای مواجهه اجازه داده است

**started_at_unix_ms** UInt64
زمان شروع کار یا تحلیل، UTC و میلی‌ثانیه

**completed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
زمان ثبت پایان کار به UTC و میلی‌ثانیه

**truncated** UInt8
پرچم رسیدن اجرا به حد جست‌وجو یا حجم خروجی

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**seed_ids** Array(String)
DEFAULT []
فهرست شناسه‌های مبنای ریسک استفاده‌شده در یک اجرا

**seed_snapshot_json** String
DEFAULT '{}'
فهرست و وضعیت مبناهای مواجهه در لحظهٔ اجرا، برای بازتولید و ممیزی

**detector_version** Nullable(String)
DEFAULT NULL
نسخهٔ دقیق الگوریتم تشخیص یا تحلیل

### aml_exposure_runs

**hop_decay** Nullable(Float64)
DEFAULT NULL
پارامتر کاهش وزن با افزایش قدم‌های مسیر

**time_half_life_days** Nullable(Float64)
DEFAULT NULL
نیمه‌عمر زمانی وزن مواجهه بر حسب روز، طبق تنظیم اجرای تحلیل

**max_paths_per_subject** Nullable(UInt32)
DEFAULT NULL
سقف تعداد مسیر بررسی یا نگه‌داری‌شده برای هر سوژه

**seed_count** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
تعداد seedهای استفاده‌شده در اجرای مواجهه

**path_count** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
تعداد مسیرهای مشاهده یا ثبت‌شده در اجرا یا خلاصه

**settings_json** String
DEFAULT '{}'
تنظیمات و پارامترهای اجرای سنجش، تحلیل یا سیاست به صورت JSON

**error_message** String
DEFAULT ''
شرح ثبت‌شدهٔ خطای اجرا یا دریافت

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_exposure_paths

مسیرهای مواجهه با ترتیب سوژه‌ها، مقدار و محدودیت انتساب.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, run_id, path_id)
```

ایندکس‌های کمکی

```
idx_subject_id
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**path_id** `String`
شناسهٔ مسیر مواجهه

**run_id** `String`
شناسهٔ نوبت اجرای تحلیل که ردیف‌های وابسته را به هم وصل می‌کند

**subject_id** `String`
شناسهٔ سوژهٔ تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنهٔ شبکه

**seed_id** `String`
شناسهٔ نقطهٔ شروع تحلیل مواجهه

**direction** `LowCardinality(String)`
جهت مسیر نسبت به سوژه و منبع ریسک. برای تفسیر ورودی و خروجی به روش تحلیل نگاه کنید

### aml_exposure_paths

**hop_count** UInt8
تعداد قدم‌های مسیر ثبت‌شده

**asset_id** String
شناسهٔ استاندارد دارایی در شبکه، مانند native:BTC یا شناسهٔ وابسته به قرارداد توکن

**amount_raw** UInt256
مقدار صحیح در کوچک‌ترین واحد دارایی. تقسیم بر ۱۰ به توان decimals مقدار قابل نمایش را می‌دهد

**amount_share** Float64
سهم مقداری مسیر طبق روش تحلیل. شاخص مدل است و سهم قطعی مالکیت را تعیین نمی‌کند

**exposure_score** Float64
امتیاز مواجهه طبق روش تحلیل

**attribution_method** LowCardinality(String)
نام قاعده یا روش اتصال مقدار به شاهد، مثل observed_prevout در بیت‌کوین

**fund_continuity_claimed** UInt8
پرچم اینکه روش تحلیل ادعای تداوم همان وجوه دارد. برای مسیرهای فاقد شاهد مستقیم نباید به مالکیت یا تخصیص تعبیر شود

**path_subjects** Array(String)
ترتیب سوژه‌هایی که مسیر از آن‌ها عبور می‌کند

### aml_exposure_paths

**relationship_ids** Array(String)
فهرست مرتب ارجاع‌ها به رابطه‌هایی که یک مسیر را تشکیل می‌دهند

**tx_hashes** Array(String)
فهرست هش تراکنش‌های استفاده‌شده در مسیر مواجهه

**evidence_refs** Array(String)
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**seed_entity_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ نهاد متناظر با seed، در صورت وجود

**seed_category** Nullable(String)
DEFAULT NULL
ردهٔ برچسب یا منبع ریسک که تحلیل مواجهه از آن آغاز شده است

**seed_risk_level** Nullable(UInt8)
DEFAULT NULL
سطح ریسک ثبت‌شدهٔ seed هنگام اجرای تحلیل

### aml_exposure_paths

**time_weight** Nullable(Float64)

DEFAULT NULL

وزن زمانی انتقال یا مسیر طبق مدل کاهش اثر با زمان

**service_mediated** Nullable(UInt8)

DEFAULT NULL

پرچم اینکه مسیر به واسطهٔ یک سرویس شناسایی‌شده عبور می‌کند

**service_entity_id** Nullable(String)

DEFAULT NULL

شناسهٔ سرویس واسطه در مسیر، اگر با شواهد ثبت شده باشد

**continuity_type** Nullable(String)

DEFAULT NULL

نوع پیوندی که مسیر ادعا می‌کند، همراه با محدودیت‌های مدل گردش وجه

**first_transfer_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان نخستین انتقال مستند در مسیر، UTC و میلی‌ثانیه

**last_transfer_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان آخرین انتقال مستند در مسیر، UTC و میلی‌ثانیه

**detector_version** Nullable(String)

DEFAULT NULL

نسخهٔ دقیق الگوریتم تشخیص یا تحلیل

### aml_exposure_paths

**allocation_json** String
DEFAULT '{}'
جزئیات مدل تخصیص مقدار در مسیر مواجهه، همراه با فرض‌ها و محدودیت‌های آن

**evidence_json** String
DEFAULT '{}'
جزئیات دلیل، ورودی‌ها، محدودیت یا شاهد تحلیل به صورت JSON

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از داده ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_risk_policies

تعریف نسخه‌های سیاست ارزیابی ریسک و آستانه‌ها.

موتور جدول
ReplacingMergeTree(revision)
کلید ترتیب
(network_id, policy_version)

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**policy_version** String
شناسه نسخه سیاستی که محاسبه یا ذخیره با آن انجام شده است

### aml_risk_policies

**policy_name** String

نام قابل خواندن سیاست ریسک

**enabled** UInt8

پرچم فعال‌بودن قاعده، سیاست یا رجیستری. اعتبار فعلی می‌تواند شروط دیگری هم داشته باشد

**medium_threshold** Float64

آستانهٔ طبقهٔ ریسک متوسط طبق نسخهٔ سیاست

**high_threshold** Float64

آستانهٔ طبقهٔ ریسک بالا طبق نسخهٔ سیاست

**revision** UInt64

شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64

زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**settings_json** String

DEFAULT '{}'

تنظیمات و پارامترهای اجرای سنجش، تحلیل یا سیاست به صورت JSON

**source_id** Nullable(String)

DEFAULT NULL

شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**updated_at_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان آخرین تغییر ثبت‌شدهٔ این نسخه، UTC و میلی‌ثانیه

**aml_risk_policies**

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از داده ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_risk_policy_rules

قواعد و سقف مشارکت سیگنال در هر نسخه سیاست.

موتور جدول

ReplacingMergeTree(revision)

کلید ترتیب

(network_id, policy_version, rule_id)

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**policy_version** String
شناسه نسخه سیاستی که محاسبه یا ذخیره با آن انجام شده است

**rule_id** String
شناسه قاعده در نسخه سیاست ریسک

**signal_type** LowCardinality(String)
نوع شاهد ریسک یا نام سیگنال مورد استفاده قاعده

**max_contribution** Float64
حداکثر امتیاز مجاز یک قاعده ریسک

**description** String
شرح انسانی قاعده ریسک

### aml_risk_policy_rules

**enabled** UInt8
پرچم فعال‌بودن قاعده، سیاست یا رجیستری. اعتبار فعلی می‌تواند شروط دیگری هم داشته باشد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**settings_json** String
DEFAULT '{}'
تنظیمات و پارامترهای اجرای سنجش، تحلیل یا سیاست به صورت JSON

**updated_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
زمان آخرین تغییر ثبت‌شدهٔ این نسخه، UTC و میلی‌ثانیه

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظشده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_wallet_risk_signals

سیگنال‌های مستند و سهمشان در یک ارزیابی ریسک.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, assessment_id, signal_id)
```

ایندکس‌های کمکی

```
idx_subject_id
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**signal_id** `String`
شناسهٔ پایدار شاهد یا سیگنال ارزیابی

**assessment_id** `String`
شناسهٔ ارزیابی ریسک که سیگنال‌ها به آن وصل می‌شوند

**subject_id** `String`
شناسهٔ سوژهٔ تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنهٔ شبکه

**policy_version** `String`
شناسهٔ نسخهٔ سیاستی که محاسبه یا ذخیره با آن انجام شده است

**signal_type** `LowCardinality(String)`
نوع شاهد ریسک یا نام سیگنال مورد استفادهٔ قاعده

**contribution** `Float64`
مقداری که سیگنال به امتیاز ارزیابی ریسک اضافه می‌کند

### aml_wallet_risk_signals

**summary** String
توضیح کوتاه سیگنال و دلیل نمایش آن

**evidence_refs** Array(String)
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**evidence_json** String
جزئیات دلیل، ورودی‌ها، محدودیت یا شاهد تحلیل به صورت JSON

**as_of_block** UInt64
ارتفاع مرجع شواهد مورد استفادهٔ تحلیل یا انتشار

**source_revision** UInt64
شمارهٔ انتشار منبع داده‌ای که ردیف تحلیل یا متادیتا بر آن بنا شده است

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**signal_strength** Nullable(Float64)
DEFAULT NULL
شدت یا قدرت شاهد طبق سیاست، جدا از contribution

**as_of_unix_ms** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
زمان مرجع شواهد تحلیل به UTC و میلی‌ثانیه

**aml_wallet_risk_signals**

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از داده ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_wallet_risk_assessments

خروجی ارزیابی ریسک به همراه سیاست، دلایل و محدودیت شواهد.

موتور جدول

ReplacingMergeTree(revision)

کلید ترتیب

(network_id, assessment_id)

ایندکس‌های کمکی

idx_subject_id

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**assessment_id** String
شناسه ارزیابی ریسک که سیگنال‌ها به آن وصل می‌شوند

**subject_id** String
شناسه سوژه تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنه شبکه

**policy_version** String
شناسه نسخه سیاستی که محاسبه یا ذخیره با آن انجام شده است

### aml_wallet_risk_assessments

**risk_score** Nullable(Float64)
امتیاز سیاست با شواهد موجود. NULL یعنی امتیاز معتبر در این وضعیت قابل ارائه نیست

**risk_level** LowCardinality(String)
طبقهٔ ریسک گزارش‌شده. در رکورد هوشمندی برچسب منبع و در ارزیابی خروجی سیاست است

**probability_claimed** UInt8
پرچم اینکه خروجی ادعای احتمال دارد. امتیاز سیاست AML به‌تنهایی احتمال نیست

**signal_count** UInt32
تعداد سیگنال‌هایی که در ارزیابی ثبت شده‌اند

**exposure_run_id** Nullable(String)
ارجاع ارزیابی ریسک به اجرای تحلیل مواجهه

**limitations** Array(String)
فهرست محدودیت‌هایی که بر تفسیر ارزیابی اثر دارند

**as_of_block** UInt64
ارتفاع مرجع شواهد مورد استفادهٔ تحلیل یا انتشار

**source_revision** UInt64
شمارهٔ انتشار منبع داده‌ای که ردیف تحلیل یا متادیتا بر آن بنا شده است

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

### aml_wallet_risk_assessments

**created_at_unix_ms** UInt64

زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**top_reasons** Array(String)

DEFAULT []

دلایل اصلی نمایش سطح ریسک، طبق ترتیب سیاست

**evidence_refs** Array(String)

DEFAULT []

فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**as_of_unix_ms** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

زمان مرجع شواهد تحلیل به UTC و میلی‌ثانیه

**scoring_method** Nullable(String)

DEFAULT NULL

روش امتیازدهی ثبت‌شده در ارزیابی

**evidence_json** String

DEFAULT '{}'

جزئیات دلیل، ورودی‌ها، محدودیت یا شاهد تحلیل به صورت JSON

**raw_evidence_json** String

DEFAULT '{}'

شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_bitcoin_inputs

شواهد ورودی‌ها و prevout تراکنش‌های بیت‌کوین.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id,
tx_hash, input_index)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** `UInt64`
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** `String`
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** `UInt64`
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** `String`
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** `UInt64`
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

### aml_bitcoin_inputs

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**transaction_index** UInt32
موقعیت تراکنش در بلاک

**input_index** UInt32
موقعیت ورودی در تراکنش خرج‌کنندهٔ بیت‌کوین، همان vin

**address** Nullable(String)
آدرس استاندارد شبکه. در رکورد اسکریپت، فقط وقتی اسکریپت آدرس قابل استخراج داشته باشد

**script_hex** String
بایت‌های اسکریپت به hex. در ورودی بیت‌کوین، اسکریپت خروجی قبلی است

**script_type** LowCardinality(String)
نوع اسکریپت بیت‌کوین طبق شاهد منبع، مانند P2WSH یا P2PKH

**value_sats** UInt64
مقدار خروجی قبلی که این ورودی خرج کرده، به ساتوشی

**prev_tx_hash** String
هش تراکنشی که خروجی قبلی بیت‌کوین را ایجاد کرده است

**prev_output_index** UInt32
شمارهٔ خروجی قبلی بیت‌کوین که این ورودی به آن اشاره می‌کند

**aml_bitcoin_inputs**

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_bitcoin_outputs

شواهد خروجی‌های بیت‌کوین همراه مقدار، اسکریپت و vout.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id, tx_hash, output_index)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

### aml_bitcoin_outputs

**revision** `UInt64`
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**tx_hash** `String`
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**transaction_index** `UInt32`
موقعیت تراکنش در بلاک

**output_index** `UInt32`
موقعیت خروجی در تراکنش ایجادکنندهٔ بیت‌کوین، همان vout

**address** `Nullable(String)`
آدرس استاندارد شبکه. در رکورد اسکریپت، فقط وقتی اسکریپت آدرس قابل استخراج داشته باشد

**script_hex** `String`
بایت‌های اسکریپت به hex. در ورودی بیت‌کوین، اسکریپت خروجی قبلی است

**script_type** `LowCardinality(String)`
نوع اسکریپت بیت‌کوین طبق شاهد منبع، مانند P2WSH یا P2PKH

**value_sats** `UInt64`
مقدار همین خروجی تراکنش، به ساتوشی

### aml_bitcoin_outputs

**coinbase** UInt8
پرچم تراکنش ایجاد پاداش بلاک بیت‌کوین یا خروجی متعلق به آن

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_evm_logs

لاگ‌های اصلی رسید Ethereum و BSC با موقعیت واقعی.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id, tx_hash, log_index)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

### aml_evm_logs

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نویت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**log_index** UInt32
موقعیت اصلی لاگ در دادهٔ شبکه. در ترون جایگاه در آرایهٔ رسید و در EVM موقعیت لاگ گزارش‌شده

**address** String
آدرس قرارداد صادرکنندهٔ لاگ EVM

**topics** Array(String)
آرایهٔ topicهای لاگ با ترتیب اصلی شبکه. برای رویداد ABI معمولاً topic اول امضای رویداد است

**data** String
بایت دادهٔ لاگ EVM به شکل hex. معنی فیلدها تابع ABI رویداد است

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**transaction_index** Nullable(UInt32)
DEFAULT NULL
موقعیت تراکنش در بلاک

**aml_evm_logs**

**removed** Nullable(UInt8)
DEFAULT NULL
پرچم removed در لاگ EVM طبق منبع

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از داده ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

## aml_tron_contracts

قراردادهای تراکنش ترون، protobuf اصلی و پرچم‌های تطابق.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id,
tx_hash, contract_index)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شماره بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

### aml_tron_contracts

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**contract_index** UInt32
جایگاه قرارداد در آرایهٔ قراردادهای تراکنش ترون

**contract_type** LowCardinality(String)
نام نوع قرارداد در دادهٔ ترون

**payload_json** String
بدنهٔ اصلی تراکنش یا قرارداد ترون، بسته به جدول، به صورت JSON

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**transaction_index** Nullable(UInt32)
DEFAULT NULL
موقعیت تراکنش در بلاک

### aml_tron_contracts

**proto_contract_type** Nullable(UInt32)

DEFAULT NULL

شمارهٔ enum نوع قرارداد در بایت‌های protobuf ترون

**type_url** Nullable(String)

DEFAULT NULL

شناسهٔ نوع پیام داخل protobuf Any در قرارداد ترون

**parameter_value_hex** Nullable(String)

DEFAULT NULL

بایت اصلی محتوای فیلد value در پیام protobuf Any قرارداد ترون

**raw_data_hash_verified** UInt8

DEFAULT 0

پرچم تطابق SHA-256 بایت‌های اصلی raw_data_hex ترون با txID. صرفًا همین تطابق را ثبت می‌کند

**parameter_fields_verified** UInt8

DEFAULT 0

پرچم تطابق فیلدهای پشتیبانی‌شدهٔ قرارداد ترون با protobuf اصلی

## aml_metadata_discoveries

مدرک روی زنجیره‌ای کشف یک دارایی و ارتباط آن با صف متادیتا.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id, discovery_id)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number,100000)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

### aml_metadata_discoveries

**discovery_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ شاهد کشف دارایی یا ارجاع کار متادیتا به آن

**tx_hash** String
DEFAULT ''
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**transaction_index** UInt32
DEFAULT 0
موقعیت تراکنش در بلاک

**asset_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ استاندارد دارایی در شبکه، مانند native:BTC یا شناسهٔ وابسته به قرارداد توکن

**standard_hint** String
DEFAULT ''
سرنخ اولیهٔ استاندارد دارایی در لحظهٔ کشف، پیش از تأیید متادیتا

**evidence_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ رکورد شاهدی که کشف دارایی به آن متکی است

**source_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

### aml_metadata_discoveries

**evidence_refs** Array(String)
DEFAULT []
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_protocol_registry

قراردادها و نقش‌های پروتکل با مدرک، مفسر و وضعیت بازبینی.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, registry_id)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**registry_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ ورودی رجیستری پروتکل

### aml_protocol_registry

**subject_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ سوژهٔ تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنهٔ شبکه

**subject_type** LowCardinality(String)
DEFAULT 'address'
نوع سوژهٔ رجیستری یا بازبینی

**protocol** String
DEFAULT ''
نام یا شناسهٔ پروتکل مربوط به رویداد یا رجیستری

**protocol_type** String
DEFAULT ''
ردهٔ پروتکل، مانند پل یا صرافی غیرمتمرکز

**contract_role** String
DEFAULT ''
نقش قرارداد در پروتکل، مثل استخر یا قرارداد پل

**remote_network_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ شبکهٔ طرف مقابل، در صورت وجود شاهد معتبر یا پیکربندی رجیستری

**remote_subject_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ سوژه یا قرارداد طرف مقابل که در رجیستری ثبت شده است

**decoder** String
DEFAULT ''
شناسهٔ مفسر ABI یا parser ثبت‌شده برای پروتکل

### aml_protocol_registry

**decoder_config_json** String
DEFAULT '{}'
تنظیمات مفسر، از جمله داده‌های لازم برای خواندن رویداد یا نگاشت پروتکل

**source_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**source_reference** String
DEFAULT ''
ارجاع دقیق به رکورد یا مدرک در منبع

**confidence** Float64
DEFAULT 0
وزن اطمینان روش یا منبع به این شاهد. معادل احتمال پول‌شویی نیست

**enabled** UInt8
DEFAULT 0
پرچم فعال‌بودن قاعده، سیاست یا رجیستری. اعتبار فعلی می‌تواند شروط دیگری هم داشته باشد

**review_status** LowCardinality(String)
DEFAULT 'pending'
آخرین وضعیت بررسی‌شدهٔ مدرک، مثل pending یا approved طبق گردش همان نوع رکورد

**reviewed_by** String
DEFAULT ''
شناسهٔ بازبین ثبت‌شده

**aml_protocol_registry**

**reviewed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
زمان انجام بازبینی، UTC و میلی‌ثانیه

**review_note** String
DEFAULT ''
متن توضیح بازبین دربارهٔ ادعا یا وضعیت

**evidence_refs** Array(String)
DEFAULT []
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همه آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_entities

کاتالوگ نهادها و سرویس‌ها با منشأ و وضعیت ثبت‌شده.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, entity_id)
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**entity_id** `String` `DEFAULT ''`
شناسهٔ نهاد یا سرویس در کاتالوگ هوشمندی

**entity_name** `String` `DEFAULT ''`
نام قابل نمایش نهاد یا سرویس

**entity_type** `String` `DEFAULT ''`
ردهٔ نهاد، مثل صرافی یا سرویس

**source_id** `String` `DEFAULT ''`
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**source_reference** `String` `DEFAULT ''`
ارجاع دقیق به رکورد یا مدرک در منبع

**aml_entities**

**is_active** UInt8
DEFAULT 0
وضعیت فعال‌بودن رکورد، که view ممکن است اعتبار منبع و ادعا را هم کنترل کند

**review_status** LowCardinality(String)
DEFAULT 'pending'
آخرین وضعیت بررسی‌شدهٔ مدرک، مثل pending یا approved طبق گردش همان نوع رکورد

**reviewed_by** String
DEFAULT ''
شناسهٔ بازبین ثبت‌شده

**reviewed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
زمان انجام بازبینی، UTC و میلی‌ثانیه

**review_note** String
DEFAULT ''
متن توضیح بازبین دربارهٔ ادعا یا وضعیت

**evidence_refs** Array(String)
DEFAULT []
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همه آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**aml_entities**

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_entity_addresses

نگاشت مستند آدرس‌ها به نهادها بر اساس ادعای پشتیبان.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, entity_id, address, claim_id)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**entity_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ نهاد یا سرویس در کاتالوگ هوشمندی

**address** String
DEFAULT ''
آدرس استاندارد شبکه. در رکورد اسکریپت، فقط وقتی اسکریپت آدرس قابل استخراج داشته باشد

**address_role** String
DEFAULT ''
نقش گزارش‌شدهٔ آدرس یا عضو، مثل نقش مرتبط با یک سرویس

### aml_entity_addresses

**claim_id** String

DEFAULT ''

شناسهٔ ادعای انتساب یا خوشه‌بندی که این ردیف تعریف می‌کند یا به آن استناد دارد

**source_id** String

DEFAULT ''

شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**confidence** Float64

DEFAULT 0

وزن اطمینان روش یا منبع به این شاهد. معادل احتمال پول‌شویی نیست

**is_active** UInt8

DEFAULT 0

وضعیت فعال‌بودن رکورد، که view ممکن است اعتبار منبع و ادعا را هم کنترل کند

**first_seen_block** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

قدیمی‌ترین ارتفاع مشاهده یا پوشش ثبت‌شده

**last_seen_block** Nullable(UInt64)

DEFAULT NULL

آخرین ارتفاع مشاهده یا پوشش ثبت‌شده

**review_status** LowCardinality(String)

DEFAULT 'pending'

آخرین وضعیت بررسی‌شدهٔ مدرک، مثل pending یا approved طبق گردش همان نوع رکورد

**aml_entity_addresses**

**reviewed_by** String
DEFAULT ''
شناسهٔ بازبین ثبت‌شده

**reviewed_at_unix_ms** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
زمان انجام بازبینی، UTC و میلی‌ثانیه

**review_note** String
DEFAULT ''
متن توضیح بازبین دربارهٔ ادعا یا وضعیت

**evidence_refs** Array(String)
DEFAULT []
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_cluster_versions

فهرست نسخه‌های خوشه و علت تغییر هر نسخه.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, cluster_id, cluster_version)
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**cluster_id** `String` `DEFAULT ''`
شناسهٔ خوشهٔ تحلیلی، در محدودهٔ شبکه

**cluster_version** `String` `DEFAULT ''`
نسخهٔ خوشه‌ای که ردیف عضویت یا نسخه‌نامه به آن تعلق دارد

**cluster_type** `String` `DEFAULT ''`
نوع خوشه و شیوهٔ تفسیر عضویت آن

**display_name** `String` `DEFAULT ''`
نام نمایشی نسخهٔ خوشه

**change_type** `String` `DEFAULT ''`
نوع عملیات نسخه‌بندی خوشه

### aml_cluster_versions

**change_reason** String
DEFAULT ''
علت ثبت نسخه یا تغییر خوشه

**source_claim_ids** Array(String)
DEFAULT []
شناسهٔ ادعاهای پشتیبان که برای ایجاد نسخهٔ خوشه به کار رفته‌اند

**active_member_count** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
شمار اعضای فعال در این نسخهٔ خوشه

**created_by** String
DEFAULT ''
شناسه یا نام ثبت‌شدهٔ ایجادکنندهٔ رکورد

**evidence_refs** Array(String)
DEFAULT []
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

**aml_cluster_versions**

**run_id** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شناسهٔ نوبت اجرای تحلیل که ردیف‌های وابسته را به هم وصل می‌کند

## aml_address_exposures

خلاصهٔ مواجههٔ آدرس یا سوژه با مبنای ریسک.

موتور جدول

ReplacingMergeTree(revision)

کلید ترتیب

(network_id, run_id, exposure_id)

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**exposure_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ خلاصهٔ مواجههٔ یک سوژه

**run_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ نوبت اجرای تحلیل که ردیف‌های وابسته را به هم وصل می‌کند

**seed_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ نقطهٔ شروع تحلیل مواجهه

**source_subject_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ سوژهٔ مبدأ در خلاصهٔ مسیر مواجهه

### aml_address_exposures

**subject_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ سوژهٔ تحلیل، رجیستری یا بازبینی، همراه با دامنهٔ شبکه

**hop_distance** UInt8
DEFAULT 0
فاصلهٔ گزارش‌شده از منبع ریسک به تعداد قدم در خلاصهٔ مواجهه

**exposure_score** Nullable(Float64)
DEFAULT NULL
امتیاز مواجهه طبق روش تحلیل

**path_count** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
تعداد مسیرهای مشاهده یا ثبت‌شده در اجرا یا خلاصه

**last_tx_hash** Nullable(String)
DEFAULT NULL
هش آخرین تراکنش گزارش‌شده در خلاصهٔ مواجهه

**last_seen_block** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
آخرین ارتفاع مشاهده یا پوشش ثبت‌شده

**exposure_type** String
DEFAULT ''
نوع مواجههٔ خلاصه‌شده، در دامنهٔ روش اجرا

**best_path_amount_share** Nullable(Float64)
DEFAULT NULL
بیشترین یا بهترین سهم مقداری گزارش‌شده برای مسیر منتخب طبق خروجی تحلیل

### aml_address_exposures

**best_path_time_weight** Nullable(Float64)
DEFAULT NULL
وزن زمانی مسیر منتخب در خلاصهٔ مواجهه

**service_mediated** Nullable(UInt8)
DEFAULT NULL
پرچم اینکه مسیر به واسطهٔ یک سرویس شناسایی‌شده عبور می‌کند

**as_of_block** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
ارتفاع مرجع شواهد مورد استفادهٔ تحلیل یا انتشار

**source_revision** Nullable(UInt64)
DEFAULT NULL
شمارهٔ انتشار منبع داده‌ای که ردیف تحلیل یا متادیتا بر آن بنا شده است

**evidence_refs** Array(String)
DEFAULT []
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

`aml_address_exposures`

**created_at_unix_ms** `UInt64`
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_bitcoin_scripts

شاهد تخصصی اسکریپت بیت‌کوین و آدرس قابل استخراج از آن.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id, tx_hash, script_hash)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number,100000)
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** `UInt64`
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** `String`
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** `UInt64`
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** `String`
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

### aml_bitcoin_scripts

**revision** UInt64

شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

---

**tx_hash** String

DEFAULT ''

هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

---

**script_hash** String

DEFAULT ''

هش اسکریپت برای شناسایی یا ارجاع به شاهد اسکریپت بیت‌کوین

---

**script_hex** String

DEFAULT ''

بایت‌های اسکریپت به hex. در ورودی بیت‌کوین، اسکریپت خروجی قبلی است

---

**script_type** String

DEFAULT ''

نوع اسکریپت بیت‌کوین طبق شاهد منبع، مانند P2WSH یا P2PKH

---

**address** Nullable(String)

DEFAULT NULL

آدرس استاندارد شبکه. در رکورد اسکریپت، فقط وقتی اسکریپت آدرس قابل استخراج داشته باشد

---

### aml_bitcoin_scripts

**evidence_refs** Array(String)

DEFAULT []

فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**raw_evidence_json** String

DEFAULT '{}'

شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**created_at_unix_ms** UInt64

زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_evm_traces

موقعیت و شواهد فراخوانی داخلی EVM در صورت پوشش trace.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id, tx_hash, trace_id)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number,100000)
```

**network_id** LowCardinality(String)

هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64

ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

### aml_evm_traces

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**tx_hash** String
DEFAULT ''
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**trace_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ رکورد trace در دامنهٔ تراکنش و بلاک

**transaction_index** UInt32
DEFAULT 0
موقعیت تراکنش در بلاک

**trace_address** Array(UInt32)
DEFAULT []
ترتیب شمارهٔ فرزندها از ریشهٔ trace تا فراخوانی موردنظر

**aml_evm_traces**

**trace_type** String
DEFAULT ''
نوع فراخوانی یا رخداد trace در EVM

**from_address** Nullable(String)
DEFAULT NULL
آدرس مبدأ در صورت وجود. برای پایهٔ غیرآدرسی یا تراکنش بیت‌کوین می‌تواند NULL باشد

**to_address** Nullable(String)
DEFAULT NULL
آدرس مقصد در صورت وجود. برای پایهٔ غیرآدرسی یا تراکنش بیت‌کوین می‌تواند NULL باشد

**value_raw** Nullable(UInt256)
DEFAULT NULL
ارزش خام گزارش‌شده برای اجرای trace، در کوچک‌ترین واحد ارز بومی EVM

**success** Nullable(UInt8)
DEFAULT NULL
نتیجهٔ مشاهده‌شدهٔ اجرای trace. NULL یعنی وضعیت معلوم نیست

**error_message** Nullable(String)
DEFAULT NULL
شرح ثبت‌شدهٔ خطای اجرا یا دریافت

**source_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

### aml_evm_traces

**evidence_refs** Array(String)
DEFAULT []
فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**raw_evidence_json** String
DEFAULT '{}'
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_raw_transactions

بدنهٔ اصلی تراکنش و رسید RPC در قالب قابل ممیزی.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id, tx_hash)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number,100000)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

### aml_raw_transactions

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**tx_hash** String
DEFAULT ''
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**transaction_index** UInt32
DEFAULT 0
موقعیت تراکنش در بلاک

**source_id** String
DEFAULT ''
شناسهٔ منبع داده، مانند آداپتور یا خوراک ثبت‌شده

**payload_json** String
DEFAULT '{}'
بدنهٔ اصلی تراکنش یا قرارداد ترون، بسته به جدول، به صورت JSON

`aml_raw_transactions`

**receipt_json** Nullable(String)

DEFAULT NULL

رسید اصلی دریافتی از RPC به صورت JSON. NULL یعنی رسید در این رکورد موجود نیست

**evidence_refs** Array(String)

DEFAULT []

فهرست شناسه‌ها یا ارجاع‌ها به شواهد پشتیبان. همهٔ آن‌ها کلید خارجی SQL نیستند

**created_at_unix_ms** UInt64

زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_analysis_publications

مهر انتشار خروجی‌های تحلیل با نسخهٔ دقیق ورودی و شمار خروجی.

موتور جدول

ReplacingMergeTree(revision)

کلید ترتیب

(network_id, family, publication_id)

**network_id** LowCardinality(String)

هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**family** LowCardinality(String)

خانوادهٔ خروجی تحلیل، مانند exposure، cluster یا risk

**publication_id** String

شناسهٔ seal یا انتشار یک خروجی تحلیلی

### aml_analysis_publications

**source_revision** UInt64
شمارهٔ انتشار منبع داده‌ای که ردیف تحلیل یا متادیتا بر آن بنا شده است

**as_of_block** UInt64
ارتفاع مرجع شواهد مورد استفادهٔ تحلیل یا انتشار

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**output_revision** UInt64
نسخهٔ دقیق ردیف‌های خروجی که seal تحلیل برای نمایش مجاز کرده است

**status** LowCardinality(String)
وضعیت انتشار خروجی. view visible خروجی مهرشده با ورودی جاری را نشان می‌دهد

**row_counts_json** String
شمار ردیف‌های واقعی خروجی sealشده برای هر جدول تحلیل

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_tron_logs

لاگ‌های رسید ترون با topic، emitter و موقعیت اصلی.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id,
tx_hash, log_index)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** `UInt64`
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** `String`
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** `UInt64`
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** `String`
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** `UInt64`
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

### aml_tron_logs

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**transaction_index** UInt32
موقعیت تراکنش در بلاک

**log_index** UInt32
موقعیت اصلی لاگ در دادهٔ شبکه. در ترون جایگاه در آرایهٔ رسید و در EVM موقعیت لاگ گزارش‌شده

**address** String
آدرس emitter لاگ ترون در قالب canonical شبکه

**topics** Array(String)
آرایهٔ topicهای لاگ با ترتیب اصلی شبکه. برای رویداد ABI معمولاً topic اول امضای رویداد است

**data_hex** String
بایت دادهٔ لاگ رسید ترون به شکل hex

**raw_evidence_json** String
شاهد اصلی یا جزئیات حفظشده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_tron_internals

فراخوانی‌های داخلی ترون، وضعیت رد و دادهٔ اصلی ارزش فراخوانی.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id,
tx_hash, internal_index)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

**network_id** `LowCardinality(String)`
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** `UInt64`
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** `String`
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شمارهٔ بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** `UInt64`
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

**commit_id** `String`
شناسهٔ انتشار این نوبت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** `UInt64`
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

### aml_tron_internals

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**transaction_index** UInt32
موقعیت تراکنش در بلاک

**internal_index** UInt32
موقعیت رکورد در آرایهٔ internal transactions رسید ترون

**internal_hash** Nullable(String)
شناسه یا هش رکورد فراخوانی داخلی ترون طبق رسید

**caller_address** Nullable(String)
آدرس آغازکنندهٔ فراخوانی داخلی ترون

**transfer_to_address** Nullable(String)
آدرس هدف انتقال یا فراخوانی داخلی ترون

**rejected** Nullable(UInt8)
پرچم رد شدن فراخوانی داخلی ترون طبق رسید. NULL یعنی فیلد گزارش نشده است

**note_hex** Nullable(String)
فیلد note فراخوانی داخلی ترون به شکل hex، مانند نوع عمل ثبت‌شده در رسید

**call_value_info_json** String
آرایهٔ اصلی callValueInfo ترون با ترتیب RPC و جزئیات ارزش/شناسهٔ دارایی هر آیتم

### aml_tron_internals

**raw_evidence_json** String
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از داده ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیه رکورد، UTC و میلی‌ثانیه

## aml_tron_resources

فیلدهای گزارش‌شده Energy، Bandwidth و هزینه برای تراکنش ترون.

موتور جدول

```
ReplacingMergeTree(revision)
```

کلید ترتیب

```
(network_id, block_number, block_hash, commit_id, tx_hash)
```

عبارت تقسیم‌بندی

```
intDiv(block_number, 100000)
```

**network_id** LowCardinality(String)
هویت ثابت شبکه. همواره در اتصال و فیلتر داده لحاظ می‌شود

**block_number** UInt64
ارتفاع بلاک مربوط به رکورد

**block_hash** String
هش بلاکی که این رخداد در آن مشاهده شده است. شماره بلاک به‌تنهایی برای تشخیص شاخه کافی نیست

**block_timestamp_unix_ms** UInt64
زمان اعلام‌شده در بلاک، UTC بر حسب میلی‌ثانیه

### aml_tron_resources

**commit_id** String
شناسهٔ انتشار این نویت بلاک که رکوردها را به بستهٔ دقیق همان بلاک متصل می‌کند. با Git commit فرق دارد

**revision** UInt64
شمارهٔ نسخهٔ رکورد یا انتشار. برای تشخیص تازه‌ترین نسخه و اتصال دقیق شاهد به انتشار به کار می‌رود

**tx_hash** String
هش تراکنش. برای رخداد دقیق، همراه شناسهٔ شبکه، بلاک و موقعیت رویداد خوانده می‌شود

**transaction_index** UInt32
موقعیت تراکنش در بلاک

**fee_raw** Nullable(UInt256)
هزینهٔ کلی ثبت‌شدهٔ تراکنش ترون به sun، در صورت گزارش در رسید

**energy_usage** Nullable(UInt64)
Energy مصرف‌شده از سهم حساب طبق فیلد energy_usage رسید

**energy_usage_total** Nullable(UInt64)
کل Energy مصرف‌شده طبق فیلد energy_usage_total رسید

**origin_energy_usage** Nullable(UInt64)
Energy که طبق رسید از سهم سازندهٔ قرارداد تأمین شده است

### aml_tron_resources

**energy_fee** Nullable(UInt64)
هزینهٔ انرژی ترون به sun، طبق فیلد رسید

**net_usage** Nullable(UInt64)
مصرف Bandwidth گزارش‌شده در رسید ترون

**net_fee** Nullable(UInt64)
هزینهٔ Bandwidth ترون به sun طبق رسید

**energy_penalty_total** Nullable(UInt64)
جمع Energy جریمه یا مؤلفهٔ اضافهٔ انرژی طبق رسید ترون

**receipt_result** Nullable(String)
نتیجهٔ اجرای ثبت‌شده در بخش receipt ترون

**transaction_result** Nullable(String)
نتیجهٔ تراکنش ترون طبق دادهٔ مربوط به نتیجهٔ تراکنش

**raw_evidence_json** String
شاهد اصلی یا جزئیات حفظ‌شده از دادهٔ ورودی برای ممیزی. ساختار داخلی به جدول و نسخه بستگی دارد

**created_at_unix_ms** UInt64
زمان ثبت اولیهٔ رکورد، UTC و میلی‌ثانیه